

Salvo esaurimento scorte


APPARECCHIATURE MAGNETICHE
LTF
MACCHINE UTENSILI
IM
IM EXPORT
metallkraft
Metallbearbeitungsmaschinen
BORLETTI
la prora
PRT TOOLS METALLO
MICROTECNICA
Proiettori di profili
ELETTROMECCANICA
Tommasi & Bonetti
GALILEO
durometria
OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY
PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE

APPARECCHIATURE MAGNETICHE

Pag. 07



STRUMENTI MECCANICI E DI MISURA

Pag. 17



MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI

Pag. 45




































BORLETTI®

MICROTECNICA®
Proiettori di profili

GALILEO®
durometria

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO DI PRECISIONE

PROIETTORI DI PROFILI

MISURATORI DI DUREZZA E MICRODUREZZA

Pag. **87**



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

MACCHINE UTENSILI ED ATTREZZATURE

Pag. **119**



metallkraft®
Metallbearbeitungsmaschinen

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA

Pag. **185**



PRT® TOOLS METALLO

MANDRINERIA PER MACCHINE TRADIZIONALI E CNC PER LA LAVORAZIONE DEL METALLO

Pag. **225**




MAB 602




metalbuil



CENTRO DI TARATURA ACCREDIA

LAT N° 067

Membro degli Accordi
di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Le attività riportate nel presente documento non sono coperte dall'accreditamento se non espressamente indicato.

*Le Officine meccaniche **LTF SpA** operano da anni nel settore della fabbricazione, verifica e messa a punto di strumentazione, apparecchiature e macchine per le lavorazioni meccaniche di precisione. Ha il suo insediamento principale su un'area di **55.000** m^2 con più di **20.000** m^2 coperti. Dopo aver iniziato l'attività nel **1965** con la produzione e commercializzazione di utensileria e apparecchiature magnetiche speciali, l'azienda ha incrementato di pari passo la propria azione commerciale e tecnico-produttiva, ottenendo la certificazione **ISO 9001/2008**, ed inserendosi con ruolo sempre più importante, in attività di alto contenuto tecnologico, nel campo della **Metrologia di misura e di controllo**, senza abbandonare i propri settori produttivi più tradizionali.*

Assume così progressivamente nel tempo, le attività:

· ***BORLETTI - Strumenti di misura e controllo***
· ***MICROTECNICA - Proiettori di profili***
· ***GALILEO - Durometria***

*ed assieme a quella relativa al Centro di Taratura **ACCREDIA LAT n° 067**, realizzato nel 1993 e costituito da **2** sale Metrologiche accreditate per Tarature **ACCREDIA**, le raggruppa nella **Divisione METROLOGIA**, con tecnici di esperienza nel settore, che supportano costantemente una qualificata ed ampia rete di vendita nazionale ed internazionale protesa ad offrire alla clientela un servizio completo ed aggiornato. Rappresenta in esclusiva per l'Italia importanti case tedesche di utensili ed elettroutensili, collabora con qualificati partners internazionali nello sviluppo e ricerca di nuovi prodotti e tecnologie.*

DIVISIONI AZIENDALI:

LTF Apparecchiature Magnetiche	APPARECCHIATURE MAGNETICHE STRUMENTI MECCANICI MACCHINE UTENSILI
BORLETTI	STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO DI PRECISIONE
GALILEO durometria	MISURATORI DI DUREZZA E DI MICRODUREZZA
MICROTECNICA Proiettori di profili	PROIETTORI DI PROFILI SISTEMI OTTICI DI MISURA
ASTURO	AEROGRAFI E SISTEMI DI VERNICIATURA UTENSILI PNEUMATICI - RACCORDERIA
IM / IM EXPORT	**INDUSTRIE MECCANICHE** TRAPANI SENSITIVI E MASCHIATRICI DI ALTA PRECISIONE
la prora	AFFILATRICI UNIVERSALI E RETTIFICATRICI IDRAULICHE
Elettromeccanica Tommasi & Bonetti	SMERIGLIATRICI PULITRICI LEVIGATRICI
CUTER	MORSE DI PRECISIONE Made in Italy
Protezioni Antinfortunistiche LTF	ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE
EGM Electrical Generator Manufacturer	GENERATORI ELETTRICI
PRT Tools Metallo / PRT Tools Legno	MANDRINERIA PER MACCHINE TRADIZIONALI E CNC PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO
IORI / JEB	STRUMENTI DI MISURA ATTREZZATURE PER FERRAMENTA ED EDILIZIA
KRAVM	UTENSILI E CHIAVI A MANO PROFESSIONALI
ICP	PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

RAPPRESENTANZE ESCLUSIVE PER L'ITALIA

CLEVELAND	UTENSILI DI TORNITURA
WERKÖ Germany	PUNTE ELICOIDALI UTENSILI DA TAGLIO
BOHRCRAFT Germany	PUNTE ELICOIDALI UTENSILI DA TAGLIO
MURTRA	SISTEMI DI ANCORAGGIO E SOLLEVAMENTO
OPTIMUM Maschinen - Germany	MACCHINE UTENSILI ED ATTREZZATURE
metallkraft Germany	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
holzkraft Germany / holzstar Germany	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
unicraft Werkstatttechnik	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
cleancraft Reinigungstechnik	MACCHINE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE
aircraft Drucklufttechnik	UTENSILI PNEUMATICI ED ACCESSORI
FERM	ELETTROUTENSILI
CAT Energia a portata di mano	GENERATORI DI ENERGIA PORTATILI
CAT	CAT-LIGHT LAMPADE E TORCE

DISTRIBUTORI CON MAGAZZINO

STABILA	STRUMENTI DI MISURA

APPARECCHIATURE MAGNETICHE

PIANI MAGNETICI
PERMANENTI



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

A DOPPIO MAGNETE PER FRESATURA
FORZA POLARE VERTICALE NOMINALE 180 N/cm²

ART.	Lunghezza mm	Dimensioni Larghezza mm	Altezza mm	Forza magnetica kg	Forza magnetica N	Distanza e successione poli kg	Peso kg	OFFERTA €
180.01	180	100	56	3300	32400	acciao 12 mm ottone 3 mm	8,2	**336,00**
180.02	250	150	56	6880	67500		16,7	**603,00**
180.03	300	150	56	8250	81000		21,3	**724,00**
180.04	400	200	56	14670	144000		38,5	**1.287,00**
180.05	600	200	61	22010	216000		56,8	**1.932,00**
180.06	500	300	61	27520	270000		74,2	**2.414,00**
180.07	600	300	61	33020	324000		88,9	**2.896,00**



A POLARITÀ FITTISSIMA,
CON MAGNETI IN NEODIMIO FERRO BORO
FORZA POLARE VERTICALE NOMINALE 80 N/cm²

ART.	Lunghezza mm	Dimensioni Larghezza mm	Altezza mm	Forza magnetica kg	Forza magnetica N	Distanza e successione poli kg	Peso kg	OFFERTA €
200.01	150	100	47	1220	12000	acciao 1,5 mm ottone 0,5 mm	8,2	**195,00**
200.02	180	115	47	1680	16560		16,7	**228,00**
200.03	250	125	47	2650	26000		21,3	**324,00**
200.04	300	150	51	3660	36000		38,5	**420,00**
200.05	350	150	51	4280	42000		56,8	**490,00**
200.06	400	150	51	4890	48000		74,2	**560,00**
200.07	450	150	51	5500	54000		88,9	**630,00**
200.08	300	200	51	4890	48000			**560,00**
200.09	450	200	51	7330	72000			**842,00**
200.10	500	200	51	8150	80000			**935,00**
200.11	600	200	51	9780	96000			**1.124,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

PIANI MAGNETICI
PERMANENTI



CON MAGNETI IN NEODIMIO
PER PEZZI DI PICCOLE DIMENSIONI
FORZA POLARE VERTICALE NOMINALE 150 N/cm²

ART.	Dimensioni Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Forza magnetica kg	Forza magnetica N	Distanza e successione poli kg	Peso kg	OFFERTA €
202.01	180	104	54	2860	28080		8,0	**307,00**
202.02	250	104	54	3960	39000		11,3	**355,00**
202.03	250	130	55	4960	48750		14,3	**448,00**
202.05	300	130	55	5960	58500		17,2	**545,00**
202.07	300	150	55	6880	67500		20,0	**625,00**
202.08	350	150	55	8020	78750		23,1	**715,00**
202.09	400	150	55	9170	90000		26,5	**824,00**
202.10	450	150	55	10320	101250		29,7	**912,00**
202.11	500	150	55	11460	112500		33,0	**993,00**
202.12	600	150	55	13760	135000		40,0	**1.210,00**
202.13	300	200	58	9170	9000		27,9	**806,00**
202.14	350	200	58	10700	105000		32,5	**923,00**
202.15	400	200	58	12230	120000		37,2	**1.062,00**
202.16	450	200	58	13760	135000		41,8	**1.178,00**
202.17	500	200	58	15290	150000		46,4	**1.280,00**
202.18	600	200	58	18340	180000		55,7	**1.562,00**
202.19	800	200	58	24460	240000	acciaio 12 mm	74,4	**2.046,00**
202.20	1000	200	58	30580	300000		92,8	**2.559,00**
202.21	500	250	58	19110	187500	ottone 3 mm	58,0	**1.601,00**
202.22	600	250	58	22930	225000		69,6	**1.950,00**
202.23	750	250	58	28670	281250		87,0	**2.398,00**
202.24	800	250	58	30580	300000		92,8	**2.559,00**
202.25	1000	250	58	38220	375000		116,0	**3.198,00**
202.27	500	300	61	22930	225000		73,2	**1.919,00**
202.28	600	300	61	27520	270000		87,9	**2.302,00**
202.29	800	300	61	36690	360000		117,2	**3.068,00**
202.30	1000	300	61	45870	450000		146,5	**3.834,00**
202.31	800	350	61	42810	420000		136,7	**3.581,00**
202.32	1000	350	61	53510	525000		170,8	**4.476,00**
202.33	1200	350	61	64220	630000		205,0	**5.369,00**
202.34	600	400	61	36690	360000		117,2	**3.068,00**
202.35	700	400	61	42810	420000		136,7	**3.581,00**
202.36	800	400	61	48930	480000		156,0	**4.091,00**
202.37	1000	400	61	61160	600000		195,0	**5.114,00**
202.38	1200	400	61	73390	720000		234,0	**6.138,00**
202.39	1500	400	61	91740	900000		292,6	**7.674,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIANI MAGNETICI
PERMANENTI

A POLARITÀ FITTA, COSTRUITI CON MAGNETI IN NEODIMIO
FORZA POLARE VERTICALE NOMINALE 80 N/cm²



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ART.	Lunghezza mm	Dimensioni Larghezza mm	Altezza mm	Forza magnetica kg	Forza magnetica N	Distanza e successione poli kg	Peso kg	OFFERTA €
204.01	180	104	49	1520	14970		7,4	**244,00**
204.02	200	130	49	2120	20800		10,2	**309,00**
204.03	250	130	49	2650	26000		12,8	**440,00**
204.04	280	130	49	2960	29120		14,3	**378,00**
204.06	280	150	51	3420	33600		17,2	**405,00**
204.07	300	150	51	3660	36000		18,4	**456,00**
204.08	350	150	51	4280	42000		21,5	**521,00**
204.09	400	150	51	4890	48000		24,5	**602,00**
204.10	450	150	51	5500	54000		27,6	**666,00**
204.11	500	150	51	6110	60000	acciao 4,5 mm	30,6	**726,00**
204.12	600	150	51	7330	72000		36,8	**883,00**
204.13	300	200	51	4890	48000	ottone 3,5 mm	24,5	**588,00**
204.15	400	200	51	6520	64000		32,7	**775,00**
204.16	450	200	51	7330	72000		36,8	**860,00**
204.17	500	200	51	8150	80000		41,0	**936,00**
204.18	600	200	51	9780	96000		49,0	**1.140,00**
204.20	500	250	53	10190	128000		53,0	**1.231,00**
204.21	600	250	53	12230	100000		63,6	**1.478,00**
204.22	500	300	53	12230	120000		63,6	**1.478,00**
204.23	600	300	53	14670	144000		76,5	**1.772,00**
204.24	800	300	53	19570	192000		101,8	**2.362,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

PIANI MAGNETICI
ELETTROPERMANENTI

PER FRESATURA ULTRA QUAD, CON POLI QUADRI 50 x 50 mm, COMPLETI DI UNITÀ DI CONTROLLO FORZA POLARE VERTICALE NOMINALE 405 daN



ART.		ART. UNITÀ DI CONTROLLO	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Poli n	Forza magnetica daN*	OFFERTA €
189.04H	+	UCSQ01-25A	430	420	60	36	13.680	2.694,00
189.05H	+	UCSQ01-32A	590	420	60	48	18.240	3.610,00
189.06H	+	UCSQ01-32A	750	420	60	60	22.800	4.367,00

* Dato di riferimento con condizione: contraferro = 0 mm



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PRISMI MAGNETICI

ART.		Forza magnetica kg (N)	Dimensioni singolo pezzo mm	Cava grande per Ø mm	Cava piccola per Ø mm	Peso kg	OFFERTA €
215.00	Singolo	45 (441)	85x70x85	10 ÷ 50	8 ÷ 20	2,5	178,60
215.02	Coppia					5,0	357,20
216.00	Singolo	70 (686)	101x70x92	20 ÷ 70	8 ÷ 20	4,2	235,70
216.02	Coppia					8,4	471,50
217.00	Singolo	120 (1176)	130x70x85	10 ÷ 50	8 ÷ 20	4,4	205,00
217.02	Coppia					8,8	410,00



215



216

PORTAPEZZI MAGNETICO

Dimensioni: 108x108x140 mm
Peso: 5,8 kg



ART.	OFFERTA €
222.00	302,30



79.03
Porta comparatore



SC60ANT
Comparatore centesimale
corsa 10 mm

BASE MAGNETICA + COMPARATORE

PORTA COMPARATORE TIPO STANDARD

Ø asta verticale:	12 mm
Lunghezza asta verticale:	200 mm
Ø asta orizzontale:	10 mm
Lunghezza asta orizzontale:	170 mm
Base magnetica:	48x64x55 mm
Forza portante:	60 kg circa

OFFERTA PROMO
PORTA COMPARATORE **79.03** + COMPARATORE CENTESIMALE **SC60ANT** € **34,70**



101.01
Porta comparatore



SC60ANT
Comparatore centesimale
corsa 10 mm

BASE MAGNETICA + COMPARATORE

PORTA COMPARATORE MAGNETICO CON CHIAVETTA

Ø asta verticale:	14 mm
Lunghezza asta verticale:	200 mm
Ø asta orizzontale:	12 mm
Lunghezza asta orizzontale:	230 mm
Base magnetica:	50x70x65 mm
Forza portante:	70 kg circa

OFFERTA PROMO
PORTA COMPARATORE **101.01** + COMPARATORE CENTESIMALE **SC60ANT** € **133,40**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

POSIZIONATORI

MULTIUSO A MAGNETI PERMANENTI



ART. 127					
COD.	Forza magnetica kg (N)	Dimensioni singolo pezzo mm	Max temperatura esercizio	Peso kg	OFFERTA €
00	3,5 (34)	75x75x15	200°	0,1	5,90
01	12 (118)	90x90x18	200°	0,6	8,36
02	28 (275)	125x125x23	200°	1,1	12,78

SQUADRE MAGNETICHE

Costruite in fusione di alluminio e assemblate con magneti in ferrite. Ideali per il posizionamento di lamiere o tubi da saldare o lavorare.



124.05



124.01

ART. 124						
COD.	Forza magnetica kg (N)	Dimensioni base mm	Max temperatura esercizio	Regolazione angolo	Peso kg	OFFERTA €
00	13 (127)	150x150x50	200°	-	2,4	53,29
01	22 (265)	200x200x50	200°	-	2,8	64,29
02	50 (490)	300x300x50	200°	-	4,6	106,14
05	81 (794)	160x160x50	200°	-	2,0	74,40

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SOLLEVATORI
A MAGNETI PERMANENTI

AL NEODIMIO-FERROBORO NdFeB

Il sollevatore magnetico "LTF" a base prismatica è il mezzo più rapido per sollevare e staccare carichi ferrosi rigidi di adeguato spessore con superfici piane o tonde.



ART.	Dimensioni mm	Forza magnetica kg	Peso kg	OFFERTA €
220.01	80x170x170	300	8	277,20
220.02	100x225x200	500	16	484,30
220.03	175x310x300	1.000	58	847,00
220.04	200x400x380	2.000	120	2.030,00
220.05	70x135x140	100	4	138,60
220.06	80x140x170	200	6	231,40
220.07	60x145x130	150	4	197,20
220.08	230x525x450	3000	210	3.263,00
220.09	430x734x496	5000	440	7.650,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SUPPORTI ELETTROMAGNETICI

A BASE TONDA PER TRAPANI ELETTRICI CON PUNTA A FORARE FINO A 32 mm


384.01

DATI TECNICI	
Altezza totale	670 mm
Corsa slitta	280 mm
Spostamento eccentrico	30 mm
Rotazione colonne	350°
Capacità max di foratura	Ø 32 mm
Forza elettromagnete	1.300 daN
Ø elettromagnete	178 mm
Peso supporto senza trapano	35 kg

ART.	Descrizione	OFFERTA €
384.00	Solo supporto 220 V - 180 W	700,00
384.01	Supporto completo di trapano ART. 05.3800324	1.237,00
384.02	Supporto completo di trapano reversibile ART. 05.3300322	1.373,00
053800324	Trapano professionale Eibenstock	537,00
053300322	Trapano professionale reversibile Eibenstock	673,00

A BASE RETTANGOLARE PER TRAPANI ELETTRICI CON PUNTA A FORARE FINO A 32 mm


386.01

DATI TECNICI	
Altezza totale	670 mm
Corsa slitta	280 mm
Spostamento eccentrico	30 mm
Rotazione colonne	350°
Capacità max di foratura	Ø 32 mm
Forza elettromagnete	1.300 daN
Dimensioni elettromagnete	250x150 mm
Peso supporto senza trapano	35 kg

ART.	Descrizione	OFFERTA €
386.00	Solo supporto 220 V - 180 W	730,00
386.01	Supporto completo di trapano ART. 05.3800324	1.267,00
386.02	Supporto completo di trapano reversibile ART. 05.3300322	1.403,00
053800324	Trapano professionale Eibenstock	537,00
053300322	Trapano professionale reversibile Eibenstock	673,00

CON BASE ELETTROPERMANENTE PER TRAPANI PORTATILI



DATI TECNICI	
Forza magnetica	2.500 kg
Corsa slitta	260 mm
Rotazione colonna	+/- 45°
Traslazione colonna	20 mm
Potenza base	200 W
Dimensioni base	220x140 mm
Peso	26 kg

ART.	Descrizione	OFFERTA €
384EPM	Solo supporto 220 V - 200 W	831,00

CON BASE ELETTROPERMANENTE COMPLETI DI TRAPANI PORTATILI EIBENSTOCK



DATI TECNICI	384.01EPM	384.02EPM
Forza magnetica	2.500 kg	2.500 kg
Max capacità foratura punta	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Max capacità foratura fresa a tazza	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Corsa slitta	260 mm	260 mm
Rotazione colonna	+/- 45°	+/- 45°
Traslazione colonna	20 mm	20 mm
Potenza base	200 W	200 W
Dimensioni base	220x140 mm	220x140 mm
Potenza trapano	1.700 W	1.800 W
Velocità	4 meccaniche	60/140 rpm 200/470 rpm
Trapano reversibile dx-sx	NO	SI
Alimentazione 50 Hz	220 V	220 V
Peso (completo di trapano)	33,3 kg	32,4 kg

ART.	Descrizione	OFFERTA €
384.01EPM	Supporto completo di trapano Eibenstock 1.700 W	1.333,00
384.02EPM	Supporto completo di trapano reversibile Eibenstock 1.800 W	1.423,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SUPPORTI CAROTATORI

ELETTROMAGNETICO CON DISCESA AUTOMATICA

ART.	Descrizione	OFFERTA €
394.SA	Supporto completo di trapano 220 V - 1.100 W	1.749,00



DATI TECNICI	
Frequenza	50 Hz
Numero di giri a vuoto	620 rpm
Peso	17 kg
Forza magnetica	1.500 daN
Capacità di foratura fresa a tazza in automatico in manuale	Ø 30x45 mm Ø 35x50 mm
Dimensioni base magnetica	180x80x50 mm

ELETTROMAGNETICO

ART.	Descrizione	OFFERTA €
380.01	Supporto completo di trapano EIBENSTOCK e sistema di refrigerazione 220 V - 1.200 W	998,36



DATI TECNICI	
Velocità	250-450 rpm
Peso	22 kg
Attacco mandrino	CM 2
Forza magnetica	1.200 daN
Corsa slitta	170 mm
Capacità di foratura fresa a tazza	Ø 50 mm
Capacità di foratura punta elicoidale	Ø 23 mm
Dimensioni base magnetica	160x82x52mm
Dimensioni	200x300x hmin395 - hmax550

ELETTROMAGNETICO

ART.	Descrizione	OFFERTA €
381.01	Supporto completo di trapano EIBENSTOCK e sistema di refrigerazione 220 V - 1.900 W	1.414,30



DATI TECNICI	
1ª velocità variabile	60-140 rpm
2ª velocità variabile	200-470 rpm
Peso	32 kg
Attacco mandrino	CM 3
Forza magnetica	2.000 daN
Corsa slitta	230 mm
Capacità di foratura fresa a tazza	Ø 100 mm
Capacità di foratura punta elicoidale	Ø 31 mm
Dimensioni base magnetica	220x110x65 mm
Dimensioni	250x370x hmin440 - hmax670

SET FRESE A CAROTARE

ART.	SET FRESE	OFFERTA €
377.06	Composizione: 6 frese a carotare Ø 12÷22 x 2 mm con attacco Weldon ø 19 mm lunghezza tagliente 30 mm lunghezza totale 65 mm 1 punta di centro ø 6,3xL 77 mm	208,00



CONSIGLIATO l'utilizzo per gli articoli 380.01, 381.01 e 394.SA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PINZE SALVADITA

CON MAGNETE

Consigliate per evitare gli infortuni degli addetti alle operazioni di tranciatura e simili.



ART.	Ø magnete mm	Potenza di fissaggio kg	OFFERTA €
306.01	14	1,5	18,30
306.02	19	3	20,50
306.03	25	5	23,00

A VENTOSA

Consigliate per evitare gli infortuni degli addetti alle operazioni di tranciatura e simili.



ART.	Ø ventosa mm	Potenza di fissaggio kg	OFFERTA €
306.04	20	1,5	18,26
306.05	30	5	18,26

RACCOGLIPEZZI TELESCOPICI

CON MAGNETE



sotto il cappuccio
è inserita una punta a tracciare

ART.	Lunghezza aperta mm	Ø magnete mm	Forza attrazione kg	OFFERTA €
103.01	650	7	0,4	7,90
103.02	610	10	2	8,70

COPPIE COPRIGANASCE

MAGNETICHE PRISMATICHE IN LEGA DI ALLUMINIO



ART.	Lunghezza mm	OFFERTA €
199.01	80	12,86
199.02	100	14,30
199.03	120	14,40
199.04	125	15,10

ART.	Lunghezza mm	OFFERTA €
199.05	140	17,70
199.06	150	18,00
199.07	160	18,50
199.08	180	18,80

COPPIE COPRIGANASCE

PIANE PER MORSE, CON FISSAGGIO MAGNETICO

ART.		371	372	373
COD.	Lunghezza mm	Rivestimento		
		gomma	fibra dura	feltro
		OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €
01	100	16,85	18,50	15,80
02	125	18,10	20,60	18,50
03	150	22,65	22,70	19,90
04	200	26,10	26,05	23,30



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.


LTF®
STRUMENTI MECCANICI
E DI MISURA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TRUSCHINI

ELETTRONICO CENTESIMALE "OBERK"

- Indicatore di misura digitale a cristalli liquidi con conversione mm/inch.
- Punta a tracciare in metallo duro
- Ripetibilità: 0,01 mm
- Campo di misura: 300 mm
- Precisione secondo Norme DIN 862



ART.	OFFERTA €
246.01	118,29

ANALOGICI CINQUANTESIMALI

- Asta millimetrata in acciaio INOX cromata opaca
- Punta tracciante in acciaio speciale al wolframio temprato
- Dispositivo regolazione micrometrica



ART.	Campo di misura mm	Lunghezza scala mm	OFFERTA €
269.E3	500	550	135,70
269.E4	600	650	176,29
269.E6	1.000	1.050	515,14

MICROMETRI MILLESIMALI

PER ESTERNI "OBERK"

- Superfici di contatto in metallo duro
- Ø asta vite 6,35 mm
- Precisione secondo
- Norme DIN 863



ART.	Campo di misura mm	Profondità arco mm	OFFERTA €
346.25	0÷25	23	21,70
346.26	25÷50	25	24,53
346.27	50÷75	38	27,06
346.28	75÷100	50	32,66

ELETTRONICI PER ESTERNI



ART.	Campo di misura mm	OFFERTA €
346.E2	25÷50	63,09
346.E3	50÷75	73,46
346.E4	75÷100	82,65

MICROMETRI CENTESIMALI

PER ESTERNI A NUMERATORE "OBERK"

- Arco in acciaio con isolamento termico, contatti in metallo duro
- Precisione secondo Norme DIN 863



ART.	Campo di misura mm	Risoluzione nonio mm	Lettura tamburo mm	Ø asta vite mm	Tamburo graduato Ø mm	OFFERTA €
348.01	0÷25	0,01	0,5	6	20	31,90
348.02	25÷50	0,01	0,5	6	20	36,63
348.03	50÷75	0,01	0,5	6	20	41,37
348.04	75÷100	0,01	0,5	6	20	49,78
348.10	0÷100	SERIE COMPLETA n° 4 pezzi				164,28

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MICROMETRI CENTESIMALI

PER ESTERNI CON CONTATTI IN METALLO DURO "OBERK"

- Precisione secondo Norme DIN 863



ART.	Campo di misura mm	Risoluzione nonio mm	Ø asta vite mm	OFFERTA €
349.05	100÷125	0,01	6	33,74
349.06	125÷150	0,01	6	37,92
349.07	150÷175	0,01	6	45,96
349.08	175÷200	0,01	6	51,62



ART.	Quantità N°	Campo di misura mm	OFFERTA €
349.50	3 pz	0÷75	61,70
349.51	4 pz	0÷100	99,00

PER INTERNI "OBERK"

- Precisione secondo Norme DIN 863



ART.	Campo di misura mm	Risoluzione nonio mm	OFFERTA €
351.01	5÷30	0,01	51,20
351.02	25÷50	0,01	56,86
351.03	50÷75	0,01	60,96
351.04	75÷100	0,01	78,99

A DISCO GRADUATO

- Tamburo cromato opaco
- Campo di misura: 0÷25 mm
- Profondità dell'arco: 80 mm
- Precisione secondo Norme DIN 863-1



ART.	OFFERTA €
584.00	53,29

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



245.03/245.04
Alesametro di precisione



SC60ANT
Comparatore centesimale
corsa 10 mm

ALESAMETRI DI PRECISIONE + COMPARATORE CENTESIMALE

ART. 245		
COD.	Campo di misura ø mm	Lunghezza asta mm
03	50 ÷ 180	180
04	50 ÷ 180	450

OFFERTA PROMO ALESAMETRO DI PRECISIONE **245.03** + COMPARATORE CENTESIMALE **SC60ANT**	€	157,86
OFFERTA PROMO ALESAMETRO DI PRECISIONE **245.04** + COMPARATORE CENTESIMALE **SC60ANT**	€	178,20

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

COMPARATORI

ELETTRONICO CENTESIMALE CORSA LUNGA

- Pulsante on/off
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento in ogni posizione



ART.	CCLE50
Campo di misura	50 mm
Unità di formato	0,01 mm
Max errore ammesso	0,04 mm
Altezza totale	239 mm
Ø quadrante	58 mm
OFFERTA €	111,70

CENTESIMALI CORSA LUNGA

- Lettura quadrante 1 mm





17480



50.80

ART.	17480.25	50.80
Campo di misura	25 mm	50 mm
Unità di formato	0,01 mm	0,01 mm
Ø D	60 mm	80 mm
A	21 mm	30 mm
B	34 mm	58 mm
C	127 mm	179 mm
OFFERTA €	35,45	79,62

SPESSIMETRI
A QUADRANTE DECIMALE

- Struttura dell'arco in fusione di alluminio verniciata a fuoco
- Fornibili con 2 contatti Ø 25 mm; a richiesta 2 contatti Ø 10 mm





ART. 2900						
COD.	Campo di misura mm	Unità di formato mm	Ø Contatti mm	Ø Comparatore mm	Profondità arco mm	OFFERTA €
04	0÷28	0,1	25	50	150	162,64
05	0÷28	0,1	25	50	300	201,20
06	0÷28	0,1	25	50	500	262,29

MISURATORI
DI SPESSORE ELETTRONICI DIGITALI

- Pulsante on/off
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento in ogni posizione

ART.	Unità di formato mm	Max errore ammesso mm	Dimensioni mm	A mm	B mm	OFFERTA €
135.E15	MISURATORE CON CONTATTI A CUSPIDE					115,62
	0,01	0,02	95x50	0 ÷ 15	15	
135.E25	MISURATORE CON PIATTELLO Ø 9 mm					107,50
	0,01	0,02	107x60	0 ÷ 25	15	



135.E15



135.E25

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

GONIOMETRI

SEMPLICI

- In acciaio cromato, doppia scala



ART. 258

COD.	Arco Ø mm	Lunghezza asta mm	OFFERTA €
01	80	120	13,63
02	120	150	15,29
03	150	200	17,04
04	200	300	21,46
05	250	500	30,55
06	300	600	40,70

AD ASTA SCORREVOLE

- In acciaio cromato, doppia scala



ART. 259

COD.	Arco Ø mm	Lunghezza asta mm	OFFERTA €
01	120	240	21,72
02	150	300	24,12
03	200	400	29,49
04	250	500	42,29
05	300	600	43,28

UNIVERSALE CON LENTE

- Costruito in acciaio INOX
- Il quadrante è diviso meccanicamente in quattro settori di 90° ciascuno



ART.	Nonio Ø mm	Lunghezza asta mm	OFFERTA €
257.00	70	300	62,49

ELETTRONICO

- Costruito in acciaio INOX



CE

ART.	257.E0
Accensione/spegnimento/zero	●
Taratura	●
Indicazione angolo	sessagesimale/decimale
Regolazione fine	●
Batterie	CR2032-1x3V
Campo di misura	1x360° 2x180° 4x90°
Scala di lettura	Gradi/1' Gradi/0,01°
Risoluzione	30"
Precisione angolare	±1' - ±0,01°
Errore di digitazione	5'
Lunghezza asta	300 mm
OFFERTA €	385,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TERMOMETRO PORTATILE

AD INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER

- Per la rilevazione della temperatura senza contatto in impianti industriali, ispezioni di sicurezza, controllo qualità, manutenzione motori, misura di temperature di superficie, cantieristica, etc.
- Selezione °C o °F
- Retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Autospegnimento
- Conforme alle norme EMC

ART.	TERI-S
Campo di misura	-20 ÷ 520°C
Tempo di risposta	meno di 1 secondo
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±2°C o 3% del valore
Rapporto di misura (D:S)	8:1
Emissione	fissa a 0,95
Batterie	6F22–1x9V
Dimensioni	160x89x43 mm
Peso	150 gr
Temperatura operativa	0 ÷ 40 °C
Temperatura stoccaggio	-20 ÷ 65 °C
OFFERTA €	90,50



CE



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CALIBRI ANALOGICI

NONIO COMPOSTO

- Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato
- Scala cromata opaca
- Asta di profondità
- Completi di tabella filettature Metriche e Whitworth sul retro del nonio
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- L'articolo 317.01 ha il dispositivo di regolazione micrometrica

ART.	Campo di misura mm	Lettura nonio		Lunghezza scala mm	Becchi		OFFERTA €
		scala inferiore mm	scala superiore		esterni mm	interni mm	
317.01	200	0,02	-	250	45	18	**26,98**
317.03	200	0,02	1/1000"	250	45	16	**24,40**
321.00	100	0,05	-	140	30	14	**18,84**


317.01


317.03


321.00

Precisione secondo: Norme DIN 862

VENTESIMALE

- Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato
- Scala cromata opaca e ribassata
- Monoblocco
- Asta di profondità
- Completo di tabella filettature Metriche e Whitworth sul retro del nonio
- Bloccaggio nonio inferiore a leva

ART. 331.00

Campo di misura mm	Lettura nonio		Lunghezza scala mm	Becchi		OFFERTA €
	scala inferiore mm	scala superiore		esterni mm	interni mm	
153	0,05	1/128"	200	40	16	**24,15**


331.00

Precisione secondo: Norme DIN 862 - UNI 3599

CINQUANTESIMALI

- Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato
- Scala cromata opaca e ribassata
- Monoblocco
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- Dispositivo di regolazione micrometrica

ART.	Campo di misura mm	Lettura nonio mm	Lunghezza scala mm	Becchi mm	OFFERTA €
336.01	200	0,02	250	60	**34,57**
336.02	250	0,02	300	75	**42,86**


336

Precisione secondo: Norme DIN 862 - UNI 6906

ART.	Campo di misura mm	Lettura nonio mm	Lunghezza scala mm	Becchi mm	OFFERTA €
337.11	500	0,02	550	125	**152,15**
337.16	600	0,02	650	150	**192,50**
337.03	800	0,02	850	150	**292,60**
337.04	1000	0,02	1050	150	**319,60**



Precisione secondo: Norme DIN 862 - UNI 6906

CINQUANTESIMALI DI PROFONDITÀ PER GOLE INTERNE

- Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato
- Scala incisa su ambo i lati; ruotando l'asta di 180° si ottiene uno strumento per la misurazione di gole e come calibro di profondità
- Monoblocco



Precisione secondo: Norme DIN 862 - UNI 3599

ART.	Campo di misura mm	Lunghezza scala mm	Base mm	OFFERTA €
344.00	150	200	100	**44,90**
344.01	200	250	100	**45,60**
344.02	250	300	100	**45,50**
344.04	250	300	125	**47,55**
344.03	300	350	125	**49,25**
344.05	300	350	150	**50,60**
344.06	400	450	150	**68,65**
344.07	500	500	150	**81,65**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CALIBRI ANALOGICI

CINQUANTESIMALI DI PROFONDITÀ

- Asta graduata in acciaio INOX temprato
- Monoblocco
- Scala cromata opaca



ART.	Campo di misura mm	Lunghezza scala mm	Base mm	OFFERTA €
338.00	150	200	100	36,64
338.01	200	250	100	35,10
338.02	250	300	100	36,60
338.03	300	350	125	41,80

Precisione secondo: Norme DIN 862

CON OROLOGIO CINQUANTESIMALI

- Asta graduata in acciaio INOX temprato
- Scala cromata opaca
- Rullo di regolazione
- Cremagliera protetta
- Quadrante girevole
- Astina di profondità
- Bloccaggio nonio superiore a vite



319.04

ART.	Campo di misura mm	Unità di formato mm	Lunghezza scala mm	Becchi		OFFERTA €
				esterni mm	interni mm	
319.01	150	0,02	155	40	16	23,75
319.04	200	0,02	205	50	20	34,90

Precisione secondo: Norme DIN 862

CALIBRI ELETTRONICI

CENTESIMALE CON NUMERI GRANDI "OBERK"

- Costruiti in acciaio INOX
- Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec.
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- Pulsante ON/OFF
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento e rullo di regolazione



ART. 327.05

Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
	risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
150	0,01	0,02	235	40	15	21,15

Precisione secondo: Norme DIN 862

CENTESIMALE CON ASTA TUBOLARE

- Costruiti in acciaio INOX
- Display di chiara lettura numeri grandi
- Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- Pulsante ON/OFF; PRESET; ABS/INC
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento e dispositivo di regolazione micrometrica





ASTA TUBOLARE

ART. 327.18

Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
	risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
800	0,01	0,07	1.020	150	20	238,42

Precisione secondo: Norme DIN 862

MILLESIMALI "OBERK"

- Costruiti in acciaio INOX
- Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec.
- Asta di profondità
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- Pulsante ON/OFF; ABS/INC
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento



ART.	Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
		risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
327.13	150	0,005	0,01	235	40	17	46,75
327.14	200	0,005	0,01	285	50	19	59,97

Precisione secondo: Norme DIN 862

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CALIBRI ELETTRONICI

CON INSERTI IN METALLO DURO SUI BECCHI "OBERK"

- Costruiti in acciaio INOX
- Display di chiara lettura numeri alti 12 mm
- Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec.
- Rullo di regolazione
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- Pulsante ON/OFF; PRESET; ABS/INC
- Sistema di lettura mm/inch.
- Azzeramento



ART. 327.60

Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
	risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
150	0,01	0,03	235	40	16	59,68

Precisione secondo: Norme DIN 862

CASSA IN METALLO

- Costruiti in acciaio INOX
- Display di chiara lettura numeri grandi
- Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec.
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- Pulsante ON/OFF; ABS/INC
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento



ART.	Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
		risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
327.07	150	0,01	0,02	235	40	16	28,23
327.08	200	0,01	0,02	285	50	19	45,70
327.09	300	0,01	0,02	402	60	21	78,14

Precisione secondo: Norme DIN 862

PROTEZIONE IP54

- Costruiti in acciaio INOX
- Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec.
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- Rullo di regolazione
- Pulsante ON/OFF; ABS/INC
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento



ART.	Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
		risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
327.15	150	0,01	0,03	235	40	16	39,06
327.20	200	0,01	0,03	285	50	19	52,20
327.30	300	0,01	0,04	400	60	20	87,57

Precisione secondo: Norme DIN 862

IN FIBRA DI CARBONIO



ART. 327.64

Campo di misura mm	Lettura nonio	Alimentazione batteria V	Temperatura d'esercizio °C	OFFERTA €
	risoluzione mm			
150	0,01	1,5	0-45	7,29

CON COMANDI TOUCH SCREEN - IP54

- Costruiti in acciaio INOX
- Grande display LCD
- Velocità di scorrimento superiore a 3 m/sec.
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- Pulsante ON/OFF; ABS/INC
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento
- Auto-spegnimento
- Batteria CR2032 3V



ART. 327.65

Campo di misura mm	Lettura nonio			Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
	risoluzione mm	precisione mm			esterni mm	interni mm	
		‹ 70	70 – 150				
150	0,01	0,02	0,03	235	40	15	32,43

Precisione secondo: Norme DIN 862

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

CALIBRI ELETTRONICI

IN ACCIAIO INOX TEMPRATO

- Display di chiara lettura
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- Tasto impostazione origine con sistema ABS
- Rullo di regolazione
- Velocità di scorrimento superiore a 1,5 m/sec.
- Batteria 1,5V tipo SR44
- Pulsante ON/OFF; ABS/INC
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento



ART. 327.66						
Campo di misura mm	Lettura nonio		Ingombro mm	Becchi		OFFERTA €
	risoluzione mm	precisione mm		esterni mm	interni mm	
150	0,01	0,02	235	40	15	33,20

Precisione secondo: Norme DIN 862

DI PROFONDITÀ "OBERK"

- Asta e corsoio in acciaio INOX temprato
- Bloccaggio nonio superiore a vite
- Pulsante ON/OFF; ABS/INC
- Sistema di lettura mm/inch
- Azzeramento



ART. 329.00					
Campo di misura mm	Lettura nonio		Lunghezza asta mm	Dimensione base appoggio mm	OFFERTA €
	risoluzione mm	precisione mm			
200	0,01	0,02	285	100	33,75

Precisione secondo: Norme DIN 862

SET CALIBRI ELETTRONICI CON CASSA IN METALLO



ART. 327.789/3	
Composizione	
327.07	1 pezzo
327.08	1 pezzo
327.09	1 pezzo
OFFERTA €	157,14

PIEDE D'APPOGGIO
PER CALIBRI





ART.	BSC
Base	6x75 mm
Per aste graduate	3x16 mm
OFFERTA €	16,26

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

RIGHE MILLIMETRATE

DI PRECISIONE IN ACCIAIO NORMALE



ART. 229		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
50	500	38,99
75	750	55,10
100	1000	123,36
125	1250	197,90
150	1500	272,49
200	2000	479,92
250	2500	595,47
300	3000	752,30

Precisione secondo: Norme DIN 874/II

PER CONTROLLO IN ACCIAO INDEFORMABILE CON SEZIONE RETTANGOLARE



ART. 241		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	500	31,15
02	750	53,80
03	1000	70,36
04	1500	146,80
05	2000	185,74

Precisione secondo: Norme DIN 866

PER CONTROLLO IN ACCIAO INDEFORMABILE CON SMUSSO



ART. 240		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	500	36,29
02	750	58,94
03	1000	88,39
04	1500	161,49
05	2000	203,76

Precisione secondo: Norme DIN 866

RIGHE

PER CONTROLLO IN ACCIAO INDEFORMABILE CON SEZIONE RETTANGOLARE



Grado di precisione I

ART. 242		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	500	23,30
02	750	31,85
03	1000	87,77
04	1250	138,74
05	1500	209,03
06	2000	428,25
07	2500	517,58
08	3000	676,42

Precisione secondo: Norme UNI 4794

Grado di precisione II

ART. 243		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	500	21,32
02	750	29,02
03	1000	82,10
04	1250	127,40
05	1500	209,03
06	2000	391,44
07	2500	472,28
08	3000	616,96
09	4000	773,49

Precisione secondo: Norme UNI 4794

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

GUARDAPIANI
A COLTELLO



- Acciaio INOX temprato

ART. 102439		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	50	10,59
02	75	11,67
03	100	12,85
04	125	13,76
05	150	14,67
06	200	16,50
07	250	20,13
08	300	23,42
09	350	28,34
10	400	33,24
11	500	37,86
12	600	44,88
13	800	104,34
14	1000	117,70

Precisione secondo: Norme DIN 874



- Acciaio indeformabile temprato

ART. 112439		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	50	10,30
02	75	11,10
03	100	12,00
04	125	12,77
05	150	13,53
06	200	15,09
07	250	18,66
08	300	20,58
09	350	25,50
10	400	26,45
11	500	29,93
12	600	35,82
13	800	82,82
14	1000	90,52

CALIBRI
PER FORI E PER CANDELE



ART. 819.00	OFFERTA €
Composizione: N° 8 puntine piegate in acciaio temprato da 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1 mm N° 1 chiavetta per piegare o regolare elettrodi	5,27

PER CONTROLLO PROFILI FILETTI



ART. 830.01	
Angolo	OFFERTA €
55°	3,60

LIVELLE DIGITALI
QUADRA CON FISSAGGIO MAGNETICO



- Precisione: ± 1°
- Unità di formato: 0,1°

ART. 10.2545102		
Dimensioni mm	Campo di misura	OFFERTA €
50x50x32	±150°	54,59

INCLINOMETRO E GONIOMETRO

- Unità di formato: 0,1°



ART. 10.2545101				
Campo di misura	Precisione	Temp. esercizio	Dimensioni mm	OFFERTA €
360° (4x90°)	0°÷10° ≤ 0,1° 11°÷90° ≤ 0,2°	5÷40°C	150x50x30	63,15

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PARALLELE
A CROCE



Materiale in ghisa G26 UNI 668 angoli prismatici a 90°

ART. 300		
COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
02	42x42x50	58,75
03	60x60x50	67,95
04	75x75x50	85,17
05	100x80x60	111,60
06	120x90x60	135,20
07	130x100x65	163,00
08	150x100x65	189,20
09	200x150x80	363,35

Precisione secondo: Norme DIN 876/I

ART. 301		
COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
02	42x42x50	57,00
03	60x60x50	66,00
04	75x75x50	82,80
05	100x80x60	108,50
06	120x90x60	131,40
07	130x100x65	158,40
08	150x100x65	183,90
09	200x150x80	353,20

Precisione secondo: Norme DIN 876/II

PRISMI
AD ANGOLO RETTO



Materiale in ghisa G26 UNI 668. Rettificati e raschiettati solo sugli angoli prismatici.

ART. 302		
COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
01	75x40	48,08
02	100x45	64,40
03	150x55	88,00
04	200x70	151,00
05	250x85	299,65
06	300x105	431,30

Precisione secondo: Norme DIN 876/I

ART. 303		
COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
01	75x40	46,80
02	100x45	62,65
03	150x55	85,55
04	200x70	146,80
05	250x85	291,30
06	300x105	419,30

Precisione secondo: Norme DIN 876/II

PRISMI INCLINABILI

ART.	260.01	260.02
Dimensioni	75x31x24 mm	102x48x46 mm
Inclinazione	-30° + 60°	-30° + 60°
OFFERTA €	65,46	75,10





PIANI DI RISCONTRO
DIN 876/I



Altre misure non elencate sono disponibili a magazzino

ART. 278		
COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
05	300x300	212,80
06	300x400	243,00
07	300x500	296,43
08	400x500	379,80
09	400x600	477,12
10	500x600	509,50
11	500x800	679,30
12	600x800	840,09
13	700x1.000	2.422,00
14	1.000x1.000	3.349,00

SQUADRE
DI PRECISIONE A 90° IN ACCIAIO INOX TEMPRATO



Confezione cassetta faggio
Conforme alla Norma DIN 875/0

ART. 2025 - 2030		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2025 Tipo semplice	ART. 2030 Tipo c/cappello
01	75x50	21,86	26,23
02	100x70	22,86	35,00
03	150x100	27,42	39,34
04	200x130	39,14	59,00
05	250x165	46,43	67,76
06	300x200	66,09	87,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

SQUADRE

A 90° IN ACCIAIO INOX TEMPRATO CON PROFILO BISELLATO

- Confezione cassetta faggio
- Conforme alla Norma DIN 875/00



ART. 2035 - 2040		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2035 Tipo semplice	ART. 2040 Tipo c/cappello
01	75x50	20,86	48,57
02	100x70	25,00	56,29
03	150x100	33,00	73,22
04	200x130	52,37	97,70
05	300x200	108,23	171,43

A 90° IN ACCIAIO NICHELATE PER MECCANICI E FABBRI

- Altre misure non elencate sono disponibili a magazzino



ART. 2055 - 2060			OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	Prec. µm	ART. 2055 Tipo semplice	ART. 2060 Tipo c/cappello
01	100x70	60	7,20	10,14
02	150x100	70	7,65	11,29
03	200x135	80	8,29	13,00
04	250x170	90	11,43	16,62
05	300x180	100	12,92	19,57
06	400x200	120	17,00	23,43
07	500x250	140	20,29	28,29

A 90° CROMATE OPACHE IN ACCIAIO INDEFORMABILE

- Conforme alla Norma DIN 875/I
- Altre misure non elencate sono disponibili a magazzino



ART. 2045 - 2050		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2045 Tipo semplice	ART. 2050 Tipo c/cappello
01	75x50	10,93	15,94
02	100x70	12,00	21,70
04	150x100	16,43	26,36
05	200x130	19,70	33,86
06	250x165	26,23	54,64
07	300x200	32,79	65,57
08	400x265	61,50	89,57
09	500x330	73,50	107,47

A 90° PER MECCANICI, IN ACCIAIO INDEFORMABILE

- Conforme alla Norma DIN 875/I
- Altre misure non elencate sono disponibili a magazzino



ART. 2065 - 2070		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2065 Tipo semplice	ART. 2070 Tipo c/cappello
01	75x50	6,10	8,80
02	100x70	6,63	12,25
03	150x100	10,80	14,70
04	200x130	14,74	20,50
05	250x165	18,08	33,43
06	300x200	25,43	40,43
07	400x265	52,70	79,60
08	500x330	65,80	99,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SQUADRE

A 90° PER MECCANICI, IN ACCIAIO INDEFORMABILE



- Conforme alla Norma DIN 875/II
- Altre misure non elencate sono disponibili a magazzino

ART. 2075 - 2080		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2075 Tipo semplice	ART. 2080 Tipo c/cappello
01	75x50	4,95	8,55
02	100x70	6,10	9,39
03	150x100	9,97	13,70
04	200x130	13,29	17,14
05	250x165	16,62	22,00
06	300x175	21,83	33,20
07	400x200	39,47	48,14
08	500x250	49,86	66,49

A 90° IN ACCIAIO



ART. 2085 - 2090		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2085 Tipo semplice	ART. 2090 Tipo c/cappello
01	100x70	4,30	6,86
02	150x100	4,52	7,10
03	200x135	4,79	7,43
04	250x170	5,72	9,23
05	300x180	7,10	10,00
06	400x200	8,90	11,98
07	500x250	10,54	16,23
08	600x300	12,27	20,22
09	800x400	16,12	30,46
10	1.000x500	19,40	36,82
11	1.500x750	35,90	50,34
12	2.000x1.000	44,34	59,70

ZINCATE MONOBLOCCO TIPO CON CAPPELLO



ART. 2091		
COD.	Lato x Lato mm	OFFERTA €
01	100x70	5,70
02	150x100	6,86
03	200x130	8,86
04	250x160	10,57
05	300x180	12,29
06	400x230	13,70
07	500x280	19,70
08	600x330	27,70
09	700x375	32,86
10	800x400	34,29
11	1.000x500	40,00

A 90° IN ACCIAIO PER CARPENTIERI



- Bordi lavorati a macchina

ART. 2095		
COD.	Lato x Lato mm	OFFERTA €
02	600x300	21,65
03	800x400	24,10
04	1.000x500	26,50

PER FLANGE



- Bordi lavorati a macchina

ART.	2096.00
Lunghezza lati	500 mm
Apertura arco	60 mm
Profondità arco	160 mm
Sezione	30x6 mm
OFFERTA €	16,20

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SQUADRE

A 45° IN ACCIAIO INDEFORMABILE

- Conforme alla Norma DIN 875/II



ART. 2100 - 2110		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2100 Tipo semplice	ART. 2110 Tipo c/cappello
01	75x75	16,85	20,45
02	100x80	19,25	30,55

A 60° IN ACCIAIO INDEFORMABILE

- Conforme alla Norma DIN 875/II



ART. 2120 - 2130		OFFERTA €	OFFERTA €
COD.	Lato x Lato mm	ART. 2120 Tipo semplice	ART. 2130 Tipo c/cappello
01	75x75	14,15	21,45
02	100x80	15,56	24,30

A 120° IN ACCIAIO INDEFORMABILE TIPO SEMPLICE

- Conforme alla Norma DIN 875/II



ART. 2140		
COD.	Lato x Lato mm	OFFERTA €
01	50x50	15,30
02	75x75	15,57
03	100x100	18,96

FALSA IN ACCIAIO INDEFORMABILE



ART.	2200.00
Lunghezza	300 mm
OFFERTA €	18,43

FALSE TIPO EXTRA IN ACCIAIO INDEFORMABILE



ART. 2210		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	100	13,10
02	125	14,00
03	150	14,20
04	200	15,43
05	250	17,49
06	300	21,86
07	400	31,70
08	500	37,14

A CENTRARE IN ACCIAIO INDEFORMABILE SATINATO



ART. 2250		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
01	100	22,63
02	150	26,14
03	200	33,57
04	250	45,86
05	300	59,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

COMPASSI

PER INTERNI

- Punte temprate
- Esecuzione economica



ART. 365.02		
Lunghezza mm	Apertura mm	OFFERTA €
100	107	10,20

PER ESTERNI

- Punte temprate
- Esecuzione economica



ART. 366.02		
Lunghezza mm	Apertura mm	OFFERTA €
105	65	10,20

A PUNTA CON CERNIERA SEMPLICE

- Punte temprate
- Esecuzione economica



ART. 367.01		
Lunghezza mm	Apertura mm	OFFERTA €
150	200	4,78

BULINO AUTOMATICO CON MOLLA

- Battuta a scatto con dispositivo caricato a molla per regolazione profondità incisione



ART.	OFFERTA €
55.01	4,43

SET UTENSILI A MANO



ART. 62.00	OFFERTA €
Composizione: N° 1 bulino Ø 2,5 mm N° 1 punteruolo N° 1 cacciaspine Ø 5,5x25 mm	2,97

CACCIASPINE

IN ACCIAIO SPECIALE BRUNITO



ART. 63.00	OFFERTA €
Composizione: N° 8 PZ Ø 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm	8,24

CHIAVI DINAMOMETRICHE

REGOLABILI "GRIPTOOL"



ART.	Tipo	Quadro pollici	Lunghezza totale mm	Coppia Nm	OFFERTA €
748.01	GT-100	3/8"	318	2,5 - 11	68,57
748.02	GT-300	3/8"	342	5 - 35	79,00
748.03	GT-600	1/2"	476	14 - 68	83,86
748.04	GT-1.200	1/2"	546	25 - 135	88,00
748.05	GT-2.000	1/2"	597	50 - 220	103,29
748.06	GT-3.000	1/2"	825	70 - 340	122,70
748.07	GT-5.000	3/4"	1.030	135 - 540	309,70
748.08	GT-8.400	3/4"	1.397	475 - 1.015	451,70

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PUNTE
PER TRACCIARE

IN ACCIAIO TEMPRATO

- Parte posteriore a spatola



ART.	OFFERTA €
56.00	2,16

CON PUNTE RIPORTATE IN METALLO DURO

- Impugnatura in plastica



ART.	264.00
Lunghezza	200 mm
OFFERTA €	5,63

IN METALLO DURO, CON PUNTA RETRATTILE INTERCAMBIABILE



ART. 297		
COD.	Descrizione	OFFERTA €
00	Punta per tracciare	10,03
01	Punta di ricambio	2,06

LAME A MANO
PER METALLI

IN HSS "ALL HARD" ORIGINALI "ECLIPSE"



ART. 09.05			
COD.	Dimensioni mm	Passo dentatura	OFFERTA €
00018	300x13x0,65	18/1"	1,55
00024	300x13x0,65	24/1"	1,55

IN HSS "FLEX" ORIGINALE "ECLIPSE"



ART. 09.06			
COD.	Dimensioni mm	Passo dentatura	OFFERTA €
00018	300x13x0,65	18/1"	1,39
00024	300x13x0,65	24/1"	1,39
00032	300x13x0,65	32/1"	1,39

"FLEXIBLE SILICON STEEL" ORIGINALE "ECLIPSE"



ART. 09.07			
COD.	Dimensioni mm	Passo dentatura	OFFERTA €
00024	300x13x0,65	24/1"	0,80
00032	300x13x0,65	32/1"	0,80

IN HSS "BIMETAL" ORIGINALE "BIPICO"



ART. 09.08			
COD.	Dimensioni mm	Passo dentatura	OFFERTA €
00024	300x13x0,65	24/1"	0,73

IN HSS "FLEXIBLE" ORIGINALE "BIPICO"



ART. 09.09			
COD.	Dimensioni mm	Passo dentatura	OFFERTA €
00024	300x13x0,65	24/1"	0,52

ARCHETTO PORTALAME 12"

COMPLETO DI LAMA BIMETAL 24 DENTI ORIGINALE "BIPICO"



ART.	OFFERTA €
402.00	11,43

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASSORTIMENTI PUNTE CILINDRICHE

WERKÖ Germany

DIN 338 - ESECUZIONE MOLATA ORIGINALE WERKÖ IN CASSETTA PLASTICA



ART. 01.50		
COD.	Composizione	OFFERTA €
3019P	**19 PZ.** HSS Art. 01.03 Ø 1 ÷ 10x0,5 mm	41,55
3025P	**25 PZ.** HSS Art. 01.03 Ø 1 ÷ 13x0,5 mm	85,72

DIN 338 TIPO EXTRA ORIGINALE WERKÖ IN CASSETTA PLASTICA



ART. 01.50E		
COD.	Composizione	OFFERTA €
019P	**19 PZ.** HSS Art. 01.E1 Ø 1 ÷ 10x0,5 mm	31,40
025P	**25 PZ.** HSS Art. 01.E1 Ø 1 ÷ 13x0,5 mm	59,70

DIN 338 ESECUZIONE MOLATA HSCo IN CASSETTA PLASTICA



ART. 01.50		
COD.	Composizione	OFFERTA €
6019P	**19 PZ.** HSCo Art. 01.06 Ø 1 ÷ 10x0,5 mm	74,00
6025P	**25 PZ.** HSCo Art. 01.06 Ø 1 ÷ 13x0,5 mm	156,43

ASSORTIMENTI BOHRCRAFT

BOC BOHRCRAFT

PER GARAGES ED OFFICINE TIPO FIAT IN ACCIAIO CV



ART. 6400 0000110	
Composizione 110 PZ.	
MASCHI A MANO (serie da 2 PZ.)	Ø 2 - 3 - 4x0,7 - 5x0,8 - 6x0,75 - 6x1 - 7x0,75 7x1 - 8x0,75 - 8x1 - 8x1,25 - 9x0,75 - 9x1 - 9x1,25 10x0,75 - 10x1 - 10x1,25 - 10x1,5 - 11x0,75 11x1 - 11x1,25 - 11x1,5 - 12x0,75 - 12x1 12x1,25 - 12x1,5 - 12x1,75 - 14x1 - 14x1,25 14x1,5 - 14x2 - 16x1 - 16x1,5 - 16x2 - 18x1,5 mm
FILIERE (25,4)	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm
FILIERE (38,1)	Ø 10 - 11 - 12 - 14 - 16 mm
FILIERE (25,4)	Ø 6 - 7 - 8x0,75 - 8x1 - 9x0,75 - 9x1 mm
FILIERE (38,1)	Ø 10x0,75 - 10x1 - 10x1,25 - 11x0,75 - 11x1 11x1,25 - 12x0,75 - 12x1 -12x1,25 - 12x1,5 - 14x1 14x1,25 - 14x1,5 - 16x1 - 16x1,5 - 18x1,5 mm
PORTAFILIERE	gr 1 - 2
GIRAMASCHI	gr 1 - 3
PORTAUTENSILI	gr 1
OFFERTA €	**197,36**

PUNTE ELICOIDALI HSS-G DIN 338 RETTIFICATE, SPLIT POINT IN CASSETTA ABS



ART. 1120		
COD.	Composizione	OFFERTA €
13 30019	**19 PZ.** HSS-G ø 1÷10x0,5 mm	22,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

ASSORTIMENTI BOHRCRAFT

PUNTE ELICOIDALI HSS-TiN DIN 338 SPLIT POINT IN CASSETTA ABS



ART. 1130		
COD.	Composizione	OFFERTA €
13 30019	19 PZ. HSS-TiN ø 1÷10x0,5 mm	28,00

PUNTE ELICOIDALI HSS-E (Co5) DIN 338 SPLIT POINT IN CASSETTA ABS



ART. 1140		
COD.	Composizione	OFFERTA €
13 30019	19 PZ. HSS-E (Co5) ø 1÷10x0,5 mm	52,00

PUNTE DA MURO IN MD IN ASTUCCIO PLASTICA



ART. 2250		
COD.	Composizione	OFFERTA €
14 30005	5 PZ. MD ø 4-5-6-8-10 mm	9,55

PUNTE PER MARTELLI SDS-plus X-TREME 4 CERTIFICATE PGM IN CASSETTA METALLO



ART. 2610		
COD.	Composizione	OFFERTA €
14 10007	7 PZ. ø 5-6-8 x 110 mm ø 6-8-10-12 x 160 mm	29,58

PUNTE UNIVERSALI MULTILASER, CERTIFICATE PGM IN ASTUCCIO PLASTICA



ART. 2270		
COD.	Composizione	OFFERTA €
14 30005	5 PZ. ø 4-5-6-8-10 mm	22,00

PUNTE PER PORCELLANA, TERRACOTTA, MARMO IN CONFEZIONE PLASTICA



ART. 2703		
COD.	Composizione	OFFERTA €
14 30006	6 PZ. 2 x ø 6-8-10 mm	55,40

PUNTE PER LEGNO HSS-G IN ASTUCCIO PLASTICA



ART. 3110		
COD.	Composizione	OFFERTA €
14 30005	5 PZ. HSS-G ø 4-5-6-8-10 mm	13,75

BUSSOLE IN CONFEZIONE PLASTICA



ART. 6500		
COD.	Composizione	OFFERTA €
14 30007	7 PZ. 7-8-10-12-13-3/8"-1/4" SW	24,45

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASSORTIMENTI BOHRCRAFT

SVASATORI DIN 335 FORMA C 90° CODOLO CILINDRICO IN CASSETTA ABS



ART. 1700		
COD.	Composizione	OFFERTA €
13 30006	6 PZ. 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm	52,20

BITS ATTACCO 1/4" IN VALIGETTA PLASTICA



ART. 6900		
COD.	Composizione	OFFERTA €
14 30031	32 PZ. Phillips PH1 / 2 x PH2 / PH3 Pozidriv 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3 Tx con foro 2 x TR10 / TR20 / TR30 / TR40 4 x TR15 / TR25 Adattatore Portainserti	16,96

MASCHI A MANO HSS-G DIN 352 RETTIFICATI IN CASSETTA METALLO



ART. 6000		
COD.	Composizione	OFFERTA €
14 10025	31 PZ. Maschi a mano M3-M12 set 3 pz Filiere tonde DIN223B (ø 25 mm) M3-M12 Portafiliere DIN225 25x9 Giramaschi DIN1814 gr1,5 Giravite	93,52

MASCHI A MANO HSS-G DIN 352 RETTIFICATI IN CASSETTA METALLO



ART. 6000		
COD.	Composizione	OFFERTA €
14 10044	44 PZ. Maschi a mano M3-M12 set 3 pz Filiere tonde DIN223B M3-M12 Portafiliere DIN225 20x5-20x7-25x9-30x11-38x14 Giramaschi DIN1814 gr1-gr2 Contafiletti Giravite Punte DIN338 HSS ø 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm	132,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

BARRE FILETTATE

- Rullate
- Lunghezza 1 m
- Campo di tolleranza della filettatura 7 g



ART. 1253 - 1254 In acciaio			
COD.	Filetto	OFFERTA €	
		ART. 1253 Acciaio 8.8	ART. 1254 Acciaio 10.9
01	M6	0,93	2,43
02	M8	1,90	2,79
03	M10	2,43	4,20
04	M12	3,43	5,53
05	M14	4,67	6,95
06	M16	6,30	9,12
07	M18	7,95	11,33
08	M20	10,02	13,77
09	M22	12,49	16,93
10	M24	14,60	19,84
11	M27	18,90	27,18
12	M30	23,84	34,50

ART.		1100 In ferro zincato elettroliticamente	1110 Ferro 6S
COD.	Filetto	OFFERTA €	
01	M3	0,34	0,14
02	M4	0,42	0,19
03	M5	0,54	0,28
04	M6	0,57	0,38
05	M8	0,84	0,66
06	M10	1,23	1,03
07	M12	1,93	1,55
08	M14	2,57	2,10
09	M16	3,39	2,83
10	M18	4,54	3,54
11	M20	5,46	4,45
12	M22	6,79	5,58
13	M24	7,90	6,54
14	M27	10,37	8,44
15	M30	13,29	10,64



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASSORTIMENTI CHIAVI MASCHIO
PIEGATE E BRUNITE

PRO-SINEWY®

ESAGONALI

- Serie corta
- DIN 911 UNI 6753
- ISO 2936



ART. 06.24		
COD.	Composizione	OFFERTA €
00007	7 PZ. 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	3,86

ESAGONALI

- Serie extra lunga



ART. 06.29		
COD.	Composizione	OFFERTA €
00007	7 PZ. 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	7,37
00010	10 PZ. 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10 mm	8,48

SBAVATORI

DT-1

- Completo di lama fissa tipo C-10
- Impugnatura esagonale 8 mm in alluminio verniciato a polvere
- Pocket clip



ART.	OFFERTA €
5001.01	3,00

DT-2

- Completo di lama intercambiabile tipo C-10
- Impugnatura esagonale con attacco 3/8" in alluminio verniciato a polvere



ART.	OFFERTA €
5001.02	5,12

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SBAVATORI

DT-3

- Completo di 3 lame intercambiabili tipo C-10, C-20, C-30 da ø 3,2 mm
- Impugnatura esagonale tipo DM



ART.	OFFERTA €
5001.04	10,53

DT-MK

- Completo di tre lame intercambiabili tipo C-10, C-20, C-30 da ø 3,2 mm
- Impugnatura ergonomica multicomponente tipo D-SD-MK



ART.	OFFERTA €
5001.13	12,09

DT-3P-MK

- Completo di tre lame intercambiabili tipo P-1, P-2, P-3 da ø 2,6 mm
- Impugnatura ergonomica multicomponente tipo T-SD-MK
- Supporto tipo DT(P)



ART.	OFFERTA €
5001.15	15,43

DT-SD-MC (3-IN-1)

- Impugnatura ergonomica multicomponente tipo R-SD-MK
- Supporti SD-C, SD-P
- N° 6 lame: (MR-10, MC-10, MC-20, MC-101, MP-1 e MP-2)
- Unico utensile con possibilità di montare lame di dimensioni diverse
- Le lame ed i supporti possono essere alloggiati nel manico



ART.	OFFERTA €
6001.01	23,14

RDT-MK

- Completo di due lame intercambiabili tipo R-10(S) e R-15(S) da ø 6 mm
- Impugnatura ergonomica multicomponente tipo R-SD-MK



ART.	OFFERTA €
5001.12	15,43

DT-5C-MK

- Completo di cinque lame intercambiabili tipo C-10, C-20, C-30, C-15, C-35 da ø 3,2 mm
- Impugnatura ergonomica multicomponente tipo T-SD-MK
- Supporto tipo DT(C)



ART.	OFFERTA €
5001.14	19,03

CT-MK

- Completo di lama in ceramica tipo C-1
- Impugnatura ergonomica multicomponente tipo T-SD-MK



ART.	OFFERTA €
5001.19	24,94

RASCHIETTI TRIANGOLARI

5006.01



5006.02



ART. 5006		
COD.	Descrizione	OFFERTA €
01	SCR-3 con lama fissa da 3 mm	5,12
02	SCR-8 con lama intercambiabile da 8 mm SCR-8B	8,43

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

LAME

RIVESTITE AL TITANIO IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI


5012.08


5012.09

ART. 5012

COD.	Descrizione adatte per		OFFERTA € CONF.
08	C-10 TiN	materiali duri con maggiore durata rispetto all'Art.5012.05 perchè rivestita in Titanio	14,14
09	C-20 TiN	materiali duri con maggiore durata rispetto all'Art.5012.06 perchè rivestita in Titanio	14,14

IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI


5012.10


5012.11

ART. 5012

COD.	Descrizione adatte per		OFFERTA € CONF.
10	C-101	piccoli fori da 1,5 mm in acciaio e alluminio	13,54
11	C-15	acciaio inox e plastica dura	13,54

IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI


5012.12


5012.13

ART. 5012

COD.	Descrizione adatte per		OFFERTA € CONF.
12	R-10(S)	sbavature extra dure, per materiali con bavature a spirale come acciaio, alluminio, rame, plastica etc.	16,25
13	R-15(S)	acciaio inox	18,66



ART. 5012.14

Descrizione	OFFERTA €
lama 8 mm adatta per raschietto art. 5006.02	7,35

IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI


5012.05


5012.06


5012.07

ART. 5012

COD.	Descrizione adatte per		OFFERTA € CONF.
05	C-10	materiali con bavature a spirale come acciaio, alluminio, rame, plastica etc.	9,78
06	C-20	materiali con bavature fragili come bronzo ed ottone	9,78
07	C-30	materiali con bavature simultanee interne ed esterne di fori di lamine di metallo con spessore fino a 10 mm	10,53

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

KIT



ART. 5008.06

Composizione	OFFERTA €
1 impugnatura D-SD-MK N°10 lame per sbavatura Ø 3,2 mm: 2 pz C-10, 2 pz C-20, 2 pz C-101, 1 pz C-30, 1 pz C-15, 1 pz C-35, 1 pz C-10 rivestita	19,29



ART. 5008.07

Composizione	OFFERTA €
N°1 sbavatore MC-1 N°1 sbavatore ET-2 N°1 sbavatore RDT-MK N°1 sbavatore DT-MK N°1 sbavatore V-2-MK N°1 svasatore F-MK N°1 raschietto MT N°1 raschietto SCR-6(2)-MK N°1 utensile in ceramica CT-MK 1 confezione da N°10 lame Ø 3,2 mm: 2 pz C-10, 2 pz C-20, 2 pz C-101, 1 pz C-15, 1 pz C-35, 1 pz C-30, 1 pz C-10 rivestita 1 confezione da N°5 lame Ø 6 mm: 2 pz. R-10(S) e 3 pz. R-15(S)	159,43



ART. 6008.01

Composizione	OFFERTA €
1 impugnatura D-SD-MK N°10 lame Ø 3,2 mm: 2 pz MC-10, 2 pz MC-20, 2 pz MC-15, 2 pz MC-101, 2 pz MC-40	20,57



ART. 6008.02

Composizione	OFFERTA €
N°1 sbavatore MC-2 N°1 sbavatore RDT-MC N°1 sbavatore DT-MC N°1 raschietto HS-80 1 confezione da N°10 lame Ø 3,2 mm: 2 pz MC-10, 2 pz MC-20, 2 pz MC-101, 1 pz MC-15, 1 pz MC-40, 1 pz MC-10 rivestita, 1 pz MC-20 rivestita 1 confezione da N°5 lame Ø 6 mm: 3 pz MR-10 e 2 pz MR-15	113,14

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

CRIC A BOTTIGLIA

- Martinetti idraulici con pistone ed albero filettato regolabile
- Cilindro molto resistente
- Può essere posizionato molto in basso
- Struttura stabile grazie alla base in ghisa
- Robusta leva divisa in due parti con innesto inclinato





ART.	059300003	059300005
DATI TECNICI		
Portata	3 t	5 t
Altezza min (A)	188 mm	207 mm
Alzata (B)	115 mm	125 mm
Regolazione (C)	60 mm	70 mm
Altezza max (D)	363 mm	402 mm
Ingombro (ExF)	87x108 mm	97x117 mm
Peso	2,8 kg	3,7 kg
OFFERTA €	**19,50**	**23,30**

CRIC A BOTTIGLIA
PER USO PROFESSIONALE

- Valvola di sicurezza contro il sovraccarico
- Pistone cromato e vite di regolazione alzata piattello
- Lunga leva galvanizzata per facilitare il sollevamento
- Struttura rinforzata
- Dispositivo d'arresto del pistone nel punto massimo
- Pompa con doppia guarnizione per aumentare la tenuta
- Base estremamente robusta e dimensionata per una omogenea distribuzione del carico





ART.	059400005	059400010	059400020	059400030
DATI TECNICI				
Portata	5 t	10 t	20 t	30 t
Altezza min (A)	218 mm	220 mm	241 mm	244 mm
Alzata (B)	146 mm	153 mm	165 mm	160 mm
Regolazione (C)	110 mm	115 mm	110 mm	110 mm
Altezza max (D)	474 mm	488 mm	525 mm	510 mm
Ø pistone (E)	32 mm	48 mm	60 mm	65 mm
Dimensione base (F)	110x112 mm	124x127,5 mm	165x161 mm	186x174 mm
Peso	4,9 kg	7,4 kg	13,1 kg	15,8 mm
OFFERTA €	**35,50**	**55,40**	**81,50**	**104,40**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SOLLEVATORI IDRAULICI

CON PIATTAFORMA



ART.	059000850	059001200	059001500
Portata	400 kg	400 kg	400 kg
Massima alzata piattaforma	850 mm	1200 mm	1500 mm
Minima alzata piattaforma	200 mm	200 mm	200 mm
Lunghezza piattaforma	650 mm	650 mm	650 mm
Larghezza piattaforma	550 mm	550 mm	550 mm
Ø ruote sterzanti	150 mm	150 mm	150 mm
Peso	72 kg	78 kg	83 kg
OFFERTA €	**834,30**	**1.234,30**	**1.129,20**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARRELLO PORTAFUSTI

CON SOLLEVAMENTO IDRAULICO



ART.	059900300
Portata	300 kg
Alzata	500 mm
Dimensioni	1025x810x1180 mm
Peso	65 mm
OFFERTA €	**548,60**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

TRANSPALLET MANUALI

- Costruiti in lamiera piegata ed elettrosaldata, verniciati elettrostaticamente antigraffio con polveri essicate in forno
- Il timone di guida, che aziona il sollevamento delle forche, può sterzare di 180° solidale con le ruote direzionali montate su cuscinetti
- Rulli anteriori in poliuretano 95 Shore-A
- Ruote direzionali in poliuretano 92 Shore-A
- Timone con impugnatura ergonomica antiscivolo
- Adatti a sollevare, abbassare e spostare manualmente carichi su corsie di trasporto fisse e in piano
- Progettati per il trasporto interno di pallet, gitter box o altri carichi pallettizzati



ART.	059500008V	059500010V
Portata	2500 kg	2500 kg
B	540 mm	540 mm
C	160 mm	160 mm
D	220 mm	220 mm
L	810 mm	1.150 mm
h-H	80 - 200 mm	80 - 200 mm
Ø ruote	200x50 mm	200x50 mm
Ø rulli	80x70 mm	80x70 mm
Peso	58 kg	65 kg
OFFERTA €	**343,00**	**344,80**

TRANSPALLET SEMI-ELETTRICI

- Impianto di movimentazione elettrico e di leva per comando marcia avanti e marcia indietro, di clacson per avvisare eventuali persone del transito e relativo fungo d'emergenza
- Provvisto di pompa idraulica per il sollevamento azionata manualmente
- Progettato per trasportare merci su superfici piane
- Temperatura applicabile: adatto per ambienti 5°C -40°C
- Robusto dispositivo elettroidraulico di sollevamento
- Timone ergonomico, antiscivolo con rivestimento plastico
- Indicatore stato della batteria
- Pulsante anti-ritorno: funzione di sicurezza che, quando attivata, si arresta e si inverte
- Ruote e rulli montate su cuscinetti. Ruote in alluminio con battistrada in PU e rulli doppi in PU
- Pulsante di arresto di emergenza
- Freno di stazionamento elettromagnetico





ART.	059500805SE	059500005SE
Portata	1500 kg	1500 kg
Voltaggio batteria	24 V	24 V
Capacità batteria	20 Ah	20 Ah
Ø ruote	145x60 mm	145x60 mm
N° rulli	2	2
Ø rulli	80x60 mm	80x60 mm
Altezza di sollevamento	205 mm	205 mm
Lunghezza totale	1190 mm	1540 mm
Larghezza totale	540 mm	540 mm
Min altezza forca	80 mm	80 mm
Lunghezza forche	800 mm	1150 mm
Larghezza forche	160 mm	160 mm
Peso con batteria	100 kg	110 kg
OFFERTA €	**1.542,90**	**1.528,60**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LTF®

MACCHINE UTENSILI

IM®

IM EXPORT®

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE LTF

la prora®

ELETTROMECCANICA Tommasi & Bonetti®

MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI

HOBBISTA

ARTIGIANO

SEMIPROFESSIONISTA

PROFESSIONISTA

TRAPANI A COLONNA

SEMIPROFESSIONISTA

DA BANCO

ART.	058600016
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura	Ø 16 mm
Attacco mandrino	CM 2
Corsa cannotto	80 mm
N° velocità	9
N° giri mandrino	190÷2.800 rpm
Ø colonna	80 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	300x300 mm
Basamento	450x310 mm
Distanza tavola/mandrino	420 mm
Distanza basamento/mandrino	650 mm
Distanza colonna/mandrino	180 mm
Alimentazione	230 V - 1 Ph
Potenza motore	0,55 kW
Altezza totale	1.080 mm
Peso	100 kg
OFFERTA €	1.062,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM 2 - B18



TRAPANO COMPLETO DI PROTEZIONE



3352002



DA BANCO CON DISPOSITIVO DI MASCHIATURA

SEMIPROFESSIONISTA

ART.	058600340
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura	Ø 16 mm
Capacità max maschiatura	M12
Attacco mandrino	CM 2
Corsa cannotto	80 mm
N° velocità	9
N° giri mandrino	450÷2.100 rpm
Ø colonna	80 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	300x300 mm
Basamento	500x310 mm
Distanza tavola/mandrino	420 mm
Distanza basamento/mandrino	650 mm
Distanza colonna/mandrino	180 mm
Alimentazione	400 V - 3 Ph
Potenza motore	1,1 kW
Altezza totale	1.060 mm
Peso	90 kg
OFFERTA €	1.508,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM 2 - B18



TRAPANO COMPLETO DI PROTEZIONE



3352002



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI A COLONNA

SEMIPROFESSIONISTA

CE

- Tavola porta pezzi regolabile in altezza ed inclinabile, inoltre l'art. M05860018 è completo di MORSA e piano ribaltabile.

ART. (400 V)	058600018	M05860018
OFFERTA €	1.342,00	1.430,00
ART. (230 V)	058622018	M05862218
OFFERTA €	1.346,00	1.612,00
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Attacco mandrino	3 CM/MT	3 CM/MT
Corsa cannotto	90 mm	90 mm
N° velocità	12	12
N° giri mandrino	230÷3.100 rpm	230÷3.100 rpm
Ø colonna	80 mm	80 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	300x300 mm	300x300 mm
Dimensioni scalanature a T	16 mm	16 mm
Basamento	520x320 mm	520x320 mm
Distanza tavola/mandrino	700 mm	700 mm
Distanza basamento/mandrino	1.250 mm	1.250 mm
Distanza colonna/mandrino	185 mm	185 mm
Potenza motore	1,1 kW	1,1 kW
Altezza totale	1.680 mm	1.680 mm
Peso	110 kg	140 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM 3 - B18



3352002



TRAPANO COMPLETO DI PROTEZIONE



0586

- Tavola porta pezzi regolabile in altezza ed inclinabile, inoltre gli artt. M05860025 e M05860252 sono completi di MORSA e piano ribaltabile.

SEMIPROFESSIONISTA

ART. (400 V)	058600025	M05860025	M05860252
OFFERTA €	1.645,00	1.911,00	2.054,00
ART. (230 V)	058622025	M05862225	
OFFERTA €	1.789,00	2.037,00	
DATI TECNICI			
Capacità max di foratura	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Attacco mandrino	CM 3	CM 3	CM 3
Corsa cannotto	120 mm	120 mm	120 mm
N° velocità	9	9	18
N° giri mandrino	230÷1.910 rpm	230÷1.910 rpm	150÷1.910 rpm
Ø colonna	92 mm	92 mm	92 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	300x350 mm	300x350 mm	300x350 mm
Dimensioni scalanature a T	16 mm	16 mm	14 mm
Basamento	600x380 mm	600x380 mm	600x380 mm
Distanza tavola/mandrino	720 mm	720 mm	720 mm
Distanza basamento/mandrino	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
Distanza colonna/mandrino	225 mm	225 mm	225 mm
Potenza motore	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
Altezza totale	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm
Peso	160 kg	180 kg	185 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM 3 - B18



3352002



TRAPANO COMPLETO DI PROTEZIONE



0586

CE

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI A COLONNA

SEMIPROFESSIONISTA

- Tavola porta pezzi regolabile in altezza ed inclinabile, inoltre gli artt. M05860032 e M05860322 sono completi di MORSA e piano ribaltabile.

ART.	058600032	M05860032	M05860322
DATI TECNICI			
Capacità max di foratura	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Attacco mandrino	CM 4	CM 4	CM 4
Corsa cannotto	140 mm	140 mm	140 mm
N° velocità	9	9	18
N° giri mandrino	230÷1.910 rpm	230÷1.910 rpm	150÷1.910 rpm
Ø colonna	102 mm	102 mm	102 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	400x400 mm	400x400 mm	400x400 mm
Dimensioni scalanature a T	16 mm	16 mm	16 mm
Basamento	600x380 mm	600x380 mm	600x380 mm
Distanza tavola/mandrino	670 mm	670 mm	670 mm
Distanza basamento/mandrino	1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm
Distanza colonna/mandrino	230 mm	230 mm	230 mm
Alimentazione	400 V - 3Ph	400 V - 3Ph	400 V - 3Ph 4/8 Poli
Potenza motore	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
Altezza totale	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm
Peso	200 kg	220 kg	225 kg
OFFERTA €	2.145,00	2.464,00	2.609,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM 4 - B18

TRAPANO COMPLETO DI PROTEZIONE



3352002



M0586

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CON DISPOSITIVO DI MASCHIATURA

SEMIPROFESSIONISTA

- Tavola porta pezzi regolabile in altezza ed inclinabile

ART.	058600550
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura	Ø 25 mm
Capacità max maschiatura	M18
Attacco mandrino	CM 4
Corsa cannotto	120 mm
N° velocità	9
N° giri mandrino	230÷1.910 rpm
Ø colonna	102 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	400x400 mm
Basamento	600x380 mm
Distanza tavola/mandrino	670 mm
Distanza basamento/mandrino	1.250 mm
Distanza colonna/mandrino	230 mm
Alimentazione	400 V - 3 Ph
Potenza motore	2,5 kW
Altezza totale	1.800 mm
Peso	240 kg
OFFERTA €	2.835,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM 4 - B18

TRAPANO COMPLETO DI PROTEZIONE





3352002



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI A COLONNA

ARTIGIANO

CE

- Pratico e maneggevole con elevato numero di giri, ideale per foratura in leghe leggere e resine.

ART.	058602332
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura	Ø 32 mm
Distanza max mandrino/tavola	510 mm
Attacco mandrino	CM 4
Corsa cannotto	120 mm
N° velocità	12
N° giri mandrino	120÷3.850 rpm
Ø colonna	92 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	475x425 mm
Basamento	577x450 mm
Alimentazione	230V 1Ph
Potenza motore	1,5 kW
Altezza totale	1.710 mm
Dimensioni	140x653x333 mm
Peso	130 kg
OFFERTA €	**798,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Lampada a LED
- Mandrino autoserrante B16 1-16 mm
- Riduzione CM4-3
- Riduzione CM3-2
- Pulsante di emergenza



- Modello versatile
- Tavola ribaltabile con morsa
- Motore con doppia velocità
- Sistema integrato per eseguire cicli di maschiatura a trazione

New

PROFESSIONISTA

ART.	058600Z25
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura	Ø 28 mm
Capacità foratura continua	Ø 25 mm
Capacità foratura maschiatura	M 14
Distanza tavola/mandrino	145-895 mm
Distanza colonna/mandrino	203 mm
Distanza base/mandrino	1.200 mm
Apertura morsa	90 mm
Corsa mandrino	100 mm
Attacco mandrino	CM 3
ø cannotto	62 mm
Velocità mandrino	(16) 127÷2.380 rpm
Potenza motore trifase~50Hz	0,5-1 kW 400 V
ø colonna	98 mm
Inclinazione tavola	± 90
Dimensioni tavola porta pezzi	350x280 mm
Dimensioni cave a T basamento	12 mm
Dimensioni basamento	410x560 mm
Dimensioni	530x820x1.700 mm
Peso	240 kg
OFFERTA €	**1.947,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino autoserrante 1-16 mm B16
- Riduzione CM3-CM2
- Riduzione CM2-CM1
- Chiavi di servizio

CE



Consegna metà Giugno

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TRAPANO AD INGRANAGGI

PROFESSIONISTA

- Tavola ribaltabile con morsa
- Motore a doppia velocità
- Sistema integrato per eseguire cicli di maschiatura a trazione
- Impianto refrigerante
- Mandrino di alta precisione rettificato
- Impianto d'illuminazione integrato nella testa

ART.	M05890040
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura	40 mm
Distanza base/mandrino	1.140 mm
Distanza tavola/mandrino	85÷685 mm
Distanza colonna/mandrino	320 mm
Ø colonna	125 mm
Ø manicotto mandrino	75 mm
Corsa mandrino	130 mm
Attacco mandrino	CM 4
Velocità mandrino	75÷3.200 rpm
N° velocità	12
Avanzamenti mandrino	0,1/0,2/0,3 mm/giro
Potenza pompa refrigerante	60 W
Larghezza ganasce morsa	130 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	500x360 mm
Dimensioni basamento	470x670 mm
Dimensioni imballo	570x810x2.110 mm
Potenza motore ~50Hz	1,5 kW 400 V
Peso netto	470 kg
OFFERTA €	3.718,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera da 1-16 B16
- Attacco per mandrino CM 4 B16
- Riduzione CM 4-3
- Riduzione CM 3-2

TRAPANI FRESA AD INGRANAGGI

PROFESSIONISTA

- Testa inclinabile
- Cambio ad ingranaggi
- Tavola a croce di grandi dimensioni regolabile in altezza
- Interruttore d'emergenza con protezione motore
- Mandrino di alta precisione rettificato
- Mandrino portapunte con cuscinetti a bassa rumorosità
- Dispositivo maschiatura a trazione
- Motore a due velocità
- Impianto di refrigerazione

058700140
- Avanzamento manuale di precisione tramite volantino micrometrico.

05870040A
- Avanzamento automatico e avanzamento manuale di precisione tramite volantino micrometrico.

New New

ART.	058700140	05870040A
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura	32 mm	32 mm
Distanza base/mandrino	1.180 mm	1.180 mm
Distanza tavola/mandrino	610 mm	610 mm
Distanza Colonna/mandrino	272 mm	272 mm
Ø colonna	115 mm	115 mm
Ø manicotto mandrino	75 mm	75 mm
Corsa mandrino	120 mm	120 mm
Attacco mandrino	CM 4	CM 4
Velocità mandrino	75÷3.200 rpm	75÷3.200 rpm
Avanzamenti mandrino	–	0,10-0,18-0,26 mm/giro
N° velocità	12	12
Potenza motore ~50Hz	0,85-1,1 kW 400 V	0,85-1,1 kW 400 V
Spostamento tavola croce X-Y	370 - 190 mm	370 - 190 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	600x190 mm	600x190 mm
N° cave a T basamento	3	3
Dimensioni cave a T basamento	12 mm	12 mm
Dimensioni basamento	650x450 mm	650x450 mm
Dimensioni imballo	820x720x1.830 mm	820x720x1.830 mm
Peso	340 kg	340 kg
OFFERTA €	2.455,00	2.751,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico CM4 B16
- Mandrino autoserrante 1-16 mm B16
- Riduzione CM4-CM3
- Riduzione CM3-CM2
- Mandrino portafrese ø 27 mm
- Tirante M16
- Chiavi di servizio



05870040A

Art. 05870040A
Consegna metà Giugno

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

TRAPANO FRESATRICE
CON REGOLAZIONE CONTINUA DELLA VELOCITÀ

HOBBISTA

- **Trasmissione diretta motore mandrino senza riduzione ingranaggi**
- Servomotore potente e performante che garantisce stabilità di lavorazione
- Discesa manuale del cannotto
- Visualizzazione digitale della corsa del cannotto, risoluzione 0,01 mm convertibile mm/pollici
- Interruttore rotazione destra-sinistra
- Guida a coda di rondine stabile e precisa con lardoni regolabili
- Protezione a soffietto della guida
- Quadro comandi semplice e chiaro
- Schermo di protezione regolabile in altezza

ART.	058200020
DATI TECNICI	
Capacità di foratura	Ø 20 mm
Dimensioni fresa a candela	Ø 16 mm
Capacità di fresatura a spianare	Ø 63 mm
Attacco mandrino	CM 2/3
Corsa cannotto	50 mm
Inclinazione testa	±90°
N° giri mandrino	100÷2.500 rpm
Dimensioni tavola porta pezzi	700x180 mm
Corsa con avanzamento longitudinale (tavola)	480 mm
Corsa trasversale (tavola)	140 mm
Corsa verticale	370 mm
Numero scanalature a T	3
Dimensioni scanalature a T	12 mm
Alimentazione	230V 1Ph
Potenza motore Brushless	1,1 kW
Dimensioni ingombro	730x770x900 mm
Peso netto	113 kg
OFFERTA €	**1.902,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino CM3 B16 M12
- Asta di trazione M12
- Chiavi di servizio

TRAPANO FRESATRICE
CON AZIONAMENTO ELETTRONICO A REGOLAZIONE CONTINUA

HOBBISTA

- Rapporto di trasmissione efficace
- Discesa manuale del cannotto
- Visualizzazione digitale della corsa del cannotto, risoluzione 0,01 mm convertibile mm/pollici
- Interruttore rotazione destra-sinistra
- Guida a coda di rondine stabile e precisa con lardoni regolabili
- Protezione a soffietto della guida
- Quadro comandi semplice e chiaro
- Schermo di protezione regolabile in altezza

ART.	058225000
DATI TECNICI	
Capacità max foratura	Ø 25 mm
Capacità max fresatura	Ø 16 mm
Dimensioni max fresa a manicotto	Ø 63 mm
Dimensioni tavola a croce	700x180 mm
Corsa asse Y	140 mm
Corsa asse X	485 mm
Attacco mandrino	CM 3
Corsa cannotto	50 mm
Numero scanalature a T	3
Dimensioni scanalature a T	12 mm
N° velocità	2 n° giri regolabile elettronicamente
N° giri mandrino	50÷2250 rpm
Inclinazione testa	±90°
Distanza mandrino/colonna	160 mm
Distanza mandrino/tavola a croce	370 mm
Alimentazione	230V 1Ph
Potenza motore	750 W
Dimensioni	730x770x900h mm
Peso netto	120 kg
OFFERTA €	**1.668,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera B16 3-16 mm
- Attacco conico CM3 B16 M12
- Asta di trazione M12
- Chiavi di servizio

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANO FRESATRICE
CON AZIONAMENTO A REGOLAZIONE CONTINUA

HOBBISTA

ART.	058232000
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura	Ø 32 mm
Capacità max di fresatura fresa a denti riportati	76 mm
Capacità di fresatura max fresa a candela	20 mm
Corsa cannotto	70 mm
Attacco mandrino	CM 3
Inclinazione testa portapunta-portafresa	± 90°
Dimensioni cave a T (N°3)	12 mm
Superficie tavola	700x210 mm
N° giri mandrino (variabile)	59÷2.250 rpm
Corsa asse Z - Y - X	370 - 220 - 425 mm
Potenza motore ~50Hz	1,1 kW 230 V
Dimensioni ingombro	710x890x1.120 mm
Peso netto	220 kg
OFFERTA €	2.702,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM 3/M12 - B16
- Mandrino a cremagliera 3-16 mm B16
- Basamento

TRAPANO FRESATRICE

ARTIGIANO

- Modello in ghisa
- Tavola a croce di ampie dimensioni con superficie lavorata di precisione
- Stabilità durante operazioni gravose grazie agli ingranaggi rettificati in bagno d'olio
- Rotazione oraria e antioraria
- Volantino per avanzamento micrometrico del cannotto
- Guide a coda di rondine

ART.	058280220
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura acciaio	Ø 32 mm
Capacità di foratura continua su acciaio	Ø 28 mm
Capacità di fresatura a spianare	Ø 63 mm
Dimensioni max fresa a candela	Ø 28 mm
Inclinazione testa	± 60°
Distanza mandrino/tavola a croce	460 mm
N° giri mandrino	75÷1600 rpm
N° velocità	6
Corsa cannotto	120 mm
Corsa asse Z – Y – X	430 – 190 – 450 mm
Dimensioni scanalature a T	14 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	800x240 mm
Alimentazione	230 V 1Ph
Potenza motore	1,1 kW
Dimensioni	1.090x785x1.120 mm
Peso	320 kg
OFFERTA €	2.483,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Attacco conico per mandrino CM4-B16
- Riduzione CM4-3
- Riduzione CM3-2
- Asta di trazione M16
- Mandrino autoserrante B16 1-16 mm
- Protezione mandrino
- Chiavi di servizio.



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANO FRESATRICE UNIVERSALE
CON VISUALIZZATORE DI QUOTE

SEMIPROFESSIONISTA

- Scatola cambio velocità con ingranaggi rettificati in bagno d'olio
- Cambio a 12 velocità
- Motore elettrico di alta qualità a 2 velocità
- Posizionamento motorizzato asse Z
- Funzione di foratura/maschiatura.

Quadro di controllo per il comando di:
-Fresatura/maschiatura
-Rotazione mandrino
-Pompa refrigerante
-Interruttore di emergenza
-Visualizzatore di quote digitale sui 3 assi (X-Y–Z).

- Asse X di serie con avanzamento motorizzato tavola, regolazione continua della velocità, corsa rapida, marcia destra-sinistra
- Avanzamento cannotto automatico
- Avanzamento fine del cannotto mezzo volantino
- Colonna con guida a coda di rondine
- Impianto di refrigerazione
- Tavola a croce massiccia, di ampie dimensioni con scala di lunghezza graduata integrata e regolazione fermi di fine corsa
- Superficie lavorata di precisione con scanalature a T
- Lardoni conici regolabili
- Basamento con vasca raccogli-trucioli



DOTAZIONE DI SERIE
- Basamento macchina
- Attacco conico per mandrino CM4-B16
- Riduzione CM4-3
- Riduzione CM3-2
- Asta di trazione M16
- Mandrino autoserrante B16 1-16 mm
- Chiave di servizio.

ART.	058280400
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura acciaio	Ø 32 mm
Capacità di foratura continua su acciaio	28 mm
Capacità di fresatura a spianare	Ø 63 mm
Dimensioni max fresa a candela	Ø 28 mm
Avanzamento automatico cannotto	0,1 - 0,18 - 0,26 mm/giro
Inclinazione testa	± 45°
N° giri mandrino	75÷3200 rpm
N° velocità	2x6
Corsa cannotto	120 mm
Corsa manuale/automatica asse X	560/480
Corsa asse Z – Y	350 – 190 mm
Distanza mandrino/tavola a croce	420 mm
Dimensioni scanalature a T	14 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	800x240 mm
Alimentazione	400 V 3Ph
Potenza motore	1,1/1,5 kW
Dimensioni	1.250x960x1.320 mm
Peso	480 kg
OFFERTA €	**4.566,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI - FRESATRICI

SEMIPROFESSIONISTA

- Testa verticale orientabile ± 45° e motorizzata ad ingranaggi
- Avanzamento fine del mandrino, tramite volantino
- Macchina robusta, ottima capacità di fresatura, foratura, alesatura, etc.

Con discesa automatica



414.40

DOTAZIONE DI SERIE

- Motorizzazione asse X
- Impianto di refrigerazione
- Chiavi di servizio
- Lampada led
- Schermo con microinterruttore
- Morsa in ghisa con base girevole 160 mm
- Mandrino portapinze CM4 per 414.40 - ISO40 per 414.42 completo di 8 pinze (4-6-8-10-12-14-16-18)
- Mandrino autoserrante 3-16 mm B18
- Attacco CM4 B18 per 414.40 - ISO40 B18 per 414.42
- Riduzione CM4-CM3 per 414.40 - ISO40-CM3 per 414.42
- Riduzione CM4-CM2 per 414.40 - ISO40-CM2 per 414.42



414.42

ART.	414.40	414.42
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura manuale	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Capacità max di fresatura (fresa ad inserti)	63 mm	63 mm
Capacità max di fresatura (fresa cilindrica)	32 mm	25 mm
Attacco mandrino	CM 4	ISO 40
Corsa cannotto mandrino	125 mm	120 mm
N° velocità mandrino	8	8
Velocità mandrino	115 - 1.750 rpm	90 - 2.000 rpm
Avanzamento: Manuale	•	•
Avanzamento: Automatico	–	0,08/0,15/0,25 mm/giro
Distanza tavola porta pezzi/mandrino	440 mm	440 mm
Distanza colonna/mandrino	280 - 620 mm	280 - 620 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	1.000x240 mm	1.000x240 mm
Corse tavola (X - Y - Z)	580 - 280 - 420 mm	580 - 280 - 420 mm
Potenza motore verticale	0,85/1,5 kW	0,85/2,2 kW
Potenza motore ~50 Hz	400 V	400 V
Dimensioni ingombro	1.280x1.100x2.080 mm	1.280x1.100x2.080 mm
Peso	700 kg	750 kg
OFFERTA €	**4.891,00**	**5.515,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

UNITÀ DI MASCHIATURA

PROFESSIONISTA

CON MADREVITE

- Trapano maschiatore con dispositivo d'inversione elettrico. Indicato per lavorazioni di piccole serie

ART.	0586T360
DATI TECNICI	
Capacità max di filettatura	M 12
Attacco mandrino	CM 2
Corsa cannotto	100 mm
N° velocità	3
N° giri mandrino	600-1.000-1.500 rpm
Ø colonna	80 mm
Ø tavola di lavoro	320 mm
Dimensioni basamento	330x510 mm
Distanza tavola/mandrino	400 mm
Distanza basamento/mandrino	600 mm
Altezza totale	1.150 mm
Alimentazione	400 V
Potenza motore	0,75 kW
Peso	120 kg
OFFERTA €	3.204,00



MADREVITI

ART. 0586P	1050	1070	1080	1100	1125	1150	1175	1200
Passo mm	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
OFFERTA €	228,30	228,30	228,30	228,30	228,30	228,30	228,30	228,30



Per altri passi chiedere l'eventuale disponibilità
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

MASCHIATRICI ELETTRICHE

PROFESSIONISTA

- Maschiatrici elettriche di alta qualità, coppia elevata a bassi giri con protezione in caso di sovraccarico
- Pannello di comando per impostazione di cicli di maschiatura automatici o manuali
- Consente un alta efficienza, risparmio di tempo
- Maschiatrici complete di pinze, con braccio di supporto snodato e bilanciato per eseguire lavorazioni di maschiatura anche su pezzi di grandi dimensioni
- Il braccio è strutturato in modo da consentire un rapido e stabile posizionamento dell'utensile maschiatore



0586PML300



0586PML600

New



0586WB8050



ART.	0586MRDS16	0586MRDS30
DATI TECNICI		
Capacità filettatura	M 3 ÷ 14	M 6 ÷ 24
Apertura max braccio	1.000 mm	1.100 mm
Pinze	GR1	GR2
N° giri mandrino	312 rpm	120 rpm
Alimentazione	230V 50Hz	230V 50Hz
Potenza motore	0,8 kW	1,2 kW
Peso	23 kg	45 kg
OFFERTA €	1.253,00	1.429,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussole porta maschi
- Centratore magnetico

Consegna fine Maggio

ART.	ACCESSORI OPZIONALI:	OFFERTA €
0586WB8050	Banco da lavoro 800x500 mm	403,30
0586PML300	Supporti magnetici	277,50
0586PML600	Supporti magnetici	361,80

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MACCHINE COMBINATE

HOBBISTA

TORNIO CON TESTA A FRESARE

- Guide a "V" temprate e rettificate
- Albero mandrino del tornio supportato da cuscinetti ad alta precisione
- Possibilità di effettuare filettature
- Lardoni regolabili
- Contropunta regolabile per torniture coniche
- Testa a fresare regolabile in altezza
- Velocità variabile della testa a fresare
- Inclinazione della testa ±90°

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino Ø 125 mm 3 griffe
- Semilunetta fissa
- Semilunetta mobile
- Contropunte fisse CM4 e CM2
- Attacco CM2/M10 B16
- Tavolino di lavoro 230x150 mm con 3 cave a "T" M10
- Basamento



Macchina completa di basamento

ART.	052700260
DATI TECNICI	
TORNIO	
Distanza tra le punte	700 mm
Altezza punte	125 mm
Passaggio barra	26 mm
Attacco naso mandrino	CM 4
Attacco contropunta	CM 2
N° giri mandrino	115÷1.620 rpm
N° velocità	6
Filettatura metrica	0,2÷3,5 mm
Filettatura Whitworth	56÷8 T.P.I.
Corsa carro trasversale	140 mm
Potenza motore ~50 Hz	0,75 kW - 230 V
TESTA A FRESARE	
Capacità max di foratura	16 mm
Capacità max fresa cilindrica	Ø 13 mm
Attacco mandrino	CM 2
Corsa cannotto	50 mm
N° giri mandrino	50÷2.250 rpm
Distanza tavola/mandrino	280 mm
Distanza colonna/mandrino	170 mm
Potenza motore ~50 Hz	0,50 kW - 230 V
Dimensioni imballo	1.510x670x1.100 mm
Peso netto	180/200 kg
OFFERTA €	**3.279,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNI PARALLELI DI PRECISIONE

ARTIGIANO

CE

- Banco in ghisa con guide temperate e rettificate, scatola del cambio avanzamenti, filettature semi NORTON e attacco del mandrino CAMLOCK.



DOTAZIONE DI SERIE
- Visualizzatore di quote digitale sui tre assi (solo per art. 492.30V)
- Autocentrante a 3 griffe Ø 160 mm
- Mandrino a 4 griffe indipendenti Ø 200 mm
- Lunetta fissa
- Lunetta mobile
- Piattaforma Ø 250 mm
- Contropunta fissa CM3
- Contropunta fissa CM5
- Set ingranaggi cambio
- Torretta portautensili 480.A
- Protezione mandrino
- Copertura vite conduttrice
- Parete paraspruzzi
- Lampada da lavoro a LED
- Freno meccanico a pedale
- Protezione portautensili
- Basamento.

ART.	ACCESSORI OPZIONALI:	OFFERTA €
276.160	Supporto antivibrante 160 mm (necessari 4 pz)	24,60

ART.	492.32	492.30V
DATI TECNICI		
Distanza tra le punte	910 mm	910 mm
Altezza punte	150 mm	150 mm
Passaggio barra	38 mm	38 mm
Cono mandrino	CM 5	CM 5
Attacco mandrino	D 1-4" CAMLOCK	D 1-4" CAMLOCK
Ø tornibile bancale macchina	300 mm	300 mm
Ø tornibile sulla slitta	180 mm	180 mm
Ø tornibile sull'incavo	430 mm	430 mm
Larghezza bancale	180 mm	180 mm
N° velocità mandrino	9	9
N° giri mandrino	75÷1.810 rpm	75÷1.810 rpm
Sezione max portautensili	16x16 mm	16x16 mm
Corsa trasversale	175 mm	175 mm
Corsa slitta superiore	76 mm	76 mm
Avanzamenti longitudinali	0,079÷1,291 mm/giro	0,079÷1,291 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,017÷0,276 mm/giro	0,017÷0,276 mm/giro
Filettatura metrica	0,4÷7 mm	0,4÷7 mm
Filettatura Withworth	4÷60 TPI	4÷60 TPI
Corsa cannotto contropunta	95 mm	95 mm
Attacco contropunta	CM 3	CM 3
Alimentazione ~50Hz	230V 1Ph	400V 3 Ph
Potenza motore	1,1 kW	1,1 kW
Dimensione ingombro	1.700x760x1.500 mm	1.700x760x1.500 mm
Peso	530 kg	530 kg
OFFERTA €	**5.332,00**	**5.985,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNIO PARALLELO DI PRECISIONE

PROFESSIONISTA

- Macchina solidamente strutturata con basamento e banco in ghisa MEEHANITE con guide temperate e rettificate
- Scatola semi NORTON, con ingranaggi cementati e rettificati
- Frizioni meccaniche e freno elettromagnetico
- Avanzamenti rapidi su trasversale e longitudinale.



DOTAZIONE DI SERIE

- Visualizzatore di quote digitale sui tre assi
- Autocentrante a 3 griffe Ø 250 mm
- Mandrino a 4 griffe indipendenti Ø 320 mm
- Lunetta fissa
- Lunetta mobile
- Piattaforma Ø 400 mm
- Contropunta fissa CM5
- Contropunta fissa CM7
- Set ingranaggi cambio
- Torretta portautensili 480.B
- Protezione mandrino
- Copertura vite conduttrice
- Parete paraspruzzi
- Freno elettromagnetico
- Lampada da lavoro a LED
- Sistema refrigerante

ART.	489.01
DATI TECNICI	
Distanza tra le punte	1.500 mm
Altezza punte	250 mm
Passaggio barra	80 mm
Cono mandrino	CM 7
Attacco mandrino	D 1-8" CAMLOCK
Ø tornibile bancale macchina	500 mm
Ø tornibile sulla slitta	310 mm
Ø tornibile sull'incavo	720 mm
N° velocità mandrino	24
N° giri mandrino	9÷1.600 rpm
Sezione max portautensili	25x25 mm
Corsa trasversale	320 mm
Corsa slitta superiore	145 mm
Avanzamenti longitudinali	0,063÷6,43 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,027÷2,73 mm/giro
Avanzamenti rapidi longitudinali	4,5 m/min
Avanzamenti rapidi trasversali	1,9 m/min
Filettatura metrica N°46	1÷224 mm
Filettatura diametrale N°45	56÷1/4 DP
Filettatura modulare N°42	0,5÷112 mm
Filettatura Withworth N°46	28÷1/8 TPI
Corsa cannotto contropunta	150 mm
Attacco contropunta	CM 5
Alimentazione trifase ~50Hz	400 V
Potenza motore	7,5 kW
Potenza motore pompa refrigerante	60 W
Potenza motore avanzamenti rapidi	250 W
Dimensione ingombro	3.000x900x1.290 mm
Peso	3.000 kg
OFFERTA €	**23.198,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

ART.	ACCESSORI OPZIONALI:	OFFERTA €
276.160	Supporto antivibrante 160 mm (necessari 4 pz)	24,60

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

RETTIFICATRICI
CON COLONNA RINFORZATA

TAVOLA GIREVOLE

PROFESSIONISTA

ART.	662.00
DATI TECNICI	
Velocità della tavola girevole con motoriduttore	N. 2
Distanza fra colonna e asse mola	260 mm
Distanza max fra piano e mola	280 mm
Ø max rettificabile	400 mm
Avanzamento rapido per ogni giro di volantino	2 mm
Avanzamento micrometrico mediante nottolino	0,01 mm
Dimensioni della mola a tazza	200x80x78 mm
Dimensioni dei settori abrasivi	50x45x16x90 mm
Ø tavola	400 mm
N° giri mola al minuto	2.800
N° giri della tavola rotativa al minuto	20-40
Potenza del motore mola	3 kW
Potenza motore tavola rotativa	0,33-0,4 kW
Potenza elettropompa	0,11 kW
Frequenza	50 Hz
Alimentazione	400 V trifase
Dimensioni ingombro	850x880x1.700 mm
Peso netto	650 kg
OFFERTA €	**17.399,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

ACCESSORI OPZIONALI
- Piano magnetico permanente
- Porta mola di ricambio
- Porta settori con equilibratori
- Settori abrasivi
- Mole a tazza

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione con elettropompa
- Porta mola completo di mola a tazza
- Carter di protezione
- Chiavi di servizio
- Manuale d'istruzioni



L'OFFERTA COMPRENDE
Lapidello Art. 662.00
corredato di:
Mandrino magnetico Ø 400 mm
Art. 203.08

PER SUPERFICI PIANE

PROFESSIONISTA

ART.	664.00
DATI TECNICI	
Distanza fra colonna e asse mola	300 mm
Distanza max fra piano e mola (senza piano magnetico)	300 mm
Superficie max rettificabile	340x170 mm
Avanzamento rapido per ogni giro di volantino	1 mm
Avanzamento micrometrico mediante nottolino	0,01 mm
Dimensioni della mola a tazza	200x76x78 mm
Dimensioni dei settori abrasivi	50x45x16x90 mm
N° giri mola al minuto	2.800
Potenza del motore mola	3,8 kW
Potenza elettropompa	0,12 kW
Frequenza	50 Hz
Alimentazione	400 V trifase
Dimensioni ingombro	1.100x1.085x1.750 mm
Peso netto	550 kg
OFFERTA €	**11.322,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

ACCESSORI OPZIONALI
- Piano magnetico permanente
- Porta mola di ricambio
- Porta settori con equilibratori
- Settori abrasivi
- Mole a tazza

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione con elettropompa
- Porta mola completo di mola a tazza
- Carter di protezione
- Chiavi di servizio
- Manuale d'istruzioni



L'OFFERTA COMPRENDE
Lapidello Art. 664.00
corredato di:
Piano magnetico 315x155 mm
Art. 202.07

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AFFILATRICE
PER FRESE A CANDELA

PROFESSIONISTA

- Modello portatile che può affilare frese a due, tre, quattro taglienti
- Si tratta di un'operazione semplice e precisa ed il settaggio dell'utensile in macchina è rapido

ART.	050800100
DATI TECNICI	
Campo di affilatura	Ø 4 ÷ 14 mm
Alimentazione	230V 50 Hz
Potenza motore	0,16 kW
N° giri a regolazione continua	4400 rpm
Dimensioni	350x230x240 mm
Peso	14 kg
OFFERTA €	**710,00**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
0508CBN100	Mola in CBN (per HSS)	90,10
0508MD100	Mola diamantata	90,10

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



DOTAZIONE DI SERIE
- 6 Pinze di serraggio Ø 4/6/8/10/12/14 mm ER20
- Mola diamantata
- n° 2 mandrini: 1 per frese 2-4 taglienti, 1 per frese 3 taglienti

AFFILATRICE
PER FRESE A CANDELA

PROFESSIONISTA

- Modello portatile che può affilare frese a due, tre, quattro taglienti
- Si tratta di un'operazione semplice e precisa ed il settaggio dell'utensile in macchina è rapido
- Consente di affilare il tagliente, entrambe le spoglie e l'elica della fresa (dal ø 6 mm)

ART.	050800200
DATI TECNICI	
Campo di affilatura	Ø 4 ÷ 14 mm
Angolo di affilatura	0° - 5°
Alimentazione	230V 50 Hz
Potenza motore	0,16 kW
N° giri a regolazione continua	4400 rpm
Dimensioni	610x250x320 mm
Peso	25 kg
OFFERTA €	**2.017,00**

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
0508CBN200	Set 2 mole (frontale/laterale) in CBN per HSS	218,80
0508MD200	Set 2 mole (frontale/laterale) diamantate	218,80

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



DOTAZIONE DI SERIE
- 6 Pinze di serraggio ø 4/6/8/10/12 14 mm ER20 per affilatura taglienti
- 5 pinze di serraggio ø 6/8/10 12/14 mm per affilatura elica
- n° 2 mole diamantate
- n° 2 mandrini: 1 per frese 2-4 taglienti, 1 per frese 3-6 taglienti

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SMERIGLIATRICE

PROFESSIONISTA

- Mole escluse

CE



ART.	Potenza motore	Alimentazione	Frequenza	N° Giri	Aspirazione	Dimensioni mole	OFFERTA €
T04S	1,0 HP	400 VOLT	50 Hz	2800 rpm	0,5 HP	200x25x20 mm	386,00

COMBINATA
(SMERIGLIATRICE/PULITRICE)

PROFESSIONISTA

- Spazzole e mole escluse

CE



ART.	Potenza motore	Alimentazione	Frequenza	N° Giri	Dimensioni mola	Dimensioni spazzola	OFFERTA €
T04C	1,0 HP	400 VOLT	50 Hz	2800 rpm	200x25x20 mm	200x25x20 mm	435,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI - TRAPANO/MASCHIATRICE

PROFESSIONISTA

- Trapani sensitivi di precisione da banco dotati di testa orientabile e regolabile in altezza, regolazione profondità micrometrica e con piano di lavoro rettificato con cave a «T»
- Macchina combinata trapano/maschiatrice nella versione IMM110 con inversione elettrica automatica della rotazione del maschio a profondità prestabilita con indice regolabile
- Dispositivo per inversione di emergenza con pulsante sulla leva comando avanzamento (versione IMM110)
- Costruzione robusta e accurata
- Collaudo secondo le norme UNI 8620

DOTAZIONE DI SERIE
- Fascicolo istruzioni
- Luce macchina


IM103


IM106
IMM110

ART.	ACCESSORI OPZIONALI IM106	OFFERTA €
0150E019P	Assortimento punte 19 pz HSS Ø 1÷10x0,5 mm	31,40
0265N05100	Morsa di precisone ganasce 100 mm	38,60

ART.	ACCESSORI OPZIONALI IMM110	OFFERTA €
020301601	Attacco conico per mandrini B16 - CM 1	4,00
020101016	Mandrino autoserrante tipo industriale attacco B16	38,00
MPM0	Mandrino portamaschi M3÷M8 CM1	332,00
0150E019P	Assortimento punte 19 pz HSS Ø 1÷10x0,5 mm	31,40
0265N05100	Morsa di precisone ganasce 100 mm	38,60

ART.	IM103	IM106	IMM110
DATI TECNICI			
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm²	3 mm	6 mm	10 mm
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm²	-	-	M 6x0,75
Attacco mandrino	DIN B10	DIN B10	CM1
Corsa del mandrino	40 mm	70 mm	70 mm
Corsa verticale della testa	75 mm	125 mm	125 mm
Velocità del mandrino	n. 5	n. 4	n. 4
Giri del mandrino	3.000-5.000-7.900 12.200-18.000 rpm	900-1.950 4.000-9.000 rpm	450-970 2.000-4.500 rpm
Giri del mandrino come maschiatrice	-	-	450-970 2.000 rpm
Diametro della colonna	70 mm	80 mm	80 mm
Distanza massima fra mandrino e piano	155 mm	305 mm	295 mm
Distanza minima fra mandrino e piano	80 mm	180 mm	170 mm
Distanza utile fra colonna e mandrino	120 mm	133 mm	133 mm
Dimensioni piano di lavoro	200x200 mm	240x250 mm	240x250 mm
Scanalature a «T» ricavate dal pieno	n. 1 10 DIN 650	n. 2 12 DIN 650	n. 2 12 DIN 650
Interasse fra le cave a «T»	-	155 mm	155 mm
Motore trifase a 50 Hz	2 Poli kW 0,18	2 Poli kW 0,37	4 Poli kW 0,37
Alimentazione	400 V	400 V	400 V
Dimensioni d'ingombro	440x540x580 mm	380x610x700 mm	380x610x830 mm
Dimensioni d'ingombro con basamento	-	380x610x1.600 mm	380x610x1.730 mm
Peso netto	35 kg	70 kg	72 kg
Peso netto con basamento	-	96 kg	98 kg
OFFERTA €	**3.549,00**	**3.510,00**	**3.811,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

TRAPANO/MASCHIATRICE

PROFESSIONISTA

- Macchina combinata trapano/maschiatrice nella versione IMM118 con inversione elettrica automatica della rotazione del maschio a profondità prestabilita con indice regolabile
- Testa orientabile, regolabile in altezza
- Regolazione di profondità micrometrica
- Dispositivo per inversione di emergenza con pulsante sulla leva comando avanzamento
- Il piano di lavoro rettificato è provvisto di due cave a «T»
- Costruzione accurata con materiali selezionati e di qualità
- Collaudo secondo le norme UNI 8620

DOTAZIONE DI SERIE
- Fascicolo istruzioni
- Luce macchina



CE

ART.	ACCESSORI OPZIONALI IMM118	OFFERTA €
020301602	Attacco conico per mandrini B16 - CM 2	4,58
020101016	Mandrino autoserrante tipo industriale attacco B16	38,00
MPM1	Mandrino portamaschi M3÷M10 CM2	352,00
0150E025P	Assortimento punte 25 pz HSS Ø 1÷13x0,5 mm	59,70
0265N05100	Morsa di precisone ganasce 100 mm	38,60

ART.	IMM118
DATI TECNICI	
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm²	18 mm
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm²	M 12x1,5
Attacco mandrino	CM2
Corsa del mandrino	100 mm
Corsa verticale della testa	170 mm
Velocità del mandrino	n. 4
Giri del mandrino	230-530 1.100-2.410 rpm
Giri del mandrino come maschiatrice	230-530 rpm
Diametro della colonna	90 mm
Distanza massima fra mandrino e piano	395 mm
Distanza minima fra mandrino e piano	225 mm
Distanza utile fra colonna e mandrino	185 mm
Dimensioni piano di lavoro	315x340 mm
Scanalature a «T» ricavate dal pieno	n. 2 14 DIN 650
Interasse fra le cave a «T»	180 mm
Motore trifase a 50 Hz	6 Poli kW 0,55
Alimentazione	400 V
Dimensioni d'ingombro	400x800x800 mm
Dimensioni d'ingombro con basamento	400x800x1.700 mm
Peso netto	110 kg
Peso netto con basamento	160 kg
OFFERTA €	**3.853,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI/MASCHIATRICI

PROFESSIONISTA

- Costruzione compatta ed accurata che permette di eseguire lavorazioni anche gravose mantenendo inalterata la precisione delle lavorazioni
- Piano di lavoro rettificato, girevole e completo di morsa
- Inversione elettronica rotazione del maschio
- Impianto di refrigerazione con serbatoio recupero

DOTAZIONE DI SERIE
- Fascicolo istruzioni
- Impianto di refrigerazione
- Luce macchina Led (24V)



IMME-L30

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
110800001	Morsa a croce base 218x175 mm	117,00
110800002	Morsa a croce base 270x205 mm	166,00
110800003	Morsa a croce base 320x235 mm	205,70
020001618	Mandrino autoserrante attacco B18	40,70
0150E025P	Assortimento punte 25 pz HSS Ø 1÷13x0,5 mm	59,70
0265N05100	Morsa di precisone ganasce 100 mm	38,60
0265N05120	Morsa di precisone ganasce 120 mm	46,30

ART.	IMME-L20	IMME-L25	IMME-L30
DATI TECNICI			
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm²	20 mm	25 mm	30 mm
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm²	M 12	M 16	M 20
Attacco mandrino	CM 3	CM 3	CM 4
Corsa cannotto	90 mm	120 mm	130 mm
Velocità mandrino	n. 18	n. 18	n. 18
Giri mandrino	130÷2.200 rpm	115÷1.910 rpm	115÷1.910 rpm
Ø colonna	80 mm	92 mm	102 mm
Ø cannotto	52 mm	62 mm	75 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	300x300 mm	350x350 mm	400x400 mm
Dimensioni basamento	520x320 mm	600x380 mm	600x380 mm
Distanza min tavola/mandrino	115 mm	200 mm	125 mm
Distanza max tavola/mandrino	710 mm	700 mm	700 mm
Distanza basamento/mandrino	1.250 mm	1.270 mm	1.240 mm
Distanza colonna/mandrino	185 mm	225 mm	225 mm
Motore trifase (50 Hz 400 V)	0,375/0,75 kW	0,56/1,1 kW	0,75/1,5 kW
Altezza totale	1.680 mm	1.800 mm	1.800 mm
Peso	180 kg	245 kg	295 kg
OFFERTA €	2.886,00	3.465,00	4.040,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI - TRAPANI / MASCHIATRICI

PROFESSIONISTA

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
110800001	Morsa a croce base 218x175 mm	117,00
110800002	Morsa a croce base 270x205 mm	166,00
110800003	Morsa a croce base 320x235 mm	205,70
020001618	Mandrino autoserrante attacco B18	40,70
0150E025P	Assortimento punte 25 pz HSS ø 1÷13x0,5 mm	59,70
0265N05100	Morsa di precisone ganasce 100 mm	38,60
0265N05120	Morsa di precisone ganasce 120 mm	46,30

DOTAZIONE DI SERIE
- Fascicolo istruzioni
- Impianto di refrigerazione
- Luce macchina Led (24V)

CE



IMME-MPT40TMEV

ART.	IME-MP40TG	IME-MP40TM	IME-MP40TMEV	IME-MPA40TM
DATI TECNICI				
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm²	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Avanzamento automatico mandrino	-	-	-	0,06 - 0,1 - 0,2 mm/1'
Attacco mandrino	CM 4	CM 4	CM 4	CM 4
Ø canotto	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm
Corsa cannotto	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Velocità variabile	N. 10 - Manuale	N. 10 - Manuale	N. 2 - Elettronica	N. 10 - Manuale
Giri mandrino	135÷1590 rpm	135÷1590 rpm	185÷1540 rpm	135÷1590 rpm
Ø colonna	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	330x400 mm	330x400 mm 5" morsa	330x400 mm 5" morsa	330x400 mm 5" morsa
Dimensioni basamento	450x670 mm	450x670 mm	450x670 mm	450x670 mm
Distanza min tavola/mandrino	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Distanza max tavola/mandrino	785 mm	785 mm	785 mm	785 mm
Distanza colonna/mandrino	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Motore trifase (50 Hz – 400V)	1,1/2,2 kW	1,1/2,2 kW	1,1/2,2 kW	1,1/2,2 kW
Motore pompa refrigerante	125 W	125 W	125 W	125 W
Dimensioni	450x870x1.880 mm	450x870x1.880 mm	450x870x1.880 mm	450x870x1.880 mm
Peso	380 kg	380 kg	380 kg	380 kg
OFFERTA €	**5.172,00**	**5.776,00**	**6.376,00**	**6.376,00**



Avanzamento automatico cannotto (IME-MPA40TM)

ART.	IMME-MPT40TG	IMME-MPT40TM	IMME-MPT40TGEV
DATI TECNICI			
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm²	40 mm	40 mm	40 mm
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm	M 24	M 24	M 24
Attacco mandrino	CM 4	CM 4	CM 4
Ø canotto	72 mm	72 mm	72 mm
Corsa cannotto	130 mm	130 mm	130 mm
Velocità variabile	N. 10 - Manuale	N. 10 - Manuale	N. 2 - Elettronica
Giri mandrino	135÷1590 rpm	135÷1590 rpm	185÷1540 rpm
Ø colonna	120 mm	120 mm	120 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	330x400 mm	330x400 mm 5" morsa	330x400 mm
Dimensioni basamento	450x670 mm	450x670 mm	450x670 mm
Distanza min tavola/mandrino	280 mm	280 mm	280 mm
Distanza max tavola/mandrino	785 mm	785 mm	785 mm
Distanza colonna/mandrino	300 mm	300 mm	300 mm
Motore trifase (50 Hz – 400V)	1,1/2,2 kW	1,1/2,2 kW	1,1/2,2 kW
Motore pompa refrigerante	125 W	125 W	125 W
Dimensioni	450x870x1.880 mm	450x870x1.880 mm	450x870x1.880 mm
Peso	380 kg	380 kg	380 kg
OFFERTA €	**5.534,00**	**5.971,00**	**6.160,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

TG



Tavola standard (TG)

TM



Tavola girevole con morsa 5" (TM)

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI
TRAPANI/MASCHIATRICI

PROFESSIONISTA

- Costruzione compatta ed accurata che permette di eseguire lavorazioni anche gravose mantenendo inalterata la precisione delle lavorazioni
- Avanzamento automatico del cannotto a mezzo ingranaggi rettificati e temperati, IME-MP45TMMV

DOTAZIONE DI SERIE
- Fascicolo istruzioni
- Impianto di refrigerazione
- Luce macchina Led (24V)

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
020001618	Mandrino autoserrante attacco B18	40,70
0150E025P	Assortimento punte 25 pz HSS Ø 1÷13x0,5 mm	59,70
0266N00003	Morsa di precisone ganasce 140 mm	133,70
110800003	Morsa a croce base 320x235 mm	205,70



Trapano/Maschiatrice versione TG



Trapano versione TM



Avanzamento automatico cannotto (IME-MP45TMMV)

ART.	IME-MP45TMMV	IMME-MPT45TGGEV
DATI TECNICI		
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm²	45 mm	45 mm
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm²	-	M 26
Avanzamento automatico mandrino	0,06-0,1-0,2 mm/1'	-
Attacco mandrino	CM 4	CM 4
Corsa cannotto	130 mm	130 mm
Velocità variabile	Manuale	Elettronica
Giri mandrino	150÷1.500 rpm	70÷1.700 rpm
Ø colonna	140 mm	140 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	390x505/5" mm Morsa	390x505 mm
Dimensioni basamento	450x720 mm	450x720 mm
Distanza tavola/mandrino min max	380-840 mm	380-840 mm
Distanza colonna/mandrino	375 mm	375 mm
Motore trifase (50 Hz – 400V)	1,5/3,0 kW	1,5/3,0 kW
Motore pompa refrigerante	125 W	125 W
Dimensioni	450x1.120x2.070 mm	450x1.120x2.070 mm
Peso	550 kg	550 kg
OFFERTA €	7.658,00	8.556,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

TG



Tavola standard (TG)

TM



Tavola girevole con morsa 5" (TM)

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANO-FRESA

PROFESSIONISTA

- Trapano concepito per soddisfare le più svariate esigenze del cliente
- Macchina robusta, affidabile e precisa completa di tavola a croce, impianto di illuminazione e di refrigerazione
- Avanzamento automatico del cannotto a mezzo ingranaggi rettificati e temperati
- Variatore meccanico delle velocità del mandrino
- Collaudo secondo le norme ISO 2773

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
020001618	Mandrino autoserrante attacco B18	40,70
0150E025P	Assortimento punte 25 pz HSS Ø 1÷13x0,5 mm	59,70
0266N00003	Morsa di precisone ganasce 140 mm	133,70
110800003	Morsa a croce base 320x235 mm	205,70
3354125	Morsa di precisione 125 mm	204,00
3354150	Morsa di precisione 150 mm	234,00

DOTAZIONE DI SERIE
- Fascicolo istruzioni
- Impianto di refrigerazione
- Luce macchina Led (24V)



IME-P50MVTC

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ART.	IME-P50MVTC
DATI TECNICI	
Capacità foratura acciaio 40 da N/mm²	50 mm
Avanzamento automatico mandrino	0,06-0,1-0,2 mm/1'
Attacco mandrino	CM 4
Ø cannotto	72 mm
Corsa cannotto	130 mm
Velocità variabile	Manuale
Giri mandrino	150÷1.500 rpm
Colonna	Prismatica
Dimensioni tavola porta pezzi	890x260 mm
Dimensioni basamento	560x895 mm
Distanza colonna/mandrino	245 mm
Motore trifase (50 Hz – 400V)	1,5/3,0 kW
Motore pompa refrigerante	125 W
Dimensioni	1.365x1.330x2.030 mm
Peso	850 kg
OFFERTA €	10.948,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

AFFILATRICE UNIVERSALE E RETTIFICATRICE IDRAULICA
BETA U20-R

PROFESSIONISTA



- Le macchine hanno tutte il mandrino sfilabile per consentire l'uso del mandrino prolungato per le operazioni di rettifica in piano
- L'asse portamola può ruotare di 360° nel piano orizzontale ed è inclinabile di ±20° nel piano verticale
- Il mandrino portamola ha due estremità per il calettamento della mola e può ruotare nei due sensi
- Il carrello longitudinale scorre su una coppia di guide a rulli incrociati e precaricati, in acciaio temperato, che garantisce una notevole capacità di carico e ne impedisce il ribaltamento a fine corsa
- La tavola superiore è orientabile di ±90° nel piano orizzontale. I doppi comandi facilitano l'uso delle macchine nelle operazioni di affilatura
- Un limitatore di posizione sul regolatore di velocità permette di predisporre una velocità di traslazione in modo da poter effettuare il passaggio istantaneo dalla posizione di arresto alla velocità di lavoro prescelta
- È possibile applicare il comando orizzontale del movimento verticale

DOTAZIONE DI SERIE
- Motore elettrico a 2 velocità
- Dispositivi di sicurezza secondo le norme CE
- Portacuffie con tre cuffie protezione
- Chiavi di servizio
- Luce macchina
- Fascicolo istruzioni
- Lubrificazione centralizzata

COLLAUDO
- Effettuato in conformità alle norme SCHLESINGER, presso di noi

MODELLO	U20-R
ART.	**M020005**
DATI TECNICI	
Ø massimo ammesso sulle punte	220 mm
Distanza max testa portapezzi-contropunta **- con testa fig. A020010 CM4** **- con testa fig. A020011 cono ISO 40** **- con testa fig. A020200 CM5/ISO 50**	 340 mm 325 mm 280 mm
Distanza max fra le contropunte	400 mm
Superficie della tavola	650x105 mm
Orientamento della tavola	± 90°
Corsa longitudinale della tavola	350 mm
Spostamento verticale portamola	195 mm
Spostamento trasversale testa portamola	165 mm
Orientamento testa portamola	360°
Inclinazione testa portamola	± 20°
Ø max mole per affilatura	150 mm
Ø max mole per rettifica	180 mm
Contropunta destra CM	n° 1
Lunghezza rettificabile in esterno **- con testa fig. A020010 CM4** **- con testa fig. A020011 cono ISO 40** **- con testa fig. A020200 CM5/ISO 50**	 200 mm 185 mm 140 mm
Superficie rettificabile in piano	320x130 mm
Velocità rotazione mandrino portamola	3.000 ÷ 6.000 rpm
Velocità rotazione mandrino per interni	14.500 ÷ 29.000 rpm
Velocità testa portapezzi motorizzata **- con testa fig. A020010 CM4** **- con testa fig. A020011 cono ISO 40** **- con testa fig. A020200 CM5/ISO 50**	 95-160-250 rpm 95-160-250 rpm 90-150-235 rpm
Alimentazione	400 V
Potenza motore mola - normale	0,80 ÷ 1,1 kW
Potenza motore testa portapezzi	0,11 kW
OFFERTA €	**16.000,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
A090080	Flangia portamola Ø 20x45 mm	226,00
A090090	Flangia portamola Ø 20x85 mm	226,00
A020010	Testa universale portapezzi CM4	2.962,00
A020460	Motorizzazione per testa universale art. A020010	838,00
MS4ER3212	Assortimento mandrini portapinze DIN 6499/B CM4 ER32	128,40

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

AFFILATRICE UNIVERSALE E RETTIFICATRICE IDRAULICA
BETA U40-R

PROFESSIONISTA

UCIMU

CE

- Le macchine hanno tutte il mandrino sfilabile per consentire l'uso del mandrino prolungato per le operazioni di rettifica in piano
- L'asse portamola può ruotare di 360° nel piano orizzontale ed è inclinabile di ±20° nel piano verticale
- Il mandrino portamola ha due estremità per il calettamento della mola e può ruotare nei due sensi
- Il carrello longitudinale scorre su una coppia di guide a rulli incrociati e precaricati, in acciaio temperato, che garantisce una notevole capacità di carico e ne impedisce il ribaltamento a fine corsa
- La tavola superiore è orientabile di ± 90° nel piano orizzontale. I doppi comandi facilitano l'uso delle macchine nelle operazioni di affilatura
- Un limitatore di posizione sul regolatore di velocità permette di predisporre una velocità di traslazione in modo da poter effettuare il passaggio istantaneo dalla posizione di arresto alla velocità di lavoro prescelta
- Su tutti i modelli è possibile applicare il comando orizzontale del movimento verticale

DOTAZIONE DI SERIE
- Motore elettrico a 2 velocità
- Dispositivi di sicurezza secondo le norme CE
- Portacuffie con tre cuffie protezione
- Chiavi di servizio
- Luce macchina
- Fascicolo istruzioni
- Lubrificazione centralizzata

COLLAUDO
- Effettuato in conformità alle norme SCHLESINGER, presso di noi



MODELLO	U40-R
ART.	**M040501**
DATI TECNICI	
Ø massimo ammesso sulle punte	250 mm
Distanza max testa portapezzi-contropunta **- con testa fig. A090010 CM4** **- con testa fig. A090011 cono ISO 40** **- con testa fig. A090012 CM5** **- con testa fig. A090200 CM5/ISO 50**	 450 mm 450 mm 415 mm 405 mm
Distanza max fra le contropunte	500 mm
Superficie della tavola	780x120 mm
Orientamento della tavola	± 90°
Corsa longitudinale della tavola	400 mm
Spostamento verticale portamola	230 mm
Spostamento trasversale testa portamola	230 mm
Orientamento testa portamola	360°
Inclinazione testa portamola	± 20°
Ø max mole per affilatura	150 mm
Ø max mole per rettifica	180 mm
Contropunta destra CM	n° 2
Lunghezza rettificabile in esterno **- con testa fig. A020010 CM4** **- con testa fig. A020011 cono ISO 40** **- con testa fig. A020012 CM5** **- con testa fig. A020200 CM5/ISO 50**	 295 mm 295 mm 260 mm 250 mm
Superficie rettificabile in piano	380x160 mm
Velocità rotazione mandrino portamola	3.000 ÷ 6.000 rpm
Velocità rotazione mandrino per interni	15.000 ÷ 30.000 rpm
Velocità testa portapezzi motorizzata **- con testa fig. A090010 CM4** **- con testa fig. A090011 cono ISO 40** **- con testa fig. A090012 CM5** **- con testa fig. A090200 CM5/ISO 50**	 95-160-250 rpm 95-160-250 rpm 90-150-235 rpm 90-150-235 rpm
Alimentazione	400 V
Potenza motore mola	1,25÷1,45 kW
Potenza motore testa portapezzi	0,11 kW
OFFERTA €	**18.400,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
A090080	Flangia portamola Ø 20x45 mm	**226,00**
A090090	Flangia portamola Ø 20x85 mm	**226,00**
A090010	Testa universale portapezzi CM4	**3.664,00**
A090460	Motorizzazione per testa universale art. A090010	**838,00**
MS4ER3212	Assortimento mandrini portapinze DIN 6499/B CM4 ER32	**128,40**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

BORDATRICE

ARTIGIANO



ART.	373205
DATI TECNICI	
Capacità (acciaio dolce)	0,8 mm
Distanza colonna centro utilizzo	177 mm
Dimensioni	500x450x160 mm
Peso	24 kg
OFFERTA €	220,00

PIEGATRICE

UNIVERSALE

ARTIGIANO

- Utile per facili e precise operazioni anche con metallo caldo
- Angolo graduato con possibilità di regolazione fino a 120°
- Differenti inserti intercambiabili per varie applicazioni



ART.		373202	
		Freddo	Caldo
CAPACITÀ	Piatto	100x5 mm	100x15 mm
	Tondo	18 mm	22 mm
	Quadrato	16x16 mm	22x22 mm
	Angolare	60x8 mm	100x12 mm
Dimensioni		390x290x280 mm	390x290x280 mm
Peso		32 kg	32 kg
OFFERTA €		246,00	

PIEGATRICE

UNIVERSALE

ARTIGIANO



ART.		373216	
		Freddo	Caldo
CAPACITÀ	Piatto	100x8 mm	100x15 mm
	Tondo	22 mm	27 mm
	Quadrato	20x20 mm	25x25 mm
Dimensioni		550x320x240 mm	550x320x240 mm
Peso		36 kg	36 kg
OFFERTA €		262,00	

CURVATRICE

UNIVERSALE

ARTIGIANO



ART.		373217
CAPACITÀ	Piatto	30x10 mm
	Tondo	10 mm
	Quadrato	10 mm
Dimensioni		550x300x220 mm
Peso		29 kg
OFFERTA €		220,00

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

CESOIE

ARTIGIANO

CESOIA PIEGATRICE DI PICCOLE DIMENSIONI



ART.	371010
DATI TECNICI	
Lunghezza lama	200 mm
SPESSORE MAX DI TAGLIO:	
rame - ottone - lamiera dolce alluminio	1 mm
	1,2 mm
Spessore max di piegatura	1 mm
Dimensioni base	230x125 mm
Peso	12 kg
OFFERTA €	159,00

CESOIE A GHIGLIOTTINA

ARTIGIANO

- Cesoia universale per tagli di fogli metallici
- Lama di alta qualità che assicura una lunga durata
- Confortevole impugnatura
- Cavalletto incluso



ART.	372107	372109
DATI TECNICI		
Larghezza	500 mm	1.000 mm
Spessore max di taglio	1,5 mm	1,5 mm
Dimensioni	840x300x740 mm	1.380x300x800 mm
Peso	47 kg	70 kg
OFFERTA €	246,00	371,00

CURVATUBI MANUALE

ARTIGIANO



ART.	373215
DATI TECNICI	
Spessore tubi	0,8 - 1,2 mm
Tubi tondi	3/8" - 1/2" - 9/16" 5/8" - 3/4" - 7/8"
Tubi quadrati	3/4" - 1"
Massimo angolo di piegatura	180°
Dimensioni	630x380x160 mm
Peso	27,5 kg
OFFERTA €	195,00

SCANTONATRICE MANUALE

ARTIGIANO

- Adatta a qualsiasi tipo di materiale
- Con due battute si possono scantonare angoli di oltre 90°



ART.	372402
DATI TECNICI	
Capacità	4 ton
Spessore max di taglio	1,6 mm
Scantonatura max	152x152 mm
Corsa	20 mm
Dimensioni	610x570x560 mm
Peso	95 kg
OFFERTA €	472,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIEGATRICI PER FOGLI E SCATOLATI

ARTIGIANO

- Costruzione con segmenti di piegatura in acciaio di alta qualità
- Sistema di chiusura centrale
- Molteplici misure di segmenti intercambiabili

ART.	373102	373106
DATI TECNICI		
Lunghezza max	610 mm	1.220 mm
Spessore max acciaio	1 mm	1,5 mm
Angolo	0° - 135°	0° - 135°
Dimensioni	810x350x420 mm	1.610x480x680 mm
Peso	46 kg	160 kg
OFFERTA €	**286,00**	**757,00**



373102

ART.	373112	373116
BASAMENTI OPZIONALI		
Dimensioni	740x350x650 mm	1.400x400x650 mm
OFFERTA €	**116,70**	**228,80**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



373106

CESOIA PER BARRE E PROFILI

ARTIGIANO

- Cesoia universale per acciaio piatto o con molteplici profili
- Grande leva per creare una forza estremamente elevata
- Premi-lamiera regolabile per un perfetto serraggio del pezzo
- Due molle di ritorno del supporto a leva
- Elementi di taglio lucidati molto resistenti

ART.		372302
DATI TECNICI		
Capacità	Tondo	22 mm
	Quadrato	20 mm
	Profilo	90x14 mm
	Angolare	60x7 mm
	Profilo a T	60x7 mm
	Taglio piatto	10 mm
Lunghezza lama		180 mm
Dimensioni		970x370x700 mm
Peso		100 kg
OFFERTA €		**483,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

3 IN 1 CALANDRE - CESOIE - PIEGATRICI

ARTIGIANO

- Ideale combinazione di tre lavorazioni
- Solida struttura in acciaio
- Coltelli della piegatrice divisi in segmenti che permettono la più ampia flessibilità di lavoro
- Doppie leve manuali
- Impugnatura a due posizioni
- Tranciatura di acciaio di media durezza, alluminio, ottone, piombo, rame, plastica



371001



371007



371002

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ART.	371001	371002	371007
DATI TECNICI			
Lunghezza lama	305 mm	610 mm	1.067 mm
Spessore max di taglio	1 mm	1 mm	1,5 mm
Spessore max di piegatura	1 mm	1 mm	1,5 mm
Angolo max di piegatura	90°	90°	90°
Spessore max di calandratura	1 mm	1 mm	1,5
Ø min di calandratura	39 mm	39 mm	60 mm
Dimensioni	490x330x420 mm	930x710x550 mm	1.540x610x900 mm
Peso	45 kg	115 kg	440 kg
OFFERTA €	**266,00**	**581,00**	**1.798,00**

ART.	371011	371012	371017
BASAMENTI OPZIONALI			
Dimensioni	410x200x650 mm	800x400x600 mm	1.150x660x600 mm
OFFERTA €	**88,10**	**109,90**	**188,80**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MANDRINERIA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AUTOSERRANTI PER TRAPANO



ART. 02.00			
CODICE	01016	01616	01618
Per punte ø	1 - 10 mm	1 - 16 mm	1 - 16 mm
Attacco	B16	B16	B18
OFFERTA €	31,50	37,20	40,70

ATTACCHI CONICI PER MANDRINI

- Acciaio temprato e rettificato



ART. 02.03								
CODICE	01000	01001	01002	01200	01201	01202	01601	01602
Attacco	B10	B10	B10	B12	B12	B12	B16	B16
CM	0	1	2	0	1	2	1	2
OFFERTA €	4,00	4,00	4,58	4,00	4,00	4,58	4,00	4,58
CODICE	01603	01604	01801	01802	01803	01804	02202	02203
Attacco	B16	B16	B18	B18	B18	B18	B22	B22
CM	3	4	1	2	3	4	2	3
OFFERTA €	5,72	8,00	4,00	4,58	5,72	8,00	4,58	5,72

BUSSOLE DI RIDUZIONE

- Acciaio cementato e temprato, rettificate internamente ed esternamente.



ART. 02.04								
CODICE	00100	00201	00301	00302	00401	00402	00403	00501
CM esterno	1	2	3	3	4	4	4	5
CM interno	0	1	1	2	1	2	3	1
OFFERTA €	5,15	5,15	5,72	5,72	7,44	7,44	6,86	17,20
CODICE	00502	00503	00504	00601	00602	00603	00604	00605
CM esterno	5	5	5	6	6	6	6	6
CM interno	2	3	4	1	2	3	4	5
OFFERTA €	17,20	14,90	14,90	34,40	34,40	30,90	30,90	30,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MANDRINERIA

BUSSOLE DI RIDUZIONE

- Tipo lungo in acciaio, temprate e rettificate





ART. 02.05										
CODICE	**00101**	**00102**	**00201**	**00202**	**00203**	**00301**	**00302**	**00303**	**00304**	**00402**
L mm	145	160	160	175	196	175	194	215	240	215
A mm	83	98	85	100	121	81	100	121	146	97,5
CM esterno	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
CM interno	1	2	1	2	3	1	2	3	4	2
OFFERTA €	**9,90**	**12,70**	**11,20**	**13,70**	**16,50**	**17,10**	**16,20**	**18,20**	**22,10**	**21,80**

CODICE	**00403**	**00404**	**00405**	**00503**	**00504**	**00505**	**00603**	**00604**	**00605**
L mm	240	265	300	268	300	335	330	355	390
A mm	122,5	148	182	119	151	186	120	145	180
CM esterno	4	4	4	5	5	5	6	6	6
CM interno	3	4	5	3	4	5	3	4	5
OFFERTA €	**22,50**	**29,50**	**57,40**	**42,90**	**42,40**	**48,10**	**88,30**	**88,30**	**90,80**

CONTROPUNTE ROTANTI DI ALTISSIMA PRECISIONE

- Esecuzione in lega di acciaio forgiato
- Parti rotanti ed attacco temprati, rettificati.



ART. 02.11						
CODICE	**00101**	**00102**	**00103**	**00104**	**00105**	**00106**
CM	1	2	3	4	5	6
Ø corpo mm	38	40	56	62	85	130
Ø punta mm	15	18	24	28	41	63
Lunghezza totale mm	103	128	156	184	237	333
OFFERTA €	**60,10**	**66,10**	**79,60**	**94,60**	**159,60**	**254,00**

CONTROPUNTE ROTANTI COMPLETE DI CUSPIDI

- Esecuzione in lega di acciaio forgiato
- Parti rotanti ed attacco temprati, rettificati.



ART. 02.19					
CODICE	**00102**	**00103**	**00104**	**00105**	**00106**
CM	2	3	4	5	6
Ø corpo mm	42	56	64	85	130
Lunghezza totale mm (senza cuspide)	103	132	158	198	276
OFFERTA €	**126,20**	**130,70**	**142,20**	**198,20**	**296,30**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MANDRINERIA

MANDRINI AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA

- Mandrino autocentrante per attacco flangia con griffe doppia guida
- Corona e pignone di comando forgiati e lavorati finemente per garantire la massima precisione
- Completi di morsetti base in acciaio temperato (hard master), griffe reversibili interni - esterni (hard top), chiave di servizio, viti fissaggio griffe.





ART. 02.23	A 3 GRIFFE				
CODICE	00125	00165	00200	00250	00315
Ø esterno mm	125	165	200	250	315
Ø foro mm	32	42	55	76	105
Altezza con griffe mm	110	121	139	157	169
Peso kg	5,3	11,6	15,9	32,3	44,4
OFFERTA €	220,30	268,90	334,70	451,90	669,30

ART. 02.24	A 4 GRIFFE				
CODICE	00125	00165	00200	00250	00315
Ø esterno mm	125	165	200	250	315
Ø foro mm	32	42	55	76	105
Altezza con griffe mm	110	121	139	157	169
Peso	5,25	12,5	16,5	32,75	43,75
OFFERTA €	254,60	308,90	386,10	520,60	769,40

MANDRINI AUTOCENTRANTI TIPO EXTRA

- Mandrino autocentrante per attacco flangia con griffe guida semplice
- Esecuzione in ghisa con passaggio barra; griffe in acciaio temprate e rettificate
- Completi di griffe per interni e per esterni.





ART. 02.30	A 3 GRIFFE				
CODICE	00080	00100	00125	00160	00200
Ø esterno mm	80	100	125	160	200
Ø foro mm	16	20	32	42	55
Altezza con griffe mm	60	78	84	90	106
Peso kg	1,8	3,6	5,0	7,9	13,2
OFFERTA €	427,30	466,80	520,10	599,60	708,60
CODICE	00250	00315	00400	00500	00630
Ø esterno mm	250	315	400	500	630
Ø foro mm	76	103	136	190	252
Altezza con griffe mm	113	130	146	160	185
Peso kg	19,7	33,5	70,0	142,0	240,0
OFFERTA €	909,50	1.494,00	2.686,00	5.497,00	8.746,00

ART. 02.31	A 4 GRIFFE							
CODICE	00125	00160	00200	00250	00315	00400	00500	00630
Ø esterno mm	125	160	200	250	315	400	500	630
Ø foro mm	32	42	55	76	103	136	190	252
Altezza con griffe mm	84	90	106	113	130	146	160	185
Peso kg	5,2	8,3	14,0	20,7	34,5	72,0	145,0	245,0
OFFERTA €	695,60	765,70	891,20	1.110,00	1.777,00	3.379,00	6.631,00	10.765,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

MANDRINERIA

MANDRINI AUTOCENTRANTI TIPO STANDARD

- Mandrino autocentrante per attacco flangia con griffe guida semplice
- Esecuzione in ghisa normalizzata indeformabile, griffe in acciaio temperate e rettificate

3 griffe (3+3) dal ø 80 al 315 mm compresi. 3 griffe reversibili per i ø 380 e 500 mm





ART. 02.28	A 3 GRIFFE				
CODICE	00080	00100	00125	00165	00200
Ø mandrino mm	80	100	125	165	200
OFFERTA €	106,40	108,40	112,10	175,10	232,60
CODICE	00250	00315	00380	00500	
Ø mandrino mm	250	315	380	500	
OFFERTA €	319,20	632,10	818,60	1.713,00	

ART. 02.29	A 4 GRIFFE (4 + 4)					
CODICE	00100	00125	00165	00200	00250	00315
Ø mandrino mm	100	125	165	200	250	315
OFFERTA €	180,20	192,20	306,80	357,40	471,90	836,60

MORSE

MORSA DA BANCO IN ACCIAIO PER MECCANICA FINE



ART. 11.31	
CODICE	00040
Larghezza ganasce	40 mm
Apertura max ganasce	45 mm
OFFERTA €	5,60

MORSE DI PRECISIONE PER TRAPANI







ART. 02.66N											
CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Cave per viti	Peso kg	OFFERTA €
00002	290	170	135	100	12	75	110	44	M10	7	77,10
00003	335	220	180	140	14	82	140	44	M10	11	133,70

MORSE DI PRECISIONE PER TRAPANI







ART. 02.65N												
CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Cave per viti	Peso kg	OFFERTA €
05085	230	150	135	105	85	11	58	29	65	M10	3,3	30,90
05100	280	182	156	125	100	13	68	33	85	M12	4,4	38,60
05120	320	210	175	140	120	14	72	33	110	M12	5,4	46,30

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MORSE

MORSE PER TRAPANI TIPO STANDARD





ART. 02.78N

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Cave per viti	Peso kg	OFFERTA €
00075	215	130	130	100	80	12	54	27	55	M10	2,2	20,60
00100	260	175	162	128	100	12	56	27	90	M10	3,1	25,70
00125	300	204	182	150	125	12	64	33	110	M10	4,4	33,40
00150	328	232	208	170	125	12	68	33	135	M10	5,8	38,60
00200	400	300	248	210	200	12	72	39	190	M10	10,5	68,20

MORSE A CROCE







ART. 11.08

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Corsa asse X mm	Corsa asse Y mm	Peso kg	OFFERTA €
00001	218	175	140	105	184	100	156	34	85	100	140	80	11	117,00
00002	270	205	170	105	245	135	170	40	135	150	150	110	16	166,00
00003	320	235	200	105	284	165	185	54	165	160	160	140	24	205,70

MORSE A CROCE





ART. 11.09

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Corsa asse Y mm	Corsa asse Y mm	Peso kg	OFFERTA €
00001	168	180	175	106	80	32	80	125	200	46	100	60	7,5	101,60
00002	168	195	200	106	100	39	80	140	218	46	110	70	10,5	117,00
00003	174	205	242	106	150	46	80	170	270	46	120	100	14,5	166,00
00004	180	205	320	106	200	50	80	200	320	46	130	120	21,5	205,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TAVOLE A DIVIDERE

TAVOLE CIRCOLARI ORIZZONTALI E VERTICALI

■ Elevata precisione, registrazione micrometrica, ingranaggi in bagno d'olio, doppia leva di bloccaggio



ART. 11.05				
CODICE		00200	00250	00320
Ø tavola		200 mm	250 mm	320 mm
Foro centrale		CM 3	CM 3	CM 4
Ø foro posizionamento		30 H7 mm	30 H7 mm	40 H7 mm
Altezza centro in verticale		150 mm	170 mm	210 mm
Cave a "T"	Larghezza	12 mm	12 mm	14 mm
	N.	4	6	6
Rapporto vite senza fine		1:90	1:90	1:90
Divisione piano tavola		360°	360°	360°
Lettura		1°	1°	1°
Lettura nonio		10"	10"	10"
Peso		32 kg	46 kg	77 kg
OFFERTA €		579,20	663,60	1.121,20

TAVOLE CIRCOLARI INCLINABILI

■ Elevata precisione, doppia leva di bloccaggio, registrazione micrometrica.



ART. 11.06			
CODICE		00250	00320
Ø tavola		250 mm	320 mm
Foro centrale		CM 3	CM 4
Ø foro posizionamento		30 H7 mm	40 H7 mm
Cave a "T"	Larghezza	12 mm	14 mm
	N.	6	6
Rapporto vite senza fine		1:90	1:90
Divisione piano tavola		360°	360°
Lettura		1°	1°
Lettura nonio		10"	10"
Inclinazione tavola		0°-90°	0°-90°
Lettura valore min. inclinazione		2"	2"
Peso		95 kg	135 kg
OFFERTA €		1.402,90	1.821,90

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TAVOLE A CROCE





ART. 02.85			
CODICE	00002	00003	00004
A	360 mm	360 mm	153 mm
B	730 mm	600 mm	185 mm
C	280 mm	280 mm	130 mm
D	230 mm	230 mm	100 mm
E	245 mm	245 mm	102 mm
F	210 mm	190 mm	100 mm
Cava	12 mm	12 mm	10 mm
Altezza	180 mm	180 mm	100 mm
Dimensioni tavola	725x210 mm	600x190 mm	184x100 mm
Spostamenti	160x360 mm	145x290 mm	50x80 mm
Divisione	0,05 mm	0,05 mm	0,01 mm
Peso	86 kg	75 kg	16 kg
OFFERTA €	594,10	549,70	136,20

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TAVOLE A CROCE



ART. 02.85	
CODICE	**00001**
Spostamento	300x180 mm
Dimensioni tavola	475x150 mm
Dimensioni base	270x200 mm
Dimensioni	340x590xh125 mm
Cava	M 14
Interasse asole staffaggio	160 mm
Peso	26 kg
OFFERTA €	**170,50**

TORRETTE PORTAUTENSILI

A CAMBIO RAPIDO PER TORNI

Il materiale che costituisce queste torrette è di ottima qualità e i pezzi che le compongono sono temprati, rettificati e cementati.

Le torrette sono composte da:
- n° 3 portautensili normali / piani
- n° 1 portautensili con incavo prismatico
- n° 1 portapunte
- n° 1 chiave esagonale
- n° 1 chiave a T.

ART. 480

CODICE	Dimensioni del corpo mm	Per torni con altezza punte mm	Dimensioni max utensile piano e prismatico mm	Dimensioni max utensile CM	OFFERTA €
A	100x100	da 150 a 200	20	2	**520,00**
B	125x125	da 200 a 250	30	3	**668,00**
C	141x141	da 250 a 300	32	4	**816,00**
D	170x170	da 300 a 400	40	4	**1.708,00**
M	70x70	sino a 150	18	1	**410,40**



ART.	MONTAGGIO TORRETTA	OFFERTA €
900 0400	N.B. Le torrette necessitano di lavorazione per la predisposizione al montaggio. Comunicare sempre il codice del tornio LTF su cui deve essere effettuato il montaggio	**136,00**

MORSE MODULARI DI PRECISIONE

PER MACCHINE UTENSILI

- Morse di precisione realizzate in acciaio cementato e temperato con durezza di circa 60 HRC
- Completamente rettificate con precisione centesimale; ganasce discendenti all'atto del serraggio
- Adatte per lavori dove sono richiesti affidabilità, ripetibilità e bloccaggio sicuro.





ART. 02.81

CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	Peso kg	OFFERTA €
00125	125	40	150	345	410	40	95	77,9	16	12,9	**695,00**
02150	150	50	200	420	500	50	125	89,4	16	25,5	**893,80**
03150	150	50	300	520	600	50	125	89,4	16	29	**1.018,20**
02175	175	60	200	455	530	58	145	96,9	16	37	**1.244,10**
03175	175	60	300	555	630	58	145	96,9	16	42	**1.354,30**
04175	175	60	400	655	730	58	145	96,9	16	47	**1.468,70**
05175	175	60	500	755	830	58	145	96,9	16	52	**1.623,10**
02200	200	65	200	495	580	70	170	113,4	16	64	**1.673,10**
03200	200	65	300	595	680	70	170	113,4	16	69	**1.613,10**
04200	200	65	400	695	780	70	170	113,4	16	74	**1.771,80**
05200	200	65	500	795	880	70	170	113,4	16	79	**2.003,50**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CENTRATORI
CON SEGNALE LUMINOSO



ART.	130.31
Ø sfera	10 mm
Ø codulo attacco	20 mm
Tolleranza	0,01 mm
Lunghezza totale	157 mm
Batterie	SR44-2x1,5V
OFFERTA €	49,00

SONORO



ART.	130.33
Ø sfera	10 mm
Ø codulo attacco	20 mm
Tolleranza	0,01 mm
Lunghezza totale	160 mm
Batterie	R1P-2x1,5V
OFFERTA €	50,10

TASTATORI CENTRATORI MECCANICI

Tutte le parti sono temprate e rettificate.



ART.	130.10	130.20
Ø tastatore	10 mm	4 mm
Ø codulo attacco	10 mm	
Lunghezza totale	89 mm	
Tolleranza	0,01 mm	
Velocità di rotazione	450÷600	
OFFERTA €	11,50	9,90

AMAGNETICO

Tutte le parti sono temprate e rettificate.



ART.	130.A10
Ø tastatore	10 mm
Ø codulo attacco	10 mm
Lunghezza totale	80 mm
Tolleranza	0,01 mm
Max velocità di rotazione	600 rpm
OFFERTA €	29,50

AZZERATORI

CON BASE MAGNETICA



ART. 130.40					
Unità di formato mm	Campo di misura mm	Lettura quadrante mm	Ø quadrante mm	Altezza "Test" mm	OFFERTA €
0,01	2	1	40	50	91,60

CON MAGNETE INCORPORATO



ZDI50



ZDI100

ART.	Descrizione	OFFERTA €
ZDI50	Azzeratore con magnete e comparatore incorporato h50 mm precisione ± 0,005 mm	160,20
ZDI100	Azzeratore con magnete e comparatore incorporato h100 mm precisione ± 0,005 mm	276,60

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE

- Prevalenza max 2 m - portata 4,5 l/min
- Capacità serbatoio 10 l
- Composto da: sebatoio, tubo flessibile, tubo
- Interruttore/spina
- Tubo completo di base magnetica per il fissaggio
- Dimensioni 375x250x260 mm

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY



ART.		OFFERTA €
3352002	230 V 1 Ph ~ 50 Hz	148,00

TUBI PER LIQUIDI REFRIGERANTI

Costruiti con materiale plastico antiurto, inattaccabile dai normali agenti chimici, perfetta ermeticità ed estrema flessibilità, resistente alle vibrazioni.

ART. 225

CODICE			OFFERTA €
01		Tubo interno Ø 6 mm - 1/4" completo di ugelli e raccordi lunghezza totale 350 mm N°20 segmenti N°1 ugello foro Ø 1,5 mm N°1 ugello foro Ø 3 mm N°1 raccordo 1/8" N°1 raccordo 1/4"	7,50



225.01

ART. 225

CODICE			OFFERTA €
07		Tubo interno Ø 12 mm – 1/2" completo di ugello e raccordo lunghezza totale 400 mm N°16 segmenti N°1 ugello foro Ø 5 mm N°1 raccordo 1/2"	9,10



225.07

ART. 225

CODICE			OFFERTA €
30	Maxi set 1/4"	N°8 segmenti flessibili lunghezza 140 mm N°2 raccordi filetto 1/8" N°4 raccordi filetto 1/4" N°2 ugelli tondi foro Ø 1,5 mm N°2 ugelli tondi foro Ø 3 mm N°2 ugelli tondi foro Ø 5 mm N°2 ugelli piatti 24x2 mm N°2 ugelli piatti 16 fori Ø 1,5 mm N°2 attacchi a Y N°1 manicotto doppio innesto 6 mm N°2 valvole di chiusura N°1 pinza di montaggio	38,70



225.30

ART.		OFFERTA €
300.14	N°1 pinza montaggio sistema 1/4"	7,20



300.14

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE

IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE ANTIURTO PER TORNI, SENZA ATTACCHI



ART. 140			
COD.	Ø mm	Larghezza fascia mm	OFFERTA €
01	200	130	20,60
02	250	150	22,90
03	300	150	22,90
04	350	150	24,20
05	400	180	26,70
06	450	190	29,60
07	500	200	33,40
08	550	240	63,00
09	650	265	93,00
10	800	300	120,20
11	1.000	400	185,30

IN POLICARBONATO E STRUTTURA IN ACCIAIO, CON ATTACCHI



ART. 141			
COD.	Ø mm	Larghezza fascia mm	OFFERTA €
CON FORO Ø MM 30 PER ATTACCHI AL TORNIO			
T1	300	240	82,90
T2	350	240	84,30
T3	400	240	85,30
T4	450	240	86,70
T5	500	240	90,00
T6	600	240	92,90

PER TRAPANO REGOLABILE IN ALTEZZA, COMPLETA DI MICROINTERRUTTORE

Dimensioni schermo: 130x200 mm
Lunghezza utile asta: 350 mm
In materiale trasparente antiurto.



ART.	OFFERTA €
153.00	161,00

PER TRAPANI, IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE ANTIURTO, CON ATTACCO E MICROINTERRUTTORE



ART. 147				
COD.	Ø mm	Larghezza fascia mm	Lunghezza utile asta mm	OFFERTA €
M1	200	130	320	105,20
M2	300	130	320	111,50

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PROTEZIONI PER TORNI

COPPIA DI AVVOLGIBILI A RULLO PER PROTEZIONE VITI E BARRE DI AVANZAMENTO

ART. 154.AR		
COD.	Descrizione	OFFERTA €
01	lunghezza 1.000 mm h 150 mm	681,00
02	lunghezza 1.500 mm h 150 mm	681,00
03	lunghezza 1.500 mm h 200 mm	694,00
04	lunghezza 2.000 mm h 200 mm	694,00
05	lunghezza 3.000 mm h 250 mm	969,00
06	lunghezza 4.000 mm h 250 mm	1.414,00
07	lunghezza 4.000 mm h 300 mm	1.414,00
08	lunghezza 5.000 mm h 250 mm	1.702,00
09	lunghezza 5.000 mm h 300 mm	1.702,00



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ATTACCHI

LATERALE CROMATO, CON FORO PORTALAMPADE,
PER SCHERMI Ø 200-500 mm

ART.	OFFERTA €
140.12	18,90



LATERALE CROMATO, CON FORO PORTALAMPADE,
PER SCHERMI Ø 550-1.000 mm

ART.	OFFERTA €
140.13	42,20



FRONTALE CROMATO,
PER SCHERMI Ø 200-500 mm

ART.	OFFERTA €
140.15	19,40



FRONTALE CROMATO,
PER SCHERMI Ø 550-1.000 mm

ART.	OFFERTA €
140.16	42,20



LATERALE CROMATO, CON PROLUNGA,
PER SCHERMI Ø 200-500 mm

ART.	OFFERTA €
140.18	31,40



LATERALE CROMATO, CON PROLUNGA,
PER SCHERMI Ø 550-1.000 mm

ART.	OFFERTA €
140.19	93,60



UNIVERSALE CROMATO, CON MICROINTERRUTTORE
PER SCHERMI Ø 200-500 mm

ART.	OFFERTA €
140.20	73,60



UNIVERSALE CROMATO, CON MICROINTERRUTTORE
PER SCHERMI Ø 550-1.000 mm

ART.	OFFERTA €
140.25	84,00



LATERALE CROMATO, CON FORO PORTALAMPADE E SOSTEGNO A CAPPIO



ART. 140		
COD.	Descrizione	OFFERTA €
26	Per schemi Ø 200-350 mm	21,50
27	Per schemi Ø 400-500 mm	23,50

UNIVERSALE CROMATO, CON MICROINTERRUTTORE E SOSTEGNO A CAPPIO



ART. 140		
COD.	Descrizione	OFFERTA €
28	Per schemi Ø 200-350 mm	90,60
29	Per schemi Ø 400-500 mm	92,40

ACCOPPIATI PER SCHERMI





ART. 140		
COD.	Descrizione	OFFERTA €
21	Ø 200-500 mm in materiale plastico antiurto	7,30
23	Ø 200-500 mm in alluminio	14,00
30	Ø 550-1.000 mm in alluminio	18,40

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LAMPADE

LAMPADE LED WATERPROOF A RISPARMIO ENERGETICO



- Grado di protezione IP67

ART. 94						
CODICE	**01**	**01T**	**02**	**02T**	**03**	**03T**
Flusso luminoso	500 lumen	500 lumen	900 lumen	900 lumen	1200 lumen	1200 lumen
Temperatura di colore	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K
Alimentazione	24V AC/DC 5 W	AC100V-240V 5 W	24V AC/DC 10 W	AC100V-240V 10 W	24V AC/DC 10 W	AC100V-240V 10 W
Dimensioni	230x32x23 mm	230x32x23 mm	320x32x23 mm	320x32x23 mm	320x32x23 mm	320x32x23 mm
Peso	180 g	180 g	240 g	240 g	240 g	240 g
Trasformatore	no	si	no	si	no	si
OFFERTA €	**143,00**	**176,80**	**218,30**	**252,20**	**255,20**	**289,10**

LAMPADE LED WATERPROOF A RISPARMIO ENERGETICO CON BRACCIO METALLICO





- Grado di protezione IP67

ART. 93				
CODICE	**01**	**01T**	**02**	**02T**
Alimentazione	24V AC/DC 3 W	AC100V-240V 3 W	24V AC/DC 3 W	AC100V-240V 3 W
Lunghezza braccio	520 mm	520 mm	620 mm	620 mm
Trasformatore	no	si	no	si
OFFERTA €	**298,30**	**298,30**	**332,10**	**332,10**

LAMPADE 6 LED PER MACCHINE UTENSILI



- Grado di protezione IP65

ART. 96				
CODICE	**01**	**01T**	**02**	**02T**
Alimentazione	24V AC/DC 5 W	AC100V-240V 5 W	24V AC/DC 5 W	AC100V-240V 5 W
Bracci N.	2	2	2	2
Snodi N.	3	3	3	3
Lunghezza braccio	280x280 mm	280x280 mm	380x380 mm	380x380 mm
Trasformatore	no	si	no	si
OFFERTA €	**276,80**	**276,80**	**289,10**	**289,10**



- Grado di protezione IP65

ART. 96S		
CODICE	**01**	**01T**
Alimentazione	24V AC/DC 5 W	AC100V-240V 5 W
Trasformatore	no	si
OFFERTA €	**236,80**	**246,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LAMPADE

LAMPADE A LED



- Con trasformatore incorporato alimentazione 220V 50Hz – 5W

ART. 97	
CODICE	02L
Lunghezza totale	640 mm
Grado di protezione	IP20
OFFERTA €	137,80



- Con 6 led senza trasformatore incorporato alimentazione 24V - AC/DC 16W

ART. 98	
CODICE	02L
Lunghezza totale	760 mm
Grado di protezione	IP54
OFFERTA €	296,70



- Lampada a 6 led con trasformatore incorporato alimentazione 220V 50Hz - 12W

ART. 99	
CODICE	02L
Lunghezza totale	760 mm
Grado di protezione	IP54
OFFERTA €	296,70

LAMPADE LED PER MACCHINE UTENSILI

- Grado di protezione IP65

ART. 95					
CODICE	01T	02	02T	03	03T
Alimentazione	AC100V-240V 5 W	24V AC/DC 5 W	AC100V-240V 5 W	24V AC/DC 5 W	AC100V-240V 5 W
Bracci N.	1	2	2	2	2
Snodi N.	2	3	3	3	3
Lunghezza braccio	280 mm	220x220 mm	220x220 mm	280x280 mm	280x280 mm
Trasformatore	si	no	si	no	si
OFFERTA €	190,70	175,30	215,30	184,50	224,50



95.01T 95.02/03

LAMPADE LED PER MACCHINE UTENSILI CON BRACCIO FLESSIBILE



- Grado di protezione IP65

ART. 95F				
CODICE	01	01T	02	02T
Alimentazione	24V AC/DC 5 W	AC100V-240V 5 W	24V AC/DC 5 W	AC100V-240V 5 W
Lunghezza braccio	465 mm	465 mm	620 mm	620 mm
Trasformatore	no	si	no	si
OFFERTA €	159,90	193,70	169,10	203,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LTF®

BORLETTI®

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO DI PRECISIONE

MICROTECNICA®
Proiettori di profili

GALILEO®
durometria

MICROMETRI CENTESIMALI

PER ESTERNI COMPLETI DI RISCONTRI DI AZZERAMENTO

N.B. Gli strumenti sono forniti in solido astuccio e dotati di certificato di garanzia.

- Risoluzione nonio 0,01 mm. Ø asta vite 6,5 mm
- Passo vite 0,5 mm



ART.	Campo di misura	OFFERTA €	OFFERTA Micrometro + certificazione ACCREDIA €
MELN/1W	0÷25 mm	21,44	113,43
MELN/2W	25÷50 mm	24,72	128,70
MELN/3W	50÷75 mm	28,30	132,29
MELN/4W	75÷100 mm	44,55	148,50
MELN/5W	100÷125 mm	35,44	176,43
MELN/6W	125÷150 mm	38,94	179,93
MELN/7W	150÷175 mm	46,00	187,00
MELN/8W	175÷200 mm	51,30	192,29
MELN/18W*	0÷200 mm	290,70	1.259,00

*MELN/18W: serie completa di micrometri confezionati singolarmente

AD ASTE MULTIPLE PER CONTROLLO PROFONDITÁ

- I micrometri di questo tipo hanno la superficie del ponte d'appoggio scanalata, rettificata e lappata.



ART.	MP1	MP2	MP3
Campo di misura	0÷25 mm	0÷150 mm	0÷250 mm
Risoluzione nonio	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Ø asta vite	8 mm	8 mm	8 mm
Ø tamburo graduato	20 mm	20 mm	20 mm
Ponte d'appoggio	85x18 mm	85x18 mm	85x18 mm
OFFERTA €	69,30	119,72	148,44

PER ESTERNI AD ASTE COMPONIBILI

- Risoluzione nonio 0,01 mm. Ø asta vite Ø 8 mm



ART.	MEAC1W	MEAC2W	MEAC3W
Campo di misura	0÷100 mm	100÷200 mm	200÷300 mm
OFFERTA €	242,58	287,20	311,65

PER ESTERNI CON CONTATTI IN METALLO DURO

- Arco verniciato
- Ø asta vite 8 mm
- Risoluzione nonio 0,01 mm



ART.	Campo di misura	Profondità arco	OFFERTA €	OFFERTA Micrometro + certificazione ACCREDIA €
ME1W	0÷25 mm	32 mm	45,20	137,20
ME2W	25÷50 mm	33 mm	54,72	158,70
ME3W	50÷75 mm	40 mm	63,60	167,60
ME4W	75÷100 mm	55 mm	77,36	181,36
ME5AW	100÷125 mm	80 mm	125,70	266,70
ME5BW	125÷150 mm	80 mm	91,43	232,43
ME5W	100÷150 mm	80 mm	180,00	321,00
ME6AW	150÷175 mm	105 mm	130,00	271,00
ME6W	150÷200 mm	105 mm	154,29	295,30
ME6BW	175÷200 mm	105 mm	129,67	270,67
ME7W	200÷250 mm	132 mm	178,57	319,57
ME8W	250÷300 mm	157 mm	205,70	346,70

*MELN/18W: serie completa di micrometri confezionati singolarmente

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MICROMETRI CENTESIMALI

VITE MICROMETRICA

- Per il montaggio su macchine e dispositivi di misurazione quali tavole a croce, carrelli di misura
- Serve inoltre per regolazioni di precisione su macchine utensili
- Ø asta vite 8 mm



ART.	VMW
Campo di misura	0÷25 mm
Risoluzione nonio	0,01 mm
OFFERTA €	29,14

MICROMETRI MILLESIMALI

MICROMETRI MILLESIMALI DIGITALI PER ESTERNI

IP65 CE

- Display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V
- ON/OFF
- ABS - INC
- mm/inch
- Azzeramento



ART.	Campo di misura	Risoluzione	Precisione	OFFERTA €
BMD725	0÷25 mm	0,001 mm	0,003 mm	49,70
BMD750	25÷50 mm	0,001 mm	0,003 mm	63,70
BMD775	50÷75 mm	0,001 mm	0,004 mm	76,00
BMD7100	75÷100 mm	0,001 mm	0,004 mm	88,60
BMD7125	100÷125 mm	0,001 mm	0,005 mm	110,10
BMD7150	125÷150 mm	0,001 mm	0,005 mm	131,90

A QUADRANTE

CE

- Tutte le parti del congegno sensibile di amplificazione sono montate in un unico complesso rigido indipendente dal corpo del micrometro
- I perni e le altre parti soggette ad usura sono temprati e lappati
- Punti di contatto in metallo duro.



ART.	MS1W
Campo di misura	0÷25 mm
Risoluzione nonio	0,01 mm
Risoluzione quadrante	0,001 mm
OFFERTA €	557,70

DIGITALI PER ESTERNI

CE

- Risoluzione display 0,001 mm
- Ø asta vite 6,5 mm



ART.	MDE1	MDE2	MDE3	MDE4
Campo di misura	0÷25 mm	25÷50 mm	50÷75 mm	75÷100 mm
OFFERTA €	99,75	114,87	129,93	150,07
ART.	MDE5	MDE6	MDE7	MDE8
Campo di misura	100÷125 mm	125÷150 mm	150÷175 mm	175÷200 mm
OFFERTA €	160,70	175,10	195,37	210,44

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MISURATORI MILLESIMALI

DIGITALI RAPIDI PER ESTERNI

IP65

- Display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V
- Stelo non rotante
- Bluetooth incorporato
- ON/OFF
- ABS - INC
- mm/inch
- Azzeramento

ART.	BMD925W	BMD950W
Campo di misura	0÷25 mm	25÷50 mm
Risoluzione nonio	0,001 mm	0,001 mm
Precisione	0,003 mm	0,003 mm
OFFERTA €	149,50	171,30



DIGITALI RAPIDI PER ESTERNI

IP65

- Display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V
- Stelo non rotante
- Uscita dati
- ON/OFF
- ABS - INC
- mm/inch
- Azzeramento

ART.	BMD925	BMD950
Campo di misura	0÷25 mm	25÷50 mm
Risoluzione nonio	0,001 mm	0,001 mm
Precisione	0,003 mm	0,003 mm
OFFERTA €	117,30	137,00



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SUPPORTO UNIVERSALE

PER MICROMETRI

- Base robusta, stabile, verniciata
- Provvista di ganasce orientabili

Applicazioni - Impiegato per tutti i micrometri ad arco.



ART.	SUM
OFFERTA €	20,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MICROMETRI

PER INTERNI A 3 PUNTE TIPO EXPORT



ART.	Campo di misura	Risoluzione	Precisione	OFFERTA €
MDIS008	6÷8 mm	0,001 mm	0,004 mm	284,76
MDIS010	8÷10 mm	0,001 mm	0,004 mm	284,76
MDIS012	10÷12 mm	0,001 mm	0,004 mm	284,76
MDIS016	12÷16 mm	0,005 mm	0,004 mm	211,12
MDIS020	16÷20 mm	0,005 mm	0,004 mm	211,12
MDIS025	20÷25 mm	0,005 mm	0,004 mm	295,50
MDIS030	25÷30 mm	0,005 mm	0,004 mm	295,50
MDIS040	30÷40 mm	0,005 mm	0,004 mm	325,25
MDIS050	40÷50 mm	0,005 mm	0,005 mm	377,00
MDIS063	50÷63 mm	0,005 mm	0,005 mm	398,02
MDIS075	62÷75 mm	0,005 mm	0,005 mm	427,36
MDIS088	75÷88 mm	0,005 mm	0,005 mm	446,88
MDIS100	87÷100 mm	0,005 mm	0,005 mm	598,24

PER INTERNI SET A 3 PUNTE TIPO EXPORT



Confezione unica

ART.	Serie micrometri N.	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Precisione mm	OFFERTA €
SMDIS1220	2	12÷20	0,005	0,004	380,95
SMDIS2050	4	20÷50	0,005	0,004	1.099,00
SMDIS50100	4	50÷100	0,005	0,005	1.449,00

PER INTERNI ELETTRONICI A 3 PUNTE TIPO EXPORT

■ Risoluzione display: 0,001 mm

CE



ART.	Campo di misura	Precisione	OFFERTA €
MDEIS010	8÷10 mm	0,004 mm	443,30
MDEIS012	10÷12 mm	0,004 mm	443,30
MDEIS016	12÷16 mm	0,004 mm	470,40
MDEIS025	20÷25 mm	0,004 mm	487,89
MDEIS030	25÷30 mm	0,004 mm	487,89
MDEIS050	40÷50 mm	0,005 mm	546,47
MDEIS063	50÷63 mm	0,005 mm	580,69
MDEIS070	50÷70 mm	0,005 mm	520,63
MDEIS075	62÷75 mm	0,005 mm	614,89
MDEIS088	75÷88 mm	0,005 mm	639,27
MDEIS100	87÷100 mm	0,005 mm	668,60
MDEIS1000	200÷1.000 mm	0,007 mm	9.681,00

PER INTERNI CENTESIMALI AD ASTE COMBINABILI



ART. MACS - AMACS			
ART.	Campo di misura	Precisione	OFFERTA €
MAC0S	50÷63 mm	(testina micrometrica)	115,25
MAC1S	50÷150 mm	0+1+2+3	124,86
MAC2S	50÷400 mm	0+1+2+3+4+5	176,73
A richiesta le aste combinabili possono essere fornite singolarmente			
AMAC1S	asta N. 1	lunghezza 13 mm	15,20
AMAC2S	asta N. 2	lunghezza 25 mm	18,30
AMAC3S	asta N. 3	lunghezza 50 mm	24,29
AMAC4S	asta N. 4	lunghezza 100 mm	36,49
AMAC5S	asta N. 5	lunghezza 150 mm	47,90
AMAC6S	asta N. 6	lunghezza 200 mm	53,00
AMAC7S	asta N. 7	lunghezza 300 mm	96,37

A richiesta siamo in grado di fornire misure fino a 5.000 mm

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

COMPARATORI

CENTESIMALI CORSA LUNGA



ART.	SC25	SC25ATT
Campo di misura	25 mm	25 mm
Unità di formato	0,01 mm	0,01 mm
Lettura quadrante	1 mm	1 mm
Ø codulo attacco	8 h7 mm	8 h7 mm
Ø esterno	58 mm	58 mm
Attacco posteriore		•
OFFERTA €	48,30	49,50



ART.	SC50/80S	SC80/80S
Campo di misura	50 mm	80 mm
Unità di formato	0,01 mm	0,01 mm
Lettura quadrante	1 mm	1 mm
Ø codulo attacco	8 h7 mm	8 h7 mm
Ø esterno	80 mm	80 mm
OFFERTA €	111,48	165,06



ART.	SC30S
Campo di misura	30 mm
Unità di formato	0,01 mm
Lettura quadrante	1 mm
Ø codulo attacco	8 h7 mm
Ø esterno	60 mm
OFFERTA €	58,00

CENTESIMALE CORSA 3 mm



ART.	SC40/0
Campo di misura	3 mm
Unità di formato	0,01 mm
Lettura quadrante	1 mm
Ø codulo attacco	8 h7 mm
Ø esterno	42 mm
OFFERTA €	11,84

CENTESIMALE CORSA 5 mm



ART.	SC405
Campo di misura	5 mm
Unità di formato	0,01 mm
Lettura quadrante	0,5 mm
Ø codulo attacco	8 h7 mm
Ø esterno	43 mm
Antiurto	•
OFFERTA €	47,30

CENTESIMALE CORSA 10 mm



ART.	SC60ANT
Campo di misura	10 mm
Unità di formato	0,01 mm
Lettura quadrante	1 mm
Ø codulo attacco	8 h7 mm
Ø esterno	60 mm
Antiurto	•
OFFERTA €	22,83

MAGNETICI A TASTO ORIENTABILE

SC280-SC380 = CENTESIMALI
SC280/2 = BIMILLESIMALE



ART.	SC280	SC280/2	SC380
Campo di misura	0,8 mm	0,2 mm	0,8 mm
Unità di formato	0,01 mm	0,002 mm	0,01 mm
Lettura quadrante	0-40-0 mm	0-100-0 mm	0-40-0 mm
Ø quadrante	28 mm	28 mm	38 mm
Lunghezza tastatore	16 mm	16 mm	16 mm
Ø codulo attacco	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm
OFFERTA €	35,86	75,40	42,50

SUPPORTO DI CENTRAGGIO

- Ø 8x25 mm
- Foro Ø 4 mm



ART.	BA
OFFERTA €	12,86

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

COMPARATORI

CENTESIMALI A TASTO ORIENTABILE MOVIMENTO SU RUBINI





ART.	SC20/D	SC20/E
Campo di misura	0,8 mm	0,8 mm
Unità di formato	0,01 mm	0,01 mm
Lettura quadrante	0-40-0 mm	0-40-0 mm
Ø quadrante	29 mm	29 mm
Lunghezza tastatore	11 mm	11 mm
Ø codulo attacco	4-8 mm	4-8 mm
OFFERTA €	**55,72**	**40,36**

CENTESIMALE A TASTO ORIENTABILE



ART.	SC20
Campo di misura	0,8 mm
Unità di formato	0,01 mm
Lettura quadrante	0-40-0 mm
Ø quadrante	29 mm
Lunghezza tastatore	11,25 mm
Ø codulo attacco	8 mm
OFFERTA €	**34,88**

MILLESIMALE MOVIMENTO SU RUBINI



ART.	CM1S
Campo di misura	1 mm
Unità di formato	0,001 mm
Lettura quadrante	0,1 mm
Ø codulo attacco	8 h7 mm
Ø esterno	60 mm
OFFERTA €	**57,16**

CENTESIMALI DIGITALI

- Grande display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V
- Bluetooth incorporato

IP54



ART.	SC9110NW	SC9125NW
Campo di misura	0 ÷ 12,7 mm	0 ÷ 25,4 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,01 mm	0,01 mm
Funzione passa/non passa	•	•
Settaggio direzione conteggio	•	•
ON/OFF	•	•
ABS INC	•	•
mm/inch	•	•
Azzerramento	•	•
OFFERTA €	**98,00**	**121,30**

CENTESIMALE ELETTRONICO

- Display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V

IP54



ART.	SC920
Campo di misura	0 ÷ 12,7 mm
Risoluzione	0,01 mm
Precisione	0,015 mm
Settaggio direzione conteggio	•
ON/OFF	•
ABS INC	•
mm/inch	•
Azzerramento	•
OFFERTA €	**45,75**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPARATORI

CENTESIMALI ELETTRONICI

- Grande display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V

IP54



ART.	SC222	SC225
Campo di misura	0 ÷ 12,7 mm	0 ÷ 25,4 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,02 mm	0,03 mm
Rotazione display 330°	•	•
ON/OFF	•	•
ABS INC	•	•
mm/inch	•	•
Azzerramento	•	•
	34,30	48,60

CENTESIMALI DIGITALI

- Grande display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V

IP54



SC9110N

ART.	SC9110N	SC9150N
Campo di misura	0 ÷ 12,7 mm	0 ÷ 50,8 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,001 mm
Precisione	0,01 mm	0,015 mm
Funzione passa/non passa	•	•
Settaggio direzione conteggio	•	•
ON/OFF	•	•
ABS INC	•	•
mm/inch	•	•
Azzerramento	•	•
	78,30	126,00

MILLESIMALI DIGITALI

- Grande display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V

IP54



ART.	SC9110	SC9125	SC950
Campo di misura	0 ÷ 12,7 mm	0 ÷ 25,4mm	0 ÷ 50,8 mm
Risoluzione	0,001 mm	0,001 mm	0,001 mm
Precisione	0,004 mm	0,004 mm	0,005 mm
Funzione passa/non passa	•	•	•
Settaggio direzione conteggio	•	•	•
ON/OFF	•	•	•
ABS INC	•	•	•
mm/inch	•	•	•
Azzerramento	•	•	•
OFFERTA €	117,20	149,00	218,80

MILLESIMALE DIGITALE

- Grande display LCD
- Batteria al litio tipo CR2032 3V

IP54



ART.	SC91
Campo di misura	0 ÷ 12,7 mm
Risoluzione	0,001 mm
Precisione	0,01 mm
Rotazione display 330°	•
ON/OFF	•
ABS INC	•
mm/inch	•
Azzerramento	•
OFFERTA €	94,95

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CALIBRI MONOBLOCCO VENTESIMALI A CORSOIO

ART.	CN15P
Lunghezza scala	190 mm
Campo di misura	150 mm
Lettura nonio scala inferiore	0,05 mm
Lettura nonio scala superiore	1/128"
Becchi esterni	40 mm
Becchi interni	16 mm
Bloccaggio nonio	inf. a leva
OFFERTA €	**33,40**



CN15P

ART.	CNDB15	CNAT16
Lunghezza scala	190 mm	200 mm
Campo di misura	150 mm	158 mm
Lettura nonio scala inferiore	0,05 mm	0,05 mm
Lettura nonio scala superiore	1/128"	1/128"
Becchi esterni	47 mm	40 mm
Becchi interni	16 mm	16 mm
Bloccaggio nonio	inf. a leva	inf. a leva
	21,30	**35,00**



CNAT16

asta tonda ø 1,7 mm



CNDB15

doppio bloccaggio

ART.	CNR
Lunghezza scala	200 mm
Campo di misura	150 mm
Lettura nonio scala inferiore	0,05 mm
Lettura nonio scala superiore	1/128"
Becchi esterni	42 mm
Becchi interni	16 mm
Bloccaggio nonio	inf. a leva
OFFERTA €	**25,98**



CNR

ART.	CN15SR	CN20SR
Lunghezza scala	190 mm	240 mm
Campo di misura	150 mm	200 mm
Lettura nonio scala inferiore	0,05 mm	0,05 mm
Lettura nonio scala superiore	1/128"	1/128"
Becchi esterni	40 mm	50 mm
Becchi interni	18 mm	20 mm
Bloccaggio nonio	sup. a vite	sup. a vite
OFFERTA €	**25,82**	**33,30**



CN15SR

ART.	CN15	CN20	CN30
Lunghezza scala	190 mm	240 mm	350 mm
Campo di misura	150 mm	200 mm	300 mm
Lettura nonio scala inf.	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm
Lettura nonio scala sup.	1/128"	1/128"	1/128"
Becchi esterni	40 mm	50 mm	63 mm
Becchi interni	16 mm	20 mm	20 mm
Bloccaggio nonio	inf. a vite	inf. a vite	inf. a vite
OFFERTA €	**27,00**	**50,76**	**63,05**



CN30

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CALIBRI MONOBLOCCO VENTESIMALI A CORSOIO

ESECUZIONE ANTIPARALLASSE



CNA16P

ART.	CNA16	CNA16P
Lunghezza scala	200 mm	200 mm
Campo di misura	150 mm	150 mm
Lettura nonio scala inferiore	0,05 mm	0,05 mm
Lettura nonio scala superiore	1/128"	1/128"
Becchi esterni	40 mm	40 mm
Becchi interni	16 mm	16 mm
Bloccaggio nonio	inf. a vite	inf. a leva
OFFERTA €	47,20	52,00

Precisione secondo: Norme DIN 862 – UNI 3599

CALIBRI MONOBLOCCO CINQUANTESIMALI A CORSOIO



ART.	Lunghezza scala	Campo di misura	Becchi	OFFERTA €
CNE20	250 mm	200 mm	65 mm	31,20
CNE25	300 mm	250 mm	80 mm	42,86
CNE30	350 mm	300 mm	90 mm	64,30
CNE40	450 mm	400 mm	125 mm	143,30
CNE45	500 mm	450 mm	125 mm	169,83
CNE50	550 mm	500 mm	125 mm	178,70
CNE55	600 mm	550 mm	125 mm	203,92
CNE60	650 mm	600 mm	125 mm	203,92
CNE70	750 mm	700 mm	150 mm	321,20
CNE80	850 mm	800 mm	150 mm	324,72
CNE100	1050 mm	1000 mm	150 mm	407,16
CNE120	1250 mm	1200 mm	150 mm	564,30
CNE150	1550 mm	1500 mm	150 mm	496,00
CNE200	2050 mm	2000 mm	200 mm	1.292,00
CNE300	3050 mm	3000 mm	300 mm	2.663,00

Precisione secondo: Norme DIN 862 e UNI 6906

CALIBRI MONOBLOCCO CINQUANTESIMALI A CORSOIO

ANALOGICO CON BECCHI SUPERIORI PER ESTERNI



ART.	CNBPE18
Lunghezza scala	250 mm
Campo di misura	180 mm
Lettura nonio	0,02 mm
Becchi superiori	20 mm
Becchi interni	10 mm
Becchi	62 mm
Bloccaggio nonio	sup. a vite
OFFERTA €	87,36

BECCHI LUNGHI



ART.	Lunghezza scala	Campo di misura	Becchi	OFFERTA €
CNBL2512	300 mm	250 mm	120 mm	64,00
CNBL3015	350 mm	300 mm	150 mm	86,52
CNBL3515	400 mm	350 mm	150 mm	142,40
CNBL3520	400 mm	350 mm	200 mm	168,00
CNBL4515	500 mm	450 mm	150 mm	210,00
CNBL4520	500 mm	450 mm	200 mm	240,00
CNBL4525	500 mm	450 mm	250 mm	284,00
CNBL5515	600 mm	550 mm	150 mm	260,00
CNBL5520	600 mm	550 mm	200 mm	349,00
CNBL5525	600 mm	550 mm	250 mm	380,00
CNBL6030	650 mm	600 mm	300 mm	384,00
CNBL8020	850 mm	800 mm	200 mm	471,50
CNBL8030	850 mm	800 mm	300 mm	521,40
CNBL10020	1050 mm	1000 mm	200 mm	458,00
CNBL10030	1050 mm	1000 mm	300 mm	657,16

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CALIBRI DI PROFONDITÀ CINQUANTESIMALI

ASTA REVERSIBILE PER MISURE ANCHE DI GOLE INTERNE



ART.	CPP25	CPP30	CPP45
Lunghezza scala	300 mm	350 mm	500 mm
Campo di misura	250 mm	300 mm	450 mm
OFFERTA €	66,60	72,00	95,40



ART.	CPE25	CPE30	CPE45
Lunghezza scala	300 mm	350 mm	500 mm
Campo di misura	250 mm	300 mm	450 mm
OFFERTA €	74,40	80,37	101,44

CALIBRI A CORSOIO CON OROLOGIO



COC50S



COC100S

ART.	COC50S	COC100S
Campo di misura	158 mm	158 mm
Unità di formato	0,02 mm	0,01 mm
OFFERTA €	28,80	32,30



COD22S



COD31S

ART.	COD21S	COD22S	COD30S	COD31S
Campo di misura	200 mm	200 mm	300 mm	300 mm
Unità di formato	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm
OFFERTA €	43,44	41,44	69,58	84,30

SET CALIBRI CON OROLOGIO

CINQUANTESIMALI



ART.	CODC223050S/3		
Composizione	COC50S	COD22S	COD30S
Campo di misura	158 mm	200 mm	300 mm
OFFERTA €	145,70		

CENTESIMALI



ART.	CODC2131100S/3		
Composizione	COC100S	COD21S	COD31S
Campo di misura	150 mm	200 mm	300 mm
OFFERTA €	160,00		

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SET CALIBRI ELETTRONICI

CON INSERTI IN METALLO DURO



ART.	CDMD152030/3		
Composizione	CDMD15	CDMD20	CDMD30
Campo di misura	150 mm	200 mm	300 mm
OFFERTA €	258,58		

CON BLOCCAGGIO INFERIORE A LEVA



ART.	CEP152030/3		
Composizione	CEP15	CEP20	CEP30
Campo di misura	150 mm	200 mm	300 mm
OFFERTA €	122,00		

CALIBRI ELETTRONICI

BLUETOOTH INCORPORATO

- Corpo in acciaio INOX, con becchi rettificati
- Bloccaggio display tramite vite superiore
- Rotella inferiore di regolazione
- Etichetta protettiva per asta graduata
- Display LCD con caratteri alti 11 mm
- Indicatore batteria scarica

IP67



CEBW150

ART.	CEBW150	CEBW200	CEBW300
Campo di misura	150 mm	200 mm	300 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,03 mm	0,03 mm	0,04 mm
ON/OFF	•	•	•
ABS/INC	•	•	•
mm/inch	•	•	•
Azzeramento	•	•	•
OFFERTA €	92,90	110,00	145,80

- Corpo in acciaio INOX, con becchi rettificati
- Bloccaggio display tramite vite superiore
- Rotella inferiore di regolazione
- Etichetta protettiva per asta graduata
- Display LCD con caratteri alti 11 mm
- Indicatore batteria scarica

IP67



ART.	CEB150	CEB200	CEB300
Campo di misura	150 mm	200 mm	300 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,03 mm	0,03 mm	0,04 mm
ON/OFF	•	•	•
ABS/INC	•	•	•
mm/inch	•	•	•
Azzeramento	•	•	•
OFFERTA €	71,50	85,80	118,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

CALIBRI ELETTRONICI

- Corpo in acciaio INOX, con becchi rettificati
- Bloccaggio display tramite vite superiore
- Rotella inferiore di regolazione
- Etichetta protettiva per asta graduata
- Display LCD
- Uscita dati

CE

IP54



CAB300

ART.	CAB150	CAB200	CAB300
Campo di misura	150 mm	200 mm	300 mm
Risoluzione	0,005 mm	0,005 mm	0,005 mm
Precisione	0,02 mm	0,02 mm	0,03 mm
ON/OFF	•	•	•
ABS/INC	•	•	•
mm/inch	•	•	•
Azzeramento	•	•	•
OFFERTA €	**58,60**	**78,60**	**108,60**

IMPERMEABILI

IP67

CE



CEDWP20

ART.	CEDWP20	CEDWP30
Campo di misura	200 mm	300 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,03 mm	0,03 mm
Becchi esterni	50 mm	60 mm
Batterie	CR2032-1x3V	
OFFERTA €	**141,66**	**187,00**

CON INSERTI IN METALLO DURO SUI BECCHI

CE



CDMD15

ART.	CDMD15	CDMD20	CDMD30
Campo di misura	150 mm	200 mm	300 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
Becchi esterni	40 mm	50 mm	60 mm
Batterie	SR44-1x1,5V		
OFFERTA €	**62,79**	**71,44**	**139,00**

EXTRA PRECISI CON DISPLAY DI GRANDI DIMENSIONI CIFRE ALTE 12 mm

CE



CDJB15

ART.	CDJB15	CDJB20
Campo di misura	150 mm	200 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,03 mm	0,03 mm
Becchi esterni	40 mm	50 mm
Batterie	SR44-1x1,5V	
OFFERTA €	**21,44**	**31,09**

IMPERMEABILE

IP67

CE



ART.	CEDIP67/15
Campo di misura	150 mm
Risoluzione	0,01 mm
Precisione	0,03 mm
Becchi esterni	40 mm
Batterie	CR2032-1x3V
OFFERTA €	**70,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CALIBRI ELETTRONICI

EXTRA PRECISI



CDJAAB15

ART.	CDJAAB15	CDJAAB20
Campo di misura	153 mm	200 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,03 mm	0,03 mm
Becchi esterni	40 mm	50 mm
Batterie	SR44-1x1,5V	
OFFERTA €	39,30	47,86

NUMERI GRANDI



CEP15

ART.	CEP15	CEP20	CEP30
Campo di misura	150 mm	200 mm	300 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm
Becchi esterni	40 mm	50 mm	60 mm
Batterie	SR44-1x1,5V		
OFFERTA €	26,07	37,77	58,17

CASSA IN METALLO, NUMERI GRANDI



CDEP15

ART.	CDEP15	CDEP20
Campo di misura	150 mm	200 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,02 mm	0,02 mm
Becchi esterni	40 mm	50 mm
Batterie	SR44-1x1,5V	
OFFERTA €	31,16	45,59

CALIBRI ELETTRONICI

CALIBRI DI PROFONDITÀ A DOPPIO UNCINO PER GOLE INTERNE

IP54

- Corpo in acciaio INOX, con becchi rettificati
- Bloccaggio display tramite vite superiore
- Rotella inferiore di regolazione
- Etichetta protettiva per asta graduata
- Display LCD
- Uscita dati



ART.	CSDA150	CSDA200
Campo di misura	150 mm	200 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,02 mm	0,03 mm
ON/OFF	•	•
ABS/INC	•	•
mm/inch	•	•
Azzeramento	•	•
OFFERTA €	108,10	140,30

PIEDE D'APPOGGIO

PER CALIBRI



ART.	BSC
Base	6 x 75 mm
Aste graduate	3 x 16 mm
OFFERTA €	16,26

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SQUADRE IN ACCIAIO INOX BISELLATE DIN 875/00

TIPO SEMPLICE



ART.	Dimensioni mm	Precisione di normalità µm	OFFERTA €
SFS50	50x34	2,5	17,02
SFS70	70x50	2,7	18,23
SFS100	100x70	3	19,16
SFS150	150x100	3,5	28,80
SFS200	200x130	4	38,46
SFS250	250x165	4,5	45,90
SFS300	300x200	5	57,62
SFS400	400x265	6	166,59
SFS500	500x330	7	249,10

TIPO CON CAPPELLO



New

ART.	Dimensioni mm	Precisione di normalità µm	OFFERTA €
SFC50	50x34	2,5	25,45
SFC70	70x50	2,7	29,74
SFC100	100x70	3	32,03
SFC150	150x100	3,5	39,60
SFC200	200x130	4	59,27
SFC250	250x165	4,5	73,36
SFC300	300x200	5	90,73
SFC400	400x265	6	237,38
SFC500	500x330	7	270,27

SQUADRE IN ACCIAIO INOX DIN 875/I

TIPO SEMPLICE



ART.	Dimensioni mm	OFFERTA €
SSC75	75 x 50	12,16
SSC100	100 x 70	16,42
SSC150	150 x 100	16,90
SSC200	200 x 130	25,58
SSC250	250 x 165	37,92
SSC300	300 x 200	58,22
SSC400	400 x 265	101,50
SSC500	500 x 330	126,89

TIPO CON CAPPELLO



ART.	Dimensioni mm	OFFERTA €
SCC75	75 x 50	11,38
SCC100	100 x 70	17,72
SCC150	150 x 100	20,44
SCC200	200 x 130	26,64
SCC250	250 x 165	44,30
SCC300	300 x 200	58,22
SCC400	400 x 265	101,50
SCC500	500 x 330	126,89

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SQUADRE IN ACCIAIO INOX TEMPRATO

TIPO SEMPLICE

ART.	Dimensioni mm	Precisione di normalità µm	OFFERTA €
SNS50	50x34	6	11,42
SNS70	70x50	6,4	12,30
SNS100	100x70	7	17,57
SNS150	150x100	8	19,82
SNS200	200x130	9	26,54
SNS250	250x165	10	35,15
SNS300	300x200	11	43,96
SNS400	400x265	13	100,20
SNS500	500x330	15	150,30

TIPO CON CAPPELLO

ART.	Dimensioni mm	Precisione di normalità µm	OFFERTA €
SNC50	50x34	6	12,10
SNC70	70x50	6,4	13,30
SNC100	100x70	7	19,37
SNC150	150x100	8	26,00
SNC200	200x130	9	32,67
SNC250	250x165	10	39,30
SNC300	300x200	11	54,42
SNC400	400x265	13	114,29
SNC500	500x330	15	185,78



LIVELLE DI PRECISIONE A BOLLA D'ARIA

QUADRE

- Superfici di appoggio, piane e piane prismatiche, finemente rettificate e collaudate
- Impugnatura termicamente isolante



ART.	Dimensioni mm	Sensibilità mm x 1 m	OFFERTA €
LPQ105	100x100	0,05	204,00
LPQ110	100x100	0,10	200,00
LPQ151	150x150	0,10	166,20
LPQ152	150x150	0,02	207,00
LPQ155	150x150	0,05	203,00
LPQ202	200x200	0,02	221,00
LPQ205	200x200	0,05	216,50
LPQ210	200x200	0,10	212,10
LPQ251	250x250	0,10	281,70
LPQ252	250x250	0,02	290,30
LPQ255	250x250	0,05	322,00

Precisione secondo: Norme DIN 877

LINEARI

- Base d'appoggio, piano prismatica, finemente rettificata e collaudata
- Impugnatura termicamente isolante



ART.	Lunghezza mm	Sensibilità mm x 1 m	OFFERTA €
LPL1502	150	0,02	97,20
LPL1510	150	0,10	101,50
LPL2002	200	0,02	111,60
LPL2502	250	0,02	123,30
LPL2505	250	0,05	121,00
LPL2510	250	0,10	118,00
LPL3002	300	0,02	146,30
LPL3005	300	0,05	144,50
LPL3010	300	0,10	141,60

Precisione secondo: Norme DIN 877

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

ALESAMETRI

DI PRECISIONE PER COMPARATORI CENTESIMALI E MILLESIMALI

- Servono per il controllo di ovalità e conicità di fori e alesaggi in genere
- La serie di prolunghe intercambiabili ha la punta di contatto in acciaio al cromo durezza 62/64 HRC
- L'asta è interamente cromata e dotata di apposita impugnatura termoisolante, con staffe di centratura in acciaio
- L'esecuzione della misura è semplice in quanto lo strumento si centra automaticamente sul diametro
- Forniti in cassetta legno



ART.	Campo di misura	Max profondità misurabile	OFFERTA €
AC35	Ø 15 ÷ 35 mm	125 mm	138,96
AC100	Ø 30 ÷ 100 mm	175 mm	157,99
AC180	Ø 50 ÷ 180 mm	180 mm	146,34
AC180L	Ø 50 ÷ 180 mm	450 mm	162,00
AC300	Ø 100 ÷ 300 mm	180 mm	189,00

Gli alesametri non sono comprensivi di comparatore

TRUSCHINI

CENTESIMALI CON LENTE E SCALA MOBILE

- Lettura nonio 0,02 mm - 1/1000"



ART.	TT300	TT450	TT600	TT1000
Lunghezza scala	350 mm	500 mm	650 mm	1050 mm
Lunghezza scala	14,5"	20"	26"	42"
Campo di misura	300 mm	450 mm	600 mm	1000 mm
Campo di misura	12"	18"	24"	40"
OFFERTA €	81,44	138,58	166,43	594,30

CENTESIMALI CON COMPARATORE E NUMERATORE



ART.	TTC300	TTC450	TTC500	TTC600
Campo di misura	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm
Unità di formato	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Lettura quadrante	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
OFFERTA €	197,44	300,00	315,72	345,10

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SPINE CALIBRATE

SERIE IN ACCIAIO SPECIALE TEMPRATO, SUPERFICI LAPPATE



Lunghezza mm	Tolleranza mm	Durezza Rockwell C
50 mm	± 0,002 mm	≥ 58

ART. 50

CODICE		01	02	03	04	05	06	07
Misura	mm	1,01–2,00	2,01–3,00	3,01–4,00	4,01–5,00	5,01–6,00	6,01–7,00	7,01–8,00
Progressione	mm	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pezzi	N°	100	100	100	100	100	100	100
OFFERTA €		132,86	132,86	132,86	132,86	174,30	174,30	174,30

CODICE		08	09	10	11	12	13	14	15
Misura	mm	8,01–9,00	9,01–10,00	1,00–8,00	8,00–12,00	1,00–10,00	10,00–16,00	16,00–20,00	1,00–20,00
Progressione	mm	0,01	0,01	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,5
Pezzi	N°	100	100	141	81	91	61	41	39
OFFERTA €		174,30	174,30	254,30	181,44	165,72	181,44	181,44	132,86

BLOCCHETTI DI RISCONTRO PIANPARALLELI IN ACCIAIO

■ CERTIFICAZIONE ACCREDIA: taratura su 1 punto incertezza di misura (0,15+0,7xL)µm



ART.	Scatola	Grado di precisione	OFFERTA €	OFFERTA Blocchetti di riscontro + certificazione ACCREDIA €
BRA87/0	87 pezzi	0	678,58	1.384,57
BRA87/1		1	417,16	1.123,14
BRA47/0	47 pezzi	0	424,58	821,57
BRA47/1		1	261,72	658,70
BRA32/0	32 pezzi	0	296,58	572,57
BRA32/1		1	230,00	506,00

ACCESSORI PER BLOCCHETTI DI RISCONTRO



ART. DD1

DESCRIZIONE	SPECIFICHE	QUANTITÀ
Base	h 25 mm	1
Impacchettatore	25 ÷ 60 mm	1
Impacchettatore	25 ÷ 100 mm	1
Impacchettatore	220 mm	1
Terminali semitondi	Ø 4 mm	2
Terminali semitondi	Ø 10 mm	2
Terminali semitondi	Ø 20 mm	2
Terminali conici		2
Punta a centrare		1
Punta a tracciare		1
Righe	100 mm	2
Guardapiano	100 mm	2
OFFERTA €	947,20	

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

BASI MAGNETICHE PORTACOMPARATORE

PRISMATICA CON REGOLAZIONE MICROMETRICA DEL COMPARATORE



ART.	AC/MGV
Asta verticale	Ø22x200 mm
Asta orientabile	Ø16x190 mm
Dimensioni base	50x70x65 mm
Forza magnetica	70 kg
OFFERTA €	**135,00**

INOLTRE
ACQUISTANDO
un PORTACOMPARATORE
AC/MGV

RICEVERETE
in **OMAGGIO**



1 COMPARATORE
CENTESIMALE
BORLETTI **SC60 ANT**

CON REGOLAZIONE MICROMETRICA DEL COMPARATORE



ART.	AC/M	AC/MG
Asta verticale	Ø16x160 mm	Ø22x200 mm
Asta orientabile	Ø12x150 mm	Ø16x190 mm
Dimensioni base	40x48x48 mm	75x63x63 mm
Forza magnetica	45 kg	80 kg
OFFERTA €	**112,57**	**175,54**

BASE DI SUPPORTO

CON REGOLAZIONE MICROMETRICA DEL COMPARATORE



ART.	AC23
Ø attacco comparatore sonda	8 mm
Superficie utile piano appoggio	105X125 mm
Max dimensione misurabile	130 mm
Distanza comparatore colonna	73 mm
Ø colonna	30 mm
Peso	6,5 kg
OFFERTA €	**200,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIANI DI RISCONTRO

IN DIABASE

Durezza	7÷8,5 gradi MOHS 60 -70 HRC
Peso specifico	3 kg/dm³
Porosità	0,76%
Resistenza alla compressione	1.600 ÷ 2.400 kg/cm²
Resistenza alla flessione	100 ÷ 175 kg/cm²
Coefficiente di dilatazione termica lineare	(5 ÷ 6,7) x 10^{-6} °C^{-1}
Conduttività termica	2,5 ÷ 3,4 kcal (m.h. °C)



ART. PGS

GRADO 00

ART.	µm	Dimensioni mm	Peso kg	OFFERTA €
PGS01	3	300x200x50	9,6	37,70
PGS02	3	300x300x70	20,1	58,29
PGS03	3	400x250x70	22,4	85,70
PGS04	3	400x400x70	35,8	113,14
PGS05	4	630x400x100	80	222,86
PGS06	4	630x630x100	127	339,43
PGS07	4	800x500x100	128	353,14
PGS08	4	1000x630x150	300	678,86
PGS09	4	1000x750x150	339	702,86
PGS10	4	1000x1000x150	453	1.018,30
PGS11	6	1600x1000x200	965	1.961,00
PGS12	6	2000x1000x200	1207	2.911,00
PGS13	5	1200x800x150	434	994,29

ART. PGE

GRADO 0

ART.	µm	Dimensioni mm	Peso kg	OFFERTA €
PGE01	6	300x200x50	9,6	30,86
PGE02	6	300x300x70	20,1	54,86
PGE03	6	400x250x70	22,4	65,14
PGE04	6	400x400x70	35,8	89,14
PGE05	7	630x400x100	80	195,43
PGE06	7	630x630x100	127	274,29
PGE07	8	800x500x100	128	322,29
PGE08	8	1000x630x150	300	630,86
PGE09	8	1000x750x150	339	658,29
PGE10	8	1000x1000x150	453	898,29
PGE11	11	1600x1000x200	965	1.940,57
PGE12	12	2000x1000x200	1207	2.667,43
PGE13	9	1200x800x150	434	874,29

TAVOLI DI SUPPORTO

PER PIANI DI RISCONTRO



CON CASSETTI

ART.	Dimensioni mm	OFFERTA €
TSC05	630x400x790	488,10
TSC06	630x630x790	513,20
TSC07	800x500x790	523,46
TSC08	1000x630x790	544,74
TSC09	1000x750x790	566,30
TSC10	1000x1000x790	603,83
TSC11	1600x1000x790	838,54
TSC12	2000x1000x790	856,66
TSC13	1200x800x790	606,43

SENZA CASSETTI

ART.	Dimensioni mm	OFFERTA €
TS05	630x400x790	353,00
TS06	630x630x790	379,00
TS07	800x500x790	388,00
TS08	1000x630x790	413,46
TS09	1000x750x790	438,14
TS10	1000x1000x790	466,90
TS11	1600x1000x790	596,06
TS12	2000x1000x790	609,74
TS13	1200x800x790	481,90

SQUADRE

DI RISCONTRO E CONTROLLO DI ALTA PRECISIONE IN DIABASE GRADO 00



ART.	Dimensioni mm	µm	OFFERTA €
SG01	100x63x17	3	140,06
SG02	160x100x19,5	4	182,40
SG03	250x160x25	5	208,46
SG04	400x250x41	6	309,43
SG05	630x400x62	9	566,74
SG06	1000x630x82	12	1.554,00

Nota: Il grado di precisione indicato è garantito sia sulle due planarità che sulle ortogonalità rispettive.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

RUGOSIMETRO PORTATILE DIGITALE

CE

ART. REP-SURF16

RAGGIO TASTATORE			2 µmR
Escursione verticale	Asse Z		-210/+160 µm
	Asse di misura		Direzione X 16 mm
Risoluzione	Asse Z		0.0007 µm
Analisi elementi	Normative		Conforme a JIS-2001/-1994/-1982, ISO-1997, DIN-1990, ASME-1995, CNOMO
	Parametri		**JIS-2001, JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO**
			Pt, Rmax, Rz, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp
		Curva di rugosità	Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp
		Motivo	R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K
	Curva di valutazione		Curva del profilo della sezione, curva della rugosità, ISO13565 curva rugosità speciale, curva motivo rugosità, curva motivo ondulazione, curva ondulazione inviluppo
Filtro	Cut-off		2RC filtro, filtro gaussiano (tipo di compensazione non fase) (JIS'82)
	Valore di cut-off		λ c : 0.08, 0.25, 0.8, 2.5 mm, λ s : 2.5, 8 µm
Corsa di esplorazione	Modalità fissa		Valore di cut-off x 5
	Modalità selezionabile		0.4 / 12.5 mm (unità: 0.1 mm)
Velocità azionamento			0.5; 0.6; 0.75; 1 mm/s (velocità di ritorno 1 mm/s)
Pickup	Sistema di movimento		Tipo standard
	Metodo di misura		Induttivo differenziale
	Forza di misurazione		0,75 mN
	Punta	Raggio	2 µm R
		Angolo	Cono 60°
		Materiale	Diamante
	Metodo di misurazione		Pattino: Zaffiro, 32 mm R
Corpo principale	Display		Pannello LCD a colori 2.4"
	Uscita dati		Connettori per USB ed una connessione stampante micro USB
	Uscita stampante		Opzionale stampante termica con carta larghezza 58 mm
	Lingue		Giapponese, inglese, cinese (cinese tradizionale / cinese semplificato), coreano, tailandese, malese, vietnamita, indonesiano, tedesco, francese, italiano, ceco, polacco, ungherese, turco, svedese, olandese, spagnolo, portoghese
Altro	Alimentazione fonte	Carica	Batteria ricaricabile integrata (caricata con adattatore CA), tempo di caricamento: 10 ore
		Tensione	Adattatore CA a fase singola 100 V/120 V/220 V/230 V
		Consumo di corrente	Max 10W
	Dimensioni e peso (W x D x H)		184 mm×68 mm×58 mm, ca. 500 g
Accessori standard			Campione di taratura (REP EMCS24C), adattatore CA, manuale di funzionamento. Supporto posteriore (E-WJ-S64A). Cavo di prolunga azionamento tracciatura (E-SC-S255A). Custodia protettiva (E-MA-S35A).
Stampante termica compatta (opzione)			su richiesta
Tastatori speciali per fori piccoli/ extra piccoli e scansioni trasversali			su richiesta



- La serie rep-surf dispone di vari tastatori opzionali per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni. Oltre al tastatore di tipo standard sono disponibili il modello a sollevamento ed il modello a scansione trasversale
  Modalità di misura
- Il design compatto di repsurf12.5 consente la misurazione in orizzontale, verticale o in qualsiasi altra posizione. Il display e l'unità traslatrice possono essere usati in configurazione integrata o separati per ogni esigenza di misurazione
  Conformità
- Rep-surf16 è conforme a jis (2001,1994, 1982), asme, cnomo e ad altri standard internazionali. Supporta il funzionamento in inglese, giapponese, tedesco, francese, italiano, spagnolo e portoghese.
- Ha la marcatura ce e risponde alla direttiva rohs.
  Funzioni IA (intelligenza artificiale) per semplificare l'utilizzo
  La funzione IA configura automaticamente le condizioni ottimali per campo di misura, corsa di eplorazione, filtro di cut-off e l'ingrandimento del grafico (quando viene collegata una stampante) in conformità con la superficie misurata
- Tastatore sostituibile
  Il tastatore garantisce misurazioni di rugosità fedeli e precise. Essendo intercambiabile, è possibile scegliere tra diversi modelli per entrare in piccoli fori o gole profonde rendendo possibili svariate applicazioni
- Collegamenti
  Porta seriale RS 232C inclusa, per il trasferimento dati a computer (p.es. su foglio excel). Cavo di collegamento (E-SC-S366A) opzionale. Programma macro incluso nella fornitura
- Memorizzazione
  Possono essere memorizzate fino a 10 condizioni di misura
  Il rugosimetro e la stampante (opzionale), sono forniti di batterie ricaricabili integrate, per utilizzo in ogni condizione di lavoro

ART.	REP-SURF16
OFFERTA €	4.497,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MICROSCOPIO DIGITALE

PER ISPEZIONE E VERIFICA DI PARTICOLARI DI PICCOLE DIMENSIONI

DM10





ART.	DM10
OFFERTA €	2.280,00

L'offerta promozionale non comprende il servizio di installazione e trasporto

ART.	DM10
Visualizzazione	Monitor 16:9 21"
Obiettivo	Ottica zoom 0,7X ÷ 4,5X Formato zoom 6,5:1
Caratteristiche	2 milioni di pixel (1920x1080) Formato immagine: 1/2,86" Fotogrammi al secondo: 30fps
Funzioni fotocamera	Bilanciamento del bianco Bilanciamento colore Controllo luminosità Conversione diretta colore / bianco nero Riduzione digitale del rumore Cattura immagini e ripresa video Output video VGA Ingresso USB per mouse ad infrarossi incluso Scheda di memoria SD 8G Ingrandimento digitale 10X
Illuminazione	Episcopica (superficie) e diascopica (profilo) entrambe a LED con regolazione indipendente della luminosità
Asse Z	Regolabile con spostamenti macro e micrometrici su 150 mm
Alimentazione	AC 90~240 V; 50~60 Hz
Dimensioni	290x280x400 mm (solo microscopio)
Peso lordo / netto	7,0 / 4,7 kg

- Design ergonomico, moderno ed accattivante
- Software ad icone facile ed intuitivo
- Completo di monitor 16:9 21"
- Obiettivo zoom ad alta definizione con ingrandimenti da 0,7X ÷ 4,5X
- Caratteristiche asse Z: spazio di lavoro 150 mm, campo messa a fuoco 50 mm, distanza focale 85 mm
- Il sistema di posizionamento rapido macro e micrometrico permette una pratica e veloce messa a fuoco nitida dell'oggetto da ispezionare
- Due differenti sorgenti luminose a LED indipendenti (episcopia e diascopia) ad intensità regolabile
- Reticoli digitali ortogonali configurabili sul monitor per un veloce posizionamento/confronto dei pezzi
- Rotazione speculare dell'immagine sia in verticale che in orizzontale
- Possibilità di visualizzare e confrontare contemporaneamente fino a 12 immagini dello stesso oggetto (immagine campione od altre immagini memorizzate precedentemente)
- Conversione immediata immagine colore/bianco e nero
- Il sensore FULL HD e la fotocamera integrata VGA possono essere collegati direttamente al monitor per realizzare video o salvare singole immagini
- Porta con scheda di memoria SD da 8G
- Uscita video VGA
- Fotocamera da 2 milioni di pixel
- Ideale per controlli facili e veloci sia in produzione che in collaudo
- Adatto per controlli di particolari di piccole dimensioni o controlli ripetitivi dove l'operatore potrebbe affaticare la vista: elettronica, minuteria, costruzione di utensili, stampaggio, cosmetica, oreficeria, grafica, etc.
- Possibilità di documentare salvando immagini di presunti difetti, errori, non conformità, etc

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MICROSCOPIO DIGITALE AUTOFOCUS

CE

PER ISPEZIONE E VERIFICA DI PARTICOLARI DI PICCOLE DIMENSIONI

DM 50





ART.	DM50
Visualizzazione	Monitor 16:9 21”
Obiettivo	Ottica zoom 0,7X ÷ 4,5X Formato zoom 6,5:1
Caratteristiche fotocamera	Autofocus 2 milioni di pixel (1920x1080) Formato immagine: 1/2,86” Fotogrammi al secondo: 30fps
Funzioni fotocamera	Bilanciamento del bianco Bilanciamento colore Controllo luminosità Riduzione digitale del rumore Cattura immagini e ripresa video Output video HDMI Ingresso USB per mouse ad infrarossi incluso Scheda di memoria SD 8G Ingrandimento digitale 10X
Illuminazione	Episcopica (superficie) a LED con regolazione della luminosità
Asse Z	Regolabile con spostamenti macro e micrometrici su 150 mm
Alimentazione	AC 90~240 V; 50~60 Hz
Dimensioni	310x285x500 mm (solo microscopio)
Peso lordo / netto	7,0 / 6,0 kg

ART.	DM50
OFFERTA €	**3.420,00**

L’offerta promozionale non comprende il servizio di installazione e trasporto

- Design ergonomico, moderno ed accattivante
- Software ad icone facile ed intuitivo
- Completo di monitor 16:9 21”
- Obiettivo zoom ad alta definizione con ingrandimenti da 0,7X ÷ 4,5X
- Autofocus
- Caratteristiche asse Z: spazio di lavoro 100 mm
- Sistema di posizionamento rapido macro
- Illuminazione episcopica (superficie) ad intensità regolabile
- Reticoli digitali ortogonali configurabili sul monitor per un veloce posizionamento/confronto dei pezzi
- Il sensore FULL HD e la fotocamera integrata HDMI possono essere collegati direttamente al monitor per realizzare video o salvare singole immagini
- Porta con scheda di memoria SD da 8G
- Porta video HDMI per immagini ad alta definizione
- Fotocamera con messa a fuoco automatica da 2 milioni di pixel
- Ideale per controlli facili e veloci sia in produzione che in collaudo
- Adatto per controlli di particolari di piccole dimensioni o controlli ripetitivi
  dove l’operatore potrebbe affaticare la vista: elettronica, minuteria, costruzione di utensili, stampaggio, cosmetica, oreficeria, grafica, etc.
- Possibilità di documentare salvando immagini di presunti difetti, errore, non conformità, etc

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MISURATORE VERTICALE DI ALTEZZE MOTORIZZATO

PER ISPEZIONE E VERIFICA DI PARTICOLARI DI PICCOLE DIMENSIONI

CE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema di misura polifunzionale, con processore dati e visualizzatore digitale touch-screen LCD a colori, dimensione 7", a lettura alfanumerica e grafica semplice e veloce per la gestione delle misure e calcoli geometrici avanzati. Carrello per spostamento verticale motorizzato. Scorrimento rapido su cuscini ad aria per una maggiore precisione ed affidabilità. Forza di misura costante ridotta al minimo con conseguente ottimizzazione delle misure effettuate per mezzo di tastatori modulari. Standby automatico per risparmio energia. Uscita USB/LAN per l'importazione ed esportazione dei dati e dei programmi di misura. Aggiornamenti automatici del software tramite USB Pendrive. Uscita RS232 per collegamento a stampante o altri dispositivi esterni. Campione di calibrazione con blocchetto di riscontro da 5 mm in dotazione standard.





Esempi di misurazione



MISURE **1D**

- Misura di superfici dal basso
- Misura di superfici dall'alto
- Misura del punto più alto del foro
- Misura del punto più basso del foro
- Misura del punto più alto dell'albero
- Misura del punto più basso dell'albero
- Misura di un foro
- Misura di alberi
- Misura di cave
- Planarità superiore
- Planarità inferiore
- Calcolo della mezzeria
- Calcolo di distanze

MISURE **2D**

- Calcolo dell'angolo
- Calcolo dell'angolo di una cava
- Creazione di punti 2D
- Calcolo della distanza tra due elementi
- Calcolo del punto medio tra due elementi
- Calcolo dell'angolo tra l'asse X e la linea passante tra due elementi
- Calcolo dell'angolo di inclinazione tra due linee passanti da tre elementi
- Calcolo della circonferenza passante da tre o più elementi

ART.	MAB602
Campo di misura	620 mm
Campo di applicazione	910 mm
Precisione	1,5+L/600 µm
Ripetibilità in piano	1 µm
Ripetibilità nel foro	1 µm
Perpendicolarità	6 µm
Risoluzione	1 µm
Forza di misura	N <1
Dimensioni	300x265x935 mm
Peso	20 kg
Sistema di misura con encoder lineare	
Alimentazione a batteria integrata a lunga durata per garantire un'elevata autonomia di lavoro senza l'ingombro di cavi	
OFFERTA €	**5.342,00**

L'offerta promozionale non comprende il servizio di installazione e trasporto

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

PRESETTING

Strumento digitale dedicato alla preregistrazione e misura di utensili, ovvero al rilievo delle loro dimensioni lungo gli assi X e Z, della misura degli angoli e dei raggi.



ART.		PROTOS V
Mandrino rotante	**Intercambiabile**	ISO/BT 40,50 HSK/CAPTO/VDI
CARATTERISTICHE TECNICHE: MECCANICA		
Campo di misura	Asse X	130 mm (diametro 260 mm)
	Asse Z	360 mm
Risoluzione di misura	Asse X	0,001 mm
	Asse Z	0,001 mm
Metodo di azzeramento		con calibro certificato
Movimenti		assi manuali
CARATTERISTICHE TECNICHE: ELETTRONICA		
Elettronica di gestione		processore RISC 32 bit e sistema di visione integrato
Obiettivo		telecentrico ed illuminatore LED
Sensore telecamera		C-MOS ris. 640x480 pixel
Area inquadrata		5 x 5 mm ca.
Ingrandimenti		20 X ca.
Display grafico		TFT colori LCD 5,7" (dimensione immagine 90 x 120 mm) a matrice di punti retroilluminato LED
Full touch screen		per tutte le funzioni del presetter
Funzioni		raggio/diametro, mm/inch, abs/inc
Misurazione		con autocollimazione su tutto lo schermo
Barre di controllo		messa a fuoco asse X e asse Z
Ciclo di calcolo		automatico raggio e angolo inserto
Gestione		nr. 9 origini macchina numeriche nr. 9 tabelle utensili numeriche
Memorizzazione		per ogni correttore utensile di: T, Lx, Lz, Raggio inserto
		dati su memoria flash
Porta	USB	per connessione con PC (Windows OS)
	USB	possibilità di aggiornare il Bios dell'elettronica
	Seriale	RS 232 C
Alimentazione		24V cc con alimentatore esterno fornito di serie
Dimensioni		lunghezza 512 mm altezza 827 mm profondità 406 mm
Peso		45 kg
Opzioni		Stampante minietichettatrice Portamandrini intercambiabili: ISO/BT/HSK/CAPTO/VDI Software DPP - Data post processing: il generatore universale di post-processor, consente la generazione di file correttore utensile nel fotmato di oltre 50 CNC. Gestisce con semplicità funzioni di backup e restore di origini macchina e liste utensili.
OFFERTA €		**5.210,00**









Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MISURATORI DI DUREZZA MANUALI

GALILEO® durometria

ERGOTEST EXPORT R

Per misure Rockwell standard con carichi: 150-100-60 kgf
Per generare impronte Vickers con carichi: 100-60 kgf
La misura delle impronte Brinell e Vickers è possibile con l'impiego del dispositivo opzionale, art. 742032279 oppure art. 742032261.

- Sistema di lettura a comparatore con quadrante graduato Ø 108 mm
- Risoluzione 1unità Rockwell (a stima 0,2 unità Rockwell)
- Massima altezza pezzo in prova 200 mm
- Sbraccio 160 mm
- Pre-carichi 10 kgf
- Velocità di applicazione del carico regolabile con freno idraulico
- Provini di durezza: 3 HRC - 1 HRA - 1 HRB
- Conforme alle norme ISO

Valigetta porta accessori con:
- Penetratore a cono 120°
- Penetratore a sfere da 1/16"
- Incudine piana Ø 60 mm
- Incudine piana Ø 150 mm
- Incudine a V



ART.	742032010
OFFERTA €	2.777,00

L'offerta promozionale non comprende il servizio di installazione e trasporto

ERGOTEST COMP 25 CON AZZERAMENTO AUTOMATICO

Per misure Rockwell standard con carichi: 150-100-60 kgf
Per misure Rockwell superficiali con carichi: 45-30-15 kgf
Per misure Rockwell su materie plastiche, secondo la norma ASTM D785 procedura A, con carichi: 150-100-60 kgf
Per generare impronte Brinell con carichi: 250-187,5-100-125-62,5-31,25-30-15,625-10 kgf
Per generare impronte Vickers con carichi: 100-60-30-10 kgf
La misura delle impronte Brinell e Vickers è possibile con l'impiego del dispositivo opzionale, art. 742032279 oppure art. 742032261.

- Sistema di lettura a comparatore con quadrante graduato Ø 80 mm a doppia scala Rockwell standard / Rockwell superficiale
- Risoluzione 1 unità Rockwell (a stima 0,2 unità Rockwell)
- Massima altezza pezzo in prova 295 mm
- Sbraccio 220 mm
- Pre-carichi selezionabili manualmente: 3-10 kgf
- Velocità di applicazione del carico regolabile con freno idraulico
- CORREDO "A" per durometro Ergotest COMP
- Set di pesi n. 6 (60-62,5-100-150-187,5-250 kgf)
- Conforme alle norme ISO (verifica indiretta per Rockwell superficiali)



ART.	742000301P
OFFERTA €	4.179,00

L'offerta promozionale non comprende il servizio di installazione e trasporto

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

MISURATORI DI DUREZZA DIGITALI AUTOMATICI

CE

GALILEO® durometria

ERGOTEST DIGI 25 R

Per eseguire misure Rockwell standard con carichi:
150-100-60 kgf secondo la norma
ISO 6508-2 e ASTM E18
Per generare impronte Brinell con carichi:
250-187,5-100-62,5 kgf secondo
la norma ISO 6506-2
Per generare impronte Vickers con carico:
100-60 kgf secondo la norma ISO 6507-2

ART.	742000400P
OFFERTA €	6.765,00

L'offerta promozionale non comprende il servizio di installazione e trasporto

ERGOTEST DIGI 25 U

Per eseguire misure Rockwell standard con carichi:
150-100-60 kgf secondo la norma
ISO 6508-2 e ASTM E18
Per generare impronte Brinell con carichi:
187,5-100-62,5-31,25 kgf secondo
la norma ISO 6506-2 e ASTM E10
Per generare impronte Vickers con carichi:
100-60-30 kgf secondo la norma ISO 6507-2
e ASTM E384

ART.	742000300P
OFFERTA €	7.058,00

L'offerta promozionale non comprende il servizio di installazione e trasporto

ERGOTEST DIGI 25 RS

Per eseguire misure Rockwell standard con carichi:
150-100-60 kgf secondo la norma ISO 6508-2
Per eseguire misure Rockwell superficiali con carichi:
45-30-15 kgf secondo la norma ISO 6508-2
Per generare impronte Brinell con carico:
100-30 kgf secondo la norma ISO 6506-2
Per generare impronte Vickers con carichi:
100-60 kgf secondo la norma ISO 6507-2

ART.	742002000P
OFFERTA €	6.939,00

L'offerta promozionale non comprende il servizio di installazione e trasporto



CARATTERISTICHE

- Display LCD touch screen a colori
- Risoluzione 0,1 Rockwell
- Possibilità di impostazione del tempo di applicazione carico
- Scelta guidata della configurazione nelle varie scale di prova
- Verifica del risultato rispetto ai valori di norma
- Gestione dei lotti di prova
- Possibilità di inserire valore nominale e tolleranze
- Software per il calcolo di parametri statistici
- Esportazione file in formato testo o Excel
- Aggiornamento automatico del software attraverso la porta USB
- Conversione automatica
- Correzione automatica della misurazione su pezzi cilindrici
- Ciclo di prova automatico
- Menù di diagnosi e test
- Possibilità di selezionare lingue diverse
- Massima altezza pezzo in prova 295 mm - sbraccio 220 mm
- Interfacce seriale RS 232, porta Ethernet, USB
- Corredo "A"
- Conforme alle Norme ISO e su richiesta ASTM

La misura delle impronte Brinell e Vickers è possibile con l'impiego del dispositivo opzionale, codice 742032280.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MICROTECNICA®
Proiettori di profili

PROIETTORI DI PROFILI
COMPLETI DI SENSORI OTTICI E VISUALIZZATORE DI QUOTE

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MODELLO ORION 400-H PROIEZIONE ORIZZONTALE



ART.	780-LM13
OFFERTA €	10.409,00

L'offerta promozionale non comprende il servizio di installazione e trasporto

MODELLO ORION 400-H PROIEZIONE VERTICALE



ART.	780-LM14
OFFERTA €	10.253,00

L'offerta promozionale non comprende il servizio di installazione e trasporto

MODELLO HELIOS 350-H PROIEZIONE ORIZZONTALE



ART.	780-LM11
OFFERTA €	9.500,00

L'offerta promozionale non comprende il servizio di installazione e trasporto

VISUALIZZATORE DI QUOTE/ELABORATORE DATI

PRINCIPALI FUNZIONI:

- Misura punto
- Misura cerchio
- Misura rettangolo
- Misura linea
- Misura asola
- Misura arco
- Misura angolo fra 2 elementi
- Misura distanza fra 2 elementi
- Spostamento originale
- Allineamento assi
- Rotazione di un angolo
- Offset assi

M-TOUCH

Il nuovo elaboratore dati touch screen a colori, **progettato e realizzato dalla LTF**, consente di trasformare il tradizionale proiettore di profili in una macchina di misura bidimensionale per misure dirette del pezzo nelle coordinate X – Y ed angolare, nonché la programmazione delle sequenze di misura del pezzo in esame. Attraverso le uscite USB, seriale e LAN è possibile il collegamento con PC e periferiche per ulteriore elaborazione dei dati. L'acquisizione dei dati può avvenire mediante collimazione manuale sul reticolo dello schermo, oppure in automatico attraverso la fibra ottica.



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

MICROTECNICA®
Proiettori di profili

MODELLO		HELIOS 350-H	ORION 400-H	ORION 400-V
ART.		**780-LM11**	**780-LM13**	**780-LM14**
DATI TECNICI				
Sistema proiezione	**ASSE**	**ORIZZONTALE**	**ORIZZONTALE**	**VERTICALE**
Schermo goniometrico con reticolo, per misurazioni angolari con visualizzatore, risoluzione 1'	Ø mm	350	400	400
Corpo metallico con visiera paraluce scorrevole		•	•	•
Braccio porta lampada ribaltabile		•	•	–
Proiezione diascopica con lampada alogena 150W 24V e ventilazione forzata		–	–	•
Proiezione diascopica con LED 40W 24V e ventilazione forzata		•	•	◊
Proiezione episcopica con lampada alogena 100W 12V con fibre ottiche a 2 vie e ventilazione forzata		–	–	•
Proiezione episcopica con LED 40W 24V con fibre ottiche a 2 vie e ventilazione forzata		◊	◊	◊
Protezione automatica contro il surriscaldamento		•	•	•
Stand-by automatico per lampade e visualizzatore M-Touch		•	•	•
Tavola porta pezzi standard				
• dimensioni	mm	450 x 150	450 x 150	320 x 150
• spostamento orizzontale	mm	200	250	200
• spostamento trasversale	mm	–	–	100
• spostamento verticale	mm	150	150	–
• spostamento di messa a fuoco	mm	100	100	100
• rotazione, lettura 1'		+/- 15°	+/- 15°	–
• sistema di sganciamento per spostamento rapido orizzontale		•	•	•
• peso ammesso (circa)*	kg	15	15	10
***Nota. Sono ammessi pesi superiori in relazione alla loro posizione sulla tavola**				
Sistema di misura spostamenti tavola porta pezzi e schermo goniometrico completo di: **• trasduttori lineari ed encoder rotante** **• visualizzatore/Elaboratore dati modello M-Touch con fibra ottica come da descrizione (a richiesta si possono montare altri tipi di visualizzatori)**		•	•	•
Controllo numerico per spostamenti automatici lineari tavola, completo di: **• asservimento motori** **• PC** **• software di gestione assi**		◊	◊	◊
Obiettivo intercambiabile 10X		•	•	•
Obiettivi intercambiabili 20-50-100X		◊	◊	◊
Condensatore ottico unificato		•	•	•
Per ottimizzare la prestazione degli obiettivi 20-50 e 100X sono disponibili i rispettivi condensatori dedicati		◊	◊	◊
Alimentazione monofase 220V 50Hz		•	•	•
Dimensioni ingombro (circa):				
Larghezza	mm	460	460	460
Profondità	mm	1150	1150	750
Altezza	mm	960	960	1100
Peso netto (circa)	kg	125	130	125
Colori standard: **• corpo proiettore** **• fasce laterali e colonne luci** **• basamento**			grigio RAL 7038 rosso RAL 3000 grigio RAL 7012	

Legenda: • **Standard** ◊ **Opzionale** – **Non applicabile**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TACHIMETRI PORTATILI DIGITALI

A CONTATTO MECCANICO A 4 CIFRE A LED DA 0,2 ÷ 20.000 GIRI/1'



ART.	T24
Velocità lineare	0,02÷2.000 m/min
Precisione	± 0,1 giri/1' fino a 999,9 giri/min ±0,005% da 1.000 a 20.000 giri/min
Alimentazione	4 pile AA 1,5 V
Temperatura di lavoro	0÷45°C
Dimensioni	180x60 mm
Peso	400 gr
OFFERTA €	**182,58**

DIGITALE OTTICO A RAGGI INFRAROSSI A 4 CIFRE A LED DA 2 ÷ 20.000 GIRI/1'



ART.	T22
Aggiornamento misu-ra	60÷20.000 giri/min
Precisione	± 0,1 giri/1' fino a 999,9 giri/min ± 0,005% da 1.000 a 20.000 giri/min
Alimentazione	4 pile AA 1,5 V
Temperatura di lavoro	0÷45°C
Dimensioni	180x60 mm
Peso	400 gr
OFFERTA €	**182,58**

MISURATORI DI SPESSORE DIGITALI AD ULTRASUONI

ART.		DC2000C	DC2020C
Campo di misura		T-E: 0.65 mm ~ mm	T-E: 0.65 mm ~ mm
Risoluzione		0,01 mm (0.001 inch)	0,01 mm (0.001 inch)
Accuratezza	Spessore < 9,99 mm	± 0.04 mm	± 0.04 mm
	Spessore 10 ÷ 100 mm	± (0.1% + 0.04) mm	± (0.1% + 0.04) mm
	Spessore > 100 mm	± 0.3% mm	± 0.3% mm
Modello di sonda		D5008, Doppio elemento 5MHz	D5008, Doppio elemento 5MHz
Gamma di velocità		1000 m/s - 9999 m/s	1000 m/s - 9999 m/s
Frequenza di misurazione		2/s e 10/s in modalità veloce	2/s e 10/s in modalità veloce
Frequenza media di misurazione		da 2 a 9	da 2 a 9
Unità di misura		mm/inch	mm/inch
Impostazioni tolleranze		Min. - Max	Min. - Max
Memoria		–	5.000 letture
Uscita dati		–	USB
Display		LCD 128x64	LCD 128x64
Alimentazione		2 x AAA batterie	2 x AAA batterie
Temperatura di lavoro		-20°C - +50°C	-20°C - +50°C
Dimensioni		115 mm (L) x 64 mm (W) x 27mm (H)	
Peso		220 gr	220 gr
OFFERTA €		**857,14**	**1.142,86**



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

DUROMETRI PORTATILI

ART. DSP “SHORE A”

- Adatto per misure di materiali in gomma, neoprene, poliestere, pelle, feltro, cere, etc.

ARTT. DSDP, DDSDP “SHORE D”

- Adatto per misure di materiali plastici rigidi, bachelite, etc.

ART.	Modello	Unità	Lettura quadrante	OFFERTA €
DSP	analogico	1 Shore A	0 ÷ 100 mm	97,16
DSDP	analogico	1 Shore D	0 ÷ 100 mm	124,37
DDSDP	digitale	0,5 Shore D	0 ÷ 100 mm	101,05



DSP
DSDP



DDSDP

SERIE DHT

Sfruttano il principio di misura LEEB a rimbalzo. Possibilità di misurazione in qualsiasi direzione (orizzontale, verticale, in alto e verso il basso).
Rugosità dei pezzi da verificare 2µm (sonda D), 7µm (sonda G).
Massa minima 5 kg, spessore minimo 3 mm.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Sonda d’urto tipo D (art. SDDP-D)
- Blocco campione durezza LEEB
- Caricabatterie (per DHT200 PLUS e DHT400 PLUS)
- CD software
- Cavo USB (per DHT200 PLUS e DHT400 PLUS)
- Bluetooth
- Manuale d’istruzioni
- Valigetta trasporto

DHT 200 PLUS

- Mini stampante integrata



DHT400 PLUS



DHT100 PLUS



DHT200 PLUS

ART.	DHT100 PLUS	DHT200 PLUS	DHT400 PLUS
Campo di misura	174HL - 960HL		
Paramentro di durezza	HL. HRB. HRC, HV, HB, HS e resistenza alla trazione		
Dispositivo di impatto opzionale	D, DC, DL, D+ 15, C e G		DL, C and G
Materiali	Acciaio e acciaio fuso, acciaio per utensili in lega, acciaio inossidabile, ghisa grigia, ferro sferoidale, fusione di alluminio, ottone, bronzo e rame		
Precisione e ripetibilità	±0.5% a HL=800		
Memoria	10.000 letture medie	10.000 letture medie in 100 file	Memoria illimitata a seconda del cellulare o del tablet
Uscita dati	USB	USB	APP o stampante Bluetooth
Display	Color Tft display 320 x 240	Color Tft display 320 x 240	OLED display 128x64
Alimentazione elettrica	2PCS AA batteria	4PCS AA batteria o / 4PCS 1 .25V batteria ricaricabile	3.7V batteria ricaricabile
Dimensione	133mm (L) x75mm (W) x 29 mm(H)	215mm (L) x140mm (W) x45mm (H)	158mm (L) x41mm (W) x26mm (H)
Peso	0.26 kg (incluse batterie)	0.70 kg (incluse batterie)	0.12 kg (incluse batterie)
OFFERTA €	1.600,00	2.574,00	1.859,00

Per accessori opzionali quali: sonde d'urto tipo DC, tipo DL, tipo D15, tipo C, tipo G e cassette supporti per sonde consultare il nostro catalogo Generale, sezione 3 (BORLETTI).

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Centro di Taratura ACCREDIA n. 067

Come da tabella di accreditamento su www.accredia.it









Membro degli Accordi
di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAT N° 067

ilac-MRA

OPTIMUM®

MASCHINEN - GERMANY

MACHINE UTENSILI ED ATTREZZATURE

HOBBISTA

ARTIGIANO

SEMIPROFESSIONISTA

PROFESSIONISTA

TRAPANI DA BANCO
TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE

HOBBISTA

- Interruttore di sicurezza di facile comando e interruttore di emergenza separato
- Fermo della profondità di foratura
- Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione
- Piano di lavoro inclinabile ± 45° e ruotabile a 360°
- Alta precisione di rotazione concentrica misurata ≤ 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte
- Mandrino autoserrante in fornitura standard
- Leve discesa cannotto in un unico pezzo pressofuso in alluminio con impugnature Softgrip
- Rotazione oraria/antioraria
- Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature a T, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore

DQ 18 / DQ 22
- Tavola trapano lavorata con precisione con scanalature a T disposte in diagonale e canalina dell'acqua di raffreddamento tutt'intorno

DQ 22
- Schermo di protezione di ampie dimensioni, regolabile in altezza, con interruttore di sicurezza

DQ 22 da 400 V
- Con invertitore marcia destra-sinistra

DOTAZIONE DI SERIE DQ 14
- Mandrino autoserrante 1-15.9 mm
- Dadi a T


DQ 14

DOTAZIONE DI SERIE DQ 18 e DQ22
- Mandrino autoserrante 1-16 mm
- Cono attacco CM 2 / B16
- Dadi a T


DQ 18


DQ 22

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

MODELLO	DQ 14	DQ 18	DQ 22
ART. (230 V)	3191040	3191042	3191044
OFFERTA €	220,00	394,00	533,00
ART. (400 V)			3191045
OFFERTA €			569,00

DATI TECNICI			
Potenza motore	350 W / 3Ph ~50 Hz	350 W / 3Ph ~50 Hz	550 W ~50 Hz
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	Ø 13 mm	Ø 15,9 mm	Ø 16 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm
Corsa cannotto	52 mm	65 mm	85 mm
Distanza mandrino/colonna	104 mm	127 mm	169 mm
Attacco mandrino	fisso B16	CM 2	CM 2
N° giri mandrino	700-2.500 rpm	600-2.400 rpm	300-2.300 rpm
N° velocità	5	5	12
Dimensioni tavola	170x170 mm	200x200 mm	270x270 mm
Dimensioni scanalature a T	14 mm, 2 diagonali	14 mm, 2 diagonali	14 mm, 2 diagonali
Capacità di carico della tavola	8 kg	12 kg	15 kg
Tavola trapano ruotabile/inclinabile	360° / ± 45°	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Distanza max mandrino/tavola	250 mm	319 mm	460 mm
Dimensioni base	138x128 mm	145x143 mm	191x187 mm
Distanza max mandrino/base	340 mm	518 mm	639 mm
Ø colonna	Ø 46 mm	Ø 60 mm	Ø 70 mm
Dimensioni	472x283x634 mm	568x319x849 mm	700x351x1006 mm
Peso netto	18,5 kg	28,5 kg	41,7 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 128÷132

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

TRAPANI A COLONNA
TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE

ARTIGIANO

- Piano di lavoro di precisione, inclinabile ± 45° e ruotabile a 360°
- Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore
- Migliore trasmissione di potenza tramite pulegge in alluminio in combinazione con cinghie trapezoidali di qualità GATES dentate
- Alta precisione di rotazione concentrica misurata ≤ 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte
- Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione
- Mandrino autoserrante in fornitura standard
- Interruttore di sicurezza di facile comando conforme a IP54. Interruttore di emergenza separato
- Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza

DQ 32
- Marcia destra - sinistra

CE

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino autoserrante 1-16 mm
- Cono attacco CM 3 / B16 (DQ 25)
- Cono attacco CM 4 / B16 (DQ 32)
- Dadi a T

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta



DQ 25 DQ 32

New New

MODELLO	DQ 25	DQ 32
ART. (400 V)	**3191047**	**3191049**
DATI TECNICI		
Potenza motore	750 W / 3Ph ~50 Hz	1,1 kW / 3Ph ~50 Hz
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Corsa cannotto	80 mm	120 mm
Distanza mandrino/colonna	181 mm	254 mm
Attacco mandrino	CM 3	CM 4
N° giri mandrino	200-2.4400 rpm	120-1.810 rpm
N° velocità	12	9
Dimensioni tavola	280x280 mm	355x355 mm
Dimensioni scanalature a T	14 mm, 2 diagonali	14 mm, 2 diagonali
Capacità di carico della tavola	40 kg	55 kg
Tavola trapano ruotabile/inclinabile	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Distanza max mandrino/tavola	690 mm	640 mm
Dimensioni base	500x300 mm	575x350 mm
Area di lavoro base	200x260 mm	230x295 mm
Dimensioni / Distanza / N° scanalature a T base	15 mm /120 mm / 2	15 mm /138 mm / 2
Distanza max mandrino/base	1.200 mm	1.170 mm
Ø Colonna	Ø 73 mm	Ø 92 mm
Dimensioni	700x350x1.620 mm	850x390x1.660 mm
Peso netto	71 kg	120 kg
OFFERTA €	**717,00**	**1.100,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 128÷132

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI DA BANCO
TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE

HOBBISTA

CE

DOTAZIONE DI SERIE
- **B 13** Mandrino a cremagliera 1,5-13 mm
- **B 14** Mandrino autoserrante 1-13 mm, Dadi a T
- **B 20** Mandrino autoserrante 1-16 mm, Cono attacco CM2, Dadi a T


B13


B14


B20

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

MODELLO	B 13	B 14	B 20
ART. (230 V)	0580P8131	0580P8141	0580P8201
DATI TECNICI			
Capacità max di foratura acciaio	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 20 mm
Distanza mandrino/colonna	104 mm	104 mm	170 mm
Corsa cannotto	50 mm	50 mm	80 mm
Attacco mandrino	fisso/B16	fisso/B16	CM 2
Distanza max mandrino/tavola	240 mm	330 mm	465 mm
Distanza max mandrino/base	325 mm	440 mm	645 mm
Dimensioni tavola	160x160 mm	160x160 mm	275x275 mm
Dimensioni scanalature a T	14 mm	14 mm	14 mm
Dimensioni base	135x175 mm	140x180 mm	205x200 mm
Tavola trapano inclinabile/ruotabile	± 45° - 360°	± 45° - 360°	± 45° - 360°
Numero giri mandrino	520 ÷ 2.620 rpm	520 ÷ 2.620 rpm	210 ÷ 2.220 rpm
Numero velocità	5	5	12
Ø Colonna	46 mm	46 mm	70 mm
Dimensioni	420x220x580 mm	420x230x700 mm	600x350x990 mm
Peso netto	19 kg	21 kg	53 kg
Potenza motore	300 W ~50 Hz	350 W ~50 Hz	550 W ~50 Hz
OFFERTA €	173,00	233,00	460,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 128÷132

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI DA BANCO E A COLONNA
TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE

HOBBISTA — D 17Pro, D 23Pro

ARTIGIANO — D 26Pro, D 33Pro

DOTAZIONE DI SERIE
- **D 17Pro** Cono attacco CM 2 - B16, Mandrino autoserrante 3-16 mm, Dadi a T
- **D 23Pro** Cono attacco CM 2 - B16, Mandrino autoserrante 3-16 mm, Dadi a T
- **D 26Pro** Cono attacco CM 3 - B16, Mandrino autoserrante 3-16 mm, Dadi a T
- **D 33Pro** Cono attacco CM 4 - B16, Mandrino autoserrante 3-16 mm, Dadi a T


D 17Pro


D 23Pro


D 26Pro


D 33Pro

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

MODELLO	D 17Pro	D 23Pro	D 26Pro	D 33Pro
ART. (230 V)	0580P3010	0580P3015		
OFFERTA €	548,00	757,00		
ART. (400 V)		0580P3020	0580P3030	0580P3040
OFFERTA €		767,00	849,00	1.177,00
DATI TECNICI				
Potenza motore	500 W ~50 Hz	750 W ~50 Hz	750 W ~50 Hz	1,1 kW ~50 Hz
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	Ø 16 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	Ø 12 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Corsa cannotto	65 mm	80 mm	85 mm	120 mm
Attacco mandrino	CM 2	CM 2	CM 3	CM 4
Distanza mandrino/colonna	152 mm	180 mm	210 mm	254 mm
N° giri mandrino	680-2.700 rpm	200-2.440 rpm	200-2.440 rpm	120-1.810 rpm
N° velocità	5	12	12	9
Dimensioni tavola	235x220 mm	280x245 mm	330x290 mm	475x425 mm
Dimensioni scanalature a T tavola	12 mm	12 mm	14 mm	14 mm
Tavola trapano inclinabile/ruotabile	± 90° / 360°	± 90° / 360°	± 90° / 360°	± 90° / 360°
Distanza max mandrino/tavola	325 mm	425 mm	720 mm	695 mm
Dimensioni base	220x230 mm	240x250 mm	385x260 mm	410x325 mm
Dimensioni/N°/Distanza scanalature a T base	16/2/148 mm	16/2/170 mm	16/2/170 mm	16/2/250 mm
Distanza max mandrino/base	530 mm	618 mm	1.230 mm	1.180 mm
Ø colonna	60 mm	73 mm	80 mm	92 mm
Dimensioni	565x275x840 mm	615x330x1.015 mm	670x355x1.640 mm	755x440x1.705 mm
Peso netto	36,5 kg	58/63,5 kg	85 kg	132 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 128÷132

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANO DA BANCO CON REGOLAZIONE CONTINUA
DEL NUMERO DEI GIRI E DISPLAY LCD DIGITALE

ARTIGIANO

- Trasmissione con pulegge in alluminio
- Interruttore di emergenza
- Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione
- Precisione di rotazione concentrica misurata ≤ 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte
- Display LCD antiriflesso, visualizzazione digitale del numero dei giri, regolazione numero giri tramite potenziometro
- Tastiera a membrana resistente allo sporco e all'acqua, facile da pulire
- Illuminazione a LED integrata nella testa portapunte a destra e sinistra. Anti abbaglio
- Dispositivo di protezione del mandrino regolabile in altezza con microinterruttore
- Tavola trapano lavorata con precisione con scanalature a T disposte parallelamente
- Basamento massiccio con scanalature a T
- Tavola trapano ruotabile
- Convertitore di frequenza Sinamics V20



CE

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino autoserrante 1-13 mm

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

New

MODELLO	DX 17E
ART. (230 V)	**3020168**
DATI TECNICI	
Potenza motore	1 kW ~50 Hz
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	Ø 16 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	Ø 13 mm
Distanza mandrino/colonna	235 mm
Attacco mandrino	CM 2
Distanza mandrino/colonna	60 mm
Corsa cannotto	50 - 4.000 rpm
N° giri mandrino	n° giri regolabile elettronicamente
N° velocità	290x290 mm
Dimensioni tavola	10 mm
Dimensioni scanalature a T (tavola)	2
Numero scanalature a T (tavola)	100 mm
Distanza scanalature a T (tavola)	360°
Tavola trapano ruotabile	98-315 mm
Distanza min/max mandrino/tavola	290x280 mm
Dimensioni base	14 mm
Dimensioni scanalature a T (base)	2
Numero scanalature a T (base)	100 mm
Distanza min/max mandrino/base	385 mm
Ø Colonna	60 mm
Dimensioni	425x475x980
Peso netto	73 kg
OFFERTA €	**2.092,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 128÷132

Info & Video

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI DA BANCO E A COLONNA
TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE

SEMIPROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- **B 16H** Mandrino autoserrante 1 - 13 mm, Cono attacco CM 2, Dadi a T
- **B 24H** Mandrino autoserrante 1 - 16 mm, Cono attacco CM 2, Dadi a T
- **B 28H** Mandrino autoserrante 1 - 16 mm, Cono attacco CM 3, Dadi a T


B 16H


B 24H


B 28H

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

MODELLO	B 16H	B 24H	B 28H
ART. (230 V)		0580P0241	
OFFERTA €		1.616,00	
ART. (400 V)	0580P0217	0580P0243	0580P0283
OFFERTA €	882,00	1.616,00	1.922,00
DATI TECNICI			
Capacità max di foratura acciaio	Ø 13 mm	Ø 24 mm	Ø 28 mm
Distanza mandrino/colonna	130 mm	165 mm	200 mm
Corsa cannotto	65 mm	85 mm	105 mm
Attacco mandrino	CM 2	CM 2	CM 3
Distanza max mandrino/tavola	370 mm	515 mm	860 mm
Distanza max mandrino/base	495 mm	590 mm	1.285 mm
Dimensioni tavola	230x245 mm	280x300 mm	340x360 mm
Dimensioni scanalature a T	12 mm	14 mm	14 mm
Dimensioni base	200x240 mm	280x260 mm	320x320 mm
Numero giri mandrino	450 ÷ 3.500 rpm	350 ÷ 4.000 rpm	120 ÷ 4.000 rpm
Numero velocità	5	7	16
Ø Colonna	60 mm	80 mm	92 mm
Dimensioni	549x300x848 mm	665x434x998 mm	698x449x1.721 mm
Peso netto	54 kg	92 kg	166 kg
Potenza motore	550 W ~50 Hz	850 W ~50 Hz	850 W ~50 Hz

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 128÷132

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANO DA BANCO
CON MOTORE BRUSHLESS OPTIMUM

ARTIGIANO

MODELLO	DH 18V
ART.	0580P0220
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura acciaio	Ø 18 mm
Filettatura max su acciaio	M 10
Distanza mandrino/colonna	132 mm
Corsa cannotto	65 mm
Attacco mandrino	CM 2
Distanza max mandrino/tavola	370 mm
Distanza max mandrino/base	485 mm
Dimensioni tavola	230x245 mm
Dimensioni scanalature a T	12 mm
Numero giri mandrino	100 ÷ 6.000 rpm
N° Velocità	5 - n° giri regolabile elettronicamente
Ø Colonna	60 mm
Dimensioni base	220x240 mm
Dimensioni	445x552x850 mm
Peso netto	64 kg
Potenza motore	1,5 kW 230V ~50 Hz
OFFERTA €	2.341,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 128÷132



DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino autoserrante 1 - 13 mm
- Cono attacco CM 2
- Dadi a T

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

TRAPANI AD INGRANAGGI
CON SISTEMA DI INVERSIONE DI ROTAZIONE

PROFESSIONISTA

MODELLO	B 40GSP	B 40GSM
ART. (400 V)	0540P4403	0540P4400
DATI TECNICI		
Potenza motore - 2 velocità	0,85/1,5 kW ~50 Hz	0,85/1,5 kW ~50 Hz
Potenza motore pompa refrigerante	40 W	40 W
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	Ø 30 mm	Ø 30 mm
Filettatura max su acciaio (S235JR)	M 24	M 24
Corsa cannotto	180 mm	180 mm
Attacco mandrino	CM 4	CM 4
Distanza mandrino/colonna	350 mm	350 mm
Avanzamento automatico cannotto	2 passi 0,1/0,2 mm/giro	2 passi 0,1/0,2 mm/giro
N° giri mandrino	50-1.450 rpm	50-1.450 rpm
N° velocità meccaniche	9	9
Dimensioni tavola	560x560 mm	560x560 mm
Dimensioni scanalature a T (tavola)	18 mm	18 mm
Distanza max mandrino/tavola	780 mm	780 mm
Carico max consentito sulla tavola	250 kg	250 kg
Dimensioni base	510x500 mm	510x500 mm
Dimensioni / N°/ Distanza scanalature a T (base)	18 / 2 / 150 mm	18 / 2 / 150 mm
Distanza max mandrino/base	1.320 mm	1.320 mm
Ø colonna	150 mm	150 mm
Dimensioni	935x530x2.280 mm	935x530x2.280 mm
Peso netto	500 kg	500 kg
Avanzamento	meccanico cannotto	automatico cannotto
OFFERTA €	5.144,00	5.460,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 128÷132



DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino autoserrante 1 - 16 mm
- Attacco mandrino CM 4

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI RADIALI
CON AMPIA SPORGENZA PER LEGNO, PLASTICA ED ALLUMINIO

ARTIGIANO

CE

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera 1 - 16 mm B16
- Cono attacco CM 2



RB 6 T



RB 8 S

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

MODELLO	RB 6 T	RB 8 S
ART.	0580P9161	0580P9181
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura acciaio	Ø 16 mm	Ø 16 mm
Distanza mandrino/colonna	115 - 430 mm	115 - 430 mm
Corsa cannotto	80 mm	80 mm
Attacco mandrino	CM 2	CM 2
Distanza max mandrino/tavola	380 mm	740 mm
Distanza max mandrino/base	550 mm	1250 mm
Dimensioni tavola	225x230 mm	262x262 mm
Dimensioni scanalature a T	14 mm	14 mm
Tavola trapano inclinabile	± 45°	± 45°
Numero giri mandrino	390 ÷ 3.000 rpm	390 ÷ 3.000 rpm
Numero velocità	5	5
Ø Colonna	60 mm	70 mm
Dimensioni	820x335x930 mm	820x395x1.640 mm
Peso netto	47 kg	60 kg
Potenza motore	750 W 230 V ~ 50 Hz	750 W 230 V ~ 50 Hz
OFFERTA €	440,00	512,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 128÷132

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MANDRINI AUTOSERRANTI
DI PRECISIONE

- Precisione di rotazione concentrica < 0,06 mm



305 0608
305 0610



New

305 0632
305 0633

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
305 0608	1 - 8 mm B16	31,90
305 0610	1 - 10 mm B16	34,90
305 0632	1 - 13 mm B16	34,80
305 0633	1 - 16 mm B16	38,80

BUSSOLE
DI RIDUZIONE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
305 0663	CM 3 - CM 2	8,90
305 0664	CM 4 - CM 3	12,60
305 0665	CM 4 - CM 2	12,60

ATTACCHI CONICI
PER MANDRINI B16



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
305 0659	CM 2	5,20
305 0660	CM 3	8,30
305 0661	CM 4	13,50
305 0675	CM 5	12,90
305 0676	CM 6	24,90

BUSSOLE
DI ESTENSIONE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
305 0667	CM 3 - CM 2	17,90
305 0668	CM 4 - CM 3	25,90

COMPLETI DI ATTACCO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
305 0571	CM 2 1-16 mm fino a 6.000 rpm	88,40
305 0572	CM 2 1-13 mm fino a 8.000 rpm	78,50
305 0573	CM 3 1-16 mm fino a 6.000 rpm	86,40
305 0574	CM 4 1-16 mm fino a 6.000 rpm	90,40

MASCHIATRICE
CON FRIZIONE DI INVERSIONE

- Invertitore di rotazione incorporato, subito attivo al cambio del dispositivo di avanzamento
- Innesto a frizione regolabile in 4 posizioni
- Attacco B16



DOTAZIONE DI SERIE
- 2 pinze flessibili
- 2 chiavi a bocca
- 1 chiave per viti ad esagono incassato

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2042	M5 - M12	486,00

IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE
UNIVERSALE

- Prevalenza max 2 m
- Portata 4,5 l/min
- Capacità serbatoio 10 l
- Composto da: serbatoio, tubo flessibile, tubo
- Interruttore/Spina
- Tubo completo di base magnetica per il fissaggio



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2002	230 V 1 Ph ~ 50 Hz	148,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TUBI FLESSIBILI
PER LIQUIDI REFRIGERANTI CON BASE MAGNETICA

- Due tubi flessibili per refrigeranti composti da singoli elementi in plastica
- Forza di bloccaggio base magnetica 50 kg
- Lunghezza tubi flessibili 295 mm
- Resistente alla maggior parte delle soluzioni e sostanze chimiche
- Applicabile universalmente su tutte le macchine utensili



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 6660	Tubo flessibile	52,70

SET 2 DISPOSITIVI
DI FISSAGGIO

- Lastra di ottone disposta sotto il braccio di serraggio che protegge il materiale da qualsiasi danneggiamento



ART.	335 2031	335 2032
DATI TECNICI		
Scanalatura tavola	14/M12 mm	18/M16 mm
Dimensioni	115x42x39 mm	133x50x49 mm
Regolazione altezza	0 - 89 mm	0 - 101 mm
OFFERTA €	63,60	78,50

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
CON BASE MAGNETICA

- Attacco filettato per aria compressa
- Tubo di raffreddamento flessibile e stabile
- Dimensioni base 62x50x55,5 mm
- Forza magnetica base 75 kg
- Lunghezza flessibile 500 mm



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 6663	Sistema di raffreddamento	125,00

ESTRATTORE CONO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
305 0636	CM 1 - CM 3	24,90
305 0637	CM 4 - CM 6	29,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TAVOLA A CROCE
KT



MODELLO	KT120	KT179	KT180	KT210
ART.	335 6595	335 6596	335 6591	335 6600
DATI TECNICI				
Lunghezza	506 mm	748 mm	948 mm	1.060 mm
Larghezza	400 mm	483 mm	483 mm	538 mm
Altezza	140 mm	155 mm	155 mm	185 mm
Scanalature a T	10 mm	12 mm	12 mm	14 mm
Lunghezza tavola	400 mm	500 mm	700 mm	730 mm
Larghezza tavola	120 mm	180 mm	180 mm	210 mm
Carico max consentito	40 kg	55 kg	55 kg	80 kg
Dimensioni base	222x280 mm	274x340 mm	274x340 mm	280x362 mm
Corsa asse X	220 mm	287 mm	480 mm	480 mm
Corsa asse Y	165 mm	167 mm	170 mm	210 mm
Peso netto	22 kg	40 kg	52 kg	84 kg
OFFERTA €	526,00	695,00	863,00	913,00

- Canaline refrigerate
- Guida a coda di rondine registrabile
- Graduazione registrabile del volantino con divisione 0,05 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CASSETTE DI STAFFAGGIO SPW

Info

- 58 pz Filettatura a passo metrico
- Pratico supporto da parete



COMPOSTE DA
- 24 tiranti
- 6 dadi a T
- 6 dadi bassi
- 4 manicotti giunzione
- 6 staffe semplici
- 12 appoggi gradinati

MODELLO	ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
SPW 8	335 2015	Cava a T 10 mm, Filetto M 8	65,00
SPW 10	335 2016	Cava a T 12 mm, Filetto M 10	70,00
SPW 12	335 2017	Cava a T 14 mm, Filetto M 12	82,00
SPW 14	335 2018	Cava a T 16 mm, Filetto M 14	114,00
SPW 16	335 2019	Cava a T 18 mm, Filetto M 16	119,00

SET MANDRINI PORTA PINZE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2052	CM 2/M10/ER 25 Mandrino portapinze 15 pinze di serraggio Ø 1,5 ÷16 mm DIN ISO 15488 Chiavi di servizio e cassetta in alluminio	228,00
335 2094	CM 4/M16/ER 32 Mandrino portapinze 18 pinze di serraggio Ø 2 ÷ 20 mm DIN ISO 15488 Chiavi di serraggio e cassetta in alluminio	228,00

MORSE A VITE DA MACCHINA

- Svariate possibilità di montaggio sulla tavola del trapano grazie alla presenza di asole
- Ganasce prismatiche rettificate di precisione intercambiabili
- Ghisa grigia di elevata qualità
- Superfici di guida raschiettate



MODELLO	BSI 100	BSI 140	BSI 200
ART.	0260P0100	0260P0140	0260P0200
DATI TECNICI			
A	35 mm	45 mm	58 mm
B	170 mm	230 mm	290 mm
C	110 mm	150 mm	200 mm
D	100 mm	140 mm	200 mm
E	12 mm	14 mm	16 mm
F	216 mm	290 mm	406 mm
G	40 mm	50 mm	64 mm
H	74 mm	93 mm	119 mm
L	max 460 mm	max 610 mm	max 788 mm
Peso	8,7 kg	18 kg	37 kg
OFFERTA €	133,00	194,00	262,00

- Ganasce a prisma intercambiabili
- Lunga guida delle ganasce mobili
- Ganasce a prisma rettificate di precisione
- Svariate possibilità di montaggio sulla tavola del trapano grazie alle asole
- Ghisa grigia di alta qualità
- Superfici guida raschiate



MODELLO	BSI-Q 100	BSI-Q 140	BSI-Q 200
ART.	0240P0100	0240P0140	0240P0200
DATI TECNICI			
A	30 mm	40 mm	55 mm
B	150 mm	200 mm	275 mm
C	105 mm	155 mm	220 mm
D	100 mm	140 mm	200 mm
E	12 mm	14 mm	16 mm
H	95 mm	100 mm	125 mm
L	max 335 mm	max 415 mm	max 525 mm
Peso	5,5 kg	10,7 kg	20,2 kg
OFFERTA €	139,00	204,00	272,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MASCHIATORI CONO MORSE
CON TENSIONE A DOPPIA COMPENSAZIONE

PRT® TOOLS METALLO

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
804 0201	CM 2, Dimensioni M 3 - M 12	151,00
804 0301	CM 3, Dimensioni M 3 - M 12	162,30
804 0302	CM 3, Dimensioni M 8 - M 20	208,80
804 0402	CM 4, Dimensioni M 8 - M 20	220,00



■ Per accessori opzionali consultare il Volume "1" sezione "17" (pag.53)

MORSE A VITE
DA MACCHINA

- Buon funzionamento
- Design robusto con ganasce prismatiche
- Guida-ganascia precisa
- Vite con filettatura trapezia rullata
- Svariate possibilità di montaggio sulla tavola del trapano grazie alle asole



New

MODELLO	BME 85	BME 100	BME 120	BME 150
ART.	305 2630	305 2632	305 2634	305 2636
DATI TECNICI				
A	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
C	69 mm	100 mm	120 mm	165 mm
D	85 mm	100 mm	120 mm	150 mm
E	12 mm	14 mm	14 mm	14 mm
L	235 mm	288 mm	327 mm	428 mm
B	132 mm	160 mm	180 mm	220 mm
H	58 mm	60 mm	63 mm	70 mm
kg	2,8 kg	4,0 kg	5,0 kg	8,0 kg
OFFERTA €	27,90	34,80	44,70	58,60



MORSE A VITE
DA MACCHINA

- Buon funzionamento
- Design robusto con ganasce prismatiche
- Vite con filettatura trapezia rullata
- Svariate possibilità di montaggio sulla tavola del trapano grazie alle asole

New



BMP 100

BMP 160

MODELLO	BMP 100	BMP 130	BMP 160	BMP 200
ART.	305 2610	305 2613	305 2616	305 2620
DATI TECNICI				
A	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
G	100 mm	130 mm	160 mm	200 mm
C	100 mm	120 mm	145 mm	195 mm
D	133 mm	163 mm	205 mm	245 mm
E	13 mm	13 mm	13 mm	14,5 mm
F	165 mm	177 mm	200 mm	280 mm
L	294 mm	334 mm	420 mm	535 mm
B	162 mm	192 mm	250 mm	290 mm
H	64 mm	69 mm	77 mm	87 mm
kg	5,6 kg	7,4 kg	13 kg	21,6 kg
OFFERTA €	48,70	58,60	98,40	135,00



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASSORTIMENTI MANDRINI PORTA PINZE

DIN 6499/B CONO MORSE DIN 228/A

PRT TOOLS METALLO

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
MS2ER2510	CM 2 Pinza ER25 N° Pinze 10 Misura pinze 3÷16	75,40
MS3ER3212	CM 3 Pinza ER32 N° Pinze 12 Misura pinze 3÷20	117,00
MS4ER3212	CM 4 Pinza ER32 N° Pinze 12 Misura pinze 3÷20	128,40



DADI A "T"

PER SCANALATURE DI MACCHINE UTENSILI

LTF®





Info

ART.	1310.01	1310.02	1310.03	1310.04	1310.05	1310.06	1310.07	1310.08	1310.09
DESCRIZIONE									
Filetto	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M8
A	18 mm	22 mm	25 mm	28 mm	32 mm	36 mm	40 mm	44 mm	15 mm
B	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	24 mm	28 mm	32 mm	36 mm	12 mm
C	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	6 mm
D	11,7 mm	13,7 mm	15,7 mm	17,7 mm	19,7 mm	21,7 mm	23,7 mm	27,7 mm	9,7 mm
Per cava	12	14	16	18	20	22	24	28	10
OFFERTA €	0,83	1,10	2,50	1,86	2,20	3,05	4,50	5,58	0,80

PUNTE CILINDRICHE

DIN 338
ESECUZIONE MOLATA HSCo

WERKÖ

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
01506019P	19 pezzi HSCo Art. 01.06 Ø 1 ÷ 10 x 0,5 mm Cassetta plastica	74,00
01506025P	25 pezzi HSCo Art. 01.06 Ø 1 ÷ 13 x 0,5 mm Cassetta plastica	156,43



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI FRESATRICI CON AZIONAMENTO ELETTRONICO A REGOLAZIONE CONTINUA

HOBBISTA

MH 20VLD CON DISPLAY DIGITALE DRO 5

- Viti trapezoidali con gioco regolabile
- Guida a coda di rondine stabile e rettificata di precisione, raschiettata con lardoni conici regolabili senza gioco
- Guide rettificate e raschiettate a mano (coppette dell'olio per la lubrificazione)
- Cuscinetti a sfere obliqui montati su due file negli assi, regolabili senza gioco
- Impianto elettrico di sicurezza da 24 V
- Protezione a soffietto della guida
- Marcia destra-sinistra
- Schermo di protezione regolabile in altezza con microinterruttore
- I tre assi sono predisposti per il montaggio veloce dei nastri magnetici
- Tavola a croce massiccia con superficie lavorata di precisione e scanalature a T, regolabile tramite 3 volantini, lardoni conici regolabili
- Cuscinetti a rulli conici di elevata precisione di rotazioneconcentrica misurata ≤ 0,015 mm nella sede del mandrino portautensili
- Pannello di controllo di facile comando, display digitale per la visualizzazione digitale del numero di girifacilmente leggibile
- Pulsante arresto di emergenza
- Potente motore a corrente continua controllo permanente del numero giri
- Il rapporto trasmissione a due velocità consente un'efficace trasmissione di potenza del motore
- Elettronica di controllo con comando a relé integrato
- Disposizione dei collegamenti tramite catena

Trasmissione con ingranaggi in polimero ad alta resistenza meccanica

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino conico CM 2/B16 M10
- Asta di trazione M10
- Chiavi di servizio

CE



MH 20V | MH 20VL | MH 20VLD

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

New

MODELLO	MH 20V	MH 20VL	MH 20VLD
ART. (230 V)	0560P8131	0560P8132	0560P8133
DATI TECNICI			
Potenza motore	750 kW ~50 Hz	750 kW ~50 Hz	750 kW ~50 Hz
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Dimensioni max fresa a manicotto	Ø 52 mm	Ø 52 mm	Ø 52 mm
Dimensioni max fresa a candela	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Corsa cannotto	50 mm	50 mm	50 mm
Attacco mandrino	CM 2	CM 2	CM 2
Distanza mandrino/colonna	170 mm	170 mm	170 mm
Inclinazione testata	± 60°	± 60°	± 60°
N° giri mandrino	100 - 3.000 rpm	100 - 3.000 rpm	100 - 3.000 rpm
N° velocità	2 - n° giri regolabile elettronicamente	2 - n° giri regolabile elettronicamente	2 - n° giri regolabile elettronicamente
Dimensioni tavola a croce	510x180 mm	700x180 mm	700x180 mm
Distanza mandrino/tavola a croce	255 mm	255 mm	255 mm
Dimensioni scanalaure a T	12 mm	12 mm	12 mm
N° scanalature a T	3	3	3
Distanza scanalature a T	63 mm	63 mm	63 mm
Carico max consentito sulla tavola	40 kg	50 kg	50 kg
Corsa asse X-Y-Z	280/175/210 mm	480/175/210 mm	480/175/210 mm
Dimensioni	750x650x820 mm	770x714x917 mm	770x714x917 mm
Peso netto	94 kg	99 kg	99 kg
OFFERTA €	**1.685,00**	**1.798,00**	**2.589,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 139÷150

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANO FRESATRICE
DI PICCOLE DIMENSIONI

HOBBISTA

CE

MODELLO	BF 16 VARIO
ART.	0560P116V
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura acciaio	Ø 16 mm
Dimensioni max fresa a manicotto	Ø 52 mm
Dimensioni max fresa a candela	Ø 20 mm
Distanza mandrino/colonna	170 mm
Corsa cannotto	50 mm
Attacco mandrino	CM 2/ M 10
Inclinazione	± 90°
Dimensioni tavola a croce	400x120 mm
Dimensioni scanalature a T/interasse	10 mm/35 mm
Corsa asse X - Y - Z	220 - 160 - 210 mm
Numero giri mandrino	100 ÷ 3.000 rpm
Numero velocità	2 - n° giri regolabile elettronicamente
Dimensioni	505x465x795 mm
Peso netto	62 kg
Potenza motore	500 W 230 V ~50 Hz
OFFERTA €	1.199,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 139÷150



DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino conico CM 2/B16
- Asta di trazione M10
- Chiavi di servizio

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

TRAPANO FRESATRICE
CON CAMBIO A 12 VELOCITÀ

ARTIGIANO

CE

MODELLO	MB 4
ART.	0580P8450
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura su acciaio	Ø 32 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio	Ø 28 mm
Dimensioni max fresa a manicotto	Ø 63 mm
Dimensioni max fresa a candela	Ø 28 mm
Corsa cannotto	120 mm
Attacco mandrino	CM 4
Inclinazione	± 60°
Numero giri mandrino	95 ÷ 3.200 rpm
Dimensioni tavola	800x240 mm
Dimensioni scanalature a T	14 mm, interasse 63 mm
Corsa asse X - Y - Z	450 - 195 - 430 mm
Dimensioni	1.155x775x1.420 mm
Peso netto	320 kg
Potenza motore	1,1/1,5 kW 400 V ~50 Hz
OFFERTA €	2.917,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 139÷150



DOTAZIONE DI SERIE
- Adattatore CM 4-CM 3
- Asta di trazione M 16
- Chiavi di servizio

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI FRESATRICI
CON CAMBIO MANUALE

SEMIPROFESSIONISTA

MH 35V
■ Con controllo elettronico della velocità

DOTAZIONE DI SERIE
■ Chiavi di servizio

MODELLO	MH 35G	MH 35V
ART.	0580P8165	0580P8170
DATI TECNICI		
Capacità max di foratura acciaio	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio	Ø 28 mm	Ø 28 mm
Dimensioni max fresa a manicotto	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Dimensioni max fresa a candela	Ø 28 mm	Ø 28 mm
Distanza mandrino/colonna	215 mm	215 mm
Attacco mandrino	BT 30	BT 30
Numero giri mandrino	220 ÷ 3.100 rpm	50 ÷ 3.260 rpm
Numero velocità	2x6	6 - n° giri regolabile elettronicamente
Corsa cannotto	90 mm	90 mm
Ø Cannotto	68 mm	68 mm
Inclinazione testata	± 30°	± 30°
Dimensioni tavola a croce	750x210 mm	750x210 mm
Dimensioni scanalature a T	12, interasse 63x3 mm	12, interasse 63x3 mm
Corsa asse X - Y - Z	450 - 200 - 460 mm	450 - 200 - 460 mm
Dimensioni	850x1.030x1.340 mm	850x1.030x1.340 mm
Peso netto	316 kg	316 kg
Potenza motore	1,1/1,5 kW 400 V ~50 Hz	1,5 kW 400 V ~50 Hz
OFFERTA €	4.624,00	5.155,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 139÷150



MH 35G

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

TRAPANO FRESATRICE
CON VISUALIZZATORE DI QUOTE DRO 5

SEMIPROFESSIONISTA

MODELLO	MB 4P
ART.	0580P8460
DATI TECNICI	
Capacità max di foratura su acciaio	Ø 32 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio	Ø 28 mm
Dimensioni max fresa a manicotto	Ø 63 mm
Dimensioni max fresa a candela	Ø 28 mm
Corsa cannotto	120 mm
Attacco mandrino	CM 4
Inclinazione	± 45°
Numero giri mandrino	95 ÷ 3.200 rpm
Dimensioni tavola	800x240 mm
Dimensioni scanalature a T	14 mm, interasse 80 mm
Corsa manuale/automatica asse X	560/480 mm
Corsa manuale asse Y - Z	195/350 mm
Dimensioni	1.600x930x2.110 mm
Peso netto	495 kg
Potenza motore	1,1/1,5 kW 400 V ~50 Hz
OFFERTA €	6.727,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 139÷150

DOTAZIONE DI SERIE
■ Basamento macchina
■ Cono attacco CM 3
■ Adattatore CM 3-CM 4
■ Asta di trazione M 16
■ Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI FRESATRICI UNIVERSALI

SEMIPROFESSIONISTA

CON CAMBIO MANUALE

MH 50V
- Con controllo elettronico della velocità

DOTAZIONE DI SERIE
- Chiavi di servizio



MH 50G

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

MODELLO	MH 50G	MH 50V
ART. (400 V)	0580P8180	0580P8185
DATI TECNICI		
Potenza motore	1,5/2,2 kW ~50 Hz	2,2 kW ~50 Hz
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	Ø 38 mm	Ø 38 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Dimensioni max fresa a manicotto	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Dimensioni max fresa a candela	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Corsa cannotto	115 mm	115 mm
Attacco mandrino	BT 40	BT 40
Ø Cannotto	80 mm	80 mm
Distanza mandrino / colonna	260 mm	260 mm
Inclinazione testata	± 30°	± 30°
N° giri mandrino	225 - 3.260 rpm	50 - 3.260 rpm
N° velocità	2x6	6 - n° giri regolabile elettronicamente
Distanza mandrino / tavola a croce	545 mm	545 mm
Dimensioni tavola a croce	850x240 mm	850x240 mm
Carico max consentito sulla tavola	175 kg	175 kg
Dimensioni scanalature a T	18 mm	18 mm
N° scanalature a T	3	3
Distanza scanalature a T	80 mm	80 mm
Corsa manuale asse X-Y	520/260 mm	520/260 mm
Corsa manuale/automatica asse Z	465/385 mm	465/385 mm
Dimensioni	1.210x1.020x1.645 mm	1.210x1.020x1.645 mm
Peso netto	525 kg	525 kg
OFFERTA €	6.274,00	6.772,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 139÷150

CON AVANZAMENTO MOTORIZZATO TAVOLA PER ASSE X E Y

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a cremagliera 3-16 mm / B18
- Adattatore ISO 40 / B18
- Dadi a T
- Riduzione ISO 40 - CM3/ CM3-CM2
- Chiavi di servizio



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

MODELLO	MT 50E
ART.	0580P6010
DATI TECNICI	
Potenza motore - 2 velocità elettriche	0,85/1,5 kW 400 V ~ 50 Hz
Potenza motore pompa refrigerante	40 W
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	Ø 30 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	Ø 25 mm
Dimensioni max fresa a manicotto	Ø 63 mm
Dimensioni max fresa a candela	Ø 25 mm
Distanza mandrino/ colonna min./max.	250 - 650 mm
Attacco mandrino	ISO 40 DIN 2080
Corsa cannotto	120 mm
N° Giri mandrino	115 - 1.750 rpm
N° Velocità meccaniche	4
Inclinazione testa	± 45°
Distanza mandrino/tavola a croce	60 - 360 mm
Dimensioni tavola	1.000x240 mm
Carico max consentito sulla tavola a croce	150 kg
Dimensioni scanalature a T	14 mm
N° Scanalature a T	4
Corsa manuale/automatica asse X	580/500 mm
Corsa manuale/automatica asse Y	230/150 mm
Corsa manuale asse Z	400 mm
Dimensioni	1.360x1.150x2.080 mm
Peso	760 kg
OFFERTA €	7.529,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 139÷150

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRAPANI FRESATRICI MULTIFUNZIONALI

PROFESSIONISTA

CON VARIAZIONE MECCANICA DELLE VELOCITÀ IN CONTINUO

DOTAZIONE DI SERIE
- Chiavi di servizio



MF 4-B

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

MODELLO	MF 2-B	MF 4-B
ART. (400 V)	**0580P8330**	**0580P8340**
DATI TECNICI		
Potenza totale	3 kW ~50 Hz	3 kW ~50 Hz
Potenza motore	2,2 kW	2,2 kW
Potenza motore pompa refrigerante	90 W	90 W
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Dimensioni max fresa a manicotto	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Dimensioni max fresa a candela	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Diametro cannotto	86 mm	86 mm
Corsa cannotto	127 mm	127 mm
Attacco mandrino	ISO 40 DIN 2080	ISO 40 DIN 2080
Distanza mandrino/colonna min/max	15 - 415 mm	0 - 420 mm
N° giri mandrino	60 - 4.200 rpm	60 - 4.200 rpm
Testa mandrino orientabile sull'asse verticale	± 45°	± 45°
Testa mandrino orientabile sull'asse orizzontale	± 90°	± 90°
Corsa supporto testa mandrino	312 mm	470 mm
Avanzamento automatico cannotto	0,038/0,076/0,152 mm/giro	0,038/0,076/0,152 mm/giro
Distanza mandrino/tavola a croce	405 mm	405 mm
Dimensioni tavola	230x1.246 mm	245x1.370 mm
Carico max consentito sulla tavola a croce	200 kg	300 kg
Dimensioni scanalature a T	16 mm	16 mm
N° scanalature a T	3	3
Distanza scanalature a T	63 mm	63 mm
Corsa manuale/automatica asse X	690/610 mm	820/740 mm
Corsa manuale/automatica asse Y	310/230 mm	410/330 mm
Corsa manuale/automatica asse Z	390/310 mm	400/320 mm
Dimensioni	2.000x1.600x2.010 mm	2.400x2.160x2.300 mm
Peso	1.000 kg	1.260 kg
OFFERTA €	**13.385,00**	**14.697,00**

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 139÷150

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

FRESATRICI UNIVERSALI
CON VISUALIZZATORE DI QUOTE DIGITALE SUI 3 ASSI DPA 2000

PROFESSIONISTA

CE

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MODELLO	MT 100	MT 200
ART. (400 V)	0580P6110	0580P6120
DATI TECNICI		
Potenza totale	3,36 kW ~50 Hz	9,2 kW ~50 Hz
Potenza motore mandrino verticale	2,2 kW	4 kW
Potenza motore mandrino orizzontale	-	4 kW
Potenza motore pompa refrigerante	40 W	90 W
Attacco mandrino	ISO 40 DIN 2080	ISO 50 DIN 2080
Asta di trazione	M 16	M 24
Dimensioni max fresa manicotto	Ø 85 mm	Ø 100 mm
Dimensioni max fresa a candela	Ø 20 mm	Ø 20 mm
MANDRINO VERTICALE		
N° giri mandrino	45 - 1.600 rpm	60 - 1.750 rpm
N° velocità	11	12
Distanza mandrino/tavola a croce	90 - 520 mm	250 - 670 mm
Distanza mandrino/colonna	-	250 - 750 mm
Campo di orientamento/rotazione	360°	360°
MANDRINO ORIZZONTALE		
Distanza mandrino/tavola a croce	-	0 - 420 mm
N° giri mandrino	-	58 - 1.800 rpm
N° velocità	-	12
Dimensioni tavola a croce	1.120x260 mm	1.650x360 mm
Carico max consentito sulla tavola a croce	350 kg	450 kg
Dimensioni scanalature a T	14 mm	14 mm
N° scanalature a T	3	3
Distanza scanalature a T	63 mm	95 mm
Tavola a croce ruotabile	-	35°
Corsa manuale assi X-Y-Z	600/270/380 mm	1.290/280/400 mm
Corsa automatica assi X-Y-Z	480/215/- mm	1.210/200/320 mm
Avanzamento tavola assi X-Y-Z	24-402/24-402/- mm/min	22-380 / 20-380 / 7-127 mm/min
Avanzamento rapido assi X-Y-Z	- / - / 402 mm/min	1.290/200/342 mm
Potenza motore avanzamento assi X-Y-Z	0,37 / 0,75 kW	1,1 kW
Dimensioni	1.540x1.355x1.650 mm	1.920x2.350x2.200 mm
Peso netto	1.300 kg	2.220 kg
OFFERTA €	16.392,00	26.678,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 139÷150



MT 200

DOTAZIONE DI SERIE MT 100
- Albero portafrese ISO 40 Ø 32 mm
- Mandrino portapinze ISO 40 Ø 4 - Ø 20 mm
- Attacco fresa a manicotto ISO 40 Ø 32 mm
- Chiavi di servizio

DOTAZIONE DI SERIE MT 200
- 2 alberi portafrese ISO 50 Ø 32 - Ø 27 mm
- Mandrino portapinze ISO 50 Ø 4 - Ø 26 mm
- Attacco fresa a manicotto ISO 50 Ø 32 mm
- Chiavi di servizio



MT 100

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SET DI BASE BT20

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3281	1 Mandrino portafrese 16 mm 2 Mandrini portafrese attacco Weldon ø 6 mm 2 Mandrini portafrese attacco Weldon ø 8 mm 1 Mandrino portafrese attacco Weldon ø 10 mm 1 Mandrino portafrese attacco Weldon ø 12 mm 11 Tiranti 15 Pinze ER25 (Art. SER25001 pag.144) 2 Mandrini porta pinze ER25 1 Chiave per ghiere ER32 1 Mandrino autoserrante 1-13 mm 1 Attacco conico BT 20/B 16 1 Fresa porta inserti	1.023,00

MANDRINO PORTAFRESE
AD INSERTI



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2728	Ø 16 mm Attacco BT20	56,70

ATTACCO CONICO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2727	BT20 / BT16	55,70

TIRANTE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2726	BT20	8,90

FRESA PORTA INSERTI



IMG. con tirante opzionale

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 0202	Ø Esterno 52 mm Attacco BT20	238,00

SUPPORTO
PER IL MONTAGGIO E LA REGOLAZIONE DEGLI UTENSILI



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2731	Per una regolazione facile e precisa degli strumenti	46,70

MANDRINI PORTA PINZE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2741	ER 16	58,60
335 2744	ER 25	54,70

CHIAVI
PER GHIERE



ER 16

ER 25

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2742	ER 16	12,00
335 2745	ER 25	12,90

MANDRINI PORTA FRESE
TIPO WELDON



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2732	Ø 6 mm, Attacco BT20	52,70
335 2734	Ø 8 mm, Attacco BT20	52,70
335 2736	Ø 10 mm, Attacco BT20	52,70
335 2738	Ø 12 mm, Attacco BT20	48,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SET DI BASE BT30

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3282	1 Mandrino portafrese 1 Mandrino portapunte 1-13 mm 2 Mandrini portafrese attacco Weldon Ø 6 mm 1 Mandrino portafrese attacco Weldon Ø 8 mm 1 Mandrino portafrese attacco Weldon Ø 10 mm 1 Mandrino portafrese attacco Weldon Ø 12 mm 1 Mandrino portafrese attacco Weldon Ø 16 mm 2 Mandrini portafrese attacco Weldon Ø 20 mm 1 Adattatore BT30 CM2 3 Mandrini ER32 1 Chiave per ghiere ER32 18 Pinze ER32 (Art. SER32001 pag.144) 1 Azzeratore 1 Smontaconi 14 Tiranti 1 Pulitore per alberi mandrino	1.242,00

MANDRINO PORTAFRESE AD INSERTI



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3306	Ø 22 mm Attacco BT30	43,70

MANDRINO PORTAPUNTE





ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
353 6303	1-13 mm Attacco BT30	218,00

ADATTATORI



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3305	CM 2, Attacco BT30	40,80
353 6316	CM 3, Attacco BT30	87,60

AZZERATORE CON MAGNETE INCORPORATO



PRT TOOLS METALLO

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
ZDI50	Azzeratore con magnete con comparatore incorporato h50 mm precisione ± 0,005 mm	160,20

MANDRINI PORTAFRESE TIPO WELDON



■ Attacco BT30

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3310	Ø 6 mm	40,80
335 3311	Ø 8 mm	40,80
335 3312	Ø 10 mm	40,80
335 3313	Ø 12 mm	40,80
335 3314	Ø 16 mm	43,70
335 3315	Ø 20 mm	43,70

MANDRINO PORTA PINZE

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3304	ER32 Attacco BT30	43,70

CHIAVE PER GHIERE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3307	ER32	13,50

SMONTACONI



ART.	OFFERTA €
353 6193	75,00

PULITORE PER ALBERI MANDRINO

ART.	OFFERTA €
335 3301	8,90



TIRANTI



M12



M12/M12

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3302	DIN 2080 M12, Attacco BT30	4,50
353 6177	DIN 2080 M12/M12, Attacco BT30	11,50

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SET DI BASE BT40

New

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3284	1 mandrino portafrese ad inserti ø 27 mm 1 mandrino portapunte 1,5 - 16 mm 2 mandrini portafrese attacco Weldon ø 6 mm 1 mandrini portafrese attacco Weldon ø 8 mm 1 mandrini portafrese attacco Weldon ø 10 mm 1 mandrini portafrese attacco Weldon ø 12 mm 1 mandrini portafrese attacco Weldon ø 16 mm 2 mandrini portafrese attacco Weldon ø 20 mm 1 adattatore BT 40 CM 3 4 mandrini portapinze ER 32 1 chiave per ghiere ER 32 18 pinze ER 32 (Art. SER32001 pag.144) 1 azzeratore 1 smontaconi 14 tiranti 1 pulitore per alberi mandrino	1.321,00

MANDRINO PORTAFRESE AD INSERTI



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3336	Ø 27 mm	48,70

MANDRINO PORTAPUNTE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
353 6333	1,5 - 16 mm	230,00

PULITORE PER ALBERI MANDRINO



ART.	OFFERTA €
335 3331	9,90

MANDRINI PORTAFRESE TIPO WELDON



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3340	Ø 6 mm, Attacco BT40	47,70
335 3341	Ø 8 mm, Attacco BT40	47,70
335 3342	Ø 10 mm, Attacco BT40	47,70
335 3343	Ø 12 mm, Attacco BT40	47,70
335 3344	Ø 16 mm, Attacco BT40	48,70
335 3345	Ø 20 mm, Attacco BT40	48,70

ADATTATORE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3335	CM 3 - BT 40	47,70

ATTACCO CONICO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3338	B16 - BT40	64,60

MANDRINO PORTA PINZE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3334	ER32 - BT40	49,70

CHIAVE PER GHIERE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3307	ER32	13,50

AZZERATORE CON MAGNETE INCORPORATO

PRT® TOOLS METALLO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
ZDI50	Azzeratore con magnete con comparatore incorporato h50 mm precisione ± 0,005 mm	160,20

SMONTACONI



ART.	OFFERTA €
353 6194	79,60

TIRANTI



335 3332 353 6179

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3332	BT40, DIN 2080 M16	4,90
353 6179	BT40, DIN 2080 M16/M16	12,60

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MANDRINI AUTOSERRANTI
DI PRECISIONE

■ Precisione di rotazione concentrica < 0,06 mm



305 0608
305 0610
305 0630



New

305 0632
305 0633

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
305 0608	1 - 8 mm B16	31,90
305 0610	1 - 10 mm B16	34,90
305 0632	1 - 13 mm B16	34,80
305 0633	1 - 16 mm B16	38,80
305 0630	1 - 16 mm B18	45,00

MANDRINI AUTOSERRANTI
COMPLETI DI ATTACCO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
305 0571	CM 2 1-16 mm fino a 6.000 rpm	88,40
305 0572	CM 2 1-13 mm fino a 8.000 rpm	78,50
305 0573	CM 3 1-16 mm fino a 6.000 rpm	86,40
305 0574	CM 4 1-16 mm fino a 6.000 rpm	90,40

BUSSOLE
DI ESTENSIONE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
305 0667	CM esterno 2, CM interno 2	17,90
305 0668	CM esterno 3, CM interno 4	25,90

ATTACCO MANDRINO
PORTAFRESE



CM 2

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2102	Cono esterno CM 2 Attacco fresa Ø 16 mm	41,80
335 2066	Cono esterno ISO 50 Ø 27 mm DIN2080	84,50

ADATTATORE



CM 3 - CM 2

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 0313	CM 3 - CM 2 / M 12	9,50
335 0314	CM 4 - CM 3 / M 16	11,90

ATTACCHI PER MANDRINI
PORTAPUNTE CILINDRICHE



ISO 40

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
305 0670	Cono esterno CM 2 / M10 / B16	6,90
335 0303	Cono esterno CM 3 / M12 / B16	8,90
335 0304	Cono esterno CM 4 / M16 / B16	12,90
335 2069	Cono esterno ISO 30 / M12 / B16	30,80
335 2070	Cono esterno ISO 40 / M16 / B16	34,80
335 2067	Cono esterno ISO 50 / M24 / B18	58,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SET FRESE CILINDRICHE
A CANDELA HSS

- Rivestite al titanio
- Con codolo cilindrico e piano di attacco laterale
- Versione con 2 taglienti per fresatura di sedi per chiavette / cave e per asportazioni nel centro del pezzo
- È possibile realizzare fresature sia verticali che laterali
- Versione con 4 taglienti con elica destrorsa a 30° che consente un'ottima qualità di asportazione per materiali normali e duri



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2250	**12 pz** 6 frese, versione corta con 2 taglienti DIN 1835 B (Ø 12x73, Ø 10x63, Ø 8x61, Ø 6x52, Ø 5x52, Ø 4x51 mm) 6 frese, versione corta con 4 taglienti DIN 1835 B (Ø 12x83, Ø 10x73, Ø 8x61, Ø 6x57, Ø 5x57, Ø 4x55 mm)	75,70
335 2255	**20 pz** 10 frese DIN 327 D, versione corta con 2 taglienti DIN 1835 B (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm) 10 frese DIN 844 D, versione corta con 4 taglienti DIN 1835 B (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)	132,00

SET FRESE
IN METALLO DURO

Ciascuno di 3 pezzi



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2118	**18 pz** 3 pz per Ø 3/4/6/8/10/12 mm Modello a 4 taglienti Frese in metallo duro integrale, finitura in TiAlN Taglio frontale per immersione Elica 35°	615,00

PUNTE CILINDRICHE
DIN 338 ESECUZIONE MOLATA HSCo

WERKÖ

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
01506019P	**19 pz** HSCo Art. 01.06 Ø 1 ÷ 10 x 0,5 mm Cassetta plastica	74,00
01506025P	**25 pz** HSCo Art. 01.06 Ø 1 ÷ 13 x 0,5 mm Cassetta plastica	156,43



SET FRESE
RAGGIATE

Ciascuno di 3 pezzi



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2116	**9 pz** 3 pz per Ø 4/6/8 mm Modello a 2 taglienti Frese in metallo duro integrale, finitura in TiAlN Geometria taglio frontale per immersione Elica 30°	248,00

CENTRATORE TASTATORE MECCANICO
AMAGNETICO

- Tutte le parti sono temprate e rettificate
- Il centraggio dei pezzi da lavorare avviene accostando il tastatore amagnetico alla superficie del pezzo in lavorazione



PRT TOOLS METALLO

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
130.A10	Codulo di attacco Ø 10 mm Contatto Ø 10 mm Lunghezza totale 80 mm Tolleranza 0,01 mm Max velocità di rotazione 600 giri/mm	29,50

TASTATORI CENTRATORI MECCANICI

- Tutte le parti sono temprate e rettificate
- Il centraggio dei pezzi da lavorare avviene accostando il tastatore alla superficie del pezzo in lavorazione

PRT TOOLS METALLO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
130.10	Codulo di attacco Ø 10 mm Tastatore Ø 10 mm Lunghezza totale 89 mm Tolleranza 0,01 mm Velocità di rotazione 450÷600 giri/min.	11,50
130.20	Codulo di attacco Ø 10 mm Tastatore Ø 4 mm Lunghezza totale 89 mm Tolleranza 0,01 mm Velocità di rotazione 450÷600 giri/min.	9,90

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SET MANDRINI
PORTAPINZE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2056	**ISO 40/ER32-M16/BT40** Mandrino portapinze 18 pinze di serraggio Ø 2 ÷ 20 mm DIN ISO 15488 - Bulloni di serraggio M16/M16 e BT 40 - Chiavi di servizio e valigetta in alluminio	327,00
335 2065	**ISO 50/ER32-M24/BT50** Mandrino portapinze 18 pinze di serraggio Ø 2 ÷ 20 mm DIN ISO 15488	287,00

PINZE DI SERRAGGIO
CM3 FISSAGGIO DIRETTO / M12 (SINGOLE)



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2004	Ø 4 mm	14,90
335 2006	Ø 6 mm	14,90
335 2008	Ø 8 mm	14,90
335 2010	Ø 10 mm	14,90
335 2012	Ø 12 mm	14,90
335 2013	Ø 16 mm	14,90

SET PINZE
DI SERRAGGIO

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 1980	CM2 fissaggio diretto M10 Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm 5 pz	78,50
335 2014	CM3 fissaggio diretto M12 Ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm 6 pz	104,30

MANDRINO
PORTA PINZE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2046	ISO 30/ ER 25 Con chiave a gancio	98,40

ASSORTIMENTI MANDRINI
PORTA PINZE DIN 6499/B CONO MORSE DIN 228/A

PRT TOOLS METALLO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
MS2ER2510	CM 2, ER25, N° 10 Pinze Misura pinze 3÷16 mm	75,40
MS3ER3212	CM 3, ER32, N° 12 Pinze Misura pinze 3÷20 mm	117,00
MS4ER3212	CM 4, ER32, N° 12 Pinze Misura pinze 3÷20 mm	128,40

SERIE PINZE ER
SU ZOCCOLO

PRT TOOLS METALLO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
SER16001	ER 16, N° 10 Pinze Misura pinze 1÷10 x 1,0 mm	43,60
SER25001	ER 25, N° 15 Pinze Misura pinze 2÷16 x 1,0 mm	62,60
SER32001	ER 32, N° 18 Pinze Misura pinze 3÷20 x 1,0 mm	101,80

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TAVOLE A DIVIDERE
ORIZZONTALI-VERTICALI A 3 GRIFFE



RTE165


RTU165

MODELLO	RTE 165	RTU 165
ART.	335 6365	335 4165
DATI TECNICI		
Ø Autocentrante	165 mm	165 mm
Altezza punte	130 mm	130 mm
Dimensioni	200x260x218 mm	221x250x235 mm
Passaggio	36 mm	36 mm
OFFERTA €	744,00	1.013,00

TAVOLE A DIVIDERE
ORIZZONTALI - VERTICALI



MODELLO	RT 100	RT 150	RT 200
ART.	335 6110	335 6150	335 6200
DATI TECNICI			
Foro di centraggio	CM 2	CM 2	CM 3
Rapporto di divisione	90:1	90:1	90:1
Ø Tavola	110 mm	150 mm	200 mm
Altezza ingombro	72 mm	79 mm	104 mm
Larghezza	118 mm	156 mm	199 mm
Lunghezza	138 mm	204 mm	265 mm
Altezza punte	80 mm	102 mm	133 mm
Larghezza scanalature	11 mm	11 mm	16 mm
N° scanalature	3	3	3
Impianto di divisione indiretta	-	•	•
Peso netto	5 kg	5 kg	5 kg
OFFERTA €	313,00	307,00	466,00

CONTROPUNTA
REGOLABILE IN ALTEZZA



MODELLO	RST 1	RST 2
ART.	335 6155	335 6157
DATI TECNICI		
Altezza punta	72÷108 mm	110÷145 mm
Adatta per	RT 100 RT 150	RT 200 RTE 165 RTU 165
OFFERTA €	125,00	115,00

IMPIANTO DIVISIONE
INDIRETTO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 6152	IT150 3 dischi divisori. Braccio di settore Cesoie angolari con molle (alidade). Adatto per RT 150	84,50
335 6205	IT200 2 dischi divisori. Braccio di settore Cesoie angolari con molle (alidade). Adatto per RT 200, RTU 165	115,00

ACCESSORI
PER TAVOLE A DIVIDERE

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 6154	Flangia autocentrante per RT 150	74,50
335 6254	Flangia autocentrante per RT 200	81,50
335 6111	Autocentrante a 3 griffe Ø 75 mm per RT 100	363,00
335 6100	Autocentrante a 3 griffe Ø 130 mm per RT 150	287,00
335 6225	Autocentrante a 3 griffe Ø 165 mm per RT 200	307,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

DIVISORE SEMI-UNIVERSALE
TA 125



ART.	335 6125
DATI TECNICI	
Trasmissione	40 : 1
Altezza x lunghezza x larghezza (con punta di centraggio)	175x230x205 mm
Altezza punte	100 mm
Passaggio barra	18 mm
Larghezza scanalatura	16 mm
Disco divisore diretto (divisione)	15° / Ø110 mm
Dischi divisori indiretti (foratura sul cerchio divisore)	15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 27; 29; 31; 33; 37; 39; 41; 43; 47 mm
Alta precisione di rotazione concentrica	0,015 mm
Peso netto	12 kg
OFFERTA €	**472,00**

PRISMA
WP 30



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2195	Prisma WP 30	98,40

ATTACCO PNEUMATICO
MANDRINO





ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2394	ISO 40 adatto per mod. MF 2 Vario MF 4 Vario	834,00
900 0490	Montaggio kit ISO 40	358,00

MASCHIATRICE
CON FRIZIONE DI INVERSIONE



DOTAZIONE DI SERIE
- 2 pinze flessibili
- 2 chiavi a bocca
- 1 chiave per viti ad esagono incassato

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2042	M5 - M12	486,00

MORSE DI PRECISIONE
FMS







ganascia a prisma

MODELLO	FMS 100	Ganascia a prisma per FMS 100	FMS 125	Ganascia a prisma per FMS 125	FMS 150	Ganascia a prisma per FMS 150	FMS 200	Ganascia a prisma per FMS 200
ART.	335 4100	335 4102	335 4125	335 4127	335 4150	335 4152	335 4200	335 4202
DATI TECNICI								
A	30 mm		37 mm		40 mm		58 mm	
C	62 mm		85 mm		114 mm		150 mm	
D	100 mm		125 mm		150 mm		200 mm	
E	13 mm		13 mm		13 mm		16,5 mm	
L	295 mm		370 mm		462 mm		620 mm	
B	124 mm		148 mm		180 mm		237 mm	
H	100 mm		128 mm		145 mm		202 mm	
Peso	11 kg		17 kg		28 kg		58 kg	
OFFERTA €	149,00	38,80	204,00	48,70	234,00	55,70	413,00	72,50

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MORSE A VITE
DI PRECISIONE FMSN





MODELLO	FMSN 100	Ganascia a prisma per FMSN 100	FMSN 125	Ganascia a prisma per FMSN 125	FMSN 150	Ganascia a prisma per FMSN 150
ART.	335 4110	335 4112	335 4120	335 4122	335 4130	335 4132
DATI TECNICI						
A	36 mm		36 mm		46 mm	
C	101 mm		108 mm		146 mm	
D	100 mm		135 mm		155 mm	
E	14,5 mm		16,5 mm		18,5 mm	
L	319 mm		369 mm		425 mm	
B	Ø 240 mm		Ø 278 mm		Ø 332 mm	
H	319 mm		369 mm		425 mm	
Peso	19 kg		29 kg		36 kg	
OFFERTA €	293,00	37,80	323,00	51,70	357,00	64,60

MORSE IDRAULICHE
A VITE HMS






ganascia a prisma

MODELLO	HMS 100	Ganascia a prisma per HMS 100	HMS 125	Ganascia a prisma per HMS 125	HMS 150	Ganascia a prisma per HMS 150	HMS 200	Ganascia a prisma per HMS 200
ART.	335 5100	335 5102	335 5127	335 5129	335 5150	335 5152	335 5200	335 5202
DATI TECNICI								
A	36 mm		46 mm		51 mm		65 mm	
D	100 mm		127 mm		150 mm		200 mm	
E	15 mm		16 mm		17 mm		19 mm	
L	525 mm		670 mm		800 mm		710 mm	
B	Ø 270 mm		Ø 290 mm		Ø 328 mm		Ø 358 mm	
H	122 mm		151 mm		169 mm		158 mm	
C	0 - 60 mm		0 - 76 mm		0 - 100 mm		0 - 100 mm	
Apertura di serraggio	57-115 110-170 mm		72-150 146-224 mm		98-200 195-300 mm		98-200 195-300 mm	
Pressione serraggio	2.500 Kg 24,5 kN		4.000 Kg 39,25 kN		4.500 Kg 44,1 kN		7.500 Kg 73,6 kN	
Peso	27 kg		46 kg		64 kg		100 kg	
OFFERTA €	575,00	48,70	595,00	54,70	605,00	68,60	1.162,00	104,30

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MORSA A VITE
A DUE ASSI ZAS







ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 4170	ZAS 50	134,00

MORSA A VITE
A TRE ASSI DAS 100





ganascia a prisma





ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 5500	DAS 100	496,00
335 5502	Ganascia a prisma	48,70

MORSE A VITE
A TRE ASSI MV3







MODELLO	MV3-75	MV3-125
ART.	335 4175	335 4178
DATI TECNICI		
A	34 mm	34 mm
C	82 mm	82 mm
D	75,5 mm	75,5 mm
E	12 mm	12 mm
L	380 mm	380 mm
B	139 mm	139 mm
H	150 mm	150 mm
Peso	11 kg	11 kg
OFFERTA €	238,00	307,00

MORSE A VITE
VMQ







MODELLO	VMQ 80	VMQ 100	VMQ 125	VMQ 150
ART.	335 4180	335 4181	335 4182	335 4183
DATI TECNICI				
A	26 mm	34 mm	36 mm	46 mm
C	80 mm	105 mm	130 mm	145 mm
D	80 mm	105 mm	134 mm	158 mm
L	305 mm	385 mm	430 mm	488 mm
B	160 mm	222 mm	247 mm	290 mm
H	100 mm	126 mm	135 mm	162 mm
Peso	9,5 kg	21 kg	30 kg	39 kg
OFFERTA €	98,40	154,00	174,00	234,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MOTORIZZAZIONI UNIVERSALI

- Montaggio orizzontale (V99S)
- Montaggio verticale (V250S)
- Velocità a regolazione continua e corsa rapida
- Marcia destra-sinistra
- Trasformatore, protezione contro sovraccarico e interruttore di finecorsa


V250S


V99S

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2021	Motorizzazione tavola universale V99S	496,00
335 2035	Kit di montaggio asse X MH35V	48,70
335 2036	Kit di montaggio asse X MH50V	58,60
335 2025	Motorizzazione tavola universale asse Y	512,00
335 2030	Motorizzazione tavola universale asse X	556,00

SET PARALLELE PER MORSE

- Per lavori di precisione consistenti nel posizionamento parallelo di pezzi nella macchina, morse a vite, su piastre di marcatura o macchine utensili
- Levigatura semi-lucida su 0,01 mm precisa
- Larghezza 3 mm
- Lunghezza 150 mm



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 4001	Composizione: n. **20 pz** n. 2 pz per misura 13-16-19-22-25-28-31-35-38-41 mm	139,00

CASSETTE DI STAFFAGGIO SPW

Info

- **58 pz** Filettatura a passo metrico
- Pratico supporto da parete



COMPOSTE DA
- 24 tiranti
- 6 dadi a T
- 6 dadi bassi
- 4 manicotti giunzione
- 6 staffe semplici
- 12 appoggi gradinati

MODELLO	ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
SPW 8	335 2015	Cava a T 10 mm, Filetto M 8	65,00
SPW 10	335 2016	Cava a T 12 mm, Filetto M 10	70,00
SPW 12	335 2017	Cava a T 14 mm, Filetto M 12	82,00
SPW 14	335 2018	Cava a T 16 mm, Filetto M 14	114,00
SPW 16	335 2019	Cava a T 18 mm, Filetto M 16	119,00

IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE

- Prevalenza max 2 m
  Portata 4,5 l/min
- Capacità serbatoio 10 l
- Composto da: serbatoio, tubo flessibile, tubo
- Interruttore/Spina
- Tubo completo di base magnetica per il fissaggio
- Dimensioni 375x250x260 mm



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 2002	230 V 1 Ph ~ 50 Hz	148,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

DADI A "T"
PER SCANALATURE DI MACCHINE UTENSILI





Info

- Precisione secondo: Norme DIN 508

ART.	1310.01	1310.02	1310.03	1310.04	1310.05	1310.06	1310.07	1310.08	1310.09
DESCRIZIONE									
Filetto	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M8
A	18 mm	22 mm	25 mm	28 mm	32 mm	36 mm	40 mm	44 mm	15 mm
B	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	24 mm	28 mm	32 mm	36 mm	12 mm
C	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	6 mm
D	11,7 mm	13,7 mm	15,7 mm	17,7 mm	19,7 mm	21,7 mm	23,7 mm	27,7 mm	9,7 mm
Per cava	12	14	16	18	20	22	24	28	10
OFFERTA €	**0,83**	**1,10**	**2,50**	**1,86**	**2,20**	**3,05**	**4,50**	**5,58**	**0,80**

BASAMENTO UNIVERSALE
MH 25



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3009	Dimensioni 700x500x750 mm	**367,00**

BASAMENTO UNIVERSALE
MH 50G / MH 50V



- Compatto, pesante e stabile
- Peso 134 kg

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3015	Dimensioni 750x750x730 mm	**695,00**

BASAMENTO UNIVERSALE
MH 20V
MH 22V/VD



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3000	Dimensioni 340x420x800 mm Peso 28 kg	**178,00**
335 2999	Vasca raccogli-trucioli Dimensioni 720x470x30 mm	**28,80**

BASAMENTO UNIVERSALE
MH 35G/MB4



- Compatto, pesante e stabile
- Peso 76 kg

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 3014	Dimensioni 650x550x750 mm	**456,00**

SUPPORTI ANTIVIBRANTI



ART.	276.120	276.160	276.185
CARICO			
Fresatrici	340 kg	460 kg	1.600 kg
Segatrici/macchine utensili	570 kg	1.460 kg	3.500 kg
Ø base/altezza base	120/32 mm	160/35 mm	185/39 mm
OFFERTA €	**17,00**	**24,60**	**30,75**

SQUADRA DI PRECISIONE
A 90°



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
338 5052	Parallelismo 0,01 mm Ortogonlità 100 mm Dimen. 202x126x150 mm Peso 7 kg	**116,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNIO COMPATTO
CON NUMERO DI GIRI REGOLABILE ELETTRONICAMENTE

HOBBISTA

MODELLO	TU 1503 V
ART. (230 V)	0500P0260
DATI TECNICI	
Potenza motore	450 W ~50 Hz
Altezza punte	75 mm
Distanza tra le punte	265 mm
Ø Tornibile su bancale	150 mm
Larghezza bancale	70 mm
N° Giri	120 - 3.000 rpm
N° Velocità	n° giri regolabile elettronicamente
Cono mandrino	CM 1
Passaggio barra	Ø 11 mm
Corsa slitta superiore	40 mm
Corsa slitta trasversale	55 mm
Avanzamento longitudinale (2)	0,05 - 0,1 mm/giro
Filettatura a passo metrico (8)	0,5 - 1,5 mm/giro
Altezza attacco portautensili	12 mm
Cono contropunta	CM 1 ridotto
Corsa contropunta/cannotto	30 mm
Dimensioni	570x340x300 mm
Peso netto	23 kg
OFFERTA €	1.096,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 161÷170

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 80 mm
- Contropunta fissa CM 1
- Protezione autocentrante
- Parete paraspruzzi
- Vasca raccogli-trucioli
- Portautensili a 2 scomparti
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio

CE



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

TORNIO CON REGOLAZIONE CONTINUA
DEL NUMERO GIRI E VISUALIZZAZIONE DIGITALE

HOBBISTA

MODELLO	TU 2004V
ART. (230 V)	0500P0310
DATI TECNICI	
Altezza punte	100 mm
Ø Tornibile su bancale	200 mm
Distanza tra le punte	300 mm
N° giri mandrino, a regolazione continua	150 ÷ 2.500 rpm
N° Velocità	2
Cono mandrino	CM 3
Passaggio barra	Ø 21 mm
Larghezza bancale	100 mm
Corsa slitta superiore	55 mm
Corsa slitta trasversale	75 mm
Cono contropunta	CM 2
Corsa contropunta-cannotto	65 mm
Avanzamento longitudinale	0,1 ÷ 0,2 mm/giro
Filettatura a passo metrico (14)	0,25 ÷ 3 mm/giro
Filettatura pollici (12)	44 ÷ 8 fil./1"
Dimensioni	830x425x360 mm
Peso netto	61 kg
Potenza motore	600 W ~50 Hz
OFFERTA €	1.476,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Per accessori vedere pagine da 161÷170

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 100 mm
- Contropunte fisse CM 2 - CM 3
- Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio

CE



Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNI PARALLELI
PER IL FAI DA TE

HOBBISTA

TU 2304 V
- Con regolazione continua del numero di giri

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 100 mm
- Contropunte fisse CM 2 - CM 3
- Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio



TU 2304 V

Con basamento macchina **opzionale**

MODELLO	TU 2304
ART. (230 V)	0500P0320
OFFERTA €	1.574,00

MODELLO	TU 2304 V
ART. (230 V)	0500P0325
OFFERTA €	1.832,00

DATI TECNICI	
Potenza motore	750 W ~50 Hz
Altezza punte	115 mm
Distanza tra le punte	450 mm
Ø tornibile su bancale	230 mm
Larghezza bancale	135 mm
Attacco mandrino	Ø 72 mm
N° giri mandrino	125-2.000 rpm
N°giri mandrino Vario	150 - 2.200 rpm
N° velocità	6
N° velocità Vario	2 - n° giri regolabile elettronicamente
Cono mandrino	CM 3
Passaggio barra	Ø 20 mm
Corsa slitta superiore	75 mm
Corsa slitta trasversale	120 mm
Filettatura a passo metrico (14)	0,4 - 3,5 mm/giro
Filettatura pollici (14)	44 - 8 fil/1"
Altezza attacco portautensili a quattro scomparti	14x14 mm
Cono contropunta	CM 2
Corsa contropunta/cannotto	70 mm
Dimensioni	965x585x510 mm
Peso netto	111 kg
Peso netto Vario	114 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 161÷170

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0409	Basamento macchina	423,00

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNI PARALLELI
PER IL FAI DA TE

HOBBISTA

TU 2406 V
- Con regolazione continua del numero di giri



TU 2406

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm
- Contropunte fisse CM 2 - CM 3
- Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0409	Basamento macchina	423,00



TU 2406 V
Con basamento macchina **opzionale**

MODELLO	TU 2406	TU 2406 V
ART. (230 V)	0500P0350	0500P0355
OFFERTA €	1.836,00	2.114,00
ART. (400 V)	0500P0353	
OFFERTA €	1.836,00	
DATI TECNICI		
Potenza motore	750 W ~50 Hz	1,1 kW ~50 Hz
Altezza punte	125 mm	125 mm
Distanza tra le punte	550 mm	550 mm
Ø tornibile su bancale	250 mm	250 mm
Larghezza bancale	135 mm	135 mm
Attacco mandrino	Ø 52 mm	Ø 52 mm
N° giri mandrino	125-2.000 rpm	-
N°giri mandrino Vario	-	150-2.500 rpm
N° velocità	6	-
N° velocità Vario	-	2 - n° giri regolabile elettronicamente
Cono mandrino	CM 3	CM 3
Passaggio barra	Ø 21 mm	Ø 21 mm
Corsa slitta superiore	75 mm	75 mm
Corsa slitta trasversale	120 mm	120 mm
Filettatura a passo metrico	0,4 - 3,5 mm/giro	0,4 - 3,5 mm/giro
Filettatura pollici	44 - 10 fil/1"	44 - 10 fil/1"
Altezza attacco portautensili a quattro scomparti	14x14 mm	14x14 mm
Cono contropunta	CM 2	CM 2
Corsa contropunta/cannotto	70 mm	70 mm
Dimensioni	1.310x520x560 mm	1.310x520x560 mm
Peso netto	125 kg	125 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 161÷170

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNI PARALLELI
CON SCATOLA AD INGRANAGGI DI AVANZAMENTO

HOBBISTA

TU 2506 V
- Con motore BRUSHLESS per regolazione continua del numero di giri

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm
- Contropunte fisse CM 2 - CM 3
- Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
- Utensili da tornio HSS
- Brida
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio



TU 2506

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0409	Basamento macchina	423,00

MODELLO	TU 2506	TU 2506 V
ART. (230 V)	0500P5001	0500P5004
OFFERTA €	2.066,00	3.380,00
ART. (400 V)	0500P5003	
OFFERTA €	2.066,00	
DATI TECNICI		
Potenza motore	750 W ~50 Hz	1,5 kW ~50 Hz
Altezza punte	125 mm	125 mm
Distanza tra le punte	550 mm	550 mm
Ø tornibile su bancale	250 mm	250 mm
Larghezza bancale	135 mm	135 mm
N° giri mandrino	125-2.000 rpm	30-4.000 rpm
N° velocità	6	4 - n° giri regolabile elettronicamente
Cono mandrino	CM 4	CM 4
Passaggio barra	Ø 26 mm	Ø 26 mm
Corsa slitta superiore	70 mm	70 mm
Corsa slitta trasversale	110 mm	110 mm
Avanzamento longitudinale	0,07 - 0,4 mm/giro	0,07 - 0,4 mm/giro
Filettatura a passo metrico	0,2 - 4 mm/giro	0,2 - 4 mm/giro
Filettatura pollici	56 - 8 Fil/1"	56 - 8 Fil/1"
Altezza attacco portautensili a quattro scomparti	max 13 mm	max 13 mm
Cono contropunta	CM 2	CM 2
Corsa contropunta/cannotto	65 mm	65 mm
Dimensioni	1.250x585x475 mm	1.250x650x420 mm
Peso netto	125 kg	130 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 161÷170

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNI PARALLELI
CON SCATOLA AD INGRANAGGI DI AVANZAMENTO

HOBBISTA

TU 2807 V
- Con motore BRUSHLESS per regolazione continua del numero di giri



TU 2807

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm
- Contropunte fisse CM 2 - CM 4
- Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
- Utensili da tornio HSS
- Brida
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0409	Basamento macchina	423,00



TU 2807 V
Con basamento macchina **opzionale**

MODELLO	TU 2807	TU 2807 V
ART. (230 V)	0500P7001	0500P7004
OFFERTA €	2.732,00	3.900,00
ART. (400 V)	0500P7003	
OFFERTA €	2.732,00	
DATI TECNICI		
Potenza motore	850 W ~50 Hz	1,5 kW ~50 Hz
Altezza punte	140 mm	140 mm
Distanza tra le punte	700 mm	700 mm
Ø tornibile su bancale	266 mm	266 mm
Larghezza bancale	180 mm	180 mm
N° giri mandrino	150-2.000 rpm	30-4.000 rpm
N° velocità	6	4 - n° giri regolabile elettronicamente
Cono mandrino	CM 4	CM 4
Passaggio barra	Ø 26 mm	Ø 26 mm
Corsa slitta superiore	60 mm	60 mm
Corsa slitta trasversale	160 mm	160 mm
Avanzamento longitudinale	0,07 - 0,4 mm/giro	0,07 - 0,4 mm/giro
Filettatura a passo metrico	0,2 - 3,5 mm/giro	0,2 - 3,5 mm/giro
Filettatura pollici	56 - 8 Fil/1"	56 - 8 Fil/1"
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti	max 13,5 mm	max 13,5 mm
Cono contropunta	CM 2	CM 2
Corsa contropunta/cannotto	85 mm	85 mm
Dimensioni	1.370x640x535 mm	1.370x660x440 mm
Peso netto	180 kg	180 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 161÷170

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNI
CON AVANZAMENTO LONGITUDINALE E TRASVERSALE

ARTIGIANO

DOTAZIONE DI SERIE
- Autocentrante a tre griffe Ø 160 mm
- Contropunte fisse CM 3 - CM 5
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio



TU 3008 V

Con basamento macchina **opzionale**

CE

MODELLO	TU 3008
ART. (400 V)	0500P7200
OFFERTA €	3.720,00

MODELLO	TU 3008 G
ART. (400 V)	0500P7210
OFFERTA €	4.093,00

MODELLO	TU 3008 V
ART. (230 V)	0500P7205
OFFERTA €	4.511,00

DATI TECNICI	
Potenza motore TU 3008	1,1 kW ~50 Hz
Potenza motore TU 3008 G / Vario	1,5 kW ~50 Hz
Altezza punte	158 mm
Distanza tra le punte (TU 3008 / TU 3008 V)	800 mm
Distanza tra le punte (TU 3008 G)	720 mm
Ø tornibile su bancale macchina	310 mm
Ø tornibile sulla slitta trasversale	190 rpm
Larghezza bancale	180 rpm
N° giri mandrino (TU 3008)	150 - 2.000 rpm
N° giri mandrino (TU 3008 G)	165 - 2.4000 rpm
N° giri mandrino Vario (TU 3008 V)	30 - 3.000 rpm
N° velocità (TU 3008 / TU 3008 G)	6
N° velocità Vario (TU 3008 V)	5 N° giri regolabile elettronicamente
Attacco mandrino	Camlock DIN ISO 702-2 N° 4
Cono mandrino	CM 5
Passaggio barra	Ø 38 mm
Corsa slitta superiore	65 mm
Corsa slitta trasversale	150 mm
Avanzamento longitudinale	0,085 - 0,832 mm/giro
Avanzamento trasversale	0,01 - 0,1 mm/giro
Filettatura a passo metrico	0,2 - 3,5 mm/giro
Filettatura pollici	56 - 8 fil/1"
Altezza attacco portautensili a quattro scomparti	25 mm
Cono contropunta	CM 3
Corsa contropunta/cannotto	70 mm
Dimensioni	1.525x705x575 mm
Peso netto (TU 3008)	226 kg
Peso netto (TU 3008 G)	260 kg
Peso netto (TU 3008 V)	243 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 161÷170

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0409	Basamento macchina	423,00

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNI PARALLELI
DI PRECISIONE

ARTIGIANO

MODELLO DPA
- Con visualizzatore di quote digitale

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussola di riduzione CM 5 / CM 3
- 2 contropunte fisse CM 3
- Lunetta fissa Ø 19 - 70 mm
- Lunetta mobile Ø 16 - 50 mm
- Portautensili a 4 scomparti
- Lampada macchina a LED
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio
- Autocentrante non incluso



TH 3309 D

Con autocentrante **opzionale**

MODELLO	TH 3309
ART.	0500P2030
OFFERTA €	5.924,00
MODELLO	TH 3309 D
ART.	0500P2040DPA
OFFERTA €	7.076,00

DATI TECNICI	
Altezza punte	165 mm
Ø tornibile su bancale	330 mm
Distanza tra le punte	830 mm
N° giri mandrino	70 ÷ 2.000 rpm
N° velocità	16
Ø tornibile sulla slitta trasversale	196 mm
Ø tornibile sull'incavo	448 mm
Cono mandrino	CM 5
Passaggio barra	Ø 38 mm
Attacco mandrino	Camlock DIN ISO 702 - 2 n° 4
Corsa slitta superiore	98 mm
Corsa slitta trasversale	164 mm
Cono contropunta	CM 3
Ø contropunta	32 mm
Corsa contropunta-cannotto	110 mm
Avanzamento longitudinale (32)	0,052 ÷ 1,392 mm/giro
Avanzamento trasversale (32)	0,014 ÷ 0,38 mm/giro
Filettatura a passo metrico (26)	0,4 ÷ 7 mm/giro
Filettatura pollici (34)	56 ÷ 4 fil./1"
Dimensioni	1.685x745x1.320 mm (DPA 1.590)
Peso netto	430 kg
Potenza motore	1,5 kW 400 V ~50 Hz

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 161÷170

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNI PARALLELI
DI PRECISIONE

SEMIPROFESSIONISTA

MODELLO DPA
- Con visualizzatore di quote digitale



TH 3610 D
Con autocentrante **opzionale**

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussola di riduzione CM 6 / CM 3
- 2 contropunte fisse CM 3
- Lunetta fissa Ø max 100 mm
- Lunetta mobile Ø max 95 mm
- Portautensili a 4 scomparti
- Lampada macchina a LED
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio
- Autocentrante non incluso

MODELLO	TH 3610
ART.	0500P2050
OFFERTA €	7.087,00
MODELLO	TH 3610 D
ART.	0500P2050DPA
OFFERTA €	8.263,00

DATI TECNICI	
Altezza punte	180 mm
Ø tornibile su bancale	356 mm
Distanza tra le punte	980 mm
N° giri mandrino	70 ÷ 2.000 rpm
N° velocità	8
Ø tornibile sull'incavo	516 mm
Cono mandrino	CM 6
Passaggio barra	Ø 52 mm
Attacco mandrino	Camlock DIN ISO 702 - 2 n° 5
Larghezza bancale	187 mm
Larghezza tornitura sull'incavo	160 mm
Corsa slitta superiore	100 mm
Corsa slitta trasversale	170 mm
Cono contropunta	CM 3
Ø contropunta	42 mm
Corsa contropunta-cannotto	120 mm
Avanzamento longitudinale (32)	0,052 ÷ 1,392 mm/giro
Avanzamento trasversale (32)	0,014 ÷ 0,38 mm/giro
Filettatura a passo metrico (26)	0,4 ÷ 7 mm/giro
Filettatura pollici (34)	56 ÷ 4 fil./1"
Dimensioni	1.930x725x1.350 mm (DPA 1.620)
Peso netto	610 kg
Potenza motore	1,5 kW 400 V ~50 Hz

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 161÷170

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNI PARALLELI DI ELEVATA PRECISIONE

PROFESSIONISTA

TH 4210 D
- Con visualizzatore di quote digitale DPA 21

TH 4210 V
- Con visualizzatore di quote digitale DPA 21
- Variazione elettronica della velocità a sistema Siemens

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussola di riduzione CM 6 / CM 3
- 1 contropunta fissa CM 4
- Fermo di posizione con regolazione precisa
- Lunetta fissa Ø max 15 - 145 mm
- Lunetta mobile Ø max 10 -75 mm
- Portautensili a 4 scomparti (TH 4210 / TH 4210 D)
- Portautensili cambio rapido SWH 5-B (TH 4210 V)
- Portautensili di scorta 25x120 tipo D per utensili quadrati (TH 4210 V)
- Lampada macchina a LED
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio
- Autocentrante non incluso



TH 4210 D
Con autocentrante **opzionale**



TH 4210 V
Con autocentrante **opzionale**

MODELLO	TH 4210
ART.	0510P2050
OFFERTA €	12.351,00

MODELLO	TH 4210 D	TH 4210 V
ART.	0510P2055DPA	0510P2060DPA
OFFERTA €	13.518,00	20.853,00
DATI TECNICI		
Altezza punte	210 mm	210 mm
Ø tornibile su bancale	420 mm	420 mm
Distanza tra le punte	1.000 mm	1.000 mm
N° giri mandrino	45 ÷ 1.800 rpm	30 ÷ 3.000 rpm
N° velocità	16	2 N° giri regolabile elettronicamente
Ø tornibile sulla slitta trasversale	250 mm	250 mm
Ø tornibile sull'incavo	590 mm	590 mm
Cono mandrino	CM 6	CM 6
Passaggio barra	Ø 52 mm	Ø 52 mm
Attacco mandrino	Camlock DIN ISO 702 - 2 n° 6	Camlock DIN ISO 702 - 2 n° 6
Larghezza tornitura sull'incavo	260 mm	260 mm
Corsa slitta superiore	140 mm	140 mm
Corsa slitta trasversale	230 mm	230 mm
Cono contropunta	CM 4	CM 4
Ø contropunta	50 mm	50 mm
Corsa contropunta-cannotto	120 mm	120 mm
Avanzamento longitudinale (17)	0,05 ÷ 1,7 mm/giro	0,05 ÷ 1,7 mm/giro
Avanzamento trasversale (17)	0,025 ÷ 0,85 mm/giro	0,025 ÷ 0,85 mm/giro
Filettatura a passo metrico (39)	0,2 ÷ 14 mm/giro	0,2 ÷ 14 mm/giro
Filettatura pollici (45)	72 ÷ 2 fil./1"	72 ÷ 2 fil./1"
Filettatura trapezoidale (21)	8 ÷ 44 D.P.	8 ÷ 44 D.P.
Filettatura modulare (18)	0,3 ÷ 3,5 mm	0,3 ÷ 3,5 mm
Dimensioni	1.940x915x1.375 (1.600 DPA) mm	2.031x915x1.600 mm
Peso netto	1.160 kg	1.160 kg
Impianto di refrigerazione	100 W	100 W
Potenza motore	4,5 kW 400 V ~50 Hz	5,5 kW 400 V ~50 Hz

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 161÷170

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TORNI
DI PRECISIONE

PROFESSIONISTA

- Con visualizzatore di quote digitale DPA 21

TH 4615 V
- Variazione elettronica della velocità a sistema Siemens

DOTAZIONE DI SERIE
- Bussola di riduzione CM 6/CM 4 (TH 4610 D - 4615 D - 4620 D)
- Bussola di riduzione CM 7/CM 4 (TH 4615 V)
- Contropunta fissa CM 4
- Lunetta fissa Ø max 160 mm
- Lunetta mobile Ø max 100 mm
- Visualizzatore di quote digitale DPA 21
- Portautensili cambio rapido SWH 5-B
- 1 portautensili 25x120 tipo D per utensili quadrati
- Indicatore posizione di ripresa filetto
- Impianto di refrigerazione
- Lampada macchina a LED
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio
- Autocentrante non incluso



TH 4615 V
Con autocentrante **opzionale**

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

MODELLO	TH 4610 D	TH 4615 D	TH 4620 D	TH 4615 V
ART. (400 V)	0500P2110DPA	0500P2120DPA	0500P2130DPA	0500P2125DPA
OFFERTA €	17.986,00	19.724,00	21.226,00	27.804,00
DATI TECNICI				
Assorbimento elettrico totale	5,8 kW ~50 Hz	5,8 kW ~50 Hz	5,8 kW ~50 Hz	8,5 kW ~50 Hz
Potenza motore	5,5 kW ~50 Hz	5,5 kW ~50 Hz	5,5 kW ~50 Hz	7,5 kW ~50 Hz
Impianto di refrigerazione	125 W	125 W	125 W	125 W
Altezza punte	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Distanza tra le punte	1.060 mm	1.560 mm	2.060 mm	1.560 mm
Ø tornibile su bancale macchina	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Ø tornibile sulla slitta trasversale	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Ø tornibile sull'incavo	690 mm	690 mm	690 mm	690 mm
Lunghezza incavo	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Larghezza bancale	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
N° giri mandrino	25 - 2.000 rpm	25 - 2.000 rpm	25 - 2.000 rpm	30 - 2.000 rpm
N° velocità	12	12	12	2 N° giri regolabile elettronicamente
Attacco mandrino	Camlock DIN ISO 702-2 n.6	Camlock DIN ISO 702-2 n.6	Camlock DIN ISO 702-2 n.6	Camlock DIN ISO 702-2 n.8
Cono mandrino	CM 6	CM 6	CM 6	CM 7
Passaggio barra	Ø 58 mm	Ø 58 mm	Ø 58 mm	Ø 80 mm
Corsa slitta superiore	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Corsa slitta trasversale	285 mm	285 mm	285 mm	285 mm
Avanzamento longitudinale (42)	0,031 - 1,7 mm/giro	0,031 - 1,7 mm/giro	0,031 - 1,7 mm/giro	0,031 - 1,7 mm/giro
Avanzamento trasversale (42)	0,014 - 0,784 mm/giro	0,014 - 0,784 mm/giro	0,014 - 0,784 mm/giro	0,014 - 0,784 mm/giro
Filettatura a passo metrico (41)	0,1 - 14 mm/giro	0,1 - 14 mm/giro	0,1 - 14 mm/giro	0,1 - 14 mm/giro
Filettatura pollici (41)	112 - 2 fil./1"	112 - 2 fil./1"	112 - 2 fil./1"	112 - 2 fil./1"
Filettatura trapezoidale (50)	4 - 112 D.P.	4 - 112 D.P.	4 - 112 D.P.	4 - 112 D.P.
Filettatura modulare (34)	0,1 -7 mm	0,1 -7 mm	0,1 -7 mm	0,1 -7 mm
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti	max 25x25 mm	max 25x25 mm	max 25x25 mm	max 25x25 mm
Cono contropunta	CM 4	CM 4	CM 4	CM 4
Corsa contropunta/cannotto	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Ø contropunta	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Dimensioni	2.215x1.065x1.550 mm	2.765x1.065x1.550 mm	3.265x1.065x1.550 mm	2.765x1.065x1.550 mm
Peso netto	1.720 kg	1.977 kg	2.400 kg	2.020 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Per accessori vedere pagine da 161÷170

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PIATTAFORME DI SERRAGGIO A DISCO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0295	Ø 170 mm per TU 2004V	44,70
344 1352	Ø 240 mm per TU 2506	54,70
344 0552	Ø 220 mm per TU 2406	58,60
344 1452	Ø 265 mm per TU 2807	71,50
344 2976	Ø 300 mm Camlock DIN ISO 702-2 n. 4	109,00
344 2979	Ø 320 mm A 2-5	135,00
344 2978	Ø 330 mm Camlock DIN ISO 702-2 n. 5	129,00
344 2980	Ø 350 mm Camlock DIN ISO 702-2 n. 6	174,00
344 2982	Ø 450 mm n. 8	268,00

FLANGE PER MANDRINO CAMLOCK

- Per montaggio autocentrante

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 1512	Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2: D 1-4”	78,50
344 1513	Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2: D 1-4”	98,40
344 1514	Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2: D 1-5”	84,50
344 4012	Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2: D 1-6”	158,00
344 4013	Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2: D 1-6”	168,00
344 4041	Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2: D 1-8”	188,00

FLANGE PER AUTOCENTRANTE

- Per montaggio autocentrante



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0312	Ø 100 mm per TU 2004 V Attacco cilindrico	50,70
344 0313	Ø 125 mm per TU 2304 Attacco cilindrico	58,60
344 1312	Ø 125 mm per TU 2506 - TU 2807 Attacco cono corto	58,60
344 0511	Ø 125 mm per TU 2406 Attacco cilindrico	58,60
344 1413	Ø 160 mm per TU 2807 Attacco cono corto	68,60

MANDRINI PORTAPINZE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0281	Pinze ER 16 per TU 1503 V Attacco cilindrico	54,70
344 1305	Pinze ER 25 per TU 2506 / TU 2807 Attacco cilindrico	88,40
344 0305	Pinze ER 25 per TU 2004 V / TU 2304 Attacco cilindrico	70,60
344 0505	Pinze ER 25 per TU 2406 Attacco cilindrico	74,50
344 1306	Pinze ER 32 per TU 2506 /TU 2807 Attacco cono corto	104,30
344 0506	Pinze ER 32 per TU 2406 Attacco cilindrico	91,40

MANDRINI PORTAPINZE 5C



- Precisione di rotazione concentrica 0,02 mm

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 1554	N. 4 a = 71 mm, Ø 126 mm	635,00
344 1555	N. 5 a = 107,4 mm, Ø 126 mm	665,00
344 1556	N. 6 a = 160 mm, Ø 182 mm	675,00
344 1558	N. 8 a = 163 mm, Ø 225 mm	714,00

FERMI DI POSIZIONE CON REGOLAZIONE FINE



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 1522	per tornio TH 3309	29,80
344 1523	per tornio TH 3610	29,80
344 4022	per tornio TH 46	68,60
344 4023	per tornio TH 56	78,50

CONTROPUNTE GIREVOLI CON 7 PUNTE INTERCAMBIABILI



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0732	CM 2	125,00
344 0733	CM 3	148,00
344 0734	CM 4	158,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CONTROPUNTE GIREVOLI



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0701	CM 1, max velocità 5.000 giri/1' max carico radiale 320 N	35,80
344 0702	CM 2, max velocità 5.000 giri/1' max carico radiale 400 N	41,80
344 0703	CM 3, max velocità 4.500 giri/1' max carico radiale 800 N	46,70
344 0704	CM 4, max velocità 3.500 giri/1' max carico radiale 1.250 N	54,70
344 0705	CM 5, max velocità 3.000 giri/1' max carico radiale 1.500 N	71,50
344 0706	CM 6, max velocità 2.500 giri/1' max carico radiale 1.800 N	188,00

CONTROPUNTE GIREVOLI BISON



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
345 1002	CM 2, max velocità 7.000 giri/1' max carico radiale 2.000 N	193,00
345 1003	CM 3, max velocità 5.000 giri/1' max carico radiale 4.000 N	167,00
345 1004	CM 4, max velocità 3.800 giri/1' max carico radiale 8.000 N	293,00
344 1005	CM 5, max velocità 3.000 giri/1' max carico radiale 20.000 N	386,00

RISCONTRO PER FERMO PEZZO

- Viene inserito nel passaggio barra dell'albero mandrino dal retro e serrato con una chiave speciale
- Stringendo la vite di serraggio, le ganasce di serraggio vengono premute contro la parete interna del albero mandrino, ciò garantisce un fissaggio sicuro del riscontro
- Con la chiave il riscontro viene rilasciato e spostato in lunghezza
- Strumento ausiliario adatto a tutti i torni
- Utile anche per piccole serie
- Può essere fissato rapidamente e facilmente in qualsiasi punto del mandrino cavo



New

MODELLO	ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
HSP 38	344 4410	Passaggio barra da Ø 35–42 mm	88,40
HSP 52	344 4415	Passaggio barra da Ø 48–56 mm	98,40
HSP 80	344 4420	Passaggio barra da Ø 76–84 mm	119,00
HSP 105	344 4425	Passaggio barra da Ø 101–109 mm	188,00

SET BLOCCO PLACCHETTA DA TAGLIO 16-05

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0653	Per torni TU 3008-TH3309-TH3610 1 Blocco placchetta da taglio SLTBN 16-05 1 Utensile troncatore SLIH 26-2 1 Utensile troncatore SLIH 26-3 5 Placchette da taglio GTN2 (larghezza di taglio 2,2 mm) 5 Placchette da taglio GTN3 (larghezza di taglio 3,1 mm) Scatola in alluminio	129,00

SET BLOCCO PLACCHETTA DA TAGLIO 20-05

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0654	Per torni TH4010-TH4210-TH56 1 Blocco placchetta da taglio SLTBN 20-05 1 Utensile troncatore SLIH 26-3 1 Utensile troncatore SLIH 26-4 5 Placchette da taglio GTN3 (larghezza di taglio 3,1 mm) 5 Placchette da taglio GTN4 (larghezza di taglio 4,1 mm) Scatola in alluminio	139,00

SET BLOCCO PLACCHETTA DA TAGLIO 25-05

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0655	Per torni TH66/TH80 1 Blocco placchetta da taglio SLTBN 25-05 1 Utensile troncatore SLIH 26-3 1 Utensile troncatore SLIH 26-4 5 Placchette da taglio GTN3 (larghezza di taglio 3,1 mm) 5 Placchette da taglio GTN4 (larghezza di taglio 4,1 mm) Scatola in alluminio	144,00







Porta lama	16-05	20-05	25-05
LxBxH (mm)	88x38x42	88x38x43	100x42x43,5
C	16 mm	20 mm	25 mm
D	4 mm	5 mm	5 mm

SET PLACCHETTE DA TAGLIO (10 PZ)

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0663	per placchetta da taglio GTN2	55,70
344 0664	per placchetta da taglio GTN3	55,70
344 0665	per placchetta da taglio GTN4	66,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

SUPPORTI ANTIVIBRANTI



ART.	276.120	276.160	276.185
CARICO			
Fresatrici	340 kg	460 kg	1.600 kg
Segatrici/macchine utensili	570 kg	1.460 kg	3.500 kg
Ø base/altezza base	120/32 mm	160/35 mm	185/39 mm
OFFERTA €	**17,00**	**24,60**	**30,75**

SET PINZE
DI SERRAGGIO 5C



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 1509	17 Pezzi Campo di serraggio 3 ÷ 25 mm Conforme alla norma 385 E Per dispositivo universale pinze di serraggio	**218,00**

SET PINZE
DI SERRAGGIO DIN 6499



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0282	ER 16, 12 pezzi Campo serraggio Ø 1-10 mm	**119,00**
344 1109	ER 25, 15 pezzi Campo serraggio Ø 1-16 mm	**168,00**
344 1122	ER 32, 18 pezzi Campo serraggio Ø 3-20 mm	**198,00**

DISPOSITI UNIVERSALI
PINZE DI SERRAGGIO 5C



LUNETTE FISSE





ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0211	TU 1503V a=Ø 40 mm - b=145 mm - c=70,5 mm	**24,90**
344 0231	TU 2004V a=Ø 50 mm - b=200 mm - c=100 mm	**46,70**
344 0361	TU 2304 / TU 2304V a=Ø 55 mm - b=220 mm - c=115 mm	**57,60**
344 1315	TU 2406 / TU 2506 a=Ø 50 mm - b=245 mm - c=125 mm	**64,60**
344 1415	TU 2807 / TU 2807V a=Ø 55 mm - b=250 mm - c=140 mm	**78,50**
344 1461	TU 3008 / TU 3008G / TU 3008V a=Ø 60 mm - b=260 mm - c=157 mm	**74,50**

LUNETTE MOBILI





ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0210	TU 1503V a=Ø 45 mm - b=155 mm - c=76 mm	**19,90**
344 0230	TU 2004V a=Ø 40 mm - b=195 mm - c=100 mm	**39,80**
344 0360	TU 2304 / TU 2304V a=Ø 34 mm - b=200 mm - c=97 mm	**54,70**
344 1310	TU 2406 / TU 2506 a=Ø 34 mm - b=220 mm - c=107 mm	**64,60**
344 1410	TU 2807 / TU 2807V a=Ø 56 mm - b=250 mm - c=130 mm	**74,50**
344 1460	TU 3008 / TU 3008G / TU 3008V a=Ø 60 mm - b=255 mm - c=151 mm	**74,50**

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 1506	per tornio TH 3309	**168,00**
344 1507	per tornio TH 42 (escluso Vario)	**198,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORRETTE PORTAUTENSILI
CAMBIO RAPIDO

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
338 4311	Set portautensili cambio rapido SWH AA 1 Testa portautensili AA 3 Portautensili 12 x 50 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 12 x 50 tipo H per utensili tondi	292,00
338 4312	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	76,70
338 4320	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	81,70
338 4301	Set portautensili cambio rapido SWH 1 - A 1 Testa portautensili A 3 Portautensili 20 x 90 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 20 x 85 tipo H per utensili tondi	534,00
338 4302	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	89,80
338 4321	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	91,80
338 4303	Set portautensili cambio rapido SWH 3 - E 1 Testa portautensili E 3 Portautensili 20 x 100 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 30 x 100 tipo H per utensili tondi	595,00
338 4304	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	110,00
338 4322	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	125,00
338 4305	Set portautensili cambio rapido SWH 5 - B 1 Testa portautensili B 3 Portautensili 25 x 120 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 32 x 130 tipo H per utensili tondi	716,00
338 4306	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	110,00
338 4324	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	129,00
338 4307	Set portautensili cambio rapido SWH 7 - C 1 Testa portautensili C 3 Portautensili 32 x 150 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 40 x 160 tipo H per utensili tondi	1.201,00
338 4308	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	187,00
338 4326	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	231,00
338 4309	Set portautensili cambio rapido SWH 9 - D 1 Testa portautensili D 3 Portautensili 40 x 180 tipo D per utensili quadrati 1 Portautensili 63 x 180 tipo H per utensili tondi	2.976,00
338 4332	Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati	379,00
338 4333	Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi	564,00
900 0400	Montaggio torretta NB: Le torrette necessitano di lavorazione per la predisposizione al montaggio. Comunicare sempre il codice del tornio Optimum su cui deve essere effettuato il montaggio	136,00


Testa portautensili


Portautensili tipo D per utensili quadrati


Vista posteriore portautensili tipo D per utensili quadrati


Portautensili tipo H per utensili tondi


Vista posteriore portautensili tipo H per utensili tondi


Portautensili tipo D per utensili quadrati


Vista posteriore Portautensili tipo D per utensili quadrati


Portautensili tipo H per utensili tondi


Vista posteriore Portautensili tipo H per utensili tondi



Dimensioni testa portautensili			SWH-AA	SWH-1-A	SWH-3-E	SWH-5-B	SWH-7-C	SWH-9-D
Ø tornibile		mm	120 - 220	150 - 300	200 - 400	300 - 500	400 - 700	600 - 800
Potenza motore		kW	1	2	4,5	7	13	20
Altezza max supporto utensile	A	mm	12	20	20	25	32	40
Ø max utensile	B	mm	Ø 12	Ø 20	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
Foro torretta	C	mm	Ø 13	Ø 20	Ø 20	Ø 32	Ø 40	Ø 40
Altezza torretta	D	mm	37	56	68	79	110	122
Campo di regolazione	E	mm	18 - 26	28,5 - 39,5	28,5 - 39,5	37 - 57	47 - 87	60 - 95

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SET UTENSILI DA TORNIO MD 8 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1662	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	78,60

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
344 1759	1/3	WCMT050308	7,94	3,2	80°	3,18	0,8	27,90
344 1761	2	SCMT060204	6,35	2,8	90°	2,38	0,4	24,90
344 1760	4	TCMT090204	5,56	2,5	60°	2,38	0,4	24,90
344 1758	5	DCMT070204	6,35	2,8	55°	2,38	0,4	22,90



N.	ISO		h1
1	SWGC	L0808	D05	8 mm
2	SSDC	N0808	D06	8 mm
3	SWGC	R0808	D05	8 mm
4	STGC	R0808	D09	8 mm
5	SDJC	R0808	D07	8 mm

SET UTENSILI DA TORNIO MD 10 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1664	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	88,60

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
344 1759	6/8	WCMT050308	7,94	3,2	80°	3,18	0,8	27,90
344 1761	7	SCMT060204	6,35	2,8	90°	2,38	0,4	24,90
344 1760	9	TCMT090204	5,56	2,5	60°	2,38	0,4	24,90
344 1758	10	DCMT070204	6,35	2,8	55°	2,38	0,4	22,90



N.	ISO		h1
6	SWGC	L1010	E05	10 mm
7	SSDC	N1010	E06	10 mm
8	SWGC	R1010	E05	10 mm
9	STGC	R1010	E09	10 mm
10	SDJC	R1010	E07	10 mm

SET UTENSILI DA TORNIO MD 12 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1666	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	98,40

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
344 1759	11/13	WCMT050308	7,94	3,2	80°	3,18	0,8	27,90
344 1763	12	SCMT09T304	6,35	2,8	90°	2,38	0,4	28,80
344 1762	14	TCMT110204	6,35	2,8	60°	2,38	0,4	24,90
344 1758	15	DCMT070204	6,35	2,8	55°	2,38	0,4	22,90



N.	ISO		h1
11	SWGC	L1212	H05	12 mm
12	SSDC	N1212	H09	12 mm
13	SWGC	R1212	H05	12 mm
14	STGC	R1212	H11	12 mm
15	SDJC	R1212	H07	12 mm

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SET UTENSILI
DA TORNIO MD 12 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1212	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio	327,00



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
344 1280	16-16/A	SCMT09T304	9,525	4,4	90°	3,97	0,4	49,70
344 1282	17-17/A	CCMT09T304	9,525	4,4	85°	3,97	0,4	49,70
344 1281	18-20	DCMT11T304	9,525	4,4	55°	3,97	0,4	49,70



ART.	UTENSILE DA TORNIO SINGOLO			OFFERTA €
	N.	ISO	h1	
344 1220	16	SSSCR1212J09	12 mm	68,60
344 1221	17	SCLCR1212J09	12 mm	68,60
344 1222	18	SDNCN1212J11	12 mm	68,60
344 1223	19	SDJCR1212J11	12 mm	68,60
344 1224	20	SDJCL1212J11	12 mm	68,60
344 1225	16/A	SSSCL1212J09	12 mm	68,60
344 1226	17/A	SCLCL1212J09	12 mm	68,60



SET UTENSILI
DA TORNIO MD 16 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1668	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	158,00



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)



ART.	DESCRIZIONE								OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	
344 1753	21/22	WNMG060408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-	28,80
344 1755	23	SNMG090304	9,252	3,81	90°	3,18	0,4	-	26,90
344 1754	24	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15	34,80
344 1750	25	DNMG110408	9,525	3,81	55°	4,76	0,8	-	39,80



N.	ISO			h1
21	PWLN	R1616	H06	16 mm
22	PWLN	L1616	H06	16 mm
23	PSDNN	1212	H09	16 mm
24	CKJN	R1616	H16	16 mm
25	MDJN	R1616	H11	16 mm

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PROMOZIONE
Valida fino al 31 dicembre 2021*

LTF®

SET UTENSILI
DA TORNIO MD 16 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1216	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio	337,00



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)

344 1280



344 1282



344 1281





ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
344 1280	26	SCMT09T304	9,525	4,4	90°	3,97	0,4	49,70
344 1282	27	CCMT09T304	9,525	4,4	80°	3,97	0,4	49,70
344 1281	28-30	DCMT11T304	9,525	4,4	55°	3,97	0,4	49,70

ART.	UTENSILE DA TORNIO SINGOLO			OFFERTA €
	N.	ISO	h1	
344 1230	26	SSSCR1616J09	16 mm	70,60
344 1231	27	SCLCR1616J09	16 mm	70,60
344 1232	28	SDNCN1616J11	16 mm	70,60
344 1233	29	SDJCR1616J11	16 mm	70,60
344 1234	30	SDJCL1616J11	16 mm	70,60

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SET UTENSILI
DA TORNIO MD 20 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1670	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	178,00



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)

344 1752



344 1756



344 1754



344 1750





ART.	DESCRIZIONE								OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	
344 1752	36/37	WNMG080408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-	37,80
344 1756	38	SNMG120408	12,7	5,16	90°	4,76	0,8	-	39,80
344 1754	39	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15	34,80
344 1750	40	DNMG110408	9,525	3,81	55°	4,76	0,8	-	39,80

N.	ISO			h1
36	PWLN	R2020	K08	20 mm
37	PWLN	L2020	H08	20 mm
38	PSDNN	N2020	K12	20 mm
39	CKJN	R2020	K16	20 mm
40	MDJN	R2020	K11	20 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SET UTENSILI DA TORNIO MD 25 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1623	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	208,00



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)

344 1701



344 1704/05



344 1703



ART.	DESCRIZIONE							OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	
344 1701	46/50	VNMG160408	9,525	3,81	35°	4,76	0,8	36,80
344 1703	47	16ERAG60	16	3,95	60°	3,65	-	51,70
344 1705	48	RNMG1204MO	12	4,75	R	5,1	-	29,80
344 1704	49	RNMG1605MO	16	5,4	R	6,3	-	51,70



N.	ISO			h1
46	MVVN	N2525	M16	25 mm
47	SE	R2525	M16	25 mm
48	PRGN	R2525	M16	25 mm
49	PRAN	N2525	M16	25 mm
50	MVJN	R2525	M16	25 mm

SET UTENSILI DA TORNIO MD 25 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1672	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	213,00



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)

344 1752



344 1757



344 1754



344 1751



ART.	DESCRIZIONE								OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	
344 1752	51/53	WNMG080408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-	37,80
344 1757	52	SNMG150608	15,875	6,35	90°	6,35	0,8	-	64,60
344 1754	54	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15	34,80
344 1751	55	DNMG150408	12,7	5,16	55°	4,76	0,8	-	39,80



N.	ISO			h1
51	PWLN	L2525	M08	25 mm
52	PSDN	N2525	M15	25 mm
53	PWLN	R2525	M08	25 mm
54	CKJNR	R2525	M16	25 mm
55	MDJN	R2525	M15	25 mm

SET UTENSILI DA TORNIO MD 32 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1674	5 Pezzi Con placchette MD Rivestimento in titanio Scatola in alluminio	278,00



PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)

344 1752



344 1757



344 1754



344 1751



ART.	DESCRIZIONE								OFFERTA €
	N.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	
344 1752	56/58	WNMG080408	9,252	3,81	80°	4,76	0,8	-	37,80
344 1757	57	SCMG160608	15,875	6,35	90°	6,35	0,8	-	64,60
344 1754	59	KNUX160405R	9,252	-	55°	4,76	0,5	16,15	34,80
344 1751	160	DNMG150408	12,7	5,16	55°	4,76	0,8	-	39,80



N.	ISO			h1
56	PWLN	L3232	P08	32 mm
57	PSDN	N3232	P15	32 mm
58	PWLN	R3232	P08	32 mm
59	CKJN	R3232	P16	32 mm
60	MDJN	R3232	P15	32 mm

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SET UTENSILI INTERNI 10 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1640	3 Pezzi, Con placchette MD, Rivestimento in titanio, Scatola in alluminio	68,60

N.	ISO		
61	S10K	SCFCR	06
62	S10K	SDQCR	07
63	S10K	STFCR	11



Utensili interni

SET UTENSILI INTERNI 12 MM

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1641	3 Pezzi, Con placchette MD, Rivestimento in titanio, Scatola in alluminio	68,60

PLACCHETTE DI SCORTA MD (5 pz cad.)

N.	ISO		
61	S12M	SCFCR	06
62	S12M	SDQCR	07
63	S12M	STFCR	11







ART.	DESCRIZIONE								OFFERTA €
	N.	ISO		L	s	r	d	d1	
344 1164	61	CCMT060204	C/80°	6,35	2,60	0,40	6,35	2,70	64,60
344 1163	62	TCMT110204	T/60°	10,84	2,53	0,40	9,1	2,70	24,90
344 1166	63	DCMT070204	D/55°	7,30	2,53	0,40	6,35	2,70	78,50



SET UTENSILI DA TORNIO

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
0500P1008	8 mm, 11 pz con placchette brasate MD	39,00
0500P1108	10 mm, 11 pz con placchette brasate MD	49,00
0500P1208	12 mm, 11 pz con placchette brasate MD	47,70
0500P1508	16 mm, 11 pz con placchette brasate MD	89,00



AUTOCENTRANTI A 3 GRIFFE IN GHISA
CON SERRAGGIO CONCENTRICO





■ Attacco a flangia

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0287	Ø 80 mm	94,40
344 2902	Set griffe tenere	48,70
344 2710	Ø 100 mm	115,00
344 2904	Set griffe tenere	58,60
344 2712	Ø 125 mm	125,00
344 2906	Set griffe tenere	68,60
344 2716	Ø 160 mm	188,00
344 2907	Set griffe tenere	58,60

■ Attacco diretto Camlock

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 2761	Ø 160 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 4	188,00
344 2907	Set griffe tenere	58,60
344 2762	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 4	268,00
344 2910	Set griffe tenere	88,40
344 2764	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 5	248,00
344 2910	Set griffe tenere	88,40
344 2763	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 6	313,00
344 2910	Set griffe tenere	88,40
344 2765	Ø 250 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 6	347,00
344 2912	Set griffe tenere	98,40
344 2768	Ø 315 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 8	794,00
344 2916	Set griffe tenere	208,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AUTOCENTRANTI A 4 GRIFFE IN GHISA
CON SERRAGGIO CONCENTRICO

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



■ Attacco a flangia

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 2808	Ø 80 mm	125,00
344 2920	Set griffe tenere	68,60
344 2810	Ø 100 mm	144,00
344 2922	Set griffe tenere	78,50
344 2812	Ø 125 mm	154,00
344 2924	Set griffe tenere	98,40
344 2816	Ø 160 mm	214,00
344 2926	Set griffe tenere	109,00

■ Attacco diretto Camlock

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 2840	Ø 160 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 4	278,00
344 2926	Set griffe tenere	109,00
344 2843	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 4	284,00
344 2927	Set griffe tenere	98,40
344 2845	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 5	284,00
344 2927	Set griffe tenere	98,40
344 2846	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 6	377,00
344 2928	Set griffe tenere	148,00
344 2852	Ø 250 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 6	397,00
344 2935	Set griffe tenere	109,00
344 2856	Ø 315 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 8	724,00
344 2938	Set griffe tenere	228,00

AUTOCENTRANTI A 4 GRIFFE IN GHISA
CON SERRAGGIO INDIVIDUALE



■ Attacco a flangia

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 0286	Ø 80 mm	104,30
344 2872	Ø 100 mm	109,00
344 2874	Ø 125 mm	119,00

■ Attacco diretto Camlock

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
344 2879	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 4	194,00
344 2880	Ø 200 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 5	194,00
344 2884	Ø 250 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 6	284,00
344 2888	Ø 315 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 8	456,00
344 2890	Ø 400 mm Camlock, DIN ISO 702-2 n. 8	635,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SEGA A NASTRO
MANUALE

ARTIGIANO

- Può essere montata sul piano di lavoro opzionale con morsa, oppure può essere utilizzata a mano libera
- Potente motore da 1,1 kW
- Ideale per segare tondini in acciaio, tubolari, profili in acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.
- Adatta anche per il taglio di legno e plastica
- Tramite il piano di lavoro opzionale può essere fissata per un utilizzo tradizionale
- Robusta struttura a ponte con telaio in alluminio
- Velocità lama variabile per diversi materiali
- Valigetta di trasporto
- La luce di lavoro a LED illumina le superfici di lavoro per un taglio preciso
- Ridotto rumore di taglio
- La maniglia supplementare regolabile permette di mantenere una corretta posizione di lavoro

DOTAZIONE DI SERIE
- Valigetta di trasporto
- Nastro M42 bimetallico 10-14 T/1"

CE





ART. 3184212
Piano di lavoro con morsa
peso netto 13 kg



Controller per regolazione variabile della velocità fra 42 e 144 m/min

New

MODELLO	SQ-V10
ART. (230 V)	3184210
DATI TECNICI	
Potenza motore	1,1 kW ~50 Hz
Velocità nastro m/min	42-144 m/min
Max. capacità di taglio	127x80 mm
Dimensioni nastro	1.140x13x0,65 mm
Dimensioni sega	465x280x165 mm
Peso netto	6,6 kg
OFFERTA €	194,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
335 7548	Nastro HSS Bi-Metal M42 1140x13x0,65 mm, 10-14 T/1", 0°	16,00

CAPACITÀ DI TAGLIO

Con piano di lavoro opzionale	0°	Ø 115 mm	105 mm	100x115 mm
	45°	Ø 45 mm	40 mm	30x45 mm
Senza piano di lavoro opzionale	0°	Ø 127 mm	127 mm	127x127 mm
	45°	Ø 40 mm	40 mm	40x120 mm

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEGATRICE A NASTRO
LEGGERA E MANEGGEVOLE

HOBBISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Limite arresto materiale
- Utensile di manovra

CE



MODELLO	S 100 G
ART. (230 V)	0570P0100
DATI TECNICI	
Capacità di taglio 0°	100 mm
Capacità di taglio 0°	100x150 mm
Capacità di taglio 45°	65 mm
Capacità di taglio 45°	100x60 mm
Velocità nastro	45 m/min
Dimensioni nastro	1.470x13x0,65 mm
Dimensioni	950x300x680 mm
Peso netto	23 kg
Potenza motore	370 W ~50 Hz
OFFERTA €	766,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SEGATRICI A NASTRO

TRASPORTABILI, PRECISE NEL TAGLIO E SILENZIOSE

ARTIGIANO

CE

MODELLO	SP 11V	SP 13V
ART. (230 V)	0570P0070	0570P0013
DATI TECNICI		
Capacità di taglio 0°	Ø 105 mm	Ø 125 mm
Capacità di taglio 0°	100x100 mm	125x125 mm
Capacità di taglio 45°	Ø 65 mm	Ø 85 mm
Capacità di taglio 45°	60x65 mm	85x85 mm
Capacità di taglio 60°	-	Ø 45 mm
Capacità di taglio 60°	-	45x50 mm
Velocità nastro	da 30 a 80 m/min	da 30 a 80 m/min
Dimensioni nastro	1.335x13x0,65 mm	1.440x13x0,65 mm
Lunghezza	650 mm	720 mm
Larghezza	290/670 mm	300/650 mm
Altezza	450/630 mm	420/680 mm
Peso netto	19 kg	19,5 kg
Potenza motore	850 W ~50 Hz	1 kW ~50 Hz
OFFERTA €	516,00	601,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Limite arresto materiale

SEGATRICE A NASTRO

IDEALE PER OPERAZIONI SEMPLICI DI TAGLIO ARCHETTO ORIENTABILE A -45°/+60°

ARTIGIANO

CE

MODELLO	S 131 GH
ART. (230 V)	0570P0131
DATI TECNICI	
Capacità di taglio 0°	128 mm
Capacità di taglio 0°	100x145 mm
Capacità di taglio 45°	90 mm
Capacità di taglio 45°	70x85 mm
Capacità di taglio 60°	45 mm
Capacità di taglio 60°	45x56 mm
Velocità nastro	manuale
Dimensioni nastro	22 - 31 - 55 m/min
Peso netto	1.638x13x0,65 mm
Potenza motore pompa refrigerante	78 kg
Potenza motore	1,1 kW ~50 Hz
OFFERTA €	949,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Basamento macchina

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SEGATRICE A NASTRO
CON ARCHETTO ORIENTABILE E VELOCITÀ DI TAGLIO A REGOLAZIONE CONTINUA

SEMIPROFESSIONISTA

MODELLO	S 150G VARIO
ART. (230 V)	0570P0150
DATI TECNICI	
Capacità di taglio 0°	150 mm
Capacità di taglio 0°	150x160 mm
Capacità di taglio 45°	105 mm
Capacità di taglio 45°	105x130 mm
Capacità di taglio 60°	65 mm
Capacità di taglio 60°	65x65 mm
Sollevamento archetto portalama	manuale
Velocità nastro	da 20 a 65 m/min
Dimensioni nastro	1.735x12,7x0,9 mm
Peso netto	100 kg
Potenza motore pompa refrigerante	50 W
Potenza motore	1,1 kW ~50 Hz
OFFERTA €	1.256,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Basamento macchina
- Impianto di refrigerazione
- Limite arresto materiale



CE

SEGATRICE A NASTRO
PER METALLI CON ARCHETTO ORIENTABILE

PROFESSIONISTA

MODELLO	S 300 DG
ART. (400 V)	0570P0290
DATI TECNICI	
Potenza motore	1,5 kW ~50 Hz
Potenza motore pompa refrigerante	100 W
Velocità nastro	35/70 m/min
Dimensioni nastro	2.750x27x0,9 mm
Lunghezza	1.680 mm
Larghezza senza/con limite arresto materiale	700/1.300 mm
Altezza posizione finale inferiore/superiore archetto	1.600/1.850 mm
Peso netto	335 kg
OFFERTA €	4.285,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Basamento macchina
- Impianto di refrigerazione
- Limite arresto materiale



CE

CAPACITÀ DI TAGLIO

0°	Ø 255 mm	190 mm	190x310 mm
-60°	Ø 135 mm	135 mm	135x135 mm
+45°	Ø 215 mm	190 mm	190x200 mm
-45°	Ø 220 mm	190 mm	135x190 mm

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SEGATRICI A NASTRO
CON ARCHETTO ORIENTABILE

SEMIPROFESSIONISTA

- Mod. 275 N Vario avanzamento di taglio a regolazione continua

DOTAZIONE DI SERIE
- Nastro bimetallico
- Basamento macchina
- Impianto di refrigerazione
- Limite arresto materiale



S 210 G

MODELLO	S 210 G	S 275 N
ART. (400 V)	0570P0210	0570P0275
OFFERTA €	1.942,00	2.290,00
MODELLO		S 275 N Vario
ART. (230 V)		0570P2275
OFFERTA €		2.364,00
DATI TECNICI		
Capacità di taglio 0°	170 mm	225 mm
Capacità di taglio 0°	140x190 mm	150x230 mm
Capacità di taglio 45°	125 mm	145 mm
Capacità di taglio 45°	95x140 mm	145x180 mm
Capacità di taglio 60°	-	90 mm
Capacità di taglio 60°	-	90x120 mm
Sollevamento archetto portalama	manuale	manuale
Velocità nastro	40 - 80 m/min	45 - 90 m/min
Velocità nastro Vario	-	da 20 a 90 m/min
Dimensioni nastro	2.080x20x0,9 mm	2.480x27x0,9 mm
Peso netto	152 kg	185 kg
Potenza motore	750 W ~50 Hz	1,1 kW ~50 Hz
Potenza motore Vario	-	1,5 kW

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

SEGATRICI CIRCOLARI
MANUALI PER METALLI

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Impianto di refrigerazione
- Basamento macchina
- Lama non inclusa



MODELLO	CS 275	CS 315
ART. (400 V)	0570P2375	0570P2300
DATI TECNICI		
Capacità di taglio 0°	60 mm	85 mm
Capacità di taglio 0°	60x100 mm	70x130 mm
Capacità di taglio 45°	60 mm	85 mm
Capacità di taglio 45°	60x70 mm	70x90 mm
2 velocità di taglio	41 - 82 rpm	19 - 38 rpm
Apertura di serraggio morsa a vite	110 mm	135 mm
Ø lama	275 mm	315 mm
Dimensioni	460x830x1.700 mm	560x902x1.765 mm
Peso netto	175 kg	235 kg
Potenza motore	2/1,4 kW ~50 Hz	1,5/0,75 kW ~50 Hz
OFFERTA €	1.931,00	2.311,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SUPPORTI PER MATERIALI
REGOLABILI IN ALTEZZA



DOTAZIONE DI SERIE
- Materiale di fissaggio per l'allugamento

MODELLO	MSR 4	MSR 7	MSR 10
ART.	0570P7610	0570P7611	0570P7613
OFFERTA €	194,00	317,00	595,00
MODELLO	MSR 4H	MSR 7H	MSR 10H
ART.	0570P7601	0570P7602	0570P7603
OFFERTA €	209,00	333,00	625,00

DATI TECNICI			
Ø Rulli portanti	60 mm	60 mm	60 mm
Larghezza rulli portanti	360 mm	360 mm	360 mm
Carico statico tavola	500 kg	700 kg	700 kg
Lunghezza x larghezza	1.000x440 mm	2.000x440 mm	3.000x440 mm
Altezza	650-950 mm	650-950 mm	650-950 mm
Altezza versione H	660-1.050 mm	660-1.050 mm	660-1.050 mm
Peso netto	30/33 kg	58/61 kg	78/83 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

SISTEMI DI MISURAZIONE DI LUNGHEZZA
PER SUPPORTI MATERIALE

CE



Supporto materiale MSR 4 con sistema di misurazione LMS 10

MODELLO	LMS 10	LMS 20	LMS 30	LMS 40
ART.	0570P3851	0570P3852	0570P3853	0570P3854

DATI TECNICI				
Lunghezza rotaie	1.000 mm	2.000 mm	3.000 mm	4.000 mm
Corsa	830 mm	1.830 mm	2.830 mm	3.830 mm
OFFERTA €	837,00	947,00	1.069,00	1.169,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PIASTRA DI COLLEGAMENTO
REGOLABILE IN ALTEZZA





ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
335 7005	Piastra di collegamento	79,50

SISTEMA DI MISURA DI TAGLIO E LUNGHEZZA

- Per il montaggio su supporto per materiale MSR. Per una misurazione perfetta della lunghezza e un posizionamento preciso
- Sistema modulare
- Per misurazioni ripetitive con elevata precisione

New



MODELLO	ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
LMS 1M	338 3841	1.300 mm	292,00
LMS 2M	338 3842	2.300 mm	419,00

NASTRI MAGNETICI

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
338 3876	1.600 mm per LMS 1M	55,50
338 3877	2.600 mm per LMS 2M	89,80
338 3878	Nastro magnetico al metro	39,40

GUIDA DI ESTENSIONE

- Solo in connessione con DR01

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
338 3843	Lunghezza 1.300 mm per LMS 1M/ 2M	99,90
338 3844	Lunghezza 2.600 mm per LMS 1M/ 2M	191,00

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
338 3845	**Display digitale DR01** con kit di montaggio per LMS 1M / 2M: Modalità raggio / diametro Memoria parametri Pollici / regolazione metrica Display LCD multifunzione Misura dell'angolo regolabile Assoluto / incrementale Display LCD a 8 cifre Conversione delle coordinate	161,00





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

AFFILATRICI UNIVERSALI
PER PUNTE ELICOIDALI IN HSS O METALLLO DURO

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- 11 Pinze di serraggio Ø 2-13 mm ER20
- Mola in CBN
- Attacco pinze di serraggio



CE

MODELLO	GH10 T
ART.	0500P0010
DATI TECNICI	
Numero giri a regolazione continua	5.300 rpm
Ø mola	78 mm
Angolo di affilatura punte	90° ÷ 135°
Campo di affilatura	Ø 3 ÷ 13 mm
Dimensioni	310x180x190 mm
Peso	9,5 kg
Potenza motore	180 W 230 V ~50 Hz
OFFERTA €	566,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- 6 Pinze di serraggio Ø 3-8 mm ER20
- 22 Pinze di serraggio Ø 8-30 mm ER40
- Mola in CBN
- Attacco pinze di serraggio



CE

MODELLO	GH15 T
ART.	0500P0015
DATI TECNICI	
Numero giri a regolazione continua	5.000 rpm
Ø mola	108 mm
Angolo di affilatura punte	90° ÷ 145°
Campo di affilatura	Ø 3 ÷ 30 mm
Dimensioni	450x240x270 mm
Peso	33 kg
Potenza motore	450 W 230 V ~50 Hz
OFFERTA €	1.540,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

AFFILATRICE
PER PUNTE ELICOIDALI DA 3 A 13 MM

HOBBISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Mola diamantata
- Attacco pinze di serraggio



MODELLO	GQ-D13
ART.	0500P0013
DATI TECNICI	
Numero giri a regolazione continua	4.200 rpm
Ø mola	78 mm
Campo di affilatura	Ø 3 ÷ 13 mm
Dimensioni	220x200x160 mm
Peso	2,5 kg
Potenza motore	80 W 230 V ~50 Hz
OFFERTA €	61,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

AFFILATRICE UNIVERSALE
PER BULINI, PUNZONI ED UTENSILI PER DIVERSE GEOMETRIE

PROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Pinze di serraggio tipo 385E 5C DIN 6341 (4/6/8/12 mm)
- Mola a tazza in corindone Ø100x50xØ20 mm
- Mola a tazza diamantata Ø100x50xØ20 mm
- Dispositivo per la rettifica di utensili da tornio
- Dispositivo per la rettifica di frese cilindriche a candela
- Dispositivo per la rettifica di punte elicoidali
- Chiavi di servizio



MODELLO	GH20T
ART.	0500P0125
DATI TECNICI	
Numero giri mola diamantata	5.000 rpm
Velocità max di affilatura	35 m/s
N° giri motore	2.750 rpm
Campo di serraggio pinze	Ø 1 - 12 mm
Angolo verticale/posteriore	0° ÷ 40°
Angolo orizzontale/rettifica conica	0° ÷ 180°
Angolo negativo	0° ÷ 52°
Regolazione arresto angolo rotazione	15° ÷ 180°
Corsa portautensili	140 mm
Regolazione fine portautensili	18 mm
Regolazione fine asse longitudinale	6 mm
Tipologia pinza	385E (5C), DIN 6341
Dimensioni	340x450x350 mm
Peso	45 kg
Potenza motore	370 W 400 V ~50 Hz
OFFERTA €	963,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Info & Video

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

LEVIGATRICE A DISCO
PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI

ARTIGIANO

CE



MODELLO	TS 305
ART.	0540P0305
DATI TECNICI	
Ø disco	305 mm
Dimensioni tavola di lavoro	155x440 mm
Regolazione tavola	± 45°
Numero giri	1.420 rpm
Dimensioni	440x445x365 mm
Peso netto	30 kg
Potenza motore	900 W 230 V ~50 Hz
OFFERTA €	272,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

DOTAZIONE DI SERIE
- Fermo angolare regolabile
- Disco abrasivo adesivo

LEVIGATRICI UNIVERSALI
CON BRACCIO MOLA

SEMIPROFESSIONISTA





GU 30S

DOTAZIONE DI SERIE
- Mola in corindone normale fine G80
- Nastro abrasivo G80

New

CE

MODELLO	GU 20S	GU 25S	GU 30S
ART. (230 V)	0540P1570		
OFFERTA €	323,00		
ART. (400 V)	0540P1575	0540P1580	3101585
OFFERTA €	338,00	447,00	1.182,00
DATI TECNICI			
Potenza motore	600 W	1,5 kW	2,2 kW
N° giri	2.850 rpm	2.850 rpm	1.450 rpm
Dimensioni mola	Ø 200x30-32 mm	Ø 250x40-32 mm	Ø 300x50-75 mm
Dimensioni nastro abrasivo	75x762 mm	75x1.016 mm	100x1.190 mm
Angolo di rotazione braccio mola	90°	90°	90°
Ø manicotti di aspirazione	32 mm	32 mm	30 mm
Dimensioni	501x261x459 mm	514x319x596 mm	740x669x679 mm
Peso netto	20,7 kg	31,5 mm	61 mm

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MOLATRICI DOPPIE

SEMIPROFESSIONISTA



GU 15



GU 30

DOTAZIONE DI SERIE
- Mola in corindone normale grezza G36
- Mola in corindone normale fine G80

New

MODELLO	GU 15	GU 18	GU 20	GU 25	GU 30
ART. (230 V)	0540P1505	0540P1510	0540P1515		
OFFERTA €	149,00	164,00	198,00		
ART. (400 V)			0540P1520	0540P1525	3101530
OFFERTA €			219,00	313,00	984,00
DATI TECNICI					
Dimensioni mola	Ø 150x20 Ø 16 mm	Ø 175x25 Ø 32 mm	Ø 200x30 Ø 32 mm	Ø 250x40 Ø 32 mm	Ø 300x50 Ø 75 mm
Numero giri	2.850 rpm	2.850 rpm	2.850 rpm	2.850 rpm	1.450 rpm
Dimensioni	389x205x265 mm	389x235x280 mm	495x260x330 mm	471x319x365 mm	765x422x525 mm
Peso netto	11 kg	14 kg	19 kg	33 kg	65 kg
Potenza motore	450 W ~50 Hz	450 W ~50 Hz	600 W ~50 Hz	1,5 kW ~50 Hz	2,2 kW ~50 Hz

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

PULITRICI
PER METALLI

SEMIPROFESSIONISTA

DOTAZIONE DI SERIE
- Disco in panno morbido
- Disco in panno duro



MODELLO	GU 20P	GU 25P
ART.	0540P1540	0540P1550
DATI TECNICI		
Dimensioni dischi	Ø 200x20 Ø 16 mm	Ø 250x25 Ø 20 mm
Numero giri	2.850 rpm	2.850 rpm
Dimensioni	545x200x262 mm	555x250x296 mm
Peso netto	10,6 kg	17,4 kg
Potenza motore	600 W 230 V ~50 Hz	1,5 kW 400 V ~50 Hz
OFFERTA €	188,00	274,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

BASAMENTI
PER MOLATRICI, PULITRICI, LEVIGATRICI



310 7050



310 7118

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
310 7050	**Supporto da parete** con vaschetta per raffreddamento acqua adatto per GU 15 - GU 25 - GU 20S - GU 25S - GU 20P GU 25P - GU 15B - GU 25B Dimensioni 332x300x230 mm	44,70
310 7118	**Basamento** con vaschetta per raffreddamento acqua adatto per GU 15 - GU 25 - GU 20S - GU 25S - GU 20P GU 25P - GU 15B - GU 25B Dimensioni 320x270x825 mm	144,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

BASAMENTI
CON IMPIANTO DI ASPIRAZIONE



Molatrice e tubi di aspirazione non compresi





CE

MODELLO	GU 1
ART. (230 V)	310 7110
OFFERTA €	685,00
ART. (400 V)	310 7109
OFFERTA €	715,00

DATI TECNICI	
Potenza motore	1,3 kW ~50 Hz
N° giri	29.000 rpm
Dimensioni	550x340x890 mm
Peso netto	44 kg

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati



310 7111

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
310 7111	2 tubi flessibili di aspirazione	34,80

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIEGATRICE
PER LA CURVATURA E PIEGATURA DI LAMIERE

ARTIGIANO

CE



MODELLO	FP 30
ART.	0500P4028
DATI TECNICI	
Max larghezza materiale	320 mm
Max spessore lamiera	2,5 mm
Capacità piegatura	
Alluminio/Rame	300x2 mm
Lamiera acciaio	300x1 mm
Peso netto	10 kg
OFFERTA €	168,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

CALANDRA
A TRE RULLI

ARTIGIANO



CE

MODELLO	BM 3
ART.	0500P4030
DATI TECNICI	
Max larghezza materiale	310 mm
Ø min curva	35 mm
Ø max curva	illimitato
Spessore max materiale	
Lamiera acciaio 37	1 mm
Acciaio legato	1 mm
Alluminio/Rame	2 mm
Ottone	1 mm
Latta/Oro/Argento	2 mm
Larghezza reggetta	3 mm
Materiale tondo	1 - 5 mm
Ø cilindri di curvatura	30 mm
Peso netto	10 kg
OFFERTA €	188,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

MACCHINA PER LAMIERA
3 IN 1 PER CALANDRATURA, PIEGATURA E TAGLIO

ARTIGIANO

CE

MODELLO	SAR 1000
ART.	1120P1000
DATI TECNICI	**Calandratura**
Larghezza max materiale	700 mm
Ø min calandratura	48 mm
Ø max calandratura	illimitato
Spessore max calandratura:	
Lamiera acciaio (S235JR)	1 mm
Acciaio alta qualità	0,5 mm
Alluminio/Rame	1,5 mm
Ottone	1 mm
Lamiera di Stagno/Oro/Argento	1,5 mm
Ø Cilindri curvatura	48 mm
DATI TECNICI	**Piegatura**
Spessore max lamiera	2,5 mm (1)
Alluminio/Rame	1,5 mm
Lamiera acciaio (S235JR)	1 mm
DATI TECNICI	**Taglio**
Capacità max di taglio	1 mm
Peso netto	290 kg
OFFERTA €	2.374,00

(1) Non realizzabile in tutta la larghezza di lavorazione

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati



DOTAZIONE DI SERIE
- Arresto posteriore regolabile
- Appoggio anteriore materiale
- Utensile

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CESOIE A LEVA

ARTIGIANO



MODELLO	PS 150	PS 300
ART.	1110P1007	1110P1012
DATI TECNICI		
Max lunghezza taglio	115 mm	235 mm
Dimensioni	325x120x960 mm	490x155x1.340 mm
Spessore max lamiere	4 mm (1)	4 mm (1)
Peso netto	10,7 kg	23 kg
OFFERTA €	188,00	258,00

(1) Non realizzabile in tutta la lunghezza

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

PRESSE A MANO
UNIVERSALI

ARTIGIANO





MODELLO	DDP 10	DDP 20	DDP 30	DDP 50
ART.	1110P9011	1110P9012	1110P9013	1110P9015
DATI TECNICI				
Altezza max pezzo	123 mm	195 mm	310 mm	459 mm
Sporgenza	95 mm	120 mm	150 mm	226 mm
Dimensioni slittone	25x25x240 mm	32x32x345 mm	38x38x455 mm	50x50x647 mm
Dimensioni	270x180x410 mm	430x235x680 mm	455x260x850 mm	650x350x785 mm
Peso	14 kg	33 kg	55 kg	167 kg
OFFERTA €	98,40	188,00	307,00	973,00

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

RIPERCUSSIONE POTENZA		DDP 10		DDP 20		DDP 30		DDP 50	
Potenza manuale	F1	392,4 N (40 kg)	589 N (60 Kg)	392,4 N (40 kg)	589 N (60 Kg)	392,4 N (40 kg)	589 N (60 Kg)	392,4 N (40 kg)	589 N (60 Kg)
Lunghezza braccio della leva	S1	340 mm		450 mm		600 mm		850 mm	
Ripercussione potenza	F2	7.480 N (763 Kg)	11.220 N (1.143 kg)	8.364 N (853 kg)	12.555 N (1.280 kg)	7.705 N (786 kg)	11.566 N (1.179 kg)	10.251 N (1.045 kg)	15.372 N (1.567 kg)

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LTF®

metallkraft®
Metallbearbeitungsmaschinen

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA

TRAPANO PER TUBI
CON SEGA A TAZZA

RB 127
- Livella a bolla incorporata
- Possibilità di eseguire fori di diametro fino a 127 mm
- Possibilità di lavorare sia orizzontalmente che verticalmente
- Sistema di serraggio rapido tubo con catena
- Altezza di installazione ridotta

DOTAZIONE DI SERIE
- 1 dispositivo di sicurezza
- Chiavi di servizio
- Custodia in plastica
- Morsetti per tubi 32 - 203 mm



RB 127

TRAPANO MAGNETICO DI ALTA QUALITÀ
CON FRESA A TAZZA

MB 351 F
- Per frese a tazza con attacco Weldon 19 mm
- Elevata tenuta magnetica
- Praticità di trasporto grazie al peso bilanciato
- La leva di comando può essere usata da entrambi i lati
- Lampada a LED per lavorare in zone poco illuminate
- Maneggevole e leggero
- Facile da utilizzare anche in ambienti ristretti
- Altezza ridotta

DOTAZIONE DI SERIE
- 1 dispositivo di sicurezza
- Chiavi di servizio
- Custodia in plastica



MB 351 F

MODELLO	RB 127	MB 351 F
ART.	386 0127	386 0350
DATI TECNICI		
Ø max foro con sega a tazza	127 mm	-
Ø max foratura - fresa a tazza	-	35 mm
Profondità max di foratura - fresa a tazza	-	30 mm
Corsa max	75 mm	-
Sede mandrino	5/8"-16	fisso
Attacco Weldon	-	19 mm
Velocità a vuoto	130 rpm	-
Velocità a pieno carico	-	390 rpm
Potenza motore	1.100 W	1.100 W
Tensione motore	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni base magnetica	-	165x80 mm
Tenuta magnetica	-	15.000 N
Dimensioni max	319x270x302 mm	285x101x200 mm
Peso	14,5 kg	10 kg
OFFERTA €	1.044,00	648,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

SATINATRICE

CE

- Per lavorare acciaio inox, ghisa, alluminio, metalli non-ferrosi, materie plastiche etc.
- Motore ad elevata potenza ad avviamento graduale e protezione da sovraccarico
- Dotata di tela velcrata per la finitura di parapetti in acciaio inox già montati

DOTAZIONE DI SERIE
- Custodia in plastica
- Rullo in gomma gonfiabile
- Pompa per il rullo gonfiabile
- Velcro per il manicotto adesivo (Ø 90x100 mm)
- Manicotto abrasivo G 60 (100x292 mm)
- Manicotto abrasivo G 100 (100x292 mm)
- Manicotto abrasivo G 180 (100x292 mm)
- Rullo di traino per i nastri abrasivi
- Tela velcrata (40x60 mm)
- Nastro abrasivo velcro G 120 (40x600 mm)
- Nastro abrasivo velcro (30x700 mm)
- Rullo in tessuto per lavorazione fine (105x100x19 mm)
- Set distanziali 10 pz (40x19x5 mm)

MODELLO	SM 100
ART.	**399 0100**
DATI TECNICI	
Ø max mola	100 mm
Larghezza levigatura min/max	30/100 mm
Sede albero	Ø 19x100 mm
Velocità a vuoto	1.000 - 2.400 rpm
Potenza motore	1.200 W
Tensione motore	230 V 50 Hz
Peso	4,8 kg
OFFERTA €	**440,00**

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”11”





SMUSSATRICE
PER LA LAVORAZIONE DI PARTI RAGGIATE, BORDI INTERNI ED ESTERNI

- Ideale per eseguire bordi netti e preparare i cordoni di saldatura
- Dispositivo maneggevole e potente
- L’altezza di smussatura viene impostata senza dover utilizzare alcun attrezzo
- Per lavorare acciaio da costruzione, alluminio ed altri materiali
- Per la sbavatura di raggi ed alesature di diametro a partire da 20 mm
- Avanzamento manuale

CE

MODELLO	KE 6-2
ART.	**399 0007**
DATI TECNICI	
Angolo di smusso	45° (su richiesta 30°)
Larghezza smusso a 45°	0 - 6 mm
Potenza motore	1.100 W
Tensione motore	230 V / 50 Hz
Velocità (a variazione continua)	3.000 - 6.000 rpm
Dimensioni	308x344x273 mm
Peso	4,7 kg
OFFERTA €	**507,00**

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”5”

DOTAZIONE DI SERIE
- Custodia in plastica
- Testa porta inserti per 3 placchette 45°
- Un set di inserti composto da 3 pezzi
- Chiavi di servizio
- Impugnatura laterale



KE 6-2
Con impugnatura laterale montata

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SMUSSATRICI

CE

PER LA LAVORAZIONE DI PARTI RAGGIATE, BORDI INTERNI ED ESTERNI

- Ideale per eseguire bordi netti e preparare i cordoni di saldatura
- Per lavorare acciaio da costruzione, alluminio ed altri materiali
- Avanzamento manuale
- Per la smussatura di tubi ed alesature del Ø a partire da 30 mm

DOTAZIONE DI SERIE
- Custodia in plastica
- Testa porta inserti per 6 placchette 45°
- Un set di inserti composto da 6 pezzi
- Chiavi di servizio
- Impugnatura frontale



MODELLO	KE 10-2
ART.	399 0012
DATI TECNICI	
Angolo di smusso	45° (su richiesta 30° / 37,5°)
Larghezza smusso a 45°	0 - 10,6 mm
Potenza motore	1.800 W
Tensione motore	230 V / 50 Hz
Velocità (a variazione continua)	2.300 - 6.500 rpm
Dimensioni	485x192x150 mm
Peso	6,5 kg
OFFERTA €	715,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”6”



Su richiesta Su richiesta

PER BORDI ESTERNI

CE

- Le viti ad aletta e il piedino removibile permettono di modificare velocemente lo strumento da fisso a portatile
- La profondità di smussatura viene impostata senza dover utilizzare alcun attrezzo
- Per lavorare acciaio da costruzione, metalli non-ferrosi e materie plastiche

DOTAZIONE DI SERIE
- Testa a fresare con inserti
- 3 piedini di supporto in gomma
- Slitte pezzo in lavorazione



MODELLO	KE 100
ART.	399 2000
DATI TECNICI	
Angolo smusso	15°/30°/45°
Larghezza smusso a 15°	circa 5 mm
Larghezza smusso a 30°	circa 6 mm
Larghezza smusso a 45°	circa 7 mm
Potenza motore	750 W
Tensione motore	230 V
Velocità (a variazione continua)	2.000 - 5.000 rpm
Dimensioni	360x230x280 mm
PESO	10,5 kg
OFFERTA €	1.298,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”9”



15° 30° 45°

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SMUSSATRICE PER BORDI

CE

MODELLO DA BANCO PER REALIZZARE BORDI NETTI E PREPARARE CORDONI DI SALDATURA

- Lavorazione di diversi tipi di materiali come acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, legno o plastica
- Angolo impostabile su 3 diversi valori standard: 15°, 30° e 45°
- Regolazione manuale della profondità tramite volantino
- Lettura della profondità dello smusso tramite scala
- Larghezza smusso compresa tra 0 e 7 mm





Uso stazionario



Vetro acrilico Alluminio Acciaio Acciaio inox Ottone Plastica

DOTAZIONE DI SERIE
- 5 inserti da taglio diritti

New

MODELLO	KE 150
ART.	399 2150
DATI TECNICI	
Angolo smusso	15°/30°/45°
Larghezza smusso a 15°	1,4 - 5,2 mm
Larghezza smusso a 30°	3,3 - 5,8 mm
Larghezza smusso a 45°	0 - 7 mm
Velocità	2.860 rpm
Potenza motore	1,1 kW
Tensione motore	V 230 / 50 Hz
Dimensioni	500x545x450 mm
Peso	circa 48 kg
Livello pressione acustica	dB (A) 80
OFFERTA €	901,00

ART.		ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
399 2005	1	Testa a fresare	140,00
399 2160	2	Set inserti	55,00
399 2161		Set inserti raggio 5 mm	325,00
399 2162		Set inserti raggio 3 mm	302,00



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LEVIGATRICE

PER TUBI PER LEVIGARE, LUCIDARE

- Maneggevole e versatile, adatta per officine di carpenteria metallica e serramentisti
- Per levigare e lucidare tubazioni
- Motore di elevata potenza con avviamento graduale e protezione da sovraccarico
- Velocità nastro a variazione continua per un perfetto adattamento ai diversi utilizzi

DOTAZIONE DI SERIE
- Custodia in plastica
- Tela abrasiva grana grossa (40x760 mm)
- Nastro abrasivo G 120, 5 pz (40x760 mm)
- Nastro abrasivo G 220, 5 pz (40x760 mm)

MODELLO	RSM 760
ART.	399 0760
DATI TECNICI	
Lunghezza nastro	760 mm
Larghezza nastro	40 / 20 mm
Ø min tubo	15 mm
Velocità nastro	3 - 12 m/sec
Velocità a vuoto	1.600 - 3.200 rpm
Potenza	1.200 W
Tensione motore	230 V / 50 Hz
Peso	3,4 kg
OFFERTA €	552,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”13”



LEVIGATRICE MULTIFUNZIONE

PER TUBI E PROFILATI

- Bocchetta di aspirazione Ø 70 mm incorporato; il dispositivo di aspirazione è disponibile come accessorio opzionale

DOTAZIONE DI SERIE
- 1 nastro di levigatura standard G 36
- 2 contenitori di raccolta trucioli
- 1 chiave
- 1 rullo abrasivo Ø 42 mm

MODELLO	KRBS 101
ART.	392 1001
DATI TECNICI	
Dimensioni nastro	100x2.000 mm
Potenza motore	2,5/3,3 kW
Velocità motore	1.400 - 2.800 rpm
Velocità nastro	15 - 30 m/sec
Ø levigabile	17,2 -78 mm
Angolo di levigatura regolabile	30° - 90° (0° - 60°)
Ø ugelli di aspirazione	2x70 mm
Dimensioni	1.250x750x1.140 mm
Peso	159 kg
OFFERTA €	1.852,00

- Per opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”14-15”



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

LEVIGATRICI A NASTRO

CE

PER LEVIGARE SUPERFICI E ARROTONDARE O SMUSSARE BORDI

- Motore potente
- Per elevate prestazioni di abrasione
- Funzionamento a ridotte vibrazioni per i migliori risultati di levigatura
- Facilità di sostituzione del nastro grazie al sistema a sgancio rapido
- Ampia superficie di levigatura grazie alla copertura del nastro abrasivo superiore a scomparsa
- Piano di levigatura superiore rivestito in grafite
- Può essere utilizzato con e senza aspirazione
- Tavola di lavoro inclinabile
- Schermo protettivo regolabile
- Due velocità del nastro per la levigatura di diversi tipi di acciaio
- Due bocchette di aspirazione per abbattere il volume di polvere prodotta
- Superficie di molatura piana adatta alla lavorazione di pezzi lunghi

ART.	Accessori MBSM 75-240-2	OFFERTA €
392 4022	Rullo laterale Ø 200x75 mm	80,00
392 4027	Rivestimento in grafite 495x75 mm	5,90
	Nastri abrasivi 75x2.000 mm	
372 2004	G40*	97,00
372 2006	G60*	81,00
372 2008	G80*	81,00
372 2009	G120*	81,00
	Nastri abrasivi 75x2.000 mm per applicazioni gravose e grandi asportazioni di materiale	
372 2022	G24*	164,00
372 2023	G36*	120,00
372 2024	G40*	108,00
372 2026	G60*	91,00

- *Unità di imballaggio 10 pz.

ART.	Accessori MBSM 150-240-2	OFFERTA €
392 4024	Rullo laterale Ø 200x150 mm	160,00
392 4029	Rivestimento in grafite 495x150 mm	7,50
	Nastri abrasivi 150x2.000 mm	
372 2014	G40*	180,00
372 2016	G60*	161,00
372 2018	G80*	148,00
372 2019	G120*	144,00
	Nastri abrasivi 150x2.000 mm per applicazioni gravose e grandi asportazioni di materiale	
372 3022	G24*	318,00
372 3023	G36*	230,00
372 3024	G40*	207,00
372 3025	G50*	184,00
372 3026	G60*	191,00

- *Unità di imballaggio 10 pz.



DOTAZIONE DI SERIE
- Basamento
- 1 nastro abrasivo G80
- 1 chiave a bussola

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

New New

MODELLO	MBSM 75-240-2	MBSM 150-240-2
ART. (400 V)	392 3273	392 3315
DATI TECNICI		
Larghezza di levigatura max	75 mm	150 mm
Lunghezza x larghezza nastro abrasivo	2000 x 75 mm	2000 x 150 mm
Velocità del nastro	18 / 36 m/s	18 / 36 m/s
Lunghezza x larghezza max di levigatura sul piano	495 x 75 mm	495 x 150 mm
Dimensione nominale bocchetta di aspirazione esterna	2 x 100 mm	2 x 100 mm
Potenza motore	3/4 kW	3/4 kW
Fasi / tipo di corrente / frequenza di rete	3 Ph / AC / 50 Hz	3 Ph / AC / 50 Hz
Dimensioni	1000x500x1150 mm	1000x570x1150 mm
Peso	82 kg	98 kg
OFFERTA €	800,00	965,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

KIT DI ASPIRAZIONE

- Sostituzione filtro rapida e semplice
- Ampio contenitore di raccolta facilmente accessibile attraverso un cassetto
- Involucro compatto e stabile
- Ampia capienza interna
- Efficienza di aspirazione

DOTAZIONE DI SERIE AS 1400
- 4 fascette Ø 70 - 90 mm
- 1 tubo di aspirazione Ø 75 mm/1 m
- 1 tubo di aspirazione Ø 75 mm/2 m

DOTAZIONE DI SERIE AS 1601
- 1 sacco raccogli polvere
- 4 fascette Ø 100 - 120 mm
- 1 tubo di aspirazione Ø 100 mm/1 m
- 1 tubo di aspirazione Ø 100 mm/2 m



AS 1400



AS 1601

MODELLO	AS 1400	AS 1601
ART.	392 2011	392 2006
DATI TECNICI		
Potenza motore	0,55 kW	0,75 kW
Tensione motore	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Capacità di aspirazione	840 m³/h	1.100 m³/h
Ugello di aspirazione	2 x Ø 75 mm	2 x Ø 100 mm
Dimensioni	920x590x850 mm	560x840x1.180 mm
Peso	58 kg	36 kg
OFFERTA €	682,00	568,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”16”

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

CESOIA MANUALE PER LAMIERE

CE

- Per tagliare acciaio da costruzione, alluminio, rame, zinco, plastica
- Lame di alta qualità in acciaio 55-60 HRC
- Con supporto anteriore e arresto posteriore regolabile fino a 300 mm (IMG1)
- Altezza piano di lavoro 800 mm
- Con scala millimetrica integrata di facile lettura (IMG2)
- Dotate di due maniglie di funzionamento


IMG 1


IMG 2



MODELLO	TBS 1501-15
ART.	374 6015
DATI TECNICI	
Larghezza max di taglio	1.500 mm
Spessore max lamiera*	1,5 mm
Arresto posteriore	485 mm
Dimensioni	1.950x1.100x1.050 mm
Peso	445 kg
OFFERTA €	2.440,00

* I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica 400 N/mm²
- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "17" pag."24"

CESOIA MANUALE PER METALLI

CE

- Costruzione stabile e robusta in ghisa
- Ampio piano di lavoro
- La pinza di serraggio fornita di serie permette ottimi risultati di taglio
- Dispositivo di arresto per taglio obliquo rimovibile dal piano di lavoro
- Arresto laterale regolabile tramite volantino



MODELLO	BSS 1250 E
ART.	381 6002
DATI TECNICI	
Larghezza max di taglio	1.250 mm
Spessore max lamiera*	1,5 mm
Fine corsa anteriore	0 - 600 mm
Fine corsa posteriore	790 mm
Piano di lavoro	600x1.530 mm
Dimensioni	2.450x1.000x1.820 mm
Peso	490 kg
OFFERTA €	3.405,00

* I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica 400 N/mm²
- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "17" pag."23"

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CESOIE MANUALI DI PRECISIONE

PER METALLI



MODELLO	TBS 650-12 T	TBS 1050-10 T
ART.	377 6165	377 6111
DATI TECNICI		
Lunghezza max di taglio	650 mm	1.050 mm
Spessore max lamiera*	1,25 mm	1 mm
Arresto posteriore	0 -500 mm	0 - 500 mm
Dimensioni	970x470x540 mm	1.370x480x580 mm
Peso	100 kg	160 kg
OFFERTA €	908,00	1.345,00

*I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica 400 N/mm²
- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "17" pag."24"



Standard con arresto posteriore 500 mm

CESOIE MOTORIZZATE

- Adatta per il taglio di metalli ed altri materiali
- Costruzione robusta, ridotte sollecitazioni, in acciaio saldato
- Lame di elevata qualità
- Due supporti per lamiera per pezzi di grandi dimensioni
- Illuminazione della zona di taglio con spioncini nella parte superiore per una visione ottimale della linea di taglio
- La zona di arresto posteriore è protetta da una piccola barriera
- Grazie al comando a pedale entrambe le mani sono libere per far avanzare il materiale



MTBS 1255-30 E

MODELLO	MTBS 1255-30 E	MTBS 1255-40 E	MTBS 2055-30 E
ART.	375 7013	375 7014	375 7023
DATI TECNICI			
Larghezza di lavoro	1250 mm	1250 mm	2050 mm
Spessore max lamiera*	3 mm	4 mm	3 mm
Angolo di taglio	2°	2,4°	2°
Arresto posteriore	630 mm	630 mm	630 mm
Corsa	30 per min	30 per min	30 per min
Potenza motore 400 V / 50 Hz	3 kW	4 kW	4 kW
Dimensioni	1.682x1.477x1.100 mm	1.712x1.605x1.190 mm	2.495x1.610x1.190 mm
Peso	850 kg	1.185 kg	1.520 kg
OFFERTA €	8.775,00	10.101,00	11.495,00

*Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm² - ■ Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "17" pag."27"

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SCANTONATRICE MANUALE

- Operazioni di intaglio ad angolo retto veloci e semplici da eseguire, senza formazione di sbavature né deformazione dei bordi di taglio
- Robusta struttura in ghisa di elevata qualità
- Dispositivi di arresto regolabili per una maggiore efficienza delle operazioni (ripetitività delle operazioni di intaglio)
- Scala graduata sul bordo di taglio inferiore



MODELLO	AKM 100 T
ART.	377 0512
DATI TECNICI	
Capacità di taglio*	3 mm
Area di taglio	100x100 mm
Angolo di taglio	90°
Piano di lavoro	380x280 mm
Regolazione corsa	30 mm
Peso	90 kg
Dimensioni	450x390x1.020 mm
OFFERTA €	800,00

*I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica di 400 N/mm²
- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”28”

SCANTONATRICE IDRAULICA

- Struttura saldata, solida e robusta
- Per un rapido intaglio ad angolo retto di lamiere
- Piano di lavoro di precisione in acciaio con scale graduate incorporate, fessure a T per una regolazione precisa dei dispositivi di arresto
- Coperchio di protezione in plexiglas per la vista ottimale della zona di taglio
- I pezzi di scarto vengono espulsi attraverso uno scivolo
- Azionamento grazie al comando a pedale



MODELLO	AKM 220-4 H
ART.	383 4200
DATI TECNICI	
Capacità di taglio 90° (400N/mm²)	4 mm
Capacità di taglio 90° (600N/mm²)	2 mm
Pressione di taglio max	22 t
Area di taglio	200x200 mm
Angolo di taglio	90°
Colpi al minuto	N° 50
Dimensioni tavola	700x600 mm
Capacità serbatoio dell'olio	22 l
Pressione di esercizio	100 bar
Potenza motore 50 Hz	2,25 kW
Dimensioni	1.030x900x1.050 mm
Peso	375 kg
OFFERTA €	7.285,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”30”

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

SCANTONATRICE
CON STAZIONE DI PUNZONATURA

- Costruzione stabile e robusta
- Piano di lavoro di precisione in acciaio con scale graduate incorporate, scanalature a T per una regolazione precisa dei dispositivi di arresto
- Regolazione precisa dell'angolo tramite due volantini
- Coperchio di protezione in plexiglas per una visione ottimale della zona di taglio
- Stazione di punzonatura con 12 tonnellate di pressione sul retro
- Funzionamento tramite pedale
- Prima fornitura di olio idraulico compresa
- Regolazione precisa dell'angolo mediante dispositivi di arresto e scale graduate



DOTAZIONE DI SERIE
- Lame per taglio acciaio



New

MODELLO	AKM 200-6 VP
ART. (400 V)	383 7060
DATI TECNICI	
Pressione di taglio max	12 t
Area di taglio (lunghezza x larghezza)	200x200 mm
Angolo di taglio	30° - 140°
Colpi al minuto	n° 15
Capacità di taglio 140°-65° (400N / mm²)	6 mm
Capacità di taglio 140°-65° (600N / mm²)	3 mm
Capacità di taglio 65°-30° (400N / mm²)	3 mm
Capacità di taglio 65°-30° (600N / mm²)	1,5 mm
Pressione di punzonatura	12 t
Diametro di punzonatura max*	40 mm
Potenza motore	4 kW
Dimensioni	1.065x900x1.210 mm
Dimensioni tavola	985x900 mm
Altezza tavola	945 mm
Peso	1.020 kg
OFFERTA €	11.894,00

* Spessore del materiale 2,5 mm a 400 N / mm²

ART.	ACCESSORI OPZIONALI:	OFFERTA €
383 9060	Set lame di ricambio superiori	267,00
383 9061	Set lame di ricambio inferiori	371,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PUNZONATRICE
CON FUNZIONAMENTO AUTOMATICO E FORZA DI PUNZONATURA 10 t

- Per lavori di punzonatura e taglio precisi tramite sistema eccentrico
- Due modalità di lavoro selezionabili:
  -Modalità automatica: la macchina esegue 30 colpi al minuto
  -Modalità manuale: dopo aver premuto il pedale, la macchina esegue un colpo
- Area di lavoro illuminata
- Possibilità di riporre utensili di punzonatura e taglio nel basamento
- **Gli accessori devono essere ordinati separatamente a seconda dell'applicazione, non sono inclusi nella fornitura**



New

MODELLO	PM 10 M
ART. (400 V)	381 8310
DATI TECNICI	
Forza di punzonatura	10 t
Potenza motore	3 Ph 50 Hz 2,2 kW
Dimensioni	680x430x1.400 mm
Peso	250 kg
OFFERTA €	4.545,00

ART.	ACCESSORI OPZIONALI:	OFFERTA €
388 9100	Punzone a cuneo	1.014,00
388 9101	Punzone conico per angoli	1.014,00
388 9103	Strumento di punzonatura per intaglio tubi Ø 26,9 mm / 3/4 "	1.102,00
388 9104	Strumento di punzonatura per intaglio tubi Ø 33,7 mm / 1 "	1.102,00
388 9105	Strumento di punzonatura per intaglio tubi Ø 42,4 mm / 1 1/4 "	1.102,00
388 9106	Strumento di punzonatura per intaglio tubi Ø 48,3 mm / 1 1/2 "	1.102,00
388 9107	Utensile di punzonatura per taglio acciaio piatto max 50x4mm	1.014,00
388 9108	Utensile di punzonatura per taglio barre in acciaio max Ø 12 mm (è richiesta la specifica del diametro desiderato)	1.075,00
388 9110	Utensile per punzonare fori Ø 6 mm per profili fino a max 40x40x2 mm	1.160,00
388 9111	Punzone per intaglio fino a max 100x100x3 mm	1.547,00
388 9112	Punzone per taglio angolari in acciaio fino a max 35x35x3mm	1.347,00
388 9113	Punzone per arrotondare angoli in lamiera R10 / 15 / 20 / 28 fino a max 5 mm	1.622,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CESOIE/PUNZONATRICI

- Stazione di punzonatura, cesoie per acciaio piatto, cesoie per acciaio angolare, cesoie per profilati in acciaio
- Fino a 5 postazioni di lavoro
- La serie DS è dotata di due cilindri e due comandi a pedale per poter lavorare contemporaneamente alla punzonatura e al taglio dei profilati
- Struttura saldata, solida e robusta



HPS 45S

DOTAZIONE DI SERIE

- Stazione di punzonatura
- Cesoie acciaio piatto
- Cesoie acciaio angolare
- Cesoie profilati in acciaio con coltelli per sezioni circolari e quadrate
- Stazione di intaglio (tranne mod. HPS40S)
- Sede punzone con blocco a baionetta
- Riduzioni punzone e matrice (tranne HPS40S)
- Chiave a gancio
- Comando a pedale
- Olio idraulico
- Istruzioni d'uso

MODELLO	HPS 40S	HPS 60S
ART.	**381 9040**	**381 9060**
DATI TECNICI		
Pressione	40 t	60 t
Ø max lamiera x spessore*	20x15 / 30x10 mm	28x15 / 38x11 mm
Lunghezza sbraccio	175 mm	220 mm
Corsa	50 mm	55 mm
N° colpi al min	20	25
Altezza lavoro punzonatrice	970 mm	955 mm
Cesoie per acciaio tondo		
Ø sezione circolare/rettangolare	30 / 25 mm	40 / 35 mm
Cesoie per profili angolari		
Taglio a 90°	80x80x8 mm	120x120x12 mm
Taglio a 45°	50x6 mm	80x8 mm
Altezza di lavoro	1.100 mm	1.155 mm
Cesoie acciaio		
Spessore max materiale	200x13 mm	200x20 mm
Dimensioni max materiale	300x6 mm	300x15 mm
Lunghezza lama	356 mm	317 mm
Taglio angolare	80x10 mm	80x10 mm
Altezza di lavoro	980	955
Scantonatura		
Spessore max materiale	-	10 mm
Larghezza	-	42 mm
Lunghezza	-	100 mm
Lunghezza sbraccio	-	-
Potenza motore 50 Hz	3 kW	4 kW
Peso netto	580 kg	1440 kg
Dimensioni	1.100x800x1.520 mm	1.520x950x1.780 mm
Attrezzature opzionali		
Coltello profilatore a U-I	76x38 mm	80x45 mm
Coltello profilatore a T	38x6 mm	80x9 mm
Utensili di intaglio a V	100x100x8 mm	100x100x10 mm
OFFERTA €	**7.534,00**	**10.785,00**

*I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica di 400 N/mm² - Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "17" pag."34-35"

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CESOIE/PUNZONATRICI

CE

- Stazione di punzonatura, cesoie per acciaio piatto, cesoie per acciaio angolare, cesoie per profilati in acciaio
- Fino a 5 postazioni di lavoro
- La serie DS è dotata di due cilindri e due comandi a pedale per poter lavorare contemporaneamente alla punzonatura e al taglio dei profilati
- Struttura saldata, solida e robusta


HPS 55DS

DOTAZIONE DI SERIE

- Stazione di punzonatura
- Cesoie acciaio piatto
- Cesoie acciaio angolare
- Cesoie profilati acciaio con coltelli per sezioni circolari e quadrate
- Stazione di intaglio
- Luce sull'area di lavoro
- Dispositivo di arresto elettrico
- Sede punzone con blocco a baionetta
- Riduzioni punzone e matrice
- Chiave a gancio
- 2 cilindri e 2 comandi a pedale
- Olio idraulico

MODELLO	HPS 55DS	HPS 65DS
ART.	**381 9055**	**381 9065**
DATI TECNICI		
Pressione	55 t	65 t
Ø max lamiera x spessore*	20x20 / 40x10 mm	26x20 / 57x10 mm
Lunghezza sbraccio	255 mm	305 mm
Corsa	60 mm	55 mm
N° colpi al min	25	25
Altezza lavoro punzonatrice	1.030 mm	1.030 mm
Cesoie per acciaio tondo		
Ø sezione circolare/rettangolare	40 / 40 mm	45 / 45 mm
Cesoie per profili angolari		
Taglio a 90°	120x120x12 mm	120x120x12 mm
Taglio a 45°	70x10 mm	70x10 mm
Altezza di lavoro	1.130 mm	1.140 mm
Cesoie acciaio		
Spessore max materiale	200x20 mm	300x20 mm
Dimensioni max materiale	300x15 mm	375x15 mm
Lunghezza lama	317 mm	380 mm
Taglio angolare	80x15 mm	100x15 mm
Altezza di lavoro	900 mm	900 mm
Scantonatura		
Spessore max materiale	10 mm	10 mm
Larghezza	45 mm	45 mm
Lunghezza	90 mm	90 mm
Lunghezza sbraccio	620 mm	620 mm
Potenza motore 50 Hz	5,5 kW	5,5 kW
Peso netto	1.520 kg	1.600 kg
Dimensioni	1.500x950x1.880 mm	1.700x950x1.880 mm
Attrezzature opzionali		
Coltello profilatore a U-I	120x58 mm	120x58 mm
Coltello profilatore a T	80x9 mm	90x11 mm
Utensili di intaglio a V	100x100x10 mm	100x100x10 mm
OFFERTA €	**14.634,00**	**15.381,00**

*I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica di 400 N/mm² - ■ Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "17" pag."34-35"

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PUNZONATRICI IDRAULICHE
CON COMANDO A PEDALE

- Struttura saldata, solida e robusta
- Con un motore potente
- Tavolo di punzonatura con scala graduata e fermi di posizione
- Lunghezza sbraccio 625 mm
- Stazione di punzonatura con secondo supporto per la lavorazione di profili UPN
- Punzoni e matrici n. 1, n. 2, n. 3, n. 30, n. 45, n. 60 può essere utilizzato con la fornitura standard della macchina.
- **Si prega di specificare in fase di ordine il tipo di materiale da lavorare**

DOTAZIONE DI SERIE
- Sede punzone con blocco a baionetta
- Riduzioni matrici MUBEA N. 1, N. 2, N. 3
- Riduzioni punzoni MUBEA N. 30 e N. 45 e N. 60
- Fermi di posizione e scala graduata
- Lampada da lavoro
- Pedale
- Chiave di servizio
- Olio idraulico



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MODELLO	HLS 65S	HLS 85S
ART. (400 V)	381 8065	381 8085
DATI TECNICI		
Forza di punzonatura	65 t	85 t
Ø x spessore lamiera max.**	Ø 26x20 mm	Ø 33x20 mm
Ø max. x spessore lamiera **	Ø 57x10*** mm	Ø 57x12*** mm
Lunghezza sbraccio	625 mm	625 mm
Corsa	55 mm	80 mm
N° colpi al min.	22	21
Altezza lavoro punzonatrice	950 mm	950 mm
Potenza motore	5,5 kW	7,5 kW
Dimensioni	1.600x900x1.800 mm	1.850x950x1.920 mm
Peso	2.240 kg	3.270 kg
OPZIONE		
Max. piegatura lamiera	500x3 mm	500x3 mm
OFFERTA €	10.947,00	14.560,00

** Dati prestazionali basati su materiale con resistenza meccanica di 400 N/mm² - *** È richiesto un dispositivo di punzonatura sovradimensionato opzionale

SISTEMA PUNZONI E MATRICI PER SEDE MUBEA

Spazio di taglio per fori rotondi, rettangoli e quadrati					
Spessore materiale	0-3,9 mm	4-8,9 mm	9-13,9 mm	14-18,9 mm	19-24 mm
Maggiorazione sulla matrice	0,2 mm	0,7 mm	1,2 mm	1,7 mm	2,2 mm
Esempio: punzone Ø 15 mm e spessore materiale 10 mm = matrice Ø 16,2					
Asole					
Spessore materiale	0-5,9 mm	6-14 mm			
Maggiorazione sulla matrice per asolatura	0,3 mm	1,0 mm			
Esempio: punzone 10 x 25 mm e spessore materiale 10 mm = matrice 11x26mm					



PUNZONE ROTONDO N. 1

ART.	(Ø d) mm	OFFERTA €
388933,0	3,0	15,00
388933,5	3,5	15,00
388934,0	4,0	15,00
388934,5	4,5	15,00
388935,0	5,0	15,00
388935,5	5,5	15,00
388936,0	6,0	15,00
388936,5	6,5	15,00
388937,0	7,0	15,00
388937,5	7,5	15,00
388938,0	8,0	15,00
388938,5	8,5	15,00
388939,0	9,0	15,00
388939,5	9,5	15,00
3889310,0	10,0	15,00
3889310,5	10,5	15,00
3889311,0	11,0	15,00
3889311,5	11,5	15,00
3889312,0	12,0	15,00
3889312,5	12,5	15,00
3889313,0	13,0	15,00
3889313,5	13,5	15,00
3889314,0	14,0	15,00
3889314,5	14,5	15,00
3889315,0	15,0	15,00



PUNZONE ROTONDO N. 2

ART.	(Ø d) mm	OFFERTA €
3889314,0-2	14,0	21,30
3889315,0-2	15,0	21,30
3889315,5	15,5	21,30
3889316,0	16,0	21,30
3889316,5	16,5	21,30
3889317,0	17,0	21,30
3889317,5	17,5	21,30
3889318,0	18,0	21,30
3889318,5	18,5	21,30
3889319,0	19,0	21,30
3889319,5	19,5	21,30
3889320,0	20,0	21,30
3889320,5	20,5	21,30
3889321,0	21,0	21,30
3889321,5	21,5	21,30
3889322,0	22,0	21,30
3889322,5	22,5	21,30
3889323,0	23,0	21,30
3889323,5	23,5	21,30
3889324,0	24,0	21,30
3889324,5	24,5	21,30
3889325,0	25,0	21,30
3889325,5	25,5	21,30
3889326,0	26,0	21,30
3889326,5	26,5	21,30
3889327,0	27,0	21,30
3889327,5	27,5	21,30
3889328,0	28,0	21,30
3889328,5	28,5	21,30
3889329,0	29,0	21,30
3889329,5	29,5	21,30
3889330,0	30,0	21,30



PUNZONE ROTONDO N. 3

ART.	(Ø d) mm	OFFERTA €
3889330,5	30,5	43,50
3889331,0	31,0	43,50
3889332,0	32,0	43,50
3889333,0	33,0	43,50
3889334,0	34,0	43,50
3889335,0	35,0	43,50
3889336,0	36,0	43,50
3889337,0	37,0	43,50
3889338,0	38,0	43,50
3889339,0	39,0	43,50
3889340,0	40,0	43,50
3889342,0	42,0	43,50



PUNZONE ROTONDO N. 4*

ART.	(Ø d) mm	OFFERTA €
3889341,0	41,0	69,00
3889342,0-4	42,0	69,00
3889343,0	43,0	69,00
3889344,0	44,0	69,00
3889345,0	45,0	69,00
3889346,0	46,0	69,00
3889347,0	47,0	69,00
3889348,0	48,0	69,00
3889349,0	49,0	69,00
3889350,0	50,0	69,00

*L'uso con la fornitura standard dell'HPS / HLS non è possibile - è necessario un accessorio speciale "dispositivo di punzonatura sovradimensionato"

■ I punzoni e le matrici non sono adatti per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SISTEMA PUNZONI E MATRICI PER SEDE MUBEA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



MATRICE ROTONDA N. 30

ART.	(Ø d) mm	OFFERTA €
388933,2	3,2	13,70
388933,7	3,7	13,70
388934,2	4,2	13,70
388934,7	4,7	13,70
388935,2	5,2	13,70
388935,7	5,7	13,70
388936,2	6,2	13,70
388936,7	6,7	13,70
388937,2	7,2	13,70
388937,7	7,7	13,70
388938,2	8,2	13,70
388938,7	8,7	13,70
388939,2	9,2	13,70
388939,7	9,7	13,70
3889310,2	10,2	13,70
3889310,7	10,7	13,70
3889311,2	11,2	13,70
3889311,7	11,7	13,70
3889312,2	12,2	13,70
3889312,7	12,7	13,70
3889313,2	13,2	13,70
3889313,7	13,7	13,70
3889314,2	14,2	13,70
3889314,7	14,7	13,70
3889315,2	15,2	13,70
3889315,7	15,7	13,70



MATRICE ROTONDA N. 45

ART.	(Ø d) mm	OFFERTA €
3889314,7-45	14,7	23,50
3889315,2-45	15,2	23,50
3889315,7-45	15,7	23,50
3889316,2	16,2	23,50
3889316,7	16,7	23,50
3889317,2	17,2	23,50
3889317,7	17,7	23,50
3889318,2	18,2	23,50
3889318,7	18,7	23,50
3889319,2	19,2	23,50
3889319,7	19,7	23,50
3889320,2	20,2	23,50
3889320,7	20,7	23,50
3889321,2	21,2	23,50
3889321,7	21,7	23,50
3889322,2	22,2	23,50
3889322,7	22,7	23,50
3889323,2	23,2	23,50
3889323,7	23,7	23,50
3889324,2	24,2	23,50
3889324,7	24,7	23,50
3889325,2	25,2	23,50
3889325,7	25,7	23,50
3889326,2	26,2	23,50
3889326,7	26,7	23,50
3889327,2	27,2	23,50
3889327,7	27,7	23,50
3889328,2	28,2	23,50
3889328,7	28,7	23,50
3889329,2	29,2	23,50
3889329,7	29,7	23,50
3889330,2	30,2	23,50
3889330,7	30,7	23,50
3889331,2	31,2	23,50
3889331,7	31,7	23,50
3889332,2	32,2	23,50
3889332,7	32,7	23,50



MATRICE ROTONDA N. 60

ART.	(Ø d) mm	OFFERTA €
3889332,2-60	32,2	41,40
3889332,7-60	32,7	41,40
3889333,2	33,2	41,40
3889333,7	33,7	41,40
3889334,2	34,2	41,40
3889334,7	34,7	41,40
3889335,2	35,2	41,40
3889335,7	35,7	41,40
3889336,2	36,2	41,40
3889336,7	36,7	41,40
3889337,2	37,2	41,40
3889337,7	37,7	41,40
3889338,2	38,2	41,40
3889338,7	38,7	41,40
3889339,2	39,2	41,40
3889339,7	39,7	41,40
3889340,2	40,2	41,40
3889340,7	40,7	41,40
3889341,2	41,2	41,40
3889341,7	41,7	41,40
3889342,2	42,2	41,40



MATRICE ROTONDA N. 80*

ART.	(Ø d) mm	OFFERTA €
3889342,2-80	42,2	69,00
3889342,7	42,7	69,00
3889343,2	43,2	69,00
3889343,7	43,7	69,00
3889344,2	44,2	69,00
3889344,7	44,7	69,00
3889345,2	45,2	69,00
3889345,7	45,7	69,00
3889346,2	46,2	69,00
3889346,7	46,7	69,00
3889347,2	47,2	69,00
3889347,7	47,7	69,00
3889348,2	48,2	69,00
3889348,7	48,7	69,00
3889349,2	49,2	69,00
3889349,7	49,7	69,00
3889350,2	50,2	69,00
3889350,7	50,7	69,00
3889351,2	51,2	69,00

*L'uso con la fornitura standard dell'HPS / HLS non è possibile - è necessario un accessorio speciale "dispositivo di punzonatura sovradimensionato"

- I punzoni e le matrici non sono adatti per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SISTEMA PUNZONI E MATRICI PER SEDE MUBEA



PUNZONE PER ASOLA LUNGO N. 2

ART.	(b x l) mm	OFFERTA €
388945,0X10,0	5,0 x 10,0	63,50
388945,0X15,0	5,0 x 15,0	63,50
388945,0X20,0	5,0 x 20,0	63,50
388945,0X25,0	5,0 x 25,0	63,50
388945,5X11,0	5,5 x 11,0	63,50
388945,5X15,0	5,5 x 15,0	63,50
388945,5X20,0	5,5 x 20,0	63,50
388945,5X25,0	5,5 x 25,0	63,50
388946,5X13,0	6,5 x 13,0	63,50
388946,5X20,0	6,5 x 20,0	63,50
388946,5X25,0	6,5 x 25,0	63,50
388946,5X30,0	6,5 x 30,0	63,50
388947,0X15,0	7,0 x 15,0	63,50
388947,0X20,0	7,0 x 20,0	63,50
388947,0X25,0	7,0 x 25,0	63,50
388947,0X30,0	7,0 x 30,0	63,50
388948,0X13,0	8,0 x 13,0	63,50
388948,0X20,0	8,0 x 20,0	63,50
388948,0X25,0	8,0 x 25,0	63,50
388948,0X30,0	8,0 x 30,0	63,50
388949,0X13,0	9,0 x 13,0	63,50
388949,0X18,0	9,0 x 18,0	63,50
388949,0X20,0	9,0 x 20,0	63,50
388949,0X25,0	9,0 x 25,0	63,50
388949,0X30,0	9,0 x 30,0	63,50
388949,5X20,0	9,5 x 20,0	63,50
388949,5X25,0	9,5 x 25,0	63,50
388949,5X30,0	9,5 x 30,0	63,50



PUNZONE PER ASOLA LUNGO N. 2

ART.	(b x l) mm	OFFERTA €
3889410,5X15,0	10,5 x 15,0	63,50
3889410,5X21,0	10,5 x 21,0	63,50
3889410,5X25,0	10,5 x 25,0	63,50
3889410,5X30,0	10,5 x 30,0	63,50
3889411,0X20,0	11,0 x 20,0	63,50
3889411,0X25,0	11,0 x 25,0	63,50
3889411,0X30,0	11,0 x 30,0	63,50
3889412,0X20,0	12,0 x 20,0	63,50
3889412,0X25,0	12,0 x 25,0	63,50
3889412,0X30,0	12,0 x 30,0	63,50
3889413,0X20,0	13,0 x 20,0	63,50
3889413,0X25,0	13,0 x 25,0	63,50
3889413,0X30,0	13,0 x 30,0	63,50
3889413,5X20,0	13,5 x 20,0	63,50
3889413,5X25,0	13,5 x 25,0	63,50
3889413,5X30,0	13,5 x 30,0	63,50
3889414,0X20,0	14,0 x 20,0	63,50
3889414,0X25,0	14,0 x 25,0	63,50
3889414,0X30,0	14,0 x 30,0	63,50
3889416,0X25,0	16,0 x 25,0	63,50
3889416,0X30,0	16,0 x 30,0	63,50
3889417,5X25,0	17,5 x 25,0	63,50
3889417,5X30,0	17,5 x 30,0	63,50
3889419,0X25,0	19,0 x 25,0	63,50
3889419,0X30,0	19,0 x 30,0	63,50
3889420,5X30,0	20,5 x 30,0	63,50
3889422,5X30,0	22,5 x 30,0	63,50
3889425,5X30,0	25,5 x 30,0	63,50



PUNZONE PER ASOLA LUNGO N. 3

ART.	(b x l) mm	OFFERTA €
388949,0X40,0	9,0 x 40,0	74,50
3889411,0X35,0	11,0 x 35,0	74,50
3889411,0X40,0	11,0 x 40,0	74,50
3889413,5X35,0	13,5 x 35,0	74,50
3889413,5X40,0	13,5 x 40,0	74,50
3889414,0X35,0	14,0 x 35,0	74,50
3889414,0X40,0	14,0 x 40,0	74,50
3889416,0X35,0	16,0 x 35,0	74,50
3889416,0X40,0	16,0 x 40,0	74,50
3889417,5X35,0	17,5 x 35,0	74,50
3889417,5X40,0	17,5 x 40,0	74,50
3889419,0X35,0	19,0 x 35,0	74,50
3889419,0X40,0	19,0 x 40,0	74,50
3889420,5X35,0	20,5 x 35,0	74,50
3889420,5X40,0	20,5 x 40,0	74,50
3889422,5X35,0	22,5 x 35,0	74,50
3889422,5X40,0	22,5 x 40,0	74,50
3889424,0X40,0	24,0 x 40,0	74,50
3889425,5X40,0	25,5 x 40,0	74,50
3889426,0X40,0	26,0 x 40,0	74,50
3889427,0X40,0	27,0 x 40,0	74,50



PUNZONE PER ASOLA LUNGO N. 4*

ART.	(b x l) mm	OFFERTA €
3889411,0X45,0	11,0 x 45,0	124,00
3889411,0X50,0	11,0 x 50,0	124,00
3889413,5X50,0	13,5 x 50,0	124,00
3889417,5X50,0	17,5 x 50,0	124,00
3889420,5X50,0	20,5 x 50,0	124,00
3889422,5X50,0	22,5 x 50,0	124,00
3889424,0X50,0	24,0 x 50,0	124,00
3889425,5X50,0	25,5 x 50,0	124,00
3889426,0X50,0	26,0 x 50,0	124,00
3889427,0X50,0	27,0 x 50,0	124,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

*L'uso con la fornitura standard dell'HPS / HLS non è possibile - è necessario un accessorio speciale "dispositivo di punzonatura sovradimensionato"

- I punzoni e le matrici non sono adatti per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SISTEMA PUNZONI E MATRICI PER SEDE MUBEA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



MATRICE PER ASOLA A FORO LUNGO N. 30

ART.	(b x l) mm	OFFERTA €
388945,3X10,3	5,3 x 10,3	42,50
388945,3X15,3	5,3 x 15,3	42,50
388945,8X11,3	5,8 x 11,3	42,50
388945,8X15,3	5,8 x 15,3	42,50
388946,0X11,0	6,0 x 11,0	42,50
388946,0X16,0	6,0 x 16,0	42,50
388946,5X12,0	6,5 x 12,0	42,50
388946,5X16,0	6,5 x 16,0	42,50
388946,8X13,3	6,8 x 13,3	42,50
388947,3X15,3	7,3 x 15,3	42,50
388947,5X14,0	7,5 x 14,0	42,50
388948,0X16,0	8,0 x 16,0	42,50
388948,3X13,3	8,3 x 13,3	42,50
388949,0X14,0	9,0 x 14,0	42,50
388949,3X13,3	9,3 x 13,3	42,50
3889410,0X14,0	10,0 x 14,0	42,50
3889410,8X15,3	10,8 x 15,3	42,50
3889411,5X16,0	11,5 x 16,0	42,50



MATRICE PER ASOLA A FORO LUNGO N. 45

ART.	(b x l) mm	OFFERTA €
388945,3X20,3	5,3 x 20,3	58,00
388945,3X25,3	5,3 x 25,3	58,00
388945,8X20,3	5,8 x 20,3	58,00
388945,8X25,3	5,8 x 25,3	58,00
388946,0X21,0	6,0 x 21,0	58,00
388946,0X26,0	6,0 x 26,0	58,00
388946,5X21,0	6,5 x 21,0	58,00
388946,5X26,0	6,5 x 26,0	58,00
388946,8X20,3	6,8 x 20,3	58,00
388946,8X25,3	6,8 x 25,3	58,00
388946,8X30,3	6,8 x 30,3	58,00
388947,3X20,3	7,3 x 20,3	58,00
388947,3X25,3	7,3 x 25,3	58,00
388947,3X30,3	7,3 x 30,3	58,00
388947,5X21,0	7,5 x 21,0	58,00
388947,5X26,0	7,5 x 26,0	58,00
388947,5X31,0	7,5 x 31,0	58,00
388948,0X21,0	8,0 x 21,0	58,00
388948,0X26,0	8,0 x 26,0	58,00
388948,0X31,0	8,0 x 31,0	58,00
388948,3X20,3	8,3 x 20,3	58,00
388948,3X25,3	8,3 x 25,3	58,00
388948,3X30,3	8,3 x 30,3	58,00
388949,0X21,0	9,0 x 21,0	58,00
388949,0X26,0	9,0 x 26,0	58,00
388949,0X31,0	9,0 x 31,0	58,00
388949,3X18,3	9,3 x 18,3	58,00
388949,3X20,3	9,3 x 20,3	58,00
388949,3X25,3	9,3 x 25,3	58,00
388949,3X30,3	9,3 x 30,3	58,00
388949,8X20,3	9,8 x 20,3	58,00
388949,8X25,3	9,8 x 25,3	58,00



MATRICE PER ASOLA A FORO LUNGO N. 45

ART.	(b x l) mm	OFFERTA €
388949,8X30,3	9,8 x 30,3	58,00
3889410,0X19,0	10,0 x 19,0	58,00
3889410,0X21,0	10,0 x 21,0	58,00
3889410,0X26,0	10,0 x 26,0	58,00
3889410,0X31,0	10,0 x 31,0	58,00
3889410,5X21-45	10,5 x 21,0	58,00
3889410,5X26,0	10,5 x 26,0	58,00
3889410,5X31,0	10,5 x 31,0	58,00
3889410,8X21,3	10,8 x 21,3	58,00
3889410,8X25,3	10,8 x 25,3	58,00
3889410,8X30,3	10,8 x 30,3	58,00
3889411,3X20,3	11,3 x 20,3	58,00
3889411,3X25,3	11,3 x 25,3	58,00
3889411,3X30,3	11,3 x 30,3	58,00
3889411,5X22,0	11,5 x 22,0	58,00
3889411,5X26,0	11,5 x 26,0	58,00
3889411,5X31,0	11,5 x 31,0	58,00
3889412,0X21,0	12,0 x 21,0	58,00
3889412,0X26,0	12,0 x 26,0	58,00
3889412,0X31,0	12,0 x 31,0	58,00
3889412,3X20,3	12,3 x 20,3	58,00
3889412,3X25,3	12,3 x 25,3	58,00
3889412,3X30,3	12,3 x 30,3	58,00
3889413,0X21,0	13,0 x 21,0	58,00
3889413,0X26,0	13,0 x 26,0	58,00
3889413,0X31,0	13,0 x 31,0	58,00
3889413,3X20,3	13,3 x 20,3	58,00
3889413,3X25,3	13,3 x 25,3	58,00
3889413,3X30,3	13,3 x 30,3	58,00
3889413,8X20,3	13,8 x 20,3	58,00
3889413,8X25,3	13,8 x 25,3	58,00
3889413,8X30,3	13,8 x 30,3	58,00

*L'uso con la fornitura standard dell'HPS / HLS non è possibile - è necessario un accessorio speciale "dispositivo di punzonatura sovradimensionato"

■ I punzoni e le matrici non sono adatti per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SISTEMA PUNZONI E MATRICI PER SEDE MUBEA



MATRICE PER ASOLA A FORO LUNGO N. 45

ART.	(b x l) mm	OFFERTA €
3889414,0X21,0	14,0 x 21,0	58,00
3889414,0X26,0	14,0 x 26,0	58,00
3889414,0X31,0	14,0 x 31,0	58,00
3889414,3X20,3	14,3 x 20,3	58,00
3889414,3X25,3	14,3 x 25,3	58,00
3889414,3X30,3	14,3 x 30,3	58,00
3889414,5X21,0	14,5 x 21,0	58,00
3889414,5X26,0	14,5 x 26,0	58,00
3889414,5X31,0	14,5 x 31,0	58,00
3889415,0X21,0	15,0 x 21,0	58,00
3889415,0X26,0	15,0 x 26,0	58,00
3889415,0X31,0	15,0 x 31,0	58,00
3889416,3X25,3	16,3 x 25,3	58,00
3889416,3X30,3	16,3 x 30,3	58,00
3889417,0X26,0	17,0 x 26,0	58,00
3889417,0X31,0	17,0 x 31,0	58,00
3889417,8X25,3	17,8 x 25,3	58,00
3889417,8X30,3	17,8 x 30,3	58,00
3889418,5X26,0	18,5 x 26,0	58,00
3889418,5X31,0	18,5 x 31,0	58,00
3889419,3X25,3	19,3 x 25,3	58,00
3889419,3X30,3	19,3 x 30,3	58,00
3889420,0X26,0	20,0 x 26,0	58,00
3889420,0X31,0	20,0 x 31,0	58,00
3889420,8X30,3	20,8 x 30,3	58,00
3889421,5X31,0	21,5 x 31,0	58,00
3889422,8X30,3	22,8 x 30,3	58,00
3889423,5X31,0	23,5 x 31,0	58,00
3889425,8X30,3	25,8 x 30,3	58,00
3889426,5X31,0	26,5 x 31,0	58,00



MATRICE PER ASOLA A FORO LUNGO N. 60

ART.	(b x l) mm	OFFERTA €
388949,3X40,3	9,3 x 40,3	71,80
3889410,0X41,0	10,0 x 41,0	63,50
3889411,3X40,3	11,3 x 40,3	74,50
3889412,0X41,0	12,0 x 41,0	71,80
3889413,8X35,3	13,8 x 35,3	70,30
3889413,8X40,3	13,8 x 40,3	71,80
3889414,3X35,3	14,3 x 35,3	74,50
3889414,5X36,0	14,5 x 36,0	71,80
3889414,5X41,0	14,5 x 41,0	71,80
3889415,0X36,0	15,0 x 36,0	71,80
3889415,0X41,0	15,0 x 41,0	71,80
3889416,3X35,3	16,3 x 35,3	74,50
3889417,0X36,0	17,0 x 36,0	71,80
3889417,0X41,0	17,0 x 41,0	71,80
3889417,8X35,3	17,8 x 35,3	79,00
3889417,8X40,3	17,8 x 40,3	71,80
3889418,5X41,0	18,5 x 41,0	71,80
3889419,3X40,3	19,3 x 40,3	71,80
3889420,0X36,0	20,0 x 36,0	71,80
3889420,0X41,0	20,0 x 41,0	71,80
3889420,8X35,3	20,8 x 35,3	71,80
3889420,8X40,3	20,8 x 40,3	71,80
3889421,5X36,0	21,5 x 36,0	71,80
3889421,5X41,0	21,5 x 41,0	71,80
3889422,8X35,3	22,8 x 35,3	74,50
3889422,8X40,3	22,8 x 40,3	71,80
3889423,5X36,0	23,5 x 36,0	71,80
3889423,5X41,0	23,5 x 41,0	71,80
3889425,0X41,0	25,0 x 41,0	71,80
3889426,3X40,3	26,3 x 40,3	71,80
3889427,3x40,3	27,3 x 40,3	71,80



MATRICE PER ASOLA A FORO LUNGO N. 80*

ART.	(b x l) mm	OFFERTA €
3889412,0X46,0	12,0 x 46,0	110,00
3889413,8X50,3	13,8 x 50,3	94,00
3889417,8X50,3	17,8 x 50,3	110,00
3889418,5X51,0	18,5 x 51,0	110,00
3889423,5X51,0	23,5 x 51,0	110,00

*L'uso con la fornitura standard dell'HPS / HLS non è possibile - è necessario un accessorio speciale "dispositivo di punzonatura sovradimensionato"
- I punzoni e le matrici non sono adatti per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SISTEMA PUNZONI E MATRICI PER SEDE MUBEA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



PUNZONE QUADRATO N. 2

ART.	(s) mm	OFFERTA €
388954,0	4,0	49,40
388955,0	5,0	49,40
388956,0	6,0	49,40
388957,0	7,0	49,40
388958,0	8,0	49,40
388959,0	9,0	49,40
3889510,0	10,0	49,40
3889511,0	11,0	49,40
3889512,0	12,0	49,40
3889513,0	13,0	49,40
3889514,0	14,0	49,40
3889515,0	15,0	49,40
3889516,0	16,0	49,40
3889517,0	17,0	49,40
3889518,0	18,0	49,40
3889519,0	19,0	49,40
3889520,0	20,0	49,40



PUNZONE QUADRATO N. 3

ART.	(s) mm	OFFERTA €
3889521,0	21,0	60,70
3889522,0	22,0	60,70
3889523,0	23,0	60,70
3889523,5	23,5	60,70
3889524,0	24,0	60,70
3889524,5	24,5	60,70
3889525,0	25,0	60,70
3889525,5	25,5	60,70
3889526,0	26,0	60,70
3889526,5	26,5	60,70
3889527,0	27,0	60,70
3889527,5	27,5	60,70
3889528,0	28,0	60,70



PUNZONE QUADRATO N. 4*

ART.	(s) mm	OFFERTA €
3889528,5	28,5	88,40
3889529,0	29,0	88,40
3889529,5	29,5	88,40
3889530,0	30,0	88,40
3889530,5	30,5	88,40
3889531,0	31,0	88,40
3889531,5	31,5	88,40
3889532,0	32,0	88,40
3889532,5	32,5	88,40
3889533,0	33,0	88,40
3889533,5	33,5	88,40
3889534,0	34,0	88,40
3889534,5	34,5	88,40
3889535,0	35,0	88,40

*L'uso con la fornitura standard dell'HPS / HLS non è possibile - è necessario un accessorio speciale "dispositivo di punzonatura sovradimensionato"

- I punzoni e le matrici non sono adatti per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SISTEMA PUNZONI E MATRICI PER SEDE MUBEA



MATRICE QUADRATA N. 30

ART.	(s) mm	OFFERTA €
388964,2	4,2	32,50
388964,7	4,7	32,50
388965,2	5,2	32,50
388965,7	5,7	32,50
388966,2	6,2	32,50
388966,7	6,7	32,50
388967,2	7,2	32,50
388967,7	7,7	32,50
388968,2	8,2	32,50
388968,7	8,7	32,50
388969,2	9,2	32,50
388969,7	9,7	32,50
3889610,2	10,2	32,50
3889610,7	10,7	32,50
3889611,2	11,2	32,50



MATRICE QUADRATA N. 45

ART.	(s) mm	OFFERTA €
3889611,7	11,7	45,30
3889612,2	12,2	45,30
3889612,7	12,7	45,30
3889613,2	13,2	45,30
3889613,7	13,7	45,30
3889614,2	14,2	45,30
3889614,7	14,7	45,30
3889615,2	15,2	45,30
3889615,7	15,7	45,30
3889616,2	16,2	45,30
3889616,7	16,7	45,30
3889617,2	17,2	45,30
3889617,7	17,7	45,30
3889618,2	18,2	45,30
3889618,7	18,7	45,30
3889619,2	19,2	45,30
3889619,7	19,7	45,30
3889620,2	20,2	45,30
3889620,7	20,7	45,30
3889621,2	21,2	45,30
3889621,7	21,7	45,30
3889622,2	22,2	45,30
3889622,7	22,7	45,30
3889623,2	23,2	45,30



MATRICE QUADRATA N. 60

ART.	(s) mm	OFFERTA €
3889623,2-60	23,2	59,40
3889623,7	23,7	59,40
3889624,2	24,2	59,40
3889624,7	24,7	59,40
3889625,2	25,2	59,40
3889625,7	25,7	59,40
3889626,2	26,2	59,40
3889626,7	26,7	59,40
3889627,2	27,2	59,40
3889627,7	27,7	59,40
3889628,2	28,2	59,40
3889628,7	28,7	59,40
3889629,2	29,2	59,40



MATRICE QUADRATA N. 80*

ART.	(s) mm	OFFERTA €
3889628,7-80	28,7	88,40
3889629,2-80	29,2	88,40
3889629,7	29,7	88,40
3889630,2	30,2	88,40
3889630,7	30,7	88,40
3889631,2	31,2	88,40
3889631,7	31,7	88,40
3889632,2	32,2	88,40
3889632,7	32,7	88,40
3889633,2	33,2	88,40
3889633,7	33,7	88,40
3889634,2	34,2	88,40
3889634,7	34,7	88,40
3889635,2	35,2	88,40
3889635,7	35,7	88,40

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PORTA PUNZONI E MATRICI (ADATTO A TUTTI I MODELLI HPS)

ART.		OFFERTA €
3889002	Supplemento punzone Nr. 1	34,50
3889003	Riduzione punzone Nr. 1	62,00
3889005	Portapunzone Nr. 2	103,00
3889006	Portapunzone Nr. 3	103,00
3889000	Riduzione matrice 60-30	103,00
3889001	Riduzione matrice 60-45	103,00

DISPOSITIVO DI PUNZONATURA SOVRADIMENSIONATO (ADATTO A TUTTI I MODELLI HPS)

ART.		OFFERTA €
3887160	per HPS 45S	1.035,00
3887161	per HPS 60S	1.035,00
3887162	per HPS 55DS	1.145,00
3887164	per HPS 85 DS	1.145,00
3887165	per HPS 115DS	1.325,00
3887166	per HPS 175DS	1.727,00

*L'uso con la fornitura standard dell'HPS / HLS non è possibile - è necessario un accessorio speciale "dispositivo di punzonatura sovradimensionato"
■ I punzoni e le matrici non sono adatti per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CURVATRICE UNIVERSALE PER ANGOLI, CURVE E SPIRALI

- Curvatura a freddo fino ad un angolo di 180°
- Dispositivo di controllo angolo regolabile per operazioni ripetute
- Piedistallo avvitabile per utilizzare la curvatrice in officina
- Facile da trasportare, ideale per officine, cantieri e carrozzerie
- Due set di rulli di curvatura temprati estensibili fino a max 200 mm con il set rulli 10-180 fornito come dotazione standard



ESEMPI DI CURVATURA



MODELLO	UB 10			
ART.	377 6010			
DATI TECNICI				
Rulli forniti come dotazone standard	2 x Ø 24/30/37/43/49/62/75 mm			
Dimensioni di curvatura max		Materiale	Acciaio / Alluminio / Rame	Acciaio inox
Acciaio piatto: angoli arrotondati	10x50 mm	Materiale a sezione circolare	Ø 16 mm	Ø 14 mm
Acciaio piatto: angoli arrotondati	6x50 mm	Materiale a sezione quadrata	16x16 mm*	14x14 mm*
Peso	32 kg	Tubo	3/4" G	3/4" G
OFFERTA €	511,00			

*Altri dispositivi di curvatura disponibili su richiesta - ■ Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”37”

DISPOSITIVO DI CURVATURA PER TUBI A T

DA RISCALDAMENTO E PER L’ACQUA

- Curvatura a freddo fino ad un angolo di 180°



MODELLO	RB 12
ART.	377 6012
DATI TECNICI	
Raggio di curvatura T 3/8”	102 mm
Raggio di curvatura T 1/2”	108 mm
Raggio di curvatura T 3/4”	112 mm
Peso	22 kg
OFFERTA €	450,00

PIEGATUBI PER LA CURVATURA A FREDDO



- Impugnatura estensibile per un effetto di leva migliore
- Dispositivo di curvatura removibile e piastra di serraggio opzionale, per utilizzo su una morsa
- Dispositivo di controllo angolo regolabile per operazioni ripetute
- Bulloni temprati
- Segmenti di curvatura di ridotte dimensioni

MODELLO	RB 30	
ART.	377 6030	
DATI TECNICI		
Dimensioni di curvatura max Ø segmenti forniti standard (6 pz)	14, 16, 18, 20, 22, 25 mm	
Raggio di curvatura standard	4 x Ø del tubo 56 - 100 mm	
Spessore max parete (Ø 25 mm)	2 mm	
Materiale	Acciaio Alluminio Rame	Acciaio inox
Ø materiale sezione circolare	25x2 mm	22x2 mm
Materiale sezione quadrata	20x20x2 mm*	20x20x2 mm*
OFFERTA €	1.168,00	

*Su richiesta sono disponibili altri segmenti
■ Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”39”

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CURVATRICI MOTORIZZATE
ORIZZONTALI E VERTICALI

PER PROFILATI E TUBI

- Per la curvatura di materiale a sezione quadrata

DOTAZIONE DI SERIE
- Rullo di curvatura standard
- Comando a pedale per selezionare la rotazione destra o sinistra, con arresto di emergenza
- Rulli di allineamento
- Basamento





MODELLO	PRM 10 E
ART.	378 0011
DATI TECNICI	
Ø albero	30 mm
Velocità rullo	2,5 m/min
Ø rullo superiore	98 mm
Ø rulli inferiori	118 mm
Potenza motore	1,1 kW 50 Hz
Dimensioni	700x700x1.400 mm
Peso	230 kg
OFFERTA €	2.212,00

PER PROFILATI E TUBI

- Curvatura materiale tramite il rullo superiore
- Lavorazione in orizzontale con testa inclinata

DOTAZIONE DI SERIE
- Rullo di curvatura standard
- Comando a pedale per selezionare la rotazione destra o sinistra, con arresto di emergenza
- Rulli di allineamento
- Basamento





MODELLO	PRM 31 F
ART.	381 2031
DATI TECNICI	
Ø albero	30 mm
Velocità rullo	4 m/min
Ø rullo superiore	148 mm
Ø rulli inferiori	118 mm
Potenza motore	0,75 kW 50 Hz
Dimensioni	600x800x1.450 mm
Peso	220 kg
OFFERTA €	2.864,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”45”

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CURVATRICE MOTORIZZATA

ORIZZONTALE E VERTICALE PER PROFILATI E TUBI

- Robusta costruzione in acciaio saldato
- Possibilità di lavorare in orizzontale e verticale
- Rulli inferiori motorizzati
- Rulli temprati
- Albero in acciaio temprato e rettificato
- Curvatura materiale tramite il rullo superiore
- Rulli di allineamento laterali regolabili in continuo
- Rotazione destra o sinistra selezionata con il comando a pedale

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

DOTAZIONE DI SERIE

- Rullo di curvatura standard (per i possibili tipi di curvatura fare rifermento alla tabella a fianco)
- Comando a pedale per selezionare la rotazione destra o sinistra, con arresto di emergenza
- Rulli di allineamento laterali
- Basamento





MODELLO	PRM 35 F
ART. (400 V)	**381 2035**
DATI TECNICI	
Ø albero	50 mm
Ø rullo superiore	155 mm
Ø rulli inferiori	155 mm
Velocità	4,5 m/min
Potenza motore 50 Hz	1,5 kW
Dimensioni	750x1.000x1.400 mm
Peso	400 kg
OFFERTA €	**3.804,00**

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”47”

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

BORDATRICI

MANUALI

SBM 110-08
- Rulli standard per ø 3/6/8/12 mm

SBM 140-12
- Rulli standard per ø 4/6/7/9/10 mm



SBM 110-08



SBM 140-12

MODELLO	SBM 110-08	SBM 140-12
ART.	**381 4001**	**381 4002**
DATI TECNICI		
Lunghezza rullo	110 mm	140 mm
Spessore max lamiera*	0,80 mm	1,2 mm
Ø rullo	52 mm	62 mm
Dimensioni collare	80 mm	100 mm
Dimensioni	380x180x380 mm	560x220x500 mm
Peso	30 kg	50 kg
OFFERTA €	**584,00**	**697,00**

*I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica 400 N/mm²
- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "17" pag."65"

BORDATRICE MOTORIZZATA

- Solida e robusta costruzione in ghisa
- Motore autofrenante
- Comando a pedale
- Albero inferiore regolabile
- Alberi in acciaio
- Set di rulli standard, 8 pezzi
- Con struttura di supporto



MODELLO	SBM 140-12 E
ART. (400 V)	**381 4003**
DATI TECNICI	
Lunghezza rullo	140 mm
Spessore max lamiera*	1,2 mm
Ø rullo	62 mm
Dimensioni collare	100 mm
Velocità rullo	8 m/min
Potenza motore 50 Hz	0,75 kW
Dimensioni	900x1.350x450 mm
Peso	110 kg
OFFERTA €	**2.708,00**

*I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica 400 N/mm²
- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "17" pag."66"

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CALANDRE

MANUALI

RBM 305 - RBM 610-8

- Costruzione semplice e solida
- Rulli in acciaio
- Rullo superiore orientabile per facilitare l'estrazione del pezzo
- Assemblaggio asimmetrico dei rulli per facilitare l'operazione di pre-curvatura
- Rullo inferiore e posteriore con scanalatura per inserimento filo
- Azionamento rullo con manovella a mano e ingranaggio
- Molto maneggevole
- Perfetto per applicare filigrana grazie al ridotto spessore dell'albero
- Il rullo posteriore è regolabile singolarmente grazie ad una vite di settaggio, rendendo così possibile la lavorazione conica



RBM 305
con base opzionale
(Art. 378 0113)

MODELLO	RBM 305	RBM 610-8
ART.	378 0112	378 0618
DATI TECNICI		
Larghezza di lavoro max	305 mm	610 mm
Spessore max lamiera	0,80 mm	0,80 mm
Ø rullo	25 mm	38 mm
Ø min curvatura	40 mm	60 mm
Dimensioni	580x210x255 mm	885x220x340 mm
Peso	14 kg	37 kg
OFFERTA €	168,00	297,00

*I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; capacità di curvatura di materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² fattore 0,75 o 0,5; è possibile procedere ad una curvatura conica con uno spessore lamiera pari a metà dello spessore max. Spessore alluminio: fattore 1,2

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "17" pag."54"



RBM 610-8

MANUALE CON 3 RULLI ASIMMETRICI

- Ideali per curvare fili di Ø compresi tra 3,5 e 8 mm



MODELLO	RBM 1000-20 ECO
ART.	378 1301
DATI TECNICI	
Larghezza di curvatura	1.000 mm
Spessore max lamiera*	2 mm
Ø rullo	60 mm
Min ø curvatura	100 mm
Dimensioni	1.542x550x1.040 mm
Peso	200 kg
OFFERTA €	1.418,00

*I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; capacità di curvatura di materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² fattore 0,75 o 0,5; è possibile procedere ad una curvatura conica con uno spessore lamiera pari a metà dello spessore max. Spessore alluminio: fattore 1,2

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CALANDRE MOTORIZZATE

CE

CON AZIONAMENTO ELETTRICO

- Costruzione solida e robusta in ghisa
- Sistema a 3 rulli asimmetrici con rullo superiore mobile
- Potente motore 400V
- Arresto di emergenza
- Grazie al comando a pedale le mani sono entrambe libere per avanzare il materiale
- Diametro min. calandratura 110 mm



MODELLO	RBM 1305-15 E
ART.	378 1305
DATI TECNICI	
Larghezza di curvatura	1.270 mm
Spessore max lamiera*	1,5 mm
Ø rullo	75 mm
Potenza motore	0,75 kW
Dimensioni	1.650x1.020x1.110 mm
Peso	318 kg
OFFERTA €	2.357,00

*I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm². Capacità di curvatura di acciaio inox: 0,75; capacità di curvatura alluminio: fattore 1,2.

CE

CON AZIONAMENTO ELETTRICO

- Costruzione solida e robusta in ghisa
- Sistema a 3 rulli asimmetrici
- Rullo superiore mobile
- Grazie al comando a pedale le mani sono entrambe libere per far avanzare il materiale
- Potente motore 400 V
- Il rullo superiore può essere ruotato facilitando così la rimozione del pezzo finito
- Possibilità di curvatura conica
- Spostamento rullo posteriore tramite volantino





MODELLO	RBM 1050-30E	RBM 1270-25E
ART.	381 3201	381 3202
DATI TECNICI		
Larghezza curvatura	1.050 mm	1.270 mm
Spessore max lamiera*	3,0 mm	2,5 mm
Ø rullo	90 mm	90 mm
Velocità rullo	6 m/min	6 m/min
Ø min calandratura	135 mm	135 mm
Potenza motore	1,1 kW	1,1 kW
Peso	480 kg	520 kg
Dimensioni	1.630x700x1.200 mm	1.850x700x1.200 mm
OFFERTA €	5.105,00	5.355,00

* I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; capacità di curvatura di materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² fattore 0,75 o 0,5; è possibile procedere ad una curvatura conica con uno spessore lamiera a metà dello spessore max. Spessore alluminio: fattore 1,2

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”57”

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PIEGATRICI

A GREMBIALE CON SERRAGGIO BARRA SUPERIORE

- Il bloccaggio della lamiera è controllato tramite comando a pedale, le mani sono così libere per far avanzare il materiale
- Con ganascia superiore segmentata inclinata e guida di curvatura segmentata (per FSBM 1020-20 S2 + FSBM 1270-20 HS2)
- Il potente cilindro laterale facilita la curvatura di lamiere di spessore fino a 2.5 mm
- Ampia apertura tra ganascia superiore e inferiore, fino a 25 mm
- Cuscinetto manicotto auto-lubrificante



FSBM 1020-20 HSG
con distanziatore raggio di curvatura



FSBM 2020-12 E



FSBM 1020-20 S2



Dimensioni E-Serie



Dimensioni S2 / HS2-Serie



Dimensioni HSG-Serie

Passaggio max tra coltello superiore e coltello inferiore 25 mm

ART.	Segmentazione
377 2125	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
377 2102	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
377 0103	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
377 2127	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270
377 2128	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270
377 2129	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-250-270
377 2130	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-250-270-500

MODELLO	FSBM 1020-25 E	FSBM 1020-20 S2	FSBM 1020-20 HSG	FSBM 1270-20 E	FSBM 1270-20 HS2	FSBM 1520-15 E	FSBM 2020-12 E
ART.	377 2125	377 2102	377 0103	377 2127	377 2128	377 2129	377 2130
DATI TECNICI							
Larghezza max lavoro	1.020 mm	1.020 mm	1.020 mm	1.270 mm	1.270 mm	1.520 mm	2.020 mm
Spessore max lamiera*	2,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	1,5 mm	1,2 mm
Angolo max curvatura	135°	135°	150°	135°	135°	135°	135°
Peso	290 kg	325 kg	360 kg	340 kg	370 kg	415 kg	540 kg
Dimensioni	1.350x800x1.130 mm	1.350x800x1.130 mm	1.280x620x1.200 mm	1.600x800x1.130 mm	1.600x800x1.130 mm	1.850x770x1.130 mm	2.290x820x1.180 mm
OFFERTA €	1.807,00	2.075,00	3.998,00	2.081,00	2.344,00	2.910,00	4.601,00

*I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² la piegatura è con fattore da 0,5 a 0,75; piegatura alluminio: fattore 1,2. Per piegare materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² sono necessari segmenti temprati ■ Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "17" pag."64"

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PIEGATRICI A GREMBIALE

CE

MANUALI

- Costruzione robusta e solida, design semplice
- Serraggio sicuro della lamiera grazie al dispositivo di bloccaggio
- Posizionamento veloce e semplice della barra superiore tramite eccentrico
- Ideali per produrre profilati o scatolati
- La piegatura viene eseguita con l'impugnatura ad arco
- Ganascia superiore per profili a U
- Barra superiore segmentata
- Facile da trasportare



HSBM 610 HS

MODELLO	HSBM 305 HS	HSBM 610 HS
ART.	377 2305	377 2610
DATI TECNICI		
Larghezza di lavoro max	305 mm	610 mm
Spessore max lamiera*	1,0 mm	1,0 mm
Angolo di piegatura max	135°	135 °
Dimensioni	500x350x410 mm	850x360x420 mm
Peso	30 kg	42 kg
OFFERTA €	228,00	327,00

*I dati riportati sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²

MODELLO	Segmenti
HSBM 305 HS	25-50-50-75-100 mm
HSBM 610 HS	25-50-75-205-255 mm

PRESSA IDRAULICA

DA BANCO CON POMPA MANUALE, CILINDRO MOBILE

- Per lavori di assemblaggio e riparazione, raddrizzamento di assi, trasmissioni, alberi, etc. inserimento a pressione di cuscinetti, bulloni e rondelle, lavori di pressatura, prove di carico e di saldatura e simili
- Costruzione saldata solida
- Telaio robusto con apertura per regolare il piano di lavoro
- Per generare manualmente pressione azionando la pompa a leva
- Potenza della pressione leggibile sul manometro
- Valvola di sicurezza per protezione da sovraccarico
- Comprende set 2 prismi per lavorare materiale tondo





	DIMENSIONI	
A	Altezza	1.350 mm
B	Larghezza senza pompa	690 mm
C	Profondità	500 mm
D	Larghezza passaggio interno	550 mm
E	Profondità supporto perforato	150 mm
F	Altezza max passaggio	550 mm
G	Corsa pistone	160 mm
H	Larghezza con pompa	900 mm

MODELLO	WPP 15 T
ART.	400 1115
DATI TECNICI	
Forza di compressione	15 t
Carico max ganascia prismatica	3,5 t
Peso	105 kg
OFFERTA €	935,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "17" pag."68"

segue a pag. 32

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PRESSE IDRAULICHE

WPP 15 - WPP 20 - WPP 30 CON POMPA MANUALE E CILINDRO MOBILE

- Telaio robusto con apertura per regolare il piano di lavoro
- Potenza della pressione leggibile sul manometro
- Valvola di sicurezza per protezione da sovraccarico
- Comprende set 2 prismi per lavorare materiale tondo
- WPP 30 equipaggiata con dispositivo di sollevamento e abbassamento del piano di lavoro

WPP 50 M CON POMPA ELETTRICA E CILINDRO DOPPIA AZIONE

- Telaio robusto con apertura per regolare il piano di lavoro
- La pressione è generata manualmente azionando la pompa a leva
- Potenza della pressione leggibile sul manometro
- Valvola di sicurezza per protezione da sovraccarico
- Comprende un set di 2 prismi per lavorare materiale tondo
- Costruzione saldata solida

MODELLO	WPP 15	WPP 20	WPP 30	WPP 50 M
A - Altezza	1.890 mm	1.900 mm	1.980 mm	2.290 mm
B - Larghezza senza pompa	620 mm	770 mm	890 mm	985 mm
C - Profondità	600 mm	600 mm	600 mm	650 mm
D - Larghezza passaggio interno	500 mm	610 mm	710 mm	790 mm
E - Profondità supporto perforato	150 mm	150 mm	150 mm	210 mm
F - Altezza min passaggio	–	–	–	65 mm
F - Altezza max passaggio	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.050 mm
G - Corsa pistone	160 mm	160 mm	160 mm	250 mm
H - Larghezza con pompa	900 mm	950 mm	1.150 mm	1.350 mm
I - Larghezza della pompa	–	–	–	365 mm



WPP 15
Con pedale opzionale



WPP 30



WPP 50 M
Cilindro doppia azione



MODELLO	WPP 15	WPP 20	WPP 30	WPP 50 M
ART.	400 1015	400 1020	400 1030	400 3050
DATI TECNICI				
Forza di compressione	15 t	20 t	30 t	50 t
Carico max ganascia prismatica	3,5 t	5 t	7,5 t	12,5 t
Avanzamento lento	–	–	–	1,5 mm/s
Avanzamento rapido	–	–	–	10 mm/s
Potenza motore ~ 50 Hz	–	–	–	400V 1,5 kW
Peso	120 kg	140 kg	230 kg	420 kg
OFFERTA €	935,00	1.057,00	2.024,00	4.865,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”69 e 71”

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

TRONCATRICE A SECCO

PER METALLI

- Viene fornita con una morsa prismatica per tubi
- Lama non in dotazione

MODELLO		MTS 356
ART.		384 0355
DATI TECNICI		
Potenza motore 230 v/50 hz		2,2 kW
Velocità		1.300 rpm
Area di taglio 0°	▭	100x180 mm
Area di taglio 0°	□	120x120 mm
Area di taglio 0°	○	132 mm
Area di taglio 45° a destra, 39° a sinistra	▭	120x90 mm
Area di taglio 45° a destra, 39° a sinistra	□	90x90 mm
Area di taglio 45° a destra, 39° a sinistra	○	105 mm
Ø lama		355 mm
Peso		23,5 kg
OFFERTA €		547,00



LAME OPZIONALI CONSIGLIATE		
ART.	Ø 355x2,4x25,4 mm	N° denti
385 3504	Acciaio	80
385 3502	Alluminio	80
ART.	Ø 305x2,4x25,4 mm	N° denti
385 3051	Acciaio	60

SEGA CIRCOLARE MANUALE

PER TAGLIARE ALLUMINIO, ACCIAIO ED ACCIAIO INOX

- Ideale per assemblatori, officine meccaniche, ditte di riparazioni, allestitori stand, etc.
- Taglia l'acciaio inox con sbavature minime
- Motore di elevata potenza con avviamento graduale e protezione da sovraccarico
- Impostazione profondità di taglio semplice e veloce grazie alla scala graduata di lettura precisa e facile da usare
- Lama non in dotazione

MODELLO		HKS 230*
ART.		384 0231
DATI TECNICI		
Potenza motore 230 V/50 Hz		1,7 kW
Velocità		2.200 rpm
Area di taglio 90° spessore parete	□	80 mm
Area di taglio 45° spessore parete	□	56 mm
Ø max lama		230 mm
Ø foro fissaggio lama		25,4 mm
Spessore lama		2 mm
Dimensioni		620x320x270 mm
Peso		7,1 kg
OFFERTA €		404,00

* La segatrice viene fornita in una custodia di plastica rigida, lama esclusa



LAME OPZIONALI CONSIGLIATE			
ART.	Ø 230x25,4 mm	Spessore mm	N° denti
385 0231	Acciaio	2	48
385 0232	Alluminio	2,4	80
385 0233	Acciaio inox	1,8	60

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SEGA CIRCOLARE MANUALE

- Struttura solida e robusta
- Ideale per segare acciaio, pannelli composti, lamiere ondulate, canaline per cavi, tubi e profili in acciaio, metalli ferrosi e non ferrosi, materiali compositi, ecc.
- Motore di elevata potenza con avviamento graduale e protezione da sovraccarico
- Indicatore di carico a LED per la massima efficienza e controllo di taglio
- Regolazione della profondità di taglio sul retro
- Sistema di protezione per trucioli
- Vano evacuatore trucioli integrato, collegamento per dispositivo di aspirazione esterno opzionale
- La maniglia della sega può essere avvitata in due diverse posizioni
- Costruzione leggera in magnesio: solo 8,4 kg senza lama
- Lama non in dotazione

SPESSORE LAME OPZIONALI			
ART.	ø 320x2,2x25,4 mm	N° denti	OFFERTA €
385 3203	Acciaio inox	84	150,00
385 3204	Acciaio	80	140,00



DOTAZIONE DI SERIE
- Chiave esagonale da 6 mm
- Maniglia laterale

New

MODELLO	HKS 320
ART.	384 0321
DATI TECNICI	
Potenza motore 230 V/50 Hz	1,8 kW
Velocità	1.700 rpm
Area di taglio tubo 0 ° (quadro)	128 mm
Ø max lama	320 mm
Ø foro fissaggio lama	25,4 mm
Spessore lama	2,2 mm
Dimensioni	500x342x355 mm
Peso	8,4 kg
OFFERTA €	867,00



ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
385 0030	**Binario di guida 1400 mm** •Binario di guida per tagli precisi e diritti •Morsetti a sgancio rapido disponibili come accessori •Possibilità di collegamento di due o più guide con elementi di collegamento disponibili come accessori	89,00
385 0031	Elemento di collegamento per guide	12,60
385 0032	Morsetto a sgancio rapido per guida	49,30

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

SEGHE CIRCOLARI AUTOMATICHE
PER IL TAGLIO DI LEGHE LEGGERE

CE



- Per tagliare profili in alluminio e plastica
- Per tagli obliqui da -45 a +45 gradi
- Avanzamento della lama della sega regolabile in continuo
- Bloccaggio verticale e orizzontale pneumatico
- Avvio del processo di taglio con comando a due mani



Art. 362 7420 con accessorio trasportatore a rulli con fermo lunghezza e sistema di misura manuale con scala in mm

Info & Video





Elementi di comando da sinistra a destra: interruttore avvio sega per mano sinistra, regolatore lubrificazione, motore ON, motore OFF, arresto di emergenza, bloccaggio pneumatico, interruttore avvio sega per mano destra

DOTAZIONE DI SERIE ULMS 420
- n. 2 lame 420x30x4 mm T120
- Chiavi di servizio
- Pistola ad aria compressa e tubo a spirale

DOTAZIONE DI SERIE ULMS 500
- n. 2 lame 500x30x4 mm T120
- Chiavi di servizio
- Pistola ad aria compressa e tubo a spirale

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
362 8003	Supporto a rulli da 3 m con arresto di lunghezza e sistema di misura manuale con scala in mm. Lato attacco: destro	435,00
362 8004	Supporto a rulli da 3 m con arresto di lunghezza e sistema di misura manuale con scala in mm. Lato attacco: sinistro	435,00
362 8006	Supporto a rulli da 6 m con arresto di lunghezza e sistema di misura manuale con scala in mm. Lato attacco: destro	865,00
362 8007	Supporto a rulli da 6 m con arresto di lunghezza e sistema di misura manuale con scala in mm. Lato attacco: sinistro	865,00
362 8041	Lama 420x30x4 mm T96	284,00
362 8042	Lama 420x30x4 mm T120	300,00
362 8050	Lama 500x30x4 mm T120	370,00

Capacità di taglio ULMS 420

	■
0°	120 x 120
45° 45°	100 x 100

Capacità di taglio ULMS 500

	■
0°	155 x 155
45° 45°	130 x 130

New

New

MODELLO	ULMS 420	ULMS 500
ART.	362 7420	362 7500
DATI TECNICI		
Diametro lama sega	420 mm	500 mm
Foro fissaggio lama / spessore lama	30 / 4,0 mm	30 / 4,0 mm
Velocità	2900 rpm	2347 rpm
Angolo di taglio	-45 / -30 / -22,5 / -15 / 0 / 15 / 22.5 / 30 / 45 °	-45 / -30 / -22,5 / -15 / 0 / 15 / 22.5 / 30 / 45 °
Potenza motore 400 V / 50 Hz	3 kW	3 kW
Pressione pneumatica di esercizio	6 – 8 bar	6 – 8 bar
Consumo d'aria	38 l / min	38 l / min
Livello di pressione acustica	92 dB (A)	92 dB (A)
Dimensioni	795x1080x1325 mm	855x1135x1360 mm
Peso	213 kg	229 kg
OFFERTA €	5.800,00	8.194,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SUPPORTI AD ALTEZZA REGOLABILE

CAPACITÀ DI CARICO FINO A 700 KG

- Per supportare pezzi particolarmente lunghi e pesanti
- Universalmente adattabile a seghe circolari per metalli, seghe a nastro, macchine per la lavorazione del legno, etc.
- Tripode pesante in lega per pesi elevati



MODELLO	MS 3	MS 3 V
ART.	366 0700	366 0705
DATI TECNICI		
Capacità di carico	700 kg	700 kg
Lunghezza	400 mm	2x130 mm
Altezza min/max	580/970 mm	580/970 mm
Ø rullo	52 mm	52 mm
OFFERTA €	107,00	107,00

CAPACITÀ DI CARICO FINO A 500 KG

- Sono disponibili con diversi tipi di rulli
- Supporto rullo con altezza regolabile
- Ampio supporto
- Universale


MS 4 K


MS 4 R


MS 4

MODELLO	MS 4	MS 4R	MS 4K
ART.	366 0110	366 0111	366 0112
DATI TECNICI			
Capacità di carico	500 kg	500 kg	500 kg
Lunghezza	700 mm	980 mm	1.000 mm
Altezza min - max	760/1030 mm	700/960 mm	700/960 mm
Tipo	Rullo in plastica	Rulliera intera	Rulliera con rulli sferici
Ø rullo	90 mm	–	–
OFFERTA €	1.087,00	1.264,00	1.312,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SEGHE A NASTRO

CE

PER METALLI

- Precisione di taglio garantita di max 0,3 mm su lunghezze di 100 mm
- Basamento robusto con piedini anti-scivolo
- Due ampie ruote dentate in acciaio temprato per garantire massima durata. Motore CC a bassa velocità con spazzole al carbonio per una durata fino a 10 volte maggiore.



MBS 125



MBS 105



MBS 150

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MODELLO	MBS 105	MBS 125	MBS 150
ART.	363 0105	363 0125	363 0150
DATI TECNICI			
Potenza motore	1.010 W	1.010 W	2.000 W
Tensione motore	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Velocità nastro	30-80 m/min	30-80 m/min	30-80 m/min
Dimensioni nastro	1.335x13x0,65 mm	1.440x13x0,65 mm	1.735x13x0,90 mm
Dimensioni	630x300x410 mm	700x350x410 mm	875x420x465 mm
Peso	20,5 kg	23,5 kg	35 kg
OFFERTA €	528,00	691,00	1.121,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”19”

Capacità di taglio

MBS 105	○	●	▭	▯
90°	105	73,5	110x60	100x105
45°	70	49	65x75	70x50
60°	-	-	-	-

MBS 125	○	●	▭	▯
90°	125	87,5	125x120	120x125
45°	80	56	110x70	70x110
60°	45	31,5	70x40	40x70

MBS 150	○	●	▭	▯
90°	150	105	150x140	130x150
45°	100	70	120x90	90x130
60°	55	38,5	70x55	55x70

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE A NASTRO VERTICALI

PER METALLI CON UNITÀ DI SALDATURA

- Costruzione estremamente robusta in acciaio
- Con illuminazione sulla zona di lavoro
- Piano di lavoro in ghisa inclinabile
- Variazione continua della velocità di taglio
- Regolazione del tensionamento della lama
- Sistema di protezione per trucioli
- Unità di taglio, saldatura e rettifica della lama integrati nel corpo macchina
- Con guida parallela



VMBS 1610
Con 2 velocità



VMBS 2012 HE
- Con 2 velocità
- Con avanzamento elettronico della tavola
- Con dispositivo di taglio circolare
- Fermo per tagli angolari
- Regolazione in altezza del guidalama tramite volantino

NASTRI SEGA		
ART.	VMBS 2012/ VMBS 2012E (Bi-Metall M 42)	OFFERTA €
365 1710	4030x13x0,65 mm 6-10 Vario	34,70
365 1712	4030x13x0,65 mm 8-12 Vario	34,70
365 1714	4030x13x0,65 mm 10-14 Vario	34,70
365 1720	4030x20x0,9 mm 6-10 Vario	42,80
365 1722	4030x20x0,9 mm 8-12 Vario	42,80
365 1724	4030x20x0,9 mm 10-14 Vario	42,80
365 1730	4030x27x0,9 mm 6-10 Vario	45,00
365 1732	4030x27x0,9 mm 8-12 Vario	45,00
365 1734	4030x27x0,9 mm 10-14 Vario	45,00

New

MODELLO	VMBS 1610	VMBS 2012 HE
ART.	395 1610	395 2012
DATI TECNICI		
Larghezza taglio	396 mm	508 mm
Altezza max di taglio	255 mm	305 mm
Dimensione tavola	500 x 600 mm	600x700 mm
Altezza di lavoro	1.000 mm	1.016 mm
Inclinazione tavola sinistra/destra	12°/15°	10°/45°
Inclinazione tavola anteriore/posteriore	8°/8°	–
Sviluppo nastro	3.140 mm	4.030 mm
Max larghezza nastro	16 mm	27 mm
Velocità nastro (con 1° velocità)	20 - 80 m/min	15 - 125 m/min
Velocità nastro (con 2° velocità)	250 - 1.000 m/min	165 - 1500 m/min
Max larghezza del nastro in saldatura	16 mm	19 mm
Ø Volano	408 mm	515 mm
Potenza motore 400V / 50Hz	1.5 mm	2,2 mm
Corsa tavola	–	300 mm
Capacità di carico della tavola	150 kg	350 kg
Dimensioni	940x675x1840 mm	1.090x810x2.030 mm
Peso	410 kg	625 kg
OFFERTA €	7.555,00	13.310,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “17” pag.”20”

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SEGHE A NASTRO VERTICALI

PER METALLI CON UNITÀ DI SALDATURA ED AVANZAMENTO ELETTRONICO DELLA TAVOLA

- Costruzione estremamente robusta, intero corpo macchina in acciaio
- Concetto di comando intuitivo
- Con illuminazione sulla zona di lavoro
- Piano di lavoro in ghisa inclinabile
- Variazione continua della velocità di taglio
- Con guida parallela
- Regolazione del tensionamento della lama
- Sistema di protezione per trucioli
- Unità di taglio, saldatura e rettifica della lama integrati nel corpo macchina



VMBS 2613 E
- Con cambio a 2 velocità
- Con avanzamento elettronico della tavola
- Con dispositivo di taglio circolare
- Fermo per tagli angolari
- Regolazione in altezza del guidalama tramite volantino



VMBS 3612 E
- Con cambio a 2 velocità
- Con avanzamento elettronico della tavola
- Con dispositivo di taglio circolare
- Fermo per tagli angolari
- Regolazione in altezza del guidalama tramite volantino

NASTRI SEGA		
ART.	VMBS 2613 E (Bi-Metall M 42)	OFFERTA €
365 1810	4680 x 13 x 0,65 mm 6-10 Vario	37,00
365 1812	4680 x 13 x 0,65 mm 8-12 Vario	37,00
365 1814	4680 x 13 x 0,65 mm 10-14 Vario	37,00
365 1820	4680 x 20 x 0,9 mm 6-10 Vario	47,50
365 1822	4680 x 20 x 0,9 mm 8-12 Vario	47,50
365 1824	4680 x 20 x 0,9 mm 10-14 Vario	47,50
365 1830	4680 x 27 x 0,9 mm 6-10 Vario	49,80
365 1832	4680 x 27 x 0,9 mm 8-12 Vario	49,80
365 1834	4680 x 27 x 0,9 mm 10-14 Vario	49,80

NASTRI SEGA		
ART.	VMBS 3612 E (Bi-Metall M 42)	OFFERTA €
365 1910	5020 x 13 x 0,65 mm 6-10 Vario	45,30
365 1912	5020 x 13 x 0,65 mm 8-12 Vario	45,30
365 1914	5020 x 13 x 0,65 mm 10-14 Vario	45,30
365 1920	5020 x 20 x 0,9 mm 6-10 Vario	51,00
365 1922	5020 x 20 x 0,9 mm 8-12 Vario	51,00
365 1924	5020 x 20 x 0,9 mm 10-14 Vario	51,00
365 1930	5020 x 27 x 0,9 mm 6-10 Vario	53,30
365 1932	5020 x 27 x 0,9 mm 8-12 Vario	53,30
365 1934	5020 x 27 x 0,9 mm 10-14 Vario	53,30

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

New New

MODELLO	VMBS 2613E	VMBS 3612E
ART.	395 2613	395 3612
DATI TECNICI		
Larghezza di taglio	658 mm	915 mm
Altezza max di taglio	330 mm	305 mm
Dimensioni tavola principale	600x700 mm	600x700 mm
Dimensioni tavola ausiliaria	–	450x700 mm
Altezza di lavoro	1000 mm	1016 mm
Inclinazione tavola sinistra/destra	10°/45°	10°/45°
Inclinazione tavola anteriore/posteriore	–	–
Sviluppo nastro	4680 mm	5020 mm
Max larghezza nastro	27 mm	27 mm
Velocità nastro (con 1° velocità)	15 - 125 m/min	15 - 125 m/min
Velocità nastro (con 2° velocità)	165 - 1500 m/min	165 - 1500 m/min
Max larghezza del nastro in saldatura	19 mm	19 mm
Ø Volano	665 mm	515 mm
Potenza motore 400V / 50Hz	2,2 kW	2,2 kW
Corsa tavola	300 mm	–
Capacità di carico della tavola	350 kg	350 kg
Dimensioni	1340x810x2190 mm	1760x810x2060 mm
Peso	710 kg	835 kg
OFFERTA €	14.937,00	15.984,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LTF®

PRT® TOOLS METALLO

MANDRINERIA PER MACCHINE TRADIZIONALI E CNC PER LA LAVORAZIONE DEL METALLO

MANDRINI PORTA PINZE

ER DIN 6499/B - ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
6664016	40	ER16	70	32	**37,40**
6664025	40	ER25	70	42	**38,80**
6664032	40	ER32	70	50	**36,40**
6664032L	40	ER32	100	50	**41,60**
6664032L130	40	ER32	130	50	**56,00**
6664040	40	ER40	70	63	**40,20**
6665032	50	ER32	80	50	**68,20**
6665032L	50	ER32	100	50	**68,40**
6665032L130	50	ER32	130	50	**79,60**
6665040	50	ER40	80	63	**68,20**

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CILINDRICI DIN 6499/B

ART.	D mm	Pinza	L mm	H mm	D mm	OFFERTA €	Img
7771008ML	10	ER8	100	25	12	**20,20**	
7771208ML130	12	ER8	130	19	12	**20,20**	
7771211ML130	12	ER11	130	26	16	**16,80**	
7771611ML	16	ER11	100	19	16	**16,80**	1
7771616ML130	16	ER16	130	38	22	**20,20**	
7772016M	20	ER16	100	31	22	**20,20**	
7772016ML130	20	ER16	130	31	22	**20,20**	
7772016ML160	20	ER16	160	31	22	**29,40**	
7772025L	20	ER25	100	47	42	**27,60**	
7772032L	20	ER32	100	50	50	**27,60**	
7772525L	25	ER25	100	33	42	**27,60**	
7772532L	25	ER32	100	53	50	**27,60**	2
7773232L	32	ER32	100	53	50	**29,40**	
7773240L	32	ER40	100	60	63	**30,80**	
7774040L	40	ER40	100	60	63	**32,00**	





Img 1



Img 2

DIN 6499/B - CONO MORSE DIN 228/A

ART.	CM	Pinza	d mm	D mm	H mm	OFFERTA €
5550232	2	ER32	M10	50	70	**21,60**
5550332	3	ER32	M12	50	70	**21,60**
5550432	4	ER32	M16	50	60	**26,40**
5550440	4	ER40	M16	63	96	**26,40**





PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MANDRINI PORTA PINZE

ER DIN 6499/B - ATTACCO DIN 2080

ART.	ISO	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
0003032	30	ER32	50	50	53,40
0004032	40	ER32	70	50	48,40

■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30



ER DIN 6499/B - ATTACCO DIN 69871 AD/B

ART.	ISO mm	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
9994016	40	ER16	70	32	37,40
9994025	40	ER25	70	42	38,80
9994032	40	ER32	70	50	36,40
9994032L	40	ER32	100	50	41,60
9994032L130	40	ER32	130	50	56,00
9994040	40	ER40	70	63	40,20
9995032	50	ER32	80	50	68,20
9995032L	50	ER32	100	50	68,40
9995032L130	50	ER32	130	50	79,60
9995040	50	ER40	80	63	68,20

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30



ER DIN 6499/B - ATTACCO DIN 69893

ART.	HSK/A mm	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
44463A16	63	ER16	75	32	101,00
44463A25	63	ER25	75	42	101,00
44463A25L	63	ER25	100	42	102,00
44463A32	63	ER32	75	50	101,00
44463A32L	63	ER32	100	50	102,00
44463A40	63	ER40	80	63	108,00
44463A40L	63	ER40	120	63	106,00

■ Bilanciati G.6,3 a 20.000 R.P.M ■ Bilanciati G.2,5 a 20.000 R.P.M. a richiesta



MANDRINI PORTA FRESE

CON TRASCINAMENTO FISSO - ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	H mm	L1 mm	d mm	D mm	OFFERTA €
6664016TF	40	40	17	16	38	44,80
6664022TF	40	45	19	22	48	44,80
6664027TF	40	45	21	27	58	44,80
6664032TF	40	50	24	32	78	47,60
6665016TF	50	40	17	16	38	68,40
6665022TF	50	40	19	22	48	68,40
6665027TF	50	40	21	27	58	68,40
6665032TF	50	50	24	32	78	68,40

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MANDRINI PORTA FRESE

CON TRASCINAMENTO FISSO - ATTACCO DIN 69871 AD

ART.	ISO	H mm	L1 mm	d mm	D mm	OFFERTA €
9994016TF	40	35	17	16	38	44,80
9994022TF	40	35	19	22	48	44,80
9994027TF	40	40	21	27	58	44,80
9994032TF	40	50	24	32	78	47,60
9995016TF	50	35	17	16	38	68,40
9995022TF	50	35	19	22	48	68,40
9995027TF	50	40	21	27	58	68,40
9995032TF	50	50	24	32	78	68,40

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30



CON TRASCINAMENTO FISSO - ATTACCO DIN 69893

ART.	HSK/A	d mm	H mm	L1 mm	D mm	OFFERTA €
44463A16TF	63	16	50	17	38	119,00
44463A22TF	63	22	50	19	48	119,00
44463A27TF	63	27	60	21	58	119,00
44463A32TF	63	32	60	24	66	128,00
44463A40TF	63	40	60	27	80	143,00

■ Bilanciati G.6,3 a 20.000 R.P.M ■ Bilanciati G.2,5 a 20.000 R.P.M. a richiesta



TIPO WELDON - ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	d mm	H mm	D mm	OFFERTA €
66640W06	40	6	50	25	48,00
66640W08	40	8	50	28	43,00
66640W10	40	10	63	35	43,00
66640W12	40	12	63	42	43,00
66640W14	40	14	63	44	43,00
66640W16	40	16	63	48	43,00
66640W18	40	18	63	50	43,00
66640W20	40	20	63	52	43,00
66640W25	40	25	90	65	55,00
66640W32L	40	32	100	72	56,00
66650W06	50	6	63	25	70,80
66650W08	50	8	63	28	71,00
66650W10	50	10	70	35	71,00
66650W12	50	12	80	42	71,00
66650W14	50	14	80	44	71,00
66650W16	50	16	80	48	71,00
66650W18	50	18	80	50	71,00
66650W20	50	20	80	52	71,00
66650W25L	50	25	100	65	79,00
66650W32	50	32	105	72	83,00

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MANDRINI PORTA FRESE

TIPO WELDON - ATTACCO DIN 69871 AD/B

ART.	ISO	d mm	H mm	D mm	OFFERTA €
99940W06	40	6	50	25	48,00
99940W08	40	8	50	28	43,00
99940W10	40	10	50	35	43,00
99940W12	40	12	50	42	43,00
99940W14	40	14	50	44	43,00
99940W16	40	16	63	48	43,00
99940W18	40	18	63	50	43,00
99940W20	40	20	63	52	43,00
99940W25L	40	25	100	65	50,40
99940W32L	40	32	100	72	52,60
99950W06	50	6	63	25	76,00
99950W08	50	8	63	28	71,00
99950W10	50	10	63	35	71,00
99950W12	50	12	63	42	71,00
99950W14	50	14	63	44	71,00
99950W16	50	16	63	48	71,00
99950W18	50	18	63	50	71,00
99950W20	50	20	63	52	71,00
99950W25	50	25	80	65	79,00
99950W32L	50	32	100	72	83,00

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TIPO WELDON - ATTACCO DIN 69893

ART.	HSK/A	d mm	H mm	D mm	OFFERTA €
44463AW06	63	6	65	25	102,00
44463AW08	63	8	65	28	96,00
44463AW10	63	10	65	35	96,00
44463AW12	63	12	80	42	96,00
44463AW16	63	16	80	48	96,00
44463AW20	63	20	80	52	96,00
44463AW25	63	25	110	65	109,00
44463AW32	63	32	110	72	121,00

■ Bilanciati G.6,3 a 20.000 R.P.M ■ Bilanciati G.2,5 a 20.000 R.P.M. a richiesta





PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MANDRINI PORTA MASCHI

A CAMBIO RAPIDO - ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	Tipo	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
11140M312	40	gr.1	67	19	38	**159,00**
11140M820	40	gr.2	93	31	54	**194,00**
11150M312	50	gr.1	80	19	38	**265,00**
11150M820	50	gr.2	102	31	54	**272,00**

■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30



A CAMBIO RAPIDO - ATTACCO DIN 69871 AD/B

ART.	ISO	Tipo	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
33340M312	40	gr.1	60	19	38	**159,00**
33340M820	40	gr.2	92	31	54	**194,00**
33350M312	50	gr.1	62	19	38	**265,00**
33350M820	50	gr.2	83	31	54	**272,00**

■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30



MANDRINI A FORTE SERRAGGIO

ATTACCO DIN 69871 A

ART.	ISO	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
3334020FS	40	75	20	46	**211,00**
3334032FS	40	95	32	62	**221,00**
3335032FS	50	85	32	62	**276,00**

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M A ■ richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30



ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
1114020FS	40	80	20	46	**211,00**
1114032FS	40	85	32	62	**221,00**
1115032FS	50	100	32	62	**312,00**

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M A ■ richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

BUSSOLE PORTA MASCHI

SENZA FRIZIONE

ART.	Filetto	d mm	D mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	OFFERTA €
GR1NE2821	M2-M2,5	2,8	30	19	21,5	7	17	**12,00**
GR1NE3527	M3	3,5	30	19	21,5	7	17	**12,00**
GR1NE0403	M3,5	4	30	19	21,5	7	17	**12,00**
GR1NE4534	M4	4,5	30	19	21,5	7	17	**12,00**
GR1NE0540	M5	5	30	19	21,5	7	17	**12,00**
GR1NE0649	M6	6	30	19	21,5	7	17	**12,00**
GR1NE0755	M10	7	30	19	21,5	7	17	**12,00**
GR1NE0862	M8	8	30	19	21,5	7	17	**12,00**
GR1NE0907	M12	9	30	19	21,5	7	17	**12,00**
GR1NE1008	M10	10	30	19	21,5	7	17	**12,00**
GR1NE1109	M14	11	30	19	21,5	7	17	**12,00**
GR2NE0649	M5-M6	6	48	31	35	11	30	**17,00**
GR2NE0755	M10	7	48	31	35	11	30	**17,00**
GR2NE0862	M8	8	48	31	35	11	30	**17,00**
GR2NE0907	M12	9	48	31	35	11	30	**17,00**
GR2NE1008	M10	10	48	31	35	11	30	**17,00**
GR2NE1109	M14	11	48	31	35	11	30	**17,00**
GR2NE1209	M16	12	48	31	35	11	30	**17,00**
GR2NE1411	M18	14	48	31	35	11	30	**17,00**
GR2NE1612	M20	16	48	31	35	11	30	**17,00**
GR2NE18145	M22	18	48	31	35	11	30	**17,00**





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CON FRIZIONE

ART.	Filetto	d mm	D mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	OFFERTA €
GR1FE3527	M3	3,5	32	19	21,5	25	17	**27,80**
GR1FE4534	M4	4,5	32	19	21,5	25	17	**27,80**
GR1FE5543	M5	5,5	32	19	21,5	25	17	**27,80**
GR1FE0649	M5-M6	6	32	19	21,5	25	17	**27,80**
GR1FE0755	M10	7	32	19	21,5	25	17	**27,80**
GR1FE0862	M8	8	32	19	21,5	25	17	**27,80**
GR1FE0907	M12	9	32	19	21,5	25	17	**27,80**
GR1FE1008	M10	10	32	19	21,5	25	17	**27,80**
GR1FE1109	M14	11	32	19	21,5	25	17	**27,80**
GR2FE0649	M5-M6	6	50	31	35	34	30	**37,00**
GR2FE0755	M10	7	50	31	35	34	30	**37,00**
GR2FE0862	M8	8	50	31	35	34	30	**37,00**
GR2FE0907	M12	9	50	31	35	34	30	**37,00**
GR2FE1008	M10	10	50	31	35	34	30	**37,00**
GR2FE1109	M14	11	50	31	35	34	30	**37,00**
GR2FE1209	M16	12	50	31	35	34	30	**37,00**
GR2FE1411	M18	14	50	31	35	34	30	**37,00**
GR2FE1612	M20	16	50	31	35	34	30	**37,00**
GR2FE18145	M22-M24	18	50	31	35	34	30	**37,00**





PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TIRANTI FORATI E NON FORATI

DIN 69872A

ART.	ISO	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	L2 mm	C mm	F mm	OFFERTA €
DIN4015	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	**4,19**
DIN4015NF	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	**4,19**
DIN5015	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	**6,26**
DIN5015NF	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	**6,26**

■ Tipo NF= non forati



ISO/DIN 7388/2A

ART.	ISO	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	L2 mm	C mm	F mm	OFFERTA €
TC4015	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	**4,19**
TC4015NF	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	**4,19**
TC5015	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	**6,26**
TC5015NF	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	**6,26**

■ Tipo NF= non forati



ISO/DIN 7388/2

ART.	ISO	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	L2 mm	C mm	F mm	OFFERTA €
CAT4045	40	M16	22,5	17	18,9	12,9	44,5	16,5	11,2	18	7,3	**4,19**
CAT4045NF	40	M16	22,5	17	18,9	12,9	44,5	16,5	11,2	18	7,3	**4,19**
CAT5045	50	M24	37	25	29,1	19,6	65,5	25,5	17,9	30	11,5	**6,26**
CAT5045NF	50	M24	37	25	29,1	19,6	65,5	25,5	17,9	30	11,5	**6,26**

■ Tipo NF= non forati





MAS 403/BT

ART.	ISO	A	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	C mm	OFFERTA €
BT4030	40	30°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,19**
BT4045	40	45°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,19**
BT4090	40	90°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,19**
BT4030NF	40	30°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,19**
BT4045NF	40	45°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,19**
BT4090NF	40	90°	M16	23	17	15	10	60	35	19	**4,19**
BT5030	50	30°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,26**
BT5045	50	45°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,26**
BT5090	50	90°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,26**
BT5030NF	50	30°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,26**
BT5045NF	50	45°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,26**
BT5090NF	50	90°	M24	38	25	23	17	85	45	30	**6,26**

■ Tipo NF= non forati







Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PINZE ER

DIN 6499/B



ER08

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR08010	1	8,00
EPR08015	1,5	8,00
EPR08020	2	8,00
EPR08025	2,5	8,00
EPR08030	3	8,00
EPR08035	3,5	8,00
EPR08040	4	8,00
EPR08045	4,5	8,00
EPR08050	5	8,00



ER20

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR20010	1	4,80
EPR20015	1,5	4,80
EPR20020	2	6,00
EPR20025	2,5	4,80
EPR20030	3	3,20
EPR20040	4	3,20
EPR20050	5	3,20
EPR20060	6	3,20
EPR20070	7	3,20
EPR20080	8	3,20
EPR20090	9	4,00
EPR20100	10	4,00
EPR20110	11	4,00
EPR20120	12	4,00
EPR20130	13	4,00



ER11

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR11010	1	5,40
EPR11015	1,5	5,40
EPR11020	2	5,40
EPR11025	2,5	5,40
EPR11030	3	4,00
EPR11035	3,5	4,00
EPR11040	4	4,00
EPR11045	4,5	4,00
EPR11050	5	4,00
EPR11055	5,5	4,00
EPR11060	6	4,00
EPR11065	6,5	5,00
EPR11070	7	4,00



ER25

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR25010	1	6,00
EPR25015	1,5	6,00
EPR25020	2	6,00
EPR25025	2,5	6,00
EPR25030	3	3,40
EPR25040	4	3,40
EPR25050	5	3,40
EPR25060	6	3,40
EPR25070	7	3,40
EPR25080	8	4,00
EPR25090	9	4,00
EPR25100	10	4,00
EPR25110	11	4,00
EPR25120	12	4,00
EPR25130	13	4,00
EPR25140	14	4,00
EPR25150	15	4,00
EPR25160	16	4,00



ER16

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR16010	1	4,40
EPR16015	1,5	4,40
EPR16020	2	4,40
EPR16025	2,5	4,40
EPR16030	3	3,20
EPR16040	4	3,20
EPR16050	5	3,20
EPR16060	6	3,20
EPR16070	7	3,20
EPR16080	8	4,00
EPR16090	9	4,00
EPR16100	10	4,00



ER32

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR32020	2	5,60
EPR32025	2,5	5,60
EPR32030	3	4,80
EPR32040	4	4,80
EPR32050	5	4,80
EPR32060	6	4,80
EPR32070	7	6,00
EPR32080	8	6,00
EPR32090	9	6,00
EPR32100	10	6,00
EPR32110	11	6,00
EPR32120	12	6,00
EPR32130	13	6,00
EPR32140	14	6,00
EPR32150	15	6,00
EPR32160	16	6,00
EPR32170	17	6,00
EPR32180	18	6,00
EPR32190	19	4,80
EPR32200	20	6,00





ER40

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR40030	3	5,60
EPR40040	4	5,60
EPR40050	5	5,60
EPR40060	6	6,00
EPR40070	7	5,60
EPR40080	8	6,00
EPR40090	9	6,00
EPR40100	10	6,00
EPR40110	11	6,00
EPR40120	12	6,00
EPR40130	13	6,00
EPR40140	14	6,00
EPR40150	15	6,00
EPR40160	16	6,00
EPR40170	17	6,00
EPR40180	18	6,00
EPR40190	19	6,00
EPR40200	20	6,00
EPR40210	21	6,00
EPR40220	22	6,00
EPR40230	23	6,00
EPR40240	24	6,00
EPR40250	25	6,00
EPR40260	26	6,00
EPR40270	27	6,00
EPR40280	28	6,00
EPR40290	29	6,00
EPR40300	30	6,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PINZE TENUTA STAGNA ER

DIN 6499/B



ER16

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR16030TS	3	13,20
EPR16040TS	4	13,20
EPR16050TS	5	13,20
EPR16060TS	6	13,20
EPR16070TS	7	13,20
EPR16080TS	8	13,20
EPR16090TS	9	13,20
EPR16100TS	10	13,20



ER25

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR25030TS	3	13,20
EPR25040TS	4	13,20
EPR25050TS	5	13,20
EPR25060TS	6	13,20
EPR25070TS	7	13,20
EPR25080TS	8	13,20
EPR25090TS	9	13,20
EPR25100TS	10	13,20
EPR25110TS	11	13,20
EPR25120TS	12	13,20
EPR25130TS	13	13,20
EPR25140TS	14	13,20
EPR25150TS	15	13,20
EPR25160TS	16	13,20



ER20

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR20030TS	3	13,20
EPR20040TS	4	13,20
EPR20050TS	5	13,20
EPR20060TS	6	13,20
EPR20070TS	7	13,20
EPR20080TS	8	13,20
EPR20090TS	9	13,20
EPR20100TS	10	13,20
EPR20110TS	11	13,20
EPR20120TS	12	13,20
EPR20130TS	13	13,20



ER32

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR32030TS	3	12,80
EPR32040TS	4	12,80
EPR32050TS	5	12,80
EPR32060TS	6	12,80
EPR32070TS	7	12,80
EPR32080TS	8	12,80
EPR32090TS	9	12,80
EPR32100TS	10	12,80
EPR32110TS	11	12,80
EPR32120TS	12	12,80
EPR32130TS	13	12,80
EPR32140TS	14	12,80
EPR32150TS	15	12,80
EPR32160TS	16	12,80
EPR32170TS	17	12,80
EPR32180TS	18	12,80
EPR32190TS	19	12,80
EPR32200TS	20	12,80





ER40

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR40040TS	4	18,00
EPR40050TS	5	18,00
EPR40060TS	6	18,00
EPR40070TS	7	18,00
EPR40080TS	8	18,00
EPR40090TS	9	18,00
EPR40100TS	10	18,00
EPR40110TS	11	18,00
EPR40120TS	12	18,00
EPR40130TS	13	18,00
EPR40140TS	14	18,00
EPR40150TS	15	18,00
EPR40160TS	16	18,00
EPR40170TS	17	18,00
EPR40180TS	18	18,00
EPR40190TS	19	18,00
EPR40200TS	20	18,00
EPR40210TS	21	18,00
EPR40220TS	22	18,00
EPR40230TS	23	18,00
EPR40240TS	24	18,00
EPR40250TS	25	18,00
EPR40260TS	26	18,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

PINZE ULTRA PRECISE ER

DIN 6499/B



ER11

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR11030UP	3	9,60
EPR11035UP	3,5	9,60
EPR11040UP	4	9,60
EPR11045UP	4,5	9,60
EPR11050UP	5	9,60
EPR11055UP	5,5	9,60
EPR11060UP	6	9,60
EPR11065UP	6,5	9,60
EPR11070UP	7	9,60



ER16

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR16030UP	3	8,60
EPR16040UP	4	8,60
EPR16050UP	5	8,60
EPR16060UP	6	8,60
EPR16070UP	7	8,60
EPR16080UP	8	8,60
EPR16090UP	9	8,60
EPR16100UP	10	8,60





ER40

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR40030UP	3	12,20
EPR40040UP	4	12,20
EPR40050UP	5	12,20
EPR40060UP	6	12,20
EPR40070UP	7	12,20
EPR40080UP	8	12,20
EPR40090UP	9	12,20
EPR40100UP	10	12,20
EPR40110UP	11	12,20
EPR40120UP	12	12,20
EPR40130UP	13	12,20
EPR40140UP	14	12,20
EPR40150UP	15	12,20
EPR40160UP	16	12,20
EPR40170UP	17	12,20
EPR40180UP	18	12,20
EPR40190UP	19	12,20
EPR40200UP	20	12,20
EPR40210UP	21	12,20
EPR40220UP	22	12,20
EPR40230UP	23	12,20
EPR40240UP	24	12,20
EPR40250UP	25	12,20



ER32

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR32030UP	3	10,20
EPR32040UP	4	10,20
EPR32050UP	5	10,20
EPR32060UP	6	10,20
EPR32070UP	7	10,20
EPR32080UP	8	10,20
EPR32090UP	9	10,20
EPR32100UP	10	10,20
EPR32110UP	11	10,20
EPR32120UP	12	10,20
EPR32130UP	13	10,20
EPR32140UP	14	10,20
EPR32150UP	15	10,20
EPR32160UP	16	10,20
EPR32170UP	17	10,20
EPR32180UP	18	10,20
EPR32190UP	19	10,20
EPR32200UP	20	10,20



ER25

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR25030UP	3	10,80
EPR25040UP	4	10,80
EPR25050UP	5	10,80
EPR25060UP	6	10,80
EPR25070UP	7	10,80
EPR25080UP	8	10,80
EPR25090UP	9	10,80
EPR25100UP	10	10,80
EPR25110UP	11	10,80
EPR25120UP	12	10,80
EPR25130UP	13	10,80
EPR25140UP	14	10,80
EPR25150UP	15	10,80
EPR25160UP	16	10,80



ER20

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR20030UP	3	10,20
EPR20040UP	4	10,20
EPR20050UP	5	10,20
EPR20060UP	6	10,20
EPR20070UP	7	10,20
EPR20080UP	8	10,20
EPR20090UP	9	10,20
EPR20100UP	10	10,20
EPR20110UP	11	10,20
EPR20120UP	12	10,20
EPR20130UP	13	10,20

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PINZE ER PORTA MASCHI

PER MASCHIATURA RIGIDA

ART.	A mm	Q mm	D mm	L mm	OFFERTA €
EPR16035MR	3,5	2,7	17	27,5	13,40
EPR16040MR	4	3	17	27,5	13,40
EPR16045MR	4,5	3,4	17	27,5	13,40
EPR16050MR	5	4	17	27,5	13,40
EPR16055MR	5,5	4,3	17	27,5	13,40
EPR16060MR	6	4,9	17	27,5	13,40
EPR16070MR	7	5,5	17	27,5	13,40
EPR20035MR	3,5	2,7	21	31,5	13,40
EPR20040MR	4	3	21	31,5	13,40
EPR20045MR	4,5	3,4	21	31,5	13,40
EPR20050MR	5	4	21	31,5	13,40
EPR20055MR	5,5	4,3	21	31,5	13,40
EPR20060MR	6	4,9	21	31,5	13,40
EPR20070MR	7	5,5	21	31,5	13,40
EPR20080MR	8	6,2	21	31,5	13,40
EPR20090MR	9	7	21	31,5	13,40
EPR20100MR	10	8	21	31,5	13,40
EPR25035MR	3,5	2,7	26	34	15,20
EPR25040MR	4	3	26	34	15,20
EPR25045MR	4,5	3,4	26	34	15,20
EPR25050MR	5	4	26	34	15,20
EPR25055MR	5,5	4,3	26	34	15,20
EPR25060MR	6	4,9	26	34	15,20
EPR25070MR	7	5,5	26	34	15,20
EPR25080MR	8	6,2	26	34	15,20
EPR25090MR	9	7	26	34	15,20
EPR25100MR	10	8	26	34	15,20
EPR25110MR	11	9	26	34	15,20
EPR25120MR	12	9	26	34	15,20
EPR32035MR	3,5	2,7	33	40	16,20
EPR32040MR	4	3	33	40	16,20
EPR32045MR	4,5	3,4	33	40	16,20
EPR32050MR	5	4	33	40	16,20
EPR32055MR	5,5	4,3	33	40	16,20
EPR32060MR	6	4,9	33	40	16,20
EPR32070MR	7	5,5	33	40	16,20
EPR32080MR	8	6,2	33	40	16,20
EPR32090MR	9	7	33	40	16,20
EPR32100MR	10	8	33	40	16,20
EPR32110MR	11	9	33	40	16,20
EPR32120MR	12	9	33	40	16,20
EPR32140MR	14	11	33	40	16,20
EPR32160MR	16	12	33	40	16,20
EPR40060MR	6	4,9	41	46	17,00
EPR40070MR	7	5,5	41	46	17,00
EPR40080MR	8	6,2	41	46	17,00
EPR40090MR	9	7	41	46	17,00
EPR40100MR	10	8	41	46	17,00
EPR40110MR	11	9	41	46	17,00
EPR40120MR	12	9	41	46	17,00
EPR40140MR	14	11	41	46	17,00
EPR40160MR	16	12	41	46	17,00
EPR40180MR	18	14,5	41	46	17,00
EPR40200MR	20	16	41	46	17,00





PINZE CILINDRICHE

PER MANDRINI A FORTE SERRAGGIO





ART.	d mm	D mm	H mm	OFFERTA €
EPR2004FS	4	20	54	6,00
EPR2006FS	6	20	54	6,00
EPR2008FS	8	20	54	5,00
EPR2010FS	10	20	54	5,00
EPR2012FS	12	20	54	5,00
EPR2014FS	14	20	54	6,00
EPR2016FS	16	20	54	6,00
EPR3206FS	6	32	60	5,40
EPR3208FS	8	32	60	5,40
EPR3210FS	10	32	60	5,40
EPR3212FS	12	32	60	5,40
EPR3214FS	14	32	60	5,40
EPR3216FS	16	32	60	5,40
EPR3218FS	18	32	60	5,40
EPR3220FS	20	32	60	5,40
EPR3225FS	25	32	60	5,40

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SERIE PINZE ER

SU ZOCCOLO

ART.	Pinza	Misura pinze mm	Quantità pezzi	OFFERTA €
SER08001	ER08	1÷5 x 0,5	9	68,40
SER11001	ER11	1÷7 x 0,5	13	59,20
SER16001	ER16	1÷10 x 1,0	10	43,60
SER20001	ER20	2÷13 x 1,0	12	50,60
SER25001	ER25	2÷16 x 1,0	15	62,60
SER32001	ER32	3÷20 x 1,0	18	101,80
SER40001	ER40	4÷26 x 1,0	23	134,60



IN VALIGETTA METALLO

ART.	Pinza	Misura pinze mm	Quantità pezzi	OFFERTA €
SER08001VA	ER08	1÷5 x 0,5	9	76,40
SER11001VA	ER11	1÷7 x 0,5	13	64,00
SER16001VA	ER16	1÷10 x 1,0	10	59,40
SER20001VA	ER20	2÷13 x 1,0	12	61,80
SER25001VA	ER25	2÷16 x 1,0	15	74,20
SER32001VA	ER32	3÷20 x 1,0	18	105,80
SER40001VA	ER40	4÷26 x 1,0	23	144,40



ASSORTIMENTI CON MANDRINO PORTA PINZE

CON GHIERA SERRMAC/FAMUP

ART.	COMPOSIZIONE			OFFERTA €
	N°	Descrizione	ART.	
5550432001SER	1	Mandrino porta pinze CM4	5550432SER	225,00
	7	Pinze ER32	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	

ART.	COMPOSIZIONE			OFFERTA €
	N°	Descrizione	ART.	
MS2ER2510	1	Mandrino porta pinze CM2	5550225	75,40
	10	Pinze ER25	EPR25	
	1	Chiave per ghiera	EPR25180CH	
MS3ER3212	1	Mandrino porta pinze CM3	5550332	117,00
	12	Pinze ER32	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
MS4ER3212	1	Mandrino porta pinze CM4	5550432	128,40
	12	Pinze ER32	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	





SMONTACONI

A RUOTA LIBERA

ART.	HSK	OFFERTA €
HSK63SMRL	3	146,60



ORIENTABILI

ART.	ISO	OFFERTA €
ISO30SM	30	125,00
ISO40SM	40	136,00
ISO50SM	50	157,60



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASSORTIMENTI CON MANDRINO PORTA PINZE

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ART.	COMPOSIZIONE N°	COMPOSIZIONE Descrizione	ART.	OFFERTA €
0004032001	1	Mandrino porta pinze	0004032	189,20
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
6664032001	1	Mandrino porta pinze	6664032	180,00
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
6664040001	1	Mandrino porta pinze	6664040	215,40
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	
6665032001	1	Mandrino porta pinze	6665032	215,60
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
6665040001	1	Mandrino porta pinze	6665040	251,40
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	
9994032001	1	Mandrino porta pinze	9994032	180,00
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
9994040001	1	Mandrino porta pinze	9994040	216,60
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	
9995032001	1	Mandrino porta pinze	9995032	215,60
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
9995040001	1	Mandrino porta pinze	9995040	251,40
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	



A FORTE SERRAGGIO

ART.	COMPOSIZIONE N°	COMPOSIZIONE Descrizione	ART.	OFFERTA €
6664020001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	1114020FS	284,00
	6	Pinze ER20FS 4-6-8-10-12-16 mm	EPR20FS	
6664032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	1114032FS	292,00
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	
6665032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	1115032FS	371,40
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	
9994020001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	3334020FS	278,00
	6	Pinze ER20FS 4-6-8-10-12-16 mm	EPR20FS	
9994032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	3334032FS	292,00
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	
9995032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	3335032FS	344,20
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

INDICE ALFABETICO

DESCRIZIONE	PAG.
Adattatori CM	140÷142
Affilatrici per bulini e utensili	178
Affilatrici per frese a candela	60
Affilatrici per punte elicoidali	177/178
Affilatrici universali serie BETA U20 - U40	68/69
Alesametri	103
Alesametri	19
Archetti portalama	33
Aspiratori per macchine per lamiera	192
Assortimenti Bohrcraft	34 ÷ 36
Assortimenti con mandrino porta pinze	238/239
Attacchi conici per mandrini	128/139/141/142
Attacchi per mandrini	74
Attacco pneumatico per mandrini	146
Azzeratori magnetici	140/141
Azzeratori magnetici	81
Barre filettate	37
Basamenti per molatrici, pulitrici, levigatrici	181
Basamenti universali	150
Basi magnetiche portacomparatori	12
Basi magnetiche portacomparatori	105
Blocchetti di riscontro pianparalleli	104
Bordatrice per lamiera	70
Bordatrici manuali	211
Bordatrici motorizzate	211
Bulino con molla	32
Bussole di estensione CM	128/142
Bussole di riduzione CM	74/75
Bussole di riduzione CM	128
Bussole porta maschi con e senza frizione	231
Cacciaspine	32
Calandre	182
Calandre – cesoie – piegatrici 3 in 1	73
Calandre – cesoie – piegatrici 3 in 1	182
Calandre manuali	212
Calandre motorizzate	213
Calibri analogici cinquantesimali	96
Calibri analogici cinquantesimali	22
Calibri analogici con orologio	23
Calibri analogici con orologio	97
Calibri analogici di profondità	97
Calibri analogici di profondità	22/23
Calibri analogici ventesimali	22
Calibri analogici ventesimali	95/96
Calibri digitali	23 ÷ 25
Calibri digitali	98÷100
Calibri per controllo profili filetti	27
Calibri per fori	27
Carrello idraulico portafusti	42
Cassette di staffaggio	130/149
Centratori	81
Cesoie a leva	183
Cesoie manuali per lamiera	193
Cesoie manuali per metalli	193/194
Cesoie motorizzate per lamiera	194
Cesoie per lamiera	71/72
Chavi dinamometriche	32
Chiavi per ghiere	139÷141
Comparatori analogici centesimali	92
Comparatori analogici centesimali corsa lunga	20
Comparatori analogici millesimali	93
Comparatori centesimali tasto orientabile	93
Comparatori digitali centesimali	93/94
Comparatori digitali centesimali corsa lunga	20
Comparatori digitali millesimali	94
Compassi	32
Contropunte girevoli	145/161/162
Contropunte rotanti	75

DESCRIZIONE	PAG.
Copriganasce magnetiche	16
Cric a bottiglia	41
Curvatrice per lamiera	70
Curvatrici motorizzate	209/210
Curvatrici universali	208
Curvatubi	71
Dadi a T	132/150
Dispositivi di fissaggio	129
Divisori	146
Durometri portatili	117
Estrattori per coni	129
Fermi di posizione	161
Flange per mandrini autocentranti	161
Fresatrici universali	138
Frese a tazza	15
Frese cilindriche HSS	143
Frese cilindriche MD	143
Frese porta inserti	139
Goniometri	21
Guardapiani	27
Impianto di refrigerazione	82
Impianto di refrigerazione	128/149
Lame a mano	33
Lampade a led per macchine utensili	85/86
Levigatrici a disco per metalli	179
Levigatrici a nastro	191
Levigatrici per tubi	190
Levigatrici universali	179
Livelle digitali	27
Livelle lineari	102
Livelle quadre	102
Lunette fisse e mobili	163
Mandrini a forte serraggio attacco DIN 69871 A	230
Mandrini a forte serraggio attacco MAS BT AD/B	230
Mandrini autocentranti per torni	76/77
Mandrini autocentranti per torni	169/170
Mandrini autoserranti	74
Mandrini autoserranti	128/142
Mandrini cilindrici porta pinze DIN 6499/B	226
Mandrini porta frese con trascinatore attacco DIN 69871 AD	228
Mandrini porta frese con trascinatore attacco DIN 69893	228
Mandrini porta frese con trascinatore attacco MAS BT AD/B	227
Mandrini porta frese Weldon attacco DIN 69871 AD/B	229
Mandrini porta frese Weldon attacco DIN 69893	229
Mandrini porta frese Weldon attacco MAS BT AD/B	228
Mandrini porta maschi doppia compensazione - attacco DIN 69871 AD/B	230
Mandrini porta maschi doppia compensazione - attacco MAS BT AD/B	230
Mandrini porta pinze	130/132/139 140/141/144/161
Mandrini porta pinze cono morse DIN 228/A	226
Mandrini porta pinze ER attacco DIN 2080	227
Mandrini porta pinze ER attacco DIN 69871 AD/B	227
Mandrini porta pinze ER attacco DIN 69893	227
Mandrini porta pinze ER attacco MAS BT AD/B	226
Mandrini portafrese	139÷141
Mandrini portapunte	140/141
Maschiatori	131
Maschiatrici con frizione	128/146
Maschiatrici elettriche	55
Micrometri a disco graduato	19
Micrometri centesimali	88/89
Micrometri centesimali	18/19
Micrometri millesimali	89
Micrometri millesimali	18
Micrometri millesimali digitali	89/90
Micrometri per interni a 3 punte	91
Micrometri per interni ad aste combinate	91

INDICE ALFABETICO

DESCRIZIONE	PAG.
Micrometri per interni digitali a 3 punte	91
Microscopi digitali	108/109
Misuratore verticale di altezze motorizzato	110
Misuratori di durezza digitali	113
Misuratori di durezza manuali	112
Misuratori di spessore digitali	116
Misuratori di spessore digitali	20
Molatrici da banco	180
Morse a croce	78
Morse a vite	147/148
Morse di precisione	146
Morse idrauliche	147
Morse modulari di precisione	80
Morse per trapani	77/78
Morse per trapani	130/131
Motorizzazioni assi per frese	149
Parallele a croce	28
Parallele per morse	149
Piani di riscontro	28
Piani di riscontro in diabase	106
Piani elettropermanenti per fresatura	11
Piani magnetici permanenti	8÷10
Piattaforme per torni	161
Piegatrici a grembiale	214/215
Piegatrici manuali per lamiera	70
Piegatrici manuali per lamiera	182
Piegatrici per fogli e scatolati	72
Piegatubi	208
Pinze a tenuta stagna ER DIN 6499/B	234
Pinze cilindriche per mandrini a forte serraggio	237
Pinze di serraggio	144/163
Pinze ER DIN 6499/B	233
Pinze ER porta maschi	236
Pinze ER su zoccolo	144
Pinze salvadita	16
Pinze ultra precise ER DIN 6499/B	235
Placchette da taglio	162
Portapezzi magnetico	12
Posizionatori magnetici	13
Presetting	111
Presse a mano	183
Presse idrauliche	215/216
Prismi	146
Prismi in ghisa	28
Prismi magnetici	12
Proiettori di profili	114/115
Protezioni antinfortunistiche	83/84
Pulitore per alberi mandrino	140/141
Pulitrici da banco	180
Punte cilindriche	132/143
Punte cilindriche	34
Punte per tracciare	33
Punzonatrici e accessori	197÷207
Raccoglipezzi magnetici	16
Rettificatrici	59
Righe millimetrate	26
Riscontro per fermo pezzo	162
Rugosimetro digitale	107
Satinatrici	187
Sbavatori ed accessori	37 ÷ 40
Scantonatrice manuale	71
Scantonatrici con stazione di punzonatura	196
Scantonatrici idrauliche	195
Scantonatrici manuali	195
Segatrici a nastro	171÷174
Segatrici circolari	174
Segatrici per metalli	217÷219/221÷223
Serie Pinze ER in valigetta metallo	237

DESCRIZIONE	PAG.
Serie Pinze ER su zoccolo	237
Sistema di raffreddamento	129
Sistemi di misurazione per rulliere	175/176
Smerigliatrici	61
Smontaconi	140/141
Smontaconi a ruota libera e orientabili	239
Smussatrici per metalli	187÷189
Sollevatori idraulici con piattaforma	42
Sollevatori magnetici permanenti	13
Spessimetri a quadrante	20
Spine calibrate	104
Squadre a 120° semplici	31
Squadre a 45° semplici e cappello	31
Squadre a 60° semplici e cappello	31
Squadre a 90° semplici e cappello	101/102
Squadre a 90° semplici e cappello	28 ÷ 30
Squadre false	31
Squadre in diabase	106
Squadre magnetiche	13
Squadre per centrare	31
Squadre per flange	30
Supporti ad altezza regolabile	220
Supporti antivibranti	150/163
Supporti carotatori elettromagnetici	15
Supporti elettromagnetici per trapani	14
Supporti elettropermanenti per trapani	14
Supporti per materiali (rulliere)	175
Supporto per micrometri	90
Tachimetri portatili digitali	116
Tastatori centratori meccanici	81
Tastatori centratori meccanici	143
Tavole a croce	79/80
Tavole a croce	129
Tavole a dividere	79
Tavole a dividere	145
Tavoli di supporto per piani in diabase	106
Termometro ad infrarossi	21
Tiranti	139÷141
Tiranti forati e non forati	232
Torni paralleli	57/58
Torni paralleli per hobbisti	151÷155
Torni paralleli professionali	159/160
Torni paralleli semiprofessionali	156÷158
Tornio – fresa	56
Torrette portauntesili a cambio rapido	164
Torrette portautensili a cambio rapido	80
Transpallet	43
Trapani a colonna	47÷49/65/66
Trapani a colonna	121/123/125
Trapani ad ingranaggi	50
Trapani ad ingranaggi	126
Trapani da banco	46/62
Trapani da banco	120/122÷126
Trapani fresa	67
Trapani fresatrici	51÷54
Trapani fresatrici	133÷137
Trapani magnetici con fresa a tazza	186
Trapani per tubi con sega a tazza	186
Trapani radiali	127
Trapani/maschiatrici a colonna	64÷66
Trapani/maschiatrici da banco	62/63
Troncatrici per metalli	217
Truschini	103
Truschini	18
Tubi per liquidi refrigeranti	82
Tubi per liquidi refrigeranti	129
Unità di maschiatura	55
Utensili da tornio	165÷169


LTF®
unicraft Werkstatttechnik
aircraft Drucklufttechnik
cleancraft Reinigungstechnik
holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen
holzstar Holzbearbeitungsmaschinen
KRAVM®
UNICOMFORT
CAT
EGM®
ASTURO®
AEROGRAF ORIGINAL
IORI
JEB®
ICP
MURTRA



LTF S.p.A.

SEDE PRINCIPALE
via Cremona, 10 - 24051 Antegnate (BG) - Italy



CAT

LAMPADE E TORCE

Pag. **07**



EGM

GENERATORI ELETTRICI

Pag. **19**



ASTURO

AEROGRAFI E
SISTEMI DI VERNICIATURA
UTENSILI PNEUMATICI
E RACCORDERIA

Pag. **27**



unicraft Werkstatttechnik

SISTEMI DI
SOLLEVAMENTO

Pag. **51**



aircraft Drucklufttechnik

UTENSILI PNEUMATICI
ED ACCESSORI

Pag. **87**






































cleancraft Reinigungstechnik

MACCHINE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

Pag. 105





IORI JEB®

ICP

MURTRA

STRUMENTI DI MISURA ATTREZZATURE PER FERRAMENTA ED EDILIZIA

PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

SISTEMI DI ANCORAGGIO E SOLLEVAMENTO

Pag. 111









holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Pag. 135









KRAVM

UTENSILI E CHIAVI A MANO PROFESSIONALI

Pag. 159





UNICOMFORT

TAPPETINI ANTI-FATICA

Pag. 187








holzstar DB 450





LAMPADE E TORCE

LAMPADE PORTATILI

LAMPADA DA COLLO A LED MULTIPOSIZIONE

- Robusto corpo in ABS e nylon
- 2 batterie AA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni
- Teste della luce azionabili in modo indipendente

New



ART.	CT7100
DATI TECNICI	
Intensità luminosa (low - high)	100 - 200 lm
Distanza del fascio	30 m
Dimensioni	22 x 13,5 x Ø 2,3 cm
Peso	226 g
Autonomia (low - high)	5 - 2,5 h
OFFERTA €	30,40

LAMPADA DA COLLO A LED MULTIPOSIZIONE RICARICABILE DIMMERABILE

- Teste della luce azionabili in modo indipendente
- Cavo di ricarica USB incluso
- Robusto corpo in ABS e nylon
- 2 batterie al LITIO
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- LED ad alta potenza
- Garanzia 2 anni

New



ART.	CT7105
DATI TECNICI	
Intensità luminosa (high)	300 lm
Distanza del fascio	25 m
Dimensioni	22 x 13,5 x Ø 2,3 cm
Peso	226 g
Autonomia	fino a 9 ore
OFFERTA €	39,40

LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE CON MORSETTO DI SERRAGGIO

- Manico con morsetti antiscivolo e piedini gommati
- Parte posteriore del manico magnetica
- Gancio girevole
- Rotazione orizzontale di 360°, verticale di 180°
- Indicatore luminoso del livello della batteria
- Cavo con micro USB in dotazione
- Tecnologia COB LED
- Robusto corpo in ABS
- Garanzia 2 anni

New



ART.	CT9032EU
DATI TECNICI	
Flood frontale COB LED (low – high)	150 - 600 lm
Distanza del fascio	28 m
Dimensioni	26,9 x 4,8 x ø 4,8 cm
Peso	277 g
Autonomia (low - high)	8 - 3 h
Tempo di ricarica	3,5 h
OFFERTA €	45,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

LAMPADE PORTATILI

LAMPADA DA LAVORO A LED

- Tecnologia COB LED
- Base magnetica
- Gancio rotante
- Impugnatura pivottante
- Materiale ABS robusto
- 3 batterie AAA
- Garanzia 2 anni

New



ART.	CT9016EU
DATI TECNICI	
Flood frontale COB LED (low – high)	150 - 250 lm
Distanza del fascio	20 m
Dimensioni	3,8 x 120 x Ø 3,8 cm
Peso	202 g
Autonomia (low - high)	8 - 4 h
OFFERTA €	16,80

LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE

- Tecnologia COB LED
- Indicatore del livello della batteria
- Porta di carica USB
- Cavo con micro USB in dotazione
- Gancio rotante
- Robusto corpo in ABS
- Resistente ad urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT3125EU
DATI TECNICI	
Flood frontale COB LED	500 lm
Distanza del fascio	22 m
Altezza	31,0 cm
Larghezza	0,4 cm
Peso	350 g
Autonomia (in continuo)	3 h
Autonomia (risparmio energetico)	6 h
OFFERTA €	45,60

LAMPADA SLIM RICARICABILE

- Tecnologia COB LED
- Doppia luce: flood & beam
- Cavo con micro USB in dotazione
- Clip magnetica da tasca
- Porta di carica protetta
- Indicatore del livello della batteria
- Batteria al LITIO
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT1205
DATI TECNICI	
Flood frontale COB LED	175 lm
Top beam	100 lm
Altezza	16,51 cm
Larghezza	3,18 cm
Profondità	1,91 cm
Peso	77,10 g
Autonomia	4 h
OFFERTA €	36,50

LAMPADE DA LAVORO ESTENSIBILI

- Tecnologia COB LED
- Base magnetica
- Design estensibile
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni

CT3110
- 3 batterie AAA incluse

CT3115
- Cavo con micro USB in dotazione
- Batteria al LITIO

CT3110 CT3115



ART.	CT3110	CT3115
DATI TECNICI		
Flood frontale COB LED	170 lm	170 lm
Top beam	150 lm	150 lm
Altezza (min-max)	17,80 - 25,40 cm	17,80 - 25,40 cm
Larghezza	3,30 cm	3,30 cm
Profondità	2,54 cm	2,54 cm
Peso	77,10 g	77,10 g
Autonomia (flood-beam)	4 - 6 h	3,25 - 3,5 h
OFFERTA €	26,50	36,50

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LAMPADE PORTATILI

LAMPADA DA LAVORO PORTATILE

- Tecnologia COB LED
- Robusto corpo in ABS
- Il gancio girevole rotante si incastra saldamente attorno al potente magnete posteriore
- Copertura dell'interruttore di alimentazione che garantisce resistenza agli agenti atmosferici
- 3 batterie AA incluse
- Garanzia 2 anni

New

ART.	CT6122
DATI TECNICI	
Flood frontale COB LED	250 lm
Distanza del fascio	18 m
Altezza	21,6 cm
Ø	3,8 cm
Peso	104 g
Autonomia	6 h
OFFERTA €	16,50



TORCE TASCABILI

- Doppia luce: flood & beam
- Clip da tasca
- Robusto corpo e paracolpi in ABS
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT5120
DATI TECNICI	
Flood frontale COB (min - max)	120 - 250 lm
Altezza	11,43 cm
Larghezza	5,08 cm
Profondità	3,81 cm
Peso	250 g
Autonomia	5,5 h
OFFERTA €	13,70

TORCE TASCABILI IN ALLUMINIO

- Robusto corpo in alluminio
- Clip da tasca
- Base magnetica
- Garanzia 2 anni

CT5110
- 3 batterie AAA (incluse)

CT5115
- Cavo con micro USB in dotazione
- Porta di ricarica protetta
- Indicatore del livello della batteria

CT5110

CT5115

ART.	CT5110	CT5115
DATI TECNICI		
Intensità luminose (low-high)	120 - 250 lm	100 -200 lm
Altezza	10,16 cm	10,16 cm
Larghezza	3,94 cm	3,18 cm
Profondità	2,54 cm	2,54 cm
Peso	250 g	204 g
Autonomia (low-high)	5,5 - 2 h	6 - 2,5 h
OFFERTA €	20,00	36,30

CT5110 CT5115



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LAMPADA TASCABILE

- Tecnologia COB LED
- Base magnetica
- Clip da tasca
- Robusto corpo in ABS
- 3 batterie AAA incluse
- Garanzia 2 anni

New

ART.	CT9022EU
DATI TECNICI	
Flood frontale COB LED	200 lm
Distanza del fascio	15 m
Dimensioni	2,1 x 15,9 x Ø 1,9 cm
Peso	48 g
Autonomia	3 h
OFFERTA €	14,50



TORCE TASCABILI

TORCE DA LAVORO A LED

- Effetto Flood Beam
- Tecnologia COB LED
- Robusto corpo in ABS
- Base magnetica
- Clip da tasca posteriore
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT1000	CT1200
DATI TECNICI		
Flood frontale COB	175 lm	175 lm
Altezza	15,24 cm	15,24 cm
Larghezza	1,40 cm	1,40 cm
Profondità	3,18 cm	3,18 cm
Peso	68 g	68 g
Autonomia	7 h	7 h
OFFERTA €	10,00	11,00

TORCIA LED AD ALTA POTENZA

- Tecnologia LED CREE®
- Robusto corpo in ABS
- Interruttore a 3 posizioni (high, low, stroboscopica)
- 3 batterie AAA (incluse)
- Brevetto USA n. D748.837
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CTRACK
DATI TECNICI	
Intensità luminosa	200 lm
Lunghezza	12,70 cm
Ø	3,80 cm
Peso	104,30 g
Autonomia	3 h
OFFERTA €	9,80

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORCE TASCABILI

TORCIA A PENNA

- Corpo in alluminio aeronautico
- Tecnologia LED
- Clip da tasca in acciaio
- 2 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT2210
DATI TECNICI	
Intensità luminosa	100 lm
Distanza del fascio	30 m
Lunghezza	12,7 cm
Ø	4,45 cm
Peso	63,50 g
Autonomia	3,5 h
OFFERTA €	13,70

LAMPADA SPECIALE

LUCE A FISSAGGIO RAPIDO

- Tecnologia COB LED
- Base magnetica
- Clip da tasca
- Cinturino regolabile in gomma
- Fascia per la testa regolabile
- 3 batterie AAA (incluse)
- Garanzia 2 anni



ART.	CT5130
DATI TECNICI	
LED COB frontale (low-high)	125 - 250 lm
Distanza del fascio	25 m
Altezza	7,62 cm
Larghezza	5,08 cm
Profondità	3,81 cm
Peso	97 g
Autonomia (low-high)	6 - 2 h
OFFERTA €	18,00

LAMPADE SPECIALI

MICRO UTILITY LIGHT RICARICABILE

- Base magnetica
- Porta di carica protetta
- Cavo USB in dotazione alloggiato in un'apposita scanalatura in cassetta
- Ganci a scomparsa
- Interruttore a 3 posizioni
- Batteria LITIO-polimero
- Indicatore del livello della batteria
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT6525
DATI TECNICI	
Intensità luminose (low - high)	200 - 100 lm
Distanza del fascio	15 m
Lunghezza	11,43 cm
Ø	5,72 cm
Peso	317,50 g
Autonomia	6 / 14 h
OFFERTA €	27,40

MICRO UTILITY LIGHT A PILE ALCALINE

- Base magnetica
- Ganci a scomparsa
- Interruttore a 3 posizioni
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT6520
DATI TECNICI	
Intensità luminose (low - high)	150 lm
Distanza del fascio	15 m
Altezza	5,08 cm
Ø	5,72 cm
Peso	77,10 g
Autonomia	10 h
OFFERTA €	13,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LAMPADE SPECIALI

UTILITY LIGHT

- Design estensibile con doppia funzione lampada e lanterna
- Base magnetica
- Ganci a scomparsa
- Interruttore a 3 posizioni
- 4 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT6510
DATI TECNICI	
Lanterna	200 lm
Top light	115 lm
Distanza del fascio	200 m
Altezza	11,43 cm
Ø	5,72 cm
Peso	317,50 g
Autonomia lanterna	6 h
Autonomia top light	15 h
OFFERTA €	**22,70**

UTILITY LIGHT RICARICABILE

- Design estensibile con doppia funzione lampada e lanterna
- Base magnetica
- Cavo di carica USB in dotazione
- Ganci a scomparsa
- Interruttore a 3 posizioni
- Batteria agli ioni di LITIO
- Indicatore del livello della batteria
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT6515
DATI TECNICI	
Lanterna	225 lm
Top light	115 lm
Distanza del fascio	200 - 150 m
Altezza	11,43 cm
Ø	5,72 cm
Peso	317,50 g
Autonomia lanterna	6 h
Autonomia top light	12 h
OFFERTA €	**36,40**

LAMPADE FRONTALI

A 4 FUNZIONI

- Tecnologia COB LED
- 4 funzioni: - fascio spot LED frontale
  - fascio flood frontale
  - lampeggiatore di sicurezza posteriore rosso
  - fascio frontale rosso
- Fascia per la testa regolabile
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT4120
DATI TECNICI	
Spot LED frontale	250 lm
Flood frontale	120 lm
Fascio di messa a fuoco	12 - 40 m
Altezza	5,45 cm
Larghezza	6,35 cm
Profondità	4,45 cm
Peso	200 g
Autonomia spot LED	2 h
Autonomia flood	5 h
OFFERTA €	**22,70**

FOCUSING

- Tecnologia LED CREE®
- Testa angolare orientabile
- Corpo in alluminio aeronautico
- Interruttore a 3 posizioni (high, low, stroboscopica)
- Fascia per la testa regolabile
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT4200
DATI TECNICI	
LED CREE® frontale	220 lm
Fascio di messa a fuoco	120 m
Lunghezza	7,62 cm
Ø	6,35 cm
Peso	163,30 g
Autonomia	7 h
OFFERTA €	**22,50**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LAMPADE FRONTALI

RICARICABILE FOCUSING

- Tecnologia LED CREE®
- Testa angolare orientabile
- Cavo con micro USB in dotazione
- Corpo in alluminio aeronautico
- Interruttore a 3 posizioni (high, low, stroboscopica)
- Fascia per la testa regolabile
- Lampeggiatore/indicatore luminoso posteriore
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT4205
DATI TECNICI	
LED CREE® frontale	380 lm
Fascio di messa a fuoco	150 m
Lunghezza	8,90 cm
Ø	9,53 cm
Peso	245 g
Autonomia	10 h
OFFERTA €	45,10

RICARICABILE FOCUSING

- Tecnologia LED CREE®
- Cavo micro USB in dotazione
- Interruttore a 3 posizioni (high, low, stroboscopica)
- Lampeggiatore/indicatore luminoso rosso (posteriore)
- 2 batterie al LITIO ricaricabili
- Corpo in alluminio aeronautico
- Fascia per la testa regolabile
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT4305
DATI TECNICI	
LED CREE® frontale (low-high)	400 - 800 lm
Distanza del fascio	150 m
Altezza	4,7 cm
Larghezza	5,8 cm
Profondità	2,54 cm
Peso	250 g
Autonomia (low-high)	8 - 4 h
OFFERTA €	94,80

TORCE TATTICHE

A DOPPIO FASCIO

- Corpo in alluminio aeronautico
- Clip da tasca
- Base magnetica
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT3410
DATI TECNICI	
Flood frontale LED	200 lm
Top beam	275 lm
Lunghezza	11,45 cm
Ø	3,12 cm
Peso	190,50 g
Autonomia	2 h
OFFERTA €	27,30

A LED RICARICABILE FOCUSING DIMMERABILE

- Cavo USB in dotazione
- 2 Batterie ricaricabili AA
- Indicatore di carica della batteria
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT2205
DATI TECNICI	
Spot LED	200 lm
Distanza del fascio	80 m
Lunghezza	18 cm
Ø	3 cm
Peso	160 g
Autonomia	45 min
Tempo di ricarica	3 h
OFFERTA €	36,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

TORCE TATTICHE

A LED FOCUSING

- Corpo in alluminio aeronautico
- 3 Batterie AAA (incluse)
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT2500
DATI TECNICI	
Spot LED	300 lm
Distanza del fascio	100 m
Lunghezza	15 cm
Ø	3,8 cm
Peso	200 g
Autonomia	3 h
OFFERTA €	24,50

RICARICABILE FOCUSING DIMMERABILE

- Porta di carica protetta
- Cavo USB in dotazione
- Batteria ricaricabile agli ioni di LITIO 18650
- Indicatore di carica della batteria
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT2505
DATI TECNICI	
Spot LED	550 lm
Distanza del fascio	120 m
Lunghezza	16 cm
Ø	3,8 cm
Peso	210 cm
Autonomia	2 h
Tempo di ricarica	4 h
OFFERTA €	55,00

RICARICABILI FOCUSING DIMMERABILI

- Porta di carica protetta
- Cavo USB in dotazione
- Batteria ricaricabile agli ioni di LITIO
- Indicatore di carica della batteria
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT2115	CT24565
DATI TECNICI		
Spot LED	1200 lm	700 lm
Distanza del fascio	300 m	150 m
Lunghezza	19 cm	16 cm
Ø	4,45 cm	4,45 cm
Peso	347 g	234 g
Autonomia	2,5 h	1,5 h
Tempo di ricarica	8 g	4 g
OFFERTA €	79,60	62,60

FOCUSING DIMMERABILE

- Corpo in alluminio aeronautico
- 9 Batterie AA (incluse)
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT24530
DATI TECNICI	
LED	1200 lm
Distanza del fascio	300 m
Lunghezza	28 cm
Ø	5,1 cm
Peso	646 g
Autonomia	6 h
OFFERTA €	62,60

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORCE TATTICHE

RICARICABILI A DOPPIO LED DIMMERABILI

- Porta di carica protetta
- Cavo USB in dotazione
- Batteria ricaricabile agli ioni di LITIO
- Indicatore di carica della batteria
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT6215	CT6315
DATI TECNICI		
Spot LED	700 lm	1200 lm
Flood laterale	100 lm	100 lm
Distanza del fascio	70 m	100 m
Lunghezza	17,8 cm	19 cm
Ø	3,8 cm	4,5 cm
Peso	205 g	325 g
Autonomia spot	1,5 h	2,5 h
Autonomia flood	8 h	14 h
Tempo di ricarica	4 h	8 h
OFFERTA €	62,40	79,60

A LED

- Corpo in alluminio aeronautico
- 2 Batterie AA (incluse)
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 anni



ART.	CT12520
DATI TECNICI	
Spot LED	200 lm
Distanza del fascio	80 m
Lunghezza	15 cm
Ø	2,3 cm
Peso	113 g
Autonomia	2,5 h
OFFERTA €	22,70

LAMPADE DA LAVORO FISSE

- Montabile su treppiede (opzionale).
- Cavo di alimentazione (in dotazione).
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua.
- Garanzia 2 anni.



ART.	CT3530EU
DATI TECNICI	
LED COB frontale	3000 lm
Distanza del fascio	70 m
Altezza	17,78 cm
Larghezza	25,40 cm
Profondità	5,72 cm
Peso	1021 g
OFFERTA €	120,40

- Ricaricabile.
- Clip magnetica, caricatore e caricabatteria per auto (in dotazione).
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua.
- Garanzia 2 anni.



ART.	CT3515EUB
DATI TECNICI	
LED COB frontale	1100 lm
Distanza del fascio	53 m
Altezza	12,19 cm
Larghezza	16,79 cm
Profondità	4,70 cm
Peso	825,50 g
Autonomia	6,5 h
OFFERTA €	107,50

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LAMPADE DA LAVORO FISSE

- Resistenti a urti e spruzzi d'acqua.
- Garanzia 2 anni.

CT3540
- 4 batterie AA (incluse).

CT3545
- Cavo di ricarica con micro USB (in dotazione).
- Porta di carica protetta.
- Indicatore del livello di carica della batteria.

CT3540 CT3545

ART.	CT3540	CT3545
DATI TECNICI		
LED frontale (low-high)	250 - 500 lm	250 - 500 lm
Distanza del fascio	25 m	25 m
Altezza	10,20 cm	10,20 cm
Larghezza	13,34 cm	13,70 cm
Profondità	3,80 cm	4,50 cm
Peso	160 g	231 g
Autonomia (low-high)	5 - 3 h	5 - 3 h
OFFERTA €	**32,00**	**41,10**



- Tecnologia LED COB.
- Cavo di alimentazione da 3 m (incluso).
- Interruttore on/off water resistant.
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua.
- Garanzia 2 anni.

ART.	CT3550EU
DATI TECNICI	
Flood frontale LED	3000 lm
Distanza del fascio	70 m
Altezza	17 cm
Altezza con supporto e maniglia	33 cm
Larghezza	23 cm
Profondità	8 cm
Peso	1900 g
OFFERTA €	**68,30**



LEGENDA

- Fascio di luce tipo Focus
- Fascio di luce tipo Spot
- Fascio di luce tipo Flood
- Magnetica
- Ricaricabile
- Pile
- Corpo in Alluminio
- Corpo in ABS
- Funzione Power Bank

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LTF®

EGM®

GENERATORI ELETTRICI

GENERATORI A BENZINA

GENERATORI DI CORRENTE PORTATILI

- Maniglia e ruote per agevole spostamento
- Facile avviamento
- Pannello di controllo con display digitale

RP2500-SE / RP3500-SE
RP4000-SE / RP5000-SE
RP6000-SE / RP8000-SE
- Monofase
- Avviamento a strappo

RP9000-SE / RP10000-SE
- Trifase
- Avviamento manuale ed elettrico

RP9000EP-SE / RP10000EP-SE
- Monotrifase
- Avviamento manuale ed elettrico
- Equal power


RP4000-SE


RP10000EP-SE

ART.	RP2500-SE	RP3500-SE	RP4000-SE	RP5000-SE	RP6000-SE
DATI TECNICI					
Potenza massima	2,2 kW	3 kW	3,8 kW	4,5 kW	5,5 kW
Potenza nominale	2 kW	2,8 kW	3,3 kW	4,2 kW	5 kW
Tensione CA	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Equal Power	—	—	—	—	—
Frequenza CA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	17 h	14,5 h	13 h	13 h	13 h
Capacità serbatoio	15 l	15 l	15 l	25 l	25 l
Avvio	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale
Cilindrata motore	208 cc	208 cc	223 cc	389 cc	389 cc
Combustibile	benzina	benzina	benzina	benzina	benzina
Uscite	2x16A/230V	2x16A/230V	2x16A/230V	2x16A/230V	1x16A/230V 1x32A/230V
Rumorosità	95 7m(dBA)	95 7m(dBA)	95 7m(dBA)	97 7m(dBA)	97 7m(dBA)
Regolatore di tensione	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Peso netto	42 kg	53 kg	62 kg	85 kg	90 kg
Dimensioni	595x460x500 mm	595x460x500 mm	595x460x527 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm
OFFERTA €	**331,00**	**350,00**	**414,00**	**572,00**	**605,00**

ART.	RP8000-SE	RP9000EP-SE	RP9000-SE	RP10000EP-SE	RP10000-SE
DATI TECNICI					
Potenza massima	7 kW	7,5 kW	7,5 kW	8 kW	8 kW
Potenza nominale	6,5 kW	7 kW	7 kW	7,5 kW	7,5 kW
Tensione CA	230 V	230/400 V	400 V	230/400	400 V
Equal Power	—	•	—	•	—
Frequenza CA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	11,5 h	10,5 h	10,5 h	9 h	9 h
Capacità serbatoio	25 l	25 l	25 l	25 l	25 l
Avvio	manuale	manuale/elettrico	manuale/elettrico	manuale/elettrico	manuale/elettrico
Cilindrata motore	420 cc	459 cc	459 cc	459 cc	459 cc
Combustibile	benzina	benzina	benzina	benzina	benzina
Uscite	2x16A/230V	1x16A/230V 1x16A/400V	2x16A/400V	1x16A/230V 1x16A/400V	2x16A/400V
Rumorosità	97 7 m(dBA)	97 7 m(dBA)	97 7m(dBA)	97 7m(dBA)	97 7m(dBA)
Regolatore di tensione	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Peso netto	95 kg	99 kg	99 kg	102 kg	102 kg
Dimensioni	700x526x580 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm
OFFERTA €	**635,00**	**861,00**	**815,00**	**927,00**	**874,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

GENERATORI A BENZINA

CE

GENERATORE INVERTER SILENZIATO

- Avviamento a strappo
- Porta USB
- Corrente continua
- Design compatto e leggero, facile da trasportare e da utilizzare
- La tecnologia avanzata dell'inverter offre energia estremamente stabilizzata e pulita, THD <3%
- Ultra silenzioso, basso livello di rumore, 59 dBA (@ 1/4 di carico, 7m)
- Sistema economico, funzione di controllo elettronico della velocità, costi ridotti di manutenzione e consumi
- Possibilità di essere collegato in parallelo tramite cavo di connessione di serie

ART.	ISB2000-SE
DATI TECNICI	
Potenza massima	2 kW
Potenza nominale	1,6 kW
Tensione CA	230 V
Frequenza CA	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	6 h
Capacità serbatoio	4,2 l
Avvio	manuale
Cilindrata motore	79 cc
Combustibile	benzina
Uscite	USB, 2x8A/230V
Rumorosità	59 7m(dBA)
Regolatore di tensione	inverter
Peso netto	22 kg
Dimensioni	545x330x505 mm
OFFERTA €	**532,00**



GENERATORE INVERTER SILENZIATO

- Accensione manuale a strappo ed elettrica a pulsante
- Porta USB
- Corrente continua
- La tecnologia avanzata dell'inverter offre energia estremamente stabilizzata e pulita, THD <3%
- Ultra silenzioso, basso livello di rumore, 58 dBA (@ 1/4 di carico, 7m)
- Design con due tipi di impugnatura, semplice da trasportare
- Asta telescopica per un facile stoccaggio
- Sistema economico, funzione di controllo elettronico della velocità, costi ridotti di manutenzione e consumi
- Possibilità di essere collegato in parallelo



CE

ART.	ISB3500-SE
DATI TECNICI	
Potenza massima	3,8 kW
Potenza nominale	3,5 kW
Tensione CA	230 V
Frequenza CA	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	8,5 h
Capacità serbatoio	10 l
Avvio	manuale/elettrico
Cilindrata motore	223 cc
Combustibile	benzina
Uscite	USB, 2x16A/230V, DC 12V
Rumorosità	58 7m(dBA)
Regolatore di tensione	inverter
Peso netto	45 kg
Dimensioni	660x560x650 mm
OFFERTA €	**920,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI A BENZINA

GENERATORE INVERTER PORTATILE

- Accensione manuale ed elettrica
- Porta USB
- Corrente continua
- La tecnologia avanzata dell'inverter offre energia estremamente stabilizzata e pulita, THD <3%
- Ultra silenzioso, basso livello di rumore, 67 dBA (@ 1/4 di carico, 7m)
- Sistema economico, funzione di controllo elettronico della velocità, costi ridotti di manutenzione e consumi

ART.	ISB4200-SE
DATI TECNICI	
Potenza massima	4 kW
Potenza nominale	3,8 kW
Tensione CA	230 V
Frequenza CA	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	11.5 h
Capacità serbatoio	15 l
Avvio	manuale/elettrico
Cilindrata motore	223 cc
Combustibile	benzina
Uscite	USB, 2x16A/230V
Rumorosità	67 7m(dBA)
Regolatore di tensione	inverter
Peso netto	45 kg
Dimensioni	557x464x478 mm
OFFERTA €	580,00



GENERATORE INVERTER PORTATILE

- Accensione manuale, elettrica, con accensione telecomando
- Porta USB
- Corrente continua
- La tecnologia avanzata dell'inverter offre energia estremamente stabilizzata e pulita, THD <3%
- Ultra silenzioso, basso livello di rumore, 63 dBA (@ 1/4 di carico, 7m)
- Design con due tipi di impugnatura, semplice da trasportare
- Sistema economico, funzione di controllo elettronico della velocità, costi ridotti di manutenzione e consumi



ART.	ISB8000-SE
DATI TECNICI	
Potenza massima	7,5 kW
Potenza nominale	7 kW
Tensione CA	230 V
Frequenza CA	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	10,5 h
Capacità serbatoio	26 l
Avvio	controllo manuale/elettrico/remoto
Cilindrata motore	459 cc
Combustibile	benzina
Uscite	USB, 2x16A/230V, 1x32A/230V, DC 12V
Rumorosità	63 7m(dBA)
Regolatore di tensione	inverter
Peso netto	115 kg
Dimensioni	730x610x730 mm
OFFERTA €	2.215,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

GENERATORI A BENZINA

CE

MULTIFUNZIONE 3 IN 1 SALDATORE, GENERATORE, COMPRESSORE

- Saldatura a corrente continua, uscita generatore CA e compressore aria
- Regolazione della tensione AVR
- Sistema raddrizzatore MDS
- Compressore d'aria a due stadi
- Adatto per diversi utensili pneumatici
- Grande serbatoio per maggiore efficienza del compressore d'aria
- Potenza nominale 5.0 kW costante
- Può saldare l'elettrodo da 4,0 mm per lungo tempo
- Cavo di saldatura lungo 6 m
- Portaelettrodo e maschera di saldatura



ART.		GSC200-3-1-SE
DATI TECNICI		
Generatore	Potenza massima	5,5 kW
	Potenza nominale	5 kW
	Tensione CA	230 V
	Frequenza CA	50 Hz
	Corrente continua DC	21,7 A
	Fattore di potenza	1 cos
	Avvio	manuale/elettrico
	Classe IP	21S IP
	Fasi	mono
	RPM	3000
	Classe di potenziamento	G1
	Combustibile	benzina
	Uscite	1x16A/230V, 1x32A/230V
Saldatore	Ciclo di lavoro	50%
	OCV	75 DC/V
	Gamma corrente	50 - 200 DC/A
	Tensione di saldatura	22 - 28 DC/V
	Spessore Saldatura	1,6 - 5,0 mm
	Corrente/tensione nominale	180A/27.2V
Compressore	Capacità	0,1 m^3
	Aria aspirata	100 l/m
	N° stadi	1
	Campo di pressione	6 - 8 bar
Dati tecnici generali	Capacità serbatoio carburante	30 l
	Peso netto	153 kg
	Dimensioni	860x600x600 mm
OFFERTA €		1.932,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI A BENZINA

MULTIFUNZIONE 4 IN 1 SALDATORE, GENERATORE, COMPRESSORE, TORRE FARO

- Saldatura a corrente continua, uscita generatore CA e compressore aria
- Regolazione della tensione AVR
- Sistema raddrizzatore MDS
- Compressore d'aria a due stadi
- Adatto per diversi utensili pneumatici
- Grande serbatoio per maggiore efficienza del compressore d'aria
- Potenza nominale 5,0 kW costante
- Può saldare l'elettrodo da 4,0 mm per lungo tempo
- Cavo di saldatura lungo 6 m
- Portaelettrodo e maschera di saldatura
- Torre faro facile da alzare e abbassare con luci LED



ART.	GSC200-4-1-SE	
DATI TECNICI		
Generatore	Potenza massima	5,5 kW
	Potenza nominale	5 kW
	Tensione CA	230 V
	Frequenza CA	50 Hz
	Corrente continua DC	21,7 A
	Fattore di potenza	1 cos
	Avvio	manuale/elettrico
	Classe IP	21S IP
	Fasi	mono
	RPM	3000
	Classe di prestazione	G1
	Combustibile	benzina
	Uscite	1x16A/230V, 1x32A/230V
Saldatore	Ciclo di lavoro	50%
	OCV	75 DC/V
	Gamma corrente	50 - 200 DC/A
	Tensione di saldatura	22 - 28 DC/V
	Spessore Saldatura	1,6 - 5,0 mm
	Corrente/tensione nominale	180A/27.2V
Compressore	Capacità	0,1 m^3
	Aria aspirata	100 l/m
	N° stadi	1
	Campo di pressione	6 - 8 bar
Torre faro	Lampade Led	4x100 W
	Tensione CA	230 V
	Altezza sollevamento	1.800 - 4.500 mm
Dati tecnici generali	Capacità serbatoio carburante	30 l
	Peso netto	153 kg
	Dimensioni	860x600x600 mm
OFFERTA €		2.475,00



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

GENERATORI DIESEL

CE

GENERATORI DIESEL SILENZIATI

- Ultra silenziosi, basso livello di rumore 65 dBA (@1/4 carico 7 m)
- Versatili, con diverse uscite di potenza
- Motore Diesel
- 4 ruote per una facile movimentazione
- Grande serbatoio per uso prolungato
- Avviamento elettrico con batteria
- Collegamento ATS



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ART.	GSD7000-SE	GSD8000EP-SE
DATI TECNICI		
Potenza massima	5 kW	6,5 kW
Potenza nominale	4,5 kW	6 kW
Tensione CA	230 V	230 - 400 V
Equal Power	—	•
Frequenza CA	50 Hz	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	4,5 h	4,5 h
Capacità serbatoio	12,5 l	12,5 l
Avvio	elettrico	elettrico
Cilindrata motore	418 cc	498 cc
Combustibile	diesel	diesel
Uscite	1x32A/230V, 1x16A/230V, DC 12V 8,3A	1x32A/230V, 1x16A/415V
Rumorosità	65 7m(dBA)	65 7m(dBA)
Regolatore di tensione	AVR	AVR
Peso netto	150 kg	170 kg
Dimensioni	930x550x740	930x550x740
OFFERTA €	**1.095,00**	**1.325,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DIESEL

GENERATORE DIESEL SILENZIATO

- Ultra silenziosi, basso livello di rumore 65 dBA (@1/4 carico 7 m)
- Versatili, con diverse uscite di potenza
- Motore Diesel
- Grande serbatoio per uso prolungato
- Avviamento elettrico con batteria
- Motore trifase
- Collegamento ATS
- Equal power



ART.	GSD12000EP-SE
DATI TECNICI	
Potenza massima	11 kW
Potenza nominale	10 kW
Tensione CA	230 - 400 V
Equal Power	•
Frequenza CA	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	4 h
Capacità serbatoio	26 l
Avvio	elettrico
Cilindrata motore	870 cc
Combustibile	diesel
Uscite	1x16A/230V, 1x32A/230V, DC 12V 8,3A
Rumorosità	65 7m(dBA)
Regolatore di tensione	AVR
Peso netto	235 kg
Dimensioni	1250x670x765
OFFERTA €	**3.420,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LTF®

ASTURO® AEROGRAFI ORIGINALI

UCIMU

AEROGRAFI E SISTEMI DI VERNICIATURA
UTENSILI PNEUMATICI E RACCORDERIA

AEROGRAFI PROFESSIONALI
PER LA FINITURA IN CARROZZERIA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

KIT AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE HVLP BASSA PRESSIONE ECO/S

APPLICAZIONI
- Adatto in carrozzeria per realizzare le ultime mani di finitura stendendo la vernice trasparente
- Nel settore mobili per l'applicazione di vernici epossidiche o poliuretaniche, base acqua nelle fasi di laccatura

CARATTERISTICHE
- Tecnologia HVLP massima efficienza di trasferimento vernice
- Fornito con regolatore aria per aerografo modello CONT00
- Pressione operativa: 1.5 Bar
- Serbatoio graduato in nylon 600 cc
- Ago e ugello in acciaio inox
- Peso ridotto
- Attacco ingresso aria ¼ G
- Fornito con accessori all'interno di valigetta in plastica molto pratica



ART.	00277XXK	
COD.	descrizione	OFFERTA €
11	kit aerografo con ugello Ø 1,1 mm	313,70
13	kit aerografo con ugello Ø 1,3 mm	313,70
15	kit aerografo con ugello Ø 1,5 mm	313,70
17	kit aerografo con ugello Ø 1,7 mm	313,70
19	kit aerografo con ugello Ø 1,9 mm	313,70
22	kit aerografo con ugello Ø 2,2 mm	313,70
RI277XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

KIT AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE HTE BASSA PRESSIONE K1/S

APPLICAZIONI
- Adatto in carrozzeria per stendere il colore
- Nel settore mobili per l'applicazione di vernici epossidiche o poliuretaniche, base acqua

CARATTERISTICHE
- Tecnologia HTE alta efficienza di trasferimento vernice
- Fornito con regolatore aria per aerografo modello CONT00
- Pressione operativa: 2.5 Bar
- Serbatoio graduato in nylon 600 cc
- Ago e ugello in acciaio inox
- Peso ridotto
- Attacco ingresso aria ¼ G
- Fornito con accessori all'interno di valigetta in plastica molto pratica



ART.	00250XXK	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08	kit aerografo con ugello Ø 0,8 mm	288,00
10	kit aerografo con ugello Ø 1,0 mm	288,00
12	kit aerografo con ugello Ø 1,2 mm	288,00
13	kit aerografo con ugello Ø 1,3 mm	288,00
14	kit aerografo con ugello Ø 1,4 mm	288,00
17	kit aerografo con ugello Ø 1,7 mm	288,00
19	kit aerografo con ugello Ø 1,9 mm	288,00
22	kit aerografo con ugello Ø 2,2 mm	288,00
25	kit aerografo con ugello Ø 2,5 mm	288,00
00251XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

KIT AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H 827 - H 2000

APPLICAZIONI 0090514K
- Ideale nelle fasi di finitura e ritocco nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno.
- Ritocchi e decorazioni in genere

APPLICAZIONI 0090517K
- Ideale per applicare fondo, primer nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno.
- Ritocchi e decorazioni in genere

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici e smalti liquidi, vernici a base acqua, tinte pastello.



0090514K	
descrizione	OFFERTA €
Aerografo H827 - Ugello 1,4 mm	98,00
Serie di ricambi H827 - Ugello 1,7 mm	
Aerografo H2000 - Ugello 0,8 mm	
Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm	
Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico	
Accessori pulizia	
Chiavi di servizio	

0090517K	
descrizione	OFFERTA €
Aerografo H827 - Ugello 1,7 mm	98,00
Serie di ricambi H827 - Ugello 2,0 mm	
Aerografo H2000 - Ugello 1,0	
Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm	
Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico	
Accessori pulizia	
Chiavi di servizio	

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AEROGRAFO SUPERIORE ECOE/S HVLP

APPLICAZIONI
- Verniciatura nel settore della plastica, nel settore carrozzeria e nel settore legno

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

CARATTERISTICHE
- Tecnologia HVLP massima efficienza di trasferimento vernice
- Corpo in alluminio forgiato e anodizzato
- Attacco ingresso aria con giunto girevole per facilità d'uso
- Ventaglio molto preciso ed omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago ed ugello in acciaio inox

DATI TECNICI	
PESO:	630 gr.
CONSUMO ARIA:	200 lt./min
PRESSIONE ESERCIZIO:	2 bar
PRESSIONE MASSIMA:	4 bar
CAPACITÀ SERBATOIO:	600 cc
ENTRATA ARIA:	1/4" M



ART.	00278	
COD.	descrizione	OFFERTA €
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	75,00
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	75,00
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	75,00
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	75,00
RI278XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

REGOLATORE PRESSIONE ARIA IN ENTRATA CON MANOMETRO CONT00



APPLICAZIONI
- Abbinabile a tutti i tipi di aerografi per il controllo della pressione aria in ingresso
- Utilizzabile nel campo industriale per ridurre la pressione aria in ingresso a tutti gli utensili pneumatici con piccolo adattamento

CARATTERISTICHE
- Corpo in alluminio anodizzato
- Manometro con cassa in ferro e quadrante in vetro
- Facile pulizia con i solventi (Non si annebbia la lettura)
- Peso ridotto
- Attacco aerografo – linea aria ¼"G

ART.	OFFERTA €
CONT00	52,30

REGOLATORE PRESSIONE ARIA IN ENTRATA SENZA MANOMETRO CONT/SMR00



ART.	descrizione	OFFERTA €
CONT/SMR00	a rotazione, attacco 1/4" M/F	3,34

MINI FILTRO RACCOGLI CONDENSA MFRCA



DESCRIZIONE
- Mini filtro separatore di condensa con valvola di scarico, da applicare all'entrata aria di aerografi con consumo di aria ridotto , di mini aerografi o di piccoli utensili pneumatici

DATI TECNICI	
PRESSIONE ESERCIZIO:	0,7-8 bar
PRESSIONE MASSIMA:	8,5 bar
ENTRATA E USCITA ARIA:	1/4" M
ELEMENTO FILTRANTE:	40 µm

ART.	OFFERTA €
3440290	4,40

AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALI MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE E70



APPLICAZIONI
- Adatto per carrozzieri, artigiani e industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

CARATTERISTICHE
- Alimentazione a gravità
- Serbatoio in nylon da 500 cc per l'art. 00132
- Serbatoio in alluminio da 500 cc per l'art. 00137
- Serbatoio in alluminio da 1.000 cc per l'art 00138

ART.		00132	00137	00138
COD.	descrizione	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	16,30	18,80	20,30
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	16,30	18,80	20,30
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	16,30	18,80	20,30
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	16,30	18,80	20,30
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	16,30	18,80	20,30
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	16,30	18,80	20,30
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	16,30	18,80	20,30
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	16,30	18,80	20,30
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	16,30	18,80	20,30
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	16,30	18,80	20,30
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	16,30	18,80	20,30
00121XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35			

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE G70

ART.	00120	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	20,90
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	20,90
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	20,90
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	20,90
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	20,90
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	20,90
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	20,90
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	20,90
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	20,90
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	20,90
00121XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

APPLICAZIONI
- Adatto per carrozzieri, artigiani se industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

CARATTERISTICHE
- Serbatoio da 1.000 cc baionetta
- Praticità d'uso





AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE AB-17G

ART.	00906	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	30,40
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	30,40
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	30,40
00906XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

APPLICAZIONI
- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE
- Serbatoio a caduta nylon 600 cc
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE S710

ART.	00900	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	30,40
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	22,42
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	22,42
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	22,42
00900XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

APPLICAZIONI
- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE
- Serbatoio autoclave 700 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria





AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE W71S

ART.	00902	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	22,50
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	20,85
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	20,85
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	20,85
00902XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

APPLICAZIONI
- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE
- Serbatoio a baionetta da 600 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MINI-AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H-2000

APPLICAZIONI
- Ideale per ritocchi e grafica

CARATTERISTICHE
- Serbatoio in nylon
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria
- Disponibili serbatoi di ricambio



ART.	00903	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	19,00
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	19,00
00903XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H-827P

APPLICAZIONI
- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE
- Serbatoio superiore 600 cc nylon
- Alimentazione per gravità e in pressione
- Adatto per prodotti di buona viscosità
- Volantino regolazione portata d'aria in entrata
- Entrata in ottone nichelato
- Ago, ugello in acciaio inox
- Corpo in alluminio anodizzato



ART.	00905P	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	54,00
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	54,00
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	54,00
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	54,00
00905XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALI MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-827/H-827A

APPLICAZIONI
- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE
- Serbatoio superiore 600 cc nylon per Art. 00905
- Serbatoio superiore 500 cc alluminio per Art. 00905A
- Corpo in alluminio leggero e compatto
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria





ART.		00905	00905A
		H-827	H-827A
COD.	descrizione	OFFERTA €	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	26,00	30,00
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	26,00	30,00
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	26,00	30,00
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	26,00	30,00
00905XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

MINI AEROGRAFO MANUALE A BASSA PRESSIONE C/V



APPLICAZIONI
- Ritocchi e grafica

CARATTERISTICHE
- Alimentazione per gravità
- Leggero e maneggevole
- Atomizzazione a rosa e ventaglio
- Serbatoio 125 cc in alluminio

ART.	00177	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	16,00
07	aerografo con ugello Ø 0,7 mm	16,00
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	16,00
00179XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

MINI AEROGRAFO MANUALE A BASSA PRESSIONE K3



APPLICAZIONI
- Decorazioni grafiche
- Modellismo
- Lavori di estrema precisione
- Settore degli occhiali, dei giocattoli e calzaturiero

CARATTERISTICHE
- Alimentazione per gravità
- Ago e ugello in acciaio inox
- Atomizzazione a rosa regolabile
- Attacco del serbatoio laterale per l'utilizzo in tutte le posizioni

ART.	00153	
COD.	descrizione	OFFERTA €
55	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	13,00
00158XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

MINI AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H-2010



APPLICAZIONI
- Ritocchi e lavori di precisione nel settore legno, carrozzeria, plastica

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

CARATTERISTICHE
- Ventaglio molto preciso ed omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago ed ugello in acciaio inox
- Corpo ergonomico comodità d'uso

ART.	00904	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	37,70
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	37,70
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	37,70
00904XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 34 - 35	

AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE STANDARD/I



APPLICAZIONI
- Adatto nel settore del "fai da te" e ferramenta in genere per utilizzo non continuativo

CARATTERISTICHE
- Molto solido e robusto
- Serbatoio in alluminio da 1.000 cc

ART.	00113	
COD.	descrizione	OFFERTA €
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	17,00
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	17,00
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	17,00
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	17,00
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	17,00
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	17,00
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	17,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SERIE RICAMBI
PER AEROGRAFI

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

S710

CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00900 mod. S710



ART.	00900XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	7,46
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	7,46
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	7,46
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	7,46

W71S

CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00902 mod. W71S



ART.	00902XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,95
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	6,95
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	6,95
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	6,95

H-827

CARATTERISTICHE
Adatta per pistole
Art. 00905 mod. H-827
00905A mod. H-827A
00905P mod. H-827P



ART.	00905XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	8,55
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	8,55
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	8,55
25SR	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	8,55

H-2000

CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00903 mod. H-2000



ART.	00903XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08SR	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	6,35
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,35

K3

CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00153 mod. K3



ART.	00158	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	4,35

AB-17G

CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00906 mod. AB-17G



ART.	00906XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	9,50
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	9,50
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	9,50

C/V

CARATTERISTICHE
Adatta per pistole
Art. 00174 - 00175 - 00177 mod. C/V



ART.	00179	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	5,30
07	serie ago cappello ugello Ø 0,7 mm	5,30
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	5,30

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

ECOE/S HVLP



CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00278 mod. ECOE/S HVLP

ART.	RI278	
COD.	descrizione	OFFERTA €
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	25,10
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	25,10
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	25,10
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	25,10

H2010



CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00904 mod. H2010

ART.	00904XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05SR	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	12,60
08SR	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	12,60
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	12,60

G70 - E70



CARATTERISTICHE
Adatta per pistole
Art. 00120 mod. G70
00137 mod. E70

ART.	00121	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	5,80
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	5,80
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	5,80
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	5,80
16	serie ago cappello ugello Ø 1,6 mm	5,80
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	5,80
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	5,80
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	5,80
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	5,80
30	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	5,80
40	serie ago cappello ugello Ø 4,0 mm	5,80

ECO/S



CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00277 mod. ECO/S

ART.	RI277	
COD.	descrizione	OFFERTA €
11	serie ago cappello ugello Ø 1,1 mm	61,70
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	61,70
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	61,70
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	61,70
19	serie ago cappello ugello Ø 1,9 mm	61,70
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	61,70

K1/S



CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00250 mod. K1/S

ART.	00251	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	60,70
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	60,70
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	60,70
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	60,70
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	60,70
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	60,70
19	serie ago cappello ugello Ø 1,9 mm	60,70
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	60,70
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	60,70

G70/SSP



CARATTERISTICHE
Adatta per pistola
Art. 00125 mod. G70/SSP
Utilizzabile con kit serbatoio 3350000RK

ART.	00121XXI (INOX)	
COD.	descrizione	OFFERTA €
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	12,90
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	12,90
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	12,90
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	12,90
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	12,90
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	12,90
30	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	12,90

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPA
A DOPPIA MEMBRANA

K24 - CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERNICI

APPLICAZIONI
- Maggiore autonomia di lavoro. Ideale per manufatti di medio-grandi dimensioni. Utilizzabile con diverse tipologie di pistole sotto pressione.

MATERIALI UTILIZZABILI
- Prodotti a base d'acqua
- Solventi
- Smalti
- Lacche
- Tinte
- Trasparenti
- Fondi
- Vernici ad effetto bucciato, martellato e goffrato
- Colle ed adesivi

DATI TECNICI	
Portata:	24 lt./min
Rapporto:	1:1
Ugello:	0,5÷5 mm
Pressioni esercizio:	1÷8 bar
Uscita prodotto:	1/4" M
Entrata aria:	1/4" M





ART.	02124	
COD.	descrizione	OFFERTA €
03ASP	K24 carrellata completa di: 0060012l sistema di aspirazione vernici 1/2" F inox	905,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

POMPA PNEUMATICA
A PISTONE MISTO ARIA

K30MIX - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI
- Nel settore della falegnameria e delle grandi industrie del settore legate alla lavorazione del legno
- Sistema misto aria ideale per la finitura di porte, finestre, pannelli per cucine
- Rapporto di compressione 30:1

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici
- Smalti sintetici
- Vernici poliuretaniche
- Nitro a base d'acqua
- Vernici UV

DATI TECNICI	
Portata:	6 lt./min
Consumo aria:	840 lt./min
Ugello:	7÷26 µ/inch
Pressione max prodotto:	240 bar
Pressione max:	8 bar
Pressione esercizio:	3 ÷ 8 bar
Dimensioni macchina:	590x490x990 mm
Peso:	26 kg









ART.	01430	
COD.	descrizione	OFFERTA €
00MIPK	K30 MIX con kit di verniciatura	2.570,00
COMPOSIZIONE KIT		
K30 MIX misto aria carrellata con pannello di comando		
Sistema di aspirazione dispersioni F3/4" 90° inox		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K1 MIX AIR ASSISTED		
Ugello MIX varie misure		
Porta filtro lamellare FM1/4" (senza filtro)		
Tubo binato HAT Ø 3/16" lunghezza 7,5 m raccordo 1/4" F		
Kit n. 10 pz filtro in nylon 100 ME		

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPA AIRLESS ELETTRICA
A PISTONE

K1400 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI
- Ideale per lavori "fai da te" di medio piccole entità, non gravosi

MATERIALI UTILIZZABILI
- Idropitture e smalti con viscosità massima 100 DIN-S

CARATTERISTICHE
- Corpo in plastica, particolari interni in acciaio inox, volantino regolazione pressione e valvola di scarico di facile utilizzo, ridotta manutenzione, leggera da trasportare

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	1,4 lt./min
Motore:	230 V 50Hz
Potenza:	650 W
Misura max ugello:	19 µ/inch
Pressione max macchina:	206 bar
Dimensioni macchina:	300x420x450 mm
Peso:	5 kg
Lunghezza max tubo alta pressione:	15 m



DIY
Do it Yourself



ART.	07714	
COD.	descrizione	**OFFERTA €**
00K	K1400 con kit di verniciatura	**452,00**
COMPOSIZIONE KIT		
K1400 con sistema di aspirazione e ricircolo		
Tubo alta pressione Ø 1/4" lunghezza 7,5 m racccordo 1/4" G		
Pistola alta pressione 250 bar		
Auto-pulitore con ugello SP17.50.50		
Prolunga 30 cm		

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

POMPA AIRLESS ELETTRICA
A MEMBRANA

K300 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI
- Verniciatura di interni
- Oggetti medio-piccoli

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici sintetiche acriliche e a base d'acqua
- Smalti mono e bicomponenti
- Dispersioni e idropitture
- Lavabili
- Epossidici
- Fondi
- Primers
- Antiruggine
- Riempitivi per riparazione di fessure nel risanamento edilizio, iniezione resine liquide
- Antiparassitari in agricoltura
- Poliuretani
- Impregnanti

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	2,8 lt./min
Motore:	230 V 50 Hz
Potenza:	0,75 kW
Ugello:	7÷18 µ/inch
Pressione max prodotto:	200 bar
Dimensioni macchina:	800x490x230 mm
Peso:	26 kg











ART.	07300	
COD.	descrizione	OFFERTA €
3K	K300 con kit di verniciatura	1.515,00
COMPOSIZIONE KIT		
K300 Airless elettrico 230V carrello fisso		
Serbatoio a caduta da 5 lt F 36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)		
Tubo treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

POMPA AIRLESS ELETTRICA
A MEMBRANA

K500 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI
- Nel settore edilizia, incapsulamento amianto
- Nelle medie superfici per esterni
- Nelle imprese di imbiancatura
- Nelle medie e grandi carpenterie
- Nell'industria del mobile

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici ad alto solido
- 2k
- Dispersioni e idrosolubili
- Anticorrosivi
- Alti spessori in generale
- Primers
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Resine
- Olii

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	4,5 lt./min
Motore:	230 V 50Hz
Potenza:	2,2 kW
Ugello:	7÷31 µ/inch
Pressione max prodotto:	220 bar
Dimensioni macchina:	920x850x520 mm
Peso:	53 kg



ART.	075000	
COD.	descrizione	OFFERTA €
2K	K500 con kit di verniciatura "Top version"	2.000,00
COMPOSIZIONE KIT		
K500 Airless elettrico carrellato 2,2 kW		
Sistema aspirazione dispersioni F36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Prolunga maxi 100 cm per K90		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP varie misure		
Tubo treccia metallica Ø 1/4", lunghezza 10 m, raccordo 1/4" F		

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

POMPA AIRLESS ELETTRICA
A MEMBRANA

K1000 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- **Nel settore edilizia, incapsulamento amianto**
- Per lavori su grandi superfici
- Per interni ed esterni
- Per la spruzzatura di dispersioni e per ampie metrature
- Possibilità di usare due pistole diametro massimo 0,031" in funzione della viscosità della vernice (consultare direzione tecnica asturo), prevalenza 80 m, aspirazione diretta dal recipiente da 20 a 200 lt.

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	9 lt./min
Motore:	230 V 50Hz
Potenza:	2,2 kW
Ugello:	7÷31 µ/inch
Pressione max prodotto:	220 bar
Dimensioni macchina:	850x600x720 mm
Peso:	59 kg

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici mono e bicomponenti
- Vernici a base d'acqua
- Dispersioni e idrosolubili
- Primers
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Lavabili al quarzo
- Antiruggine
- Smalti
- Impregnanti
- Zincanti ed impermeabilizzanti



ART.	071000	
COD.	descrizione	OFFERTA €
2K	K1000 con kit di verniciatura	2.339,00
COMPOSIZIONE KIT		
K1000 Airless elettrico carrellato		
Sistema di aspirazione dispersioni F36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Prolunga maxi 100 cm per K90		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)		
Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPA PNEUMATICA
A PISTONE AIRLESS

K30 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI
- Per la verniciatura di grandi superfici, cantieri navali, grandi e medie carpenterie, carrozzerie industriali, costruzioni meccaniche e verniciatura di materiale ferroso, legno, plastiche
- Ideale nel settore anticorrosione per spruzzare prodotti protettivi a spessore

MATERIALI UTILIZZABILI
- Vernici ad alto solido
- Vernici normali
- Fondi
- Colle e vernici a base d'acqua senza etanolo
- Resine epossidiche per la protezione contro la corrosione

DATI TECNICI	
Portata:	6,5 lt./min
Consumo aria:	840 lt./min
Ugello:	7÷26 µ/inch
Pressione max prodotto:	240 bar
Pressione max:	8 bar
Pressioni esercizio:	3÷8 bar
Dimensioni macchina:	590x490x990 mm
Peso:	30 kg



ART.	01430	
COD.	descrizione	**OFFERTA €**
00IK	K30 inox con unità FRL carrellata con kit di verniciatura	**2.290,00**
COMPOSIZIONE KIT		
K30 Airless pneumatica a pistone		
Sistema di aspirazione vernici 3/4" F90° inox		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)		
Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

PISTOLA AIRLESS



K90 LC

CARATTERISTICHE
- 207 bar
- filtro vernice inox 50 ME
- con raccordo 1/4" G
- Manicotto 7/8" G
- per mod. K30 - K300 - K500 - K1000 - K20000
- Compatibile con tutte le pompe ad alta pressione presenti sul mercato

ART.	01091	
COD.	descrizione	OFFERTA €
00	pistola K90 LC raccordo 1/4" G	61,20

KIT PER COMPRESSORI



PRO1

COMPOSTO DA:
- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
- Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con serbatoio inferiore da 1.000 cc

ART.	34501
COD.	OFFERTA €
01	48,20



PRO2

COMPOSTO DA:
- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
- Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con serbatoio superiore da 500 cc in alluminio

ART.	34502
COD.	OFFERTA €
02	44,60

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SERBATOI SOTTOPRESSIONE

3350000R

CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione da 10 lt. con ruote
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 Bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio Interno in alluminio anodizzato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola ¼"G
- Peso kg 13



ART.	3350000R
OFFERTA €	370,00

3370500R

CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione 20 lt. con ruote ed agitatore manuale
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 Bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio Interno in alluminio trattato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola ¼"G
- Peso kg 26,5



ART.	3370500R
OFFERTA €	680,00

3372000R

CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione 20 lt. con ruote ed agitatore pneumatico
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 Bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio Interno in alluminio trattato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola ¼"G
- Uscita prodotto alla pistola 3/8" G
- Peso kg 28



ART.	3372000R
OFFERTA €	905,00

3350000RK - KIT SERBATOIO

CARATTERISTICHE:
- Adatto per artigiani nei settori legno, mobili, produzione divani
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Praticità d'uso, possibilità di ruotare la pistola in qualsiasi posizione
- Kit completo pronto all'uso
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Regolazione del ventaglio di polverizzazione
- Regolazione quantità vernice



ART.	3350000RK
COMPOSIZIONE KIT	OFFERTA €
Serbatoio sottopressione capienza 10 lt	493,00
Pistola sottopressione modello G70/SSP	
Tubo binato bassa pressione lunghezza 4 mt	
Gamma di ugelli disponibili dal 1,2 al 3,0 mm 00121xxl pag. 24	

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

SERBATOI SOTTOPRESSIONE

FP-8



CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione in acciaio inox da 8 lt.
- Regolazione pressione prodotto
- Collegamento per un aerografo
- Ideale per spruzzare colle e vernici a base acqua

ART.	33300
COD.	OFFERTA €
00	284,00

PT-8



CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione da 8 lt., regolazione pressione prodotto e collegamento per un aerografo
- Completo di tubo aria-prodotto, lunghezza 4 m, aerografo raccordo 1/4" F
- Pressione di lavoro: 1 ÷ 3,5 bar
- Pressione valvola di allarme: 3,5 ÷ 4,5 bar
- Pressione valvola di lavoro: ≤5,5 bar
- Pistola sottopressione in dotazione con foro ugello 2 mm

ART.	33340
COD.	OFFERTA €
08	134,00

PT-2



CARATTERISTICHE
- Serbatoio sottopressione da 2 lt., adatto per qualsiasi pistola sottopressione
- Possibilità di allestire il serbatoio con regolatore pressione aria e vernice alla pistola

ART.	33330
COD.	OFFERTA €
02	46,60

SERBATOI DI RICAMBIO



CARATTERISTICHE
- Serbatoi inferiori in alluminio da 1.000 cc con chiusura ad autoclave

ART.	COD.	descrizione	OFFERTA €
SE140	39	autoclave 1.000 cc attacco F 3/8"	9,15
SE141	00	autoclave 1.000 cc attacco F 1/4"	13,00

REGOLATORI DI PRESSIONE A MEMBRANA CON MANOMETRI PT-2



ART.	COD.	descrizione	OFFERTA €
33330	03	regolatore 1 manometro	30,90
33330	04	regolatore 2 manometri	40,90



CARATTERISTICHE
- Serbatoio superiore in nylon 500 cc

ART.	COD.	descrizione	OFFERTA €
SE170	00	nylon 500 cc M14x1,25 M	3,15

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PISTOLA PORTATILE
PER COLLA A CALDO



APPLICAZIONI
- Caricabatteria con cavo
- 3 bastoncini di colla da Ø 7 mm
- Connettore di ricarica micro USB
- Caricatore cellulare 5V/1A
- Luce a LED integrata
- Autospegnimento dopo 5 minuti

DATI TECNICI	
Voltaggio batteria:	3,7V – 1,5 Ah
Potenza:	12 W
Tempo di preriscaldamento:	15 sec.
Flusso colla:	2,4 g/min
Tempo di utilizzo batteria:	25 min
Tempo di ricarica batteria:	2 ore

ART.	descrizione	OFFERTA €
3186000	Pistola portatile per colla a caldo	30,70
ACCESSORI DI RICAMBIO		
3186001	Kit bastoncini colla 10 pz	1,70

PISTOLE
PER INTONACO PER INTERNI

APPLICAZIONI
- Intonacatura pareti
- Risanamento opere di muratura in generale

MATERIALI UTILIZZABILI
- Prodotti a base cemento di media viscosità
- Rivestimenti murali liquidi

CARATTERISTICHE
- Tramoggia capienza 6 lt in alluminio per art. 3195200, in plastica per art. 3195201
- Regolatore aria in ingresso in dotazione
- Regolazione uscita materiale micrometrica
- Fornita con n.3 ugelli foro diametro 4-6-8 mm per uscita materiale
- Corpo in plastica ergonomico
- Ago passaggio prodotto in ottone

DATI TECNICI	
Alimentazione:	gravità
Consumo aria:	600 lt./min
Pressione esercizio:	3,5 bar
Entrata aria:	1/4" G

ART. 3195200



ART. 3195201



ART.	31952	
COD.	descrizione	**OFFERTA €**
00	COAT-A tramoggia in alluminio	36,00
01	COAT-P tramoggia in plastica	30,70

PISTOLA SPRAY
MULTIUSO 110 W

- La prolunga flessibile di cui è dotata la rende ideale per la sanificazione degli ambienti
- Capacità serbatoio 800 ml
- Max erogazione 300 ml/min



ART.	SGM1012
OFFERTA €	34,20

PISTOLA SPRAY
MULTIUSO 400 W

- Capacità serbatoio 800 ml
- Max erogazione 650 ml/min
- Max viscosità 40 DIN/sec



ART.	SG1008-CV
OFFERTA €	46,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

PISTOLE SABBIATRICI

PS-3

CARATTERISTICHE
- Tubo pescante per aspirazione
- Per sabbiatura di medie superfici



ART.	31470
COD.	OFFERTA €
00	19,10

PS-2 KIT SABBIATURA

COMPOSTO DA:
- Pistola sabbiatrice professionale con ugello ceramico
- Pescante
- Tubo di aspirazione



ART.	31475
COD.	OFFERTA €
00	14,40

PS-4

CARATTERISTICHE
- Serbatoio da 1 kg
- Per la sabbiatura di piccole superfici



ART.	32720
COD.	OFFERTA €
00	19,20

KIT SISTEMA DI SABBIATURA
A PRESSIONE

MODELLO	KUS
ART.	3204990K
DATI TECNICI	
Massima pressione dell'aria	8 bar
Consumo aria	900 l/min
Pressione di lavoro	6 - 8 bar
Capacità del serbatoio in pressione	24,5 l
Granulometria utilizzabile	40 (0.42mm) 120 (0.125mm) mesh
Dimensioni ugello	5 mm / 6 mm
Potenza motore aspiratore	230V, 50 Hz, 1200W (ogni singolo motore)
Illuminazione di lavoro	3 luci a LED, 20W ciascuna
Dimensioni d'ingombro	1750(W)x1470(D)x2020(H) mm (2415H mm con porta aperta)
DOTAZIONE DI SERIE	
4 ugelli ceramici (2 pz 5 mm, 2 pz 6 mm)	
Gradino di rialzo in metallo	



3204990
Sabbiatrice
con serbatoio a pressione

CE

+



3204952
Ugello in carburo
di boro 6 mm

+



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

OFFERTA PROMO KIT-KUS
SABBIATRICE **3204990** + UGELLO **3204952** + SABBIA CORINDONE BRUNO **US25** | € | **2.320,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MINI COMPRESSORE
DA TRASPORTO

2010900

CARATTERISTICHE
Piccola unità con motore elettrico capace di alimentare aeropenne adatte ad ogni tipo di decorazione con tinte liquide dedicate al settore carrozzeria e hobbystica. Dotato di regolatore aria con manometro, permette una regolazione minuziosa dell'aria all'aeropenna.
Peso e dimensioni ridotte, combinate all'impugnatura per il trasporto, ne fanno uno strumento adatto per lavorare in qualsiasi situazione.

DATI TECNICI	
Voltaggio:	220 - 240 V
Frequenza:	50 Hz
Assorbimento:	1 Amp
Portata:	23 lt/min
Dimensioni:	280x140x220 mm
Attacco tubo prodotto:	1/8" G
Pressione d'esercizio:	1 bar (con ugelli 0.2-0.35 mm)
Peso:	3,6 kg



ART.	20109
COD.	OFFERTA €
00	84,90

KIT AEROPENNA

A-138

CARATTERISTICHE
- N. 2 serbatoi inferiori da 22 cc
- N. 1 adattatore
- N. 1 tubo flessibile da 1,5 m
- Contagocce



ART.	20107
COD.	OFFERTA €
00	9,90

AEROPENNA

AB-725

CARATTERISTICHE
- Corpo in ottone cromato
- Ago e ugello in acciaio inox
- Ugello Ø 0,3 mm
- Serbatoio superiore da 9 cc
- Levetta a doppia azione
- Impugnatura in PVC



ART. 2000400
OFFERTA €
48,90

2000300T

CARATTERISTICHE
- Tubetto di collegamento 3 m per compressore art. 2010900



ART. 2000300T
OFFERTA €
17,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

PISTOLE SOFFIAGGIO

ART. 30165 DG-10S



CARATTERISTICHE
- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Molto silenziosa

ART. 30166 DG-10S CON UGELLO SILENZIATO

CARATTERISTICHE
- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Ugello silenziato inferiore ad 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti

ART.		30165	30166
COD.	descrizione	OFFERTA €	OFFERTA €
00	lunghezza beccuccio 110 mm	3,45	6,80
01	lunghezza beccuccio 170 mm	3,60	6,90
02	lunghezza beccuccio 235 mm	3,75	7,10

DG-30

APPLICAZIONI
- La robustezza della sua struttura la rende particolarmente adatta per impieghi gravosi in ambiente industriale



CARATTERISTICHE
- Tipo professionale
- Corpo in alluminio
- Ugello silenziato inferiore ad 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti

ART.	30168
COD.	OFFERTA €
30	7,50

PISTOLA LAVAGGIO

N/3



CARATTERISTICHE
- Serbatoio in ferro verniciato
- Tubo uscita liquido nichelato
- Beccuccio regolabile

ART.	30700
COD.	OFFERTA €
00	11,00

PISTOLA INSONORIZZANTE

PG1



APPLICAZIONI
- Particolarmente adatta per l'applicazione ecologica ed economica delle bombole di schiuma poliuretanica dotate di ghiera filettata standard da commercio
- Adatta per montaggi, riempimenti, isolamenti di telai di porte, finestre, sottotetti, tegole, controsoffitti, cavità di vario tipo

CARATTERISTICHE
- Pistola professionale per erogazione di schiuma poliuretanica pressurizzata in bombola

ART.	31450
COD.	OFFERTA €
00	15,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PISTOLE GONFIAGGIO

TG-4

CARATTERISTICHE
- Corpo in alluminio
- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Confezionata in blister



ART.	31260
COD.	OFFERTA €
04	11,30

G-52

APPLICAZIONI
- Per il gonfiaggio pneumatici

CARATTERISTICHE
- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Testina di gonfiaggio in ottone



ART.	31250
COD.	OFFERTA €
52	10,20

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SPIRALI NYLON

CON INNESTI RAPIDI

Adatte per kit rubinetti e innesti rapidi Art. 40200



ART.		36200
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	lunghezza 5 m Ø 5 x 8 mm	6,75
10	lunghezza 10 m Ø 5 x 8 mm	7,90

KIT

RUBINETTI (F) E INNESTI RAPIDI (M/F) 1/4"



ART.		40200
COD.	descrizione	OFFERTA €
08	filetto M 1/4"	3,95
10	filetto M 3/8"	3,90
12	filetto M 1/2"	4,50

GRUPPO A 2 UNITÀ

AFRL80

COMPOSTO DA:
- Filtro regolatore con tazza metallica
- Lubrificatore con tazza di plastica
- Morsetto rapido con staffa
- Connessione F 1/4"



ART.	34400
COD.	OFFERTA €
80	27,80

FILTRO REGOLATORE

DI PRESSIONE AFR80

CARATTERISTICHE
- Membrana con scarico incorporato in tazza di plastica
- Filtrazioni standard 40 µm
- Valvola di scarico della condensa manuale
- Pressione massima 17 bar
- Campo di regolazione da 0,3 a 10 bar
- Connessione F 1/4"



ART.	34401
COD.	OFFERTA €
80	18,15

LUBRIFICATORE

AL80

CARATTERISTICHE
- Regolazione a vite (tazza di plastica)
- Connessione F 1/4"



ART.	34402
COD.	OFFERTA €
80	9,90

GRUPPO A 3 UNITÀ

BC2000

COMPOSTO DA:
- Regolatore di pressione
- Filtro con tazza di plastica
- Lubrificatore con tazza metallica
- Staffa di fissaggio
- Connessione F 1/4"



ART.	34403
COD.	OFFERTA €
20	36,80

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LTF®

unicraft®
Werkstatttechnik

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

TRANSPALLET MANUALE

- Salita, discesa e posizione neutra possono essere azionate tramite la leva con una sola mano
- Pompa idraulica a funzionamento regolare con pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Facilità di trasporto, anche di carichi pesanti, grazie alle ruote piroettanti in alluminio
- Battistrada in gomma e rulli forche in poliuretano
- Timone ergonomico con rivestimento plastico
- Ruote e rulli montate su cuscinetti
- Forche con struttura monoscocca molto stabile e resistente alla torsione
- Regolatore di flusso per la discesa delle forche





Pompa idraulica a funzionamento regolare con pistone cromato e valvola di sovraccarico



Rullo frontale che consente l'invito su pallet dotati di traversa inferiore

New

MODELLO	PHW 2506 L
ART.	615 2508
DATI TECNICI	
Portata	2,5 t
Lunghezza totale	540 mm
Larghezza forca	160 mm
Lunghezza forca	1.800 mm
Min altezza forca	85 mm
Max altezza forca	200 mm
Angolo di sterzata	186°
Raggio di sterzata	1.790 mm
Ø Ruote	200x50 mm
Ø Rulli	80x70 mm
Dimensioni	2.190x540x1.240 mm
Peso	107 kg
OFFERTA €	519,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

TRANSPALLET ELETTRICO

- Manovrabile e dal peso contenuto, adatto anche per l'utilizzo in spazi ristretti, sulla sponda idraulica o come dispositivo di trasporto su camion
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere
- La funzione a bassa velocità consente manovre lente con un timone verticale
- Timone ergonomico per una praticità d'uso
- Batteria agli ioni di litio potente garantisce un elevata disponibilità di utilizzo con cicli di brevi di ricarica
- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire

- Potente batteria agli ioni di litio
- Ideale per carico e scarico camion e come dispositivo di trasporto
- Manovrabile, compatto e leggero
- Funzione a bassa velocità per manovre con timone verticale

DOTAZIONE DI SERIE
- Caricabatteria
- Batteria Li-ion 24V / 20Ah



EHW 12
immagine con ruote stabilizzatrici posteriori opzionali



Manovrabile, adatto anche per l'uso in spazi ristretti es. nei camion



Comodo controllo di velocità, direzione di marcia e frenata tramite interruttori a bilanciere di facile utilizzo. Pulsanti grandi e facilmente accessibili per alzare e abbassare forcella, clacson



Pulsante a bassa velocità
Indicatore LED per batteria scarica
Con chiave di sicurezza per blocco del transpallet

MODELLO	EHW 12
ART.	**616 0112**
DATI TECNICI	
Portata	1,2 t
Larghezza totale	540 mm
Larghezza forche	160 mm
Lunghezza forche	1.150 mm
Min altezza forca	80 mm
Max altezza forca	195 mm
Raggio di sterzata	1.337 mm
Velocità di sollevamento	0,031 m/s
Velocità di discesa	0,069 m/s
Velocità di marcia	4,6 km/h
Inclinazione max carico	4 %
Pendenza max senza carico	16 %
Potenza motore azionamento	0,65 kW
Potenza motore sollevamento	0,5 kW
Voltaggio batteria	24 V
Capacità nominale batteria	20 Ah
Dimensioni	1.537x540x1.160 mm
Altezza telaio	628 mm
Peso	124 kg
Peso con batteria	4,4 kg
Ø Ruote	210x70 mm
Ø Rulli	80x93 mm
Livello pressione acustica	70 dB(A)
Indicatore di batteria scarica	LED
Funzione a bassa velocità	sì
Sblocco	Chiave elettronica
OFFERTA €	**1.802,00**



6161242



6161000

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
616 1242	Batteria Li-ion 24 V/20Ah	**348,00**
616 1243	Batteria Li-ion 24 V/36Ah	**568,00**
616 1240	Caricatore per 6161242	**98,00**
616 1241	Caricatore per 6161243	**168,00**
616 1000	Kit di fissaggio con ruote stabilizzatrici caricate a molla per un'eccellente stabilità di guida e in curva. **Fornitura:** due rulli di supporto laterali caricati a molla, due coperture	**105,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRANSPALLET ELETTRICI

- Manovrabile e dal peso contenuto, adatto anche per l'utilizzo in spazi ristretti, sulla sponda idraulica o come dispositivo di trasporto su camion
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere
- La funzione a bassa velocità consente manovre lente con un timone verticale
- Timone ergonomico per una praticità d'uso
- Batteria agli ioni di litio potente garantisce un elevata disponibilità di utilizzo con cicli di brevi di ricarica
- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire

- Potente batteria agli ioni di litio
- Ideale per carico e scarico camion e come dispositivo di trasporto
- Manovrabile, compatto e leggero
- Funzione a bassa velocità per manovre con timone verticale
- Rulli di supporto laterali caricati a molla per un'elevata stabilità di guida e in curva

DOTAZIONE DI SERIE EHW 15
- Caricabatteria
- Batteria Li-ion 24V / 20Ah

DOTAZIONE DI SERIE EHW 20
- Caricabatteria
- Batteria Li-ion 48V / 20Ah



EHW 15



Manovrabile, adatto anche per l'uso in spazi ristretti es. nei camion



Comodo controllo di velocità, direzione di marcia e frenata tramite interruttori a bilanciere di facile utilizzo. Pulsanti grandi e facilmente accessibili per alzare e abbassare forcella, clacson



Pulsante a bassa velocità per manovre lente con timone verticale
Indicatore LED per batteria scarica
Sbloccaggio del carrello elevatore con codice PIN a quattro cifre, modello EHW 20 in aggiunta con Chip RFID



Due rulli di supporto laterali caricati a molla per un'eccellente stabilità di guida e in curva

MODELLO	EHW 15	EHW 20
ART.	616 0115	616 0120
DATI TECNICI		
Portata	1,5 t	2,0 t
Larghezza totale	540 mm	540 mm
Larghezza forche	160 mm	160 mm
Lunghezza forche	1.150 mm	1.150 mm
Min altezza forca	80 mm	80 mm
Max altezza forca	195 mm	195 mm
Raggio di sterzata	1.330 mm	1.336 mm
Velocità di sollevamento	0,02 m/s	0,017 m/s
Velocità di discesa	0,05 m/s	0,05 m/s
Velocità di marcia	4,6 km/h	4,8 km/h
Inclinazione max carico	6 %	7 %
Pendenza max senza carico	16 %	16 %
Potenza motore azionamento	0,65 kW	0,75 kW
Potenza motore sollevamento	0,5 kW	0,8 kW
Voltaggio batteria	24 V	48 V
Capacità nominale batteria	20 Ah	20 Ah
Dimensioni	1.530x540x1.160 mm	1.536x540x1.160 mm
Altezza telaio	628 mm	628 mm
Peso	123 kg	149 kg
Peso con batteria	4,6 kg	7,5 kg
Ø Ruote	210x70 mm	210x70 mm
Ø Rulli	80x93 mm	80x93 mm
Livello pressione acustica	70 dB(A)	70 dB(A)
Rulli di appoggio laterali	sì	
Indicatore di batteria scarica	LCD	
Funzione a bassa velocità	sì	
Sblocco	Codice PIN	Codice PIN, chip RFID
OFFERTA €	2.086,00	2.878,00

ART.	ACCESSORI OPZIONALI EHW 15	OFFERTA €
616 1242	Batteria Li-ion 24 V/20Ah	348,00
616 1243	Batteria Li-ion 24 V/36Ah	568,00
616 1240	Caricatore per 6161242	98,00
616 1241	Caricatore per 6161243	168,00

ART.	ACCESSORI OPZIONALI EHW 20	OFFERTA €
616 1482	Batteria Li-ion 48 V/20Ah	545,00
616 1481	Caricatore per 6161482	143,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

CARRELLO ELEVATORE

CE

- Robusta struttura in acciaio con saldature di alta qualità
- Sollevamento azionato da pompa idraulica manuale
- Il sollevamento si aziona con pedale o leva manuale
- Dotato di rulli guida che non richiedono manutenzione e ruote pivottanti in nylon montate su cuscinetti a sfere
- Struttura stabile con larghe ruote e rulli in poliuretano

Info & Video



MODELLO	GHHW 1000
ART.	615 1016
DATI TECNICI	
Portata	1 t
Lunghezza totale	1.705 mm
Dimensioni forca	61x170x1.150 mm
Altezza forche a riposo	90 mm
Altezza di sollevamento	1.600 mm
Altezza telaio	1.980 mm
Angolo di sterzata	210°
Ø Ruote	147x40 mm
Ø Rulli	83x60 mm
Velocità di sollevamento	25 mm/sec
Velocità di discesa	manuale
Raggio di sterzata	1.380 mm
Larghezza di marcia necessaria	2.112 mm
Baricentro	600 mm
Dimensioni	1.705x755x1.980 mm
Peso	230 kg
OFFERTA €	1.076,00

PIATTAFORMA
DI ALZATA CARRELLATA CON DISPOSITIVO IDRAULICO

CE

- Robusta costruzione in acciaio
- Discesa manuale della tavola
- Carrello robusto con protezione della ruota e freni per maggiore sicurezza durante le operazioni di carico e scarico
- Dotata di valvola di sovraccarico



MODELLO	FHT 500
ART.	615 0500
DATI TECNICI	
Portata	0,5 t
Dimensioni tavola	855x500x50 mm
Altezza max di sollevamento	900 mm
Altezza min tavola	340 mm
Altezza impugnatura	805 mm
Ø Ruote	127 mm
Peso	87 kg
OFFERTA €	452,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIATTAFORME ELETTRICHE
AD ALZATA IDRAULICA

- L'altezza ottimale permette di lavorare in maniera ergonomica
- Piattaforma richiudibile per un facile rimessaggio
- Unità di controllo separata con 3 metri di cavo, pulsanti di comando e interruttore d'emergenza
- Stabile struttura in acciaio verniciato a polvere
- Listelli di protezione
- Rispetta le norme di sicurezza EN 1570
- Cilindri ad alta pressione con doppia funzione di sicurezza

MODELLO	SHT 1000	SHT 2000
ART.	615 4100	615 4200
DATI TECNICI		
Portata	1 t	2 t
Dimensioni tavola	1300x800 mm	1300x800 mm
Tempo di sollevamento	25 sec	40 sec
Velocità di sollevamento a pieno carico	40 mm/sec	22 mm/sec
Potenza	0,75 kW	0,75 kW
Voltaggio	400 V	400 V
Altezza min/max	190/1010 mm	190/1010 mm
Peso	220 kg	280 kg
OFFERTA €	2.030,00	2.316,00



PIATTAFORME ELETTRICHE
AD ALZATA

- L'altezza ottimale permette di lavorare in maniera ergonomica
- Piattaforma richiudibile per un facile rimessaggio
- Rampa di carico inclusa per facilitare il movimento del transpallet
- Unità di controllo separata con 3 metri di cavo, pulsanti di comando e interruttore d'emergenza
- Stabile struttura in acciaio verniciato a polvere
- Rispetta le norme di sicurezza EN 1570
- Stelo del pistone cromato
- Modello SHT 1001 U costruito con tavola ad U per un facile accesso ai transpallet

MODELLO	SHT 1001 G	SHT 1001 U
ART.	615 3100	615 3101
DATI TECNICI		
Portata	1 t	1 t
Dimensioni esterne della tavola	1450x1140 mm	1450x1140 mm
Dimensioni vano della tavola	-	1050x585 mm
Tempo di sollevamento	18 sec	18 sec
Velocità di sollevamento a pieno carico	42 mm/sec	42 mm/sec
Potenza	0,75 kW	0,75 kW
Voltaggio	400 V	400 V
Altezza min/max	82/760 mm	80/760 mm
Peso	250 kg	235 kg
OFFERTA €	2.503,00	2.583,00



SHT 1001 G



SHT 1001 U
con tavola ad U

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

TRANSPALLET A PANTOGRAFO

- Pompa idraulica con pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Regolatore di flusso per la discesa delle forche
- Controllo automatico della velocità di abbassamento con carichi pesanti
- Sollevamento meccanico rapido per raggiungere l'altezza di 800 mm
- Timone ergonomico, antiscivolo con rivestimento plastico
- Facilità di trasporto (anche di carichi pesanti) cambiando dalla posizione di salita alla neutra
- Ruote e rulli montate su cuscinetti
- Dotato di doppi stabilizzatori laterali che entrano in funzione quanto le forche sono sollevate oltre una certa altezza

CE



MODELLO	PHH 1001
ART.	615 0100
DATI TECNICI	
Portata	1 t
Larghezza forca	160 mm
Lunghezza forca	1.150 mm
Altezza min forca	85 mm
Max alzata	800 mm
Altezza telaio	430 mm
Angolo di sterzata	210°
Ø Ruote	180x50 mm
Ø Rulli	74x50 mm
Dimensioni	1.515x540x1.225 mm
Peso	122 kg
OFFERTA €	770,00

CON DISPOSITIVO ELETTROIDRAULICO DI SOLLEVAMENTO

- Robusto dispositivo elettroidraulico di sollevamento
- Pompa idraulica con pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Uso sia elettrico che manuale
- Regolatore di flusso per la discesa delle forche
- Forche con struttura monoscocca molto stabile e resistente alla torsione
- Timone ergonomico, antiscivolo e con rivestimento plastico
- Facilmente manovrabile grazie ad un angolo di sterzata di 160°
- Movimento silenzioso grazie alle ruote in alluminio con battistrada in gomma e rulli in poliuretano
- Ruote e rulli montate su cuscinetti
- Le batterie hanno un'autonomia di 5 ore (12 V/60 Ah)
- Il display a LED mostra lo stato di avanzamento di carica della batteria
- Dotato di doppi stabilizzatori laterali che entrano in funzione quando le forche sono sollevate oltre una certa altezza

CE



DOTAZIONE DI SERIE
- Batteria 12V
- Caricabatterie

Info & Video

MODELLO	PHH 1003 E
ART.	615 0104
DATI TECNICI	
Portata	1 t
Larghezza tavola	540 mm
Larghezza forca	160 mm
Lunghezza forca	1170 mm
Altezza min forca	85 mm
Altezza totale	800 mm
Angolo di sterzata	160°
Raggio di sterzata	1564 mm
Ø Ruote	180x55 mm
Ø Rulli	75x50 mm
Batterie	12 V / 60 Ah
Motore	0,8 kW
Dimensioni	1715x540x1254 mm
Peso con batteria	176 kg
OFFERTA €	2.316,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CARRELLINO ANGOLARE

- Per spostare facilmente e rapidamente oggetti e mobili a base rettangolare
- Altezza di carico bassa per un trasporto sicuro
- Corpo in lamiera saldata di acciaio
- Piattaforma con tappetino antiscivolo

MODELLO	ETR 4/150
ART.	619 7150
DATI TECNICI	
Portata	150 kg
N° Ruote gommate	3 (ogni pezzo)
Dimensioni (ogni pezzo)	255x255x85 mm
Altezza di carico	15 mm
Peso (ogni pezzo)	2 kg
OFFERTA €	129,00



BASI MOBILI

- Universale ed adattabile a tutti i tipi di macchine
- Sistema telescopico
- Facilmente manovrabile grazie a due ruote girevoli a 360°
- Con piedini antivibranti (UF 230)
- Costruzione sicura e stabile
- Montaggio semplece e veloce
- Facilita i movimenti delle macchine all'interno di sale mostra o laboratori

MODELLO	UF 230	UF 300
ART.	619 0230	619 0300
DATI TECNICI		
Portata	230 kg	300 kg
Max misura quadrata	890x890 mm	730x730 mm
Min misura quadrata	280x280 mm	345x345 mm
Max misura rettangolare	1290x480 mm	-
Min misura rettangolare	430x280 mm	-
Distanza tra i fori	25 mm	25,4 mm
Peso	7,7 kg	9 kg
OFFERTA €	51,00	73,00





SET SOLLEVATORI MANUALI

- Set di 2 sollevatori ed 1 leva
- Per il trasporto di oggetti pesanti come armadi, macchinari, etc
- Telaio in lamiera d'acciaio elettro-zincata
- Superfici di contatto protette con gomma, ruote con rivestimento in poliuretano

MODELLO	HR 1000
ART.	619 1000
DATI TECNICI	
Portata	1 t (in coppia)
Ruote in poliuretano	138x28 mm
Altezza min	12 mm
Altezza max	50 mm
Peso	ca. 10 kg (in coppia)
OFFERTA €	129,00



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

LEVE

- Robusta e stabile struttura in acciaio
- Rulli in acciaio estremamente scorrevoli

MODELLO	HS 1.5	HS 5
ART.	619 6015	619 6050
DATI TECNICI		
Portata	1,5 t	5 t
Lunghezza leva	2000 mm	2000 mm
Numero di rulli	2	2
Dimensione dei rulli	70x54 mm	70x54 mm
Peso	ca. 16 kg	ca. 32 kg
OFFERTA €	99,00	198,00



PATTINI A RULLI

- Per un trasporto facile e sicuro di oggetti pesanti
- Grandi rulli in nylon montati su cuscinetti e superficie in gomma antiscivolo
- Venduto singolarmente

MODELLO	TR 3	TR 6
ART.	619 3030	619 3060
DATI TECNICI		
Portata	3 t	6 t
Dimensioni	400x228x100 mm	400x340x120 mm
Numero di rulli	4	6
Dimensione dei rulli	85x90 mm	85x85 mm
Peso	ca. 9,5 kg	ca. 12 kg
OFFERTA €	90,00	130,00



PATTINI A RULLI REGOLABILI

- Kit composto da due pezzi
- Grandi rulli in nylon montati su cuscinetti
- 2 aste in acciaio regolabili da 500 mm a 1400 mm (VTR 6) o da 720 mm a 1500 mm (VTR 12)
- Superficie in gomma antiscivolo

MODELLO	VTR 6	VTR 12
ART.	619 2060	619 2120
DATI TECNICI		
Portata	6 t	12 t
Dimensioni (per blocco)	320x268x110 mm	400x268x110 mm
Numero di rulli (per blocco)	4 (ogni pezzo)	6 (ogni pezzo)
Dimensione dei rulli	85x90 mm	85x90 mm
Peso (per blocco)	ca. 30 kg	ca. 38 kg
OFFERTA €	246,00	315,00



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PATTINI A RULLI

- Per un trasporto facile e sicuro di oggetti pesanti
- Con piano di supporto girevole (singolo per TF 3, doppio per TF 6 e TF 12) e timone per manovrare facilmente nelle curve
- Piani dotati di superficie in gomma antiscivolo

MODELLO	TF 3	TF 6	TF 12
ART.	619 1030	619 1060	619 1120
DATI TECNICI			
Portata	3 t	6 t	12 t
Dimensioni (senza timone)	295x230x104 mm	640x534x115 mm	640x566x115 mm
Piano in gomma	185x150 mm	220x400 mm	220x400 mm
Numero rulli	4	8	8
Dimensione rulli	85x90 mm	85x90 mm	83x90 mm
Peso	ca. 15 kg	ca. 50 kg	ca. 66 kg
OFFERTA €	146,00	349,00	445,00



KIT PATTINI A RULLI

COMPOSIZIONE KIT

4 rulli di trasporto
2 piattaforme girevoli
2 stabilizzatori
2 aste di collegamento
2 aste sterzanti
1 timone
1 scatola di metallo con ruote e maniglie

- Per brevi spostamenti
- Flessibile per spostare carichi pesanti
- Facile da girare con un raggio di sterzata di 3 m

MODELLO	TR 20
ART.	619 5020
DATI TECNICI	
Portata	20 t
Dimensione appoggio	120x120 mm
Altezza	108 mm
Rulli	18 mm
Piattaforma	130 mm
Peso	ca. 50 kg
OFFERTA €	560,00



RAMPE DI CARICO
PER AUTO

- La fornitura comprende 2 pezzi

KR 2000
- Robusta e stabile costruzione in acciaio saldato

KR 2001
- Robusta e stabile costruzione in acciaio saldato
- Rampe più larghe

KR 2500
- Rampe in plastica
- Impilabili per un minor ingombro

MODELLO	KR 2000	KR 2001	KR 2500
ART.	620 2000	620 2001	620 2005
DATI TECNICI			
Portata (coppia)	2 t	2 t	2,5 t
Larghezza max pneumatico	185 mm	225 mm	240 mm
Dimensioni (ogni pezzo)	830x310x270 mm	910x360x270 mm	900x295x220 mm
Peso (ogni pezzo)	5,2 kg	7,9 kg	4 kg
OFFERTA €	52,10	88,60	93,00


KR 2000
KR 2001


KR 2500

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

CARRELLI
MOVIMENTAZIONE VEICOLI

- Permettono di spostare con facilità veicoli danneggiati o bloccati
- Consentono movimenti laterali e rotazioni sul posto
- Con ruote piroettanti che consentono un'ottima manovrabilità anche in spazi ristretti (es. concessionarie o officine)
- La dotazione include 2 carrelli



MODELLO	PRW 450
ART.	620 1599
DATI TECNICI	
Portata (coppia)	900 kg
Dimensioni (ogni pezzo)	602x385x140 mm
Peso (ogni pezzo)	9 kg
OFFERTA €	77,00

CARRELLO IDRAULICO
MOVIMENTAZIONE VEICOLI

- Permette lo spostamento di veicoli danneggiati o bloccati posizionandolo sotto le ruote
- Consente movimenti laterali e rotazioni sul posto
- Ottimo per manovre in luoghi stretti ad esempio in concessionarie e negozi
- Sollevamento facile grazie ad un pedale, senza doversi chinare
- Struttura leggera in alluminio
- Rulli guida inclusi per una maggiore manovrabilità
- La fornitura comprende 1 pezzo



MODELLO	PV 681
ART.	620 1602
DATI TECNICI	
Portata (in altezza massima)	680 kg
Area di lavoro	340-620 mm
Ø rullo	70 mm
Lunghezza rullo	270 mm
Altezza telaio frontale	150 mm
Altezza min/max	36/106 mm
Larghezza interna ai due bracci min/max	270/550 mm
Peso	18 kg
OFFERTA €	120,00

CAVALLETTI

- Adatto per lavorare in sicurezza sotto i veicoli sollevati
- Robusta struttura con supporto a "V"
- Base larga che si adatta a vari tipi di pavimentazioni (officine, asfalto etc.)
- Fornitura: 2 pezzi



MODELLO	UB 3000	UB 6000
ART.	620 1300	620 1301
DATI TECNICI		
Portata (cad. cavalletto)	3 t	6 t
Altezza min cavalletto	288 mm	395 mm
Corsa	425 mm	605 mm
Posizioni intermedie	10	13
Dimensioni base	225x205 mm	310x265 mm
Peso (a coppia)	7 kg	14 kg
OFFERTA €	32,00	57,00

CAVALLETTI PIEGHEVOLI

- Adatto per lavorare in sicurezza sotto i veicoli sollevati
- La base larga si adatta a vari tipi di pavimentazione
- Fornitura: 2 pezzi



MODELLO	UBK 3000
ART.	620 1305
DATI TECNICI	
Portata (cad. cavalletto)	3 t
Altezza min cavalletto	285 mm
Corsa	400 mm
Posizioni intermedie	4
Dimensioni base	240x240 mm
Peso (a coppia)	4 kg
OFFERTA €	18,90

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CRIC IDRAULICI A BOTTIGLIA
PER USO PROFESSIONALE

Per visionare i cric a bottiglia a **marchio LTF** consultare la pagina **41**, sezione **1** di questa promozionale.

- Colonna ribaltabile e girevole
- Base stabile antiribaltamento
- Utilizzabili anche in orizzontale
- Leva girevole, azionabile da qualsiasi posizione
- Impugnatura telescopica doppia estraibile
- Maniglia girevole per HSWH 20 TOP e HSWH 30 TOP
- Struttura rinforzata per una maggiore durata
- Punti di saldatura e di avvitamento di alta qualità
- Pistone e viti di regolazione cromati
- L'altezza di sollevamento si incrementa tramite un'apposita vite
- La protezione del dispositivo di arresto previene il bloccaggio del pistone
- Le valvole di sicurezza impediscono il sovraccarico del cilindro e bloccaggi imprevisti




HSWH 5 TOP


HSWH 10 TOP


HSWH 15 TOP


HSWH 20 TOP


HSWH 30 TOP

MODELLO	HSWH 5 TOP	HSWH 10 TOP	HSWH 15 TOP	HSWH 20 TOP	HSWH 30 TOP
ART.	621 1005	621 1010	621 1015	621 1020	621 1030
DATI TECNICI					
Portata	5 t	10 t	15 t	20 t	30 t
Altezza min (A)	212 mm	219 mm	228 mm	234 mm	242 mm
Altezza max (D)	437 mm	444 mm	453 mm	459 mm	467 mm
Alzata (C)	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Regolazione (B)	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Dimensioni base (ExF)	75x125 mm	90x144 mm	110x164 mm	120x172 mm	144x196 mm
Peso	4,5 kg	6,4 kg	8,8 kg	10,6 kg	15,5 kg
OFFERTA €	76,00	88,00	103,00	133,00	175,00

CRIC A CARRELLO

- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Supporto piattello a base ampia
- Ruote di carico e guida in ghisa


SRWH 2500 EF

FUNZIONE ALZATA RAPIDA


SRWH 3000 QL

New

FUNZIONE ALZATA RAPIDA


RWH 2.5


SRWH 3002 EF

	EXTRA PIATTO			EXTRA PIATTO
MODELLO	SRWH 2500 EF	SRWH 3000 QL	RWH 2.5	SRWH 3002 EF
ART.	620 1102	620 1103	620 1101	620 1122
DATI TECNICI				
Portata	2,5 t	3 t	2,5 t	3,25 t
Altezza min	85 mm	145 mm	150 mm	95 mm
Altezza max	455 mm	500 mm	530 mm	520 mm
Dimensione	640x342x174 mm	685x346x180 mm	680x290x185 mm	690x370x150 mm
Peso	34,8 kg	38 kg	18 kg	40 kg
OFFERTA €	146,00	146,00	92,00	212,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

CRIC A CARRELLO
SILENZIATO

- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Comando valvola pompa tramite leva
- Supporto piattello a base ampia
- Con doppio pistone necessarie meno pompate per raggiungere altezza max
- Particolarmente silenzioso e scorrevole grazie alle ruote in poliuretano





MODELLO	SRWH 3001 SIL
ART.	620 1121
DATI TECNICI	
Portata	3 t
Altezza max sollevamento (B)	340 mm
Altezza min (A)	120 mm
Altezza max (D)	460 mm
Lunghezza max (F)	1.756 mm
Dimensioni (ExGxC)	626x343x158 mm
Peso	31,5 kg
OFFERTA €	146,00

CRIC A CARRELLO

- Particolarmente adatti per veicoli con telai lunghi e ribassati
- Con doppio pistone necessarie meno pompate per raggiungere altezza max
- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Controllo velocità di discesa
- Piattello largo con rivestimento in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi



SRWH 2500 LFH

MODELLO	SRWH 2500 LFH	SRWH 3000 LFH
ART.	620 1126	620 1127
DATI TECNICI		
Portata	2,5 t	3 t
Altezza max sollevamento	425 mm	470 mm
Altezza min	75 mm	110 mm
Altezza max	500 mm	580 mm
Dimensioni	685x344x150 mm	805x355x172 mm
Peso	32,4 kg	48,5 kg
OFFERTA €	176,00	258,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CRIC A CARRELLO
IDRO-PNEUMATICO

- Sistema sicuro di sollevamento, con altezza tramite aria compressa
- Pistone cromato con superficie extra levigata
- Struttura piccola e compatta con ruote stabili in ghisa rivestite in PU (poliuretano)
- Maniglia a "T" che facilita gli spostamenti; valvola di alzata
- Valvola azionabile tramite manopola girevole dotata di attacco al compressore







MODELLO	WWH 50002 PH	WWH 40003 PH	WWH 60000 PH
ART.	620 1130	620 1131	620 1112
DATI TECNICI			
Portata	25/50 t	10/20/40 t	20/40/60 t
Pressione aria	9-12 bar	9-12 bar	8-12 bar
Altezza min	215 mm	125 mm	150 mm
Altezza di sollevamento max	25t: 444 mm 50t: 330 mm	10t: 284 mm 20t: 231 mm 40t: 182 mm	20t: 312 mm 40t: 256 mm 60t: 207 mm
Prolunghe	73+80 mm	75+45 mm	75+45 mm
Dimensioni	805x282x1900 mm	830x295x1250 mm	875x295x1.530 mm
Peso	73 kg	44 kg	64 kg
OFFERTA €	1.122,00	1.510,00	1.553,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

ARGANI A FUNE

- Per sollevare, tirare e ancorare
- La scocca in alluminio li rende leggeri e maneggevoli
- Utilizzabili verticalmente ed orizzontalmente

DOTAZIONE
- Leva manuale
- Fune da 20 m su bobina con punta e gancio


USZ 801


USZ 1601


USZ 3201

MODELLO	USZ 801	USZ 1601	USZ 3201
ART.	617 1608	617 1616	617 1632
DATI TECNICI			
Trazione	0,8 t	1,6 t	3,2 t
Carico nominale sulla leva	383 N	400 N	441 N
Lunghezza leva	160 mm	200 mm	200 mm
Ø Fune	8,3 mm	11 mm	16 mm
Lunghezza fune	ca. 20 m	ca. 20 m	ca. 20 m
Dimensioni	430x101x240 mm	556x120x270 mm	666x150x320 mm
Carico peso max	1.200 kg	2.400 kg	4.800 kg
Peso	14 kg	26,5 kg	46,5 kg
OFFERTA €	145,00	233,00	388,00

ARGANI ELETTRICI A FUNE

- Utilizzato su autoveicoli per trascinare o consentire il carico (tramite rampe) di attrezzature od alare barche su carrelli
- Compatto e robusto
- Frizione anti-slittamento per evitare il sovraccarico del verricello in trazione completi di comando via cavo, comando WIRELESS e verricello


ESW 901


ESW 1360

MODELLO	ESW 901	ESW 1360
ART.	619 9090	619 9136
DATI TECNICI		
Trazione	900 kg	1360 kg
Lunghezza fune	9 m	9 m
Ø Fune	5,1 mm	5,6 mm
Potenza	300 W	480 W
Alimentazione	12 V DC	12 V DC
Velocità di trazione	1,82 m/min	1,22 m/min
Dimensioni (senza manovella)	260x260x202 mm	270x290x205 mm
Classe di protezione	IP54 mm	IP54 mm
Peso	11 kg	15 kg
OFFERTA €	90,00	146,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

VERRICELLI ELETTRICI

- La guida passa cavo protegge il cavo e ne prolunga la durata
- Installazione rapida
- Possibilità di raddoppiare il carico con l'uso della puleggia



ESW 500

MODELLO	ESW 500	ESW 800
ART.	619 9500	619 9800
DATI TECNICI		
Capacità di sollevamento senza/con puleggia	250/500 t	400/800 t
Max altezza di sollevamento senza/con puleggia	30/15 m	30/15 m
Velocità max di sollevamento senza/con puleggia	8/4 m/min	8/4 m/min
Ø Cavo	4 mm	5 mm
Lunghezza cavo (pulsantiera)	1,5 m	1,5 m
Alimentazione ~50 Hz	230 V	230 V
Potenza	1 kW	1,3 kW
Dimensioni	310x330x440 mm	310x330x440 mm
Peso	30 kg	32 kg
OFFERTA €	410,00	456,00

MINI ARGANI ELETTRICI

- Interruttore di arresto ed emergenza
- Gancio supplementare con puleggia
- Interruttore con isolamento di protezione secondo norme IP54
- Fine corsa di sicurezza
- Fissaggio tramite due morsetti



MES 250-2

MODELLO	MES 250-2	MES 600-2	MES 999-2
ART.	619 8225	619 8260	619 8299
DATI TECNICI			
Capacità di sollevamento senza/con puleggia	125/250 kg	300/600 kg	500/999 kg
Alimentazione	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Velocità di sollevamento max senza/con puleggia	8/4 m/min	8/4 m/min	8/4 m/min
Sollevamento max senza/con puleggia	12/6 m	12/6 m	12/6 m
Ø Fune	3 mm	4,5 mm	6 mm
Peso	11 kg	17,5 kg	33 kg
OFFERTA €	99,00	142,00	289,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SUPPORTI A BANDIERA

- Adatti anche per argani elettrici a fune serie MES
- Fissaggio su barre tonde o tubi
- Asta verticale non inclusa (necessario Ø 48 mm minimo)



MODELLO	WSA 300-1100-2	WSA 600-750-2	WSA 1000-750-2
ART.	619 8605	619 8606	619 8607
DATI TECNICI			
Capacità di sollevamento max	300 kg	600 kg	1000 kg
Proiezione	1100 mm	750 mm	750 mm
Distanza tra i punti di sospensione	450 mm	380 mm	380 mm
Peso	8,4 kg	6,1 kg	9,3 kg
Adatto per	MES 250-2/600-2	MES 250-2/600-2	MES 999-2
OFFERTA €	42,00	37,00	45,30

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PINZA SOLLEVAMENTO FUSTI

PER IL TRASPORTO SICURO DI BARILI IN ACCIAIO CON BORDATURA

- Può essere utilizzato per trasportare barili in verticale e orizzontale. Ideale anche per raddrizzare un barile orizzontale

New

- Stabile struttura a catena con gancio di presa per manovrare i barili in sicurezza



Esempi applicativi



MODELLO	FHK 1
ART.	617 2010
DATI TECNICI	
Portata	1 t
Capacità di serraggio	0-25 mm
Larghezza / altezza interna occhiello	62/85 mm
Distanza occhiello / elementi di presa	690 mm
Lunghezza pinza di sollevamento	120 mm
Spessore nominale catena	6 mm
Peso	3,6 kg
OFFERTA €	37,20

PARANCHI A CATENA

- Robusto alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Facile da utilizzare con il minimo sforzo
- Gancio di sollevamento e sospensione girevole

K 1000



MODELLO	K 1000	K 2000	K 3000	K 5000	K 10000
ART.	620 2101	620 2102	620 2103	620 2105	620 2110
DATI TECNICI					
Portata	1 t	2 t	3 t	5 t	10 t
Altezza di sollevamento	2,5 m	2,5 m	3 m	3 m	3 m
Distanza minima tra i ganci	300 mm	380 mm	470 mm	600 mm	730 mm
Forza di sollevamento	330 N	330 N	390 N	420 N	450 N
Numero catene	1	2	2	2	4
Peso	9,4 kg	12,4 kg	21,7 kg	35 kg	65 kg
OFFERTA €	54,00	77,00	120,00	176,00	358,00

- Le ruote dentate ed il pignone montati su cuscinetti a rulli ne aumentano l'efficienza e riducono l'attrito migliorando le condizioni di lavoro
- Gancio girevole con chiusura di sicurezza

K1001
- Presa sicura del carico
- Velocità controllata da freno a pressione con dischi senza amianto

K 1001



MODELLO	K 1001	K 2001	K 3001	K 5001	K 1001
ART.	617 1001	617 1002	617 1003	617 1005	617 1010
DATI TECNICI					
Portata	1 t	2 t	3 t	5 t	10 t
Altezza di sollevamento	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Distanza minima tra i ganci	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Forza di sollevamento	320 N	365 N	385 N	435 N	435 N
Numero catene	1	1	2	3	3
Dimensioni	162x146,5x317 mm	194x170x414 mm	220x170x465 mm	288x190,4x636 mm	384x190x798 mm
Peso	10,8 kg	18 kg	24,3 kg	38,7 kg	78 kg
OFFERTA €	89,00	126,00	163,00	242,00	476,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CARRELLI PORTA-PARANCO A CATENA
PORTATA DA 500 A 5000 KG

CE

- Assenza di spostamento laterale sulla trave grazie alla sospensione centrata del paranco
- La regolazione viene fatta da una barra di carico a forcella con filetto di accoppiamento che evita le inclinazioni
- Altezza ridotta e design compatto
- Concepito per un utilizzo su putrelle di sollevamento tipo INP, IPE e BP
- I rulli assorbono i movimenti verticali ed orizzontali e permettono uno scorrimento fluido e preciso sulla putrella



HFW 1

MODELLO	HFW 0.5	HFW 1	HFW 2	HFW 3	HFW 5
ART.	617 1800	617 1801	617 1802	617 1803	617 1805
DATI TECNICI					
Portata	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t
Lunghezza catena	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Presa min-max	55-220 mm	58-220 mm	66-220 mm	74-220 mm	90-220 mm
Raggio curvatura min	500 mm	700 mm	900 mm	1200 mm	1000 mm
Dimensioni	352,5x198x158 mm	353,5x238x183 mm	362x277x208 mm	406,5x324x249 mm	434,5x373x296,5 mm
Peso	8,5 kg	12,5 kg	17 kg	28 kg	45 kg
OFFERTA €	85,00	112,00	155,00	229,00	298,00

CARRELLI PORTA-PARANCO LIBERI
PORTATA DA 500 A 5000 KG

CE

- Assenza di spostamento laterale sulla trave grazie alla sospensione centrata del paranco
- La regolazione viene fatta da una barra di carico a forcella con filetto di accoppiamento sicurezza contro le inclinazioni
- Altezza ridotta e design compatto
- Concepito per un utilizzo su putrelle di sollevamento tipo INP, IPE e BP
- Il rulli assorbono i movimenti verticali ed orizzontali e permettono uno scorrimento fluido e preciso sulla putrella



RFW 1

MODELLO	RFW 0.5	RFW 1	RFW 2	RFW 3	RFW 5
ART.	617 1700	617 1701	617 1702	617 1703	617 1705
DATI TECNICI					
Portata	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t
Presa min-max	55-220 mm	58-220 mm	66-220 mm	74-220 mm	90-220 mm
Raggio curvatura min	500 mm	700 mm	900 mm	1200 mm	1000 mm
Dimensioni	285x198x158 mm	300x238x183 mm	300x277x208 mm	328x324x249 mm	354x373x296,5 mm
Peso	5 kg	8,8 kg	14 kg	23 kg	40 kg
OFFERTA €	49,20	76,00	109,00	192,00	258,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PINZE DI ANCORAGGIO
PORTATA DA 1000 A 5000 KG

- Crea un punto di ancoraggio provvisorio o permanente con serraggio sicuro
- Montaggio facile e grande flessibilità
- Adatto per pulegge e paranchi


TK 1

MODELLO	TK 1	TK 2	TK 3	TK 5
ART.	617 1901	617 1902	617 1903	617 1905
DATI TECNICI				
Portata	1 t	2 t	3 t	5 t
Presa min-max	75-220 mm	75-220 mm	80-320 mm	80-320 mm
Dimensioni	175x64x230 mm	175x74x230 mm	225x103x325 mm	225x110x325 mm
Peso	3,8 kg	4,6 kg	9 kg	11 kg
OFFERTA €	39,30	42,20	75,00	80,00

PINZE PER LAMIERA
CON UNCINO

- Idonee per il sollevamento verticale, la rotazione di 180 ° ed il fissaggio laterale di lamiere, lastre, profilati, travi etc.
- Il dispositivo di blocco della camma permette di lavorare in piena sicurezza e consente alla pinza di rimanere serrata anche in assenza di tensione
- Il carico minimo è del 10% della capacità massima di carico
- La durezza superficiale della merce trasportata non deve superare i 30 HRC


HKS1

MODELLO	HKS 1	HKS 2	HKS 3	HKS 4
ART.	617 2001	617 2002	617 2003	617 2005
DATI TECNICI				
Portata	1 t	2 t	3 t	5 t
Presa min-max	0-20 mm	0-25 mm	0-30 mm	0-50 mm
Dimensioni	145x66x300 mm	175x75x385 mm	215x102x430 mm	232x112x500 mm
Peso	5 kg	8 kg	15 kg	23 kg
OFFERTA €	70,00	105,00	155,00	229,00

PARANCHI A CATENA ELETTRICI
CON GANCIO DI SOSPENSIONE

- Avanzamento del paranco a catena mediante ganci di trasporto
- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Pulsante finecorsa integrato
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento
- Controllo del paranco a catena tramite pulsantiera


EKZT 301-1


EKZT501-1

MODELLO	EKZT 301-1	EKZT 501-1
ART.	619 4503	619 4505
DATI TECNICI		
Portata	300 kg	500 kg
Altezza di sollevamento	3 m	3 m
Lunghezza cavo, unità di controllo	1,6 m	1,6 m
Numero catene	1	1
Velocità max di sollevamento	3 m/min	2,8 m/min
Alimentazione ~50 Hz	230 V	230 V
Dimensioni	288x221x442 mm	382x176x600 mm
Peso	14,3 kg	18,5 kg
OFFERTA €	292,00	453,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PARANCHI A CATENA ELETTRICI
CON GANCIO DI SOSPENSIONE

- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Impianto elettrico Siemens
- Pulsante finecorsa integrato
- Struttura compatta
- Robuste catene
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento
- Catene di carico G80 conforme DIN EN 818-7
- **1 Velocità di sollevamento**

MODELLO	EKZT 5-1	EKZT 10-1	EKZT 20-1
ART.	**619 4005**	**619 4010**	**619 4020**
DATI TECNICI			
Portata	0,5 t	1 t	2 t
Altezza di sollevamento	6 m	6 m	6 m
Lunghezza cavo, unità di controllo	6 m	6 m	6 m
Numero catene	1	1	2
Velocità max di sollevamento	7,7 m/min	5,1 m/min	2,6 m/min
Potenza	1,2 kW	1,4 kW	1,4 kW
Alimentazione ~50 Hz	400 V	400 V	400 V
Dimensioni	636x276x410 mm	636x275x460 mm	636x276x650 mm
Peso	49 kg	54,3 kg	68,5 kg
OFFERTA €	**1.100,00**	**1.378,00**	**1.596,00**



EKZT 5-1

CARRELLI ELETTRICI

- **EFW 1-1**
  Adatto per paranchi modello EKZT 5-1 (art. 6194005) e per modello EKZT 10-1 (art. 6194010)
- **EFW 2-1**
  Adatto per paranchi modello EKZT 20-1 (art. 6194020)
- **1 Velocità di traslazione**

Tutti i modelli sono adatti per trafilati metallici e travi:
IPE 160 - IPE 400 (DIN 1025-5),
IPBl 100 - IPBl 180 (DIN 1025-3),
IPB 100 - IPB 180 (DIN 1025-2),
IPBv 100 - IPBv 160 (DIN 1025-4),
I 160 – I 475 (DIN 1025-1)



MODELLO	EFW 1-1	EFW 2-1
ART.	**619 4310**	**619 4320**
DATI TECNICI		
Portata	1 t	2 t
Traslazione (min-max)	13,5 m/min	13,5 m/min
Larghezza rotaia (min-max)	74-180 mm	74-180 mm
Ø ingranaggi (G)	68 mm	75 mm
Potenza	0,4 kW	0,6 kW
Alimentazione ~50 Hz	400 V	400 V
Classe di protezione	IP54	IP54
Larghezza occhiello (A)	24 mm	30 mm
Spessore piastra di supporto (B)	14 mm	14 mm
Distanza occhiello superficie di contatto (D)	145 mmn	140 mm
Lunghezza motore (M)	310 mm	312 mm
Lunghezza scatola di controllo (N)	135 mm	135 mm
Dimensioni	715x340x260 mm	722x340x280 mm
Peso	26 kg	36 kg
OFFERTA €	**716,00**	**773,00**





EFW 1-1

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PARANCHI A CATENA ELETTRICI
CON GANCIO DI SOSPENSIONE

- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Impianto elettrico Siemens
- Pulsante finecorsa integrato
- Struttura compatta
- Robuste catene
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento
- Catene di carico G80 conforme DIN EN 818-7
- **2 Velocità di sollevamento**


EKZT 5-2

New

MODELLO	EKZT 5-2	EKZT 10-2	EKZT 20-2	EKZT 30-2
ART.	619 4105	619 4110	619 4120	619 4130
DATI TECNICI				
Portata	0,5 t	1 t	2 t	3 t
Altezza di sollevamento	6 m	6 m	6 m	6 m
Lunghezza cavo, unità di controllo	6 m	6 m	6 m	6 m
Numero catene	1	1	2	1
Velocità max di sollevamento	7,7/2,2 m/min	5,1/1,8 m/min	2,6/0,95 m/min	6,0/2,0 m/min
Potenza	1,2/0,4 kW	1,4/0,46 kW	1,4/0,46 kW	3,0/1,0 kW
Alimentazione ~50 Hz	400 V	400 V	400 V	400 V
Dimensioni	641x276x410 mm	661x276x460 mm	661x276x650 mm	807x430x525 mm
Peso	57 kg	66,3 kg	82 kg	132 kg
OFFERTA €	1.265,00	1.542,00	1.760,00	2.503,00

CARRELLI ELETTRICI

- **EFW 1-2**
  Adatto per paranchi modello EKZT 5-2 (art. 6194105) e per modello EKZT 10-2 (art. 6194110)
- **EFW 2-2**
  Adatto per paranchi modello EKZT 20-2 (art. 6194120)
  Tutti i modelli sono dotati di pulsantiera per paranchi elettrici
- **EFW 3-2**
  Adatto per paranchi modello EKZT 30-2 (art. 6194130)
- **2 Velocità di traslazione**
  Tutti i modelli sono adatti per trafilati metallici e travi:
  IPE 160 - IPE 400 (DIN 1025-5),
  IPBl 100 - IPBl 180 (DIN 1025-3),
  IPB 100 - IPB 180 (DIN 1025-2),
  IPBv 100 - IPBv 160 (DIN 1025-4),
  I 160 – I 475 (DIN 1025-1)



New



MODELLO	EFW 1-2	EFW 2-2	EFW 3-2
ART.	619 4410	619 4420	619 4430
DATI TECNICI			
Portata	1 t	2 t	3 t
Traslazione (min-max)	6,7/20 m/min	6,7/20 m/min	18/6 m/min
Larghezza rotaia (min-max)	74-180 mm	74-180 mm	100-170 mm
Ø ingranaggi (G)	68 mm	75 mm	96 mm
Potenza	0,4/0,167 kW	0,6/0,23 kW	0,6/0,23 kW
Alimentazione ~50 Hz	400 V	400 V	400 V
Classe di protezione	IP54	IP54	IP54
Larghezza occhiello (A)	24 mm	30 mm	36 mm
Spessore piastra di supporto (B)	14 mm	14 mm	14 mm
Distanza occhiello superficie di contatto (D)	145 mm	140 mm	210 mm
Lunghezza motore (M)	336 mm	338 mm	340 mm
Lunghezza scatola di controllo (N)	135 mm	135 mm	138 mm
Dimensioni	741x340x260 mm	748x340x280 mm	750x370x340 mm
Peso	33 kg	40 kg	56 kg
OFFERTA €	773,00	879,00	1.018,00



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

BILANCE ELETTRONICHE
PER CARICHI SOSPESI





- Alta precisione secondo gli standard OIML R 76
- Funzione "tara" su tutta la gamma
- Comandi a display e telecomando
- Telecomando con un raggio d'azione fino a 10 m e funzione di calibrazione inclusa
- Display a LED luminoso e di facile lettura, altezza caratteri 30 mm
- Il valore visualizzato può essere salvato e bloccato
- Funzione di somma delle pesate
- Spegnimento automatico
- Avviso di sovraccarico sul display
- Alimentazione tramite batteria interna 6V/10 Ah, compresa, facile da sostituire e ricaricare

MODELLO	KW 50	KW 100
ART.	617 1405	617 1410
DATI TECNICI		
Portata	5 t	50 t
Risoluzione	2 t=1 kg	< 2 t=1 kg
	2-5 t=2 kg	2-5 t=2 kg
		5-10 t=10 kg
A	92 mm	94 mm
C	45 mm	60 mm
D	325 mm	364 mm
F	230 mm	230 mm
G	585 mm	770 mm
H	650 mm	810 mm
Tempo di stabilizzazione	< 10 sec	< 10 sec
Sovraccarico max	400 %	400 %
Peso	25 kg	47 kg
OFFERTA €	715,00	978,00

SOLLEVATORI IDRAULICI
PER SOTTOPONTI E FOSSE

- Sollevatori idraulici regolabili in altezza
- Dotati di ruote per una maggiore manovrabilità
- I modelli PRO sono per uso professionale



GH 600 Pro

GH 1500 Pro

MODELLO	GH 505	GH 600 PRO	GH 1500 PRO
ART.	620 1410	620 1403	620 1404
DATI TECNICI			
Portata	0,5 t	0,6 t	1,5 t
Lunghezza (A)	610 mm	500 mm	524 mm
Larghezza (B)	610 mm	510 mm	510 mm
Altezza min (C)	1240 mm	1180 mm	1195 mm
Altezza max (D)	2050 mm	1950 mm	1985 mm
Peso	40 kg	34 kg	55,5 kg
OFFERTA €	220,00	302,00	402,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

KIT UNTÀ IDRAULICA
PER CARROZZERIE

- Kit unità idraulica in pratica valigetta di plastica con ruote

MODELLO	HKRS 1001
ART.	620 1205
DATI TECNICI	
Portata	10 t
Corsa del cilindro	130 mm
Dimensioni (valigetta)	910x405x108 mm
Peso	31,5 kg
OFFERTA €	203,00

COMPOSIZIONE KIT
1 Pompa manuale con tubo flessibile
1 Cilindro a pressione
1 Cuneo
1 Testa gommata
1 Base piatta
1 Supporto a "V" a 90°
1 Bullone filettato
Set prolunghe di estensione
1 Piatto dentellato



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GRU PIEGHEVOLI
CON POMPA

- La portata dipende dallo sbraccio
- Stoccaggio salvaspazio grazie alla base pieghevole
- Gancio di sicurezza
- Veloci da montare e smontare
- Tutti e tre i modelli sono pieghevoli (IMG. 1)

WK 1002 LP - WK 2002 LP
- Altezza da terra particolarmente ridotta
- Quattro ruote fisse, due ruote sterzanti in nylon con freno di stazionamento per una movimentazione facile e veloce. Massima flessibilità anche sotto carico e per stare in piedi in sicurezza

WK 2002
- Sei ruote sterzanti in acciaio di cui quattro con freno di stazionamento per la massima flessibilità anche sotto carico e per stare in piedi in sicurezza


IMG. 1


WK 1002 LP
con bilancino di posizionamento MP 680
(non incluso)


WK 2002 LP


WK 2002

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MODELLO	WK 1002 LP	WK 2002	WK 2002 LP
ART.	620 1421	620 1420	620 1422
DATI TECNICI			
Portata	0,25/0,5/0,75/1,0 t	0,5/1,0/1,5/2,0 t	0,5/1,0/1,5/2,0 t
Altezza di sollevamento min/max	25-2045 mm	25-2535 mm	25-2445 mm
Altezza da terra	100 mm	190 mm	110 mm
Dimensioni piegato	670x455x1520 mm	850x558x1600 mm	850x558x1600 mm
Lunghezza braccio	1280/1190/1100/1010 mm	1515/1335/1155/975 mm	1515/1335/1155/975 mm
Dimensioni	1600x1075x1480 mm	1740x1060x1490 mm	1840x1050x1400 mm
Peso	71 kg	100,5 kg	102 kg
OFFERTA €	319,00	328,00	456,00

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

GRU PIEGHEVOLI
CON POMPA E BRACCIO ESTENSIBILE BREVETTATO

CE

- Braccio estensibile brevettato con scala che indica la portata e pulsante per cambio rapido dell'estensione
- Salva spazio grazie alla base pieghevole
- Ruote in acciaio e poliammide piroettanti per la massima flessibilità, anche a pieno carico
- Il pedale facilita la manovrabilità
- Protezione in plastica che previene i danni al telaio e alla merce
- Leva della pompa idraulica girevole ed orientabile. Massima precisione dei movimenti

WK TOP
- Gambe doppio tubo per la stabilità, la forza e per un miglior utilizzo

WKP TOP
- A forma di U per l'inserimento degli europallet


WK 2 TOP


WK 1 TOP


WK 1 TOP





Facilmente pieghevoli


WKP 2 TOP


WKP 1 TOP


WKP 1 TOP

MODELLO	WK 1 TOP	WK 2 TOP	WKP 1 TOP	WKP 2 TOP
ART.	**621 4001**	**621 4003**	**621 4002**	**621 4004**
DATI TECNICI				
Portata	0,7/0,8/0,9/1,0 t	1,25/1,5/1,75/2,0 t	0,7/0,8/0,9 /1,0 t	1,25/1,5/1,75/2,0 t
Altezza totale (A)	1580 mm	1740 mm	1580 mm	1740 mm
Altezza sollevamento max (B)	2200 mm	2460 mm	2200 mm	2460 mm
Lunghezza totale (C)	1525 mm	1830 mm	1480 mm	1800 mm
Larghezza interna barre (D)	970 mm	1100 mm	870 mm	1070 mm
Altezza da terra (E)	112 mm	170 mm	122 mm	170 mm
Larghezza base (G)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Lunghezza min braccio (R_{min})	960 mm	1200 mm	960 mm	1200 mm
Lunghezza max braccio (R_{max})	1300 mm	1610 mm	1300 mm	1610 mm
Peso	85 kg	143 kg	99 kg	150 kg
OFFERTA €	**755,00**	**1.160,00**	**796,00**	**1.278,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GRU MOBILE A PORTALE

- Design stabile e resistente alla torsione con rinforzi trasversali aggiuntivi
- Adatta per il carico e lo scarico, per lavori di montaggio, riparazione o stoccaggio su pavimenti uniformi e lisci in officine e magazzini
- Facile movimentazione ed installazione grazie a quattro ruote orientabili con freno di stazionamento
- Regolazione dell'altezza semplice e sicura in condizioni di scarico tramite leve e due ganci di sicurezza per il supporto portante



L'articolo viene fornito senza paranco, pinza di ancoraggio e sollevatore magnetico

MODELLO	PK 1
ART.	617 2100
DATI TECNICI	
Portata	1 t
Altezza di sollevamento min	2400 mm
Altezza di sollevamento max	3600 mm
Larghezza interna	2400 mm
Dimensioni trave portante	74x130 mm
Peso	128 kg
OFFERTA €	598,00

PIATTAFORMA
DI SOLLEVAMENTO MOTOCICLI

- Per riparazioni di veicoli a due ruote e quad
- Alta stabilità e capacità di portata fino a 680 kg nonostante le dimensioni compatte
- Struttura pieghevole adatta a spazi ridotti
- Cinghie di sicurezza incluse
- Ruote guida con freni di stazionamento
- Pedale di alzata



MODELLO	MH 680
ART.	620 1500
DATI TECNICI	
Portata	680 kg
Altezza min	140 mm
Altezza max	410 mm
Dimensioni	864x396x315 mm
Dimensioni trave portante	35 kg
OFFERTA €	168,00

CAVALLETTO DI MONTAGGIO MOTO

- Costruzione stabile per le riparazioni su due ruote
- Con pratiche rotelle per facilitare il trasporto
- Estremamente robusto e di facile utilizzo
- Struttura realizzata in metallo con vernice a polvere antiruggine

Per la ruota anteriore

- Cavalletto anteriore universale sottoforcella fisso utile per la manutenzione della ruota anteriore e per il mantenimento del battistrada nei periodi di fermo del veicolo

MODELLO	MMS-V 100
ART.	620 1510
DATI TECNICI	
Portata	100 kg
Apertura min	200 mm
Apertura max	270 mm
Dimensioni	640x460x320 mm
Peso	2,85 kg
OFFERTA €	28,50



MMS-V 100

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

PIATTAFORME COMPATTE
DI SOLLEVAMENTO MOTOCICLI

- Costruzione stabile e compatta, adatta nelle piccole officine
- Con base larga e rampa per facilitare le manovre del veicolo
- Ideale per riparazioni di piccoli motori di motocicli e scooters



MHB 455

MODELLO	MHB 455	MHB 680
ART.	620 1505	620 1506
DATI TECNICI		
Portata	480 kg	680 kg
Altezza min	175 mm	185 mm
Altezza max	750 mm	825 mm
Morsa regolabile per il bloccaggio della ruota	35-180 mm	35-185 mm
Dimensione piattaforma	2200x680 mm	1995x710 mm
Dimensione estensione laterale	-	1995x254 mm
Dimensione rampa	650x680 mm	550x710 mm
Consumo d'aria	-	100 l/min
Pressione d'aria	-	7-8,5 bar
Peso	127 kg	239 kg
OFFERTA €	496,00	1.122,00



MHB 680



LAMPADE AD INFRAROSSI
PER ESSICAZIONE VERNICI

- Costruzione robusta in alluminio e acciaio inox
- Tubi alogeni al quarzo di alta qualità a raggi infrarossi onde corte
- Essicca la vernice dall'esterno e dall'interno evitando la formazione di bolle
- Regolazione della temperatura da 30° a 100°
- Supporto lampada ruotabile a 360°
- Ruote montate su cuscinetti con freno di stazionamento



ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
620 5006	Lampada di ricambio	73,00

MODELLO	ILT 1
ART.	620 5001
DATI TECNICI	
Superficie radiante	800x450 mm
Temperatura	30-100 °C
Timer	0-60 min
Potenza	1 kW
Alimentazione ~50 Hz	230 V
Peso	15 kg
OFFERTA €	212,00

- Lampada in acciaio inox con braccio idraulico
- Tubi alogeni al quarzo di alta qualità V Power 21" (50 cm) a raggi infrarossi onde corte
- Essicca la vernice dall'esterno e dall'interno evitando la formazione di bolle
- Display digitale a LED con timer
- Regolazione elettronica della temperatura da 35 °C a 100 °C
- Ogni lampada può essere accesa individualmente
- Supporto lampade ruotabile a 300°
- Ruote montate su cuscinetti con freno di stazionamento
- Due impostazioni di essicazione:
  PULSE: sistema funzionamento intermittente per evaporazione/pre-essicatura
  ROUTINE: funzionamento continuo per essiccatura/fissaggio



ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
620 5005	Lampada di ricambio	73,00

MODELLO	ILT 3W
ART.	620 5000
DATI TECNICI	
Superficie radiante	1200x1000 mm
Temperatura	35-100 °C
Timer	0-99 min
Potenza	3x1,1 kW
Alimentazione ~50 Hz	230 V
Peso	45 kg
OFFERTA €	742,00



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PRESSE IDRAULICHE

- Utilizzo versatile in vari settori
- La molla di ritorno integrata e di serie permette un maggiore spazio di lavoro
- Metodo di lavoro sicuro: il pistone può essere fermato in qualsiasi posizione
- Completa di manometro per controllo pressione




WPP 10 TE


WPP 15 TE


WPP 15 E

WPP 10 TE
- Tavola inferiore della pressa regolabile in altezza in tre posizioni
- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale

WPP 15 TE
- Tavola inferiore della pressa regolabile in altezza in tre posizioni
- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 15 E
- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in ben 10 posizioni
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 20 E
- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in ben 10 posizioni
- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 20 EF
- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in ben 10 posizioni
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 30 E
- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in ben 10 posizioni
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che pneumatica a pedale
- Cilindro laterale scorrevole


WPP 20 E


WPP 20 EF


WPP 30 E

MODELLO	WPP 10 TE	WPP 15 TE	WPP 15 E	WPP 20 E	WPP 20 EF	WPP 30 E
ART.	630 0011	630 0015	630 0016	630 0020	630 0021	630 0030
DATI TECNICI						
Forza di compressione	10 t	15 t	15 t	20 t	20 t	30 t
Base (AxB)	570x495 mm	700x540 mm	700x560 mm	730x560 mm	730x560 mm	795x700 mm
Altezza (C)	1058 mm	965 mm	1.616 mm	1.625 mm	1.626 mm	1.800 mm
Larghezza interna (D)	340 mm	500 mm	500 mm	510 mm	510 mm	535 mm
Area di lavoro (E-F)	194 - 364 mm	157 - 457 mm	173 - 985 mm	38,5 - 918,5 mm	38 - 918 mm	150 - 1.030 mm
Corsa del pistone	175 mm	160 mm	160 mm	186,5 mm	185 mm	150 mm
Pressione d'esercizio	-	-	-	-	-	7,5 - 8,5 bar
Peso	54,7 kg	75,5 kg	91,5 kg	105 kg	112 kg	171 kg
OFFERTA €	269,00	513,00	612,00	665,00	749,00	998,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

PRESSE IDRAULICHE

- Utilizzo versatile in vari settori
- La molla di ritorno integrata e di serie permette un maggiore spazio di lavoro
- Metodo di lavoro sicuro: il pistone può essere fermato in qualsiasi posizione
- Completa di manometro per controllo pressione





WPP 30 EF



WPP 50 E

WPP 30 EF
- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in ben 10 posizioni
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 50 E
- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in 8 posizioni
- Cilindro laterale scorrevole
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che pneumatica a pedale



WPP 50 EF



WPP 75 E

WPP 50 EF
- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in 8 posizioni
- Cilindro laterale scorrevole
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica mmanuale che con pedale

WPP 75 E
- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in 9 posizioni
- Pompa idraulica a 2 stadi
- Cilindro laterale scorrevole



ART.	KIT ESTRATTORI	OFFERTA €
630 0001	Kit estrattori per cuscinetti e spine per WPP 10 TE, WPP 15 TE, WPP 15 E, WPP 20 E, WPP 20 EF. 8 pezzi con piastra di montaggio, portata fino a 20 t	67,10

New

New

MODELLO	WPP 30 EF	WPP 50 E	WPP 50 EF	WPP 75 E
ART.	630 0031	630 0050	630 0051	630 0075
DATI TECNICI				
Forza di compressione	30 t	50 t	50 t	75 t
Base (AxB)	795x700 mm	1.030x800 mm	1.030x800 mm	1.140x800 mm
Altezza (C)	1.830 mm	1.877 mm	1.877 mm	1.925 mm
Larghezza interna (D)	535 mm	730 mm	730 mm	800 mm
Area di lavoro (E-F)	151 - 1.031 mm	69 - 1.048 mm	68 - 1.048 mm	170 - 884 mm
Corsa del pistone	150 mm	200 mm	200 mm	250 mm
Pressione d'esercizio	-	7,5 - 8,5 bar	-	7,5 - 8,5 bar
Peso	167 kg	302,5 kg	300 kg	451 kg
OFFERTA €	978,00	1.936,00	1.982,00	2.935,00



ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
630 0002	Griglia di protezione per WPP 20 E WPP 20 EF	78,00
630 0003	Griglia di protezione per WPP 30 E WPP 30 EF	78,00
630 0004	Griglia di protezione per WPP 50 E WPP 50 EF	88,00
630 0005	Griglia di protezione per WPP 75 E	93,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LAVAPEZZI
PER LA PULIZIA ACCURATA

- Idonea per pulire e sgrassare rapidamente e facilmente
- Pulizia mirata tramite tubo metallico flessibile
- Elettropompa con portata 3,3 l/min
- NON ADATTO per liquidi infiammabili!



ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
623 1020	Spazzola per pulizia	9,30
623 1021	Filtro per TWG 80/150	3,70
732 1901	Detergente universale intensivo UR-Spezial 1 l	5,10
732 1910	Detergente universale intensivo UR-Spezial 10 l	46,40

MODELLO	TWG 20	TWG 80	TWG 150
ART.	622 0020	622 0080	622 0150
DATI TECNICI			
Flusso volume detergente	3,3 l/m	3,3 l/m	3,3 l/m
Capacità serbatoio detergente	10,5 l	36 l	72 l
Peso max sulla griglia di supporto	10 kg	20 kg	40 kg
Potenza	0,026 kW	0,026 kW	0,026 kW
Alimentazione 50 Hz 1Ph	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Volume cabina di lavoro	20 l	80 l	150 l
Dimensioni	430x430x220 mm	760x540x880 mm	1090x540x890 mm
Peso	6,5 kg	23 kg	42 kg
OFFERTA €	63,00	145,00	225,00

SABBIATRICE MANUALE AD ARIA COMPRESSA
PER SVERNICIARE E RIMUOVERE RUGGINE

- Perfetta per il restauro di auto, moto, barche e trattori
- Fornita con quattro ugelli per varie applicazioni
- Attacchi per bordi interni ed esterni, per esempio per bordi di porte, paraurti o soglie
- Lavoro pulito grazie al sacco di raccolta polvere

DOTAZIONE DI SERIE
- Ugello da 4,5 mm per lavorazione a punta
- Ugello da 4,5 mm per il trattamento della superficie
- Ugello da 4,5 mm per la lavorazione del bordo esterno
- Ugello da 4,5 mm per la lavorazione del bordo interno
- Sacco di raccolta
- Nipplo in ottone con filettatura esterna ¼"


6204200



MODELLO	DHS 1
ART.	620 4200
DATI TECNICI	
Granulometria abrasiva	0,12 - 0,25 mm
Diametro ugello	4,5 mm
Volume contenitore	0,9 l
Consumo aria	200 - 300 l/min
Pressione di esercizio	2,8 – 8,0 bar
Max pressione in ingresso	8,6 bar
Filettatura raccordo	¼"
Dimensioni	330x100x250 mm
Peso	0,85 kg
OFFERTA €	44,00

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
620 4201	Ugello di ricambio	6,40
620 4202	Sacchi di raccolta	6,40

ART.	SET UGELLI	OFFERTA €
620 4203	Composizione: Ugello per lavorazione a punta Ugello per trattamento superficiale Ugello per lavorazione bordo esterno Ugello per lavorazione bordo interno	7,40

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

KIT-SSK1.5



6204010
Sabbiatrice SSK1.5
volume cabina 25,4 l

+



UV25
Micro sfere vetro
sacco 25 kg

MODELLO	SSK1.5
ART.	620 4010
DATI TECNICI	
Volume cabina	25,4 l
Consumo aria	196 l/min
Pressione d'esercizio	5,5 - 7,9 bar
Pressione max	8,5 bar
Tubo alimentazione aria	1/4"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,12 - 0,25 mm
Dimensioni interne	410x310x200 mm
Dimensioni esterne	475x370x370 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	10 kg
Peso max agenti sabbiatura	5,45 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK1.5
SABBIATRICE **6204010** + MICRO SFERE VETRO **UV25** € **263,00**

KIT-SSK1



6204000
Sabbiatrice SSK1
volume cabina 90 l

+



6204132
Ugello in materiale composito 6 mm

+



UV25
Micro sfere vetro
sacco 25 kg

MODELLO	SSK1
ART.	620 4000
DATI TECNICI	
Volume cabina	90 l
Consumo aria	200 - 350 l/min
Pressione d'esercizio	2,8 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,12 - 0,18 mm
Dimensioni interne	580x480x300 mm
Dimensioni esterne	590x485x490 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	10 kg
Peso max agenti sabbiatura	12 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK1
SABBIATRICE **6204000** + UGELLO **6204132** + MICRO SFERE VETRO **UV25** € **226,00**

KIT-SSK2



6204001
Sabbiatrice SSK2
volume cabina 220 l

+



6204132
Ugello in materiale composito 6 mm

+



7003130
Aspirapolvere a secco
con doppio sistema filtrante per ceneri, serbatoio metallo 20 l motore 1,2 kW

+



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO	SSK2
ART.	620 4001
DATI TECNICI	
Volume cabina	220 l
Consumo aria	200 - 350 l/min
Pressione d'esercizio	2,8 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,12 - 0,25 mm
Dimensioni interne	840x550x360 mm
Dimensioni esterne	950x660x1.380 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	80 kg
Peso max agenti sabbiatura	50 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK2
SABBIATRICE **6204001** + ASPIRAPOLVERE **7003130** + UGELLO **6204132** + SABBIA **US25** € **505,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

KIT-SSK2.5



6204003
Sabbiatrice SSK 2.5
volume cabina 310 l



6204132
Ugello in materiale composito 6 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO	SSK2.5
ART.	620 4003
DATI TECNICI	
Volume cabina	310 l
Consumo aria	200 - 350 l/min
Pressione d'esercizio	4,1 - 8 bar
Pressione max	8,3 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,125 - 0,42 mm
Dimensioni interne	945x605x605 mm
Dimensioni esterne	960x900x1.640 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	120 kg
Peso max agenti sabbiatura	50 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK2.5
SABBIATRICE **6204003** + UGELLO **6204132** + SABBIA **US25**
€ **1.002,00**

KIT-SSK3.1



6204005
Sabbiatrice SSK 3.1
volume cabina 360 l



6204134
Ugello carbonio di boro
7 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO	SSK3.1
ART.	620 4005
DATI TECNICI	
Volume cabina	360 l
Consumo aria	400 - 800 l/min
Pressione d'esercizio	3,4 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,125 - 0,42 mm
Dimensioni interne	1.160x580x580 mm
Dimensioni esterne	1.225x935x1.640 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	120 kg
Peso max agenti sabbiatura	75 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK3.1
SABBIATRICE **6204005** + UGELLO **6204134** + SABBIA **US25**
€ **1.348,00**

KIT-SSK4



6204004
Sabbiatrice SSK 4
volume cabina 825 l



6204134
Ugello carbonio di boro
7 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO	SSK4
ART.	620 4004
DATI TECNICI	
Volume cabina	825 l
Consumo aria	400 - 800 l/min
Pressione d'esercizio	3,4 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,125 - 0,42 mm
Dimensioni interne	1.160x870x850 mm
Dimensioni esterne	1.320x1.200x1.760 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	150 kg
Peso max agenti sabbiatura	75 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK4
SABBIATRICE **6204004** + UGELLO **6204134** + SABBIA **US25**
€ **1.833,00**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

KIT-TWG1





6220001
Cabina lavapezzi
flusso volume detergente 0,8 l/min

7321910
Detergente universale
speciale 10 l valore alcalino pH 12

MODELLO	TWG1
ART.	622 0001
DATI TECNICI	
Flusso volume detergente	0,8 l/min
Capacità serbatoio	4-9 l
Peso max supportato dalla griglia interna	40 kg
Pressione di lavaggio	5-8 bar
Flusso liquido - circa	140 l/min
Attacco	1/4"
Potenza	0,04 kW
Alimentazione 50Hz 1Ph	230 AC V
Lunghezza cavo	1,5 m
Volume di lavoro	140 l
Ø Foro	100 mm
Dimensioni interne	736x560x450 mm
Dimensioni esterne	785x595x700 mm
Peso	29,5 kg

OFFERTA PROMO KIT-TWG1
CABINA LAVAPEZZI **6220001** + DETERGENTE UNIVERSALE **7321910**
€ **373,00**

KIT-KUS







3204990
Sabbiatrice
con serbatoio a pressione

3204952
Ugello carbonio di boro
6 mm

US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO	KUS
ART.	3204990K
DATI TECNICI	
Massima pressione dell'aria	8 bar
Consumo aria	900 l/min
Pressione di lavoro	6-8 bar
Capacità del serbatoio in pressione	24.5 l
Granulometria utilizzabile	40 (0.42mm) 120 (0.125mm) mesh
Dimensioni ugello	5 mm / 6 mm
Potenza motore aspiratore	230V, 50 Hz, 1200W (ogni singolo motore)
Illuminazione di lavoro	3 luci a LED, 20W ciascuna
Dimensioni d'ingombro	1750(W)x1470(D)x2020(H) mm (2415H mm con porta aperta)
DOTAZIONE DI SERIE	
4 ugelli ceramici (2 pz 5 mm, 2 pz 6 mm)	
Gradino di rialzo in metallo	

OFFERTA PROMO KIT-KUS
SABBIATRICE **3204990** + UGELLO **3204952** + SABBIA **US25**
€ **2.320,00**

MICRO SFERE VETRO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
UV25	Sacco 25 kg	43,10

SABBIA CORINDONE BRUNO



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
US25	Sacco 25 kg	52,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SGABELLO

- Sgabello lavabile
- Robusto telaio in acciaio con ruote
- Pratici vani portaoggetti
- Seduta regolabile in altezza



MODELLO	MH 1
ART.	620 1900
DATI TECNICI	
Max carico statico sulla seduta	100 kg
Dimensioni	380x380x440 mm
Altezza min	440 mm
Altezza max	530 mm
Peso	5,7 kg
OFFERTA €	51,30

SGABELLO DI MONTAGGIO
CON CASSETTI PER RIPORRE GLI ATTREZZI

- Tre cassetti per riporre gli attrezzi
- Pratici porta lattine e portabottiglie
- Costruzione in acciaio con ruote
- Sedile lavabile e imbottito



New

MODELLO	MH-S3
ART.	620 1903
DATI TECNICI	
Max carico statico sulla seduta	120 kg
Dimensioni	370x400x367 mm
Altezza seduta	367 mm
Larghezza seduta	400 mm
Peso	8,8 kg
OFFERTA €	66,00

SGABELLO DI MONTAGGIO
CON PRATICO VASSOIO PORTA ATTREZZI

- Pratico vassoio porta attrezzi con divisorio
- Struttura in acciaio con ruote
- Sedile lavabile e imbottito



New

MODELLO	MH 2
ART.	620 1902
DATI TECNICI	
Max carico statico sulla seduta	120 kg
Dimensioni	365x370x380 mm
Altezza seduta	380 mm
Larghezza seduta	370 mm
Peso	5 kg
OFFERTA €	25,00

CARRELLINI SOTTO AUTO

MRB40KS
- Carrellino in plastica lavabile
- Design ergonomico con poggiatesta imbottito
- Maniglia di presa
- Sei rotelle piroettanti

KRL 1
- Carrellino pieghevole che diventa un pratico sgabello
- Costruzione in acciaio robusta
- Sette ruote





MODELLO	MRB 40KS	KRL 1
ART.	620 1801	620 1802
DATI TECNICI		
Portata	120 kg	120 kg
Dimensioni	1.010x475x130 mm	1.020x400x140 mm (carrello)
		485x400x440 mm (sgabello)
Peso	4,8 kg	6,7 kg
OFFERTA €	38,00	67,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

MORSE GIREVOLI
CON GANASCE PER TUBI

- Morse con apertura frontale, lavorazione di qualità superiore, in acciaio temprato molto resistente
- Ganasce temprate sostituibili
- Guida regolabile per presa parallela
- Ideali per gli idraulici grazie alle ganasce che permettono il fissaggio tubi
- Guida vite chiusa che offre una protezione ottimale contro i danni e la sporcizia
- Base girevole di 360° con opzione di arresto
- Verniciate blu con effetto martellato

DOTAZIONE
- Piatto girevole
- Ganasce



MODELLO	VICE 100 mm	VICE 125 mm	VICE 150 mm	VICE 175 mm
ART.	635 0100	635 0125	635 0150	635 0175
DATI TECNICI				
Larghezza ganasce	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
Apertura ganasce min-max	102 - 110 mm	125 - 138 mm	152 - 155 mm	180 - 210 mm
Profondità serraggio	66 mm	82 mm	104 mm	108 mm
Dimensioni incudine	73x58 mm	78x73 mm	90x84 mm	104x99 mm
Lunghezza totale	305 mm	355 mm	455 mm	530 mm
Piattaforma girevole	128 mm	145 mm	165 mm	190 mm
Ø Fori piattaforma girevole	10,3 mm	13,5 mm	14 mm	14 mm
Peso	8,3 kg	12,4 kg	18,4 kg	27,4 kg
OFFERTA €	88,00	116,00	170,00	229,00

VENTILATORI PORTATILI

- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento, la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc.
- È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con l'aggiunta di un tubo opzionale di 10 m

MV30
- Ventilatore mobile con maniglia e quattro ruote in gomma per ammortizzare le vibrazioni

MV 50 - MV 60 - MV 80
- Completi di 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili con pedale del freno





MV 60



MV 50

New



MV 30

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
626 0130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MV 30	78,30
626 0150	Tubo Ø 500 mm / 10 m per MV 50	153,00
626 0160	Tubo Ø 600 mm / 10 m per MV 60	177,10
626 0180	Tubo Ø 800 mm / 10 m per MV 80	253,00

Vari tubi possono essere collegati

MODELLO	MV 30	MV 50	MV 60	MV 80
ART.	626 0030	626 0050	626 0060	626 0080
DATI TECNICI				
Flusso aria max	3.900 m³/h	9.000 m³/h	14.400 m³/h	25.200 m³/h
Ø Gabbia	380 mm	580 mm	685 mm	880 mm
Ø Ventola	300 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Velocità	2800 rpm	1400 rpm	1400 rpm	960 rpm
Potenza	500 W	1100 W	2000 W	2.200 W
Alimentazione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni	420x380x380 mm	670x670x485 mm	770x770x575 mm	975x800x970 mm
Peso	15 kg	39 kg	64 kg	84 kg
OFFERTA €	157,00	356,00	679,00	952,00



MV 80

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

VENTILATORI PORTATILI ASSIALI

- Ventilatore mobile con maniglia, realizzato con corpo in polipropilene robusto e resistente per una lunga durata; dotato di grande ventola
- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc. Ottimo per creare aria fresca in stanze scarsamente ventilate o chiuse, come ad esempio cantine. È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con l'aggiunta di un tubo opzionale da 10 m



MV 300 P





MV 400 P

MODELLO	MV 300 P	MV 400 P
ART.	626 1030	626 1040
DATI TECNICI		
Flusso aria max	3230 m³/h	7220 m³/h
Ø Uscita	285 mm	392 mm
Ø Tubo aspirazione	285 mm	392 mm
Rumorosità	84 db (A)	86 db (A)
Velocità ventola	2850 rpm	2850 rpm
Potenza	750 W	750 W
Alimentazione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni	495x385x520 mm	560x545x590 mm
Peso	13,5 kg	17 kg
OFFERTA €	208,00	233,00

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
626 0130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MV 300 P	78,30
626 0140	Tubo Ø 400 mm / 10 m per MV 400 P	105,00

Vari tubi possono essere collegati

- Set Ventilatore mobile assiale, tubo aria e comodo tubo rigido per il trasporto con maniglia, realizzato con corpo in polipropilene robusto e resistente per una lunga durata; dotato di grande ventola
- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc.
- Ottimo per creare aria fresca in stanze scarsamente ventilate o chiuse, come ad esempio cantine
- È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con il tubo da 5 m in dotazione



MVT 300 P SET



MODELLO	MVT 200 P SET	MVT 300 P SET
ART.	626 1021	626 1031
DATI TECNICI		
Flusso aria max	1560 m³/h	3220 m³/h
Ø Uscita	183 mm	248 mm
Ø Tubo aspirazione	216 mm	320 mm
Rumorosità	43 db (A)	50 db (A)
Velocità ventola	2900 rpm	2850 rpm
Potenza	225 W	750 W
Alimentazione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni	335x330x370 mm	450x450x495 mm
Peso	7 kg	12 kg
OFFERTA €	266,00	396,00

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
626 0120	Tubo Ø 200 mm / 10 m per MVT 200 P SET	65,00
626 0130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MVT 300 P SET	78,30

Vari tubi possono essere collegati

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

VENTILATORI CENTRIFUGHI
PORTATILI E COMPATTI

- Utile per il ricircolo dell'aria in luoghi poco ventilati o chiusi
- Ideale per l'asciugatura di vernici, pavimenti e tappeti
- Utilizzabile in diverse posizioni
- La grande ventola genera una considerevole quantità di aria grazie anche al sistema radiale più efficace rispetto a quello dei ventilatori assiali
- Completo di portacavo comodo e pratico
- Corpo realizzato in polipropilene ad alta densità per una lunga durata

CE



RV 145 P



RV 241 P



RV 270 P

MODELLO	RV 145 P	RV 241 P	RV 270 P
ART.	**626 2014**	**626 2024**	**626 2027**
DATI TECNICI			
Volume d'aria max	570 m³/h	1900/1730/1550 m³/h	2380/2200/2040 m³/h
Ø Presa di aspirazione	127 mm	191 mm	288 mm
Dimensioni bocchetta d'uscita	233x67 mm	382x93 mm	423x88 mm
Potenza in entrata	62 W	370 W	800 W
Velocità motore	1300 rpm	1100 rpm	1400 rpm
Voltaggio ~ 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rumorosità	51 dB(A)	76 dB(A)	79 dB(A)
Dimensioni	275x300x320 mm	465x425x465 mm	495x490x470 mm
Peso	3,5 kg	11,5 kg	16 kg
OFFERTA €	**79,00**	**173,00**	**218,00**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

VENTILATORI CENTRIFUGHI
COMPATTI

- Per l'estrazione di polveri, trucioli, fumo, cereali, legno e plastica in particelle, etc
- Alta efficienza grazie al design ottimizzato
- Le ventole curve garantiscono un risparmio energetico e un funzionamento silenzioso


RV 230


RV 300


RV 305


RV 350

ART.	ACCESSORI OPZIONALI						OFFERTA €
		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350	Lunghezza (m)	
626 4355	Set di ruote	X					9,40
626 4356	Set di ruote		X	X	X		15,70
514 2503-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X				2,5	42,10
514 2503-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X				5	85,00
514 2503	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X				10	168,00
514 2509-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X	X			2,5	46,40
514 2509-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X	X			5	93,00
514 2509	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X	X			10	186,00
514 2506-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X	X		2,5	56,00
514 2506-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X	X		5	112,00
514 2506	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X	X		10	225,00
514 2511-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm				X	2,5	71,20
514 2511.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm				X	5	142,00
514 2511	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm				X	10	285,00

MODELLO	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
ART.	626 4230	626 4300	626 4305	626 4350
DATI TECNICI				
Volume d'aria max	888 m³/h	1914 m³/h	2573 m³/h	4212 m³/h
Diametro ventola	230 mm	300 mm	305 mm	350 mm
Velocità uscita aria	32 m/s	41 m/s	41 m/s	46 m/s
Diametro bocchetta aspirazione	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Diametro bocca d'uscita	125 mm	150 mm	150 mm	180 mm
Potenza motore	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW	3,8 kW
Velocità motore	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm
Voltaggio ~ 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Rumorosità	80 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)	89 dB(A)
Classe di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54
Peso	15 kg	30 kg	31 kg	50 kg
Dimensioni	475x393x391 mm	600x460x545 mm	600x460x545 mm	677x580x595 mm
OFFERTA €	178,00	406,00	422,00	689,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LTF®

aircraft®
Druckluftechnik

UTENSILI PNEUMATICI ED ACCESSORI

PISTOLA DI PULIZIA

- Pistola per una pulizia rapida e delicata idonea per utilizzo su vari materiali come tessuti, vetro, metallo, plastica, superfici verniciate, etc
- Possibile applicazione ad umido e a secco
- Microatomizzazione ultrafine del detergente
- Regolatore di detergente

New

MODELLO	RP
ART.	210 2210
DATI TECNICI	
Consumo d'aria	200 l/min
Capacità serbatoio	900 ml
Velocità rotazione ugello	6.000 rpm
Pressione di lavoro	6,3 bar
Peso	0,9 kg
OFFERTA €	150,60



SET AVVITATORE
AD IMPULSI 1/4"

MODELLO	1/4" SET
ART.	240 1050
DATI TECNICI	
Attacco	1/4" quadro
Filetto	1/4"
Consumo aria	300 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Coppia di lavoro	10/20/30/40 Nm
Peso	0,9 kg
OFFERTA €	181,60





Regolazione della coppia tramite rotella

AVVITATORE INDUSTRIALE
AD IMPULSI 3/4"

MODELLO	IS 3/4" KOMPOSIT
ART.	240 1260
DATI TECNICI	
Attacco	3/4" quadro
Filetto	3/8"
Consumo aria	510 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Max coppia svitatura	1.220 Nm
Peso	3,2 kg
OFFERTA €	193,50



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

SET AVVITATORE
AD IMPULSI 1/2”



MODELLO	ISS 1/2” KOMPOSIT
ART.	**240 1220**
DATI TECNICI	
Attacco	1/2” quadro
Filetto	1/4”
Consumo aria	420 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Coppia di lavoro	180/560/600 Nm
Max coppia svitatura	600 Nm
Peso	2,1 kg
OFFERTA €	**126,90**

AVVITATORI AD IMPULSI



1 - Interruttore laterale
2 - Regolazione della coppia tramite manopola

Materiale Composito


IS 1/2” Mini DP


IS 1/2” DP


IS 1” DP

MODELLO	IS 1/2” Mini DP	IS 1/2” DP	IS 1” DP
ART.	**240 1362**	**240 1364**	**240 1368**
DATI TECNICI			
Attacco	1/2” quadro	1/2” quadro	1” quadro
Filetto	1/4”	1/4”	3/8”
Consumo aria	420 l/min	450 l/min	504 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar
Coppia di lavoro	290 / 440 / 580 Nm	460 / 690 / 920 Nm	815 / 1.220 / 1.630 Nm
Max coppia svitatura	678 Nm	1.085 Nm	1.898 Nm
Peso	1,16 kg	2 kg	3,4 kg
OFFERTA €	**168,90**	**177,90**	**473,50**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

SET AVVITATORE
AD IMPULSI 1/2"

MODELLO	1/2" SET
ART.	240 1100
DATI TECNICI	
Attacco	1/2" quadro
Filetto	1/4"
Consumo aria	360 l/min
Max pressione di utilizzo	6 bar
Coppia di lavoro	320 Nm
Peso	2,2 kg
OFFERTA €	68,50



AVVITATORE AD ANGOLO

- Ideale per zone difficili da raggiungere
- Ottima ergonomia, struttura in materiale composito molto resistente e leggero al tempo stesso
- Regolazione della coppia in 3 posizioni per avvitare e 1 per svitare
- Possibilità di regolare con una sola mano la coppia di serraggio e il senso di rotazione
- Più potenza direttamente nel punto di impatto grazie alla trasmissione diretta e alla posizione del motore nella testa dell'avvitatore ad impulsi

New

MODELLO	WSS ½" HT PRO
ART.	240 1575
DATI TECNICI	
Attacco	1/2" quadro
Filetto	1/4"
Consumo aria	129 l/min
Max pressione di utilizzo	6,2 bar
Coppia lavoro svitare (1)	285 Nm
Coppia lavoro avvitare (3)	231/259/278 Nm
Peso	1,16 kg
OFFERTA €	168,90



SET AVVITATORE
A CRICCHETTO 1/2"

MODELLO	LR S 1/2"
ART.	240 1550
DATI TECNICI	
Attacco	1/2" quadro
Filetto	1/4"
Consumo aria	390 l/min
Max pressione di utilizzo	6 bar
Velocità	160 rpm
Max coppia svitatura	60 Nm
Peso	1,2 kg
OFFERTA €	57,50



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

AVVITATORE
A CRICCHETTO 1/4"

- Piccolo e maneggevole, per luoghi difficili da raggiungere

New

MODELLO	RS 1/4" VT PRO
ART.	240 1560
DATI TECNICI	
Attacco	1/4" quadro
Filetto	1/4"
Consumo d'aria	122 l / min
Max pressione di utilizzo	6,2 bar
Velocità	200 rpm
Coppia lavoro (dx - sx)	7-41 Nm
Peso	0,5 kg
OFFERTA €	95,90



SET BUSSOLE IMPACT
IN CASSETTA DI METALLO


240 0001


240 0002


240 0003

ART.	240 0001	240 0002	240 0003
DATI TECNICI			
Pezzi N.	10	8	7
Attacco	1/2"	3/4"	1"
Misure mm	10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	24, 27, 30, 32, 35, 36, 38
OFFERTA €	20,90	69,30	91,20

BUSSOLE 1/2" TEFLONATE
PER CERCHI IN LEGA TIPO LUNGO



ART.	240 0010
DATI TECNICI	
Lunghezza	85 mm
Misure	17 / 19 / 21 mm
OFFERTA €	23,30

LUBRIFICATORE IN LINEA



ART.	231 0010
DATI TECNICI	
Descrizione	Lubrificatore in linea
OFFERTA €	10,60

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SUPPORTO A MURO
PER AVVITATORE AD IMPULSI



New

MODELLO	
ART.	240 0050
OFFERTA €	37,50

TRAPANO INDUSTRIALE

MODELLO	BM R+L PRO
ART.	240 4100
DATI TECNICI	
Filetto	1/4"
Consumo aria	360 l/min
Max pressione di utilizzo	6 bar
Velocità	1.800 rpm
Peso	1,1 kg
OFFERTA €	42,50



BM R+L PRO

TRAPANO AD ANGOLO

- Per lavori in zone difficili da raggiungere
- Impugnatura ergonomica e antiscivolo
- Mandrino autoserrante a sgancio rapido per un facile cambio utensile
- Design leggero e compatto

New

MODELLO	WB 10-1 PRO
ART.	240 4120
DATI TECNICI	
Capacità foratura acciaio	10 mm
Consumo aria	175 l/min
Max pressione di utilizzo	6,2 bar
Velocità	1.400 rpm
Peso netto ca.	1,2 kg
OFFERTA €	105,00



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

TRAPANO A PISTOLA
A BASSA VELOCITÀ

- Mandrino autoserrante a sgancio rapido per un facile cambio utensile
- Grazie all'elevata coppia e alla bassa velocità, è adatto anche per utensili di grande diametro.
- Cambio con una mano da sinistra a destra
- Mandrino autoserrante a sgancio rapido per un facile cambio utensile
- Design leggero e compatto
- Impugnatura gommata, di forma ergonomica con proprietà di isolamento dal freddo, antiscivolo e assorbimento delle vibrazioni
- Maneggevole e sicuro grazie all'impugnatura laterale aggiuntiva
- Alloggiamento composito in plastica resistente agli urti
- Flusso d'aria di scarico tramite maniglia, quindi nessuna aria di scarico nell'area di lavoro





New

MODELLO	BM-C 13 PRO
ART.	240 4115
DATI TECNICI	
Filetto	1/4”
Consumo aria	238 l/min
Max pressione di utilizzo	6,2 bar
Velocità	800 rpm
Peso	1,3 kg
OFFERTA €	114,20

KIT DI RIMOZIONE



DOTAZIONE DI SERIE
- 1 adattatore 11 mm
- 1 adattatore 23 mm
- 1 spazzola rotativa grana fine 11 mm
- 1 spazzola rotativa grana fine 23 mm
- 1 spazzola rotativa grana grossa 11 mm
- 1 spazzola rotativa grana grossa 23 mm
- 1 ruota in gomma cancella decalcomanie



MODELLO	UE PRO
ART.	240 3800
DATI TECNICI	
Filetto	1/4”
Consumo aria	532 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	3.500 rpm
Peso	1,4 kg
OFFERTA €	345,80

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE



MODELLO	WS 125 PRO
ART.	240 3470
DATI TECNICI	
Filetto	1/4"
Consumo aria	490 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	10.000 rpm
Ø disco	125 mm
Peso	1,7 kg
OFFERTA €	142,30

SMERIGLIATRICI AD ANGOLO E DIRITTE

- Leggere e compatte, con impugnatura ergonomica e antivibrazioni
- Scarico aria regolabile nella parteposteriore
- Leva di sicurezza
- Velocità regolabile



New New

MODELLO	WST VS PRO	ST XL VS PRO
ART.	240 3260	240 3270
DATI TECNICI		
Tipo	90°	albero prolungato
Attacco	3 - 6 mm	3 - 6 mm
Filetto	1/4"	1/4"
Consumo aria	120 l/min	120 l/min
Max pressione di utilizzo	6,2 bar	6,2 bar
Velocità	20.000 rpm	25.000 rpm
Peso	0,64 kg	0,7 kg
OFFERTA €	84,90	82,00

SET SMERIGLIATRICI

DIRITTA



MODELLO	STS
ART.	240 3190
DATI TECNICI	
Filetto	1/4"
Consumo aria	340 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	22.000 rpm
Peso	0,6 kg
OFFERTA €	34,30

ALTA VELOCITÀ



MODELLO	PSS PRO
ART.	240 3120
DATI TECNICI	
Filetto	1/4"
Consumo aria	170 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	54.000 rpm
Peso	0,2 kg
OFFERTA €	35,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

SET SMERIGLIATRICE

DIRITTA

- Leggera e compatta con impugnatura ergonomica e antivibrazioni
- Scarico aria regolabile nella parte posteriore
- Leva di sicurezza
- Velocità regolabile

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 pinze di serraggio (3 - 6 mm)
- 10 mole (5x3 mm - 5x6 mm)
- Raccordo
- Chiave



New

MODELLO	ST VS PRO SET
ART.	240 3266
DATI TECNICI	
Attacco	3 - 6 mm
Filetto	1/4"
Consumo aria	120 l/min
Max pressione di utilizzo	6,2 bar
Velocità	25.000 rpm
Peso	0,5 kg
OFFERTA €	82,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MOLE ROTATIVE



ART.	240 3150
DATI TECNICI	
Misura gambo	Ø 3 - 6 mm
OFFERTA €	9,20

CILINDRI ABRASIVI
CON SUPPORTO



ART.	240 3152
DATI TECNICI	
Misura gambo	Ø 6 mm
Mola cilindrica abrasiva	Ø 10 - 13 - 19 - 25 - 38 mm
OFFERTA €	12,20

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MOLE ROTATIVE CON GAMBO IN ACCIAIO

03.60
TIPO 332 - Grana media

03.61
TIPO 332 - Grana fine

ART.	03.60 / 03.61						
CODE	01005	01305	01505	01510	02005	02013	02506
Ø "d1"	10 mm	13 mm	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Spessore "b"	5 mm	5 mm	5 mm	10 mm	5 mm	13 mm	6 mm
Attacco "d2"	3 mm	3 mm	3 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
OFFERTA €	0,50	0,52	0,58	0,58	0,70	0,72	0,72

ART.	03.60 / 03.61						
CODE	02513	03008	03016	04010	04020	05025	05032
Ø "d1"	25 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
Spessore "b"	13 mm	8 mm	16 mm	10 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Attacco "d2"	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
OFFERTA €	0,78	0,80	0,90	1,30	1,60	2,36	2,56



03.64
TIPO 331 - Grana media

03.65
TIPO 331 - Grana fine

ART.	03.64 / 03.65						
CODE	00306	00408	00510	00613	00816	01025	01320
Ø "d1"	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Spessore "b"	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	25 mm	20 mm
Attacco "d2"	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	6 mm	6 mm
OFFERTA €	0,50	0,50	0,50	0,52	0,52	0,70	0,66

ART.	03.64 / 03.65					
CODE	01525	02025	02532	03040	04040	05050
Ø "d1"	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Spessore "b"	25 mm	25 mm	32 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Attacco "d2"	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
OFFERTA €	0,78	0,92	1,12	1,60	2,38	4,26



03.66
TIPO 321 - Grana media

03.67
TIPO 321 - Grana fine

ART.	03.66 / 03.67	
CODE	02006	04010
Ø "d1"	20 mm	40 mm
Spessore "b"	6 mm	10 mm
Attacco "d2"	3 mm	6 mm
OFFERTA €	0,84	1,56



03.68
TIPO 323 - Grana media

03.69
TIPO 323 - Grana fine

ART.	03.68 / 03.69			
CODE	02025	02532	03040	04040
Ø "d1"	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Spessore "b"	25 mm	32 mm	40 mm	40 mm
Attacco "d2"	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
OFFERTA €	1,10	1,36	1,92	2,86



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

MOLE ROTATIVE CON GAMBO IN ACCIAIO

03.70 ■ TIPO 324 - Grana media
03.71 ■ TIPO 324 - Grana fine

ART.	03.70 / 03.71					
CODE	01313	01516	02020	02520	03025	04032
Ø "d1"	13 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Spessore "b"	13 mm	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Attacco "d2"	3 mm	3 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm
OFFERTA €	0,76	0,86	1,20	1,30	1,64	2,70



03.72 ■ TIPO 333 - Grana media
03.73 ■ TIPO 333 - Grana fine

ART.	03.72 / 03.73				
CODE	01025	01332	01532	02040	02540
Ø "d1"	10 mm	13 mm	15 mm	20 mm	25 mm
Spessore "b"	25 mm	32 mm	32 mm	40 mm	40 mm
Attacco "d2"	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
OFFERTA €	0,84	0,98	1,04	1,64	1,78



03.74 ■ TIPO 334 - Grana media
03.75 ■ TIPO 334 - Grana fine

ART.	03.74 / 03.75			
CODE	01016	01320	01520	02025
Ø "d1"	10 mm	13 mm	15 mm	20 mm
Spessore "b"	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Attacco "d2"	3 mm	6 mm	6 mm	6 mm
OFFERTA €	0,60	0,78	0,84	1,10



03.76 ■ TIPO 335 - Grana media
03.77 ■ TIPO 335 - Grana fine

ART.	03.76 / 03.77			
CODE	00510	01020	01532	02040
Ø "d1"	5 mm	10 mm	15 mm	20 mm
Spessore "b"	10 mm	20 mm	32 mm	40 mm
Attacco "d2"	3 mm	3 mm	6 mm	6 mm
OFFERTA €	0,58	0,76	1,04	1,64



03.78 ■ TIPO 336 - Grana media
03.79 ■ TIPO 336 - Grana fine

ART.	03.78 / 03.79			
CODE	01016	01520	02532	04040
Ø "d1"	10 mm	15 mm	25 mm	40 mm
Spessore "b"	16 mm	20 mm	32 mm	40 mm
Attacco "d2"	3 mm	6 mm	6 mm	8 mm
OFFERTA €	0,60	0,84	1,36	2,86



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MOLE ROTATIVE CON GAMBO IN ACCIAIO

03.80
■ TIPO 337 - Grana media

03.81
■ TIPO 337 - Grana fine

ART.	03.80 / 03.81			
CODE	00610	01316	02032	03040
Ø "d1"	6 mm	13 mm	20 mm	30 mm
Spessore "b"	10 mm	16 mm	32 mm	40 mm
Attacco "d2"	3 mm	3 mm	6 mm	6 mm
OFFERTA €	0,58	0,66	1,26	1,92



03.82
■ TIPO 339 - Grana media

03.83
■ TIPO 339 - Grana fine

ART.	03.82 / 03.83			
CODE	00006	00008	00010	00013
Ø "d1"	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Attacco "d2"	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
OFFERTA €	0,72	0,72	0,72	0,84
ART.	03.82 / 03.83			
CODE	00015	00020	00025	00030
Ø "d1"	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Attacco "d2"	6 mm	6 mm	6 mm	10 mm
OFFERTA €	0,92	1,26	1,40	1,66



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LUCIDATRICE MINI

- Per lavori di riparazione e lucidatura in aree piccole e difficilmente accessibili
- Sistema innovativo a 5 lamelle
- Leva di manovra con blocco di sicurezza

New

MODELLO	PS MINI PRO
ART.	240 6310
DATI TECNICI	
Filetto	1/4"
Consumo aria	84 l / min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	16.000 rpm
Ø piatto	50 mm
Peso	0,41 kg
OFFERTA €	90,30



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LUCIDATRICE

MODELLO	PS 7
ART.	240 3290
DATI TECNICI	
Filetto	1/4”
Consumo aria	400 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	2.800 rpm
Attacco	14x2 M
Ø piatto	178 mm
Peso	2,2 kg
OFFERTA €	181,60



MINI SMERIGLIATRICE - LUCIDATRICE A PISTOLA

MODELLO	MINI PSM 3 PRO
ART.	240 3280
DATI TECNICI	
Filetto	1/4”
Consumo aria	340 l / min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	2.000 rpm
Attacco	6 M
Peso	0,75 kg
OFFERTA €	181,60



LEVIGATRICE TRIANGOLARE

MODELLO	DS
ART.	240 3500
DATI TECNICI	
Filetto	1/4”
Consumo aria	480 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	11.000 rpm
Dimensioni platorello	70x95 mm
Orbita	3,2 mm
Peso	0,8 kg
OFFERTA €	191,60



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

LEVIGATRICE ROTORBITALE

MODELLO	ESS 150 KOMPOSIT PRO
ART.	240 3450
DATI TECNICI	
Filetto	1/4”
Consumo aria	350 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	10.000 rpm
Ø platorello	150 mm
Orbita	5 mm
Ø interno	80 mm
Peso	0,9 kg
OFFERTA €	187,00



LEVIGATRICE A NASTRO

- Braccio orientabile a 360° per aree di difficile accesso
- Fissaggio automatico del nastro abrasivo
- Inclinazione del nastro abrasivo di 15° per una manovrabilità maggiore
- Regolazione continua della velocità variabile con comando rotativo

New

MODELLO	BS-C 10 PRO 15 VS
ART.	240 3730
DATI TECNICI	
Filetto	1/4"
Consumo aria	400 l/min
Max pressione di utilizzo	6 bar
Velocità	18.000 rpm
Dimensioni nastro abrasivo	10x330 mm
Peso netto ca.	0,77 kg
OFFERTA €	168,90



PENNA PER INCISIONE

MODELLO	GS PRO
ART.	240 3110
DATI TECNICI	
Filetto	1/4”
Consumo aria	60 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	13.000 rpm
Oscillazioni	1,2 mm
Peso	0,19 kg
OFFERTA €	118,60



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

SCROSTATORE
DIRITTO AD AGHI

MODELLO	NE PRO
ART.	240 2620
DATI TECNICI	
Filetto	1/4”
Consumo aria	170 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	3.800 rpm
Vibrazione	16 m/s²
Ø aghi	3 mm
Lunghezza aghi	125 mm
Peso	1,2 kg
OFFERTA €	109,60



ART.	ACCESSORIO PER AGHI SCROSTATORI	OFFERTA €
240 2600	per MHU, MHB PRO, MHV PRO	33,30


240 2600

LEVABOLLI
PNEUMATICO

- Ideale per la riparazione di ammaccature della carrozzeria

MODELLO	DBH
ART.	240 2700
DATI TECNICI	
Filetto	1/4”
Consumo aria	250 l/min
Peso	1,36 kg
OFFERTA €	190,80



DOTAZIONE DI SERIE
- Ventosa Ø 60 mm
- Ventosa Ø 120 mm
- Ventosa Ø 150 mm
- Tubo di alimentazione con valvola a sfera





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

MARTELLI SCALPELLATORI

SET SCALPELLO UNIVERSALE

MODELLO	MHU
ART.	240 2200
DATI TECNICI	
Filetto	1/4”
Consumo aria	280 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Numero di colpi	3.000 rpm
Attacco	10 mm
Peso	1,6 kg
OFFERTA €	72,20



SET SCALPELLO PROFESSIONALE

MODELLO	MHB PRO
ART.	240 2300
DATI TECNICI	
Filetto	1/4”
Consumo aria	240 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Numero di colpi	2.200 rpm
Attacco	10 mm
Peso	2 kg
OFFERTA €	105,00



ACCESSORI PER SCALPELLI

- Per un cambio rapido dello scalpello
- Evita che la molla si rompa

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
240 2103	per MHU, MHB	10,20



- Scalpelli per MHU, MHB E MHV

ART.	ACCESSORI	OFFERTA €
240 2219	Scalpello per lamiera 180 mm	7,20
240 2227	Scalpello piatto 20/180 mm	5,46
240 2382	Scalpello piatto 30/250 mm	8,50
240 2239	Scalpello a punta 175 mm	5,46
240 2381	Scalpello a punta 250 mm	8,50
240 2243	Scalpello a spatola 50/180 mm	11,15
240 2383	Scalpello a spatola 40/250 mm	11,90
240 2384	Scalpello incavo 24/240 mm	18,30
240 2101	Molla di tenuta per MHU, MHB, MHV	2,35



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

GRAFFATRICE



MODELLO	KG 16 PRO
ART.	240 5401
DATI TECNICI	
Consumo aria per colpo	0,5 l
Max pressione di utilizzo	6 bar
Dimensioni punti	6-16 (tipo 80) mm
Peso	0,9 kg
OFFERTA €	51,00

PUNTI TIPO 80

- Larghezza 12,8 mm
- Spessore 0,7x0,9 mm
- 5.000 pezzi

ART.	Lunghezza	OFFERTA €
240 5406	6 mm	5,20
240 5410	10 mm	5,80
240 5416	16 mm	8,30



GRAFFATRICE - CHIODATRICE



MODELLO	NKG 40/50 PRO
ART.	240 5501
DATI TECNICI	
Consumo aria per colpo	0,6 l
Max pressione di utilizzo	6 bar
Dimensioni punti	16 - 40 (tipo 90) mm
Dimensioni chiodi	15 – 50 (tipo F) mm
Peso	1,6 kg
OFFERTA €	86,80

PUNTI TIPO N

- Larghezza 10,8 mm
- Spessore 1,40x1,60 mm
- 10.000 pezzi

ART.	Lunghezza	OFFERTA €
240 5632	32 mm	54,90
240 5638	38 mm	69,90
240 5650	50 mm	83,00



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVOLGITUBO

- Tubo in polimero ibrido resistente all'olio con inserto in tessuto
- Alloggiamento in plastica resistente agli urti
- Il tubo è bloccato o arrotolato automaticamente
- Tirando il tubo si può bloccare o arrotolare automaticamente a piacere
- Staffa girevole per montaggio a parete o soffitto inclusa



New

MODELLO	SAR 10/20 RP
ART.	210 5839
DATI TECNICI	
Ø interno	9,5 mm
Ø esterno	15,5 mm
Lunghezza tubo	20 m
Max pressione di esercizio	12 bar
Lunghezza del tubo di collegamento	2 m
Attacco	1/4 "
Peso	7 kg
OFFERTA €	105,00

AVVOLGITUBO
DA CANTIERE



MODELLO	DST 8/31
ART.	210 5831
DATI TECNICI	
Ø interno	8 mm
Ø esterno	12 mm
Lunghezza tubo	30 m
Max pressione di esercizio	8 bar
Supporto girevole	360°
Attacco	1/4"
Peso	10 kg
OFFERTA €	99,50



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LTF®

cleancraft®
Reinigungstechnik

MACCHINE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

IDROPULITRICI
AD ACQUA FREDDA

- Pratici supporti per pistola a spruzzo manuale, lancia, tubo flessibile ad alta pressione e cavo elettrico
- Pulisce senza schizzi d'acqua
- Total Stop System (TSS)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio e pistoni in acciaio inox temprato
- Motore monofase con protezione termica
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione
- Funziona solo in posizione verticale
- Sistema di attacco rapido CLICK-FAST
- Elevata capacità pulente nonostante il design compatto
- Leggera e facile da trasportare e riporre, modello portatile con due ruote e maniglia

DIY Do it Yourself



MODELLO	HDR-K 39-12
ART.	710 1391
DATI TECNICI	
Pressione di lavoro	80 bar
Pressione massima	120 bar
Portata massima	390 l/h
Temperatura massima	50° C
Lunghezza cavo elettrico	5 m
Potenza motore 230 V ~50 Hz	1,5 kW
Numero giri motore	3.400 rpm
Lunghezza tubo flessibile ad alta pressione	5 m
Rinforzo per pressione tubo flessibile	tessuto
Dimensioni	280x240x650 mm
Peso	5,9 kg
OFFERTA €	111,00

DOTAZIONE DI SERIE
- Pistola a spruzzo manuale
- Lancia
- Pulitrice per superfici
- Tubo flessibile ad alta pressione da 5 m
- Ugello schiuma con serbatoio da 0,5 l
- Ugello ad alta pressione regolabile
- Ugello rotante monogetto



710 1391

DIY Do it Yourself



DOTAZIONE DI SERIE 710 1441
- Pistola a spruzzo
- Lancia con ugello rotante monogetto
- Lancia con ugello multifunzione
- Pulitrice per superfici
- Avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 6 m
- Ugello schiuma

710 1441



DIY Do it Yourself



DOTAZIONE DI SERIE 710 1481
- Pistola a spruzzo manuale
- Lancia con ugello rotante monogetto
- Lancia con ugello multifunzione
- Avvolgitubo bloccabile con tubo flessibile ad alta pressione da 8 m

MODELLO	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15
ART.	710 1441	710 1481
DATI TECNICI		
Pressione di lavoro	100 bar	125 bar
Pressione massima	135 bar	150 bar
Portata massima	440 l/h	480 l/h
Temperatura massima	50° C	50° C
Lunghezza cavo elettrico	5 m	5 m
Potenza motore 230 V ~50 Hz	1,8 kW	2,5 kW
Numero giri motore	3.400 rpm	2.800 rpm
Lunghezza tubo flessibile ad alta pressione	6 m	8 m
Rinforzo per pressione tubo flessibile	tessuto	tessuto
Dimensioni	420 x 340 x 870 mm	420 x 360 x 930 mm
Peso	12,9 kg	22,5 kg
OFFERTA €	202,00	337,00

710 1481



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LAVASCIUGA PAVIMENTI

CE

- Lavasciuga a batteria con spazzola cilindrica e sistema di aspirazione acqua sporca
- Grazie alle dimensioni compatte e all'altezza ridotta, la macchina si inserisce facilmente in spazi ristretti
- L'impugnatura regolabile in altezza con il suo giunto innovativo assicura una perfetta manovrabilità in qualsiasi direzione
- Superfici immediatamente asciutte e sicure con una sola passata
- La batteria agli ioni di litio garantisce una potenza costante durante il funzionamento: si ricarica rapidamente ed è sempre pronta all'uso
- Barra aspirante
- Arresto automatico dell'acqua e della spazzola
- Sistema a 2 serbatoi
- Indicatore di livello della batteria
- Luce anteriore a LED

MODELLO	SSM 340
ART.	720 2034
DATI TECNICI	
Capacità operativa	300 m²/h
Ampiezza spazzolatura	340 mm
Ampiezza aspirazione	340 mm
Diametro spazzola	110 mm
Pressione spazzola	4,5 kg
N. di giri spazzola	400 rpm
Serbatoio acqua pulita	1,2 l
Serbatoio acqua sporca	1 l
Max durata batteria	40 min
Tempo di ricarica della batteria	3,5 h
Alimentazione	Batteria da 25,6 V
Potenza motore	150 W
Dimensioni	445x395x1.295 mm
Peso	9 kg
OFFERTA €	1.492,00



Con spazzola cilindrica e sistema di aspirazione acqua sporca



DOTAZIONE DI SERIE
- Spazzola cilindrica PP 0,3 mm
- Batteria
- Caricabatterie

SPAZZATRICI MANUALI

CE

- L'innovativo sistema a rulli tandem, grazie alle due spazzole laterali, convoglia i rifiuti, raccolti anche da angoli e bordi, nel serbatoio superiore
- Rulli e spazzole laterali in poliammide, resistenti all'usura
- Leggere e maneggevoli
- Stoccaggio in poco spazio grazie all'impugnatura ripiegabile

HKM 800
- Resistente telaio in plastica rinforzata con fibre di vetro
- Raccoglie detriti di ogni grandezza, dalla carta alle lattine di bevande
- Regolazione in altezza facile e senza utensili delle spazzole a rulli
- Grande larghezza operativa grazie a 2 spazzole laterali regolabili in altezza
- Grande serbatoio di raccolta, facile da svuotare
- Sistemabile in verticale
- Silenziosa

HKM 700
- Adatta per pavimenti piani e piccoli rifiuti
- Contenitore per rifiuti facile da svuotare



730 4008

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 spazzole laterali
- 2 rulli di trasporto

New



730 4007

DOTAZIONE DI SERIE
- 2 spazzole laterali
- 2 rulli di trasporto

MODELLO	HKM 700	HKM 800
ART.	730 4007	730 4008
DATI TECNICI		
Tipo di azionamento	Manuale	Manuale
Superficie di pulizia	500 – 1 000 m²	500 – 1 000 m²
Ampiezza di lavoro senza scopa laterale	-	470 mm
Ampiezza di lavoro con due scope	700 mm	800 mm
Capacità di spazzatura	2800 m²/h	2800 m²/h
Serbatoio di raccolta	20 l	40 l
Dimensioni	680x580x200 mm	800x660x330 mm
Peso	10 kg	14 kg
OFFERTA €	115,00	394,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASPIRATORI A UMIDO/SECCO

- Per la pulizia a secco, la pulizia ad umido e la pulizia della moquette
- Con funzione soffiaggio per la pulizia di vuoti e spazi difficili da raggiungere
- Solido design ergonomico e pratico, fusto raccolta in materiale plastico
- 4 ruote pivottanti, ampia gamma di accessori alloggiati in un comodo vano porta accessori, gancio portacavo, filtro in tessuto

New





MODELLO	wetCAT 118
ART.	700 1118
DATI TECNICI	
Tipo di aspirazione	umido/secco
Potenza max	1,2 kW
Portata aria	1750 l / min
Volume contenitore	18 l
Dimensioni tubo flessibile	Ø 32 mm x 1,5 m
Numero motori	1
Raffreddamento motore	Bypass
Livello di pressione acustica	79 dB(A)
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Lunghezza cavo	8,5 m
Pressione negativa	160 mbar
Materiale serbatoio	plastico
Dimensioni	317 x 330 x 437 mm
Peso	5,8 kg
OFFERTA €	98,00

DOTAZIONE DI SERIE
- Filtro spugna
- Bocchetta per pavimenti con inserto a umido / secco
- Bocchetta piatta con adattatore
- Filtro a cartuccia
- Tubo di aspirazione con gomito 1,5 m
- 3 tubi rigidi di aspirazione in alluminio Ø 32 mm lunghezza 330 mm
- Sacchetto filtro di carta



700 1135

- Versione a umido/secco per aspirare liquidi, trucioli e parti molto piccole di altri materiali solidi
- Tutti i motori sono dotati di avvolgimenti in rame e salvamotore
- La guarnizione speciale tra la parte superiore e il contenitore resiste ai residui di olio e sostanze chimiche senza perdere elasticità
- 2 tubi rigidi a incastro in alluminio rivestito con materiale plastico, leggeri e solidi
- Tubo flessibile ed elastico, resistente ai carichi elevati e a qualsiasi tipo di torsione
- Contenitore con sistema di blocco sul raccordo per il tubo flessibile per evitare che si stacchi durante l'uso
- Design ergonomico della parte superiore con gancio per il cavo
- Motori con filtro antirumore per assicurare un funzionamento silenzioso
- Presa integrata per il collegamento di elettroutensili



700 1120

MODELLO	wetCAT 116 E	wetCAT 133 IE
ART.	700 1120	700 1135
DATI TECNICI		
Tipo aspirazione	a umido/secco	a umido/secco
Potenza motore 230 V ~50 Hz	1,1 kW	1 kW
Portata aria	3333 l/min	3333 l/min
Volume contenitore	16 l	33 l
Ø tubo flessibile	36 mm	38 mm
Lunghezza tubo flessibile	2 m	4 m
Numero motori	1	1
Raffreddamento motore	Bypass	Bypass
Livello di pressione acustica	71,2 dB(A)	72 dB(A)
Lunghezza cavo	8,5 m	8,5 m
Materiale serbatoio	Plastico	Acciaio Inox
Pressione negativa	238 mbar	247 mbar
Dimensioni	400x400x640 mm	430x430x830 mm
Peso	10,4 kg	15 kg
OFFERTA €	194,00	265,00

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo flessibile (2 m per art. 700 1120 / 4 m per art. 700 1135)
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Tubo rigido a incastro
- Bocchetta pavimenti con spazzola retraibile
- Bocchetta tappezzerie
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta piatta
- Filtro nanotech

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

ASPIRAPOLVERE PORTATILE



MODELLO	flexCAT 16H
ART.	700 3110
DATI TECNICI	
Tipo aspirazione	a secco
Potenza motore 230 V ~50 Hz	1,2 kW
Portata aria	1800 l/min
Volume contenitore	6 l
Ø tubo flessibile	35 mm
Lunghezza tubo flessibile	1 m
Numero motori	1
Raffreddamento motore	Flusso continuo
Livello di pressione acustica	72,6 dB(A)
Lunghezza cavo	4,5 m
Materiale serbatoio	Materiale plastico
Pressione negativa	194 mbar
Dimensioni	290 x 240 x 430 mm
Peso	4 kg
OFFERTA €	91,00

DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo flessibile 1 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta per fughe
- Tracolla
- Filtro a cartuccia



ASPIRAPOLVERE A ZAINO

- Comodo e pratico per lavorare senza fatica anche in spazi particolarmente stretti
- Con cinghie di trasporto imbottite e regolabili, porta accessori e interruttore on/off direttamente sulla cintura
- Motore dotato di protezione contro il surriscaldamento
- Il tubo di aspirazione ruota di 360°
- Contenitore per lo sporco facile da pulire



New

MODELLO	flexCAT 104
ART.	700 3115
DATI TECNICI	
Tipo aspirazione	secco
Potenza motore 230 V ~50	700 W
Volume contenitore	4 l
Portata d'aria	2000 l/min
Ø tubo flessibile	35 mm
Lunghezza tubo flessibile	1,5 m
Numero di motori	1
Raffreddamento motore	Bypass
Livello di pressione acustica	76 dB(A)
Lunghezza cavo	12,5 m
Pressione negativa	200 mbar
Materiale serbatoio	Plastica
Superficie filtrante	1074 cm²
Dimensioni	251x226x571 mm
Peso	5,8 kg
OFFERTA €	177,00



DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo flessibile 1,5 m
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Tubo rigido in plastica
- Sacchetto filtro in carta
- Filtro in tessuto
- Bocchetta piatta
- Bocchetta per pavimenti con spazzola pieghevole

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASPIRATORI SPECIALI

CE

Aspirapolvere per uso industriale per lubrificanti, refrigeranti, olii e trucioli di metallo

MODELLO	flexCAT 378 EOT-PRO
ART.	700 3380
DATI TECNICI	
Tipo aspirazione	umido/secco
Potenza motore 230 V ~50 Hz	3,3 kW
Portata aria	10750 l/min
Volume contenitore	78 l
Ø tubo flessibile	38 mm
Lunghezza tubo flessibile	4 m
Numero motori	3
Raffreddamento motore	Bypass
Livello di pressione acustica	76 dB(A)
Lunghezza cavo	8,5 m
Materiale serbatoio	Acciaio Inox
Pressione negativa	245 mbar
Dimensioni	635x580x1.030 mm
Peso	34 kg
OFFERTA €	1.321,00



DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo rigido in acciaio cromato ad incastro
- Bocchetta di metallo con inserti intercambiabili
- Bocchetta piatta in acciaio cromato
- Tubo flessibile speciale 4 m, resistente agli olii

CE

Aspirapolvere con doppio sistema filtrante per ceneri di camini/forni e griglie

MODELLO	flexCAT 120 VCA
ART.	700 3130
DATI TECNICI	
Tipo aspirazione	a secco
Potenza motore 230 V ~50 Hz	1,2 kW
Portata aria	1500 l/min
Volume contenitore	20 l
Ø tubo flessibile	38 mm
Lunghezza tubo flessibile	1 m
Numero motori	1
Raffreddamento motore	Bypass
Livello di pressione acustica	76 dB(A)
Pressione negativa	150 mbar
Lunghezza cavo	3,5 m
Materiale serbatoio	Metallo
Superficie filtrante	150 cm^2
Dimensioni	310x310x420 mm
Peso	4,4 kg
OFFERTA €	47,00



DOTAZIONE DI SERIE
- Tubo flessibile 1 m completo di attacchi
- Tubo di raccordo
- Bocchetta per fughe
- Filtro a cartuccia
- Griglie metalliche di protezione





Stivaggio degli accessori sull'apparecchio

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LTF®

IORI

JEB®

STRUMENTI DI MISURA
ATTREZZATURE PER FERRAMENTA ED EDILIZIA

ICP **PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI**

SISTEMI DI ANCORAGGIO
E SOLLEVAMENTO

MURTRA

FLESSOMETRI

Made in Taiwan

PREZZI COMPRENSIVI DI VERIFICA PRIMA CEE

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEMI PROFESSIONALE

- Nastro normale
- Cassa in ABS (2 colori)
- Dispositivo di bloccaggio nastro a pressione



ART. 00

CODICE	Dimensioni			OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	Classe	
3013	13 mm	3 m	II	2,20
2016	16 mm	2 m	II	2,15
3016	16 mm	3 m	II	2,25

MAGNETICO GOMMATO ANTISCIVOLO TIPO NPM

- Nastro protetto in nylon
- Cassa ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura



ART. QR

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
3016 NPM	16 mm	3 m	3,78
5025 NPM	25 mm	5 m	5,40
8025 NPM	25 mm	8 m	7,87
1025 NPM	25 mm	10 m	8,30

GOMMATO ANTISCIVOLO

- Nastro normale
- Casse ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura



ART. QR

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
2013	13 mm	2 m	2,15
3013	13 mm	3 m	2,30
3016	16 mm	3 m	2,64
3019	19 mm	3 m	3,10
5025	25 mm	5 m	4,30
8025	25 mm	8 m	5,80
1025	25 mm	10 m	7,30

GOMMATO ANTISCIVOLO TIPO NP

- Nastro normale
- Casse ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura



ART. QR

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
2013 NP	13 mm	2 m	2,20
3013 NP	13 mm	3 m	2,60
3016 NP	16 mm	3 m	3,00
3019 NP	19 mm	3 m	3,15
5019 NP	25 mm	5 m	3,45
5025 NP	25 mm	5 m	4,90
8025 NP	25 mm	8 m	6,15
1025 NP	25 mm	10 m	7,70

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

FLESSOMETRI

Made in Taiwan

PREZZI COMPRENSIVI DI VERIFICA PRIMA CEE

GOMMATO VELLUTATO TIPO NP

- Nastro protetto in Nylon
- Casse ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura



ART. QV

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
3019 NP	19 mm	3 m	3,45
5019 NP	19 mm	5 m	3,80
5025 NP	25 mm	5 m	5,15
8025 NP	25 mm	8 m	6,90
1025 NP	25 mm	10 m	8,10

PROFESSIONALE

- Riporti in gomma
- Disegno ergonomico
- Nastro protetto in nylon
- Brevetto 1: calciolo con gomma antiscivolo
- Brevetto 2: autobloccaggio
- Brevetto 3: clip-antisfilamento - Realizzata in ABS



ART. G-NP/GM

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
3019	19 mm	3 m	4,10
6025	25 mm	6 m	6,00
1025	25 mm	10 m	9,40

GOMMATI

- Forma ergonomica
- Nastro opaco con decimali rossi
- Cassa in ABS antiurto
- Bloccaggio nastro automatico
- Due pulsanti di ritorno
- Clip per fissaggio alla cintura



ART.			HO	ZH
CODICE	Dimensioni		OFFERTA €	OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza		
3016	16 mm	3 m	1,80	2,00
3019	19 mm	3 m	2,10	2,25
5019	19 mm	5 m	2,65	2,90
5025	25 mm	5 m	3,00	3,30
8025	25 mm	8 m	4,45	4,80

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

DOPPIMETRI

STANDARD

- 10 stecche in legno da 16 mm di larghezza e 3 mm di spessore
- Molle in acciaio
- Doppia millimetratura



ART. 10105

CODICE	Stecca intera		OFFERTA €
	Misura utile	Classe	
BIA2	2 m	III	2,22
GIA2	2 m	III	2,22
US02	2 m	III	2,08

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Made in Taiwan

PREZZI COMPRENSIVI DI VERIFICA PRIMA CEE

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

DOPPIMETRI

CON RIVETTI INVISIBILI

- Stecche in legno, molle in acciaio tropicalizzato
- Decimali e testate rosse
- Doppia millimetratura
- Colore BIANCO/GIALLO



ART.	Misura utile	Classe	OFFERTA €
10147	2 m	III	3,15

IN PLASTICA

- 10 stecche in plastica e fibra di vetro
- Posizione a squadra su ogni articolazione
- Doppia millimetratura incisa
- Molle in acciaio



ART.	Stecca intera		OFFERTA €
	Misura utile	Classe	
10144.NER2	2 m	III	3,62

METRI

IN ACCIAIO INOX

- 10 stecche in acciaio INOX da 12 mm di larghezza
- Molle impresse
- Graduazione incisa ed annerita



ART.	Misura utile	Classe	OFFERTA €
10162	1 m	III	13,90

IN ALLUMINIO

- Stecche in alluminio temperato e satinato da 14 mm di larghezza.
- Molle in ottone.
- Graduazione incisa ed annerita.



ART.	Stecche	Misura utile	Classe	OFFERTA €
10156	5	1 m	III	6,80

ROTELLE METRICHE

- Nastro in fibra di vetro plastificato
- Scala graduata su ambedue i lati con decimali rossi
- Dispositivo di riavvolgimento rinforzato
- Impugnatura anatomica in ABS antiurto
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio



ART. 14500	Dimensioni		OFFERTA €
CODICE	Larghezza	Lunghezza	
20	13 mm	20 m	10,70
30	13 mm	30 m	13,38

- Nastro in acciaio rivestito da vernice protettiva 0,18 mm di spessore
- Numerazione con decimali rossi
- Dispositivo di riavvolgimento rinforzato
- Impugnatura anatomica in ABS antiurto
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio.



ART. 14550	Dimensioni		OFFERTA €
CODICE	Larghezza	Lunghezza	
20	13 mm	20 m	15,35
30	13 mm	30 m	18,10
50	13 mm	50 m	33,13

- Nastro in acciaio rivestito in nylon
- Numerazione con decimali rossi
- Dispositivo di riavvolgimento rinforzato
- Impugnatura anatomica in ABS antiurto
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio.



ART.	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
14600.20	13 mm	20 m	22,75

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Made in Taiwan

PREZZI COMPRENSIVI DI VERIFICA PRIMA CEE

ROTELLE METRICHE

- Nastro in fibra di vetro plastificato
- Scala graduata su ambedue i lati con decimali rossi
- Custodia in ABS



ART. 14700

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
20	13 mm	20 m	5,90
30	13 mm	30 m	8,45

- Nastro in acciaio
- Impugnatura in lega leggera con manico in plastica e riporti in gomma
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio
- Dispositivo di riavvolgimento



ART. 14175

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
30	13 mm	30 m	54,02
50	13 mm	50 m	69,90

LIVELLE

TECNIKA CON MAGNETI INSERITI NEL PROFILATO



ART. 12220

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
40	40 cm	15,45
50	50 cm	18,60
60	60 cm	19,70
80	80 cm	24,25
100	100 cm	25,75
120	120 cm	27,50
150	150 cm	29,30
180	180 cm	33,80
200	200 cm	35,75

TECNIKA

- Profilato in alluminio da 13/10 mm verniciato metallizzato con base rettificata
- Tre fiale in materiale acrilico antiurto
- Fiala centrale registrabile
- Precisione: 0,043° = 0,75 mm/m
- **Fiale garantite 5 anni**



ART. 12218

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
30	30 cm	10,15
40	40 cm	11,10
50	50 cm	12,00
60	60 cm	12,90
80	80 cm	14,60
100	100 cm	16,25
120	120 cm	16,60
150	150 cm	19,60
180	180 cm	21,60
200	200 cm	23,00

CONTRACHOC 3 FIALE

- Profilato in alluminio verniciato
- Tre fiale fisse in materiale acrilico antiurto
- Precisione: 0,057° = 1 mm/m.



ART. 12190

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
40	40 cm	5,54
50	50 cm	6,39
60	60 cm	8,90
80	80 cm	9,86
100	100 cm	10,56

PERFECTA

- Profilato in alluminio da 13/10 mm verniciato
- Tre fiale in materiale acrilico antiurto
- Fiala centrale fissa
- Precisione: 0,043° = 0,75 mm/m
- **Fiale garantite 5 anni**



ART. 12221

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
40	40 cm	11,00
50	50 cm	11,90
60	60 cm	12,70
80	80 cm	14,30
100	100 cm	16,10

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LIVELLE

SIGMA

- Profilo in alluminio extra pesante con spessore di 2 mm
- Fiale di precisione in blocco di metacrilato
- Precisione: 0,029° = 0,5 mm/m
- Speciale verniciatura con effetto soft touch
- Tappi in bimateriale per migliore assorbimento degli urti
- Senza maniglie (cod. 40 e 50) o con due maniglie (cod. 60,80 e 100)



ART. 12655		
CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
40	40 cm	15,80
50	50 cm	16,60
60	60 cm	18,90
80	80 cm	21,00
100	100 cm	22,60

GAMMA

- Modello pesante in fusione di alluminio
- Rettificata sui 4 lati
- Verniciatura con polveri epossidiche
- Tre fiale in acrilico antiurto di cui la centrale regolabile
- Precisione: 0,043° = 0,75 mm/m
- **Fiale garantite 5 anni**



ART. 12186		
CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
30	30 cm	13,29
40	40 cm	13,87
50	50 cm	15,44

LIVELLINA PORTACHIAVI IN PLEXIGLASS



ART. 12243	
OFFERTA €	0,66

MISURATORI

D'ANGOLI "WINKELFIX"

- Permettono la lettura immediata di angoli in qualsiasi posizione.
- Per lavori di carpenteria, falegnameria etc.





ART.	450111 MINI	450121 CLASSIC	500101 SHORTY	500111 MAXI
Lunghezza bracci	430 mm	600 mm	300 mm	600 mm
Angolo	0 ÷ 180°	0 ÷ 180°	0 ÷ 180°	0 ÷ 180°
Peso	1 kg	1,4 kg	0,7 kg	1,4 kg
Puntalino a compasso	–	–	–	•
OFFERTA €	194,40	184,00	188,00	173,00

ELETTRONICI "WINKELTRONIC"

- Il misuratore è integrato con due fiale di livello orizzontale e verticale
- La misurazione degli angoli è visualizzata su un display a cifre grandi
- L'elettronica consente l'azzeramento in qualsiasi posizione
- Autospegnimento dopo tre minuti di non utilizzo



* Fornito con custodia

ART.	405215	405315	405100* easy
Risoluzione	0,1°	0,1°	0,1°
Accuratezza	± 0,1°	± 0,1°	± 0,2°
Lunghezza bracci	450 mm	600 mm	400 mm
Angolo	0÷352°	0÷352°	0÷200°
Peso	1,2 kg	1,5 kg	0,9 kg
OFFERTA €	280,00	300,00	169,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

STRUMENTI TOPOGRAFICI

LIVELLI OTTICI

- Livelli automatici a visione dritta
- Compensatore automatico con smorzatore rapido
- Equipaggiato con sistema di bloccaggio compensato antivibrazioni o shock



ART.	460324	460328
DATI TECNICI		
Compensatore magnetico	•	•
Ingrandimenti	24X	28X
Precisione ad 1 km (livellamento doppio)	2,0 mm	1,5
Apertura obiettivo	30 mm	40
Angolo visivo	1° 30' mm	1° 30' mm
Fuoco minimo	0,5 m	0,5 m
Campo lavoro compensatore	± 15'	± 15'
Sensibilità compensatore	± 0,5"	± 0,4"
Sensibilità bolla sferica	8' / 2 mm	8' / 2 mm
Graduazione cerchio	360°	360°
Foro maschiato per il treppiede	5 / 8" x 11	5 / 8" x 11
Temperatura lavoro	- 25° ÷ +45°	- 25° ÷ +45°
Peso	1,5 kg	1,5 kg
OFFERTA €	119,00	123,50

COMPOSIZIONE SET
Livello automatico
Piombo
Chiave di regolazione
Valigetta in plastica
Manuale d'uso

MISURATORE STADIA TELESCOPICO IN ALLUMINIO

- Graduazione sulle aste, livella circolare, fronte metrico e retro geodetico
- Cinque aste
- Custodia in plastica





ART.	11120
DATI TECNICI	
Campo di misura	1,12 ÷ 5 m
OFFERTA €	58,30

TREPPIEDI UNIVERSALE IN ALLUMINIO

- Asta telescopica regolabile a manovella
- Particolarmente indicato per livelli laser rotazionali
- Bloccaggio rapido





ART.	11245
DATI TECNICI	
Elevazione	30 cm
Vite	5/8"
Altezza chiuso	1,36 m
Altezza aperto	2 m
Peso	7,5 kg
OFFERTA €	103,00

MISURATORE STRADALE CON CUSTODIA

- Impugnatura ergonomica con freno e azzeramento









ART.	703116
DATI TECNICI	
Circonferenza ruota:	1 m
Campo di misura:	0 ÷ 9.999,90 m
Risoluzione:	0,1 m
Peso	2,05 kg
Tolleranza	0,05 %
OFFERTA €	98,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASSORTIMENTI GIRAVITI SERIE S



TORX® 5 PEZZI

ART. S53005

Composizione		Dimensioni	OFFERTA €
5 PZ.			12,39
1 PZ.	Torx	T10x75 mm	
1 PZ.	Torx	T20x100 mm	
1 PZ.	Torx	T25x125 mm	
1 PZ.	Torx	T30x150 mm	
1 PZ.	Torx	T40x150 mm	

TORX® TAMPAR RESISTANT 5 PEZZI

ART. S55005

Composizione		Dimensioni	OFFERTA €
5 PZ.			11,30
1 PZ.	Torx con foro	T10x75 mm	
1 PZ.	Torx con foro	T20x100 mm	
1 PZ.	Torx con foro	T25x125 mm	
1 PZ.	Torx con foro	T30x150 mm	
1 PZ.	Torx con foro	T40x150 mm	

SCRITTURA E MARCATURA

PENNARELLO A VERNICE

- Pennarello a vernice liquida per superfici lisce e pulite
- Scritta sottile 1-2 mm



ART. 4626.GIA	
Colore	Giallo
OFFERTA €	2,38

STICK DI VERNICE

- Ottima marcatura su tutte le superfici: bagnate, oleose, ghiacciate, sporche
- Vernice indelebile.



ART. 4680			
CODICE	GIA	ROS	NER
Colori	giallo	rosso	nero
OFFERTA €	1,42	1,42	1,42

MINI STICK DI VERNICE

- Mini bastoncino di vernice morbida contenuto in un tubetto di plastica. Marcatura permanente ad essicazione rapida



ART. 4690.BIA	
Colore	Bianco
OFFERTA €	3,00

PIOMBI CON SCASSA E FILO

- Confezionati in blister





ART. 17125		
CODICE	500	600
Tipo	conico a pera	cilindrico
Peso	500 gr	600 gr
OFFERTA €	8,24	5,19

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

SCRITTURA E MARCATURA

FESSURIMETRO IN ACRILICO

- Composto da due piastre mobili sovrapposte
- Rileva lesioni su superfici con movimenti verticali od orizzontali anche simultanei
- Scatola graduata per rilevazioni a ± 20 mm, precisione di lettura 1 mm
- Fornito con scheda di rilevazione



ART. 18562	
OFFERTA €	14,60

PORTAMINE IN ALLUMINIO

- Con temperamine e clip
- Ricambi Ø 5,6x120 mm



ART. 18058			
CODICE	00	20	30
Descrizione	portamine	5 ricambi cera gialla	5 ricambi cera rossa
OFFERTA €	7,23	2,56	2,56

MATITE BLEISPITZ

- Profilo ovale
- Per falegnami e muratori



ART.	18050.24	18052.24
Lunghezza	Mina morbida colore rosso 24 cm	Mina dura colore verde 24 cm
OFFERTA €	0,64	0,64

MATITA BLEISPITZ

- Speciale matita a profilo triangolare
- Mina alla grafite tenera per marcare vetro, plastica, ceramica e tutte e superfici lucide





ART. 18054.24	
Lunghezza	24 cm
OFFERTA €	1,12

MATITA PER FALEGNAMI E MURATORI

- Con profilo ovale e mina morbida
- Verniciata rossa



ART. 18287.30	
Lunghezza	30 cm
OFFERTA €	1,14

GESSI PER LEGNI E PELLI

- Speciali, esenti da oli e grassi
- Ideali per segnare legni o pelli anche bagnate
- Gessi fasciati Ø 18x110 mm
- Confezioni da 12 pezzi



ART. 18081			
CODICE	BIA	NER	ROS
Colori	Giallo	Nero	Rosso
OFFERTA €	11,62	11,62	11,62

PASTELLI VETROGRAFICI

- Ad alto contenuto di paraffina
- Adatti per scrivere su: vetro, porcellana, cellophan, celluloide, gomma e metallo
- Confezioni da 12 pezzi.



ART. 18155.ROS	
Colore	Rosso
OFFERTA €	7,40

PASTELLI INDUSTRIALI ESAGONALI PER USO GENERICO

- Dimensioni dell'esagono 12x120 mm
- Confezioni da 12 pezzi



ART. 18278			
CODICE	BLU	NER	ROS
Colori	Blu	Nero	Rosso
OFFERTA €	6,75	6,75	6,75

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SCRITTURA E MARCATURA

MARKER PERMANENTI CON PUNTA A SCALPELLO

- Forma ergonomica, lunga durata
- Resiste all'acqua, essica rapidamente
- Inchiostro formulato per uso industriale
- Scrive su cartone, ceramica, vestiti, legno, carta, gomma e acciaio
- Punta a scalpello 2-5 mm



ART. 18220		
CODICE	BLU	ROS
Colori	Blu	Rosso
OFFERTA €	1,00	1,00

MARKER PERMANENTI A SCATTO

- Essica rapidamente e scrive su cartone, ceramica e vetro
- Punta tonda fine 2 mm



ART. 18240		
CODICE	NER	ROS
Colori	Nero	Rosso
OFFERTA €	2,29	2,29

TRACCIALINEE RICARICABILE

- In alluminio leggero completo di 30 m di cordoncino ed un flacone 100 gr. di polvere blu di alta qualità



ART. 18464	
OFFERTA €	10,40

PRACTIC-LINE

- Cordone di Ø 1,5 mm su supporto



ART. 18470	
Lunghezza cordone	50 m
OFFERTA €	6,15

TRACCIANTI

FLUORESCENTI

- Tracciatura provvisoria da cantiere
- Vernice a rapida essicazione
- Ideale per la marcatura di metalli, legno, cemento
- Lenta degradazione agli UV
- Non contiene CFC



Settori di applicazione

Ferramenta Industria

ART. ICP1415			
CODICE	Colore	Formato	OFFERTA €
13TF	Rosso	500 ml	4,24
16TF	Arancio		4,24
17TF	Giallo		4,24
18TF	Verde		4,24
19TF	Blu		4,24

MARCATORI SPRAY PER ESTERNI

- Tracciatura di linee permanenti
- Non contiene CFC



ART. ICP1516			
CODICE	Colore	Formato	OFFERTA €
00TS	Bianco	500 ml	6,90
01TS	Blu		6,90
02TS	Giallo		6,90
04TS	Rosso		6,90
05TS	Verde		6,90

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CUTTER

LAMA 9 mm



- Cutter in plastica con riporti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore

ART. 20236	
OFFERTA €	2,04

LAMA 18 mm



- Cutter in plastica con riporti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore

ART. 20238	
OFFERTA €	2,62

LAMA 18 mm



- Cutter in plastica con guidalama in metallo con bloccaggio a vite
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore

ART. 20239	
OFFERTA €	2,57

PROFESSIONALE LAMA 18 mm

- Disegno ergonomico con inserti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- Vite di sicurezza e chiusura protetta
- Cartuccia 6 lame con caricamento automatico, incorporata al cutter





ART. 20242	
OFFERTA €	5,90

PROFESSIONALE



- Corpo in zama per uso pesante
- Lama regolabile con rientro automatico di sicurezza
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore

ART. 20250	
OFFERTA €	3,86

PROFESSIONALE LAMA 25 mm



- Disegno ergonomico con inserti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- Blister espositore

ART. 20260	
OFFERTA €	2,10



ART. 20237		OFFERTA €
LAMA DI RICAMBIO 9x0,4 mm	Confezione da 10 pz.	0,66

ART. 20240		OFFERTA €
LAMA DI RICAMBIO 18x0,5 mm	Confezione da 10 pz.	1,06

ART. 20241		OFFERTA €
LAMA DI RICAMBIO 18x0,5 mm 14 tagli	Confezione da 10 pz.	1,29

ART. 20244		OFFERTA €
LAMA DI RICAMBIO 25x0,7 mm	Confezione da 10 pz.	2,16

ART. 20245		OFFERTA €
LAMA DI RICAMBIO A TRAPEZIO 18,8x0,6 mm	Blister 5 pz.	0,69

ART. 20246		OFFERTA €
LAMA DI RICAMBIO A UNCINO 18,8x0,6 mm	Blister 5 pz.	1,60

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

NASTRI SEGNALETICI

- Spessore 60 µm, altezza 10 cm, lunghezza 200 m



ART. 22303

CODICE	Dicitura	OFFERTA €
01	Cavo elettrico	5,60
02	Tubo acqua	5,60
03	Cavo telefonico	5,60
05	Tubo fognature	5,60

MISCELATORI PROFESSIONALI

UNIVERSALI

- Adatto per materiali viscosi: malte premiscelate, gesso, calce, buiacche, colle per ceramica.



ART. 070510

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Attacco	Misura	
412	esagono 10	120x600 mm	16,20
512	M14	120x600 mm	18,75
514	M14	140x600 mm	19,67

UNIVERSALE

- Adatto per materiali di grossa granulometria: malte preconfezionate, bitume, buiacca, calce, cemento, stucco.



ART.	Dimensioni		OFFERTA €
	Attacco	Misura	
071012.110	esagono 10	120x600 mm	15,15

PER LIQUIDI E MALTE



ART.	Dimensioni		OFFERTA €
	Attacco	Misura	
071113.900	esagono 10	130x560 mm	6,94

UNIVERSALI

- Adatto a prodotti di finitura: intonaci, premiscelati, calce, cemento.



ART. 070500

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Attacco	Misura	
512	M14	120x600 mm	20,60
514	M14	140x600 mm	21,80

UNIVERSALI

- Adatto per prodotti a bassa viscosità come colle o vernici



ART. 070100

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Attacco	Misura	
108	esagono 8	80x400 mm	6,02
110	esagono 10	100x600 mm	9,00
112	esagono 10	120x600 mm	11,90

ELETTROMISCELATORE



CE

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

ART. Tipo standard	054700001
DATI TECNICI	
Alimentazione	220 V
Frequenza	50 Hz
Potenza	700 W
Classe di protezione	II
Attacco utensile con adattatore	M 14
Ø miscelatore consigliato	120 mm
N. giri/min	350
N. velocit	1
Peso	2,4 kg
OFFERTA €	198,00

Non utilizzabili con prodotti infiammabili

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

ELETTROMISCELATORE

- Robusta struttura con motore di grande potenza che assicura la possibilità di lavorare in continuo
- Velocita variabili
- Non utilizzabile con prodotti infiammabili
- Completo di frusta



ART.	0541TA1200
DATI TECNICI	
Alimentazione	220 V
Frequenza	50 Hz
Potenza	1.200 W
Classe di protezione	II
Attacco utensile	M 14
Ø miscelatore consigliato	120 mm
N° giri/min	180/560
OFFERTA €	94,00

CAZZUOLE

CAZZUOLE A PUNTA TONDA

- Manico in bicomponente con disegno ergonomico
- Lama in acciaio temperato 50 Rockwell, spessore 1,2 mm
- DIN 1544 R.



ART. 15000		
CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
180	180 mm	3,99
220	220 mm	4,36

CAZZUOLA A PUNTA ACUTA

- Manico in bicomponente con disegno ergonomico
- Lama in acciaio temperato



ART. 15004.140	
Lunghezza	140 mm
OFFERTA €	3,82

CAZZUOLE A PUNTA QUADRA

- Manico in bicomponente con disegno ergonomico
- Lama in acciaio temperato 50 Rockwell, spessore 1,2 mm
- DIN 1544 R



ART. 15001		
CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
180	180 mm	3,60
200	200 mm	3,84
220	220 mm	3,96

PIALLE

PIALLA IN ALLUMINIO

- Base in alluminio
- Lame in acciaio temperato



ART. 15050.090	
Dimensioni	90x460 mm
OFFERTA €	18,60

PIALLA PER CARTONGESSO

- Lame in acciaio temperato e corpo in plastica



ART. 15051.350	
Dimensioni	350x45 mm
OFFERTA €	5,38

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PINZE TAGLIA PIASTRELLE

CON ROTELLINA



ART. 152040	
OFFERTA €	5,35

CON 2 ROTELLINE PER TAGLI PERFETTI



ART. 152043	
OFFERTA €	13,65

SQUADRE

PER CARPENTIERI



ART. 16161		
CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
500	500 mm	4,63
600	600 mm	5,37
800	800 mm	7,52
1000	1000 mm	8,76

MARTELLO

IN GOMMA BIANCA



ART. 152048	
Peso	500 gr
OFFERTA €	10,75

FRESE DIAMANTATE

PER GRES PORCELLANATO CON STELO CILINDRICO



ART. 152047		
CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
08	Ø 8 mm	4,96
12	Ø 12 mm	6,88
22	Ø 22 mm	12,64
35	Ø 35 mm	22,15
50	Ø 50 mm	28,03
60	Ø 60 mm	33,63
75	Ø 75 mm	41,99
115	Ø 115 mm	64,30

TAGLIA PIASTRELLE PROFESSIONALE



ART. 152020.43	
Misura	430 mm
OFFERTA €	47,33

FRATTONI

FRATTONE IN GOMMA-SPUGNA MORBIDA

- Manico in ABS antiurto per art. 15046.165
- Manico in poliuretano per art. 15046.100



ART.		
15046.165	Dimensioni	OFFERTA €
	165x240 mm - cellula grossa	6,97

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

FRATTONI

FRATTONI PER PIASTRELLISTI

- Base PVC pressato
- Manico in ABS antiurto



ART. 15047		
CODICE	Dimensioni	OFFERTA €
100	100x370 mm	3,99
150	150x225 mm	3,87

FRATTONE PER PULITURA

- Base in spugna per la pulitura di piastrelle
- Manico in ABS antiurto



ART. 15048.160	
Dimensioni	160x300 mm
OFFERTA €	6,20

FRATTONI PULIZIA PIASTRELLE

- Manico in ABS antiurto
- Tampone in fibra per pulizia di colle epossidiche
- Attacco con strips



ART. 15054		
CODICE	Dimensioni	OFFERTA €
130	130x270 mm - Completo di ricambi	10,78
200	130x270 mm - Set 2 tamponi ricambio	7,00

RASCHIATORE PER INTONACO

- Robusta costruzione in acciaio
- Manico in legno.



ART. 15053.100	
Dimensioni	140x250 mm
N° punte	480
Lunghezza punte	8 mm
OFFERTA €	5,93

UTENSILE STENDI MALTA

- Struttura in alluminio con attacco manico rinforzato



ART. 15060.60	
Larghezza	60 cm
OFFERTA €	24,00

FRATTONE A DUE MANI – TIPO TEDESCO

- Manico in legno
- Lama in acciaio 0,7 mm



ART. 15018.140	
Dimensioni	140x500 mm
OFFERTA €	5,86

FRATTONE TIPO USA

- Manico in alluminio con maniglia ergonomica gommata
- Lama in acciaio 0,7 mm



ART. 15015.120	
Dimensioni	120x300 mm
OFFERTA €	6,18

FRATTONI TIPO USA DENTATI

- Manico in alluminio con maniglia ergonomica gommata
- Lama in acciaio 0,7 mm



ART. 15016			
CODICE	060	080	100
Dimensioni	120x300 mm	120x300 mm	120x300 mm
Colori	6x6 mm	8x8 mm	10x10 mm
OFFERTA €	6,70	6,70	6,70

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

FRATTONI

FRATTONI A DUE MANI – DENTATI

- Manico in legno
- Lama in acciaio 0,7 mm



ART. 15017		
CODICE	080	100
Dimensioni	120x500 mm	120x500 mm
Colori	8x8 mm	10x10 mm
OFFERTA €	6,13	6,13

FRATTONE A DUE MANI – TIPO TEDESCO

- Manico in bicomponente
- Lama in acciaio 0,7 mm



ART. 15008.140	
Dimensioni	250 mm
OFFERTA €	10,62

FRATTONI A DUE MANI – DENTATI

- Manico in bicomponente
- Lama in acciaio 0,7 mm



ART. 15007			
CODICE	060	080	100
Dimensioni	120x500 mm	120x500 mm	120x500 mm
Colori	6x6 mm	8x8 mm	10x10 mm
OFFERTA €	9,79	9,79	9,79

SPATOLE

SPATOLA PROFESSIONALE

- Manico ergonomico in bicomponente
- Lama flessibile in acciaio INOX



ART. 15009.80	
Lunghezza	80 mm
OFFERTA €	3,75

SPATOLA DENTATA

- Manico in legno trattato.
- Lama in acciaio INOX 0,7 mm



ART. 15040.070	
Lunghezza	170 mm
Dentatura	6x6 mm - triangolare
OFFERTA €	3,55

SPATOLA PER PULITURA SUPERFICI

- Manico legno con lama in gomma flessibile



ART. 15045.250	
Lunghezza	250 mm
OFFERTA €	2,17

KIT 4 SPATOLE FLESSIBILI PER CARROZZIERE

- Lama in acciaio INOX 0,35 mm



ART. 15030.004	
Lunghezza	50-80-100-120 mm
OFFERTA €	4,58

GINOCCHIERE

- Realizzata in PVC con doppio strato morbido e resistente



ART. 501101	
OFFERTA €	15,00

- Realizzata in poliuretano e gomma



ART. 501301	
OFFERTA €	10,40

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

VENTOSE

PICCOLA A PRESSIONE



ART. 501102	
Portata	20 kg
OFFERTA €	3,68

AD IMPRONTA IN PLASTICA ABS



ART. 501103.02	
Portata	40 kg
OFFERTA €	8,15

PROFESSIONALE 2 IMPRONTE



ART. 501104	
Portata	80 kg
OFFERTA €	21,09

BORSE PORTA UTENSILI

SOTTOFONDO RINFORZATO

- Organizzazione degli utensili



ART. JK03003	
Misure	36x30x28 cm
OFFERTA €	45,36

PORTA FLESSOMETRI ED UTENSILI

- Robuste costruzioni in tessuto di poliestere ed elastomero



ART. JK02007	
Misure	21x17x5 cm
OFFERTA €	4,17

GANCIO PORTAUTENSILI

- Robusto gancio da cintura su supporto in poliestere rigido



ART. B00596-BN	
OFFERTA €	5,55

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GEL ANTISETTICI

- Gel studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani, in grado di ridurre efficacemente e in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute, attivo anche su virus e funghi
- Modalità di utilizzo: Per la massima pulizia è necessario strofinare energicamente una quantità sufficiente di prodotto (2-3 ml) per almeno 30-40 secondi
- Dopo aver utilizzato il gel non è necessario risciacquare con acqua



Settori di applicazione

Igiene

ART. ICP00075GI	
Formato	75 ml
Contiene	Alcol etilico denaturato 73%
OFFERTA €	**1,35**

ARTICOLO soggetto ad aliquota IVA del 5%
Tabella A, parte II bis, Dpr 633/72



Settori di applicazione

Igiene

ART. ICP00330GI	
Formato	330 ml
Contiene	Alcol etilico denaturato 73%
OFFERTA €	**4,45**

ARTICOLO soggetto ad aliquota IVA del 5%
Tabella A, parte II bis, Dpr 633/72

ALCOOL ISOPROPILICO

- L'alcool isopropilico è utilizzato come detergente, come solvente, come igienizzante e sgrassatore per ambienti domestici e per uffici
- Ottimo sgrassatore anche per la pulizia di dispositivi ottici (lenti, obiettivi fotografici, microscopi) ed elettronici (lenti laser per CD/DVD, nastri magnetici, circuiti stampati, sensori), per la pulizia di monitor, apparecchi TV, etc
- Evapora senza lasciare alcun residuo
- Si consiglia prima dell'applicazione di testarne la compatibilità con i materiali



Settori di applicazione

- Automobile
- Industria
- Ferramenta
- Nautica
- Ufficio
- Igiene

ART. ICP00089AI	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**4,15**

ARTICOLO soggetto ad aliquota IVA del 5%
Tabella A, parte II bis, Dpr 633/72

IGIENIZZANTE PER AMBIENTE

- Spray a secco indicato per igienizzare ambienti interni in modo rapido ed efficace
- Utilizzabile negli uffici, in auto, a casa, sulle imbarcazioni
- Elimina i cattivi odori provocati dai microrganismi e dalle sostanze organiche maleodoranti in generale
- Elimina l'odore di fumo e rinfresca l'ambiente in pochi minuti.
- Modo d'uso: spruzzare nell'aria, se si vuole utilizzare come igienizzante per filtri spruzzare direttamente sul filtro o all'interno delle bocchette degli impianti di climatizzazione
- Si consiglia di areare l'ambiente dopo aver utilizzato il prodotto



Settori di applicazione

- Automobile
- Industria
- Idraulica e aria condizionata
- Nautica
- Ufficio
- Igiene

ART. ICP00113IA	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**5,60**

IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI

- Elimina funghi, muffe, batteri e microorganismi dai sistemi di Aria Condizionata
- Ideale per impianti automobilistici ed a uso civile
- Inclusa cannula di erogazione, lunghezza 60 cm



Settori di applicazione

- Automobile
- Industria
- Ferramenta
- Idraulica e aria condizionata
- Ufficio
- Igiene

ART. ICP00016IC	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**3,20**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

OLIO DA TAGLIO E DA FILETTATURA

- È un prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di metallo
- Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura e per la lavorazione di tubi e stampi
- Non cola



Settori di applicazione

- Automobile
- Ferramenta
- Industria
- Idraulica e aria condizionata

ART. ICP000200T	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**3,47**

OLIO DI SILICONE

- Prodotto multifunzione con ottime proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti
- Trova applicazione nell'industria della gomma, plastica e legno
- Ottimo agente idrorepellente ed antistatico



Settori di applicazione

- Automobile
- Ferramenta
- Industria
- Idraulica e aria condizionata
- Nautica

ART. ICP000210S	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**3,20**

GRASSO MULTIUSO AL LITIO

- Ideale in molteplici applicazioni industriali
- Il prodotto non contiene silicone ed è caratterizzato, per le ottime proprietà adesive, da una viscosità stabile ed una ottima penetrazione
- Resistente al PH dell'acqua da 2,5 a 11



Settori di applicazione

- Automobile
- Ferramenta
- Industria
- Idraulica e aria condizionata
- Nautica

ART. ICP00027GL	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**3,36**

OLIO DA TAGLIO E DA FILETTATURA LIQUIDO

- EMULSIONABILE
- Per lavorazioni di materiali ferrosi e non ferrosi come alluminio, rame e loro leghe
- Diluire al 5%
- Protegge dalla ruggine e dalla corrosione sia i pezzi in lavorazione che le macchine utensili



Settori di applicazione

- Automobile
- Idraulica e aria condizionata

ART. ICP000200TL	
Formato	5 lt
OFFERTA €	**39,40**

PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO

- Prodotto studiato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio
- Previene la corrosione di superfici grezze, lavorate, cromate



Settori di applicazione

- Ferramenta
- Industria

ART. ICP00026PA0	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**4,07**

GRASSO AL MOS2

- Il prodotto ha ottime caratteristiche antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti
- Resiste a pressioni estreme ed alle alte temperature
- Mantiene inalterate le sue proprietà da -180°C a +380°C



Settori di applicazione

- Ferramenta
- Industria

ART. ICP00015GBM	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**3,99**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LUBRIFICANTE PER CATENE

- Lubrificante spray specificatamente formulato per una corretta ed appropriata lubrificazione di catene in metallo per biciclette, moto, macchinari industriali
- Ottima adesività e resistenza a forti pressioni
- L'alta viscosità del prodotto garantisce lo scivolamento di catene e lo scorrere di cuscinetti sottoposti ad alte rotazioni
- Non danneggia parti in gomma o plastiche



Settori di applicazione

- Automobile
- Ferramenta
- Industria

ART. ICP00110LC	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**3,44**

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE TUTTO IN 1

- La formulazione garantisce lo sbloccaggio dei metalli e la rimozione della ruggine
- Proprietà anticorrosive ed antiossidanti ad alto potere lubrificante; il prodotto è idrorepellente ed un protettivo contro l'umidità
- La soluzione spray 'tutto in 1' per ogni tipologia di intervento



Settori di applicazione

- Automobile
- Ferramenta
- Industria
- Idraulica e aria condizionata
- Nautica
- Ufficio

ART. ICP00073MT1	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**3,58**

SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE

- Il prodotto è un lubrificante con proprietà sbloccanti e protettive
- Scioglie la ruggine ed agevola lo sbloccaggio di viti e bulloni; annulla la coesione tra superfici e depositi di ruggine e previene le ossidazioni



Settori di applicazione

- Automobile
- Ferramenta
- Industria
- Idraulica e aria condizionata
- Nautica

ART. ICP00048SPL	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**2,72**

ANTIADESIVO PER SALDATURE

- Evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto
- Idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base gas inerti
- Il prodotto non contiene silicone e protegge da ossidi e corrosioni
- La formulazione può essere additivata con GAS BUTAN PROPANO o CO^2.



Settori di applicazione

- Ferramenta
- Industria
- Idraulica e aria condizionata

ART. ICP00041AS	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**2,72**

ICE SBLOCK SPACCARUGGINE

- Prodotto di nuova formulazione, adatto alla rimozione della ruggine più resistente e stratificata; ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spray ghiaccia, rompe e separa le molecole che compongono la ruggine



Settori di applicazione

- Automobile
- Ferramenta
- Industria
- Idraulica e aria condizionata

ART. ICP00072ISS	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**3,86**

ZINCO CHIARO

- Spray zincante a freddo, particolarmente adatto per il ritocco di parti zincate
- Protettivo per parti saldate ed è resistente ai grassi ed agli olii
- Asciuga rapidamente



Settori di applicazione

- Ferramenta
- Industria
- Idraulica e aria condizionata

ART. ICP00049ZC	
Formato	400 ml
OFFERTA €	**3,79**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

SISTEMI DI ANCORAGGIO

MINI - PRO 2000



206035 / 56

ART.	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
206035/56-05	35 mm	5 m	11,60
206035/56-06	35 mm	6 m	12,16

PRO 50



508550 / 63

ART.	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
508550/63-08	50 mm	8 m	18,00
508550/63-10	50 mm	10 m	20,20

SOLLEVAMENTO

BRACHE DI SOLLEVAMENTO APERTE PIATTE A DOPPIO STRATO CON ANELLI



ART.	EAD1000	EAD2000	EAD3000	EAD5000
	30 mm	60 mm	90 mm	150 mm
Colore				
Lunghezza utile	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €
2 m	5,00	10,00	–	–
3 m	6,98	14,30	21,88	–
4 m	9,10	18,45	26,46	46,00
5 m	–	22,88	31,96	
6 m	–	26,46	38,04	76,20
8 m	–	–	46,76	

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SISTEMI DI ANCORAGGIO

BRICO - HOBBY


1


2


3


4


5

	ART.	Descrizione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	OFFERTA €
1	**H03025-03BL**	Set 2 nastri con fibbia	25 m	2x3 m	**5,15**
2	**H04035-04BL**	Nastro con fibbia	35 m	4 m	**6,44**
3	**H05025-05BL**	Nastro con tenditore	25 m	5 m	**5,86**
4	**005025-05BL**	Nastro con tenditore	25 m	5 m	**4,75**
5	**105025/55-05BL**	Ancoraggio con tenditore e ganci	25 m	5 m	**6,70**

ANCORAGGI A STRAPPO

- Nastro biadesivo autosigillante con sistema TAPCRO®



ART.	TAP1ETN/00001544
DATI TECNICI	
Dimensioni	10x2.000 mm
Colore	Nero
Tipo	Resistente
OFFERTA €	**4,60**

KIT

BACK

- Imbragatura di sicurezza anticaduta ad 1 punto, attacco dorsale
- Elementi di ancoraggio 1 m, EN 354
- 2 moschettoni di sicurezza 2.000 daN-EN 362
- Conforme alla norma UNI-EN 361





ART. 73480220	
OFFERTA €	**51,20**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

KIT

SOLLEVAMENTO

ART. V070000PK001		OFFERTA €
Composizione		
1	Fune ad anello tubolare da 2 m, 1 t	34,20
1	Fune ad anello tubolare da 3 m, 2 t	
1	Fune ad anello tubolare da 3 m, 3 t	
1	Set da 2 nastri da 2,5 m, 400 kg	
Confezione: astuccio plastica		



PROFESSIONAL



ART. NP37435PK003		OFFERTA €
Composizione		
2	Ancoraggi “2T” 35 mm x 6 m	29,46
2	Nastri con fibbia 250 kg da 2,5 m	
Confezione: astuccio plastica		

MOTORBIKE

ART. NP9X3PK007		OFFERTA €
Composizione		
3	Ancoraggi con tenditore e ganci “S” 25 mm x 5 m, 800 kg	21,45
Confezione: astuccio plastica		



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

KIT

BASIC



ART. P98-P29PK004		OFFERTA €
Composizione		
2	Nastri con tenditore, 25 mm x 5 m, 800 kg	20,74
2	Nastri con fibbia 35 mm x 4 m, 450 kg	
Confezione: astuccio plastica		

FREETIME



ART. P989929PK010		OFFERTA €
Composizione		
1	Nastro con fibbia 35mm x 4m, 450 kg	21,30
2	Nastri con fibbia 25mm, 250 kg	
1	Nastri con tenditore 25mm x 5m, 800 kg	
2	Elastici rotondi ø 8mm x 1m	
Confezione: astuccio plastica		

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

LTF®

holzkraft®
Holzbearbeitungsmaschinen

holzstar®
Holzbearbeitungsmaschinen

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen
holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

MOLATRICI UNIVERSALI
SECCO/UMIDO

- Ideali per hobbisti (mod. NTS 200) e per artigiani (mod. NTS 255)
- Per la molatura a secco e umido
- Potente motore a induzione per un funzionamento silenzioso e senza vibraioni
- Speciale mola in corindone nobile con ossido di alluminio
- Disco di cuoio estraibile

DOTAZIONE DI SERIE
- Pasta abrasiva
- Calibro per la misurazione dell'angolo di affilatura
- Affilatrice universale
- Mola in Corindone nobile K
- Disco di cuoio


NTS 200


NTS 255

MODELLO	NTS 200	NTS 255
ART.	575 0200	575 0255
DATI TECNICI		
Dimensioni mola	200x400 mm	250x50 mm
Dimensioni disco di cuoio	220x30 mm	200x30 mm
Velocità	120 rpm	90 rpm
Potenza motore 230 V 50 Hz	0,06 kW	0,12 kW
Protezione motore	IP23	IP23 x
Dimensioni	348x285x275 mm	380x370x420 mm
Peso	9,2 kg	17 kg
OFFERTA €	123,00	191,70

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."35"

LEVIGATRICI COMBINATE
DISCO/NASTRO

- Con piano di lavoro inclinabile da 0° a 45°
- L'inclinazione scelta è visibile sulla scala graduata
- Bocchetta di aspirazione integrata che può essere connessa a un sistema di aspirazione esterno
- Incluso nastro abrasivo e disco abrasivo
- Adatta per vari materiali e forme
- Struttura robusta in ghisa grigia
- Facile e veloce sostituzione del nastro tramite il rilascio rapido del tensionatore, non sono necessari altri attrezzi
- Nastro e tavola inclinabili (BTS 150 – BTS 151)
- Nastro inclinabile da 0° a 90°, può essere usato in orizzontale e verticale (BTS 150 – BTS 151)


BTS 150

DOTAZIONE BTS 150
- Con guida angolare
- Nastro abrasivo grana 60
- Disco abrasivo grana 80 (incollato)
- Attacco in velcro non incluso


BTS 151

DOTAZIONE BTS 151
- Con guida angolare da –60 a +60 °
- Nastro abrasivo grana 80
- Disco abrasivo grana 80 (incollato)
- Attacco in velcro non incluso

New


BTS 250 con basamento opzionale non compreso nell'offerta

DOTAZIONE BTS 250
- Nastro abrasivo grana 60
- Disco abrasivo grana 80 (incollato)
- Attacco in velcro non incluso
- Adattatore per ugello di aspirazione da 35 a 120 mm

MODELLO	BTS 150	BTS 151	BTS 250
ART.	590 4150	590 3151	590 4250
DATI TECNICI			
Dimensione nastro	915x100 mm	914x100 mm	1220x150 mm
Ø disco	150 mm	150 mm	250 mm
Dimensione tavola	150x230 mm	160x226 mm	360x200 mm
Velocità	2850 rpm	2980 rpm	1440 rpm
Potenza motore 230 V 50 Hz	400 W	370 W	800 W
Ø bocchetta di aspirazione	58 mm	63 mm	120 mm
Dimensioni	560x270x300 mm	460x360x280 mm	720x410x440 mm
Peso	17 kg	16,5 kg	47 kg
Utilizzo	Semi professionale		
OFFERTA €	192,00	154,80	518,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."37"

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

LEVIGATRICI

A MANDRINO OSCILLANTE E A NASTRO

- Potente motore per finiture professionali di profili interni ed esterni; ideale per la levigatura di contorni, archi, curve e altre forme irregolari
- Massima precisione e stabilità, anche nella lavorazione dei pezzi più grandi, grazie al tavolo in ghisa, solido e robusto ed ai fori per il bloccaggio su banco
- Crea superfici molto lisce grazie al mandrino rotante e oscillante
- Bocchetta di aspirazione integrata per un facile collegamento ad un sistema di estrazione esterno



DOTAZIONE DI SERIE
- 6 Manicotti abrasivi G 80: Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 6 Inserti: Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 5 Rulli abrasivi gommati, altezza 115 mm: Ø 19/26/38/51/76 mm
- 3 Dischi mandrino: Ø 16/20/35 mm
- Utensile per il montaggio



MODELLO	OSS 100
ART.	**590 3500**
DATI TECNICI	
Ø mandrino	12,7 mm
Velocità oscillazione	58 rpm
Corsa oscillazione	16 mm
Ø manicotti	13/19/26/38/51/76 mm
Velocità dispositivo levigatura	2000 rpm
Ø bocchetta aspirazione	38 mm
Dimensioni tavolo	370x295 mm
Velocità	10000 rpm
Potenza motore 230 V 50 Hz	450 W
Classe di protezione	II
Dimensioni	390x330x450 mm
Peso	14 kg
OFFERTA €	**175,70**

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “15” pag.”38”

A MANDRINO OSCILLANTE E A NASTRO

- Potente motore per tutti i materiali in legno
- Doppia configurazione con passaggio rapido e semplice tra la funzione a mandrino e la funzione a nastro
- La sua doppia azione, rotante ed oscillante verticalmente, consente una levigatura rapida e una maggiore velocità di lavoro
- Bocchetta di aspirazione integrata per un facile collegamento ad un sistema di estrazione esterno



DOTAZIONE DI SERIE
- 5 Manicotti abrasivi G 80: Ø 13/19/26/38/51 mm
- 5 Inserti: Ø 13/19/26/38/51 mm
- 4 Rulli abrasivi gommati, altezza 115 mm: Ø 19/26/38/51 mm
- 3 Dischi mandrino: Ø 16/22/44 mm
- Utensile per il montaggio
- Attacco per nastro abrasivo
- Coperchio per attacco per levigatrice
- Arresto del pezzo



MODELLO	OBSS 100
ART.	**590 3501**
DATI TECNICI	
Dimensioni nastro abrasivo	610x100 mm
Superficie di levigatura	220x100 mm
Velocità nastro abrasivo	8 m/sec
Ø mandrino	12,7 mm
Velocità oscillazione	58 rpm
Corsa oscillazione	16 mm
Ø manicotti	13/19/26/38/51 mm
Velocità dispositivo levigatura	2000 rpm
Ø bocchetta aspirazione	38 mm
Dimensioni tavola	430x410 mm
Velocità	10000 rpm
Potenza motore 230 V 50 Hz	450 W
Classe di protezione	II
Dimensioni	530x480x480 mm
Peso	12 kg
OFFERTA €	**259,00**

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “15” pag.”39”

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

*Salvo esaurimento scorte.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

LEVIGATRICI
A DISCO E A NASTRO

TS 301
- Grande tavola di lavoro orientabile da -10° a +45
- Guida angolare orientabile da -30° a +30 °

DOTAZIONE DI SERIE
- Guida angolare
- Disco abrasivo Ø 305 mm G 80



TS 301

BTS 200
- Unità levigatura orientabile da 0° a 90°
- Sostituzione rapida e facile del nastro abrasivo grazie al sistema di sgancio rapido
- Facile regolazione del nastro
- Guida angolare per l'uso sui due tavoli da lavoro, regolabile da -30° a +30 °



BTS 200

DOTAZIONE DI SERIE
- Guida angolare
- Nastro abrasivo G 100
- Disco abrasivo G 80

MODELLO	TS 301	BTS 200
ART.	590 4300	590 2200
DATI TECNICI		
Ø disco abrasivo	305 mm	305 mm
Dimensioni nastro abrasivo	–	152x1219 mm
Velocità nastro	–	12 m/sec
Tavola di lavoro in ghisa	–	315x155 mm
Tavola di lavoro in alluminio	390x230 mm	400x225 mm
Inclinazione tavola di lavoro	-10° - 0° - +45°	-15° - 0° - +45°
Ø bocchetta aspirazione	1 x Ø 60 mm	2 x Ø 63 mm
Potenza motore 230 V 50 Hz	1750 W	1100 W
Dimensioni	550x420x450 mm	830x620x1340 mm
Peso	28 kg	53 kg
OFFERTA €	327,00	685,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."40"

CALIBRATRICE

- Ideale per grandi lavori di hobbistica
- Facilmente adattabile al pezzo da lavorare grazie alla manovella e alla scala che regolano l'altezza
- Con prolunga frontale e posteriore in dotazione
- Facilmente trasportabile
- Facile e veloce sostituzione del nastro abrasivo



MODELLO	ZSM 405
ART.	590 1405
DATI TECNICI	
Max lunghezza x larghezza sup. lavorabile	60x405 mm
Altezza max pezzo	130 mm
Ø rullo abrasivo	132 mm
Larghezza rullo abrasivo	410 mm
Avanzamento	0 - 3,5 m/min
Velocità	1440 rpm
Ø bocchetta aspirazione	100 mm
Potenza motore 230 V 50 Hz	1,5 kW
Dimensioni	1030x950x1300 mm
Peso	85 kg
OFFERTA €	986,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."41"

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

LEVIGATRICI

- Tavola longitudinale e trasversale per levigare orientabile da 0° a 45°
- Nastro abrasivo utilizzabile in orizzontale e verticale per più applicazioni
- Inclusa tavola trasversale per levigare i bordi, orientabile fino a 45°
- Altezza tavola longitudinale regolabile fino a 110 mm per usare il nastro abrasivo in tutta la sua ampiezza
- Arresto angolare regolabile



MODELLO	KSO 790
ART. (230V)	590 0791
ART. (400V)	590 0790
DATI TECNICI	
Dimensioni nastro abrasivo	2010x150 mm
Min/max altezza tavola	810/890 mm
Dimensioni tavola longitudinale	790x221 mm
Dimensioni tavola trasversale	514x221 mm
Velocità nastro abrasivo	11 m/sec
Superficie abrasiva	790x150 mm
Ø rulli abrasivi	70 mm
Ø bocchetta aspirazione	100 mm
Potenza motore 50 Hz	1,5 kW
Dimensioni	1300x600x1050 mm
Peso	78 kg
OFFERTA €	789,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “15” pag.”42”

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

A NASTRO OSCILLANTE

- Guida angolare e arresto pezzo regolabile da -45° a +45°
- Regolazione continua dell’unità di levigatura (da 0° a 90°) per levigare in verticale e orizzontale
- Inclusa tavola aggiuntiva regolabile in altezza per levigare i bordi
- Tavola di levigatura regolabile in altezza tramite volantino



DOTAZIONE DI SERIE
- Guida angolare
- Arresto pezzo

MODELLO	KSO 850
ART. (230V)	590 0851
ART. (400V)	590 0850
DATI TECNICI	
Dimensioni nastro abrasivo	2515x150 mm
Regolazione altezza tavola	80 mm
Dimensioni tavola trasversale	300x250 mm
Dimensioni tavola longitudinale	840x300 mm
Superfice abrasiva	950x180 mm
Velocità nastro abrasivo	16 m/sec
Min/max altezza tavola	950/1030 mm
Ø bocchetta aspirazione	100 mm
Potenza motore 50 Hz	2,2 kW
Dimensioni	1430x600x1250 mm
Peso	148 kg
OFFERTA €	1.298,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “15” pag.”43”

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

LEVIGATRICI
A NASTRO OSCILLANTE

- Nastro abrasivo oscillante per ottimi risultati di levigatura e una lunga durata del nastro
- Guida angolare e arresto pezzo regolabile da -45° a +45°
- Regolazione continua dell'unità di levigatura (da 0° a 90°) per levigare in verticale e orizzontale
- Tavola robusta in ghisa con scanalature a T, massima stabilità del basamento durante la lavorazione
- Inclusa tavola aggiuntiva regolabile in altezza per levigare i bordi
- Sostituzione rapida e facile del nastro abrasivo grazie al sistema di sgancio rapido
- Dispositivo di bloccaggio a molla per una tensione uniforme del nastro
- Tappetino in grafite di supporto al nastro
- Basamento con chiusura a chiave
- Interruttore d'emergenza con chiusura a chiave



DOTAZIONE DI SERIE
- Guida angolare
- Arresto pezzo

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

New

MODELLO	KSO 750
ART. (230V)	590 0751
ART. (400V)	590 0750
DATI TECNICI	
Dimensioni nastro abrasivo	2270x150 mm
Regolazione altezza tavola	80 mm
Dimensioni tavola trasversale	300x250 mm
Dimensioni tavola longitudinale	750x250 mm
Superfice abrasiva	820x170 mm
Velocità nastro abrasivo	16,3 m/sec
Min/max altezza tavola	970/1050 mm
Ø bocchetta aspirazione	100 mm
Potenza motore 50 Hz	2,2 kW
Dimensioni	1300x750x1200 mm
Peso	120 kg
OFFERTA €	1.019,0

ART.	ACCESSORI OPZIONALI		OFFERTA €
	Nastri abrasivi (2270x150 mm)	PZ	Conf. 5 pz
537 2306	G 60	5	48,00
537 2308	G 80	5	40,50
537 2310	G 100	5	41,50
537 2312	G 120	5	41,50
537 2315	G 150	5	41,50
537 2318	G 180	5	41,50
537 2322	G 220	5	41,50
	Nastri di tela abrasiva (2270x150 mm)	PZ	Conf. 5 pz
537 3306	G 60	5	78,50
537 3308	G 80	5	74,00
537 3310	G 100	5	71,00
537 3312	G 120	5	71,00
537 3315	G 150	5	71,00
537 3318	G 180	5	71,00
537 3322	G 220	5	71,40

Il prezzo è per confezione da 5 pz

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

PIALLA COMBINATA

CE

A FILO E SPESSORE

- Adatta per spazi ridotti e perfetta per l'hobbistica
- Per realizzare giunti a 90° e piallare con precisione legno massiccio, tavole, assi e pannelli
- Rullo d'uscita gommato preserva la superficie durante la piallatura
- Albero portalama con 2 coltelli in HSS
- Cappa aspira trucioli intercambiabile

Piano mobile scorrevole su 4 colonne
I rulli montati su molle prevengono la formazione di impronte sul legno **(IMG 1)**

Avanzamento continuo e uniforme con protezione anti-contraccolpo; il rullo di alimentazione ad ingranaggi garantisce una velocità di avanzamento costante del legno **(IMG 2)**

I coltelli di piallatura sono regolati tramite l'apposito calibro di regolazione della lama di piallatura **(IMG 3)**

Guida fissa in alluminio inclinabile da 90° a 45° facilmente regolabile. L'inclinazione può essere facilmente letta sulla scala graduata **(IMG 4)**

Il telaio di serie con ruote pivottanti consente un facile trasporto. Per spostare la macchina basta semplicemente appoggiare il piede sul telaio in modo da abbassare le ruote **(IMG 5)**





IMG 1



IMG 2



IMG 3



IMG 4



IMG 5

MODELLO	ADH 260
ART.	**590 3260**
DATI TECNICI	
Dimensioni tavola fissa	1030x280 mm
Dimensioni tavola mobile	260x400 mm
Max larghezza pezzo	260 mm
Min/Max altezza pezzo	4/160 mm
Max asportazione	3 mm
Numero di coltelli	2
Ø albero	63 mm
Velocità albero	6500 rpm
Velocità avanzamento	5 m/min
Velocità	2800 rpm
Potenza motore 230 V 50 Hz	2,0 kW
Ø tubo aspirazione	120 mm
Peso	66 kg
OFFERTA €	**1.242,00**

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."6"

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIALLE COMBINATE
A FILO E SPESSORE

- Adatta per spazi ridotti e perfetta per l'hobbistica
- Per realizzare giunti a 90° e piallare con precisione legno massiccio, tavole, assi e pannelli
- Avanzamento automatico del pezzo
- Rullo d'uscita gommato preserva la superficie durante la piallatura
- Guida fissa in alluminio inclinabile da 90° a 45° facilmente regolabile
- Grande piano di piallatura in alluminio pressofuso rinforzato con nervature
- Regolazione della tavola tramite volantino, scala e display numerico
- Interruttore d'emergenza
- Cappa aspira trucioli integrata



ADH 26C ADH 31C

MODELLO	ADH 26C	ADH 31C	ADH 41C
ART. (230V)	590 4026	590 4031	
ART. (400V)	590 4027	590 4032	590 4041
DATI TECNICI			
Dimensioni tavola fissa	1120x275 mm	1295x325 mm	1640x425 mm
Dimensioni tavola mobile	545x258 mm	545x308 mm	600x408 mm
Max larghezza pezzo	258 mm	308 mm	408 mm
Max altezza pezzo	830 mm	850 mm	850 mm
Max asportazione	3 mm	3 mm	3 mm
Numero di coltelli	3	3	3
Ø albero	70 mm	70 mm	70 mm
Velocità albero	5200 rpm	5200 rpm	5200 rpm
Velocità avanzamento	5,5 m/min	7 m/min	7 m/min
Ø tubo aspirazione	100 mm	100 mm	100 mm
Potenza motore 50 Hz	1,7 kW	2,2 kW	3 kW
Dimensioni max	1120x630x960 mm	1300x720x1010 mm	1620x920x1010 mm
Peso	170 kg	210 kg	260 kg
OFFERTA €	1.454,00	2.182,00	2.910,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."7"

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

PIALLA
A SPESSORE PORTATILE

- Robusta costruzione in acciaio saldato con piano in ghisa stabile
- Design salvaspazio
- Per piallare con precisione legno massiccio, tavole, assi e pannelli
- Motore potente con protezione da sovracorrente e protezione contro il riavvio
- La profondità di taglio può essere facilmente e velocemente regolata grazie a un volantino ed è leggibile sulla scala graduata
- Adattatore di estrazione Ø 64,5 / 101 mm incluso
- Quattro fori Ø 10 mm nella base della macchina per il fissaggio sui banchi di lavoro

MODELLO	DH 330
ART.	**590 4330**
DATI TECNICI	
Max larghezza piallatura	330 mm
Dimensioni tavola	235x330 mm
Dimensioni tavola con prulunghe	235x640 mm
Altezza di lavoro	152 mm
Max asportazione	2,8 mm
Numero di coltelli	2
Ø albero	50 mm
Velocità	8500 rpm
Velocità avanzamento	6 m/min
Potenza motore 230 V 50 Hz	1,5 kW
Dimensioni tavola chiusa/aperta	235x330/640 mm
Livello di pressione acustica	85 dB
Ø aspirazione	52,5/64,5/101 mm
Dimensioni	640x585x490 mm
Peso	33 kg
OFFERTA €	**446,00**

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “15” pag.”4”

DOTAZIONE DI SERIE
- Verricello di alzata
- Cappa di aspirazione
- 2 magneti per l’allineamento della lama
- Chiave a brugola



FRESATRICI CON TAVOLA SCORREVOLE
IN ALLUMINIO E MANDRINO RIGIDO

- Tavola scorrevole per un preciso avanzamento del pezzo
- Fermata di fresatura con arresti in alluminio finemente regolabili
- Cambio rapido e semplice della velocità tramite cinghie
- Ampia superficie di lavoro con piano in ghisa privo di torsione
- Unità di fresatura in ghisa grigia

MODELLO	TF 170 E
ART. (230V)	**590 1917**
ART. (400V)	**590 1918**
DATI TECNICI	
Dimensioni tavola	1000x218 mm
Tavolo	600x400 mm
Altezza pezzo	850 mm
Altezza del mandrino	80 mm
Corsa mandrino	105 mm
Ø max pezzo	160 mm
Ø mandrino	30 mm
Velocità mandrino	1400/4000/6000/9000 rpm
Potenza del motore 50 Hz	1,5 kW
Ø bocchetta di aspirazione	100 mm
Altezza di lavoro	870 mm
Dimensioni	1000x950x1170 mm
Peso	96 kg
OFFERTA €	**1.038,00**

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “15” pag.”9”

DOTAZIONE DI SERIE
- Protezione del perno
- Recinzione del mandrino
- Mandrino di fresatura con pinza



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

TRAFORO

- Ideale per tagli precisi nelle scuole e nei laboratori di formazione, per designer e architetti, ma anche per artigiani e appassionati del fai da te
- Per la lavorazione di legno tenero, plastica e materiali simili
- La robusta costruzione in ghisa garantisce un funzionamento silenzioso e con basse vibrazioni
- Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere utilizzato su qualsiasi banco o piano di lavoro
- Supporto per lama a oscillazione libera per lame standard con perno trasversale
- Possibilità di collegamento a un dispositivo di aspirazione esterno tramite bocchetta di aspirazione
- Include smerigliatrice manuale universale con molti usi possibili, ad es. molatura, taglio, foratura, lucidatura (set di utensili richiesto)
- Luce LED flessibile per l'illuminazione della zona di taglio
- Regolazione continua della frequenza di corsa
- Tavolo da lavoro inclinabile da 0 a +45°
- Unità di soffiaggio per rimozione trucioli da lavorazione
- Angolo del tavolo regolabile con precisione tramite scala

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama 133x3x0,3 mm 15T
- Lama 133x3x0,3 mm 18T
- Smerigliatrice universale senza attrezzi



New

MODELLO	DKS 504 VARIO
ART.	590 2504
DATI TECNICI	
Max altezza di taglio a 90°	52 mm
Max altezza di taglio a + 45°	20 mm
Max larghezza taglio	405 mm
Lunghezza lama sega	133 mm
Numero di corse	550–1600 rpm
Lunghezza tavola	414 mm
Larghezza tavola	254 mm
Diametro bocca di aspirazione	35 mm
Velocità	1.650-4.800 rpm
Ø di montaggio	3,1 mm
Potenza motore 230 V 50 Hz Ph 1	0,09 kW
Dimensioni	630x320x380 mm
Max Larghezza/profondità	380 mm
Peso circa	12 kg
OFFERTA €	154,80

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
591 1628	Lame 135x3,0x0,25 mm, 10 T/cm per legno, plastica e stucco PZ 6	7,14
591 1660	Lame 135x6,0x0,4 mm, 6 T/cm per legno PZ 6	7,14
591 1661	Lame 135x6,0x0,4 mm, 12 T/cm per metallo PZ 6	7,14
591 2504	Set utensili 103 pezzi in custodia di legno. Per usi diversi ad es. per molare, tagliare, lucidare	17,40

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

TRONCATRICI RADIALI
CON SCORRIMENTO

- Robusta, compatta e facilmente trasportabile, base girevole in alluminio pressofuso
- Proiezione laser per un controllo preciso della linea di taglio
- Regolazione della doppia inclinazione e del taglio a 45°
- Guide regolabili e supporto allungabile lateralmente per pezzi lunghi

DOTAZIONE DI SERIE
- Morsetto
- Dispositivo di bloccaggio
- Sacco raccolta trucioli
- Lama



KGZ 210 E



KGZ 255 E



KGZ 305 E

MODELLO	KGZ 210 E	KGZ 255 E	KGZ 305 E
ART.	570 2210	570 2255	570 2305
DATI TECNICI			
Potenza motore 230 V 50 Hz	1,5 kW	1,8 kW	2,0 kW
Velocità lama	4500 rpm	5000 rpm	4500 rpm
lama	210 mm	255 mm	305 mm
CAPACITÀ DI TAGLIO			
a 0°	70x220 mm	90x315 mm	100x340 mm
a 45°/0° (a sinistra)	70x155 mm	90x215 mm	40x340 mm
a 45°/0° (a destra)	35x220 mm	40x315 mm	40x340 mm
a 0°/45° (a sinistra)	70x155 mm	90x215 mm	100x240 mm
a 45°/45° (a sinistra)	35x155 mm	40x215 mm	40x240 mm
a 45°/45° (a destra)	35x155 mm	40x215 mm	40x240 mm
Dimensioni	650x450x430 mm	900x550x430 mm	835x570x790 mm
Peso	10,5 kg	17 kg	23 kg
OFFERTA €	171,00	265,00	327,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “15” pag.”21”

MODELLO VARIO
- Con proiezione laser per un controllo preciso della linea di taglio
- Dispositivo di avviamento lento e velocità in continuo
- Robusta, compatta e facilmente trasportabile, base girevole in alluminio pressofuso
- Dispositivo di bloccaggio per un fissaggio sicuro del pezzo

DOTAZIONE DI SERIE
- Morsetto
- Sacco raccolta trucioli
- Lama Ø 250x3,2x2,2xØ 30 mm 60 T (KGZ 2540 Vario)
- Lama Ø 305x2,6x1,8xØ 30 mm 60 T (KGZ 3050 Vario)



KGZ 2540 Vario



KGZ 3050 Vario

MODELLO	KGZ 2540 VARIO	KGZ 3050 VARIO
ART.	570 1254	570 1315
DATI TECNICI		
Potenza motore 230 V	1,6 kW	1,6 kW
Velocità lama	2000-4000 rpm	2000-4000 rpm
Ø lama	250 mm	305 mm
Posizione di presetting	50° (dx-sx)	50° (dx-sx)
CAPACITÀ DI TAGLIO		
a 0°	64x318 mm	100x305 mm
a -45°/0°	41x318 mm	64x305 mm
a 45°/0°	25x318 mm	44x305 mm
a 0°/-45°	64x222 mm	100x215 mm
a 0°/45°	64x222 mm	100x215 mm
Dimensioni	595x825x696 mm	595x800x710 mm
Peso	21,6 kg	23 kg
OFFERTA €	498,00	602,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume “2” sezione “15” pag.”82”

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI

- Grande tavolo di lavoro in acciaio, galvanizzato per resistere alla corrosione
- Piano scorrevole montato su cuscinetti con guida angolare e guida parallela per un lavoro sicuro e tagli precisi
- Lama inclinabile da 0° a 45°, regolabile con volantino
- Bocchetta di aspirazione centrale Ø 100 mm
- L'altezza della lama è regolabile tramite volantino posto di fronte all'operatore
- Coprilama completo di bocchetta di aspirazione
- Facile da trasportare grazie al telaio integrato e alle maniglie richiudibili
- Piano scorrevole montato su cuscinetti con guida angolare regolabile da -45° a +45° con leva a sgancio rapido
- La guida parallela permette di piallare il bordo di tavole, di tagliare e fare tagli angolari
- Facile da spostare grazie al telaio integrato con due ruote e maniglie di trasporto pieghevoli

New

MODELLO	TKS 316 E	
ART.	590 2316	590 2317
DATI TECNICI		
Max Ø lama	315 mm	315 mm
Larghezza taglio con arresto	290 mm	290 mm
Max taglio 90°/45°	83 / 60 mm	83 / 60 mm
Inclinazione lama	90° - 45°	90° - 45°
Dimensioni tavola	800x550 mm	800x550 mm
Altezza tavola	850 mm	850 mm
Velocità	2800 rpm	2800 rpm
Potenza motore 50 Hz	230 V / 2,2 kW	400 V / 2,8 KW
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	35 / 100 mm	35 / 100 mm
Dimensioni	1.600x600x1.050 mm	1.600x600x1.050 mm
Peso	53 kg	55 kg
OFFERTA €	383,00	383,00



TKS 316 E

DOTAZIONE DI SERIE
- Base
- Tavola scorrevole
- Prolunga tavola
- Guida parallela
- Lama in MD Ø 315 mm / 24 T
- Protezione lama

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
526 3128	Lama di ricambio 28 T, Ø 315 mm	75,70

- Grande tavolo di lavoro in acciaio, galvanizzato per resistere alla corrosione
- La prolunga della tavola può essere montata anche come prolunga in larghezza
- Bocchetta di aspirazione centrale Ø 100 mm
- Le ampie basi permettono tagli precisi
- Potente motore industriale con freno adatto per lunghe lavorazioni e per tagli anche nel legno duro
- Facile da trasportare grazie al telaio integrato e alle maniglie richiudibili
- Piedi pieghevoli e viti a sgancio rapido permettono di richiudere facilmente la macchina per il trasporto
- La guida parallela permette di piallare il bordo di tavole, di tagliare e fare tagli angolari
- Guida parallela con fermo eccentrico facilmente regolabile grazie alla scala graduata
- L'altezza della lama è regolabile tramite volantino posto di fronte all'operatore
- Piano scorrevole montato su cuscinetti con guida angolare regolabile da -45° a +45° con leva a sgancio rapido
- Orientamento preciso della lama della sega tramite volantino e scala graduata
- Tagli precisi grazie alla doppia sospensione stabile del gruppo sega

New New

MODELLO	TKS 316 PRO	
ART.	590 2321	590 2323
DATI TECNICI		
Max Ø lama	315 mm	315 mm
Larghezza taglio con arresto	200 mm	200 mm
Max taglio 90°/45°	90 / 50 mm	90 / 50 mm
Inclinazione lama	90° - 45°	90° - 45°
Dimensioni tavola	800x550 mm	800x550 mm
Altezza tavola	850 mm	850 mm
Velocità	2800 rpm	2800 rpm
Potenza motore 50 Hz	230 V / 2,2 kW	400 V / 2,8 kW
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	30 / 100 mm	30 / 100 mm
Dimensioni	1.350x1.250x1.000 mm	1.350x1.250x1.000 mm
Peso	60 kg	60 kg
OFFERTA €	622,00	622,00



TKS 316 PRO

DOTAZIONE DI SERIE
- Base
- Tavola scorrevole
- Prolunga tavola
- Guida parallela
- Lama in MD Ø 315 mm / 36 T
- Protezione lama

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
526 3128	Lama di ricambio 28 T, Ø 315 mm	75,70
591 2321	Prolunga per il lato destro 800x550 mm	50,80
591 2322	Profilo in alluminio per guida angolare	15,00
591 2323	Guida angolare	30,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

SEGHE CIRCOLARI
DA CANTIERE

CE

MODELLO	BKS 500
ART.	574 0500
DATI TECNICI	
Max Ø lama	500 mm
Max taglio 90°	150 mm
Larghezza taglio con arresto	370 mm
Profondità taglio	250 mm
Pressione acustica	103 dB
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	50/95 mm
Dimensioni tavola	1000x660 mm
Dimensioni prolunga	800x400 mm
Altezza tavola	850 mm
Velocità	2800 rpm
Potenza motore 400 V 50 Hz	4,2 kW
Dimensioni	1870x810x1170 mm
Peso	110 kg
OFFERTA €	972,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."13"

DOTAZIONE DI SERIE
- Lama in MD Ø 500 mm 44 T
- Spingi pezzo
- Utensile per cambio lama



PER HOBBISTI

- Tavolo macchina in acciaio zincato di grandi dimensioni
- Regolazione dell'altezza della lama tramite volantino posto anteriormente
- Arresto angolare regolabile in modo continuo da -45° a 45°
- Dotato di potente protezione motore a sovraccarico termico

CE



MODELLO	TKS 200
ART.	590 2020
DATI TECNICI	
Max Ø lama	200 mm
Max taglio 90°/-45°	60/48 mm
Larghezza di taglio con arresto	705 mm
Inclinazione lama	90°/ -45°
Dimensioni della tavola	530x400 mm
Altezza tavola	870 mm
Velocità	4.750 rpm
Potenza motore 230 V 50 Hz	1,1 kW
Ø bocchetta di aspirazione (superiore/inferiore)	30/100 mm
Dimensioni	1430x1000x1030 mm
Peso	80 kg
OFFERTA €	820,00

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."14"

DOTAZIONE DI SERIE
- Basamento
- Piano scorrevole
- Prolunga del tavolo
- Guida parallela
- Riscontro angolare
- Lama 200x30x2,8 mm 18 T
- Coprilama con attacco di aspirazione integrato

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI

- Tavola macchina di grandi dimensioni, in acciaio zincato
- L'altezza e l'inclinazione della lama sono regolabili tramite un volantino posto nella parte frontale
- Potente motore con protezione da sovraccarico termico
- Coprilama di sicurezza con attacco di aspirazione integrato



MODELLO	TKS 254 E
ART. (230V)	590 2025
ART. (400V)	590 2026
DATI TECNICI	
Max Ø lama	254 mm
Max taglio 90°/45°	80/58 mm
Larghezza taglio con arresto	680 mm
Inclinazione lama	90° -45°
Dimensioni tavola	635x420 mm
Altezza tavola	850 mm
Velocità	4000 rpm
Potenza motore 50 Hz	2,1 kW
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	30/100 mm
Dimensioni	1430x1000x1030 mm
Peso	105 kg
OFFERTA €	1.038,00

DOTAZIONE DI SERIE
- Tavola scorrevole con prolunga
- Guida parallela
- Lama ø 254 mm 24 T
- Prolunga della tavola
- Protezione lama con tubo di aspirazione

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."17"

- Macchina molto robusta e precisa con tavola scorrevole di alta qualità
- La pesante tavola in ghisa assicura una lavorazione priva di vibrazioni e tagli dritti
- Esatta lettura dell'angolo su scala
- L'altezza e l'inclinazione della lama sono regolabili tramite un volantino posto nella parte frontale
- Grande guida parallela in alluminio scorrevole su barra tonda con bloccaggio eccentrico
- Grande bocchetta di aspirazione centrale ø 100 mm
- La lama circolare può essere ruotata fino a 45°, regolazione tramite volantino
- Braccio tavola con fermo telescopico estensibile e fermo ribaltabile
- Il fermo telescopico può essere ruotato di 45° su entrambi i lati
- L'allargamento e l'estensione standard del tavolo consentono un facile lavoro con pezzi più grandi



MODELLO	FKS 255-1300	
ART.	590 2035*	590 2036
DATI TECNICI		
Max Ø lama	254 mm	254 mm
Larghezza taglio con arresto	610 mm	610 mm
Max taglio 90°/45°	80 / 54 mm	80 / 54 mm
Inclinazione lama	90° - 45°	90° - 45°
Max larghezza taglio	845 mm	845 mm
Max lunghezza taglio	1.250 mm	1.250 mm
Dimensioni tavola	790x350 mm	790x350 mm
Dimensioni tavolo scorrevole lunghezza x larghezza	1.320x238	1.320x238
Altezza tavola	835 mm	835 mm
Velocità	4.000 rpm	4.000 rpm
Potenza motore 50 Hz	230 V / 2,1 kW Ph1	400 V / 2,0 kW Ph3
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	30 / 100 mm	30 / 100 mm
Dimensioni	1320x1750x1120 mm	1320x1750x1120 mm
Peso	155 kg	155 kg
OFFERTA €	1.746,00	1.746,00

*Disponibile da Maggio 2021 salvo imprevisti

DOTAZIONE DI SERIE
- Tavola scorrevole con prolunga
- Guida parallela con regolazione fine
- Protezione lama con tubo di aspirazione
- Lama ø 254 mm 40 T
- Guida angolare da -45 ° a 45 °
- Fermo telescopico 1100 - 1900 mm

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
591 2026	Lama circolare 254x30x3 mm / 40 T	26,80

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

SEGHE A NASTRO VERTICALI

- Grande stabilità nonostante le ridotte dimensioni
- Guida lama a 3 cuscinetti sopra e sotto il piano
- Interruttore di sicurezza per arresto automatico all'apertura dello sportello
- Piano di lavoro in ghisa di alluminio orientabile fino a 45°
- Volani realizzati in pressofusione di alluminio con rivestimento speciale
- Il fermo longitudinale in alluminio con bloccaggio rapido può essere regolato con precisione utilizzando una lente d'ingrandimento e una scala millimetrata (eccetto HBS 231-1)
- Due velocità del nastro regolabili (eccetto HBS 231-1)

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama
- Luce LED
- Basamento
- Fermo longitudinale con lente di ingrandimento
- Guida parallela



HBS 231-2



HBS 321-2
Immagine con dispositivo di taglio circolare opzionale



HBS 261-2
Immagine con dispositivo di taglio circolare opzionale



HBS 361-2
Immagine con dispositivo di taglio circolare opzionale

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Lunghezza x larghezza x spessore	Denti per pollici	OFFERTA €
LAME PER HBS 231-1			
516 0010	1575x6x0,36 mm	14	16,50
516 0011	1575x6x0,5 mm	6	16,50
516 0012	1575x10x0,5 mm	4	16,50
LAME PER HBS 261-2			
516 0020	1826x6x0,6 mm	14	17,70
516 0021	1826x6x0,6 mm	6	17,70
516 0022	1826x12x0,5 mm	4	17,70
591 2426	Dispositivo di taglio circolare		27,40
LAME PER HBS 321-2			
516 0030	2240x6x0,6 mm	6	19,10
516 0031	2240x10x0,5 mm	6	19,10
516 0032	2240x16x0,5 mm	4	19,10
516 0033	2240x20x0,5 mm	4	19,10
591 2426	Dispositivo di taglio circolare		27,40
LAME PER HBS 361-2			
516 0040	2560x6x0,6 mm	6	21,10
516 0041	2560x10x0,5 mm	6	21,10
516 0043	2560x25x0,5 mm	4	21,10
516 0042	2560x16x0,5 mm	4	21,10
591 2426	Dispositivo di taglio circolare		27,40



Carrello universale UF 230

- Facilmente manovrabile grazie a due ruote girevoli a 360 °
- Portata 230 kg
- Peso 7,7 kg
- Dimensione massima 1290x480 mm

619 0230	51,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MODELLO	HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2
ART.	590 2423*	590 2426*	590 2432*	590 2436*
DATI TECNICI				
ø Volano	238 mm	256 mm	316 mm	356 mm
Max larghezza taglio con guida	125 mm	145 mm	225 mm	255 mm
Max larghezza taglio senza guida	228 mm	245 mm	305 mm	340 mm
Max altezza taglio 90°	90 mm	152 mm	165 mm	225 mm
Max altezza taglio 45°	50 mm	95 mm	105 mm	145 mm
Velocità	635 m/min	400/800 m/min	370/800 m/min	370/800 m/min
Lunghezza lama	1575 mm	1826 mm	2240 mm	2560 mm
Dimensione tavola	300x300 mm	360x320 mm	480x390 mm	545x515 mm
Potenza motore 230V 50 Hz	300 W	375 W	750 W	1100 W
Ø bocchetta aspirazione	53 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Dimensioni	490x420x835 mm	680x520x1435 mm	780x600x1600 mm	870x690x1715 mm
Peso	20 kg	34 kg	51 kg	76 kg
OFFERTA €	244,00	390,00	582,00	738,00

*Disponibili da Maggio 2021 salvo imprevisti

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE A NASTRO VERTICALI

■ Per tagliare legno, plastica e metalli non-ferrosi

MODELLO	HBS 400	HBS 471
ART. (230V)	590 0410	590 0471
MODELLO		HBS 473
ART. (400V)		590 0473
DATI TECNICI		
Ø volano	426 mm	470 mm
Max larghezza taglio	266*/416** mm	390*/465** mm
Max altezza taglio	305 mm	285 mm
Velocità	460 / 980 m/min	460 / 980 m/min
Lunghezza lama	3378 mm	3455 mm
Dimensioni tavola	530x480 mm	535x485 mm
Potenza motore 50 Hz	1500 W	1500 W
Ø bocchetta aspirazione	120 mm	120 mm
Dimensioni	765x520x1750 mm	800x490x2000 mm
Peso	135 kg	146 kg
OFFERTA €	1.450,00	1.596,00

■ Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."25"
* Con guida ** Senza guida

HBS 400 HBS 473



DOTAZIONE DI SERIE
- Guida parallela in alluminio
- Lama 3378x16x0,5 mm (mod. HBS 400)
- Lama 3455x16x0,5 mm (mod. HBS 471 HBS 473)

- Funzionamento particolarmente silenzioso e preciso grazie alla struttura della macchina e un solido basamento in lamiera d'acciaio
- Piano di lavoro ben dimensionato in unico pezzo di ghisa con superficie precisa e rettificata
- Laser per visualizzare la linea di taglio
- Due velocità standard
- Rapida regolazione dell'altezza di taglio tramite manopola e cremagliera con scala millimetrica
- Guida parallela in alluminio con serraggio eccentrico rapido e lente d'ingrandimento
- Guida angolare in dotazione regolabile a 60°
- Interruttore di sicurezza per arresto automatico all'apertura dello sportello



HBS 351



HBS 433



HBS 533

MODELLO	HBS 351	HBS 431	HBS 433	HBS 533
ART.	515 3501	515 4301	515 4303	515 5303
DATI TECNICI				
Dimensioni tavola	500x356 mm	610x431 mm	610x431 mm	680x530 mm
Velocità	650/400 m/min	900/450 m/min	900/450 m/min	850/430 m/min
Ø volani	356 mm	430 mm	430 mm	530 mm
Altezza taglio	200 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Larghezza taglio con squadra di appoggio	321 mm	370 mm	370 mm	474 mm
Larghezza taglio senza squadra di appoggio	346 mm	410 mm	410 mm	514 mm
Lunghezza lama	2562 mm	3345 mm	3345 mm	3865 mm
Inclinazione tavola	-10° / +45° mm	-10° / +45° mm	-10° / +45° mm	-10° / +45° mm
Potenza motore 50 Hz - P2	230 V 550 W	230 V 1,5 kW	400 V 1,5 kW	400 V 2,25 kW
Ø bocchetta aspirazione	120 mm	2x120 mm	2x120 mm	2x120 mm
Dimensioni	610x445x1753 mm	768x512x2048 mm	768x512x2048 mm	1024x793x2048 mm
Peso	80 kg	130 kg	130 kg	163 kg
OFFERTA €	1.113,00	1.968,00	1.999,00	2.436,00

■ Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."27"

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

TORNI PER LEGNO

CE

DB 450
- Supporto pezzo incluso
- Prolunga opzionale per aumentare la distanza fra le punte a 1000 mm
- Corsa contropunta 50 mm fornita di serie con contropunta rotante

DB 900 - DB1100
- Testa e contropunta in ghisa grigia
- Corsa contropunta 50 mm fornita di serie con contropunta rotante
- La testa può essere ruotata di 360° e bloccata a 45°, 90° e 180°

DOTAZIONE DB 900 - DB1100
- Piatto Ø 15 cm
- Contropunta
- Basamento macchina in ghisa
- Trascinatore a 4 rebbi



DB 450



DB 1100



DB 900

Segue a pagina 18

MODELLO	DB 450	DB 900	DB 1100
ART.	**592 0450**	**592 0900**	**592 1100**
DATI TECNICI			
Max Ø tornibile	254 mm	306 mm	358 mm
Altezza punte	127 mm	153 mm	179 mm
Distanza punte	450 mm	900 mm	1100 mm
Attacco mandrino	M 33x3,5	M 33x3,5	M 33x3,5
Velocità	680-2800 rpm	500-2000 rpm	500-2000 rpm
N° velocità	5	variabile, in 10 fasi	variabile, in 10 fasi
Potenza motore 230 V 50 Hz	370 W	550 W / 1 ~ 50 Hz	750 W / 1 ~ 50 Hz
Cono morse	CM 2	CM 2	CM 2
Dimensioni	820x430x300 mm	1380x330x370 mm	1620x340x430 mm
Peso	38 kg	80 kg	92 kg
OFFERTA €	**310,00**	**622,00**	**903,00**

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."56 e 59"

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ACCESSORI PER TORNI

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MANDRINO A 4 GRIFFE

- M33x3,5



Campo di serraggio griffa esterna
51 mm - 78 mm

Campo di serraggio griffa interna
40 mm - 63 mm

ART.	Ø mm	OFFERTA €
593 1021	100	78,00

MANDRINO A 4 GRIFFE

- M33x3,5
- Serraggio griffe indipendente



Campo di serraggio griffa esterna
42 mm - 157 mm

Campo di serraggio griffa interna
22 mm - 59 mm

ART.	Ø mm	OFFERTA €
593 1020	150	43,40

COPIATORI PER DB

Riproduce pezzi delle stesse dimensioni e con gli stessi profili; resistente alle torsioni, supporto pezzo in alluminio e carrello in ghisa con guide in acciaio.

DOTAZIONE DI SERIE
- Componenti aggiuntivi per lavorazioni trasversali e longitudinali
- Staffa di montaggio per modelli
- Con utensile a punta
- Leva
- Schermo di protezione



ART.	Ø mm	OFFERTA €
593 1101	per DB 900	227,70
593 1102	per DB 1100	238,00

PIATTO PER MANDRINO A 4 GRIFFE



Campo di serraggio griffa esterna
73 mm - 140 mm

Campo di serraggio griffa interna
53 mm - 96 mm

ART.	OFFERTA €
593 1055	30,80

MANDRINO A 4 GRIFFE

- M33x3,5
- Vite inclusa
- Griffe reversibili incluse



Campo di serraggio griffa esterna
50 mm - 90 mm

Campo di serraggio griffa interna
38 mm - 73 mm

ART.	Ø mm	OFFERTA €
593 1023	100	113,00

MANDRINO PROFESSIONALE A 4 GRIFFE

Esterno (chiuso)
50 mm
Interno (chiuso)
38 mm

Esterno (chiuso)
90 mm
Interno (chiuso)
75 mm



Esterno (chiuso)
21 mm
Interno (chiuso)
9 mm

Esterno (chiuso)
38 mm
Interno (chiuso)
18 mm

ART.		OFFERTA €
593 1054	M33x3,5	238,00

KIT TRASCINATORI 3 PZ

Trascinatore per torni per legno. Attacco CM2. Può essere usato su tutti i torni per legno adeguati. Cassetta in legno inclusa.



ART.	OFFERTA €
593 1056	48,80

KIT UTENSILI PER TORNITURA 8 PZ



- 3 sgorbie
- 1 scalpello piatto
- 1 sgrossatore
- 1 scalpello tondo
- 2 scalpelli dritti

ART.	OFFERTA €
593 1011	99,70

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

ASPIRATORI PER TRUCIOLI

CE

- Per trucioli derivati da fresatura, piallatura e foratura (non adatto per polveri)
- Struttura stabile in lamiera di acciaio

DOTAZIONE SAA 902
- 1 sacchetto per trucioli
- 1 sacchetto filtro
- 2 fascette per fissaggio filtro
- Tubo PU 2000 mm Ø 100 mm
- 2 fascette stringitubo
- Set di adattatori per tubi, 4 pezzi



SAA 902

DOTAZIONE SAA 2001 - 2003
- 1 sacchetto per trucioli
- 1 sacchetto filtro
- 2 fascette per fissaggio filtro
- 2 fascette stringitubo



SAA 2001

ACCESSORI OPZIONALI		
ART.		**OFFERTA €**
Sacco filtro		
593 0903	per SAA 902	**16,40**
593 2203	per SAA 2003	**15,40**
593 2303	per SAA 3003	**15,40**
Sacco trucioli 10 pz		
593 0904	per SAA 902	**17,40**
512 3055	per SAA 2003 e SAA 3003	**22,30**
Set di adattatori per tubi 4 pezzi per SAA 902		
593 0905	Adattatore da Ø 100 a 70 mm	**11,30**
	Adattatore da Ø 63 a 45 mm	
	Adattatore da Ø 41 a 39 mm	
	Adattatore da Ø 36 a 34,5 mm	



DOTAZIONE SAA 3001 - 3003
- 2 sacchetto per trucioli
- 2 fascette per fissaggio filtro
- 4 cinghie di ancoraggio



SAA 3003

New

MODELLO	SAA 902	SAA 2001	SAA 3001
ART. (230V)	**592 3902***	**592 2201**	**592 2301**
MODELLO		**SAA 2003**	**SAA 3003**
ART. (400V)		**592 2203**	**592 2303**
DATI TECNICI			
Aria aspirata	1.200 m³/h	2553 m³/h	3910 m³/h
Ø attacco tubo	100 mm	125 mm	150 mm
Ø bocchetta aspirazione	1x100 mm	2x100 mm	3x100 mm
Potenza motore 50 Hz	550 W	1,5 kW	2,2 kW
Dimensioni	900x500x1.550 mm	1.000x750x2.000 mm	1.450x800x2.000 mm
Peso	19 kg	47 kg	59 kg
OFFERTA €	**186,00**	**362,00**	**466,00**

- Per accessori opzionali consultare il Volume "2" sezione "15" pag."47" - *Disponibile da Maggio 2021 salvo imprevisti

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASPIRATORI PER TRUCIOLI

- Per trucioli derivati da fresatura, piallatura e foratura (non adatto per polveri)
- Facilmente trasportabile grazie alle ruote pivottanti
- Costruzione in robusta lamiera d'acciaio
- Clip a sgancio rapido per il sacco filtro e sacco raccogli trucioli
- Sacchetto filtro in doppio tessuto

DOTAZIONE ASA 2803 – 7703
- 2 Sacchi filtro
- 2 Sacchi raccogli trucioli



ASA 2803



ASA 7703

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ACCESSORI OPZIONALI		
ART.		**OFFERTA €**
512 9190	Sacco filtro ASA 2803	**22,80**
512 9988	Filtro a cartuccia 410x600 mm ASA 2803	**206,00**
512 9989	Filtro a cartuccia 410x1000 mm ASA 2803	**264,00**
512 9191	Sacco raccogli trucioli ASA 2803	**10,20**
512 9774	Sacco raccogli trucioli in PVC ASA 7703	**17,10**
512 9773	Sacco filtro ASA 7703	**79,00**
512 9992	Filtro a cartuccia 610x1200 mm ASA 7703	**367,00**
512 9996	Distributore 1x100/1x120 mm	**2,42**

MODELLO	ASA 2803	ASA 7703
ART. (400V)	**512 8283**	**512 8773**
DATI TECNICI		
Aria aspirata	2800 m³/h	7700 m³/h
Depressione	1900 Pa	2800 Pa
Superficie filtrante	2x1,92 m²	2x5,98 m²
Potenza motore 50 Hz	2,2 kW	4,8 kW
Capacità sacco raccogli trucioli	2x120 l	2x290 l
Rumorosità	87,5 dB(A)	98,3 dB(A)
Ø attacco senza riduzioni	203 mm	260 mm
Ø bocchetta aspirazione	1x100, 2x120 mm	3x120, 1x100 mm
Dimensioni	1.000x500x2.100 mm	1.900x670x2.800 mm
Peso	53 kg	88 kg
OFFERTA €	**612,00**	**1.246,00**

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

CAVALLETTI

- Cavalletti universali per seghe a nastro, seghe circolari e altre macchine per la lavorazione del legno
- Ideali per sostenere pezzi lunghi, ingombranti e pesanti
- Con robusti rulli in acciaio zincato

MS 1K Supporto a sfere che permette anche movimenti laterali
MS 1R Supporto a rullo universale
MS 3R Supporto a rullo e maniglia per rapida regolazione.
Capacità:
- posizione bassa: 90 kg
- posizione media: 60 kg
- posizione alta: 45 kg



MS 1K



MS 1R



MS 3R

MODELLO	MS1 K	MS1 R	MS3 R
ART.	590 0004	590 0003	590 0005
DATI TECNICI			
Capacità	70 kg	70 kg	45/60/90 kg
Altezza min/max	700/1150 mm	700/1150 mm	670/1080 mm
Larghezza max	450 mm	400 mm	285 mm
Dimensioni	460x470x1150 mm	460x470x1150 mm	430x500x1150 mm
Peso	10 kg	10 kg	4 kg
OFFERTA €	65,00	64,80	22,30

CAVALLETTO TAGLIA TRONCHI

- Stabile, costruito con solidi profilati di acciaio
- Resistente all'usura e con superfici galvanizzate
- Bloccaggio sicuro con profilo anti scivolamento del pezzo
- Compatto quando piegato e quindi facile da trasportare



MODELLO	SB 1
ART.	590 0008
DATI TECNICI	
Capacità	180 kg
Dimensioni	800x850x780 mm
Peso	7,2 kg
OFFERTA €	36,30

CAVALLETTO PIEGHEVOLE

- Si regola senza attrezzi
- Stabile superficie antiscivolo
- Facile da trasportare: pieghevole e con maniglia



MODELLO	FAB 1
ART.	590 0006
DATI TECNICI	
Capacità	200 kg
Altezza min/max	640/1030 mm
Dimensioni	970x620x1030 mm
Peso	8,3 kg
OFFERTA €	40,80

CAVALLETTO TELESCOPICO

- Tubi in acciaio quadrati solidi e stabili
- Resistente agli urti e ai graffi con rivestimento plastico
- Regolabile in altezza tramite perno di chiusura di sicurezza
- Ganci di sicurezza per evitare che il materiale possa scivolare (max. ampiezza 64 cm)
- Facile da assemblare



MODELLO	TAB 1300
ART.	590 0007
DATI TECNICI	
Capacità	150 kg
Altezza min/max	805/1300 mm
Dimensioni	580x580x1300 mm
Peso	6,6 kg
OFFERTA €	35,70

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CAVALLETTI - CONVOGLIATORI

SUPPORTO UNIVERSALE MULTIFUNZIONE

- Regolazione senza utensili ed attrezzi
- Molto stabile e robusto
- Supporti in gomma antiscivolo

MODELLO	UMS 1
ART.	590 0009
DATI TECNICI	
Capacità	45 - 200 kg
Altezza min/max	820/1270 mm
Dimensioni	750x680x1.270 mm
Peso	10,4 kg
OFFERTA €	77,70





Cavalletto a rullo a V capacità 45 kg



Cavalletto a rullo capacità 100 kg



Cavalletto capacità 200 kg

CAVALLETTO CON PIANO DI LAVORO

- Robusta tavola di lavoro in alluminio e acciaio
- 8 ganasce in plastica girevoli e regolabili consentono una varietà di opzioni di fissaggio su bordi piatti o rotondi, in orizzontale o verticale

MODELLO	SWT 100
ART.	590 0010
DATI TECNICI	
Capacità max	100 kg
Altezza min/max del piano	770 / 1070 mm
Larghezza max di serraggio con tavolo di lavoro	201 mm
Larghezza max di serraggio con ganasce	410 mm
Larghezza piano	600 mm
Lunghezza tavola chiusa	284 mm
Lunghezza tavola aperta	485 mm
Inclinazione piano di lavoro	0°/25°/45°/80°
Dimensioni aperto	600x580x(770-1.070) mm
Dimensioni piegato	950x570x250 mm
Peso	12,5 kg
OFFERTA €	113,00



Regolabile in altezza


Inclinabile

CONVOGLIATORE A RULLI

- Robusti tubi di acciaio rettangolari
- 9 rulli in acciaio zincato
- Struttura a forbice zincata
- Con 4 ruote in plastica dotate di freno che ruotano di 360° assicurando un'ottima manovrabilità
- Altezza regolabile da 60 a 100 mm
- Lunghezza regolabile da 50 a 140 cm
- Dotato di due ganci per poter collegare vari convogliatori tra loro

MODELLO	SRB 130
ART.	590 0012
DATI TECNICI	
Capacità	130 kg
Altezza min/max del piano	450-1.300 mm 670-920 mm
Dimensioni	615x585x360 mm
Peso	36 kg
OFFERTA €	269,00





I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

CAVALLETTO
DA LAVORO PIEGHEVOLE

- Può essere utilizzato come supporto materiale per varie lavorazioni
- Superfici antiscivolo sulla parte superiore
- Due staffe pieghevoli sulle gambe per lo stoccaggio verticale, ad es. di piatti più grandi
- Le staffe su entrambi i lati per il collegamento di due cavalletti di lavoro consentono la costruzione di un tavolo da lavoro stabile
- Facile da trasportare: pieghevole, con maniglia



New

MODELLO	FAB 500
ART.	590 0015
DATI TECNICI	
Carico statico d'appoggio max	500 kg
Lunghezza x larghezza x altezza	1.055x593x757 mm
Peso	6,3 kg
OFFERTA €	44,00

SPACCALEGNA VERTICALE

CE

MODELLO COMPATTO (230V)

- Versione verticale, adatta a legni corti e lunghi
- Struttura robusta, resistente agli urti, verniciata a polvere
- Interruttore di sicurezza a due mani
- Grandi ruote e maniglie gommate per un facile trasporto
- Disponibile con azionamento da 230 V o 400 V
- Il piano di appoggio si può regolare per adattarsi alla misura del pezzo di legno



New

MODELLO	HSE 8-550
ART.	598 1008
DATI TECNICI	
Max forza di fenditura	8 t
Max corsa	485 mm
Max lunghezza di taglio	550 mm
Max ø di taglio	300 mm
Velocità discesa	170,8 mm/s
Velocità salita	30,6 mm/s
Alimentazione 230V 50Hz 1Ph	3 kW
Dimensioni	845x935x1.500 mm
Peso netto	110 kg
OFFERTA €	670,00

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
599 9000	Olio idraulico HYS 46, 5 litri	42,30
590 0008	Cavalletto SB 1	36,30

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LTF®

KRAVM®

UTENSILI E CHIAVI A MANO PROFESSIONALI

BUSSOLE E CRICCHETTI

ASTA DI MANOVRA SCORREVOLE

- In Cromo Vanadio



ART.	E07095	E07096
Attacco	1/4"	1/2"
OFFERTA €	1,37	4,94

CHIAVE A CRICCHETTO

- In Cromo Vanadio



ART.	E06016
Attacco	1/4"
Bussole	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Inserti	taglio 6 mm PH1-2 / PZ1-2 Torx T10-15-20-25-30-40
OFFERTA €	12,30

Confezione: doppio blister

CRICCHETTO SNODABILE E ALLUNGABILE

- In Cromo Vanadio, con bloccaggio bussola e regolazione a 180°.



ART.	E07018	E07017
Attacco	1/4"	1/2"
OFFERTA €	13,68	22,60

CRICCHETTO A 72 DENTI

- In Cromo Vanadio, con bloccaggio



ART.	05315	05316
Attacco	1/4"	3/8"
OFFERTA €	13,68	14,80

Confezione: supporto di plastica

SET 11 BUSSOLE MAGNETICHE

- In Cromo Vanadio, attacco 1/2"



ART.	K00021
Misura	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 22 - 23 mm
OFFERTA €	33,96

Confezione: valigetta ABS

SET BUSSOLE PASSANTI

- In Cromo Vanadio
- Con cricchetto a frizione
- Confezione: valigetta ABS



ART.	54347
Composizione N. 1 cricchetto a frizione N. 1 snodo 3/8" N. 1 adattatore per bussole 3/8" N. 1 bussola per candele 16 mm N. 8 bussole 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm	33,15
OFFERTA €	

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

BUSSOLE E CRICCHETTI

SET BUSSOLE ED INSERTI 35 PEZZI

- Inserti in S2 e bussole in Cromo Vanadio, finitura satinata lucida.



ART.	E09068
Composizione N. 1 cricchetto 72 denti N. 12 bussole 1/2" 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm N. 2 bussole lunghe 1/2" 17 - 19 mm N. 2 prolunghe 1/2" 125 - 250 mm N. 1 snodo universale 1/2" N. 1 chiave a T 1/2" N. 1 adattatore inserti 5/16" N. 2 inserti Phillips PH3 - 4 N. 2 inserti Pozidriv PZ3 - 4 N. 3 inserti a taglio 8 - 10 - 12 mm N. 4 inserti Torx T40 - 45 - 50 - 55 N. 4 inserti esagonali 8 - 10 - 12 - 14 mm	55,00
OFFERTA €	

Confezione: termoretraibile

SET BUSSOLE ED INSERTI 45 PEZZI

- Inserti in S2 e bussole in Cromo Vanadio, finitura satinata lucida.



ART.	E09069
Composizione N. 1 cricchetto N. 13 bussole 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm N. 3 bussole lunghe 1/4" 8 - 10 - 13 mm N. 2 prolunghe 1/4" 50 - 100 mm N. 1 prolunga flessibile 150 mm N. 1 snodo universale 1/4" N. 1 chiave a T 1/4" N. 1 adattatore per bussole 1/4" N. 3 chiavi esagonali 1,5 - 2 - 2,5 mm N. 3 inserti Phillips PH1 - 2 - 3 N. 3 inserti Pozidriv PZ1 - 2 - 3 N. 4 inserti a taglio 3 - 4 - 5 - 6 mm N. 5 inserti Torx T15 - 20 - 25 - 27 - 30 N. 4 inserti esagonali 3 - 4 - 5 - 6 mm	42,00
OFFERTA €	

Confezione: termoretraibile

KIT BUSSOLE 30 PEZZI

- In Cromo Vanadio



ART.	E05969
Composizione N. 1 cricchetto 72 denti N. 18 bussole 1/2" 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm N. 5 bussole lunghe 1/2" 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm N. 2 bussole per candele 1/2" 16 - 21 mm N. 2 prolunghe 1/2" 125 - 250 mm N. 1 snodo universale 1/2" N. 1 chiave a T 1/2"	92,13
OFFERTA €	

Confezione: valigetta ABS

SET CHIAVI A BUSSOLA 24 PEZZI

- In Cromo Vanadio



ART.	E05940
Composizione N. 1 cricchetto 1/2" N. 17 bussole 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm N. 2 bussole per candele 1/2" 16 - 21 mm N. 1 snodo universale 1/2" N. 2 prolunghe 125 - 250 mm N. 1 adattatore	61,13
OFFERTA €	

Confezione: termoretraibile

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

BUSSOLE E CRICCHETTI

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SET CHIAVI E INSERTI A BUSSOLA 41 PEZZI

■ Bussole in Cromo Vanadio e inserti in S2.



ART.	E05941
Composizione N. 1 cricchetto N. 12 bussole 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm N. 5 bussole lunghe 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm N. 4 inserti esagonali 3 - 4 - 5 - 6 mm N. 3 inserti a taglio 4 - 5,5 - 7 mm N. 2 inserti Phillips PH1 - 2 N. 2 inserti Pozidriv PZ1 - 2 N. 6 inserti Torx T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 N. 1 giravite 1/4” N. 2 prolunghe 50 - 100 mm N. 1 prolunga flessibile N. 1 snodo universale N. 1 chiave a T	42,36
OFFERTA €	

Confezione: termoretraibile

SET BUSSOLE E CRICCHETTI 65 PEZZI

■ In Cromo Vanadio





ART.	K00020
Composizione N. 1 cricchetto 72 denti N. 8 bussole 1/4” 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm N. 6 bussole Torx 1/4” E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 N. 6 bussole Torx 3/8” E12 - 14 - 16 - 18 N. 8 inserti a bussola 3/8” T27 - 30 - 40 - 45 - 47 - 50 55 - 60 N. 1 adattatore 3/8” femmina - 1/4” maschio N. 1 prolunga 75 mm N. 1 portainserti 60 mm N. 32 inserti 1/4” N. 1 vaschetta magnetica	47,56
OFFERTA €	

Confezione: valigetta magnetica in ABS

SET BUSSOLE 46 PEZZI

■ In Cromo Vanadio



ART.	E05968
Composizione N. 1 cricchetto 45 denti N. 13 bussole 1/4” 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm N. 6 inserti a bussola esagonali 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm N. 3 inserti a bussola taglio 4 - 5,5 - 7 mm N. 3 inserti a bussola Phillips PH1 - 2 - 3 N. 2 inserti a bussola Pozidriv PZ1 - 2 N. 7 inserti a bussola Torx T10 - 15 - 20 - 25 - 27 30 - 40 N. 1 adattatore per bussole N. 2 prolunghe 1/4” 50 - 100 mm N. 1 prolunga flessibile 150 mm N. 1 snodo universale 1/4” N. 1 chiave a T 1/4” N. 4 chiavi esagonali 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 mm N. 1 giravite portabussole 1/4”	28,40
OFFERTA €	

Confezione: valigetta ABS

SET BUSSOLE SUPERLOCK E INSERTI 31 PEZZI

■ In Cromo Vanadio



ART.	E05942
Composizione N. 6 bussole 1/2” 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm N. 8 bussole 1/4” 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm N. 4 inserti a bussola esagonali 3 - 4 - 5 - 6 mm N. 3 inserti a bussola taglio 4 - 5,5 - 7 mm N. 2 inserti a bussola Phillips PH1 - 2 N. 2 inserti a bussola Pozidriv PZ1 - 2 N. 6 inserti a bussola Torx T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30	36,86
OFFERTA €	

Confezione: termoretraibile

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CHIAVI

CHIAVI POLIGONALI EXTRALUNGHE

- In Cromo Molibdeno con finitura cromata lucida
- Il particolare profilo della chiave consente il serraggio di diversi tipi di bulloni.

ART.	MISURA				OFFERTA €
	mm	A mm	B mm	C mm	
K50032	10x11	235	15	20	7,96
K50033	12x14	370	20	22	9,35
K50034	13x15	370	22	26	11,00
K50035	17x19	405	26	29	15,47
K50036	22x24	435	32	35	19,33



SET CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO CORTE

- In Cromo Vanadio



ART.	E86113
Composizione N. 7 chiavi a cricchetto 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm N. 3 adattatori 1/2" - 1/4" - 3/8"	63,64
OFFERTA €	

Confezione: valigetta ABS

SET CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

- In Cromo Vanadio con finitura cromata.



ART.	E02012
Misura	6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
OFFERTA €	80,67

Confezione: valigetta ABS

SET 14 CHIAVI COMBINATE

- In Cromo Vanadio con finitura cromata satinata.



ART.	E07016
Misura	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 mm
OFFERTA €	40,00

Confezione: termoretraibile
Precisione secondo norme: DIN 3113-899 ISO 3318 UNI 6741

SET 8 CHIAVI COMBINATE

- In Cromo Vanadio con finitura cromata satinata.



ART.	E07008
Misura	23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
OFFERTA €	55,60

Confezione: termoretraibile
Precisione secondo norme: DIN 3113-899 ISO 3318 UNI 6741

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CHIAVI

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SET 8 CHIAVI COMBINATE

■ In Cromo Vanadio con finitura cromata satinata.



ART.	E07000
Misura	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
OFFERTA €	23,34

Confezione: supporto in plastica appendibile
Precisione secondo norme: DIN 3113-899 ISO 3318 UNI 6741

SET 8 CHIAVI A FORCHETTA

■ In Cromo Vanadio con finitura cromata satinata.



ART.	E07002
Misura	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 -18x19 - 20x22 mm
OFFERTA €	32,46

Confezione: supporto in plastica appendibile
Precisione secondo norme: DIN 3113-899 ISO 3318 UNI 6741

SET 12 CHIAVI COMBINATE

■ In Cromo Vanadio con finitura cromata satinata.



ART.	E07001
Misura	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
OFFERTA €	32,03

Confezione: supporto in plastica appendibile
Precisione secondo norme: DIN 3113-899 ISO 3318 UNI 6741

SET 12 CHIAVI A FORCHETTA

■ In Cromo Vanadio con finitura cromata satinata.



ART.	E07004
Misura	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 25x28 - 30x32 mm
OFFERTA €	63,10

Confezione: supporto in plastica appendibile
Precisione secondo norme: DIN 3113-899 ISO 3318 UNI 6741

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CHIAVI

SET 11 CHIAVI A FORCHETTA

■ In Cromo Vanadio con finitura cromata satinata e testa cromata lucida.



ART.	E07014
Misura	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 30x32 mm
OFFERTA €	59,70

Confezione: termoretraibile
Precisione secondo norme: DIN 3110-899 ISO 3318 UNI 6736

SET 9 CHIAVI ESAGONALI

■ In acciaio S2. Adatto per svitare dadi rovinati.



ART.	E93043
Misura	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
OFFERTA €	13,00

SET 7 CHIAVI ESAGONALI RICHIUDIBILI

■ In acciaio Cromo Vanadio



ART.	E93051
Misura	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
OFFERTA €	4,33

SET 8 CHIAVI TORX RICHIUDIBILI

■ In acciaio Cromo Vanadio



ART.	E93050
Misura	T 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
OFFERTA €	5,80

SET 9 CHIAVI RIVESTITE CON ESTREMITÀ SFERICA

■ In acciaio S2.





ART.	E93023
Misura	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
OFFERTA €	13,56

Confezione: blister

SET 9 CHIAVI TORX SECURITY RIVESTITE

■ In acciaio S2.



ART.	E93022
Misura	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 45 - 50
OFFERTA €	14,63

Confezione: blister

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CHIAVI

SET 9 CHIAVI ESAGONALI CALAMITATE

- In acciaio S2
- Con estremità sferica



ART.	E93024
Misura	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
OFFERTA €	11,90

Confezione: doppio blister

SET 7 CHIAVI A T SNODATE

- In Cromo Vanadio con finitura cromata satinata.



ART.	E06035
Misura	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
OFFERTA €	85,34

Precisione secondo norme: DIN 896 ISO 2336 UNI 6743

SET 6 CHIAVI A T TORX

- In acciaio S2 con impugnatura in bicomponente.



ART.	E01003
Misura	T 10 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
OFFERTA €	25,53

Confezione: termoretraibile

SET 7 CHIAVI A T TORX

- In Cromo Vanadio con finitura cromata satinata ed estremità brunite. Asta scorrevole. Durezza 52 HRC.



ART.	E01001
Misura	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
OFFERTA €	35,44

Confezione: termoretraibile

INSERTI

SET 10 INSERTI PROGRIP

- In acciaio S2 con punta zigrinata per una perfetta presa sulla vite
- Attacco esagonale 1/4"
- Lunghezza 25 mm



ART.	E06015
Composizione N. 3 inserti Phillips PH1 - 2 - 3 N. 3 inserti Pozidriv PZ1 - 2 - 3 N. 4 inserti a taglio 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm	2,43
OFFERTA €	

Confezione: doppio blister

SET 10 INSERTI PROGRIP

- In acciaio S2 con punta zigrinata per una perfetta presa sulla vite
- Attacco esagonale 1/4"
- Lunghezza 50 mm



ART.	E06020
Composizione N. 3 inserti Phillips PH1 - 2 - 3 N. 3 inserti Pozidriv PZ1 - 2 - 3 N. 4 inserti a taglio 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm	4,43
OFFERTA €	

Confezione: doppio blister

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

INSERTI

GIRAVITE DI PRECISIONE 11 IN 1

■ In Cromo Vanadio.



ART.	E07245
Composizione N. 3 inserti a taglio 1,5 - 2 - 2,5 mm N. 3 inserti Phillips PH00 - 0 - 1 N. 4 inserti Torx T4 - 5 - 6 - 7 N. 1 prolunga 70 mm	7,58
OFFERTA €	

SET CRICCHETTO CON INSERTI E BUSSOLE 19 PEZZI

■ In acciaio S2.

Espositore 10 pezzi





ART.	E06096
Composizione N. 4 inserti esagonali 3 - 4 - 5 - 6 mm N. 2 inserti a taglio 4 - 6 mm N. 3 inserti Phillips PH1 - 2 - 3 N. 3 inserti Pozidriv PZ1 - 2 - 3 N. 5 bussole 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm N. 1 cricchetto 1/4” N. 1 adattatore per bussole 1/4”	17,20
OFFERTA €	

SET INSERTI A BUSSOLA 8 PEZZI

■ In Cromo Vanadio
■ Attacco 1/4”

Espositore 10 pezzi





ART.	E06097
Misura	N. 8 inserti esagonali 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
OFFERTA €	5,32

SET INSERTI A BUSSOLA 32 PEZZI

■ In acciaio S2



ART.	E05160	E02011
Confezione	Termoretraibile	Valigetta ABS
Composizione N. 8 inserti esagonali da 55 mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm N. 8 inserti Torx da 55 mm T25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 N. 4 inserti millerighe da 55 mm M5 - 6 - 8 - 10 N. 4 inserti esagonali da 100 mm 6 - 8 - 10 - 12 mm N. 4 inserti Torx da 100 mm T30 - 40 - 50 - 60 N. 4 inserti millerighe da 100 mm M6 - 8 - 10 - 12	47,88	53,22
OFFERTA €		

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

INSERTI

SET INSERTI CON PORTAINSERTI MAGNETICO BLOCCAVITE

- In acciaio S2.
- Il magnete consente il bloccaggio della vite per un facile e veloce avvitamento

Espositore 12 pezzi



ART.	E06014
Composizione N. 2 inserti a taglio 4 - 6 mm N. 3 inserti Phillips PH1 - 2 - 2 N. 3 inserti Pozidriv PZ1 - 2 - 2 N. 1 portainserti magnetico 1/4" 60 mm	13,10
OFFERTA €	

SET INSERTI COLORATI CON PORTAINSERTI 15 PEZZI

- In acciaio S2

Espositore 12 pezzi



ART.	E06013
Composizione N. 3 inserti a taglio 3 - 4 - 6 mm N. 3 inserti Phillips PH1 - 2 - 3 N. 3 inserti Pozidriv PZ1 - 2 - 3 N. 5 inserti Torx Security T10 - 15 - 20 - 25 - 30 N. 1 portainserti magnetico 65 mm	9,20
OFFERTA €	

SET INSERTI CON PORTAINSERTI MAGNETICO 31 PEZZI

- In acciaio S2
- Attacco esagonale 1/4"



ART.	E05981
Composizione N. 4 inserti esagonali 3 - 4 - 5 - 6 mm N. 4 inserti a taglio 3 - 4 - 5 - 6 mm N. 4 inserti Phillips PH1 - 2 - 2 - 3 N. 4 inserti Pozidriv PZ1 - 2 - 2 - 3 N. 7 inserti Torx T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 N. 7 inserti Torx Security T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 N. 1 portainserti magnetico	10,62
OFFERTA €	

Confezione: scatola

SET INSERTI 113 PEZZI

- In acciaio S2
- Attacco esagonale 1/4"



ART.	E05989
Composizione N. 3 inserti esagonali da 25 mm 4 - 5 - 6 mm (7 pz per misura) N. 2 inserti a taglio da 25 mm 4 - 4,5 mm (7 pz per misura) N. 3 inserti Phillips da 25 mm PH1 - 2 - 3 (7 pz per misura) N. 3 inserti Pozidriv da 25 mm PZ1 - 2 - 3 (7 pz per misura) N. 7 inserti Torx da 25 mm T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 (2 pz per misura) N. 7 inserti Torx Security da 25 mm T10 - 15 - 20 - 25 - 27 30 - 40 (2 pz per misura) N. 3 inserti Phillips da 75 mm PH1 - 2 - 3 N. 3 inserti Pozidriv da 75 mm PZ1 - 2 - 3 N. 7 inserti Torx da 75 mm T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 N. 2 portainserti	36,06
OFFERTA €	

Confezione: scatola ABS

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

INSERTI

SET GIRAVITE COMPLETO DI 142 PEZZI

■ In Cromo Vanadio.

ART.	E06012
Composizione N. 9 inserti esagonali da 25 mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm N.10 inserti esagonali da 25 mm 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" 5/32" 3/16" - 7/32" - 1/4" N. 6 inserti esagonali forati da 25 mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 N. 12 inserti a taglio da 25 mm 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm N. 5 inserti Phillips da 25 mm PH00 - 0 - 1 - 2 - 3 N. 5 inserti Pozidriv da 25 mm PZ00 - 0 - 1 - 2 - 3 N. 13 inserti Torx da 25 mm T5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 N. 9 inserti Torx Security da 25 mm T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40 N. 4 inserti Robertson da 25 mm 0 - 1 - 2 - 3 N. 9 inserti Pentalobe da 25 mm TS10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 N. 3 inserti millerighe da 25 mm M5 - 6 - 8 N. 4 inserti Tri-Wing da 25 mm 1 - 2 - 3 - 4 N. 3 inserti Torq-Set da 25 mm 6 - 8 - 10 N. 3 inserti One Way da 25 mm 1 - 2 - 3 N. 4 inserti Spanner da 25 mm 4 - 6 - 8 - 10 N. 10 inserti a bussola da 38 mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm N. 10 inserti a bussola da 38 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 11/32" 5/16" 3/8" - 7/16" - 1/2" N. 2 inserti esagonali da 50 mm 5 - 6 mm N. 2 inserti a taglio da 50 mm 4 - 6,5 mm N. 3 inserti Phillips da 50 mm PH1 - 2 - 3 N. 3 inserti Pozidriv da 50 mm PZ1 - 2 - 3 N. 7 inserti Torx da 50 mm T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 N. 1 portainserti magnetico 1/4" 100 mm N. 1 adattatore per inserti 60 mm N. 2 adattatori per bussole 25 - 50 mm N. 1 inserto a Y	23,76
OFFERTA €	

Confezione: valigetta ABS



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GIRAVITI

SET 8 GIRAVITI TAGLIO E PHILLIPS

■ In acciaio S2



ART.	E07139
Composizione N. 4 giraviti a taglio 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm N. 4 giraviti Phillips PH0x60 - 1x80 - 2x100 - 2x150	25,82
OFFERTA €	

Confezione: termoretraibile

SET 8 GIRAVITI TORX SECURITY

■ In acciaio S2



ART.	E07246
Misura	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
OFFERTA €	26,78

Confezione: termoretraibile

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

GIRAVITI

SET 8 GIRAVITI ESAGONALI

In acciaio S2



ART.	E07247
Misura	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
OFFERTA €	29,48

Confezione: termoretraibile

SET 7 GIRAVITI A BUSSOLA

In acciaio Cromo Vanadio



ART.	E07248
Misura	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 mm
OFFERTA €	32,65

Confezione: termoretraibile

SET 8 GIRAVITI ISOLATI 1000 V

In acciaio S2



ART.	E02004
Composizione N. 4 giraviti a taglio 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm N. 4 giraviti Phillips PH0 - 1 - 2 - 3	28,80
OFFERTA €	

Confezione: valigetta ABS

SET GIRAVITI DI PRECISIONE 58/60 HRC

Con magnetizzatore e smagnetizzatore



ART. S02106

Composizione N. 6 pezzi

pz	1	1	1	1	1	1
	Meccanico			Phillips		
mm	1,5x50	2,0x50	3,0x50	PH00x50	PH0x50	PH1x50
OFFERTA €				9,26		

SET LAME CON GIRAVITE A BLOCCAGGIO DI ALTA PRECISIONE 58/60 HRC

Con magnetizzatore e smagnetizzatore



ART. S14108

Composizione n° 14 lame + n°1 giravite:

pz	1	1	1	1	1	1	1
	Meccanico			Phillips			Torx
mm	2,0x50	3,0x50	4,0x50	PH00x50	PH0x50	PH1x50	T5x50
pz	1	1	1	1	1	1	1
	Torx					Esagonale	
mm	T6x50	T7x50	T8x50	T9x50	T10x50	1,0x50	2,0x50
OFFERTA €				8,94			

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

GIRAVITI

SET 3 GIRAVITI FLESSIBILI CON INSERTI

- Attacco 1/4”



ART.	K50043
Composizione N. 3 bussole 5 - 6 - 8 mm N. 2 inserti a taglio 5,5 - 6,5 mm N. 2 inserti Phillips PH1 - 2 N. 5 inserti Torx T10 - 15 - 20 - 25 - 27	24,14
OFFERTA €	

Confezione: blister

GIRAVITE A CRICCHETTO CON 12 INSERTI

- In Cromo Vanadio attacco 1/4” con impugnatura in bicomponente



Espositore 12 pezzi

ART.	E07120
Composizione N. 3 inserti esagonali da 25 mm 4 - 5 - 6 mm N. 2 inserti a taglio da 25 mm 5,5 - 6,5 mm N. 2 inserti Phillips da 25 mm PH1 - 2 N. 2 inserti Pozidriv da 25 mm PZ1 - 2 N. 3 inserti Torx da 25 mm T15 - 20 - 25 N. 1 portainserti 50 mm	10,84
OFFERTA €	

SET GIRAVITE A CRICCHETTO 10 IN 1

- In Cromo Vanadio con impugnatura in ABS.



Espositore 24 pezzi



ART.	E07015
Composizione N. 3 inserti a taglio da 30 mm 1,5 - 2 - 3 mm N. 3 inserti Phillips da 30 mm PH00 - 0 - 1 N. 4 inserti Torx da 30 mm T5 - 6 - 8 - 10	9,20
OFFERTA €	

GIRAVITE A CRICCHETTO

- Bloccaggio sinistro/destro
- Adattatore per bits
- 10 bits ad alta resistenza



ART. 89315.702					
Composizione					
pz	1	1	1	1	1
	Meccanico			**Phillips**	
mm	4,0x25	5,0x25	6,0x25	PH1x25	PH2x25
pz	1	1	1	1	1
	Pozidriv		**Torx**		
mm	PZ1x25	PZ2x25	T10x25	T15x25	T20x25
OFFERTA €				**6,40**	

CHIAVE UNIVERSALE A 4 VIE

- In Cromo Vanadio con un inserto a taglio e uno Phillips





ART.	OFFERTA €
E05150	4,65

Confezione: doppio blister

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PINZE

PINZE UNIVERSALI

- In acciaio al Cromo Molibdeno, taglienti ad alta resistenza e manici in bicomponente



ART.	E93001	E93007
Misura	175 mm	200 mm
OFFERTA €	9,40	10,88

PINZA BECCHI MEZZI TONDI

- In acciaio al Cromo Molibdeno, taglienti ad alta resistenza e manici in bicomponente



ART.	E93003
Misura	160 mm
OFFERTA €	8,82

TRONCHESE

- In acciaio al Cromo Molibdeno, taglienti ad alta resistenza e manici in bicomponente



ART.	E93002
Misura	160 mm
OFFERTA €	8,95

PINZA PER ANELLI ESTERNI PIEGATI

- In acciaio al Cromo Molibdeno temprato, finitura brunita e superficie di presa zigrinata.



ART.	04165
Misura	160 mm
OFFERTA €	9,30

PINZA PER ANELLI INTERNI

- In acciaio al Cromo Molibdeno temprato, finitura brunita e superficie di presa zigrinata.



ART.	04168
Misura	170 mm
OFFERTA €	9,30

PINZA PER ANELLI INTERNI PIEGATI

- In acciaio al Cromo Molibdeno temprato, finitura brunita e superficie di presa zigrinata.



ART.	04171
Misura	160 mm
OFFERTA €	9,30

SET 3 PINZE

- In acciaio al Cromo Molibdeno



ART.	E93044
Composizione N. 1 pinza universale 175 mm N. 1 tronchese 160 mm N. 1 pinza becchi mezzi tondi 160 mm	47,30
OFFERTA €	

Confezione: termoretraibile

SET 4 PINZE PER ANELLI

- In acciaio al Cromo Molibdeno temprato, finitura brunita e superficie di presa zigrinata.



ART.	OFFERTA €
E05151	43,62

Confezione: termoretraibile

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

PINZE

SET 3 PINZE MANICI LUNGHI

- In Cromo Molibdeno con impugnatura rivestita antiscivolo



ART.	E93005	E02026
Confezione	Termoretraibile	Valigetta ABS
Composizione N. 1 pinza piegata 90° 270 mm N. 1 pinza piegata 45° 290 mm N. 1 pinza becchi dritti 300 mm	46,26	48,00
OFFERTA €		

UTENSILI PER IDRAULICA

GIRATUBI TIPO SVEDESE

- In Cromo Vanadio con ganasce piegate a 45°



ART.	TUBI inch	LUNGHEZZA mm	OFFERTA €
05201	1/2"	250	12,66
05202	1"	320	15,44

GIRATUBI TIPO SVEDESE

- In Cromo Vanadio con ganasce piegate a 90°



ART.	TUBI inch	LUNGHEZZA mm	OFFERTA €
05208	1"	300	15,44
05209	1 1/2"	410	13,16

UTENSILI PER IDRAULICA

GIRATUBI TIPO STILLSON

- Ganasce in acciaio temprato ad induzione, corpo in ghisa forgiata e struttura ad alta resistenza
- Durezza denti: 55 HRC.



ART.	TUBI inch	LUNGHEZZA inch	OFFERTA €
E86004	1 1/2"	10"	8,76
E86005	2"	12"	7,10
E86006	2"	14"	8,42
E86007	2 1/2"	18"	18,84

GIRATUBI A RULLINO

- In Cromo Vanadio, ganasce in acciaio temprato ad induzione
- Verniciatura nera.



ART.	TUBI inch	LUNGHEZZA mm	OFFERTA €
05211	1 1/2"	175	4,12
05212	1 1/2"	230	5,50
05213	2"	265	6,80
05214	2 1/2"	300	11,30

GIRATUBI A NASTRO

- Corpo in plastica
- Per tubi fino a 4"









ART.	05222
Misura	100 mm
OFFERTA €	5,60

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

UTENSILI PER IDRAULICA

PINZA AUTOBLOCCANTE

- In Cromo Vanadio, con ganasce concave



ART.	04220
Lunghezza	250 mm
OFFERTA €	8,30

Confezione: supporto in plastica

PINZE POLIGRIP CON PULSANTE

- In Cromo Vanadio, impugnatura con doppio isolamento
- Durezza corpo: HRC 38°- 48°, durezza ganasce HRC 58°- 62°



ART.	E93036	E93037
Misura	180 mm	300 mm
OFFERTA €	13,40	21,60

Confezione: supporto in plastica

PINZE POLIGRIP

- In Cromo Vanadio, con taglienti temprati e impugnatura con doppio isolamento.



ART.	04287	04289
Misura	240 mm	300 mm
OFFERTA €	6,26	8,37

PINZE PER IDRAULICI

- Pinza a cerniera a 7 posizioni
- Verniciata a polvere, acciaio Cromo Vanadio



ART.	04285	04286
Misura	250 mm	300 mm
OFFERTA €	8,44	10,87

CESOIA TAGLIATUBI

- In alluminio per tubi in polietilene fino a 63 mm
- Con movimento a cricchetto



ART.	OFFERTA €
E86023	45,75

Confezione: scatola

CESOIA TAGLIATUBI

- In alluminio per tubi in polietilene fino a 35 mm
- Con movimento a cricchetto



ART.	OFFERTA €
K86200	9,34

Confezione: scatola

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

UTENSILI PER IDRAULICA

TAGLIATUBI

- Corpo in acciaio, rotelle in acciaio temprato. Per tubi fino 2”



ART.	E86017	E86018
Tipo	Giratubo	Rotella
OFFERTA €	31,76	3,00

CESOIA TAGLIATUBI

- Corpo in acciaio Cromo Vanadio
- Per tubi in rame, acciaio sottile, bronzo, alluminio fino a Ø 22 mm



ART.	E86026	E86027
Tipo	Tagliatubi	Rotella
OFFERTA €	3,28	1,17

Confezione: blister

APPARECCHI PER COLLETTI

- Per tubi da 4 a 16 mm (3/16” a 5/8”)



ART.	OFFERTA €
K86204	23,25

Confezione: blister

TREPPIEDE



ART.	OFFERTA €
K30570	380,00

Confezione: scatola

FILIERE PER TUBI



ART.	E86555
Misura inch	1/4” - 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” - 11/4”
OFFERTA €	62,90

Confezione: valigetta

MORSETTI RAPIDI

- Bloccaggio rapido a pistola
- Forte tenuta sul pezzo
- Asta in acciaio al carbonio
- Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro
- Finiture in polietilene morbido



ART.	E93069
Capacità inch/mm	18” - 450
OFFERTA €	10,82

SUPPORTI ESTENSIBILI CON STRETTOIA

- Per sostenere strutture, verticalizzare pannelli e porte, stringere oggetti (max 60 cm)
- Portata max 50 kg.



ART.	E93065	E93066
Estensione	60÷163 cm	100÷310 cm
OFFERTA €	8,84	9,58

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

UTENSILI DA TAGLIO

CESOIA RODITRICE

- In acciaio speciale con manici isolati



ART.	20094	20095
Tipo	Cesoia	Lama
OFFERTA €	7,94	1,46

TRONCABULLONI

- In Cromo Molibdeno, a cerniera sovrapposta con lame zigrinate



ART.	MISURA mm	OFFERTA €
E11002	300	11,86
E11003	350	14,50
E11004	450	17,70
E11005	600	23,63
E11006	750	35,22
E11007	900	46,60

ART.	LAME DI RICAMBIO mm	OFFERTA €
E11013	350	3,66
E11014	450	4,46
E11015	600	6,03
E11016	750	7,56

TENAGLIA CEMENTISTA

- In Cromo Vanadio con taglienti temprati e impugnatura con doppio isolamento



ART.	04411
Lunghezza	220 mm
OFFERTA €	4,92

CESOIE PER LAMIERA

- In Cromo Molibdeno e manici in bicomponente



ART.	E86039	E86040
Taglio	Destro	Sinistro
OFFERTA €	10,10	10,10

CESOIE

- Lame in acciaio forgiato
- Lega al Cromo Molibdeno di alta resistenza
- Durezza 60-65 HRC
- Impugnatura ergonomica in bicomponente



ART.	E86050	E86051
Taglio	Dritto	Destro
OFFERTA €	6,65	9,22

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

UTENSILI DA TAGLIO

FORBICI PER LAMIERA



ART.	20155	20156	20157
Lunghezza	200 mm	260 mm	300 mm
OFFERTA €	5,54	6,65	7,98

CESOIE TIPO ITALIA

- In Cromo Vanadio



ART.	MISURA mm	OFFERTA €
20150	220	7,98
20151	240	9,10
20152	260	10,44
20153	280	11,30
20154	300	12,63

PINZA SCANTONATRICE

- Adatta per giunzioni di canali e bocchette



ART.	Triangolo	Profondità gola mm	lunghezza mm	OFFERTA €
E87102	30°	21	220	11,10

PINZA PER RIBADIRE A DOPPIA LEVA



ART.	Larghezza aperture mm	Altezza aperture mm	lunghezza mm	OFFERTA €
E87103	6	3	200	11,10

FORBICE PER ELETTRICISTA

- In acciaio inox, manici in bicomponente nylon e santoprene, lame zigrinate





ART.	E93034
Lunghezza	145 mm
OFFERTA €	11,25

FORBICE PER ELETTRICISTA

- In acciaio inox, manici in PVC, lame zigrinate





ART.	E93049
Lunghezza	145 mm
OFFERTA €	7,65

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

UTENSILI DA TAGLIO

CUTTER COMPLETO DI 3 LAME

- Lama in acciaio SK2, made in Japan
- Impugnatura anatomica
- Vite di bloccaggio
- Disponibile in rosso e blu

Espositore 24 pezzi





ART.	E15332
Lunghezza lama	25 mm
OFFERTA €	10,28
ART.	E15342
Lame di ricambio	Blister 10 lame
OFFERTA €	4,03

CUTTER COMPLETO DI 3 LAME

- Lama in acciaio SK2, made in Japan
- Impugnatura anatomica
- Vite di bloccaggio
- Disponibile in rosso e blu

Espositore 24 pezzi





ART.	E15331
Lunghezza lama	18 mm
OFFERTA €	8,00
ART.	E15341
Lame di ricambio	Blister 10 lame
OFFERTA €	2,97

FORBICE MULTIUSO

- In acciaio inox, manici isolati in TPR, lame zigrinate





ART.	E93035
Lunghezza	175 mm
OFFERTA €	9,18

COLTELLO SERRAMANICO

- In acciaio inox



ART.	Larghezza lama mm	Larghezza aperto cm	Larghezza chiuso cm	OFFERTA €
E15335	80	19,5	10,5	5,40

COLTELLO SERRAMANICO

- In acciaio inox



ART.	Larghezza lama mm	Larghezza aperto cm	Larghezza chiuso cm	OFFERTA €
E15336	80	19,5	10,5	5,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

UTENSILI DA TAGLIO

SEGHETTO MANUALE 5 IN 1

- Corpo in ABS
- 5 lame in dotazione



ART.	E87047
Lunghezza lama	150 mm
OFFERTA €	8,10

SET 5 LIME

- Lama in acciaio HSSE
- Impugnatura in bicomponente



ART.	OFFERTA €
E05149	32,20

Confezione: termoretraibile

MARTELLI

MAZZUOLE IN GOMMA



ART.	MISURA mm	OFFERTA €
E20173	60	11,08
E20174	70	13,60

MAZZETTE DA MURATORE

- DIN 6475
- Manico sintetico ad impugnatura antiscivolo



ART.	Peso g	OFFERTA €
E20271	800	5,36
E20272	1.000	6,18

MAZZETTE DA MURATORE

- Bloccaggio di sicurezza e manico in legno sbiancato
- DIN 6475.



ART.	Peso g	OFFERTA €
E20263	1.250	6,34
E20264	1.500	4,43

MARTELLI TIPO TEDESCO



ART.	Peso g	OFFERTA €
E20231	200	1,90
E20232	300	2,02
E20233	400	3,04
E20236	800	4,63

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MARTELLI

MARTELLI TIPO TEDESCO

- Manico sintetico ed impugnatura antiscivolo
- DIN 1041



ART.	Peso g	OFFERTA €
E20252	300	3,04
E20253	400	3,44
E20254	500	4,20

MAZZE A COPPIA

- Manico sintetico ed impugnatura antiscivolo
- DIN 6475



ART.	Peso g	OFFERTA €
E20277	4.000	20,77
E20278	5.000	24,56

SCURE DA SPACCO

- Manico sintetico ed impugnatura antiscivolo



ART.	E20283
Peso	3.000 g
OFFERTA €	19,15

RIVETTATRICI

RIVETTATRICE MANUALE

- In alluminio con impugnatura anatomica in PVC e parti meccaniche in acciaio speciale



ART.	E93015
Rivetti	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm
OFFERTA €	11,50

Confezione: blister

RIVETTATRICE TESTA GIREVOLE

- In alluminio con impugnatura anatomica in PVC e parti meccaniche in acciaio speciale
- Testa girevole a 360°



ART.	E93016
Rivetti	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm
OFFERTA €	15,09

Confezione: blister

RIVETTATRICE MANUALE

- In alluminio con impugnatura anatomica in PVC e parti meccaniche in acciaio speciale
- Consente una riduzione dello sforzo del 30%.



ART.	E93039
Rivetti	3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm
OFFERTA €	29,83

Confezione: scatola

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

AGGRAFFATRICI

AGGRAFFATRICE MANUALE

- Corpo in alluminio+ABS
- Compatibile con: Arrow - Esco - KWB Novus - Rapid - Rocafix - Stanley





ART.	OFFERTA €
E87038	19,86

Confezione: doppio blister

AGGRAFFATRICE MANUALE

- Corpo in alluminio+ABS.
- Compatibile con: Arrow - Esco - KWB Novus - Rapid - Rocafix - Stanley.





ART.	OFFERTA €
E87037	10,90

Confezione: doppio blister

AGGRAFFATRICE A BATTERE

- Corpo in alluminio
- Compatibile con: Arrow - Esco - KWB - Novus - Rapid - Rocafix - Stanley



ART.	OFFERTA €
E87039	17,44

Confezione: doppio blister

PUNTI PER AGGRAFFATRICE



ART.	E87050	E87052	E87053
Misura	8 mm	12 mm	14 mm
OFFERTA €	0,95	1,20	1,26

Confezione da 500 pezzi

CHIODI PER AGGRAFFATRICE



ART.	E87034	E87035
Misura	10 mm	12 mm
OFFERTA €	1,46	1,88

Confezione da 1.000 pezzi

PISTOLE PER SILICONE

PISTOLA PER SILICONE

- In alluminio per uso professionale
- Con funzione antigoccia
- Molla guida cartuccia



ART.	OFFERTA €
E93008	14,40

PISTOLA PER SILICONE

- In alluminio per uso professionale



ART.	OFFERTA €
E93012	12,38

PISTOLA PER SILICONE

- In alluminio con tubo in policarbonato indeformabile
- Per uso professionale.



ART.	OFFERTA €
E93011	16,59

PISTOLA PER TASSELLI CHIMICI

- In alluminio per uso professionale
- Per cartucce 380 ml.



ART.	OFFERTA €
E93010	21,50

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CARRELLI

CARRELLO DA OFFICINA CON 7 CASSETTI

- Guide su cuscinetto a estrazione totale con richiamo soft
- Ruote in PP con bloccaggio su due ruote
- Verniciatura ad alta resistenza antigraffio
- Lamiera doppio spessore con profilo arrotondato
- Tappetino in gomma antistatico e antiscivolo
- Chiusura a chiave
- Modello vuoto



ART.	E09010
DATI TECNICI	
Peso netto	69 kg
Altezza	995 mm
Larghezza	680 mm
Profondità	458 mm
Dimensioni ruote	125x50 mm
Portata cassetti	45 kg
OFFERTA €	**606,00**

CARRELLO DA OFFICINA



ART.	E08001
DATI TECNICI	
Peso netto	28 kg
Altezza	780 mm
Larghezza	720 mm
Profondità	360 mm
OFFERTA €	**79,90**

CARRELLO DA OFFICINA CON 2 CASSETTI

- Con cassetti antiribaltamento e chiusura a chiave



ART.	E08000
DATI TECNICI	
Peso netto	28 kg
Altezza	830 mm
Larghezza	705 mm
Profondità	370 mm
Dimensioni ruote	100 mm
Dimensioni cassetti	580x320x600 mm
OFFERTA €	**166,50**

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CASSETTIERA

COMPLETA DI 104 UTENSILI

- Utensili in Cromo Vanadio e acciaio S2 con finitura satinata lucida, cassettiera in metallo e plastica
- Cassetti montati su guide a cuscinetti, chiusura a cerniera









ART.	E09065
Composizione **1° Cassetto - utensili in Cromo vanadio** N. 2 cricchetti 72 denti N. 13 bussole 1/2" 10 - 13 - 14 - 15 -17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm N. 13 bussole 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm N. 2 bussole candela 16 - 21 mm N. 2 prolunghe 1/2" 125 - 250 mm N. 1 prolunga 1/4" 100 mm N. 2 snodi universali 1/2" - 1/4" N. 2 chiavi a T 1/2" - 1/4" N. 1 prolunga flessibile 150 mm **2° Cassetto - utensili in Cromo vanadio** N. 12 chiavi combinate 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm N. 9 chiavi esagonali 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm **3° Cassetto - utensili Acciaio S2** N. 8 inserti Phillips PH1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 N. 7 inserti Pozidriv PZ1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 3 N. 5 inserti a taglio 3 - 4 - 4,5 - 5 - 6 mm N. 6 inserti esagonali 3 - 4 - 5 - 5 - 6 - 6 mm N. 7 inserti Torx T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 N. 1 adattatore bussola 1/4" N. 1 giravite portainserti 1/4" N. 2 giraviti a taglio 5,5x125 - 6,5x150 mm N. 2 giraviti Phillips PH1x80 - PH2x150 mm	217,40
OFFERTA €	

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

VALIGIA

COMPLETA DI 111 UTENSILI

- In alluminio
- Chiusura a chiave
- Dimensioni valigia 460x330x155 mm











ART.	E09067
Composizione **1° Pannello - utensili in Cromo vanadio** N. 2 cricchetti 72 denti N. 13 bussole 1/2" 10 - 13 - 14 - 16 -17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm N. 13 bussole 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm N. 2 bussole candela 16 - 21 mm N. 2 prolunghe 1/2" 125 - 250 mm N. 2 prolunghe 1/4" 50 - 100 mm N. 2 snodi universali 1/2" - 1/4" N. 2 chiavi a T 1/2" - 1/4" N. 1 giravite portainserti 1/4" N. 1 adattatore 1/4" N. 1 martello 300 gr N. 1 flessometro 5 m N. 32 inserti 1/4" **2° Pannello - utensili in Cromo vanadio** N. 1 tenaglia cementista 220 mm N. 1 pinza universale 180 mm N. 1 pinza poligrip 240 mm N. 1 pinza becchi mezzi tondi 160 mm N. 1 tronchese diagonale 150 mm N. 2 giraviti Phillips PH1x80 - PH2x150 mm N. 2 giraviti a taglio 5,5x125 - 6,5x150 mm **3° Pannello - utensili in Cromo vanadio** N. livella in alluminio N. 8 chiavi esagonali 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm N. 1 forbice per elettricista 145 mm N. 1 torcia a LED N. 1 mini seghetto 150 mm con 3 lame di ricambio **4° Pannello - utensili in Cromo vanadio** N.1 calibro 150 mm N. 1 lima 200 mm N. 8 chiavi combinate 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm N. 1 cercafase 110-500 V N. 1 cutter lama 18 mm	296,00
OFFERTA €	

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CASSETTA VUOTA PER TERMOFORMATI

- Materiale termoplastico



ART.	E02999
Dimensioni	420x270x60 mm
OFFERTA €	6,25

BAULETTO IN ALLUMINIO CON CASSETTO

- In alluminio
- Chiusura a chiave



ART.	30133
Dimensioni	430x300x223 mm
OFFERTA €	53,15

GILET PORTAUTENSILI CON TASCHE

- In poliestere



ART.	OFFERTA €
E60004	28,00

GILET PORTAUTENSILI

- In poliestere



ART.	OFFERTA €
E60000	12,70

ATTREZZI MAGNETICI

CALAMITA TELESCOPICA SNODATA

- Punteruolo ideale per lavori di precisione, pulitura e regolazione di lavaparabrezzi
- In acciaio zincato
- Con testa snodata



ART.	E07022
Estensione	fino a 60 cm
Capacità magnete	1 kg
OFFERTA €	7,63

Confezione: blister

ARTIGLIO PRENSILE MAGNETICO CON LUCE

- In acciaio
- Impugnatura in bicomponente



ART.	E07019
Lunghezza	600 mm
Capacità magnete	1 kg
OFFERTA €	17,16

Confezione: blister

VASCHETTA MAGNETICA

- In gomma antigraffio
- Barra portautensili magnetica



ART.	E06024
Misura	24x25 cm
OFFERTA €	14,36

Confezione: scatola

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LENTI DI INGRANDIMENTO E TORCE

LENTE DI INGRANDIMENTO

- Base magnetica
- Alimentazione con rete fissa e batteria
- Supporto magnetico
- Luce 14 LED antiriflesso
- Morsetto di bloccaggio in dotazione
- Ideale per lavori di precisione



ART.	E02139
Ø lente	100 mm
Tubo flessibile	250 mm
OFFERTA €	39,30

Confezione: scatola

CON ILLUMINAZIONE A 6 LED



ART.	114.54S
Alimentazione	N° 2 batterie AAA
Dimensione lente	60x60 mm
Diottrie N°	4
OFFERTA €	5,30

CON BRACCIO FLESSIBILE ED ILLUMINAZIONE A 2 LED FISSAGGIO A MORSETTO



ART.	114.53
Ø lente	125 mm
Diottrie N°	2
OFFERTA €	15,00

SET

- N° 4 Ø 50 mm 5 diottrie
- N° 4 Ø 65 mm 5 diottrie
- N° 4 Ø 75 mm 5 diottrie



ART.	114.13
OFFERTA €	15,75

TORCIA LED

- Cordino da polso incluso





Espositore 12 pezzi

ART.	E02142
Lunghezza	135 mm
Lampada LED	3 W
Pile	N. 3xAAA non incluse
OFFERTA €	13,30

Confezione: blister

LUCE LED FLESSIBILE

- Base magnetica
- Alimentazione a batteria
- Supporto magnetico
- Luce a 3 LED
- Ideale per macchine utensili



ART.	E02136
Lunghezza totale	360 mm
Tubo flessibile	250 mm
Batterie LR44	N. 3 incluse
OFFERTA €	7,96

Confezione: blister

PORTALAMPADA CON LENTE ED ILLUMINAZIONE A 60 LED FISSAGGIO A MORSETTO



ART.	115.04
Alimentazione	220 V 50 Hz
Potenza	3,5 W
Ø lente	125 mm
Diottrie N°	3
OFFERTA €	57,80

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

UNICOMFORT

TAPPETINI ANTI-FATICA

TAPPETINI ANTI-FATICA

- Robusto, ma confortevole, è progettato per essere utilizzato come sostegno ed ammortizzatore, riducendo la fatica.
- Allevia la pressione sui piedi, ginocchia e schiena.
- Le prove attestano che stazionando sul tappetino UNICOMFORT, anche per lunghi periodi, si riduce la sensazione di malessere ed aumenta quella di comfort.
- Realizzato in resistente poliuretano con spessore di 1,5 cm.







Trama della piastra a diamante





ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
UMT2436A	Tappetino medio 60x90x1,5 cm conf. 1 pz	56,50
UMT2436C	Tappetino largo 90x150x1,5 cm conf. 1 pz	128,50

TAPPETINI ANTI-FATICA COMPONIBILI

- Presenta gli stessi benefici del tappetino anti-fatica con la possibilità di realizzare corsie bloccate l'una all'altra.
- Utile come fronte macchina dove staziona l'operatore o nelle zone di passaggio.





Trama della piastra a diamante









ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
UMT2412E	Tappetino intermedio piccolo 60x30x1,5 cm conf. 1 pz	20,00
UMT2424E	Tappetino d'angolo 60x60x1,5 cm conf. 1 pz.	40,20
UMT2433E	Tappetino intermedio lungo 60x84x1,5 cm conf. 1 pz	48,60
UMT2436E	Tappetino terminale 60x90x1,5 cm conf. 1 pz	50,30

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

TAPPETINI ANTI-FATICA
A PIASTRELLE

- Consente di realizzare intere aree di lavoro.
- Gli incastri a coda di rondine permettono solide giunzioni per coprire superfici di grandi dimensioni o irregolari.
- Ogni piastrella copre un'area di 0,37 m^2
- Garanzia totale di comfort e benessere sul posto di lavoro.



Trama della piastra a diamante











ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
UMT2424A	Piastrella centrale 60x60x1,5 cm conf. 1 pz.	37,90
UMT2424B	Piastrella con 1 bordo 60x60x1,5 cm conf. 2 pz.	74,40
UMT2424C	Tappetino d'angolo 60x60x1,5 cm conf. 2 pz.	74,40

TAPPETINO ANTI-FATICA
PER GINOCCHIA

- Adatto per essere utilizzato ovunque ed in qualsiasi condizione.
- Lo spessore di 1,9 cm, che risulta maggiorato rispetto agli altri modelli, permette un comfort eccezionale anche in occasione di soste prolungate.
- Comoda maniglia integrata per un facile trasporto.
- Ideale per molteplici attività.



Trama della piastra liscia







ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
UMT1222K	Tappetino per ginocchia 30x55x1,9 cm conf. 1 pz.	24,30



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

*Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PROMOZIONE

Valida fino al 31 dicembre 2021*

UNICOMFORT

TAPPETINI ANTI-FATICA

ATTENUAZIONE DELLA PRESSIONE COMPROVATA:

ROSSO PIÙ INTENSO = MAGGIORE PRESSIONE



Tappetino anti-fatica UNICOMFORT



Tappetino di servizio della concorrenza



Pavimento in piano

Test di laboratori indipendenti dimostrano che il tappetino **anti-fatica** di **Unicomfort** combina in modo ottimale le funzioni di un cuscino ammortizzatore e di un supporto.
I test condotti dai clienti dimostrano che gli utenti possono trascorrere più tempo svolgendo attività lavorative od hobby con minore dolore e affaticamento.
I test relativi alla pressione dimostrano che i tappetini anti-fatica di **Unicomfort** rappresentano la migliore soluzione per ridurre la pressione offrendo il massimo comfort e supporto **resistente** a fluidi e sostanze chimiche comunemente presenti negli ambienti di lavoro.
Test di laboratorio hanno dimostrato che l'integrità del tappetino non viene alterata da olio per motori, grasso, antigelo e benzina.

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE SU PIEDI, GAMBE E SCHIENA



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

*Salvo esaurimento scorte.

INDICE ALFABETICO

DESCRIZIONE	PAG.
Accessori per aria compressa	50
Aerografi professionali	28/29
Aerografi - ricambi	34/35/45
Aerografi semi-professionali	30÷32
Aeropenne	48
Aggraffatrici	181
Aspirapolveri a zaino	109
Aspirapolveri portatili	109
Aspiratori per trucioli	153/154
Aspiratori a umido/secco	108
Aspiratori speciali	110
Attrezzature per autofficine	60/61/71÷75/82
Attrezzi magnetici	185
Avvitatori pneumatici a cricchetto	90/91
Avvitatori pneumatici ad angolo	90
Avvitatori pneumatici ad impulsi	88÷91
Avvolgitubi	104
Bilance	71
Borse porta utensili	127
Brache di sollevamento	131
Bussole e cricchetti	160÷162
Cabine lavapezzi	78/81
Calibratrici	138
Carrelli da officina	182
Carrelli elettrici	69/70
Carrelli elevatori	55
Carrelli porta paranco	67
Cavalletti per legno	155÷157
Cazzuole	123
Cesoie	176/177
Cesoie per idraulica	174/175
Chiavi a forchetta	164/165
Chiavi a T	166
Chiavi combinate	163/164
Chiavi esagonali	165/166
Chiavi poligonali	163
Chiavi Torx	165
Chiodatrici pneumatiche	103
Coltelli	178
Cric	61÷63
Cutter e lame di ricambio	121
Cutter e lame di ricambio	178
Dispositivi di movimentazione	58÷60
Doppimetri	113/114
Elettromiscelatori	122/123
Fessurimetro	119

DESCRIZIONE	PAG.
Filiere per tubi	175
Flessometri	112/113
Forbici	177/178
Frattoni	124/125
Fresatrici per legno	143
Frese diamantate	124
Generatori elettrici a benzina	20÷24
Generatori elettrici diesel	25/26
Gessi	119
Gilet portautensili	185
Ginocchiere	126
Giratubi	173
Giraviti	118
Giraviti	169÷171
Graffatrici pneumatiche	103
Idropulitrici ad acqua fredda	106
Igienizzanti	128
Inserti a taglio	166
Kit imbracature di sicurezza anticaduta	132
Kit per compressori	43
Kit sollevamento e ancoraggio	133/134
Lampade ad infrarossi	75
Lampade da lavoro fisse	16/17
Lampade frontali	13/14
Lampade portatili	8÷10
Lampade speciali	12/13
Lavasciuga pavimenti	107
Lenti di ingrandimento	186
Levabolli pneumatico	101
Levigatrici per legno	136÷140
Levigatrici pneumatiche	99/100
Livellatori ottici	117
Livelle	115/116
Lubrificanti e sbloccanti	130
Lucidatrici pneumatiche	98/99
Marker - marcatori	120
Martelli	124
Martelli	179/180
Martelli scalpellatori pneumatici	102
Matite per tracciatura	119
Metri	114
Mini aerografi	32/33
Mini compressore	48
Miscelatori	122
Misuratori d'angoli	116
Misuratori stradali	117

INDICE ALFABETICO

DESCRIZIONE	PAG.
Misuratori telescopici	117
Molatrici per legno	136
Morse	83
Morsetti e supporti estensibili	175
Nastri segnaletici	122
Olii e grassi	129
Paranchi	66÷70
Pastelli	119
Pennarelli e stick vernice	118
Pialle	123
Pialle per legno	141÷143
Piattaforme di alzata	55/56
Pinze	172/173 177
Pinze per idraulica	174
Pinze per sollevamento	66/68
Pinze speciali per piastrelle	124
Piombi	118
Pistola colla a caldo	46
Pistola pneumatica di pulizia	88
Pistola spray multiuso	46
Pistole airless	43
Pistole gonfiaggio	49
Pistole insonorizzanti	49
Pistole intonaco	46
Pistole lavaggio	49
Pistole per silicone	181
Pistole sabbiatura	47
Pistole soffiaggio	49
Pompe airless elettriche a membrana	39÷41
Pompe airless elettriche a pistone	38
Pompe doppia membrana bassa pressione	36
Pompe pneumatiche a pistone airless	42
Pompe pneumatiche a pistone misto aria	37
Presse idrauliche	76/77
Protettivi e finiture	129
Raschiatore per intonaco	125
Regolatori di pressione	30/45
Rivettatrici	180
Rotelle metriche	114/115
Sabbiatrici	78÷81
Sabbiatrici	47
Scrostatori pneumatici ad aghi	101
Seghe a nastro verticali per legno	149/150
Seghe circolari per legno	146÷148
Seghetti manuali	179
Serbatoi sottopressione	44/45

DESCRIZIONE	PAG.
Set inserti a bussola	167
Set inserti con cricchetto	167
Set inserti con giravite	167/169
Set inserti con portainserti	168
Sistema di rimozione pneumatico	93
Sistemi di ancoraggio	131/132
Smerigliatrici pneumatiche ed accessori	94÷98
Spaccalegna	157
Spatole	126
Spazzatrici manuali	107
Squadre	124
Stendi malta	125
Strumenti di misura elettronici	116
Tagliapiastrelle	124
Tagliatubi	175
Tappetini anti-fatica	187÷190
Tenaglia	176
Torce	186
Torce	10÷12 14÷16
Torni per legno	151
Torni per legno - accessori	152
Traccialinee	120
Trafori per legno	144
Transpallet	52÷54/57
Trapani pneumatici	92/93
Treppiedi	117
Treppiedi	175
Troncabulloni	176
Troncatrici per legno	145
Utensili pneumatici per marcatura	100
Valigie portautensili	183/184
Valigie portautensili vuote	185
Ventilatori	83÷86
Ventose	127
Vernici e traccianti	120
Verricelli e argani	64/65
Zincanti	130

04/2021 - 50.000 - n°1

LTF S.p.A.

Via Cremona, 10 - 24051 Antegnate (BG) ITALY
TEL. +39 0363 94901 (15 linee r.a.) - FAX +39 0363 914770 - 914797
Capitale sociale € 17.500.000 i.v.
R.E.A. BG n. 189980 - C.F. e P.IVA 01276740162
COD. ID. CEE IT 01276740162 - EXPORT BG 002668

ltf@ltf.it - www.ltf.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO